

Allanadoras mecánicas de operador a pie



La allanadora más vendida a nivel mundial

La construcción inicia aquí

www.multiquip.com



Allanadoras mecánicas de operador a pie

Las allanadoras Multiquip siguen siendo los equipos preferido de la industria de la construcción. Con más de 60 años de experiencia en la fabricación, ninguna otra marca de allanadoras puede igualar el nivel de calidad, rendimiento y ejecución confiable

Una amplia gama de modelos disponibles en diámetros de 24 pulgadas hasta 48 pulgadas, velocidad de rotor hasta 180 revoluciones por minuto.

Cada allanadora es inspeccionada al salir de la línea de ensamblaje para asegurar que la unidad llene los requisitos de control de calidad.

Serie C 24 pulgadas de diámetro

Diseño compacto ideal para trabajar alrededor de obstáculos y acabado de bordes. Equipado con un motor Honda de 4hp, embrague centrífugo o manual, manillar de de control de aspas instantáneo y abatible.



Foto muestra manillar de control de aspas instantáneo Standard

Serie M 30 pulgadas de diámetro

Esta allanadora nos ofrece buena cobertura y la habilidad de pasar por puertas y pasillos.



Foto muestra unidad con manillar opcional con dispositivo de control de aspas instantáneo.

Serie J 36 pulgadas de diámetro

Nuestro modelo de tamaño intermedio más popular. Cobertura amplia y rendimiento con sus características comprobadas.



Foto muestra manillar Standard control de aspas por medio de perilla.

Serie E 36" de diámetro

Sus bajas revoluciones del rotor ayudan a la aplicación y acabado de morteros epoxicos. Aro protector y ensamblaje de rotor fabricados de aluminio ligero para reducir el peso operacional para una perfecta ejecución.



Foto muestra manillar Standard control de aspas por medio de perilla

Serie HP 36 pulgadas y 46 pulgadas

Mayor caballaje para esas obras difíciles, la serie HPL ofrece mayor torsión necesaria para uso con discos de flotación. La serie HPH ofrece mayor velocidad del rotor para acabados de alto pulido. Foto muestra unidad con manillar opcional con dispositivo de control de aspas instantáneo.



Serie HD 48 pulgadas de diámetro

Ofrece una caja reductora y conjunto de rotor para trabajo pesado, mayor caballaje equipado con opción de motor Honda de 11 o 13hp, embrague de velocidad constante VCT hace girar el rotor a una velocidad tope de 180 revoluciones por minuto.



Foto muestra unidad con manillar opcional con dispositivo de control de aspas instantáneo.

Estableciendo el Standard por mas de 60 años

Manillares

Nuestros manillares son diseñados ergonómicamente para incrementar rendimiento.

Manillar Standard

Un favorito de los contratistas, le ofrece un rango control de ángulo de aspas infinito. Perrilla grande de configuración de estrella, lo hace fácil y rápido manejar y controlar el ángulo de las aspas.

Manillar con dispositivo de control de aspas instantáneo Quick-Pitch

Nuestro diseño patentado le permite al operador reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes del paño. El ángulo del aspa puede ser bajado o elevado en incrementos de 1/8 de pulgada a la vez con solo mover la palanca del dispositivo.



Incremente su rendimiento de aspas usando aspas originales Multiquip

Serie B

46 pulgadas de diámetro, un clásico, motor de alto caballaje con 46 pulgadas de cobertura hace la B4 por generaciones la favorita de los contratistas.

Caja reductora de alta capacidad

Interruptor centrífugo

Control de aceleración ergonómico

Manillar ajustable

Dispositivo de cambio de ángulo de aspas instantáneo

Embrague centrífugo de trabajo pesado (embrague manual opcional)

Pesas desmontables

Ensamblaje de rotor de alta duración

Aro estabilizador



Características de allanadoras de operador a pie

SERIE	MODELO	ASPAS	DIÁMETRO DEL ARO PULGADAS	DIÁMETRO DE ARO EN CM	MOTOR	HP	RPM DEL MOTOR	PESO OPERACIONAL EN LB.	PESO OPERACIONAL EN KW	PESO DE EMBARQUE EN LB.	PESO DE EMBARQUE EN KW
SERIE C	CA-4-4-H	4	24	61	Honda	4.0	70-130	125.0	57.0	145.0	66.0
SERIE M	M-4-5BS	4	30	76	Briggs & Stratton	5.0	60-100	136.0	62.0	176.0	80.0
	M-4-6R	4	30	76	Robin	6.0	60-100	141.0	64.0	181.0	82.0
	M-4-6RM	4	30	76	Robin, manual clutch	6.0	60-120	141.0	64.0	181.0	82.0
	M-4-5H	4	30	76	Honda	5.5	60-100	143.0	65.0	183.0	83.0
	M-4-5HM	4	30	76	Honda, manual clutch	5.5	60-125	143.0	65.0	183.0	83.0
SERIE J	JA-4-5BS	4	36	90	Briggs & Stratton	5.0	60-100	143.0	65.0	183.0	83.0
	JA-4-6R	4	36	90	Robin	6.0	60-100	148.0	67.0	188.0	85.0
	JA-4-6RM	4	36	90	Robin, manual clutch	6.0	60-120	148.0	67.0	188.0	85.0
	JA-4-5H	4	36	90	Honda	5.5	60-100	150.0	68.0	190.0	86.0
	JA-4-5HM	4	36	90	Honda, manual clutch	5.5	60-125	150.0	68.0	190.0	86.0
	J-4-2E	4	36	90	115/230V 60 Hz 1Ø Elect.	2.0	93.0	146.0	66.0	186.0	84.0
	J-4-2E-50	4	36	90	220V 50 Hz 1Ø Elect.	2.0	77.0	146.0	66.0	186.0	84.0
SERIE B	BA-4-8BS	4	46	117	Briggs & Stratton	8.0	60-125	228.0	103.0	278.0	126.0
	BA-4-8R	4	46	117	Robin	9.0	60-125	237.0	107.0	287.0	130.0
	BA-4-8RM	4	46	117	Robin, manual clutch	9.0	60-145	237.0	107.0	287.0	130.0
	BA-4-8H	4	46	117	Honda	8.0	60-125	242.0	110.0	292.0	132.0
	BA-4-8HM	4	46	117	Honda, manual clutch	8.0	60-145	242.0	110.0	292.0	132.0
	B-4-2E	4	46	117	115/230V 60 Hz 1Ø Elect.	2.0	108.0	179.0	81.0	229.0	104.0
SERIE E	E-4-1E-50	4	36	90	220V 50 Hz 1Ø Electric	1.0	46.0	112.0	51.0	152.0	69.0
	E-4-1EV	4	36	90	115V 60 Hz 1Ø Electric	1.0	55.0	112.0	51.0	152.0	69.0
	E-4-5H	4	36	90	Honda	5.5	30-55	127.0	58.0	167.0	76.0
SERIE HPL	HPLA-36-4-8R	4	36	90	Robin	8.0	75-118	166.0	75.0	206.0	93.0
	HPLA-36-4-8H	4	36	90	Honda	8.0	55-118	171.0	77.0	211.0	96.0
	HPLA-46-4-11H	4	46	117	Honda	11.0	50-108	245.0	111.0	310.0	141.0
SERIE HPH	HPHA-36-4-8R	4	36	90	Robin	8.0	75-155	166.0	75.0	206.0	93.0
	HPHA-36-4-8H	4	36	90	Honda	8.0	75-155	171.0	77.0	211.0	96.0
	HPHA-46-4-11H	4	46	117	Honda	11.0	65-140	250.0	113.0	310.0	141.0
SERIE HD	HDA-48-4-11H	4	48	122	Honda	11.0	65-140	295.0	134.0	355.0	161.0
	HDA-48-4-13H	4	48	122	Honda, variable speed clutch	13.0	35-180	315.0	143.0	365.0	166.0

© COPYRIGHT 2006, MULTQUIP INC.

Ganchos de izar

1472.....Adecuado para los modelos BA, HPHA, HPLA con motores Robin de 9Hp
 1846.....Adecuado para los modelos JA, M, E con motores a gasolina
 9151.....Adecuado para los modelos HDA con motor a gasolina de 13Hp
 10157.....Adecuado para los modelos HDA con motor Honda de 11Hp 9 (incluido en los modelos HDA)

Accesorios para devastar

GA985.....Cubos abrasivos
 Ga485.....Disco Abrasivo

Su distribuidor autorizado es:



MULTIQUIP INC.
 POST OFFICE BOX 6254
 CARSON, CA 90749
 310-537-3700 • 800-421-1244
 FAX: 310-537-3927
 E-MAIL: mq@multiquip.com
 www.multiquip.com