

DEWALT®

CATALOGO 2009 - 2010





INDICE

Garant�a	03
Taladros de Percusi�n y Rotaci�n	04-05
Herramientas Inal�mbricas	06-07
Atornilladores	08
Rotomartillos SDS Plus	09
Rotomartillos SDS Max y Demoledores	10
Cinceladores y Rompe Pavimentos	11
Testigueras	12-13
Esmeriles	14-17
Sierras Circulares	18
Sierras Caladoras y Sierra Sable	19
Sierras Ingleteadoras	20
Sierras de Banco y L�ser Autonivelante	21
Lijadoras	22
Cepillos y Rebajador	23
Accesorios, Brocas HSS Metal/Madera	25
Accesorios, Brocas Percusi�n SDS Plus/Max	26-27
Accesorios, Discos Abrasivos	28-29
Accesorios, Discos Diamantados	30
Accesorios, Discos y Copas Diamantadas, Discos de Sierra	31
Accesorios, Discos de lija, Hojas sierra de Banco, Hojas de Calar y Sierras Sable	32
Accesorios, Puntas para Atornillar Soporte y Adaptadores Magneticos	
Juegos de Cuchillos	33
Arriendo	34
Servicio T�cnico	35



Todos los productos **DEWALT** acompañan el paquete de Garantía que incluye:

30 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA Si durante los primeros 30 días posteriores a la fecha de la compra, la herramienta **DEWALT** no satisface sus necesidades de trabajo; Ud. podrá canjear esta herramienta por una de mayor capacidad y de la misma familia a la adquirida, abonando sólo la diferencia. Para hacer válida esta garantía deberá presentar la póliza de garantía sellada y su factura original y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios y en su empaque original de compra a través de la red de Distribuidores o Centros de Servicio.

1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS **DEWALT** garantiza el mantenimiento gratuito del producto que acaba de adquirir por el término de 1 año a partir de la fecha de compra. Dicho mantenimiento cubre: Limpieza general, cambio de grasa, cambio de carbones y mano de obra gratuita. Solo en los martillos percutores electro neumáticos SDS Plus, SDS Max, Spline o Hexagonal, incluye el cambio de "O" rings. La garantía de mantenimiento gratuito podrá efectuarse solamente en los centros de servicio autorizados con la presentación de la póliza de garantía sellada y factura original de compra. Anexo encontrará una relación de centros de servicio donde podrá hacer efectiva su garantía y adquirir partes, refacciones y accesorios originales.

1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA Este producto cuenta con 1 año de garantía contra cualquier falla debido a materiales o mano de obra defectuosa a partir de la fecha de compra. Esta garantía no incluye daños al producto ocasionados por: accidentes, mal uso, utilización de accesorios indebidos para esta herramienta, partes desgastadas por uso normal o reparaciones por talleres no autorizados por Black & Decker. Nuestra garantía incluye la reparación o reposición del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente incluyendo mano de obra. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar su herramienta y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió el producto y la factura de compra original. Esta garantía no aplica cuando,

- El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- El producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nosotros.

DEWALT®

Taladros Rotación



D21002

Taladro de rotación VVR de 3/8" (10mm)

- 550Watts, 0 a 2.500 RPM.
- Capacidad máxima: Metal :0- 10mm.
Madera con broca :0-25,4mm.
Madera con sierra :0-28,6mm.
- Sólo rotación, mango lateral de 3 posiciones.
- Peso: 1,5 Kg.



DW130V

Taladro de Rotación de mango tipo espada (16mm)

- 710Watts, 0 a 550 RPM.
- Capacidad máxima: Metal :0- 125mm.
Madera :0-75mm.
- Sólo rotación, mango lateral de 3 posiciones.
- Peso: 3,4 Kg.



D21620K

Taladro Magnético 2" (50mm) 2 Velocidades Mecánicas

- 1.150Watts, 350 a 650 RPM.
- Capacidad máxima: Acero :50mm.
- Presión de punto de perforación 317 Kg.
- Fuerza de sujeción del magneto 10.000 N.
- Longitud de carrera de la broca 147mm.
- Dimensiones de la base magnética 180 X 84 mm.
- Reducción de engranajes doble.
- Incluye sujetador de cambio rápido, faja de seguridad y maleta.
- Peso: 13 Kg.



TALADROS PERCUSION Y ROTACION

Taladros Percusión



DW502K

Taladro Percutor 1/2" (13mm) Velocidad Variable Reversible

- 650 Watts, 0 – 3.000 RPM
- 0 – 50.000 GPM
- Capacidad máxima: Metal :13mm.
Madera :29mm.
Concreto :13mm.
- Incluye mango lateral y maleta.
- Peso: 1,7 Kg



DW508SK

Taladro Percutor 1/2" (13mm) Velocidad Variable Reversible

- 700 Watts, 0 a 2.600 RPM.
- 0 a 44.200 GPM.
- Capacidad máxima: Metal :13mm.
Madera :28.5mm.
Concreto :13mm.
- Incluye mango lateral ajustable, maleta y guía de profundidad.
- Peso: 1,9 Kg.



DW505

Taladro Percutor 1/2"(13mm) 2 Rangos de Velocidad Variable Reversible

- 700 Watts, 0 a 1.100/0 a 2.700 RPM.
- 0 a 19.000/ 0 a 46.000 GPM
- Engranajes de acero helicoidales.
- Capacidad máxima: Metal :13mm.
Madera :38mm.
Concreto :13mm.
- 2 Velocidades mecánicas
- Caja de engranajes metálica recubierta.
- Diseño Ergonómico para mayor comodidad.
- Interruptor sellado.
- Incluye mango lateral ajustable y guía de profundidad.
- Peso: 2,2 Kg.

DEWALT®



DW9071
Batería 12 Volts
NiCd 1,7 Amp/H



DC9091
Batería 14,4 Volts
NiCd 2,4 – 3,0 Amp/H
XRP



DC9096
Batería 18 Volts
NiCd 2,4 – 3,0 Amp/H
XRP



DW9116
Cargador de
7,2 a 18 Volts



**40% MAS TIEMPO
DE TRABAJO**

Las baterías **DEWALT** XRP^(tm) de alta calidad ofrecen 40% más tiempo de trabajo que las baterías estándar.

DEWALT: Marcando la Diferencia.
Tecnología para Carga de Baterías en 3 Etapas.

1) 1 Hora de Carga Rápida

Provee la máxima carga de la batería en 1 hora.

2) 1-3 Horas de Ecuilibración

Cada celda es completamente cargada para maximizar el desempeño y vida de la batería.

3) Puesta a Punto Automática

Un pequeño flujo de carga mantiene la batería cargada totalmente, cuando ésta se deja en el cargador después de la etapa de ecuilibración.



A pedido

DC385K

Sierra Sable Inalámbrica 18 Volts Velocidad Variable

- 0 - 2.900 GPM.
- Freno eléctrico.
- 4 posiciones de cuchilla.
- Máximo corte 25mm.
- Cambio de cuchilla sin llave.
- Incluye: Cargador de baterías de 1 hora, 1 batería y maleta.
- Peso: 3,2 Kg.



A pedido

DC234KL

Rotomartillo Inalámbrico 36 Volts

- 0 - 1.150 RPM.
- 0 - 4.300 GPM.
- 2,5 Joules.
- Capacidad : Concreto, ladrillo y mampostería desde 4mm a 26mm.
- Incluye: Cargador, mango lateral, lubricante, mandril adicional, 2 baterías y maleta.
- Peso: 3,8 Kg.

HERRAMIENTAS INALAMBRICAS



DC727KA

Taladro / Atornillador Inalámbrico 12 Volts 3/8" (10mm) 2 rangos de Velocidad Variable Reversible

- 0 - 400 / 0 - 1.400 RPM.
- Torque máximo 350 LBS/PULG.
- Control de torque ajustable de 17 posiciones.
- Mandril autocerrante.
- Capacidad máxima: Metal : 10mm.
Madera : 25mm.
- Incluye: Cargador de baterías de 1 hora, 2 baterías, punta doble y maleta.
- Peso: 1,8 Kg.



DC984KA

Taladro Percutor / Atornillador Inalámbrico 14,4 Volts 1/2" (13mm) 3 rangos de Velocidad Variable Reversible

- 450 / 0 - 1.400 / 0 - 1.800 RPM.
- 0 - 30.600 GPM.
- Torque máximo 450 LBS/PULG.
- Control de torque ajustable de 21 posiciones.
- Mandril autocerrante.
- Capacidad máxima: Metal : 13mm.
Madera : 44mm.
Concreto : 13mm.
- Incluye: Cargador de baterías de 1 hora, 2 baterías XRP, mango 360°, punta doble y maleta.
- Peso: 2,4 Kg.



DC988KA

Taladro Percutor / Atornillador Inalámbrico 18 Volts 1/2" (13mm) 3 rangos de Velocidad Variable Reversible

- 0 - 1.450 / 0 - 2.000 RPM.
- 0 - 34.000 GPM.
- Torque máximo 500 LBS/PULG.
- Control de torque ajustable de 21 posiciones.
- Mandril autocerrante.
- Capacidad máxima: Metal : 13mm.
Madera : 50mm.
Concreto : 13mm.
- Incluye: Cargador de baterías de 1 hora, 2 baterías XRP, mango lateral 360°, punta doble y maleta.
- Peso: 2,7 Kg

DEWALT®

ATORNILLADORES



DW255

Atornillador para Aplicaciones de Alta Velocidad

- 540 Watts, 0 - 5.300 RPM.
- Torque máximo 60 LBS/PULG.
- Gatillo antideslizante.
- Punta de profundidad ajustable.
- Incluye punta de atornillar y sujetador de punta magnética.
- Peso: 1,3 Kg.



DW257

Atornillador para Aplicaciones de Alto Torque

- 540 Watts, 0 - 2.500 RPM.
- Torque máximo 132 LBS/PULG.
- Gatillo antideslizante.
- Punta de profundidad ajustable.
- Incluye punta de atornillar y sujetador de punta magnética.
- Peso: 1,6 Kg.



DW268

Atornillador con control de torque, Velocidad Variable y Reversible

- 540 Watts, 0 a 2.500 RPM.
- Torque máximo 4 a 26 Nm.
- Caja de engranajes de aluminio para disipar mejor el calor.
- Engranajes helicoidales.
- Peso: 1,7 Kg.



DW292

Llave de Impacto 1/2" (13mm)

- 710 Watts, 2.100 RPM.
- 2.700 GPM.
- Torque máximo 345 LBS/PULG.
- Pin retenedor 1/2".
- Peso: 3,2 Kg.



ROTOMARTILLOS SDS PLUS



D25003K

Rotomartillo SDS Plus 15/16" (24mm) Velocidad Variable Reversible

- 650 Watts, 0 a 1.150 RPM.
- 0 a 4.000 GPM.
- Sistema de percusión electroneumático.
- 3 modos de operación: Rotación, Rotación Percusión y Cíncelado.
- Energía de impacto 0 - 2,4 Joules.
- Capacidad máxima: Madera :30mm.
Metal :13mm.
Concreto :24mm.
- Incluye mango lateral, tope de profundidad y maleta.
- Peso: 2,3 Kg.



D25113K

Rotomartillo Combinado SDS Plus 1" (26mm) Velocidad Variable Reversible

- 800 Watts, 0 a 1.150 RPM.
- 0 a 4.300 GPM.
- 3 modos de operación: Rotación, Rotación Percusión y Cíncelado.
- Energía de impacto 0 a 3,4 Joules.
- Embrague de seguridad.
- Capacidad máxima: Madera :30mm.
Metal :13mm.
Concreto :26mm.
- Incluye mango lateral, tope de profundidad y maleta.
- Peso: 2,6 Kg.



D25313K

Rotomartillo SDS Plus

- 800 Watts, 0 a 1.150 RPM.
- 0 a 4.300 GPM.
- Energía de Impacto 0 a 3,4 Joules.
- Capacidad máxima: Madera :30mm.
Metal :13mm.
Concreto :26mm.
- Incluye mango lateral multiposición, tope de profundidad y maleta.
- Peso: 2,7 Kg.



D25405K

Martillo Combinado SDS Plus de 32mm y Kit de Accesorios Velocidad Variable Reversible

- 900 Watts, 0 a 730 RPM.
- 0 a 4.100 GPM.
- Energía de impacto 0 a 4,8 Joules.
- 3 modos de operación: Rotación, Rotación Percusión y Cíncelado.
- Capacidad máxima: Metal :13mm.
Madera :38mm.
Concreto :29mm.
- Incluye mango lateral, guía de profundidad, lubricante, 17 accesorios y maleta.
- Peso: 4,8 Kg.

DEWALT®

ROTOMARTILLOS SDS MAX Y DEMOLEDORES



D25600K

Rotomartillo SDS Max 1-3/4" (45mm)

- 1.150 Watts, 140 a 280 RPM.
- 1.330 a 2.660 GPM.
- Energía de impacto 10 Joules.
- Capacidad máxima: Concreto : 44mm.
- Incluye mango lateral de 360°, guía de profundidad y maleta.
- Peso: 5,6 Kg.



D25730K

Rotomartillo Combinado SDS Max

- 1.500 Watts, 125 a 250 RPM.
- 1.150 a 2.300 GPM.
- Sistema Control de Vibración Activo (AVC), amortigua la vibración hasta un 30%.
- Energía de impacto 3 a 18 Joules.
- Perforación de trabajo fuerte en concreto, piedra de 24 a 52mm.
- Perforación de 40 a 150mm. con corona diamantada
- Aplicaciones de demolición en concreto y piedra, con 24 posiciones de cincel.
- Incluye mango lateral y maleta.
- Peso: 8,7 Kg.

Demoledor



D25901K

Martillo Electroneumático Demoledor SDS Máx Velocidad Variable

- 1.500 Watts.
- 1.020 a 2.040 GPM.
- Energía de Impacto 5-25 Joules.
- Martillo electroneumático demoledor.
- Control regulable de energía impacto.
- Sistema Control Vibración A.V.C.
- Incluye tubo de grasa, cincel y maleta.
- Peso: 10,5 Kg.



D25941

Martillo Demoledor Encastre Hexagonal (19mm)

- 1.600 Watts.
- 1.620 GPM.
- Energía de Impacto 30,6 Joules.
- Mecanismo de impacto de grandes dimensiones.
- Sistema Control Vibración A.V.C.
- Incluye tubo de grasa, cincel y maleta.
- Peso: 12 Kg.

A pedido



CINCELADORES Y ROMPE PAVIMENTOS

Cincelador



D25830K

Martillo Cincelador SDS MAX 1-3/4" (45mm)

- 1.150 Watts.
- 1.330 a 2.660 GPM.
- Energía de impacto 10,8 Joules.
- Martillo cincelador.
- 7 modos de control de impacto variable.
- Incluye mango lateral y maleta.
- Peso: 5,5 Kg.

Rompe Pavimentos



D25980K

Rompe Pavimento Encastre Hexagonal 1 1/8" (28mm)

- 2.000 Watts.
- 870 GPM.
- Energía de impacto 68 Joules.
- Rompe pavimentos.
- Sistema Activo Anti-vibración (A.V.C. y SHOCKS), reduce la fatiga del usuario.
- Peso: 31 Kg.

DEWALT®

Testigueras



D21582K

Taladro para Brocas Diamantadas de 2 Velocidades

- 1.701 Watts.
- 0-1.100 / 0-2.350 RPM.
- Di metro mamposter a 152mm.
- Di metro concreto 132mm.
- Protector t rmico y de sobrecarga.
- Arranque suave.
- Peso: 5,9 Kg.



D21583K

Taladro para Brocas Diamantadas de 3 Velocidades

- 1.905 Watts.
- 0-1.100 / 0-2.400 / 0-4600 RPM.
- Di metro mamposter a 202mm.
- Di metro concreto 152mm.
- Protector t rmico y de sobrecarga.
- Arranque suave.
- Peso: 6,0 Kg.



D21585K

Taladro para Brocas Diamantadas de 3 Velocidades

- 2.500 Watts.
- 500/1.200/2.000 RPM.
- Di metro mamposter a 250mm.
- Di metro concreto 250mm.
- Protector t rmico y de sobrecarga.
- Arranque suave.
- Peso: 11,2 Kg.



TESTIGUERAS

Bases - Soportes



D215821

Para Taladros Manuales

- Especial para: D21580 y D21582.
- Longitud: 680mm.
- Diámetro de collar: 53mm.
- Manilla lateral reversible.
- Inclínable en 45 grados.



D215831

Para Taladros Manuales

- Especial para: D21580, D21582 y D21583.
- Longitud: 995mm.
- Diámetro de collar: 60mm.
- Manilla lateral reversible.
- Inclínable en 45 grados.
- Rueda de transporte.
- Brazo de soporte.
- Agarre de herramienta libre.
- Base de succión integrada.
- Sello de repuesto para base de succión.



D215851

Para Taladros Manuales

- Especial para: D21585.
- Longitud: 995mm.
- Manilla lateral reversible.
- Inclínable en 45 grados.
- Rueda de transporte.
- Brazo de soporte.
- Agarre de herramienta libre.
- Base de succión integrada.
- Sello de repuesto para base de succión.

DEWALT®

De 4 1/2"



D28111

Esmeril Angular de 4 1/2" (115mm)

- 850 Watts, 10.000 RPM.
- Mango lateral de 2 posiciones.
- Trabador de eje.
- Eje M - 14.
- Peso: 2,2 Kg.



D28112

Esmeril Angular de 4 1/2" (115mm)

- 1.100 Watts, 11.000 RPM.
- Mango lateral de 2 posiciones y empuñadura anti-vibración.
- Sistema expulsión de polvo.
- Sistema de cambio rápido de disco.
- Guarda ajustable sin llave.
- Trabador de eje.
- Eje M - 14.
- Peso: 2,5 Kg.



D28136

Esmeril Angular de 4 1/2" (115mm)

- 1.400 Watts, 2.800 a 10.000 RPM.
- Mango lateral de 2 posiciones y empuñadura anti-vibración.
- Control velocidad variable.
- Sistema de extracción de partículas.
- Eje M - 14.
- Peso: 2,5 Kg.



ESMERILES

De 7"



D28491

Esmeril Angular de 7" (180mm)

- 2.200 Watts, 8.500 RPM.
- Mango lateral de 3 posiciones.
- Sistema de anti-vibración.
- Trabador de eje, guarda ajustable sin llave.
- Eje M - 14.
- Peso: 5,5 Kg.



D28474W

Esmeril Angular de 7" (180mm)

- 2.300 Watts, 8.500 RPM.
- Guarda ajustable sin llave.
- Sistema de refrigeración optimizado.
- Gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
- Motor de gran potencia, sellado contra el polvo y la abrasión.
- Mango lateral de 5 posiciones.
- Trabador de eje.
- Eje M - 14.
- Peso: 5,9 Kg.



D28476W

Esmeril Angular de 7" (180mm)

- 2.700 Watts, 8.500 RPM.
- Guarda ajustable sin llave.
- Sistema de refrigeración optimizado.
- Gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
- Motor de gran potencia, sellado contra el polvo y la abrasión.
- Mango lateral de 5 posiciones.
- Trabador de eje.
- Eje M - 14.
- Peso: 5,9 Kg.

DEWALT®

De 9"



D28490

Esmeril Angular de 9" (230mm)

- 2.200 Watts, 6.500 RPM.
- Mango lateral de 3 posiciones.
- Sistema de anti-vibraci n.
- Trabador de eje.
- Eje M - 14.
- Guarda ajustable sin llave.
- Peso: 4,6 Kg.



D28494M

Esmeril Angular de 9" (230mm)

- 2.300 Watts, 6.500 RPM.
- Guarda ajustable sin llave.
- Sistema de refrigeraci n optimizado.
- Gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
- Motor de gran potencia, sellado contra el polvo y la abrasi n.
- Mango lateral de 5 posiciones.
- Trabador de eje.
- Eje M - 14.
- Peso: 6,1 Kg.



D28496M

Esmeril Angular de 9" (230mm)

- 2.700 Watts, 6.500 RPM.
- Guarda ajustable sin llave.
- Sistema de refrigeraci n optimizado.
- Gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
- Motor de gran potencia, sellado contra el polvo y la abrasi n.
- Mango lateral de 5 posiciones.
- Trabador de eje.
- Eje M - 14.
- Peso: 6,1 Kg.

Pulidora



DW849

Lijadora / Pulidora (180mm - 130mm)

- 1.150 Watts, 0 a 1.000 / 0 a 3.000 RPM.
- Disco de 7" y 9".
- Control de velocidad variable.
- Eje M - 14.
- Incluye: empu adura lateral de 2 posiciones, disco para lijar y disco para pulir.
- Peso: 3 Kg.



ESMERILES

Rectificadores



D28885

Rectificador de Matrices

- 500 Watts, 27.000 RPM.
- Carbones que se desconectan automáticamente para prolongar la vida del motor.
- Incluye: Un collet de 1/4" (6mm) y llave.
- Peso: 1,4 Kg.



D28886

Rectificador de Matrices V V

- 710 Watts , 7.000 - 27.000 RPM.
- Control de velocidad variable.
- Diseño ergonómico.
- Sistema de cambios rápidos de los accesorios.
- Incluye: Un collet de 1/4" (6mm) y llave.
- Peso: 1,8 Kg.

Tronzadora



D28700

Tronzadora de Metales 14" (355mm)

- 2.200 Watts, 3.800 RPM.
- Mango ergonómico tipo D.
- Base de acero.
- Mordaza de agarre roscada.
- Incluye disco abrasivo y llave.
- Trabador de eje.
- Peso: 16 Kg.

DEWALT®

SIERRAS CIRCULARES



DW352

Sierra Circular de 7 1/4" (184mm)

- 1.400 Watts, 5.800 RPM.
- Capacidad de corte:

90° - 62mm.
45° - 47mm.
50° - 44mm.
- Zapata de acero.
- Trabador de eje.
- Incluye disco Carburo Tungsteno 7 1/4" y guía de corte.
- Eje 5/8" (16mm).
- Peso: 4,5 Kg.



DW368K

Sierra Circular 7 1/4" (184mm)

- 1.800 Watts, 5.800 RPM.
- Capacidad de corte:

90° - 62mm.
45° - 47mm.
50° - 44mm.
56° - 25mm.
- Zapata de alta resistencia (aleación de magnesio).
- Trabador de eje.
- Incluye disco de Carburo Tungsteno 7 1/4" y maleta.
- Eje 5/8 (16mm).
- Peso: 4,3 Kg



DW389

Sierra Circular de 9 1/4" (235mm)

- 1.800 Watts, 5.900 rpm.
- Capacidad de corte:

90° - 86mm.
45° - 64mm.
50° - 60mm.
- Zapata de aluminio.
- Trabador de eje.
- Incluye disco Carburo Tungsteno 9 1/4" y guía de corte.
- Eje de 1" (25mm).
- Peso: 7,4 Kg.

SIERRAS CALADORAS Y SIERRA SABLE



DW317K

Sierra Caladora Velocidad Variable con Acci n Pendular

- 600 Watts, 0 a 3.100 CPM.
- Carrera de corte de 1" (25mm).
- Sistema patentado de cambio autom tico sin llave de cuchilla con v stago en "T".
- Acci n pendular de 4 posiciones.
- 4 posiciones de inclinaci n de zapata izquierda / derecha predeterminadas a 0 , 15 , 30  y 45 .
- Capacidad de corte:

Metal	:125mm.
Madera	:110mm.
Aluminio	:25mm.
- Incluye 1 hoja y maleta.
- Peso: 2,8 Kg.



DW331K

Sierra Caladora Velocidad Variable con Acci n Pendular

- 700 Watts, 500 a 3.100 CPM.
- Carrera de corte de 1" (25mm).
- Sistema patentado de cambio autom tico sin llave de cuchilla con v stago en "T".
- Acci n pendular de 4 posiciones.
- 4 posiciones de inclinaci n de zapata izquierda / derecha predeterminadas a 0 , 15 , 30  y 45 .
- Capacidad de corte:

Metal	:12mm.
Madera	:135mm.
Aluminio	:30mm.
- Incluye 3 hojas y maleta.
- Peso: 2,9 Kg.



DW304PK

Sierra Sable

- 1.050 Watts, 0 - 2.800 CPM.
- 4 posiciones de cuchilla.
- Sistema r pido de cambio de cuchilla.
- Capacidad m xima de corte:

Madera	: 280mm.
Metal	: 100mm.
PVC	: 130mm.
- Incluye: 2 cuchillas profesionales y maleta.
- Peso: 3,5 Kg.

DEWALT®

SIERRAS INGLETEADORAS



DW713

Sierra Ingleteadora de 10" (254mm)

- 1.600 Watts, 5.000 RPM.
- Capacidad de biselado de 3° a 48°.
- Capacidad de inglete izquierda y derecha 0° a 50°.
- Soporte de guía trasera maquinada ofrece cortes precisos y repetitivos.
- Mango con seguro para ángulos e inglete más exactos y rápidos.
- Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.
- Compatible con láser.
- Peso: 16 Kg.



DW715

Sierra Ingleteadora de 12" (305mm)

- 1.600 Watts, 4.000 RPM.
- Capacidad de biselado de 0° a 48° lado izquierdo.
- Capacidad de inglete de 0° a 50° izquierda y derecha.
- Base ajustable con 11 posiciones prefijadas.
- Puede ser usada con sistema láser. (venta por separado).
- Llave para cambio de hoja.
- Mango con seguro para ángulos e inglete más exactos y rápidos.
- Eje 5/8" (16mm) o 1" (25mm).
- Peso: 19,1 kg.



DW718

Sierra Ingleteadora de 12" (305mm) Telescópica

- 1.675 Watts, 3.600 RPM.
- Diseño de doble bisel con palanca sencilla.
- 7 ángulos prefijados de bisel en acero reforzado.
- Capacidad de biselado de 0° a 48° lado izquierdo.
- Capacidad de inglete de 60° izquierda y 50° derecha.
- Base ajustable con 11 posiciones prefijadas.
- Escala de ingletes ajustables.
- Puede ser usada con sistema láser. (venta por separado).
- Llave para cambio de hoja y bolsa para polvo.
- Mango con seguro para ángulos e inglete más exactos y rápidos.
- Eje 5/8" (16mm) o 1" (25mm).
- Peso: 24,1 kg.



SIERRAS DE BANCO Y LASER AUTONIVELANTE



DW745

Sierra de Banco 10"

- 2.000 Watts, 3.850 RPM.
- 10" de di metro de disco.
- Extensi n que va fijada en la parte delantera y trasera de la mesa que garantiza que la gui  se mantiene paralela a la hoja en todo momento.
- Sistema de fijaci n para cortes en  ngulos, f cil de usar.
- Corte longitudinal m ximo a la derecha de la hoja 16" (400mm).
- Profundidad de corte:

90� -	3 1/8"
45� -	2 1/4"
- Eje 5/8" (16mm).
- Di metro de la apertura para recolecci n de polvo 2 1/2".
- Peso: 22 Kg.

L ser Autonivelante



DW084K

L ser Autonivelante

- La plomada autonivelante es exacta hasta +/- 6mm a 39m.
- La operaci n con un s lo bot n es r pida y f cil de utilizar.
- Cubierta sobremoldeada que ayuda a mantener la calibraci n en las condiciones del lugar de trabajo.
- Haz de l ser enfocado que mantiene los puntos peque os a n a largas distancias para mejorar la precisi n y la visibilidad.
- Los magnetos localizados sostienen el l ser al riel de metal para un f cil posicionamiento.
- Fuente de energ a: 4 pilas AA.
- Rango de visibilidad en el interior: +/- 30m.
- Clase de l ser: II (<1m W) a 635mm.
- Incluye: 4 pilas AA y caja pl stica.



DW099P

Nivel L ser de 3 Rayos para Trabajo Pesado

- 3 ampollas de precisi n para aplicaciones a plomo, a nivel y en escuadra.
- Precisi n de +/- 6mm a 23m para mayor exactitud.
- Visibilidad del rayo l ser hasta 30m.
- Ranura magn tica para adosar a marcos met licos de puertas y ca er as.
- Interruptor de encendido/apagado c modo, f cil de usar y durable para soportar el maltrato en la obra.
- Base niveladora para instalarlo r pida y facilmente.
- Fuente de energ a: 3 pilas AA.
- Rango de visibilidad en el interior: +/- 30m.
- Clase de l ser: II (<1m W) a 635mm.
- Incluye: 4 pilas AA.

DEWALT®

LIJADORAS



D26441

Lijadora Orbital

- 225 Watts, 14.000 OPM.
- Tamaño de papel de 1/4" de hoja.
- Perforador de papel de lija.
- Interruptor sellado anti-polvo.
- Sistema de extracción de polvo.
- Carcasa anti-deslizante y texturizada.
- Incluye bolsa recolectora.
- Peso: 1,4 Kg.



D26451

Lijadora Roto-Orbital

- 275 Watts, 12.000 OPM.
- Base de 5" (127mm) de 8 orificios con sistema velcro.
- Sistema de control de acabado (CFS)
- Interruptor sellado anti-polvo.
- Sistema de extracción de polvo.
- Carcasa anti-deslizante y texturizada.
- Incluye bolsa recolectora.
- Peso: 1,5 Kg.



DW433

Lijadora de Banda

- 800 Watts, 259 a 427 MPM.
- Tamaño de lija 3" x 21", 75mm x 533 mm.
- Sistema de extracción de polvo.
- Micro ajuste de banda.
- Velocidad regulable.
- Incluye bolsa para extracción de polvo.
- Peso: 5,4 Kg.



CEPILLOS Y REBAJADOR

Cepillos



DW680

Cepillo

- 600 Watts, 15.000 RPM.
- Profundidad de corte 2,5mm en una pasada.
- Ancho cepillado 3 1/4" (82mm).
- Profundidad rebaje 1/2" (13mm).
- Acepta cuchillos de acero rápido y carburo tungsteno.
- Incluye cuchillos de Carburo Tungsteno y guía para rebajar.
- Peso: 2,8 Kg.



DW733

Cepilladora de Banco Portátil

- 1.800 Watts, 10.000 RPM.
- Diseño de 4 columnas.
- Cuchillos reafilables.
- Bases de entrada y salida más largas para mayor estabilidad de material.
- Ajuste milimétrico de cepillado y 3 alturas prefijadas.
- Capacidad de corte: 3 mm por pasada.
152mm alto.
318mm ancho.
- Peso: 36,4 Kg.

Rebajador



DW625E

Rebajador Electrónico con Columnas de Base Ajustable

- 2.000 Watts, 8.000 a 22.000 RPM.
- Micro - regulación para un mejor control de profundidad.
- Incluye collets de 1/4" (6,35mm) y 1/2" (12,7mm).
- Sistema de partida suave.
- Diámetro máximo de corte 50mm.
- Tope de ajuste de profundidad de 3 posiciones.
- Incluye guía paralela de corte, adaptador para extracción de polvo y llave.
- Peso: 5,1 Kg.

DEWALT®





ACCESORIOS BROCAS HSS METAL / MADERA

BROCAS HSS DISPLAY



Cat. Nº	Diámetro mm.	Long. Total mm.	Unidades x Empaque
DW140100C	1,00	34	2
DW140140C	1,50	40	2
DW140200C	2,00	49	2
DW140250C	2,50	57	2
DW140300C	3,00	61	2
DW140350C	3,50	70	1
DW140400C	4,00	75	1
DW140450C	4,50	80	1
DW140500C	5,00	86	1
DW140550C	5,50	93	1
DW140600C	6,00	93	1
DW140650C	6,50	101	1
DW140700C	7,00	109	1
DW140750C	7,50	109	1
DW140800C	8,00	117	1
DW140850C	8,50	117	1
DW140900C	9,00	125	1
DW140950C	9,50	125	1
DW141000C	10,00	133	1
DW141100C	11,00	142	1
DW141200C	12,00	151	1
DW141300C	13,00	160	1

BROCAS HSS GRANEL



Cat. Nº	Diámetro mm.	Long. Total mm.	Master Pack
DW140100B	1,00	34	10
DW140140B	1,50	40	10
DW140200B	2,00	49	10
DW140250B	2,50	57	10
DW140300B	3,00	61	10
DW140350B	3,50	70	10
DW140400B	4,00	75	10
DW140450B	4,50	80	10
DW140500B	5,00	86	10
DW140550B	5,50	93	10
DW140600B	6,00	93	10
DW140650B	6,50	101	10
DW140700B	7,00	109	10
DW140750B	7,50	109	10
DW140800B	8,00	117	10
DW140850B	8,50	117	10
DW140900B	9,00	125	10
DW140950B	9,50	125	10
DW141000B	10,00	133	5
DW141100B	11,00	142	5
DW141200B	12,00	151	5
DW141300B	13,00	160	5
DW141400B	14,00	169	5
DW141500B	15,00	187	5
DW141600B	16,00	196	5

DEWALT®**ACCESORIOS
BROCAS PERCUSION
SDS PLUS / MAX****BROCAS PERCUSION**

Cat. Nº	Diámetro mm.	Long. Total mm.
DW530300C	3	60
DW530400C	4	75
DW530500C	5	85
DW530600C	6	100
DW530650C	6,5	100
DW530700C	7	100
DW530800C	8	120
DW530900C	9	120
DW531000C	10	120
DW531100C	11	150
DW531200C	12	150
DW531300C	13	150
DW531400C	14	150
DW531600C	16	150
DW531800C	18	160
DW532000C	20	160
DW540500C	5	150
DW540600C	6	150
DW560800C	8	300
DW560950C	10	300
DW561250C	13	300

BROCAS SDS MAX

Cat. Nº	Diámetro mm.	Long. Total mm.	Largo Util mm.
DT 9410	16	450	400
DT 9414	19	450	400
DT 9420	22	450	400
DT 9425	25	450	400
DT 9430	28	570	450
DT 9435	32	570	450

PUNTOS Y CINCELES SDS MAX

Cat. Nº	Descripción
DT 6820	Punto 280 mm., 11"
DT 6821	Punto 400 mm., 16"
DT 6822	Cinzel 25 mm. x 280 mm., 11"
DT 6823	Cinzel 25 mm. x 400 mm., 16"



ACCESORIOS
BROCAS PERCUSION
SDS PLUS / MAX

PUNTO HEXAGONAL



Cat. N�	Descripci�n
DW5960	Punto Hex. 1 1/8" X 500 mm.

BROCAS SDS PLUS



Cat. N�	Di�metro mm.	Long. Total mm.	Largo Util mm.
DW00701	5	110	50
DW00702	6	110	50
DW00705	8	110	50
DW00708	10	110	50
DW00703	6	160	100
DW00704	6.5	160	100
DW00706	8	160	100
DW00709	10	160	100
DW00712	12	160	100
DW00714	13	160	100
DW00716	14	160	100
DW00717	16	160	100
DW00733	6	210	150
DW00707	8	210	150
DW00735	9	210	150
DW00710	10	210	150
DW00736	12	210	150
DW00737	14	210	150
DW00738	15	210	150
DW00718	16	210	150
DW00721	18	210	150
DW00725	20	210	150
DW00739	12	260	200
DW00715	13	300	200
DW00726	20	300	200
DW00740	14	350	250
DW00719	16	300	250
DW00711	10	350	270
DW00713	12	450	355
DW00720	16	450	355
DW00727	20	450	350

PUNTOS Y CINCELES SDS PLUS



Cat. N�	Descripci�n
DW5348	Punto 10"
DW5349	Cinzel 1 1/2" x 10"
DW5350	Cinzel 3/4" x 10"
DW5351	Adaptador SDS para mandril

DEWALT**ACCESORIOS
DISCOS ABRASIVOS****L nea Premium****Corte y Desbaste Metal**

Cat.N�	Di�metro	Espesor	Especificaci�n	Aplicaci�n	RPM M�ximas
Corte Metal					
DW4518C	4 1/2"	3/32"	A30T-BF	Corte Metal	13.300
DW4719C	7"	3/32"	A30T-BF	Corte Metal	8.700
DW4918C	9"	3/32"	A30T-BF	Corte Metal	6.700
Desbaste Metal					
DW4514F	4 1/2"	1/4"	A24R-BF	Desbaste Metal	13.300
DW4714F	7"	1/4"	A24R-BF	Desbaste Metal	8.700
DW4914F	9"	1/4"	A24R-BF	Desbaste Metal	6.700
Corte Metal para Tronzadora					
DW8003	14"	7/64"	A24R-BF	Corte Metal	4.300

Corte y Desbaste Concreto-Piedra

Cat.N�	Di�metro	Espesor	Especificaci�n	Aplicaci�n	RPM M�ximas
Corte Piedra o Concreto					
DW4528C	4 1/2"	3/32"	C24R-BF	Corte Piedra	13.300
DW4728C	7"	3/32"	C24R-BF	Corte Piedra	8.700
DW4928C	9"	3/32"	C24R-BF	Corte Piedra	6.700
Desbaste Piedra o Concreto					
DW4524	4 1/2"	1/4"	C24R-BF	Desbaste Piedra	13.300
DW4759L	7"	1/4"	C24R-BF	Desbaste Piedra	8.700
DW4959L	9"	1/4"	C24R-BF	Desbaste Piedra	6.700

Corte y Desbaste Acero Inoxidable

Cat.N�	Di�metro	Espesor	Especificaci�n	Aplicaci�n	RPM M�ximas
Corte Acero Inoxidable					
DW8414C	4 1/2"	3/32"	A30T-BF	Corte Acero Inox.	13.300
DW8417C	7"	3/32"	A30T-BF	Corte Acero Inox.	8.700
DW8419C	9"	3/32"	A30T-BF	Corte Acero Inox.	6.700
Desbaste Acero Inoxidable					
DW8414	4 1/2"	1/4"	A30S-BF	Desbaste Acero Inox.	13.300
DW8417L	7"	1/4"	A30S-BF	Desbaste Acero Inox.	8.700
DW8419L	9"	1/4"	A30S-BF	Desbaste Acero Inox.	6.700



ACCESORIOS DISCOS ABRASIVOS

L nea Profesional

Corte y Desbaste Metal



Cat.N�	Di�metro	Espesor	Especificaci�n	Aplicaci�n	RPM M�ximas
Corte Metal					
DW44530	4 1/2"	1/8"	A30T-BF	Corte Metal	13.300
DW44560	7"	1/8"	A30T-BF	Corte Metal	8.500
DW44600	9"	1/8"	A30T-BF	Corte Metal	6.500
DW44618	4 1/2"	3/16"	A60T-BF	Corte Metal	6.500
DW44602	7"	1/6"	A60T-BF	Corte Metal	6.500
DW44603	9"	1/6"	A60T-BF	Corte Metal	6.500
Desbaste Metal					
DW44540	4 1/2"	1/4"	A24R-BF	Desbaste Metal	13.300
DW44580	7"	1/4"	A24U-BF	Desbaste Metal	8.500
DW44610	9"	1/4"	A24S-BF	Desbaste Metal	6.500
Corte Metal para Tronzadora					
DW44630	14"	3/32"	A36P-BF	Corte Metal	4.100

Corte y Desbaste Concreto-Piedra



Cat.N�	Di�metro	Espesor	Especificaci�n	Aplicaci�n	RPM M�ximas
Corte Piedra o Concreto					
DW44710	4 1/2"	1/8"	C30R-BF	Corte Piedra	13.300
DW44740	7"	1/8"	C30R-BF	Corte Piedra	8.500
DW44780	9"	1/8"	C30R-BF	Corte Piedra	6.500
Desbaste Piedra o Concreto					
DW44720	4 1/2"	1/4"	C24R-BF	Desbaste Piedra	13.300
DW44760	7"	1/4"	C24R-BF	Desbaste Piedra	8.500
DW44790	9"	1/4"	C24S-BF	Desbaste Piedra	6.500

Corte y Desbaste Acero Inoxidable



Cat.N�	Di�metro	Espesor	Especificaci�n	Aplicaci�n	RPM M�ximas
Corte Acero Inoxidable					
DW44800	4 1/2"	1/16"	A/WA46T-BF	Corte Acero Inox.	13.300
DW44801	7"	5/64"	A/WA46T-BF	Corte Acero Inox.	8.500
DW44802	9"	5/64"	A/WA46T-BF	Corte Acero Inox.	6.500
Desbaste Acero Inoxidable					
DW44810	4 1/2"	1/4"	WA24S	Desbaste Acero Inox.	13.300
DW44811	7"	1/4"	WA24S	Desbaste Acero Inox.	8.500

DEWALT®**ACCESORIOS
DISCOS DIAMANTADOS****DISCOS DIAMANTADOS DE BORDE RANURADO**

Cat. Nº	Diámetro	Espesor mm.	Tamaño del Eje
DW47450L	4,5"	2	5/8" - 7/8" 20 mm.
DW47700L	7"	2,2	5/8" - 7/8" 20 mm.
DW47900L	9"	2,2	5/8" - 7/8" 20 mm.

Características

- Segmentos soldados por láser.
- Banda de corte optimizada.
- Cuerpo en acero de alta calidad.
- Corta granito, mármol, laja negra, hormigón armado, fibra de vidrio.

Beneficios

- Mayor durabilidad que los discos sinterizados.
- Óptimo desempeño en el corte.
- Corte rápido.
- Mayor durabilidad.
- Reduce la distorsión y vibración a altas temperaturas.
- Puede ser usados para cortes secos.

DISCOS DIAMANTADOS DE BORDE SEGMENTADO

Cat. Nº	Diámetro	Espesor mm.	Tamaño del Eje
DW47452L	4,5"	2	5/8" - 7/8" 20 mm.
DW47702L	7"	2,2	5/8" - 7/8" 20 mm.
DW47902L	9"	2,2	5/8" - 7/8" 20 mm.

Características

- Avanzado sistema de banda diamantada.
- Fabricados con diamante industrial.
- Corta piedras naturales abrasivas, baldosas, contrapisos, vigas y viguetas, mosaicos y mampostería.

Beneficios

- Larga duración.
- Óptimo desempeño en el corte.
- Rápida remoción de material.
- Proporcionan buen acabado.
- Puede ser usados para cortes secos.

DISCOS DIAMANTADOS DE BORDE CONTINUO

Cat. Nº	Diámetro	Espesor mm.	Tamaño del Eje
DW47451L	4,5"	2	5/8" - 7/8" 20 mm.
DW47701L	7"	2,2	5/8" - 7/8" 20 mm.
DW47901L	9"	2,2	5/8" - 7/8" 20 mm.

Características

- Banda de corte optimizada
- Corta azulejos, cerámica dura y esmaltada, cristales y vidrios porcelanato, y refractarios duros.

Beneficios

- Cortes precisos
- Para cortes húmedos y secos
- Mayor durabilidad
- No fractura el material



ACCESORIOS DISCOS Y COPAS DIAMANTADAS DISCOS DE SIERRA

DISCOS DIAMANTADOS 14"



Cat. N°	Diámetro	Espesor mm.	Tamaño del Eje	Aplicación
DW4744	14"	3,1 mm	1" - 20mm	Concreto curado
DW4746	14"	3,1 mm	1" - 20mm	Corte rápido Concreto, Asfalto, Ladrillo

COPAS DIAMANTADAS



CAT. N°	Diámetro	Tipo	Uso	Aplicación
DW4772	4"	Doble fila	Desbaste superficies	Material rápido
DW4773	7"	Doble fila	Desbaste superficies	Remoción de material pesado

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR CORTA CLAVOS



Cat. N°	Diámetro	N° Dientes	Eje	Aplicación Maderas
DW3192	7 1/4"	18	5/8" (16 mm.)	Corte grueso
DW3178	7 1/4"	24	5/8" (16 mm.)	Corte medio
DW3176	7 1/4"	36	5/8" (16 mm.)	Corte fino
DW3131A	9 1/4"	20	1" (16 mm.)	Corte grueso/rápido
DW3132A	9 1/4"	40	1" (16 mm.)	Corte medio

DISCOS DE SIERRA PARA INGLETEADORAS



Madera

Cat. N°	Diámetro	N° Dientes	Eje	Aplicación Maderas
DW 3114	10"	40	5/8" (16 mm.)	Corte grueso/rápido
DW 3106	10"	60	5/8" (16 mm.)	Corte fino
DW3123	12"	32	1" (25 mm.)	Corte grueso/rápido
DW3128	12"	80	1" (25 mm.)	Corte fino



Madera / Aluminio

Cat. N°	Diámetro	N° Dientes	Eje	Aplicación Maderas
35-7665	10"	80	5/8" (16 mm.)	Corte fino aluminio/madera
35-7666	12"	80	1" (25 mm.)	Corte fino aluminio/madera

DEWALT

ACCESORIOS DISCOS DE LIJA SIERRAS DE BANCO HOJAS DE CALAR SIERRAS SABLE

DISCOS / LIJADORAS ROTORBITALES



Cat. N°	Diámetro	Grano	Terminado	Discos por Empaque
DW4301	5" (127 mm.)	80G	Grueso	5
DW4303	5" (127 mm.)	120G	Medio	5
DW4304	5" (127 mm.)	150G	Fino	5
DW4306	5" (127 mm.)	220G	Ultra fino	5
DW4307	5" (127 mm.)	Surtido	Secuencial	5

SIERRAS DE BANCO



CAT. N°	Diente X pulg.	Aplicación	Sierras por Empaque
40-611	18,5 DDP	Madera/Metal	12
40-609	11,5 DDP	Madera/Plástico	12
40-191	15 DDP	Madera	6
40-625	36 DDP	Espiral	12

HOJAS DE CALAR



Catalogo	LARGO	Diente X pulg.	Aplicación	Tipo/ Hoja	Sierras por Empaque
DW3700H2	4"	6 TPI	Corte madera rápido	HCS	2
DW3705H	4"	8 TPI	Corte alum, fibra vidrio .	HCS	5
DW3710H2	4"	10 TPI	Corte madera	HCS	2
DW3712H2	4"	10 TPI	Corte descend. laminado.	HCS	2
DW3715H2	3"	12 TPI	Corte con scroller	HCS	2
DW3724H2	3"	18 TPI	Corte metal medio	Bi-m	2
DW3726H2	3"	24 TPI	Corte metal fino	Bi-m	2

SIERRAS SABLE



Catalogo	LARGO	Diente X pulg.	Aplicación	Sierras por Empaque
DW4804-2	12"	6 TPI	Corte madera rápido	2
DW4811-2	6"	18 TPI	Corte metal medio	2
DW4813-2	6"	24 TPI	Corte metal fino	2
DW4838	12"	14 TPI	Corte metal	5
DW4845-2	6"	10 y 14 TPI	Madera / Metal	2

DEWALT®

ACCESORIOS

PUNTAS PARA ATORNILLAR SOPORTES Y ADAPTADORES MAGNETICOS JUEGO DE CUCHILLOS

PUNTAS PARA ATORNILLADORES

	Cat. N�	Cantidad	Tama�o Tornillo
	PUNTAS PHILLIPS/CRUZ 1" LONG.		
	DW2001	2	#1 (4 y menores)
	DW2002	2	#2 (6, 8 madera / 6, 8 metal)
	DW2003	2	#3 (10, 12 madera / 12 metal)
	DW2002B25	25	#2 (6, 8 madera / 6, 8 metal)
	PUNTAS PLANAS / RANURADAS 1" LONG.		
	DW2006	2	#6 (6 y menores)
	DW2008	2	#8 (8)
	DW2010	2	#10 (10)
	DW2012	2	#12 (12)
	PUNTAS PHILLIPS/CRUZ 2" LONG.		
	DW2021	1	#1 (4 y menores)
	DW2022	1	#2 (6, 8 madera / 6, 8, 10 metal)
	DW2023	1	#3 (10, 12 madera / 12 metal)
	PUNTA DOBLE PLANA/CRUZ 2" LONG.		
	DW2024	1	#2 (6, 8 madera / 6, 8, 10 metal)
			#8 plano (8)
	SET DE PUNTAS 3 1/2" LONG		
	DW2100	4	Cruz #1 - #2 / Plana #6 - #10
	PUNTA PHILLIPS/CRUZ 3 1/2 LONG		
	DW2032	1	#2 (6,8 madera/metal)

SOPORTES Y ADAPTADORES MAGNETICOS

	Cat N�	Descripci�n
	SOPORTE MAGNETICO PUNTAS 3" LONG.	
	DW2045	Acepta puntas cruz / plana 1" longitud
	DW2055	SopORTE con gu�a para tornillos
	ADAPTADORES MAGNETICOS HEXAGONALES	
	DW2221	Di�metro 1/4" Largo 2 9/16"
	DW2222	Di�metro 5/16" Largo 2 9/16"
	DW2223	Di�metro 3/8" Largo 2 9/16"
	DW2505	Sujetador magn�tico, cambio r�pido.
	DW2702	Fijador reversible: para atornillar y avellanar

JUEGO CUCHILLO - CEPILLO

	Cat N�	Descripci�n
	DW6654	Juego de cuchillos 82mm. para DW680
	DW7332	Juego de cuchillos para DW733

DEWALT®**DEWALT®**
RENTA

Trabajar con máquinas **DEWALT** es garantizar el avance de su obra.

- Personal técnico calificado en terreno.
- Amplia gama de herramientas eléctricas y accesorios.
- Red de servicios técnicos a lo largo del país.
- Certificación **DEWALT** ISO- 9001.

Lista de los centros de arriendo

	Ciudad	Fono
Isamit Maquinarias y Cia. Ltda.		
Rosemblut 1286, Independencia	Santiago	7779280
Tefix S.A.		
Avda. Volc�n Lascar 740, Lo Boza Pudahuel	Santiago	7191800
Ing. Y Const. Ripal Ltda.		
Balmaceda 02841, Lo Espejo	Santiago	8543618
Centro Arriendo Ltda.		
Av. Vicu�a Mackenna 1687	Santiago	5511127
Hey		
Diez de Julio 232, Stgo. Centro	Santiago	8896700
Panamericana Norte 6080	Santiago	8896703
Av. Fermin Vivaceta 698; Independencia	Santiago	8896440
Av. Vicu�a Mackenna 690, Melipilla	Melipilla	8319377
Ruta 5 Sur N� 552, Camino a Pargua	Pto. Montt	65-493350
Ferreter�a Oviedo S.A.		
Isabel Riquelme 2784	Santiago	4601800
Nelson Edo. Bustamente S.		
Av. Tres 2760, Cerrillos	Santiago	6835542
GS Servicios Ltda.		
Sotomayor 2233-B	Iquique	57-527777
Av. Rendic N. 6024	Antofagasta	55-761238
Jaime Edo. Castro Carvajal		
Av. Rendic N. 4193	Antofagasta	55-785792
AG Rental Ltda.		
Av. Con Con 1801 Santa In�s	Vi�a del Mar	32- 2967548
Aritzia 402 (esq. Mackenna)	Quillota	
Maderas y Mat. De Const. Los Angeles		
J.J P�rez 430	La Calera	33- 296000
Comercial Jet-Service Ltda.		
Avda. Camilo Henr�quez 115	Curic�	75-543653
Avva. Maq. Y Serv. Cia. Ltda.		
Tucapel 1238	Concepci�n	41-2253043
Arriendo de Herramientas Petit		
O'Higgins 879	Los Angeles	42-230678 cel.91004752

Call Center: 687 1755

www. DEWALT .cl



RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS A LO LARGO DEL PAIS

CIUDAD		FONO	FAX
SANTIAGO Centro	AV. MATTIA N�369	(56) 2-6610805	(56) 2-6610806
SANTIAGO/Cumming	AV. R. CUMMING N�52	(56) 2-696 8959	(56) 2-688 6020
SANTIAGO/ Independencia	AV. INDEPENDENCIA N�1601	(56) 2-735 2883	(56) 2-735 2093
SANTIAGO Centro	PORTUGAL N�644/642	(56) 2-634 1169	(56) 2-635 5208
SANTIAGO/ San Pablo	SAN PABLO N�4026	(56) 2-773 1389	(56) 2-773 1389
SANTIAGO/ Las Condes	ROSARIO NORTE 24-4	(56) 2-2244363	(56) 2-8817051
SANTIAGO Centro	ARTURO PRAT N�1248	(56) 2-556 1446	(56) 2-556 3395
SANTIAGO/ Departamental	AV. DEPARTAMENTAL N� 909	(56) 2-3122668	(56) 2-3122668
SANTIAGO / PTE. ALTO	JOSE LUIS COO N�0401 A	(56) 2-850 5843	(56) 2-850 5843
SANTIAGO / SAN BDO.	SAN JOSE N�301	(56) 2-858 8783	(56) 2-858 8783
ARICA	21 DE MAYO N�699	(56) 58-231 795	(56) 58-231 795
IQUIQUE	SOTOMAYOR 2233-B	(56) 57-527777	(56) 57-527777
ANTOFAGASTA	RENDIC N�4193	(56) 55-785 792	(56) 55-785 792
LA SERENA	AV. BALMACEDA N�1183	(56) 51-229 539	(56) 51-229 539
SAN ANTONIO	AV. CENTENARIO N�360	(56) 35-233 218	(56) 35-233 218
SAN FELIPE	CAJALES N� 5	(56) 34-517 007	(56) 34-517 007
VALPARAISO	COLON N�1863	(56) 32-223 9235	(56) 32-246 9412
VI�A DEL MAR	VALPARAISO N�1190	(56) 32-268 5089	(56) 32-246 6034
RANCAGUA	SAN MARTIN N�582	(56) 72-232 778	(56) 72-232 778
CURICO	C.HENRIQUEZ N� 109 L - 7	(56) 75 - 543 650	(56) 75 - 543 650
LINARES	JANUARIO ESPINOZA 772-B	(56)73-210792	(56)73-210792
TALCA	3 SUR N� 1301	(56) 71-235 264	(56) 71-235 264
CHILLAN	A. PRAT N�616	(56) 42-222 646	(56) 42-432256
CONCEPCION	MAIPU N�1228	(56) 41-2250348	(56) 41-2250348
CONCEPCION	BULNES N�1176	(56) 41-2249 931	(56) 41-2249931
LOS ANGELES	O'HIGGINS 879	(56) 43-230678	(56) 43-230678
TEMUCO	PRIETO SUR N�998	(56) 45-592655	(56) 45-592655
OSORNO	MANUEL RODRIGUEZ N�1141	(56) 64-238 325	(56) 64-238 325
PUERTO MONTT	DR. MARTIN N�445	(56) 65-318 325	(56) 65-318 325
ANCUD	A.PRAT N� 168	(56) 65-621 901	(56) 65-621 901
COYHAIQUE	SIMPSON N�780	(56) 67-232 390	(56) 67-232 411
PUNTA ARENAS	ARMANDO SANHUEZA N�1349	(56) 61-229 502	(56) 61-229 502



Black&Decker de Chile S.A.

Av. Eduardo Frei Montalva 6001, Edificio 67 CONCHALI - SANTIAGO

Tel fono: (56 2) 687 1700 / FAX: (56 2) 624 8968

ATENCION AL CLIENTE (56 2) 687 1755

www. DEWALT .cl