

Fomo Products, Inc.

A Member of the FLM Group of Companies
management system registered to ISO 9001



PRODUCT CATALOG

A Leader in Building Technologies

Founded in 1975, Fomo Products is a member of the FLM Group of Companies, one of the largest global manufacturers of polyurethane (PU) foam insulation, sealants, adhesives, and spray foam systems in low pressure packaging.

MISSION:

Fomo Products' mission is to be an industry leader through high quality, energy conserving brands and technologies, corporate environmental and social responsibility, best in class customer care, and a focus on the continual growth of our business partners. Fomo Products is committed to providing high quality foam systems and associated products to the global market. This dedication is displayed by Fomo Products' Management System having been

ISO 9001 registered since 1995. We dedicate ourselves to providing significant investments in new product development, providing the highest level customer care and technical support, and assisting our customers in the growth of their business.

RELATIONSHIPS... We have the ability to service small and large companies with the same one-on-one attention. We have long standing relationships with distributors exceeding 35 years.

CONSISTENCY... Simply put, you know what you're getting from Fomo Products. We deliver consistent quality products year after year. Customers get on time deliveries, a wide range of standards compliance, and a partnership.

PRODUCT LINES... With the widest range of spray foam insulation in both refillable and disposable systems, sealants, a line of polyurethane-based spray adhesive products, pour-in-place insulation systems, and specialty products, we pride ourselves in having the product line that best meets the various needs of our customers.

PRODUCT DEVELOPMENT... With the FLM Group of Companies having over 130 worldwide patents in foam, adhesive and delivery system technologies, our technical expertise and research and development capabilities are truly leading the industry.

SALES SUPPORT... We have training programs to help your company better understand foam and adhesive products, how to sell these products to your customers, and how to increase your overall sales and margins.

MARKETING SUPPORT... We offer our distributors unparalleled support including merchandising, catalog assistance, co-op advertising, trade show and direct mail support, and lead generation, just to name a few.

PRODUCT RESOURCES... From fomo.com to University of Fomo, we have the tools needed to better understand and sell our products.



Fondé en 1975, Fomo Products est membre du Groupe de sociétés FLM, l'un des plus grands fabricants mondiaux de mousse isolante au polyuréthane (PU), de produits d'étanchéité, d'adhésifs et de systèmes de mousse de pulvérisation dans un emballage à basse pression.

MISSION :

Mission de produits de Fomo la' est d'être un leader de l'industrie par la qualité, des marques et des technologies de conservation d'énergie, responsabilité environnementale et sociale de corporation, meilleures au soin à la clientèle de classe, et à un foyer sur la croissance continue de nos associés. Fomo Products s'engage à fournir des systèmes de mousse de grande qualité et de produits associés sur le marché international. Cet engagement est affiché par le Système de gestion de Fomo Products qui a obtenu la certification ISO 9001 depuis 1995. Nous nous attachons à engager des investissements significatifs au développement de nouveaux produits, à fournir un soin à la clientèle ainsi qu'un soutien technique du plus haut niveau, à assister nos clients dans la croissance de leur entreprise.

RELATIONS ... Nous avons la capacité de fournir les petites et les grandes entreprises avec le même soin personnalisé pour chacune d'elles. Nous entretenons des relations avec certains de nos distributeurs depuis plus de 35 ans.

CONSTANCE ... Dit en termes simples, vous savez ce que vous pouvez attendre de Fomo Products. Nous livrons des produits de qualité constante, année après année. Les clients reçoivent leurs livraisons à temps, bénéficient d'une large gamme de produits répondant aux normes en vigueur et d'un véritable partenariat.

LIGNES DE PRODUITS ... Avec la plus grande gamme de mousses isolantes pulvérisées, disponibles en systèmes jetables ou rechargeables, de mastics, d'une ligne de produits adhésifs à pulvériser à base de polyuréthane, de systèmes d'isolation à couler sur place, et de produits spécialisés, nous nous enorgueillons d'avoir la ligne de produits qui répond le mieux aux différents besoins de nos clients.

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ... Avec le groupe d'entreprises FLM qui détient, dans le monde, plus de 130 brevets concernant les technologies de la mousse, des adhésifs, et de systèmes de distribution, notre expertise technique ainsi que nos capacités en recherche et développement sont véritablement leaders dans ce secteur d'activité.

SOUTIEN À LA VENTE ... Nous avons des programmes de formation pour aider votre entreprise à mieux comprendre les produits adhésifs et les mousses, à vendre ses produits à vos clients, et à augmenter ses ventes globales et ses marges.

SOUTIEN COMMERCIAL ... Nous offrons à nos distributeurs un soutien inégalé qui comprend, pour ne donner que quelques exemples, une aide au merchandising, une assistance pour le catalogue, une coopération pour la publicité, un soutien lors des foires professionnelles et des contacts par courriers, ainsi que pour la création de leaders.

RESSOURCES CONCERNANT LES PRODUITS ... De fomo.com jusqu'à University of Fomo, nous avons les outils nécessaires pour mieux comprendre et vendre nos produits.

Fundado en 1975, Fomo Products es integrante del FLM Group of Companies, una de los fabricantes más grandes de de aislante, selladores, adhesivos de espuma de poliuretano (PU) y sistemas de espuma en spray en empaques de baja presión.

MISIÓN:

Misión de los productos de Fomo la' es ser un líder de industria con alta calidad, las marcas de fábrica y las tecnologías de la conservación de energía, responsabilidad ambiental y social corporativa, mejores de cuidado de cliente de la clase, y de un foco en el crecimiento continuo de nuestros socios de negocio. Fomo Products se dedica a la fabricación de sistemas de espuma de alta calidad y productos asociados para el mercado mundial. Gracias a esta dedicación, el Sistema de Gestión de Fomo Products obtuvo la certificación ISO 9001 en 1995. Realizamos importantes inversiones para el desarrollo de nuevos productos, proporcionando un excelente nivel de cuidado al cliente y asistencia técnica y contribuyendo al crecimiento de los negocios de nuestros clientes.

RELACIONES... Tenemos la capacidad de proveer servicios a pequeñas o grandes empresas, brindándoles atención personalizada. La relación con nuestros distribuidores data de más de 35 años.

CONSISTENCIA... Es simple, usted sabe qué esperar de Fomo Products. Le ofrecemos productos de calidad consistente a lo largo de los años. Los clientes reciben los productos puntualmente, los cuales cumplen con diversos estándares, y el compromiso de la empresa.

LÍNEAS DE PRODUCTOS ... Gracias a nuestra amplia gama de aislantes por aspersión de espuma, en sus formas recargables y desechables, selladores, la línea de productos adhesivos por aspersión a base de poliuretano, los sistemas de inyección de aislantes (pour-in-place) y productos de especialidad, nos enorgullece saber que contamos con la línea de productos que mejor satisface las necesidades de nuestros clientes.

DESARROLLO DEL PRODUCTO... Dado que el Grupo de Empresas FLM cuenta con más de 130 patentes en todo el mundo sobre tecnologías para sistemas de entrega, adhesivos y espuma, nuestra experiencia técnica y las capacidades de investigación y desarrollo nos colocan efectivamente al frente de la industria.

SOPORTE DE VENTAS ... Ofrecemos programas de capacitación que contribuyen a que su empresa pueda entender mejor cómo funcionan los productos de espuma y los adhesivos, cómo vender estos productos a los clientes y cómo incrementar los márgenes y volúmenes de ventas totales.

SOPORTE DE MERCADEO ... Ofrecemos asistencia incomparable a nuestros distribuidores, a saber: comercialización, asistencia con relación al catálogo, publicidad en cooperación, muestras comerciales, asistencia directa por correspondencia y generación de líderes, entre otros.

RECURSOS PARA PRODUCTOS... Desde fomo.com hasta University of Fomo, contamos con las herramientas necesarias para comprender y vender mejor nuestros productos.



Contact Information

Coordonnées/Información de Contacto

Fomo Products, Inc. is committed to manufacturing only the highest quality products and to maintaining the highest levels of customer care and technical support. From the dedicated customer care center and product support desk, to the highly trained field sales representatives and fomo.com, the goal is simple – exceed the customer's expectations.

Fomo Products, Inc. s'engage à ne fabriquer que des produits de la plus grande qualité et à maintenir les meilleures garanties de service à la clientèle et le meilleur support technique. Depuis le Centre dédié à la clientèle et le bureau de support du produit, aux représentants hautement qualifiés sur le terrain et au site internet fomo.com, l'objectif est simple - dépasser les attentes du client.

Fomo Products, Inc. está comprometido a fabricar únicamente productos de la más alta calidad y a mantener los niveles más altos de atención al cliente y asistencia técnica. El centro dedicado de atención al cliente, asistencia para productos, los representantes de ventas altamente capacitados y fomo.com por igual, todos tienen un mismo objetivo muy sencillo: exceder las expectativas del cliente.



Customer Care Center

Centre dédié à la clientèle/Centro de Atención Cliente

p: 1 330.753.4585 1 800.321.5585 f: 1 330.753.9566

e: customercare@fomo.com w: www.fomo.com

For questions on pricing or locating a distributor, to place an order, to check on an existing order or track a shipment, please contact our Customer Care Center.

Pour des questions sur les prix ou pour trouver un distributeur, pour placer une commande, pour vérifier une commande existante ou suivre une expédition, veuillez contacter notre Centre dédié à la clientèle.

Si tiene preguntas sobre el precio o desea encontrar un distribuidor para hacer un pedido, comprobar un pedido existente o rastrear un envío, contacte nuestro Centro de Atención al Cliente.

Product Support

Support Produits/Asistencia para Productos

p: 1 330.753.4585 1 800.321.5585 f: 1 330.753.5199

e: productsupport@fomo.com w: www.fomo.com

For technical or product questions, please contact our Product Support department.

Pour des questions techniques ou de produits, veuillez contacter notre département Support Produits.

Para preguntas técnicas o sobre los productos, contacte nuestro departamento de Asistencia para Productos.



Safety and Regulatory

Sécurité et Affaires Réglementaires/Seguridad y Normas

p: 1 330.753.4585 1 800.321.5585 f: 1 330.753.7185 e: info@fomo.com w: www.fomo.com

*For Technical Data Sheets, Technical Bulletins and MSDS Sheets, please visit our website @ www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

*Pour les notices techniques, les bulletins techniques et les fiches techniques santé-sécurité, veuillez visiter notre site www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

*Por páginas de información técnica, Boletines Técnicos y páginas MSDS (fichas de datos de seguridad), por favor visite nuestro sitio web @ www.fomo.com/technical_data/default.aspx.



Marketing Support

Support Marketing/Asistencia de Marketing

p: 1 330.753.4585 1 800.321.5585 f: 1 330.753.5199

e: marketing@fomo.com w: www.fomo.com

For information regarding trade show support, high resolution images or other marketing needs, please contact our Marketing Department.

Pour toute information relative à une aide pour un salon professionnel, pour des images haute résolution ou d'autres besoins marketing, veuillez contacter notre département Marketing.

Para información relacionada con soporte en demostraciones de venta, imágenes de alta resolución y otros requisitos comerciales, por favor, contáctese con nuestro Departamento de Marketing.

Contents

Composition/Contenidos

TWO-COMPONENT LOW PRESSURE POLYURETHANE FOAM

DISPOSABLE FOAM KITS

SPRAY POLYURETHANE FOAM (SPF)	
HANDI-FOAM® SPRAY POLYURETHANE FOAM	2-3
POUR-IN-PLACE POLYURETHANE FOAM (PIP)	
HANDI-FLOW® POUR-IN-PLACE POLYURETHANE FOAM	4
MINE VENTILATION AIR SEALANT	
SILENT-SEAL® MINING FOAM	5
DISPOSABLE FOAM KIT ACCESSORIES/PACKAGING SPECIFICATIONS	6

REFILLABLE FOAM SYSTEMS

SPRAY POLYURETHANE FOAM (SPF)	
HANDI-FOAM® SPRAY POLYURETHANE FOAM	8
POUR-IN-PLACE POLYURETHANE FOAM (PIP)	
HANDI-FLOW® POUR-IN-PLACE POLYURETHANE FOAM	9
MAGNUM HEATED SYSTEM® REFILL DISPENSING EQUIPMENT	
STARTER KITS, HOSE ASSEMBLY AND TANK WRAPS	10
REFILLABLE FOAM SYSTEM ACCESSORIES	11

AIR SEAL ACCESSORIES

AIR SEAL ACCESSORIES	12
----------------------	----

ONE-COMPONENT POLYURETHANE FOAM (OCF)

POLYURETHANE FOAM SEALANTS	
HANDI-FOAM SEALANTS	14-15
HANDI-SEAL® WINDOW & DOOR SEALANTS	16
POLYURETHANE FOAM ADHESIVES	
HANDI-STICK® ADHESIVES	18
ONE-COMPONENT FOAM ACCESSORIES/PACKAGING SPECIFICATIONS	19

SEALANT AND ADHESIVE DISPENSING UNITS

HANDI-TOOL® DISPENSING UNITS	20
------------------------------	----

MARKETING SUPPORT

MERCHANDISING ITEMS

LITERATURE, PROMOTIONAL AND EDUCATIONAL ITEMS	21
---	----

MOUSSE AU POLYURÉTHANE À BASSE PRESSION À DEUX COMPOSANTS KITS DE MOUSSE JETABLES

MOUSSE AU POLYURÉTHANE À PULVÉRISATION (SPF)	
HANDI-FOAM® MOUSSE AU POLYURÉTHANE À PULVÉRISATION	2-3
MOUSSE AU POLYURÉTHANE À VERSER EN PLACE (PIP)	
HANDI-FLOW® MOUSSE AU POLYURÉTHANE À VERSER EN PLACE	4
PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'AIR POUR VENTILATION DES MINES	
SILENT-SEAL® MOUSSE POUR MINES	5
ACCESSOIRES / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE POUR KITS DE MOUSSE JETABLES	6
SYSTÈMES DE MOUSSE RECHARGEABLES	
MOUSSE AU POLYURÉTHANE À PULVÉRISATION (SPF)	
HANDI-FOAM® MOUSSE AU POLYURÉTHANE À PULVÉRISATION	8
MOUSSE AU POLYURÉTHANE À VERSER EN PLACE (PIP)	
HANDI-FLOW® MOUSSE AU POLYURÉTHANE À VERSER EN PLACE	9
MAGNUM HEATED SYSTEM® ÉQUIPEMENT DE DISTRIBUTION DE RECHARGEMENT	
KITS DE DÉMARRAGE, TUYAU ET ENVELOPPES DE RÉSERVOIR	10

ACCESSOIRES DE SYSTÈMES DE MOUSSE RECHARGEABLES ACCESORIOS PARA SELLADOR DE AIRE ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

MOUSSE AU POLYURÉTHANE À UN COMPOSANT (OCF)	
PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ FAIT DE MOUSSE AU POLYURÉTHANE	
HANDI-FOAM PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ	14-15
HANDI-SEAL® PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ POUR PORTES ET FENÊTRES	16
ADHÉSIFS À LA MOUSSE DE POLYURÉTHANE	
HANDI-STICK® ADHÉSIFS	18
ACCESSOIRES / SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE POUR MOUSSE À UN COMPOSANT	19
APPAREILS DE DISTRIBUTION DE PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET D'ADHÉSIFS	
HANDI-TOOL® APPAREILS DE DISTRIBUTION	20
SUPPORT MARKETING	
ARTICLES DE MERCHANDISING	
DOCUMENTATION, ARTICLES PROMOTIONNELS ET ÉDUCATIFS	21

ESPUMA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES A BAJA PRESIÓN KITS DE ESPUMA DESECHABLES

ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPRAY (SPF)	
HANDI-FOAM® ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPRAY	2-3
ESPUMA DE POLIURETANO DE VACIADO EN EL LUGAR (PIP)	
HANDI-FLOW® ESPUMA DE POLIURETANO DE VACIADO EN EL LUGAR	4
SELLADOR DE AIRE EN VENTILACIÓN DE MINAS	
SILENT-SEAL® ESPUMA PARA MINERÍA	5
ACCESORIOS/ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE DEL KIT DE ESPUMA DESECHABLE	6
SISTEMAS DE ESPUMA RELLENABLES	
ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPRAY (SPF)	
HANDI-FOAM® ESPUMA DE POLIURETANO EN ESPRAY	8
ESPUMA DE POLIURETANO DE VACIADO EN EL LUGAR (PIP)	
HANDI-FLOW® ESPUMA DE POLIURETANO DE VACIADO EN EL LUGAR	9
MAGNUM HEATED SYSTEM® EQUIPO DE APLICACIÓN PARA SISTEMAS DE RELLENADO	
KITS BÁSICOS, SISTEMA DE MANGUERA Y ENVOLTURA PARA TANQUE	10

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ESPUMA RELLENABLES ACCESORIOS PARA SELLADOR DE AIRE ACCESORIOS PARA SELLADOR DE AIRE

ESPUMA DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE (OCF)	
SELLADORES DE ESPUMA DE POLIURETANO	
HANDI-FOAM SELLADORES	14-15
HANDI-SEAL® SELLADORES PARA PUERTAS Y VENTANAS	16
ADHESIVOS DE ESPUMA DE POLIURETANO	
HANDI-STICK® ADHESIVOS	18
ACCESORIOS/ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE DE LA ESPUMA DE UN COMPONENTE	19
UNIDADES DE APLICACIÓN PARA SELLADORES Y ADHESIVOS	
HANDI-TOOL® UNIDADES DE APLICACIÓN	20
SOPORTE DE MARKETING	
COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS	
MATERIAL IMPRESO, PROMOCIONAL Y EDUCATIVO	21

Disposable Foam Kits

Kits mousse jetables/Kits de Espuma Descartable



Chemically cured, two-component low pressure spray and pour-in-place polyurethane foam kits are designed for the professional to fill large voids and surfaces. Compared to standard insulation products, Fomo's disposable foam kits have higher insulation values, are easy to install, and provide complete air tight coverage. The portability of the foam kits allows for maximum flexibility to fit virtually any application.

Most disposable foam kits are packaged with the patented Handi-Gun®, which provides accurate and precise dispensing in both spray and pour-in-place applications. The foam kits come in various sizes and formulations to meet application and market requirements.

Les kits de mousse au polyuréthane à pulvérisation ou à versement sur place de basse pression à deux composants complètement séchés chimiquement sont conçus pour les professionnels pour remplir les grands vides et couvrir de grandes surfaces. Par rapport aux produits d'isolation standard, les kits de mousse jetables Fomo ont des valeurs d'isolation supérieures, sont faciles à installer, et fournissent une couverture complète très isolante à l'air. La portabilité des kits de mousse permet un maximum de souplesse pour s'adapter à pratiquement n'importe quelle application. La plupart des kits de mousse jetables sont emballés avec la technologie brevetée de Handi-Gun®, qui fournit une application exacte et précise à la fois dans les applications de pulvérisation et de versement en place. Les kits de mousse sont de différentes tailles et formulations pour répondre aux applications et aux exigences du marché.

El kit de espuma de poliuretano de vaciado en el lugar y el kit de espuma de poliuretano de dos componentes en espray de baja presión con curado químico están diseñados para el profesional con el fin de llenar superficies y huecos grandes. Comparado con los productos aislantes normales, los kits de espuma desechables de Fomo tienen un mayor índice aislante, son fáciles de instalar y proporcionan una cobertura hermética completa. La portabilidad de los kits de espuma permite una máxima flexibilidad que se adapta prácticamente a cualquier aplicación.

La mayoría de los kits de espuma desechables incluyen la pistola patentada Handi-Gun®, que permite una aplicación exacta y precisa tanto en espray como de vaciado en el lugar. Los kits de espuma vienen en varios tamaños y formulaciones para satisfacer los requerimientos de la aplicación y del mercado.



Handi-Foam® Spray Polyurethane Foam (SPF)

Handi-Foam® Mousse au Polyuréthane à Pulvérisation (SPF)/Handi-Foam® Espuma de Poliuretano en Espray (SPF)



Quick Cure

Stops air infiltration and insulates

Polymérisation rapide Arrête l'infiltration d'air et isolant/**Cura Rápida** Detiene las filtraciones de aire y aislamientos

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P10600	II-12 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	12 BDFT. (1.1 M ²)	26547-10600
P10650	II-22 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	22 BDFT. (2 M ²)	26547-10650
P10700	II-105 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	105 BDFT. (9.8 M ²)	26547-10700
P10720	II-205 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	205 BDFT. (19 M ²)	26547-10720
P10749	II-605 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	605 BDFT. (56.2 M ²)	26547-10749



E-84 Class 1+

Meets building code requirements for Class 1 materials

E-84 Classe 1+ Satisfait aux exigences du code de la construction pour les matériaux de classe 1/**E-84 Classe 1+** Cumple con los requisitos del código de edificación para materiales Clase 1

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P10705	II-105 HANDI-FOAM E-84 CLASS 1	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	105 BDFT. (9.8 M ²)	26547-10705
P10726	II-205 HANDI-FOAM E-84 CLASS 1	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	205 BDFT. (19 M ²)	26547-10726
P10762	II-605 HANDI-FOAM E-84 CLASS 1	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	605 BDFT. (56.2 M ²)	26547-10762



SPF Roof Patch

Meets commercial roofing codes for compressive strength

Insonorisation toiture SPF Rencontre des codes commerciaux de toiture pour la résistance à la pression/**Parche de Techo SPF** Cumple con los códigos de techos comerciales de fuerza compresiva para.

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P10695	II-75 HANDI-FOAM	2.5 LB./FT. ³ (40 KG/M ³)	75 BDFT. (7 M ²)	26547-10695
P10725	II-145 HANDI-FOAM	2.5 LB./FT. ³ (40 KG/M ³)	145 BDFT. (13.5 M ²)	26547-10725
P10750	II-425 HANDI-FOAM	2.5 LB./FT. ³ (40 KG/M ³)	425 BDFT. (39.5 M ²)	26547-10750



+Handi-Foam® E-84 Class 1 FS25 contains flame retardants in order to meet the testing requirements of ASTM E-84, with a flame spread of 25 or less and a smoke developed rating of 450 or less at a maximum thickness of 2". This is a flame resistance rating (the foam is **not** fire-proof) and is sometimes referred to as "Class I".

* Board foot is a square foot with 1" thickness (12"x12"x1"). Yields are based on theoretical calculation for comparison purposes and will vary depending on ambient conditions and particular application. The model number description after the dash (-) reflects the theoretical yield in board feet. For example, II-205 yields approximately 205 board feet of cured foam.

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

+ Handi-Foam® E-84 Class 1 FS25 contient des retardateurs de flamme dans le but de répondre aux exigences d'essai de la norme ASTM E-84, avec une propagation de la flamme égale ou inférieure à 25 et une densité de fumée développée égale ou inférieure à 450 à une épaisseur maximale de 2 pouces (5 cm). Celle-ci est un indice de résistance à la flamme (la mousse n'est pas anti-feu) et est parfois appelée mousse de "Classe I".

* Le cubage en pied-planches est un pied carré avec une épaisseur de 1" (12"x12"x1"). Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Le numéro de description du modèle après le tiret (-) correspond au rendement théorique en pied-planches. Par exemple, II-205 donne environ 205 pied-planches de mousse pardonnée.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.


+ Handi-Foam® E-84 Classe 1 FS25 contiene materiales ignífugos para ajustarse a los requerimientos de ensayos de ASTM E-84, con una propagación de flamas de 25 o menos y un índice de proyección de humo de 450 o menos a un grosor máximo de 2". Esto es un índice de resistencia a las flamas (la espuma no es a prueba de fuegos) y en ocasiones se le conoce como de "Clase I".

* Pie de tabla es un pie cuadrado de 1" de espesor (12"x12"x1"). Los rendimientos están basados en cálculos teóricos de propósito comparativo, y variarán dependiendo de las condiciones ambientales y su utilización particular. La descripción del número de modelo después del guión (-) refleja el rendimiento teórico en pies de tabla. Por ejemplo, II-205 rinde aproximadamente 205 pies de tabla de espuma curada.

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Handi-Foam® Spray Polyurethane Foam (SPF)

Handi-Foam® Mousse au Polyuréthane à Pulvérisation (SPF)/Handi-Foam® Espuma de Poliuretano en Espray (SPF)



Commercial Vehicle

Black color blends with vehicles; seals and stabilizes vehicle

Véhicule commercial La couleur noire se combine bien avec les véhicules ; étanchéifie et stabilise le véhicule/**Vehículo Comercial** Mezclas de color negro con vehículos, sella y estabiliza el vehículo.

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P10706	II-105 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	105 BDFT. (9.8 M ²)	26547-10706
P10733	II-205 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	205 BDFT. (19 M ²)	26547-10733
P10756	II-605 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	605 BDFT. (56.2 M ²)	26547-10756



Air Seal

Ideal for sealing perimeter of stud wall cavities

Étanchéité à l'air Idéal pour étanchéifier un périmètre de cloison lattée et plaquée/**Sello de Aire** Ideal para el sellado perimetral de cavidades de paredes.

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P10693	II-105 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	105 BDFT. (9.8 M ²)	26547-10693
P10734	II-205 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	205 BDFT. (19 M ²)	26547-10734
P10764	II-605 HANDI-FOAM	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	605 BDFT. (56.2 M ²)	26547-10764



Sound Barrier

Reduces noise levels and deadens sound; open cell formulation

Barrière sonore Réduit les niveaux de bruit et amortit le son ; formulation à cellules ouvertes/**Barrera de Sonido** Reduce los niveles de ruido y atenúa el sonido; formulación de celda abierta

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P10697	II-250 HANDI-FOAM	.75 LB./FT. ³ (12 KG/M ³)	250 BDFT. (23 M ²)	26547-10697
P10714	II-450 HANDI-FOAM	.75 LB./FT. ³ (12 KG/M ³)	450 BDFT. (42 M ²)	26547-10714
P10747	II-1350 HANDI-FOAM	.75 LB./FT. ³ (12 KG/M ³)	1350 BDFT. (125 M ²)	26547-10747



Low Density

Open cell formulation

Faible Densité Formulation à cellules ouvertes/**Baja Densidad** Formulación de celda abierta

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P10694	II-450 HANDI-FOAM	.75 LB./FT. ³ (12 KG/M ³)	450 BDFT. (42 M ²)	26547-10694



Disposable Polyurethane Foam Kits

Kits jetables de mousse au polyuréthane/Kits de Espuma de Poliuretano Desechables

Handi-Flow® Pour-in-Place Polyurethane Foam (PIP)

Handi-Flow® Mousse au Polyuréthane à Verser en Place (PIP)/Handi-Flow® Espuma de Poliuretano de Vaciado en El Lugar (PIP)



Cavity Fill

Designed to fill and insulate blind cavities and voids

Remplissage cavités Conçu pour remplir et isoler des cavités et vides en cul-de-sac/**Llenado de Cavidades** Diseñado para llenar y aislar cavidades ciegas y huecos

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* FT. ³ (M ³)	UPC
P10742	2-14 HANDI-FLOW CAVITY FILL	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	14 FT. ³ (.40 M ³)	26547-10742
P10766	2-44 HANDI-FLOW CAVITY FILL	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	44 FT. ³ (1.25 M ³)	26547-10766



Slow Rise

Meets the Coast Guard specification requirements for flotation in Title 33 Code of Federal Regulations paragraph 183.114

Levée gonflement lent Satisfait les demandes des exigences des gardes côtes pour la flottaison du titre 33 du code fédéral des règlements, paragraphe 183.114//**Elevación Lenta** Cumple con las especificaciones de la Guardia Costera sobre flotabilidad mencionadas en el Título 33 del Código de Regulaciones Federales, párrafo 183.1 14

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* FT. ³ (M ³)	UPC
P10709	2-7 HANDI-FLOW SLOW RISE	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	7 FT. ³ (.20 M ³)	26547-10709
P10732	2-13 HANDI-FLOW SLOW RISE	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	13 FT. ³ (.37 M ³)	26547-10732
P10760	2-43 HANDI-FLOW SLOW RISE	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	43 FT. ³ (1.22 M ³)	26547-10760



• The model number after the dash (-) reflects the theoretical yield in cubic feet. For example 2-14 yields approximately 14 cubic feet of cured foam. Yields are based on theoretical calculations, for comparative purposes. Physical properties and yields are based on an in-place density of 2.0 lb./ft³. Actual yields will vary depending on in-place density, application, and ambient conditions. Consult Technical Data Sheets for recommended application procedures.

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

• Le numéro de description du modèle après le tiret (-) correspond au rendement théorique en pieds cubes. Par exemple, 2-14 donne environ 14 pieds cubes de mousse polymérisée. Les rendements sont basés sur des calculs théoriques, dans un but comparatif. Les propriétés physiques et les rendements sont basés sur une densité après mise en place de 2,0 lb./ft³. Les rendements effectifs dépendent de la densité sur place, de l'application et des conditions ambiantes. Consultez les fiches techniques pour les procédures d'application recommandées.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

• El número de modelo después del guión (-) refleja el rendimiento teórico en pies cúbicos. Por ejemplo 2-14 rinden aproximadamente 14 pies cúbicos de espuma curada. Con propósitos comparativos, el rendimiento esta basado en cálculos teóricos. Las propiedades físicas y los rendimientos se basan en la densidad del lugar de 2.0 lb./ft³. Los rendimientos reales podrían variar dependiendo de la densidad del lugar, la aplicación y las condiciones ambientales. Consulte la hoja de información técnica en cuanto a los procedimientos de aplicación recomendados.

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Silent-Seal® Mining Foam

Silent -Seal® Mousse pour Mines/Silent -Seal® Espuma para Minería



Mine Ventilation Air Sealant

Created for mining to adhere to coal, steel, concrete, wood and most other substrates

Produit D'étanchéité D'air pour Ventilation des Mines Créées pour l'industrie minière pour adhérer au charbon, à l'acier, au béton, au bois et à la plupart des autres substrats/**Sellador de Aire en Ventilación de Minas** Creado para uso en minería, con adherencia al carbón, acero, concreto, madera y muchos otros sustratos

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE*	UPC
P10737	II-180 SILENT SEAL NA	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	180 BDFT. (16.7 M ²)	26547-10737
P10712SAT	II-180 SILENT SEAL SA	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	180 BDFT. (16.7 M ²)	26547-10712



Silent-Seal® NA has been found suitable according to MSHA standards, suitability number MSHA-S10/00, and passes ASTM E-162 with a flame spread index of less than 25, based on independent test results. Silent-Seal® SA is specifically formulated to exceed various international mining test standards. Silent-Seal® SA meets the South African Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) flame, smoke and toxicity testing standards and has LOBA approval as well.

Silent-Seal® NA répond aux exigences des standards MSHA, numéro d'adaptabilité MSHA-S10/00, et passe l'ASTM E-162 avec un indice de propagation de flamme de moins de 25, d'après des résultats de tests indépendants. st formulé spécifiquement pour dépasser plusieurs tests standardisés internationaux de l'industrie minière. épond aux exigences du South African Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) pour les tests standardisés de flamme, fumée et toxicité que LOBA a aussi approuvés.

Silent-Seal® NA fue creado de acuerdo con los estándares MSHA, (Mine Safety and Health Administration - Administración de Seguridad y Salud en las Minas - Ministerio del Trabajo Estadounidense), de acuerdo con el numero MSHA-S10/00, y superando la norma ASTM E-162 con un índice de propagación de llama menor que 25, basado en resultados de pruebas independientes. Silent-Seal® SA está específicamente formulado para exceder varias pruebas estándares de minería internacional. Silent-Seal® SA cumple con los estándares de prueba de llama, humo y toxicidad del South African Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) – Organización de Investigación Industrial y Científica del Parlamento de Sud África- y también la aprobación de LOBA.

Product Identification

To review product details refer to the sticker on the lower portion of the front of your foam kit. Identification information includes:

Identification de produit Pour passer en revue des détails de produit référez-vous à l'autocollant sur la partie inférieure de l'avant de votre kit de mousse. L'information d'identification inclut : /**Identificación del Producto** Para repasar los detalles del producto refiera a la etiqueta engomada en la porción más baja del frente de su kit de la espuma. La información de la identificación incluye:

PRODUCT NAME

ITEM NUMBER

PRODUCT FEATURES AND BENEFITS

WEIGHT

EXPIRATION DATE

WORK ORDER

PRODUCT NAME

P10733 II-205

- seals and stabilizes vehicle undercarriage
- black color blends with the vehicle
- reduces vibration and deadens sound
- two part foam system for spray application

net weight 15.3 lbs (6.9 kg)
gross weight 26.4 lbs (12 kg)
use before November 15, 2014
work order 00000

PRODUCT YIELD
(i.e. 205 board feet)

PRODUCT IMAGE

BARCODE

* Board foot is a square foot with 1" thickness (12"x12"x1"). Yields are based on theoretical calculation for comparison purposes and will vary depending on ambient conditions and particular application. The model number description after the dash (-) reflects the theoretical yield in board feet. For example, II-180 yields approximately 180 board feet of cured foam. • For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Le cubage en pied-planches est un pied carré avec une épaisseur de 1" (12"x12"x1"). Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Le numéro de description du modèle après le tiret (-) correspond au rendement théorique en pied-planches. Par exemple, II-180 donne environ 180 pied-planches de mousse pardonnée.

* Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Pie de tabla es un pie cuadrado de 1" de espesor (12"x12"x1"). Los rendimientos están basados en cálculos teóricos de propósito comparativo, y variarán dependiendo de las condiciones ambientales y su utilización particular. La descripción del número de modelo después del guión (-) refleja el rendimiento teórico en pies de tabla. Por ejemplo, II-180 rinde aproximadamente 180 pies de tabla de espuma curada.

* Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Disposable Polyurethane Foam Kits

Kits jetables de mousse au polyuréthane/Kits de Espuma de Poliuretano Desechables

Parts and Accessories

Pièces et accessoires/Partes y Accesorios

Disposable Foam Kit Accessories

Kits de Mousse Jetables Accessoires/Kits de Espuma Desechables Accesorios

ITEM	DESCRIPTION	UPC
P10083	12 OZ.(340 G) HANDI-CLEANER®	26547-10083
F66155	COMBO NOZZLE (8 PACK) (3 FAN/5 CONE) FOR HANDI-GUN®	
F66160	CONE NOZZLE (8 PACK) FOR HANDI-GUN	
F66170	CONE NOZZLE (50 PACK) FOR HANDI-GUN	
F66180	FAN NOZZLE (8 PACK) FOR HANDI-GUN	
F66190	FAN NOZZLE (50 PACK) FOR HANDI-GUN	
F66210	15' (5 M) HANDI-GUN HOSE ASSEMBLY (AVAILABLE FOR II-605 ONLY) WITH ON/OFF VALVE	
G71905	TWO-COMPONENT NOZZLE AND MIXING ELEMENT FOR II-12/II-22	
F66160MT	MINING FOAM CONE NOZZLE (10 PACK)	
F66181	HANDI-GUN TRIGGER STOP METERING CLIP (3 PACK)	
F65251	CONTRACTOR SAFETY KIT*	
F67001	3M® NIOSH RESPIRATOR	
F67002	3M® ORGANIC VAPOR RESPIRATOR OV CARTRIDGES (2 PACK)	
F67003	3M® 501 PREFILTER RETAINER (20 PACK)	
F67004	PARTICULATE FILTER (10 PACK)	
F67005	SAFETY GLASSES WITH MOLDED EYE SHIELDS	
F67006	NITRILE GLOVES (12 PACK)	
F67007	ALCOHOL FREE RESPIRATOR WIPES (100 PACK)	
F67008	TYVEK® ARM GAUNTLETS (100 PACK)	



Handi-Cleaner
P10083



Metering Clip
F66181



Cone Nozzle



Fan Nozzle

15' Handi-Gun Hose Assembly
F66210



Contractor Safety Kit*
F65251



Packaging Specifications

Product quantity breakdown, per case and pallet

Spécifications d'emballage Répartition de la quantité des produits, par caisse et palette/Especificaciones de Empaque Desglose de cantidad de producto, por caja y paleta

PRODUCT SIZE	UNITS PER CASE	CASES PER PALLET
HANDI-FOAM II-12	12	25
HANDI-FOAM II-22	12	20
HANDI-FOAM 105/205	1 BOX	26
HANDI-FOAM 605	2 BOXES	9
HANDI-FLOW 75/145	1 BOX	26
HANDI-FLOW 425	2 BOXES	9
SILENT-SEAL 180	1 BOX	26

* Contractor Safety Kits (F65251) contain the following items: Handi-Foam® Safety Glasses (F67005); Nitrile Gloves (F67006); 3M® NIOSH Respirator (F67001); 3M® Organic Vapor Respirator OV Cartridges (F67002); Particulate Filter (F67004); Alcohol Free Respirator Wipes (F67007); Tyvek® Arm Gauntlets (F67008); 3M® 501 Prefilter Retainer (F67003). Items can be purchased individually with the item numbers above.

* Les kits de sécurité de l'entrepreneur (F65251) contiennent les éléments suivants : Lunettes de sécurité (F67005) Handi-Foam®; gants en nitrile (F67006); Respirateur 3M® NIOSH (F67001); Cartouches VO (F67002) contre vapeur organique 3M® ; Filtre à particules (F67004); Lingettes de respirateur sans alcool (F67007); Gantelets pour bras Tyvek® (F67008); Dispositif de retenue de pré-filtre 3M® 501 (F67003). Les articles peuvent être achetés individuellement en utilisant les numéros d'articles ci-dessus.

* Kits de seguridad para contratistas (F65251) contienen los artículos a continuación: Gafas protectoras Handi-Foam® (F67005); Guantes de nitrilo (F67006); Respirador 3M® NIOSH (F67001); Cartuchos de vapor orgánico para respirador 3M® (F67002); Filtro de partículas (F67004); Limpiadores de respirador sin alcohol (F67007); Guanteletes para brazos Tyvek® (F67008); Retenedor de prefiltro 3M® 501 (F67003). Los artículos se pueden comprar individualmente usando los números de artículo anteriores.

Refillable Foam Systems

Systèmes rechargeables de mousse/Sistemas de Epuma Recargables



Fomo's refillable foam systems are chemically cured, two-component spray and pour-in-place polyurethane foam systems, packaged in low pressure refillable cylinders. These systems are designed for larger applications, assembly line filling or any unique application that requires a balance between quality and affordability. Refillable foam systems are available in a variety of sizes and formulations to meet application and market requirements.

The refillable foam systems dispensing equipment utilize the same patented Handi-Gun® as our disposable foam kits, providing accurate and precise dispensing. The addition of the Magnum Heated System® provides improved temperature control and extended reach for increased flexibility.

Les systèmes de mousse réutilisables Fomo sont des systèmes de mousse au polyuréthane à deux composants à pulvérisation ou à versement en place qui sont séchés chimiquement et complètement, et qui sont emballés dans des bouteilles à basse pression rechargeables. Ces systèmes sont conçus pour des applications plus importantes, des remplissages sur une ligne d'assemblage ou pour toute application spéciale qui requiert un équilibre entre la qualité et le coût. Les systèmes de mousse réutilisables sont disponibles dans une variété de tailles et de formulations pour répondre aux applications et aux exigences du marché.

Les équipements de distribution de systèmes de mousse rechargeables utilisent le même Handi-Gun® breveté comme nos kits de mousse jetables, en fournissant une distribution exacte et précise. L'ajout de Magnum Heated System® offre un contrôle amélioré de la température et une portée étendue pour une flexibilité plus grande.

Los sistemas de espuma rellenables de Fomo son sistemas de espuma de poliuretano de vaciado en el lugar o sistemas de espuma de poliuretano de dos componentes en spray con curado químico, empaçados en tanques cilíndricos a baja presión rellenables. Estos sistemas están diseñados para aplicaciones de mayor tamaño, llenado para líneas en ensamble o cualquier aplicación única donde es necesario encontrar un balance entre calidad y asequibilidad. Los sistemas de espuma rellenables están disponibles en una variedad de tamaños y formulaciones para satisfacer los requerimientos de la aplicación y del mercado.

El equipo de aplicación para los sistemas de espuma rellenables utilizan la misma pistola patentada Handi-Gun® que los kits de espuma desechables, permitiendo una aplicación exacta y precisa. La incorporación del sistema Magnum Heated System® ofrece un mejor control de temperatura y un mayor alcance para una mayor flexibilidad.



Handi-Foam® Spray Polyurethane Foam (SPF)

Handi-Foam® Mousse au Polyuréthane à Pulvérisation (SPF)/Handi-Foam® Espuma de Poliuretano en Espray (SPF)



Quick Cure

Stops air infiltration and insulates

Polymérisation rapide Arrête l'infiltration d'air et isolant/**Cura Rápida** Detiene las filtraciones de aire y aislamientos

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P22000	SYSTEM 17 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	1980 BDFT. (184 M ²)	26547-22000
P22100	SYSTEM 27 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	3120 BDFT. (290 M ²)	26547-22100
P22500	SYSTEM 60 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	6840 BDFT. (635 M ²)	26547-22500
P22700	SYSTEM 100 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	11400 BDFT. (1059 M ²)	26547-22700



E-84 Class 1*

Meets building code requirements for Class 1 materials

E-84 Classe 1* Satisfait aux exigences du code de la construction pour les matériaux de classe 1/**E-84 Classe 1*** Cumple con los requisitos del código de edificación para materiales Clase 1

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P22070	SYSTEM 17 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	1980 BDFT. (184 M ²)	26547-22070
P22270	SYSTEM 27 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	3120 BDFT. (290 M ²)	26547-22270
P22470	SYSTEM 60 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	6840 BDFT. (635 M ²)	26547-22470
P22670	SYSTEM 100 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	11400 BDFT. (1059 M ²)	26547-22670



Commercial Vehicle

Black color blends with vehicles; seals and stabilizes vehicle

Véhicule commercial La couleur noire se combine bien avec les véhicules ; étanchéifie et stabilise le véhicule/**Vehículo Comercial** Mezclas de color negro con vehículos, sella y estabiliza el vehículo.

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* BDFT. (M ² @ 25 MM)	UPC
P22040	SYSTEM 17 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	1980 BDFT. (184 M ²)	26547-22040
P22240	SYSTEM 27 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	3120 BDFT. (290 M ²)	26547-22240
P22440	SYSTEM 60 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	6840 BDFT. (635 M ²)	26547-22440
P22640	SYSTEM 100 HANDI-FOAM REFILL	1.75 LB./FT. ³ (28 KG/M ³)	11400 BDFT. (1059 M ²)	26547-22647



+Handi-Foam® E-84 Class 1 FS25 contains flame retardants in order to meet the testing requirements of ASTM E-84, with a flame spread of 25 or less and a smoke developed rating of 450 or less at a maximum thickness of 2". This is a flame resistance rating (the foam is **not** fire-proof) and is sometimes referred to as "Class I".

* Board foot is a square foot with 1" thickness (12"x12"x1"). Yields are based on theoretical calculation for comparison purposes and will vary depending on ambient conditions and particular application. The model number description after the dash (-) reflects the theoretical yield in board feet. For example, II-205 yields approximately 205 board feet of cured foam.

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

+ Handi-Foam® E-84 Class 1 FS25 contient des retardateurs de flamme dans le but de répondre aux exigences d'essai de la norme ASTM E-84, avec une propagation de la flamme égale ou inférieure à 25 et une densité de fumée développée égale ou inférieure à 450 à une épaisseur maximale de 2 pouces (5 cm). Celle-ci est un indice de résistance à la flamme (la mousse n'est pas anti-feu) et est parfois appelée mousse de "Classe I".

* Le cubage en pied-planches est un pied carré avec une épaisseur de 1" (12"x12"x1"). Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Le numéro de description du modèle après le tiret (-) correspond au rendement théorique en pied-planches. Par exemple, II-205 donne environ 205 pied-planches de mousse pardonnée.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

+ Handi-Foam® E-84 Classe 1 FS25 contiene materiales ignífugos para ajustarse a los requerimientos de ensayos de ASTM E-84, con una propagación de flamas de 25 o menos y un índice de proyección de humo de 450 o menos a un grosor máximo de 2". Esto es un índice de resistencia a las flamas (la espuma no es a prueba de fuegos) y en ocasiones se le conoce como de "Clase I".

* Pie de tabla es un pie cuadrado de 1" de espesor (12"x12"x1"). Los rendimientos están basados en cálculos teóricos de propósito comparativo, y variarán dependiendo de las condiciones ambientales y su utilización particular. La descripción del número de modelo después del guión (-) refleja al rendimiento teórico en pies de tabla. Por ejemplo, II-205 rinde aproximadamente 205 pies de tabla de espuma curada.

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Handi-Flow® Pour-in-Place Polyurethane Foam (PIP)



Handi-Flow® Mousse au Polyuréthane à Verser en Place (PIP)/Handi-Flow® Espuma de Poliuretano de Vaciado en El Lugar (PIP)

Cavity Fill

Designed to fill and insulate blind cavities and voids

Remplissage cavités Conçu pour remplir et isoler des cavités et vides en cul-de-sac/**Llenado de Cavidades** Diseñado para llenar y aislar cavidades ciegas y huecos

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* FT. ³ (M ³)	UPC
P22054	SYSTEM 17 HANDI-FLOW CAVITY FILL	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	128 FT. ³ (3.6 M ³)	26547-22054
P22254	SYSTEM 27 HANDI-FLOW CAVITY FILL	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	213 FT. ³ (6 M ³)	26547-22254
P22454	SYSTEM 60 HANDI-FLOW CAVITY FILL	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	458 FT. ³ (13 M ³)	26547-22454
P22654	SYSTEM 100 HANDI-FLOW CAVITY FILL	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	787 FT. ³ (22.3 M ³)	26547-22654



Slow Rise

Meets the Coast Guard specification requirements for flotation in Title 33 Code of Federal Regulations paragraph 183.114

Levée gonflement lent Satisfait les demandes des exigences des gardes côtes pour la flottaison du titre 33 du code fédéral des règlements, paragraphe 183.114/**Elevación Lenta** Cumple con las especificaciones de la Guardia Costera sobre flotabilidad mencionadas en el Título 33 del Código de Regulaciones Federales, párrafo 183.1 14

ITEM	DESCRIPTION	DENSITY	COVERAGE* FT. ³ (M ³)	UPC
P22045	SYSTEM 17 HANDI-FLOW SLOW RISE	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	128 FT. ³ (3.6 M ³)	26547-22045
P22245	SYSTEM 27 HANDI-FLOW SLOW RISE	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	213 FT. ³ (6 M ³)	26547-22245
P22445	SYSTEM 60 HANDI-FLOW SLOW RISE	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	458 FT. ³ (13 M ³)	26547-22445
P22645	SYSTEM 100 HANDI-FLOW SLOW RISE	2.0 LB./FT. ³ (32 KG/M ³)	787 FT. ³ (23.5 M ³)	26547-22645



* Yields are based on theoretical calculations, for comparison purposes, and will vary depending on ambient conditions and particular application. Filled tank weights are approximate for estimation purposes only. Actual gross weight is formulation specific and may be slightly higher or lower. For additional information see Technical Data Sheet (TDS).

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Les poids des citernes remplies sont approximatifs, donnés seulement à titre de comparaison. Le poids brut effectif dépend de chaque formulation et peut être légèrement supérieur ou inférieur. Pour toute information supplémentaire, voir la notice technique.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Los rendimientos están basados en cálculos teóricos, con propósitos comparativos, y variarán dependiendo de las condiciones ambientales y utilización particular. El peso de los tanques llenos es aproximado y sólo con fines estimativos. El peso bruto real en una formulación específica podría ser levemente más alto o más bajo. Para obtener información adicional revise la Ficha de Datos Técnicos. (TDS).

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Refillable Polyurethane Foam Systems

Systèmes Rechargeables de Mousse/Sistemas de Espuma Recargables

Magnum Heated System® Dispensing Equipment

Magnum Heated System® Equipement de Distribution/Equipo de Aplicación Magnum Heated System®



Magnum Heated System® Starter Kits

Les kits de démarrage Magnum Heated System®/Los Kits Básicos Magnum Heated System®

ITEM	DESCRIPTION
F65256	50' (15 M) MAGNUM STARTER KIT
F65258	150' (45 M) MAGNUM STARTER KIT

* **Magnum Starter Kits contain the following items: 10" (25 cm) Handi-Gun® Hose Assembly; Magnum Heated Hose Assembly; Tank-to-Hose Connector with Temperature Gauge (A-Side and B-Side); Hose-to-Gun On/Off Valve Assembly (A and B); Nitrogen Regulator; 6' (2 m) Nitrogen Hoses with Coupling (A); 6' (2 m) Nitrogen Hoses with Coupling (B); Refill Tank Pressure Test Gauge; 25 Pack Cone Nozzles; 25 Pack Fan Nozzles.**

* Les kits de démarrage Magnum contiennent les éléments suivants : un tuyau de 10 pouces (25 cm) Handi-Gun®; un tuyau flexible chauffant Magnum; un raccord du réservoir au tuyau avec jauge de température (côté A et côté B); une vanne de marche/arrêt du tuyau au pistolet (A et B); un régulateur d'azote; 6 pieds (2 m) de tuyaux pour l'azote avec raccord (A); 6 pieds (2 m) de tuyaux pour l'azote avec raccord (B); un manomètre pour le réservoir de remplissage; 25 buses à cône par paquet; 25 buses à éventail par paquet.

* Los kits básicos Magnum contienen los artículos a continuación: Sistema de manguera de 10" (25 cm) Handi-Gun®; Sistema de manguera calefactada Magnum; Conector de tanque a manguera con medidor de temperatura (lado A y lado B); Sistema de válvula de cierre de manguera a pistola (A y B); Regulador de nitrógeno; Mangueras de nitrógeno de 6 pies (2 m) con acople (A); Mangueras de nitrógeno de 6 pies (2 m) con acople (B); Medidor de presión para tanque de llenado; Paquete de 25 boquillas cónicas; Paquete de 25 boquillas en abanico.



Magnum Heated System® Hose Assembly

Assemblée de Tuyau Magnum Heated System®/Sistema de Manguera Calefactada Magnum Heated System®

ITEM	DESCRIPTION
F66240	50' (15 M) MAGNUM HEATED HOSE ASSEMBLY
F66260	150' (45 M) MAGNUM HEATED HOSE ASSEMBLY

Fomo's Magnum Heated System® can provide greater flexibility for various applications by coupling a 50' (15 m) hose with a 150' (45 m) hose, making a 200' (60 m) hose length.

Un système chauffé Magnum Fomo peut offrir une flexibilité accrue pour des applications variées en reliant un flexible de 50' (15 m) à un autre de 150' (45 m) pour donner une longueur de flexible de 200' (60 m).

El sistema calentado Magnum de Fomo, puede proporcionar una mayor flexibilidad para varias aplicaciones mediante la unión de una manguera de 50' (15 m) a una manguera de 150' (45 m), produciendo una manguera de 200' (60 m) de largo.



Magnum Heated System® Tank Wrap

Enveloppe de réservoir Magnum Heated System®/Envoltura Para Tanque Magnum Heated System®

ITEM	DESCRIPTION
F65230	HEATED TANK WRAPS FITS REFILL SYSTEMS 17/27
F65231	HEATED TANK WRAPS FITS REFILL SYSTEMS 60/100



The purchase of any refillable foam system and/or dispensing equipment requires the completion of Fomo's qualification process followed by comprehensive product and equipment training. Please contact your local Fomo sales representative or Fomo's refill technology group for additional training.

L'achat de tout système mousse rechargeable et/ou de distributeur nécessite de compléter un processus de qualification Fomo suivi d'une formation produit et équipement détaillée. Veuillez contacter votre représentant force de vente local Fomo ou le groupe technologie rechargeable Fomo pour une formation complémentaire.

La compra de cualquier sistema de espuma recargable y/o equipamiento de aplicación requiere completar el proceso de calificación de Fomo seguido por una capacitación para conocer el producto y el equipo. Por favor contacte a su Representante de ventas local Fomo o al grupo de tecnología de recarga para obtener entrenamiento adicional.

Parts and Accessories

Pièces et accessoires/Partes y Accesorios

Refillable Foam System Accessories

Accessories de Systèmes de Mousse Rechargeables/Accesorios Para Sistemas de Espuma Rellenables

ITEM	DESCRIPTION	UPC
P10083	12 OZ. (340 G) HANDI-CLEANER®	26547-10083
F65005	NITROGEN REGULATOR (ONLY)	
F65070	TANK-TO-HOSE CONNECTOR WITH TEMP. GAUGE (A-SIDE)	
F65080	TANK-TO-HOSE CONNECTOR WITH TEMP. GAUGE (B-SIDE)	
F65090	6' (2 M) NITROGEN HOSE WITH COUPLING (A)	
F65100	6' (2 M) NITROGEN HOSE WITH COUPLING (B)	
F65160	HOSE-TO-GUN ON/OFF VALVE (A OR B)	
F65180	REGULATOR WITH NITROGEN LINE ASSEMBLY (QUICK DISCONNECT)	
F65301	REFILL TANK PRESSURE GAUGE	
F66170	CONE NOZZLE 50-PACK	
F66181	HANDI-GUN® TRIGGER STOP METERING CLIP (3 PACK)	
F66190	FAN NOZZLE 50-PACK	
F66220	10" (25 CM) HANDI-GUN HOSE ASSEMBLY	
F65251	CONTRACTOR SAFETY KIT*	
F67001	3M® NIOSH RESPIRATOR	
F67002	3M® ORGANIC VAPOR RESPIRATOR OV CARTRIDGES	
F67003	3M® 501 PREFILTER RETAINER (20 PACK)	
F67004	PARTICULATE FILTER (10 PACK)	
F67005	SAFETY GLASSES WITH MOLDED EYE SHIELDS	
F67006	NITRILE GLOVES (12 PACK)	
F67007	ALCOHOL FREE RESPIRATOR WIPES (100 PACK)	
F67008	TYVEK® ARM GAUNTLETS (100 PACK)	



Handi-Cleaner
P10083



Nitrogen Regulator
F65005



Hose-to-Gun
On/Off Valves
F65160



Refill Tank Pressure Gauge
F65301



Fan Nozzle



Cone Nozzle



Metering Clip
F66181



Contractor Safety Kit*
F65251

* Contractor Safety Kits (F65251) contain the following items: Handi-Foam® Safety Glasses (F67005); Nitrile Gloves (F67006); 3M® NIOSH Respirator (F67001); 3M® Organic Vapor Respirator OV Cartridges (F67002); Particulate Filter (F67004); Alcohol Free Respirator Wipes (F67007); Tyvek® Arm Gauntlets (F67008); 3M® 501 Prefilter Retainer (F67003). Items can be purchased individually with the item numbers above.

* Les kits de sécurité de l'entrepreneur (F65251) contiennent les éléments suivants : Lunettes de sécurité (F67005) Handi-Foam®; gants en nitrile (F67006); Respirateur 3M® NIOSH (F67001); Cartouches VO (F67002) contre vapeur organique 3M® ; Filtre à particules (F67004); Lingettes de respirateur sans alcool (F67007); Gantelets pour bras Tyvek® (F67008); Dispositif de retenue de pré-filtre 3M® 501 (F67003). Les articles peuvent être achetés individuellement en utilisant les numéros d'articles ci-dessus.

* Kits de seguridad para contratistas (F65251) contienen los artículos a continuación: Gafas protectoras Handi-Foam® (F67005); Guantes de nitrilo (F67006); Respirador 3M® NIOSH (F67001); Cartuchos de vapor orgánico para respirador 3M® (F67002); Filtro de partículas (F67004); Limpiadores de respirador sin alcohol (F67007); Guanteletes para brazos Tyvek® (F67008); Retenedor de prefiltro 3M® 501 (F67003). Los artículos se pueden comprar individualmente usando los números de artículo anteriores.

Refillable Polyurethane Foam Systems

Systèmes Rechargeables de Mousse/Sistemas de Espuma Recargables

Air Seal Accessories

Accessoires D'étanchéité à L'air/Accesorios Para Sellador de Aire

Handi-Foam® Ignition Barrier

An intumescent latex coating that has been tested with Handi-Foam E-84 Spray Polyurethane Foam to meet ignition barrier requirements as identified in the AC 377 Appendix X and building code requirements for exposed foam in attics and crawlspaces

Handi-Foam® Barrière d'allumage Un revêtement en latex intumescent qui a été testé avec mousse de polyuréthane pulvérisée Handi-Foam E-84 répond aux exigences de barrière d'allumage comme indiqué à l'Annexe X de AC 377 et aux exigences du code du bâtiment pour la mousse exposée dans les greniers et les vides sanitaires/**Handi-Foam® Barrera de Ignición** Una capa látex intumescente que ha sido probada con la espuma de poliuretano en spray Handi-Foam E-84 para satisfacer los requerimientos para barreras de ignición como se indica en el Apéndice X de AC 377 y los requerimientos del código de construcción para espumas expuestas en áticos y espacios de acceso.

ITEM	DESCRIPTION	UPC
M10000	HANDI-FOAM IGNITION BARRIER	26547-10000



Baffles & Vent Chutes

Effectively direct air flow from soffits to ridge vents, allowing unconditioned attics to vent properly

Chicanes & Chutes d'évent Dirige efficacement le flux d'air des soffites aux événements de faite, ce qui permet aux greniers sans climatisation de s'éventer correctement/**Deflectores y Conductos de Ventilación** Controlan eficazmente la dirección del flujo de aire desde el soffito hasta la ventilación de cumbre, permitiendo que se ventilen adecuadamente los áticos sin aire acondicionado

ITEM	DESCRIPTION	UPC
M10001	PLASTIC VENT CHUTE (22" x 48")	26574-10001
M10002	CARDBOARD BAFFLE (22" x 33")	26547-10002



Recessed Light Covers

Air seal around light fixtures while ensuring the building and fire code mandated 3 inch clearance is maintained

Boîtiers de lampes encastrés Rend étanche à l'air, autour des plafonniers, tout en respectant la norme de construction et d'incendie exigée de trois pouces (7,62 cm) d'espacement./**Cubiertas de Luz Empotrada** Selan herméticamente alrededor de las luminarias asegurando que se mantenga el espacio de 3 pulgadas exigido por el código de construcción e incendios

ITEM	DESCRIPTION	UPC
M10003	RECESSED LIGHT COVERS (9" x 14")	26547-10003



* For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Polyurethane Foam Sealants

Produits d'étanchéité mousse polyuréthane/Selladores de Espuma de Poliuretano



Fomo's polyurethane foam sealants are moisture cured sealants designed to completely fill and seal small gaps, cracks and voids. Compared to standard cartridge type sealants, our sealants have excellent adhesion and expansion characteristics ensuring a complete and permanent air tight seal. Fomo's sealants result in less waste on small jobs while having an economic impact on large jobs.

Fomo's sealants are packaged in pre-pressurized cans and are dispensed with a straw applicator or a professional dispensing tool (see Sealants & Adhesive Dispensing Units section).

Les produits d'étanchéité mousse de polyuréthane Fomo sont des produits d'étanchéité à polymérisation à l'humidité conçus pour remplir complètement et sceller de petits intervalles, des fissures et des vides. Comparés aux matériaux d'étanchéité de type cartouche standard, nos matériaux d'étanchéité présentent une excellente adhésion et des caractéristiques d'expansion assurant une étanchéité permanente imperméable à l'air. Les produits d'étanchéité Fomo causent moins de pertes pour les petites applications tout en ayant un impact économique positif sur les projets à large échelle.

Les produits d'étanchéité Fomo sont emballés dans des cylindres sous pression et sont appliqués avec un applicateur tubulaire fin ou un outil distributeur professionnel (voir la section distributeurs de produits d'étanchéité et colles).

Los selladores de espuma de poliuretano de Fomo son sellos curados para la humedad, para llenar y sellar completamente pequeños orificios y grietas. Comparado con los selladores de cartucho estándar, nuestros selladores tienen excelente adhesión y características de expansión asegurando un completo y permanente sellado al vacío. Los selladores Fomo dan como resultado un menor desperdicio en trabajos pequeños y producen un impacto económico de ahorro en los trabajos grandes.

Los selladores Fomo son empaquetados en latas pre-presurizadas y boquillas o una herramienta profesional para la aplicación del producto (consulte la sección de Selladores & Unidades de Aplicación de Adhesivos).



Handi-Foam® Sealants

Produits d'étanchéité Handi-Foam®/Selladores Handi-Foam®



Polyurethane Foam Sealant

Seals gaps and cracks to stop air infiltration

Produit d'étanchéité à la mousse de polyuréthane Étanchéifie les intervalles et fissures pour arrêter l'infiltration d'air/**Sellador de Espuma de Poliuretano** Sella grietas y huecos para detener la infiltración de aire

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P30002	12 OZ. (340 G) HANDI-FOAM STRAW FOAM	887 FT. (270 M)	26547-30002
P40002	12 OZ. (340 G) HANDI-FOAM 40 SERIES STRAW FOAM	613 FT. (187 M)	26547-40002
P30101	20 OZ. (567 G) HANDI-FOAM STRAW FOAM	1474 FT. (449 M)	26547-30101
P40101	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM 40 SERIES STRAW FOAM	1222 FT. (372 M)	26547-40101
P30107	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM STRAW FOAM	1774 FT. (541 M)	26547-30107
P30152	29 OZ. (820 G) HANDI-FOAM STRAW FOAM	2139 FT. (652 M)	26547-30152
P30115	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM GUN FOAM	1957 FT. (596 M)	26547-30115
P40115	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM 40 SERIES GUN FOAM	1358 FT. (414 M)	26547-40115
P30290	29 OZ. (820 G) HANDI-FOAM GUN FOAM	2361 FT. (720 M)	26547-30290
P40290	31 OZ. (880 G) HANDI-FOAM 40 SERIES GUN FOAM	1757 FT. (536 M)	26547-40290
P40340	I-160 HANDI-FOAM 40 SERIES CYLINDER FOAM WITH ACCESSORIES	8688 FT. (2648 M)	26547-40340
P40341	I-160 HANDI-FOAM 40 SERIES CYLINDER FOAM TANK ONLY	8688 FT. (2648 M)	26547-40341
P40540	I-260 HANDI-FOAM 40 SERIES CYLINDER FOAM WITH ACCESSORIES	13914 FT. (4241 M)	26547-40540
P40541	I-260 HANDI-FOAM 40 SERIES CYLINDER FOAM TANK ONLY	13914 FT. (4241 M)	26547-40541



Fireblock Polyurethane Foam Sealant

Passes ICC-ES evaluation for use as a fireblock

Produit d'étanchéité à la mousse de polyuréthane Fireblock Passe l'évaluation ICC-ES pour utilisation comme pare-feu/**Sellador de Espuma de Poliuretano para Bloqueo de Incendios** Pasa la evaluación ICC-ES para su utilización como bloqueador de incendios

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P30192	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM FIREBLOCK STRAW FOAM	1774 FT. (541 M)	26547-30192
P30181	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM FIREBLOCK GUN FOAM	1957 FT. (596 M)	26547-30181



* Yields are based on theoretical calculations, for comparison purposes, and will vary depending on ambient conditions and particular application. Theoretical yield is based on published core density. Note that straw foam core density may be approximately 5-10% higher than gun foam, and consequently, the theoretical yield is reduced accordingly.

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Le rendement théorique est basé sur la densité interne publiée. Remarquez que la densité interne de la mousse au tube fin peut être environ 5-10% plus élevée que la mousse faite au pistolet et donc, que le rendement théorique est réduit en fonction.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Los rendimientos están basados en cálculos teóricos, con fines comparativos, y podrán variar dependiendo de las condiciones ambientales y la utilización particular. El rendimiento teórico se basa en la densidad del núcleo publicado. Observe que la densidad del núcleo de la espuma que atraviesa el aplicador puede ser aproximadamente un 5-10% mayor que la espuma de pistola y por lo tanto, el rendimiento teórico se reduce de acuerdo con esto.

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Handi-Foam® Sealants

Produits d'étanchéité Handi-Foam®/Selladores Handi-Foam®



Black Polyurethane Foam Sealant

Black in color for blending or camouflaging

Produit d'étanchéité à la mousse de polyuréthane noire De couleur noire pour passer inaperçu ou se camoufler/**Sellador de Espuma de Poliuretano Negro** En color negro para mezclar o camuflar

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P30053	12 OZ. (340 G) HANDI-FOAM BLACK STRAW FOAM	887 FT. (270 M)	26547-30053
P30251	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM BLACK GUN FOAM	1957 FT. (596 M)	26547-30251
P30295	29 OZ. (820 G) HANDI-FOAM BLACK GUN FOAM	2361 FT. (720 M)	26547-30295



Extreme Polyurethane Foam Sealant

Formulated for use in extreme cold temperatures and low humidity conditions

Produit d'étanchéité à la Mousse de Polyuréthane Extrême Formulée pour une utilisation à des températures extrêmement froides et des conditions de faible humidité/**Sellador de Espuma de Poliuretano Extremo** Formulado para usarse en temperaturas extremadamente frías y condiciones de poca humedad

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P30120	24 OZ. (680 G) HANDI-FOAM EXTREME GUN FOAM	1856 FT. (565 M)	26547-30120



Polyurethane eco foam Sealant

Contains over 10% renewable resources

Produit d'étanchéité à la mousse de polyuréthane écologique Contient plus de 10% de ressources renouvelables/**Sellador de Espuma de Poliuretano eco** Contiene más del 10% de recursos renovables

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P30094	20 OZ. (567 G) HANDI-FOAM ECO FOAM STRAW FOAM	1087 FT. (331 M)	26547-30094
P30095	20 OZ. (567 G) HANDI-FOAM ECO FOAM GUN FOAM	1772 FT. (540 M)	26547-30095



* Yields are based on theoretical calculations, for comparison purposes, and will vary depending on ambient conditions and particular application. Theoretical yield is based on published core density. Note that straw foam core density may be approximately 5-10% higher than gun foam, and consequently, the theoretical yield is reduced accordingly.

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Le rendement théorique est basé sur la densité interne publiée. Remarquez que la densité interne de la mousse au tube fin peut être environ 5-10% plus élevée que la mousse faite au pistolet et donc, que le rendement théorique est réduit en fonction.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Los rendimientos están basados en cálculos teóricos, con fines comparativos, y podrán variar dependiendo de las condiciones ambientales y la utilización particular. El rendimiento teórico se basa en la densidad del núcleo publicado. Observe que la densidad del núcleo de la espuma que atraviesa el aplicador puede ser aproximadamente un 5-10% mayor que la espuma de pistola y por lo tanto, el rendimiento teórico se reduce de acuerdo con esto.

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Polyurethane Foam Sealants

Produits d'étanchéité mousse polyuréthane/Selladores de Espuma de Poliuretano

Handi-Seal® Window & Door Sealants

Handi-Seal® porte et fenêtre/Sellador de Ventanas y Puertas Handi-Seal®



Handi-Seal® Window & Door

Low pressure build formulation will not bow windows or door frames

Matériel d'étanchéité Handi-Seal® porte et fenêtre La formulation à faible pression ne bombera pas les cadres de fenêtres et de portes/**Ventana y Puerta Handi-Seal®** Formulación de aplicación a baja presión impedirá que se pandeen los marcos de ventanas y puertas

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P10131	24 OZ. (680 G) HANDI-SEAL WINDOW & DOOR GUN FOAM	1290 FT. (393 M)	26547-10131
P10141	24 OZ. (680 G) HANDI-SEAL WINDOW & DOOR STRAW FOAM	950 FT. (290 M)	26547-10141



...the only patented formula designed to prevent moisture and mold problems by repelling water, unlike open cell formulas that absorb and trap water.

...La seule formule brevetée conçue pour prévenir l'humidité et les problèmes de moisissures en repoussant l'eau, contrairement aux formules à cellules ouvertes qui absorbent et emprisonnent l'eau.

...La única formula patentada, diseñada para prevenir la humedad y moho repeliendo el agua, a diferencia de otras fórmulas de celdas que absorben o atrapan el agua.

Window & Door eco foam Sealant

Low pressure build; contains over 10% renewable resources

Mousse d'étanchéité écologique pour les fenêtres et les portes (Window and Door) Basse pression ; contient plus de 10% de ressources renouvelables/**Sellador de Espuma eco para Ventanas y Puertas** Aplicación a baja presión; contiene más de 10% de recursos renovables

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P30096	20 OZ. (567 G) HANDI-SEAL ECO FOAM STRAW FOAM	1087 FT. (331 M)	26547-30096
P30097	20 OZ. (567 G) HANDI-SEAL ECO FOAM GUN FOAM	1772 FT. (540 M)	26547-30097



* Yields are based on theoretical calculations, for comparison purposes, and will vary depending on ambient conditions and particular application. Theoretical yield is based on published core density. Note that straw foam core density may be approximately 5-10% higher than gun foam, and consequently, the theoretical yield is reduced accordingly.

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Le rendement théorique est basé sur la densité interne publiée. Remarquez que la densité interne de la mousse au tube fin peut être environ 5-10% plus élevée que la mousse faite au pistolet et donc, que le rendement théorique est réduit en fonction.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Los rendimientos están basados en cálculos teóricos, con fines comparativos, y podrán variar dependiendo de las condiciones ambientales y la utilización particular. El rendimiento teórico se basa en la densidad del núcleo publicado. Observe que la densidad del núcleo de la espuma que atraviesa el aplicador puede ser aproximadamente un 5-10% mayor que la espuma de pistola y por lo tanto, el rendimiento teórico se reduce de acuerdo con esto.

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Polyurethane Foam Adhesives

Adhésifs à la Mousse de Polyuréthane/Adhesivos de Espuma de Poliuretano



POLYURETHANE FOAM ADHESIVES



Fomo's polyurethane adhesives are moisture cured adhesives designed to create an extremely strong bond between various materials. Unlike standard cartridge type adhesives, Fomo's adhesives are packaged in pre-pressurized cans and dispensed with a professional dispensing unit (see Sealants & Adhesive Dispensing Units section). The adhesive is applied by simply pulling a trigger, compared to the labor intensive ratcheting of a caulk gun.

Fomo's adhesives are all polyurethane based, providing superior adhesion when bonding uneven surfaces. These adhesives are available in specific formulas to meet or exceed ASTM, HUD, and other building code requirements.

Les colles polyuréthanes Fomo sont des adhésifs polymérisés à l'humidité, conçus pour créer un lien extrêmement fort entre divers types de matériaux. Contrairement colles standard de type cartouche, les colles Fomo sont emballées dans des cylindres sous pression et sont appliquées avec un applicateur tubulaire fin ou un outil distributeur professionnel (voir la section distributeurs de produits d'étanchéité et colles). La colle est appliquée en tirant simplement sur une gâchette, à comparer avec la quantité de travail exigée pour pousser un pistolet à mastic.

Les colles Fomo sont toutes à base de polyuréthane, offrant une adhésion supérieure pour coller deux surfaces inégales. Ces colles sont disponibles avec des formulations spécifiques qui satisfont ou dépassent les normes ASTM, HUD ou autres exigences de codes de la construction.

Los adhesivos de poliuretano Fomo son adhesivos sometidos a tratamiento contra la humedad diseñados para crear una fuerte unión entre varios materiales. A diferencia de los adhesivos estándar de tipo cartucho, los adhesivos Fomo están envasados en latas pre-presurizadas y se aplican utilizando una herramienta aplicadora o una unidad profesional de aplicación (vea la sección de Unidades de Aplicación de Selladores y Adhesivos). El adhesivo es aplicado simplemente apretando el gatillo, comparado con la mano de obra intensiva de una pistola para calafatear.

Los adhesivos Fomo se fabrican en una base de poliuretano, de modo que proporcionan una adhesión superior al unirse con superficies desiguales. Estos adhesivos están disponibles en formulas específicas, para cumplir o superar las normas ASTM, HUD, y otros requerimientos del código de construcción.



Polystyrene Construction

Formulated for use with ICF's, foam shapes and foam boards

Polystyrène de Construction Formulé pour être utilisé avec des ICF, des formes à mousse et des planches couvrantes/**Construcción Poliéstireno** Formulados para el uso con ICF, formas de espuma y tableros de espuma

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P30132	24 OZ. (680 G) HANDI-STICK POLYSTYRENE CONSTRUCTION GUN FOAM	2126 FT. (648 M)	26547-30132
P30162	31 OZ. (880 G) HANDI-STICK POLYSTYRENE CONSTRUCTION GUN FOAM	2752 FT. (839 M)	26547-30162



General Use

One can equals up to 30 standard tubes of caulk

Utilisation générale Un pot correspond jusqu'à 30 tubes standards de mastic/**Uso General** Una lata equivale hasta 30 tubos estandar de impermeabilizante

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P10178	20 OZ. (567 G) HANDI-STICK GENERAL USE GUN FOAM	1462 FT. (446 M)	26547-10178



Subfloor

Provides permanent adhesion to wet, dry and frozen lumber

Sous-plancher Offre une colle avec adhésion permanente au bois mouillé, set et gelé/**Subterráneo** Provee adhesión permanente en madera húmeda, seca y congelada

ITEM	DESCRIPTION	COVERAGE* FT. @ 3/8" (9.5 MM)	UPC
P10130	24 OZ. (680 G) HANDI-STICK SUBFLOOR GUN FOAM	1560 FT. (476 M)	26547-10130



* Yields are based on theoretical calculations, for comparison purposes, and will vary depending on ambient conditions and particular application. Theoretical yield is based on published core density. Note that straw foam core density may be approximately 5-10% higher than gun foam, and consequently, the theoretical yield is reduced accordingly.

• For additional information on these products please see the product Technical Data Sheets. These are available at www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Les rendements sont basés sur des calculs théoriques et sont donnés à titre de comparaison et dépendent des conditions ambiantes et de l'application particulière. Le rendement théorique est basé sur la densité interne publiée. Remarquez que la densité interne de la mousse au tube fin peut être environ 5-10% plus élevée que la mousse faite au pistolet et donc, que le rendement théorique est réduit en fonction.

• Pour toute information supplémentaire sur ces produits, veuillez vous reporter aux fiches de données techniques du produit. Celles-ci sont disponibles à www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

* Los rendimientos están basados en cálculos teóricos, con fines comparativos, y podrán variar dependiendo de las condiciones ambientales y la utilización particular. El rendimiento teórico se basa en la densidad del núcleo publicado. Observe que la densidad del núcleo de la espuma que atraviesa el aplicador puede ser aproximadamente un 5-10% mayor que la espuma de pistola y por lo tanto, el rendimiento teórico se reduce de acuerdo con esto.

• Para información adicional sobre estos productos, por favor consulte las fichas de datos técnicos de los productos. Estas están disponibles en www.fomo.com/technical_data/default.aspx.

Parts and Accessories

Pièces et accessoires/Partes y Accesorios

One-Component Foam Accessories

Accessoires pour mousse à un composant/Accesorios para Espuma de Un Componente

ITEM	DESCRIPTION	UPC
P10083	12 OZ. (340 G) HANDI-CLEANER®	26547-10083
F61112	UNIVERSAL BASKET ADAPTER REPLACEMENT KIT (FOR F61030, F61110, F61020)	
F61117	BARBED METAL TIP REPLACEMENT KIT (3 TIPS) (FOR F61030, F61110)	
F61125	ADAPTER FOR GUN USE WITH CYLINDER	
F61165	45° ELBOW BASKET EXTENSION (FOR F61020)	
F61250A	1/4 BRASS BALL VALVE	
F62180	160/260 HOSE ASSEMBLY*	
E54100	4" (10 CM) PLASTIC NOZZLE (FOR CYLINDER ONLY)	
E54130	6" (15 CM) BRASS NOZZLE (FOR CYLINDER ONLY)	
E54140	10" (25 CM) BRASS NOZZLE (FOR CYLINDER ONLY)	
E54200	PLASTIC EXTENSION TIP (FOR F61050, F61039)	
E54250	PLASTIC EXTENSION TIPS (5 PACK) (FOR F61050, F61039)	



Handi-Cleaner
P10083



Universal Basket
Adapter Replacement Kit
F61112



Barbed Metal
Tip Replacement
Kit F61117



Adapter for Gun use
with Cylinder
F61125



1/4 Brass
Ball Valve
F61250A



Plastic Extension Tip
E54200



Plastic Extension Tips
(5 Pack) E54250

Packaging Specifications

Product quantity breakdown, per case and pallet

Spécifications d’emballage Répartition de la quantité des produits, par caisse et palette/ Especificaciones de Empaque Desglose de cantidad de producto, por caja y paleta

PRODUCT SIZE	UNITS PER CASE	CASES PER PALLET
HANDI-FOAM 9 OZ.	12	75
HANDI-FOAM 12 OZ.	12	75
HANDI-FOAM 20 OZ.	12	48
HANDI-FOAM 24 OZ.	12	48
HANDI-FOAM 29 OZ.	12	48
HANDI-FOAM 31 OZ.	12	48
HANDI-FOAM 33 OZ.	12	48
HANDI-FOAM 160	1 BOX	60
HANDI-FOAM 260	1 BOX	60

* 160/260 Hose Assembly includes the following items: 9 1/2' Hose, 1/4" Brass Ball Valve, Brass Nozzle, and instructions.

* 160/260 flexible de montage inclus les éléments suivants : Flexible de 9 1/2', robinet à tournant sphérique 1/4" en laiton, et instructions.

* El Ensemble de Manguera 160/260 incluye los siguientes ítems: Manguera 9 1/2' , 1/4" Válvula de bola de bronce, boquilla de bronce, e instrucciones.

Refer to page 20 for dispensing units.

Se référer à la page 20 pour les distributeurs.

Ver página 20 para más información sobre las unidades de aplicación.

Polyurethane Foam Adhesives and Sealants

Adhésifs et d'étanchéité à la Mousse de Polyuréthane/ Adhesivos y Selladores de Espuma de Poliuretano

Handi-Tool® Dispensing Units

Distributeurs Handi-Tool®/Unidades de Aplicación Handi-Tool®



FomoSM has an extensive line of professional dispensing units designed for use with our polyurethane foam sealants and adhesives. We have a dispensing unit to fit all application needs and financial requirements. Compared to similar dispensing units such as caulk guns, Fomo's professional dispensing units provide increased control, easy trigger application and instant shut-off of the sealant or adhesive. This provides considerable labor savings and flexibility.

FomoSM a une large gamme de matériel distributeur professionnel conçu pour être utilisé avec nos colles et matériaux d'étanchéité. Nous avons un distributeur adapté à chaque application et capacités financières. En comparant avec d'autres systèmes distributeurs similaires tels les pistolets à mastic, les distributeurs professionnels FOMO offrent un contrôle accru, une application facile à la gâchette et une re-fermeture instantanée du matériau d'étanchéité ou de la colle. Ceci offre un gain d'effort et une flexibilité considérables.

FomoSM tiene una línea de unidades profesionales para aplicación, diseñadas para ser utilizadas con nuestras espumas de sellado y adhesivos. Tenemos una unidad de aplicación para adaptarse a todas las necesidades de aplicación y necesidades económicas. Comparado con unidades similares de aplicación como la pistola impermeabilizadora, las unidades de aplicación profesional proveen un mayor control, fácil aplicación a gatillo y un bloqueo instantáneo del sellador o adhesivo. Esto provee un ahorro considerable en tiempos de trabajo y flexibilidad.

HT300

A solid performing entry level dispensing unit for the professional contractor

HT300 Un solide appareil d'application de mousse de départ pour l'entrepreneur professionnel/**HT300** Una unidad de aplicación sólida de nivel básico para el contratista profesional

ITEM	DESCRIPTION	UPC
F61050	7" (18 CM) HT300 HANDI-TOOL	26547-61050



HT500

An intermediate dispensing unit designed for the professional contractor for frequent use

HT500 Un appareil de distribution intermédiaire conçu pour l'entrepreneur professionnel et pour un usage fréquent/**HT500** Una unidad de aplicación intermedia diseñada para el contratista profesional para uso frecuente

ITEM	DESCRIPTION	UPC
F61039	7" (18 CM) HT500 HANDI-TOOL	26547-61039



HT700

A premium all metal dispensing unit designed for the professional contractor for frequent use

HT700 Un appareil de distribution supérieur, tout en métal, conçu pour l'entrepreneur professionnel et pour un usage fréquent/**HT700** Una unidad de aplicación de primera hecha completamente de metal diseñada para el contratista profesional para uso frecuente

ITEM	DESCRIPTION	UPC
F61030	7" (18 CM) HT700 HANDI-TOOL	26547-61030



SPECIALTY

Dispensing units for unique applications

SPÉCIALITÉ Appareils de distribution pour des applications spéciales/**ESPECIALIZADAS** Unidades de aplicación para propósitos únicos

ITEM	DESCRIPTION	UPC
F61020	22" (56 CM) DISPENSING TOOL	26547-61020
F61110	7" (18 CM) CONVERTIBLE DISPENSING TOOL	26547-61110



Marketing Support

Support Marketing/Soposte de Marketing

Fomo
Products, Inc.

Fomo offers the best tools in the industry to help grow your business. This includes an extensive line of educational and training materials, merchandising options and many other promotional items to help market our distinctive line of products.

Fomo offre le meilleur matériel dans son industrie pour aider à la croissance de votre entreprise. Ceci inclut une large gamme de matériaux de formation et l'apprentissage, des options de merchandising et de nombreux autres objets promotionnels pour aider à vendre notre gamme distincte de produits.

Fomo ofrece las mejores herramientas de la industria para ayudar al crecimiento de su negocio. Esto incluye una amplia línea de material educativo y de entrenamiento, opciones de comercialización y muchos otros artículos de promoción para ayudarlo con la comercialización de nuestra distintiva línea de productos.

Educational and Merchandising Items

Articles pour l'éducation et le merchandising/Material Educativo y de Comercialización

ITEM	DESCRIPTION
A18001	QUICK REFERENCE GUIDE
A18051	UNIVERSITY OF FOMO CD
A14002	HANDI-FOAM SPRAY FOAM SELL SHEET
A14009	PRODUCT STEWARDSHIP GUIDE
A14811	WORK SMART MERCHANDISING DISPLAY*
A15658	HANDI-SEAL WINDOW & DOOR TRI-FOLD
A16004	HANDI-FOAM FIREBLOCK SEALANT SELL SHEET
A16005	HANDI-STICK ADHESIVES INFORMATIONAL TRI-FOLD
A16006	HANDI-FLOW POUR-IN-PLACE SELL SHEET
A16108	WEATHERIZATION SELL SHEET
A17061	RESIDENTIAL STOP AIR INFILTRATION SELL SHEET
A17062	COMMERCIAL STOP AIR INFILTRATION SELL SHEET
S10322	HANDI-FOAM POINT-OF-PURCHASE DISPLAY
S10323	HANDI-SEAL POINT-OF-PURCHASE DISPLAY
S10325	HANDI-FOAM II-105/205 POINT-OF-PURCHASE DISPLAY
S10327	RESIDENTIAL STOP AIR INFILTRATION COUNTER MAT
S10328	STOP AIR INFILTRATION PRODUCT STICKERS
S10329	STOP AIR INFILTRATION FLOOR STICKERS
S10330	COMMERCIAL STOP AIR INFILTRATION COUNTER MAT

+Contact your sales representative or Fomo's Customer Care Center for additional information



S10327



S10330



A14811



A18001



S10325



S10322



S10323



A14002



A14009



A15658



A16004



A16005



A16006



A16108



A17061



A17062

Fomo 
Products, Inc.
www.fomo.com



1 800.321.5585

w: www.fomo.com



Distributed By:

Fomo values our distributor relationship. Please contact your distributor for more information or to place an order.

Fomo attache une grande importance à ses rapports avec ses distributeurs. Veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations ou pour passer une commande.

Fomo valora la relación con nuestros distribuidores. Para más información o para realizar un pedido, póngase en contacto con su distribuidor.

A17047-07/2011