



LÍNEA INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LINE **2011**



ALREDEDOR DEL MUNDO

Genebre celebra en 2011 los 30 años de su fundación. Genebre es una empresa familiar con vocación de convertirse en una empresa referente y líder en el sector de la valvulería y accesorios para el control de fluidos y grifería. La Sede Central de la compañía está ubicada en el Distrito Económico de L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. Cuenta con una plantilla altamente cualificada de más de 140 profesionales y una red comercial que cubre todo el territorio nacional, además de Europa y el continente americano.

Genebre está presente en todo el mundo manteniendo su vocación de liderazgo en el mercado de la valvulería y la grifería, siendo la satisfacción del cliente, nuestra razón de ser desde el primer día.

La visión de futuro de la Dirección se ha basado desde nuestros orígenes, en aprovechar las oportunidades que surgen, en función de los continuos cambios del mercado, para apostar por el crecimiento sostenido de la empresa, que permita no sólo mantener nuestro liderazgo en España, sino operar globalmente, con una apuesta decidida por la internacionalización.

En el continente americano contamos con dos filiales en Buenos Aires – Argentina- y en São Paulo – Brasil -, y una red de agentes comerciales que cubre todo el mercado Centro y Sudamericano, desde México hasta Chile.

En Europa, disponemos de una red de agentes comerciales y distribuidores, que permite que nuestro producto llegue a todos nuestros clientes.

AROUND THE WORLD

Genebre celebrate in 2011 his 30 years foundation. Genebre is a family-run business, established more than a quarter of a century ago. Genebre is a family-run business which aim is to make it a leader in the market for valves and accessories used in fluid control systems and taps. The headquarters of the company are located in Barcelona, in the financial district of Hospitalet de Llobregat, near Feria de Barcelona.

The company boasts a highly qualified workforce of more than 140 professionals, and a commercial network that spans the entire national territory, as well as Europe and the Americas.

Genebre has extended its presence worldwide, maintaining its goal of leadership in the valve and taps market and continuously striving to meet the needs of its customers; something which has been of major importance to us from day one. From the very beginning, the Management's vision for the future has always entailed taking advantage of any opportunities that arise in a market that is constantly changing, with a view to ensuring the sustained growth of the company and thereby allowing us to maintain our dominance, not only in the Spanish market, but also worldwide, with a particular emphasis on international trade.

In the Americas, we have two subsidiaries in Buenos Aires, Argentina and São Paulo, Brazil, and a network of commercial agents covering the entire Central and South American market.

In Europe, we have a network of commercial agents and distributors, allowing our products to reach all of our customers.

ÍNDICE / INDEX

Alrededor del mundo / <i>Around the World</i>	Pág. 3
Índice por producto / <i>Product index</i>	Pág. 4-5
Índice por artículo / <i>Article index</i>	Pág. 6-7
La calidad es nuestra prioridad / <i>Quality, our highest priority</i>	Pág. 8
Contacte con nosotros / <i>Contact us</i>	Pág. 8
Válvulas industriales / <i>Industrial valves</i>	Pág. 11-35
Válvulas extremos roscados / <i>Threaded ends</i>	Pág. 11-16
Válvulas extremos soldables / <i>Welded ends</i>	Pág. 13-16
Válvulas mariposa / <i>Butterfly valves</i>	Pág. 17-19
Válvulas de regulación / <i>Regulation valves</i>	Pág. 21
Válvulas esfera tipo Wafer / <i>Wafer type ball valve</i>	Pág. 19-20
Válvulas de retención / <i>Check valve</i>	Pág. 22-28
Filtros / <i>Strainers</i>	Pág. 29
Válvulas extremos bridados / <i>Flanges ends</i>	Pág. 15-16, 29-31
Manguitos elásticos y de expansión / <i>Ruber expansion joint</i>	Pág. 32, 33
Controladores de flujo / <i>Liquid flow switch</i>	Pág. 34, 35
Válvula de flotador / <i>Floating valve</i>	Pág. 35
Línea Sanitaria / <i>Sanitary Line</i>	Pág. 37-46
Válvulas de esfera / <i>Ball valve</i>	Pág. 37-38
Válvulas de retención / <i>Check valve</i>	Pág. 38
Válvulas mariposa / <i>Butterfly valves</i>	Pág. 39
Válvulas diafragma / <i>Diaphragm valve</i>	Pág. 40
Accesorios línea sanitaria / <i>Sanitary line accessories</i>	Pág. 41
Fitting sanitario / <i>Sanitary Fitting</i>	Pág. 42-44
Válvulas con actuador / <i>Valves with actuator</i>	Pág. 49-84
Válvulas neumáticas / <i>Pneumatic Valves</i>	Pág. 49
Actuador neumático GN simple efecto / <i>Gen air spring return pneumatic actuators</i>	Pág. 50-69
Actuador neumático GN doble efecto / <i>Gen air double acting pneumatic actuators</i>	Pág. 50-69
Actuador neumático GNP simple efecto / <i>GNP spring return pneumatic actuators</i>	Pág. 50-70
Actuador neumático GNP doble efecto / <i>GNP double acting pneumatic actuators</i>	Pág. 50-70
Actuador eléctrico monofásico / <i>Electric actuators</i>	Pág. 75-82
Actuador eléctrico trifásico / <i>Triphasic servomotor actuator</i>	Pág. 77-82
Actuador línea sanitaria / <i>Sanitary line actuators</i>	Pág. 40
Válvulas extremos roscados / <i>Threaded ends</i>	Pág. 50-55, 75-76
Válvulas extremos soldables / <i>Welded ends</i>	Pág. 51, 75
Válvulas mariposa / <i>Butterfly Valves</i>	Pág. 66-70, 80-82
Válvulas esfera tipo wafer / <i>Wafer type ball valve</i>	Pág. 62-65, 79-80
Válvulas extremos bridados / <i>Flanges ends</i>	Pág. 55-61, 75-78
Válvulas línea sanitaria / <i>Sanitary line valves</i>	Pág. 44-45, 51-74
Electroválvulas / <i>Solenoid valves</i>	Pág. 70
Posicionadores / <i>Positioners</i>	Pág. 71
Reductores / <i>Gear operators</i>	Pág. 71
Microrruptores final de carrera / <i>Microswitches end stop</i>	Pág. 72
Fittings Inoxidables / <i>Stainless steel fittings</i>	Pág. 87-91
Fittings inoxidable / <i>Stainless steel fittings</i>	Pág. 87-91

Instrumentación Industrial / Industrial Instrumentation	Pág. 95-101
Manómetros / <i>Pressure gauge</i>	Pág. 95
Termómetros / <i>Thermometer</i>	Pág. 96-98
Sondas / <i>Probes</i>	Pág. 99
Convertidores / <i>Indicators</i>	Pág. 99
Relés / <i>Relays</i>	Pág. 99
Reguladores / <i>Regulators</i>	Pág. 100
Transmisores de presión / <i>Pressure transmitters</i>	Pág. 100-101
Transmisores de humedad / <i>Humidity transmitter</i>	Pág. 101
Recambios / <i>Spare parts</i>	Pág. 103
Condiciones de venta / <i>Sales condition</i>	Pág. 105

ÍNDICE / INDEX

Nº Artículo <i>Article Num.</i>	Nº Página <i>Page Num.</i>	Nº Artículo <i>Article Num.</i>	Nº Página <i>Page Num.</i>	Nº Artículo <i>Article Num.</i>	Nº Página <i>Page Num.</i>	Nº Artículo <i>Article Num.</i>	Nº Página <i>Page Num.</i>
0090	87	2034	14	2430	26	2943E	39
0090N	87	2034N	14	2430N	26	2944	40
0092	87	2034S	14	2440	26	2945	40
0092N	87	2035	15	2441	26	2946	40
0120	87	2036	15	2442	26	2947	41
0120N	87	2040	15	2445	27	2949	40
0130	87	2041	15	2446	27	2950	41
0130N	87	2052	16	2447	27	2951	41
0149	88	2053	16	2448	27	2952	41
0150	88	2102	16	2450	28	2954	42
0180	88	2103	18	2451	28	2955	42
0180N	88	2104	17	2452	28	2956	42
0240	88	2105	19	2453	28	2957	42
0240N	88	2108	17	2460	29	2981	43
0241	89	2108A	18	2460N	29	2982	43
0241N	89	2109	19	2461	29	2983	43
0245	89	2110	19	2525	29	2984	43
0270	89	2115	20	2526A	30	2985	43
0270N	89	2116	20	2528	30	2986	44
0280	90	2118	20	2528A	31	2987	44
0280N	90	2220	20	2529	31	2988	44
0285	90	2221	21	2540	31	3886	34
0290	90	2222	21	2541	31	3887	34
0290N	90	2223	21	2830	32	4519	70
0300	90	2224	21	2830N	32	4521	70
0312	91	2225	21	2831	32	4522	70
0340	91	2225N	21	2831A	32	4819	71
0340N	91	2226	21	2833	32	5013	52
0341	91	2230	22	2834	33	5015	50
0341N	91	2231	22	2835	33	5025	51
0399	91	2232A	22	2835A	33	5026	51
0399N	91	2232N	22	2848	33	5027	51
2001	11	2232S	22	2850	34	5029	52
2002	11	2233A	23	2852	34	5029	53
2004	11	2233N	23	2856	34	5040	54
2005	11	2233S	23	2856N	34	5040	55
2006	11	2234N	23	2918	37	5041	55
2008	12	2234S	23	2919	37	5060	49
2009	12	2240	23	2921	37	5060N	49
2010	12	2250	24	2922	37	5062	49
2014	12	2260	24	2933	38	5062N	49
2014N	12	2280	24	2934	38	5065	49
2015	13	2401	24	2935	38	5070	53
2025	13	2402	25	2936	38	5080	54
2025N	13	2406	25	2940	39	5103	18
2026	13	2415	25	2941E	39	5104	17
2027	14	2417	25	2942E	39	5105	62

Nº Artículo Article Num.	Nº Página Page Num.	Nº Artículo Article Num.	Nº Página Page Num.	Nº Artículo Article Num.	Nº Página Page Num.	Nº Artículo Article Num.	Nº Página Page Num.
5105	63	5608	82	5943E	45	8050	99
5108	17	5608A	82	5944	46	8051	99
5108A	18	5613	75	5949	46	8052	99
5109	19	5615	79	5950	71	8055	99
5113	66	5616	79	5951	71	8056	99
5114	68	5618	80	5952	71	8057	99
5115	63	5621	75	5971	71	8058	99
5116	64	5625	77	5975	71	8059	99
5118	65	5626A	77	5976	71	8060	99
5119	67	5628	77	5977	71	8064	101
5315	72	5628	78	5981	72	8065	99
5328	72	5628A	78	5982	72	8066	99
5508	68	5629	78	5983	72	8067	99
5508	69	5629	79	5987	72	8069	100
5508A	69	5633	80	8010	95	8070	100
5508A	70	5634	81	8011	95	8071	100
5525	57	5635	75	8012	95	8072	100
5525	58	5636	75	8029	95	8073	100
5526A	58	5637	75	8030	96	8074	100
5526A	59	5639	80	8032	96	8075	100
5528A	60	5639	81	8033	96	8076	100
5528A	61	5640	76	8034	96	8077	100
5528	59	5641	76	8035	96	8078	100
5528	60	5642	76	8036	96	8080	100
5529	61	5643	76	8037	97	8081	101
5529	62	5649	75	8039	97	8085L	101
5540	56	5670	76	8045	98	8090	99
5541	56	5680	76	8046	98	8095	99
5541	57	5940	44	8047	98	8164	101
5605	79	5941E	45	8048	98	8165	101
5608	81	5942E	45	8049	98	D2102	16

LA CALIDAD ES NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD / QUALITY, OUR HIGHEST PRIORITY



Premio a la Calidad
de la Generalitat de Catalunya 2003



Premio a la Internacionalización
de la Economía Catalana
de la Generalitat de Catalunya 2003



Premio a la Innovación
en Marketing 2006
Generalitat de Catalunya



Homologación Higienic Rusia



Nº RePro: 300.581
Registro RePro



ISO 9001 por TÜV Rheinland



Nº 000049478



Nº AT/2002-02-1182
Homologación TIN Polonia



POCC ES.A1077.B01804
Homologación Ghost Rusia



Organismo Notificado Nº 0094
Certificación Producto 97/23 PED

CONTACTE CON NOSOTROS / CONTACT US

ESPAÑA / SPAIN

División Industrial: industrial@genebre.es

Web: www.genebre.es

Teléfono: 93 298 80 01

Fax: 93 298 80 06

INTERNACIONAL / INTERNATIONAL

E-mail: exportacion@genebre.es

Web: www.genebre.com

Teléfono / *Telephone:* Europa: +34 93 298 80 15
Europa Este: +34 93 298 80 19
América Latina: +34 93 298 80 17
North America: +34 93 298 80 00

Fax: +34 93 298 80 08

Horario comercial : de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 h.

Commercial Timetable: from 8:30 to 13:30 and from 15:00 to 18:00 h.

Correo / *Mail:* [Edificio Genebre](#)
Av. Joan Carles I, 46-48
Distrito Económico de L'Hospitalet
08908 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA (España)

OTROS TELÉFONOS / OTHER GENERAL TELEPHONES

Tel. Centralita / *Central Telephone:* +34 93 298 80 00

Servicio de Atención Técnica al Cliente / *Technical Support Telephone:* +34 902 504 203


Administración / *Administration:* Tel: +34-93-298 80 02

Fax: +34 93 298 80 07

VÁLVULAS INDUSTRIALES / INDUSTRIAL VALVES



GRÁFICO DE RELACIÓN PRESIÓN – TEMPERATURA
GRAPHIC OF PRESSURE-TEMPERATURE RELATION



FACTORES DE CONVERSIÓN
CONVERSION FACTORS

PRESION			
	Kg / cm ²	PSI	Bar
Kg / cm ²	1	14,22	0,980665
PSI	0,070307	1	0,06895
Bar	1,0197	14,5038	1

EXPRESIÓN DE LA PERDIDA DE CARGA
LOST CHARGE EXPRESSION

$$Q = K_v \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}}$$

Q = Caudal circulante en (m³/h) / Medium flow

K_v = Coeficiente de caudal o de forma de cada válvula / Valve flow coefficient or Form coefficient

Δp = Pérdida de carga en (bar) / Head losses

ρ = Masa específica en (kg/m³) / Medium density

CALCULO DE LA VELOCIDAD
THE CALCULATION OF THE SPEED

$$V = 353,7 \frac{Q}{D^2}$$

V = Velocidad de circulación en (m/s) / Circulation speed in (m/s)

Q = Caudal en (m³/h) / Flow in (m³/h)

D = Diámetro de paso en (mm) / Diameter in (mm)

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

P.V.P. €
PRICE €

2001




Válvula esfera paso reducido 1 pieza

Const.: AISI 316 pulido. FV. Asientos PTFE+FV Extremos:
Rosca gas DIN 2999. PN-63 Temp. -25°C + 180 °C
Mando manual por palanca.

1 pc reduced bore ball valve

Constr.: polished AISI 316 Seats PTFE+GF Gas threaded
Ends DIN 2999. PN-63 Temp. -25°C + 180°C.
Manually operated by handle.

MED.	P	A	L	M
1/4"	5	30	40	65
3/8"	7	30	45	82
1/2"	9	55	57	108



2001 02	1/4"	0,070	40-320	16,19
2001 03	3/8"	0,108	20-160	16,99
2001 04	1/2"	0,210	15-120	18,53

2002
2004


Válvula esfera paso reducido 1 pieza

Art. 2002 rosca NPT ANSI b2.1

Art. 2004 rosca gas DIN 2999

Const. acero inox CF8M (316) Microfusión. Asientos:
PTFE + FV PN.63 temp. -25°C + 180°C. Mando manual
por palanca.


1 pc reduced bore ball valve

Art.2002. NPT ANSI b2.1 thread

Art.2004. gas DIN 2999 thread

Const. stainless steel CF8M (316). Investment. Casting.
Seats: PTFE + GF PN-63 temp. -25°C + 180°C
Manually operated by handle.

MED.	P	A	L	M
1/4"	4,6	32	39	60
3/8"	6,8	36	44	80
1/2"	9,2	42	56	87
3/4"	12,5	45	59	87
1"	15	50	69	105
1 1/4"	20	54	77	105
1 1/2"	25	70	81	125
2"	32	78	97	140



2002 02	1/4"	0,065	40-320	9,71
2002 03	3/8"	0,102	20-160	9,72
2002 04	1/2"	0,165	15-120	11,22
2002 05	3/4"	0,262	10-80	14,35
2002 06	1"	0,415	5-40	18,67
2002 07	1 1/4"	0,750	6-36	26,88
2002 08	1 1/2"	0,820	4-24	34,14
2002 09	2"	1,308	2-12	46,21

2004 02	1/4"	0,065	40-320	9,71
2004 03	3/8"	0,102	20-160	9,79
2004 04	1/2"	0,165	15-120	11,22
2004 05	3/4"	0,262	10-80	14,37
2004 06	1"	0,415	5-40	18,67

2005




Válvula esfera paso reducido 1 pieza M-H

Const: AISI 316 pulido - asientos PTFE + FV
Extremos rosca gas M - H DIN 2999. PN-63.
Temp. -25°C + 180°C. Mando manual.

1pc reduced bore ball valve M-F

Const. polished stainless steel AISI 316. M-F gas
threaded ends. DIN 2999 PN-63. Seats: PTFE+GF.
Temp. -25°C +180°C manually operated.

MED.	P	A	L	M
1/4"	8	26	40	22
3/8"	8	26	40	22
1/2"	10	28	46	22
3/4"	12	34	54	22
1"	15	34	65	22



2005 02	1/4"	0,083	20-240	11,83
2005 03	3/8"	0,082	20-240	12,79
2005 04	1/2"	0,116	20-240	14,06
2005 05	3/4"	0,193	15-180	17,80
2005 06	1"	0,280	10-140	23,85

2006




Válvula esfera paso reducido 1 pieza H-H

Cons: AISI 316 pulido - Asientos PTFE + FV.
Extremos rosca gas DIN 2999.
PN- 63 temp -25°C + 180°C. Mando manual.

1pc reduced bore ball valve F-F

Const. polished stainless steel AISI 316.
Seats: PTFE+GF F-F gas DIN 2999 threaded ends.
Temp. -25°C + 180°C. Manually operated.

MED.	P	A	L	M
1/4"	8	26	42	22
3/8"	8	26	42	22
1/2"	10	28	46	22
3/4"	12	34	54	22
1"	15	34	65	22



2006 02	1/4"	0,104	20-240	11,83
2006 03	3/8"	0,092	20-240	12,79
2006 04	1/2"	0,125	20-240	14,06
2006 05	3/4"	0,211	15-180	17,80
2006 06	1"	0,300	10-140	24,34

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

2008




Válvula esfera paso standard 2 piezas

Const.: acero inox. CF8M (316) microfundición. Juntas y asientos: PTFE+V extremos: rosca gas DIN 2999. PN - 140 temp. -25°C + 180°C. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

2 pcs standard bore ball valve

Const: stainless steel CF8M (316). Investment casting. Seats and seals: PTFE + GF ends: gas threaded ends DIN 2999. PN140. Temp -25°C +180°C. Manually operated by handle with locking system

MED.	P	A	L	M
1/4"	9,5	42	54	105
3/8"	9,5	42	54	105
1/2"	13	46	61,5	105
3/4"	17,5	53	72	147
1"	22	58	84,5	147
1 1/4"	25,4	68	92	193
1 1/2"	31,7	72	103	193
2"	38,1	78	118	193



2008 02	1/4"	0,240	12-72	20,17
2008 03	3/8"	0,220	12-72	20,17
2008 04	1/2"	0,320	12-72	21,01
2008 05	3/4"	0,600	5-30	29,83
2008 06	1"	0,890	5-30	41,64
2008 07	1 1/4"	1,210	2-12	46,36
2008 08	1 1/2"	1,750	6-12	63,79
2008 09	2"	2,680	4-8	94,98

2009




Válvula esfera paso total 2 piezas

Const.: acero inox. CF8M (316) microfundición. Extremos H-H rosca gas DIN 2999. Asientos PTFE + 15% FV tórica eje vitón. PN 63. Temp. -25°C + 180°C. Mando manual por palomilla.

2pcs full bore ball valve

Const: stainless steel CF8M (316). Investment casting. Gas threaded F-F DIN 2999. Seats: PTFE + 15% GF. O'ring stem: viton. PN 63. temp. -25°C. +180°C. Butterfly handle.

MED.	A	L	M
1/4"	32	45	50
3/8"	32	45	50
1/2"	41	55	50



2009 02	1/4"	0,192	15-180	12,99
2009 03	3/8"	0,180	15-180	12,99
2009 04	1/2"	0,222	10-120	14,14

2010




Válvula esfera paso total 2 piezas

Const.: acero inox. CF8M (316) microfundición. Extremos M-H rosca gas DIN 2999. Asientos PTFE + 15% FV tórica eje vitón. PN 63. Temp. -25°C. + 180°C. Mando manual por palomilla.

2 pcs full bore ball valve

Const: stainless steel CF8M (316). Investment casting. Gas threaded M-F DIN 2999. Seats: PTFE + 15% GF. O'ring stem: viton. PN 63. Temp. -25°C. +180°C. Butterfly handle.

MED.	A	L	M
1/4"	32	56	50
3/8"	32	56	50
1/2"	41	63	50



2010 02	1/4"	0,200	10-120	14,04
2010 03	3/8"	0,183	10-120	14,04
2010 04	1/2"	0,224	8-96	15,37

2014
2014N




Válvula esfera paso total 2 piezas

Rosca BSP, también disponible con rosca NPT (2014N) Const. acero inox. CF8M (316) microfundición. Extremos: rosca gas DIN 2999. Juntas y asiento: PTFE + 15% FV tórica eje vitón PN 63, Temp: -25°C + 180°C. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo

2 pcs full bore ball valve (2014NPT thread)

BSP thread, also available with NPT thread (2014N) Const. stainless steel. CF8M (316) investment casting. Gas threaded ends DIN 2999. Seats and seals: PTFE + 15% GF o'ring stem: viton. PN 63. Temp. -25°C +180°C. Manually operated by handle with locking system.

MED.	A	L	M
1/4"	50	104	50
3/8"	50	104	50
1/2"	51,5	104	55
3/4"	62	122	70
1"	65	122	83
1 1/4"	82	180	91
1 1/2"	88	205	103
2"	106	219	120
2 1/2"	119	240	152
3"	135	275	172



2014 02	1/4"	0,207	15-90	13,38
2014 03	3/8"	0,195	15-90	13,38
2014 04	1/2"	0,237	12-72	14,28
2014 05	3/4"	0,442	8-48	19,00
2014 06	1"	0,606	4-24	25,46
2014 07	1 1/4"	1,084	2-12	37,54
2014 08	1 1/2"	1,544	6-12	60,79
2014 09	2"	2,648	3-6	87,08
2014 10	2 1/2"	4,707	1-4	171,24
2014 11	3"	7,288	1-2	271,49

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO MEDIDA PESO CAJA / BOX P.V.P. € CODE SIZE WEIGHT CARTON PRICE €

2015




Válvula esfera paso total 2 piezas

Const.: AISI 316 - juntas y asientos PTFE + FV extremos: rosca gas DIN - 2999 tórica eje: vitón. PN - 63 Temp. -25°C + 180°C. Mando manual por palanca. Montaje directo s/ISO 5211 con sistema de bloqueo.

2 pcs full bore ball valve

Const. AISI 316 seats and seals PTFE + GF gas threaded ends DIN 2999. O'ring stem: viton. PN-63. Temp. -25°C+180°C. Manually operated by handle. Direct assembling ISO 5211 with locking system.

MED.	A	M	L	ISO 5211
1/4"	62	112	50	F-03
3/8"	62	112	50	F-03
1/2"	63	112	55	F-04
3/4"	70	138	70	F-04/F-05
1"	70	160	83	F-04/F-05
1 1/4"	88	160	91	F-05/F-07
1 1/2"	94	205	103	F-05/F-07
2"	100	205	120	F-05/F-07



2015 02	1/4"	0,296	10-60	17,53
2015 03	3/8"	0,296	10-60	17,53
2015 04	1/2"	0,350	8-48	18,58
2015 05	3/4"	0,560	4-24	28,18
2015 06	1"	0,780	4-24	35,71
2015 07	1 1/4"	1,355	2-12	51,43
2015 08	1 1/2"	1,906	2-6	66,64
2015 09	2"	2,830	1-6	94,12

2025
2025N




Válvula esfera paso total 3 piezas

Rosca BSP, también disponible con rosca NPT (2025N) Const.: acero inox. CF8M (316) microfundición rosca gas DIN 2999. Juntas y asientos PTFE+15% FV tórica eje: vitón. PN - 63. Temp. -25°C + 180°C. Montaje directo s/ISO 5211 con sistema de bloqueo.

3 pcs full bore ball valve (2025n npt thread)

BSP thread, also available with NPT thread (2025N) Const.: stainless steel CF8M (316) investment casting gas thread DIN 2999. Seats and seals: PTFE +15% GF o'ring stem: viton PN-63. Temp. -25°C +180°C. Direct assembling ISO 5211 with locking system.

MED.	P	L	A	M	ISO 5211
1/4"	11	47,6	60	112	F-03
3/8"	12,7	47,6	60	112	F-03
1/2"	15	56	60	112	F-03/F-04
3/4"	20	73	70	138	F-04/F-05
1"	25	82	70	138	F-04/F-05
1 1/4"	32	91	88	160	F-05/F-07
1 1/2"	40	104	94	205	F-05/F-07
2"	50	120	100	205	F-05/F-07
2 1/2"	65	155	150	330	F-07/F-10
3"	80	182	165	330	F-07/F-10
4"	100	220	175	340	F-07/F-10



2025 02	1/4"	0,390	10-60	17,27
2025 03	3/8"	0,380	10-60	17,27
2025 04	1/2"	0,440	8-48	18,78
2025 05	3/4"	0,820	4-24	29,37
2025 06	1"	1,020	4-24	35,68
2025 07	1 1/4"	1,790	2-12	56,21
2025 08	1 1/2"	2,460	4-8	75,10
2025 09	2"	3,470	2-4	105,91
2025 10	2 1/2"	8,500	1-4	260,31
2025 11	3"	12,400	1-2	363,13
2025 12	4"	19,650	1-1	614,87

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

2026




Válvula esfera paso total 3 piezas. Butt weld ANSI B 16.25

Const.: acero inox. CF8M (316) microfundición. Juntas y asientos PTFE+15% FV tórica eje: vitón PN - 63. Temp. -25°C + 180°C. Mando manual por palanca. Montaje directo S/ ISO 5211 con sistema de bloqueo.

3 pcs full bore ball valve. butt weld ANSI B 16.25

Const.: stainless steel CF8M (316) investment casting gas thread DIN 2999. Seats and seals: PTFE +15% GF o'ring stem: viton PN-63. Temp. -25°C +180°C. Manually operated by handle. Direct assembling ISO 5211 with locking system.

MED.	P	L	A	M	T	B	ISO 5211
1/4"	11	47,6	60	112	13	11	F-03
3/8"	12,7	47,6	60	112	14,7	12,7	F-03
1/2"	15	56	60	112	17	15	F-03/F-04
3/4"	20	73	70	138	22	20	F-04/F-05
1"	25	82	70	138	28	25	F-04/F-05
1 1/4"	32	91	88	160	35	32	F-05/F-07
1 1/2"	40	104	94	205	43	40	F-05/F-07
2"	50	120	100	205	54	50	F-05/F-07
2 1/2"	65	155	150	330	69	65	F-07/F-10
3"	80	182	165	330	87	80	F-07/F-10
4"	100	230	175	340	105	100	F-07/F-10



2026 02	1/4"	0,374	10-60	17,27
2026 03	3/8"	0,375	10-60	17,27
2026 04	1/2"	0,440	8-48	18,78
2026 05	3/4"	0,808	4-24	29,37
2026 06	1"	0,994	4-24	35,68
2026 07	1 1/4"	1,775	2-12	56,21
2026 08	1 1/2"	2,347	4-8	75,10
2026 09	2"	3,280	2-4	105,91
2026 10	2 1/2"	8,550	1-4	260,31
2026 11	3"	11,859	1-2	363,13
2026 12	4"	20,300	1-1	614,87

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

CAJA / BOX
CARTON

P.V.P. €
PRICE €

2027


Válvula esfera paso total 3 piezas socket weld ANSI B 16.11


Const.: acero inox. CF8M (316) microfundición. Juntas y asientos PTFE+15% FV tórica eje: vitón. PN - 63.
Temp.-25°C + 180°C mando manual por palanca. Montaje directo s/DIN 5211 con sistema de bloqueo.

3 pcs full bore ball valve socket weld ANSI B 16.11

Const.: stainless steel CF8M (316) investment casting.
Seats and seals: PTFE + 15% GF o'ring stem: viton. PN-63.
Temp. -25°C + 180°C. Manually operated by handle. Direct assembling ISO 5211 with locking system.

MED.	P	L	A	M	S	K	ISO 5211
1/4"	11	47,6	60	112	14,1	10	F - 03
3/8"	12,7	47,6	60	112	17,6	10	F - 03
1/2"	15	56	60	112	21,7	10	F-03/ F-04
3/4"	20	73	70	138	27,1	14	F-04/ F-05
1"	25	82	70	138	33,8	14	F-04/ F-05
1 1/4"	32	91	88	160	42,6	15	F-05/ F-07
1 1/2"	40	104	94	205	48,7	15	F-05/ F-07
2"	50	120	100	205	61,1	19	F-05/ F-07
2 1/2"	65	155	150	330	73,8	21	F-07/ F-10
3"	80	182	165	330	89,8	24	F-07/ F-10
4"	100	220	175	340	115,5	35	F-07/ F-10

2027 02	1/4"	0,380	10-60	17,27
2027 03	3/8"	0,387	10-60	17,27
2027 04	1/2"	0,440	8-48	18,78
2027 05	3/4"	0,820	4-24	29,37
2027 06	1"	1,020	4-24	35,68
2027 07	1 1/4"	1,780	2-12	56,21
2027 08	1 1/2"	2,470	4-8	75,10
2027 09	2"	3,400	2-4	105,91
2027 10	2 1/2"	8,800	1-4	260,31
2027 11	3"	12,350	1-2	363,13
2027 12	4"	19,600	1-2	614,87

2034
2034N

Válvula esfera paso total 3 piezas.

Rosca BSP, también disponible con rosca NPT (2034N)
Const. acero al carbono "WCB" (microfundición).
Esfera y eje inoxidable 316. Rosca gas DIN 2999.
Asientos PTFE + 15% FV. 1000 wog. Temp. -25°C + 180°C.
Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

3 pcs full bore ball valve


BSP thread, also available with NPT thread (2034N)
Const. carbon steel "WCB" (investment casting).
Ball and stem: stainless steel 316. Gas thread DIN 2999.
Seats: PTFE + 15% GF. 1000 wog. Temp. -25°C + 180 °C.
Manually operated by handle with locking system.

MED.	A	L	M
1/4"	48	50	100
3/8"	48	50	100
1/2"	50	61	103
3/4"	60	70	127
1"	64	80	127
1 1/4"	79	93	154
1 1/2"	85	102	154
2"	87	124	192
2 1/2"	117	156	244
3"	125	179	244
4"	173	218	330

2034 02	1/4"	0,290	-	11,55
2034 03	3/8"	0,290	-	11,55
2034 04	1/2"	0,390	-	14,94
2034 05	3/4"	0,610	-	19,03
2034 06	1"	0,860	-	24,27
2034 07	1 1/4"	1,370	-	38,03
2034 08	1 1/2"	2,040	-	46,62
2034 09	2"	3,740	-	85,30
2034 10	2 1/2"	6,440	-	152,91
2034 11	3"	10,200	-	218,20
2034 12	4"	20,490	-	442,78

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

2034S


Válvula esfera paso total 3 piezas socket weld ANSI B 16.11

Const. acero al carbono "WCB" (microfundición).
Esfera y eje inoxidable 316.
Asientos PTFE + 15% FV. 1000 wog. Temp. -25 °C + 180 °C.
Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

3 pcs full bore ball valve socket weld ANSI B 16.11

Const. carbon steel "WCB" (investment casting).
Ball and stem: stainless steel 316.
Seats: PTFE + 15% GF. 1000 wog. Temp. -25 °C + 180 °C.
Manually operated by handle with locking system.

MED.	A	L	M	S	K
1/4"	48	50	100	14,1	10
3/8"	48	50	100	17,6	10
1/2"	50	61	103	21,7	10
3/4"	60	70	127	27,1	14
1"	64	80	127	33,8	14
1 1/4"	79	93	154	42,6	15
1 1/2"	85	102	154	48,7	15
2"	87	124	192	61,1	19
2 1/2"	117	156	244	73,8	21
3"	125	179	244	89,8	24
4"	173	218	330	115,5	25

2034S 02	1/4"	0,290	-	11,55
2034S 03	3/8"	0,290	-	11,55
2034S 04	1/2"	0,390	-	14,94
2034S 05	3/4"	0,610	-	19,03
2034S 06	1"	0,860	-	24,27
2034S 07	1 1/4"	1,370	-	38,03
2034S 08	1 1/2"	2,040	-	46,62
2034S 09	2"	3,740	-	85,30
2034S 10	2 1/2"	6,440	-	152,91
2034S 11	3"	10,200	-	218,20
2034S 12	4"	20,490	-	442,78

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2035



Válvula esfera paso reducido 1 pieza


Const. cuerpo: acero carbono DIN st- 37.
Extremos prolongados para soldar.
Esfera INOX. 304. Eje INOX. 303. Asientos PTFE + grafito.
Tóricas eje viton. PN 25/40. Temp. -30°C + 200°C.
Mando manual por palanca hasta 6". Reductor manual >6".

1 pc reduce bore ball valve. District heating

Const. carbon steel DIN st-37. Extended butt weld ends.
Ball: SS 304. stem: ss 303. Seats: PTFE + graphite.
O'rings stem: viton. PN 25/40. Temp. -30°C + 200°C.
Manually operated by handle, until 6". Gear operator >6"

DN	PN	D	D1	D2	S	H	H1	A	L
15	40	10	21,3	38	2,5	100	40	120	230
20	40	15	26,9	42	3	100	40	120	230
25	40	20	33,7	51	3	105	40	150	230
32	40	25	42,4	57	3	105	40	150	260
40	40	32	48,3	76,1	3	125	59	190	260
50	40	40	60,3	88,9	3	130	59	190	300
65	25	50	76,1	108	3	180	71	280	300
80	25	65	88,9	127	4	190	77	280	300
100	25	80	114,3	153	4	220	92	280	325
125	25	100	139,7	177,8	4,5	245	95	420	325
150	25	125	168,3	219,1	6	265	103	550	350
200	25	150	219,1	273	6	***	***	***	400
250	25	200	273	355,6	7	***	***	***	530
300	25	250	323,9	457	8	***	***	***	550

2035 04	1/2"	0,800	23,05
2035 05	3/4"	1,000	25,84
2035 06	1"	1,300	34,46
2035 07	1 1/4"	1,600	42,16
2035 08	1 1/2"	2,200	60,14
2035 09	2"	3,000	67,92
2035 10	2 1/2"	4,800	103,68
2035 11	3"	6,700	138,22
2035 12	4"	9,900	197,41
2035 13	5"	14,500	314,27
2035 14	6"	23,500	437,14
2035 16	8"	56,000	919,04
2035 18	10"	100,000	1862,30
2035 20	12"	152,000	2725,31



2036



Válvula esfera paso reducido 1 pieza. Extremos bridados DIN


PN 40/16 (según medida). Const. acero carbono DIN ST-37.
Esfera INOX. 304. Eje INOX. 303. Asientos PTFE + grafito.
Tóricas eje viton. Temp. -30°C + 200°C.
Mando manual por palanca hasta 6". Reductor manual >6".
Distancia entre bridas según DIN 3202.

1 pcs reduce bore ball valve. DIN flanged ends.

PN 40/16 (depending on the size). Const. carbon steel DIN st-37.
Ball: SS 304. Stem: SS 303. Seats: PTFE + graphite.
O'rings stem: viton. Temp. -30°C + 200°C.
Manually operated by handle until 6". Gear operator >6".
Face to face according to: DIN 3202.

DN	PN	D	L	A	M
15	40	95	130	100	120
20	40	105	150	100	120
25	40	115	160	105	160
32	40	140	180	105	160
40	40	150	200	125	190
50	40	165	230	130	190
65	16	185	270	180	280
80	16	200	280	190	280
100	16	220	300	220	280
125	16	250	325	245	420
150	16	285	350	265	420
200	16	340	400	***	***
250	16	405	500	***	***
300	16	460	500	***	***

2036 04	1/2"	1,800	39,03
2036 05	3/4"	2,400	46,48
2036 06	1"	2,900	57,34
2036 07	1 1/4"	4,700	86,97
2036 08	1 1/2"	5,400	111,06
2036 09	2"	7,200	133,45
2036 10	2 1/2"	9,700	200,95
2036 11	3"	11,500	259,53
2036 12	4"	16,800	389,65
2036 13	5"	23,600	457,17
2036 14	6"	32,000	634,76
2036 16	8"	58,000	1398,99
2036 18	10"	99,000	2599,06
2036 20	12"	138,000	3802,85



2040
2041



Válvula esfera 3 vías paso reducido

Art. 2040: Paso tipo L / Art. 2041: Paso tipo T

Const.: AISI 316 - Cuatro asientos PTFE+FV juntas cuerpo y eje:
PTFE tórica eje: Vitón. Extremos: Rosca gas DIN 2999.
PN 63. Temp. -30°C + 180°C. Montaje directo S/ISO 5211.
Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

3 Ways ball valve reduced bore


Art. 2040: "L" bore / Art. 2041: "T" bore

Const.: AISI 316; Four seats PTFE + GF body and stem seats:
PTFE o'ring stem: Viton. Gas threaded ends DIN 2999. PN 63.
Temp. -30°C + 180°C. Direct assembling S/ISO 5211.
Manually operated by handle with locking system.

ART.	PASO TIPO	1	2	3	4
2040	L	1 3	2 3	1 3	2 3
2041	T	1 3	2 3	1 3	2 3

MED.	P	A	B	L	M
1/4"	9,5	66	57,5	75	130
3/8"	11	66	57,5	75	130
1/2"	12	66	57,5	75	130
3/4"	15	72	65,5	85	161
1"	20	77	79	100	161
1 1/4"	25	92	97	122	203
1 1/2"	32	96	106,5	131	203
2"	40	107	129	158	203
2 1/2"	49	135	145	178	254

2040			
2041 02	1/4"	0,700	58,64
2041 03	3/8"	0,670	58,64
2041 04	1/2"	0,630	60,11
2041 05	3/4"	0,950	72,60
2041 06	1"	1,400	100,30
2041 07	1 1/4"	2,900	157,19
2041 08	1 1/2"	3,600	211,82
2041 09	2"	6,250	350,90
2041 10	2 1/2"	8,950	561,38



REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €


2052



Válvula esfera paso total fondo de cubas.
Const. acero inox. CF8M (316) y 316l (fondo de cubas).
Extremo rosca gas DIN 2999 y fondo de cubas.
Asientos PTFE + 15% FV. Tórica eje vitón.
PN 63. Temp. -25 °C + 180 °C. Montaje directo S/ISO 5211.
Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

Tank bottom full bore ball valve.
Const. stainless steel CF8M (316) and 316l (tank bottom).
Ends: gas thread DIN 2999 and tank bottom.
Seats: PTFE + 15% FV. O'ring stem: viton. PN 63.
Temp. -25 °C + 180 °C. Direct assembling ISO 5211.
Manually operated by handle with locking system.

MED.	A	L	M	T
1/2"	60	65,5	112	24
3/4"	70	76,2	138	30
1"	70	83,3	138	33,5
1 1/4"	88	91,3	160	41,5
1 1/2"	94	103,3	205	51,5
2"	100	116,5	205	63
2 1/2"	150	147,3	330	83,5
3"	165	169	330	100
4"	175	198	340	118,5



2052 04	1/2"	0,720	167,82
2052 05	3/4"	1,165	196,91
2052 06	1"	1,500	230,09
2052 07	1 1/4"	2,530	376,27
2052 08	1 1/2"	3,360	394,65
2052 09	2"	4,630	517,68
2052 10	2 1/2"	10,285	817,95
2052 11	3"	13,480	1035,41
2052 12	4"	21,830	1459,66


2053



Válvula esfera paso total fondo de cubas.
Const. acero inox. CF8M (316) y 316l (fondo de cubas).
Extremo butt weld ANSI B 16.25 y fondo de cubas.
Asientos PTFE + 15% FV. Tórica eje vitón.
PN 63. Temp. -25 °C + 180 °C. Montaje directo s/ISO 5211.
Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

Tank bottom full bore ball valve.
Const. stainless steel CF8M (316) and 316l (tank bottom).
Ends: butt weld ANSI B 16.25 and tank bottom.
Seats: PTFE + 15% FV. O'ring stem: viton.
PN 63. Temp. -25 °C + 180 °C. Direct assembling ISO 5211.
Manually operated by handle with locking system.

MED.	A	L	M	T
1/2"	60	65,5	112	24
3/4"	70	76,2	138	30
1"	70	83,3	138	33,5
1 1/4"	88	91,3	160	41,5
1 1/2"	94	103,3	205	51,5
2"	100	116,5	205	63
2 1/2"	150	147,3	330	83,5
3"	165	169	330	100
4"	175	203	340	118,5




2053 04	1/2"	0,720	167,82
2053 05	3/4"	1,155	196,91
2053 06	1"	1,480	230,09
2053 07	1 1/4"	2,535	376,27
2053 08	1 1/2"	3,345	394,65
2053 09	2"	4,590	517,68
2053 10	2 1/2"	10,200	817,95
2053 11	3"	13,480	1035,41
2053 12	4"	21,830	1459,66

2102
D2102


Válvula de compuerta con cierre de EPDM y cuerpo de fundición nodular PN16
Vástago fijo. Diseño según DIN 3352, DIN 2501, DIN 3202-F4 apta para conducción de agua. Temp. máx. de trabajo 80°C.

Gate valve with EPDM seal and ductile iron body PN 16
Fixed stem. Design according to DIN 3352, DIN 2501, DIN 3202-F4. Suitable for water conduction.
Max. working Temp. 80°C.

DN	A	B	C	D
50	150	240	180	165
65	170	270	180	185
80	180	300	200	200
100	190	330	250	220
125	200	375	280	250
150	210	425	280	285
200	230	515	320	340
250	250	600	350	405
300	270	685	400	460



2102 09	2"	11,600	87,39
2102 10	2 1/2"	14,700	110,37
2102 11	3"	16,500	136,84
2102 12	4"	23,200	179,06
2102 13	5"	35,000	245,69
2102 14	6"	41,300	327,58
2102 16	8"	66,000	529,17
2102 18	10"	98,000	758,71
2102 20	12"	125,300	1135,95

D2102 09	2"		10,53
D2102 10	2 1/2" - 4"		17,55
D2102 13	5" - 6"		17,55
D2102 16	8"		17,55
D2102 18	10" - 12"		19,89

Art. D2102. Adaptador opcional
Art. D2102. Optional adapter

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2104
5104



Válvula mariposa tipo wafer

Montaje entre bridas PN 10/16 - ANSI 150 lbs.

Cuerpo, eje y disco: inoxidable 316 (CF8M).

Asiento: PTFE con base de EPDM. Temp. -25 °C + 180°C.

Mando manual por palanca de inoxidable hasta 5", mayor de 5" con reductor. Longitud entre caras según DIN 3202K1.

Art. 5104 de 2" a 5" con reductor manual

Wafer type butterfly valve

Mounting between flanges PN 10/16 - ANSI 150 lbs.


Body, stem and disc: stainless steel 316 (CF8M).

Seat: PTFE with EPDM backup ring. Temp. -25 °C +180 °C.

Manually operated by stainless steel handle until 5", from 5" with gear operator. Face to face according to DIN 3202 k1.

Art. 5104 from 2" to 5" with gear operator.

MED.	L	A1	A2	D	P
2"	43	168	74	65	270
2 1/2"	46	170	82	65	270
3"	46	170	90	65	270
4"	52	190	116	90	270
5"	56	206	132	90	270
6"	56	222	145	90	***
8"	60	274	180	125	***



2104 09	2"	3,800	357,66
2104 10	2 1/2"	4,400	432,97
2104 11	3"	4,900	527,09
2104 12	4"	6,500	677,70
2104 13	5"	8,200	828,19
2104 14	6"	9,600	1035,36
2104 16	8"	14,700	1807,17

5104 09	2"	5,250	459,65
5104 10	2 1/2"	5,850	642,74
5104 11	3"	6,350	633,11
5104 12	4"	7,950	787,28
5104 13	5"	9,650	943,39

2108
5108



Válvula mariposa tipo Lug.

Montaje entre bridas PN 10/16,

PN 16 ≤ DN 150 – PN 10 ≥ DN 200

Cuerpo fundición nodular GGG-40. Disco CF8M (316)

Elastómero EPDM. Tóricas eje NBR.

Temperatura de trabajo -20°C + 120°C.

Montaje actuador s / ISO 5211. Palanca hasta 10".

Reductor manual a partir de 12".

Art. 5108: de 2" a 10" con reductor manual.

Lug type butterfly valve.

Mounting between DIN PN 10/16 flanges

PN 16 ≤ DN 150 – PN 10 ≥ DN 200

Body: ductil iron GGG-40. Disc: CF8M (316)

Seat: EPDM. Stem o'ring NBR.


Working temperature -20°C +120 °C.

Mounting actuator according to ISO 5211 std.

Handle up to 10" with gear operator from 12".

Art. 5108: from 2" to 10" with gear operator.

MED.	L	A1	A2	D	P
2"	43	191	79	90	270
2 1/2"	46	190	93	90	270
3"	46	195	103	90	270
4"	52	215	120	90	270
5"	56	240	133	90	270
6"	56	240	158	125	300
8"	60	280	180	125	300
10"	68	325	216	125	300
12"	78	351	251	150	****



2108 09	2"	4,800	48,61
2108 10	2 1/2"	5,500	58,87
2108 11	3"	7,000	65,95
2108 12	4"	8,100	88,65
2108 13	5"	10,900	128,55
2108 14	6"	14,000	153,85
2108 16	8"	19,400	245,12
2108 18	10"	28,500	397,29
2108 20	12"	49,600	617,35

5108 09	2"	8,100	261,65
5108 10	2 1/2"	8,800	303,41
5108 11	3"	10,300	329,15
5108 12	4"	11,400	411,19
5108 13	5"	14,200	556,25
5108 14	6"	17,300	641,01
5108 16	8"	29,400	1003,64
5108 18	10"	38,500	1543,97

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT


P.V.P. €
PRICE €

2108A
5108A


Válvula mariposa tipo Lug.
Montaje entre bridas ANSI 125 / 150
Cuerpo fundición nodular GGG-40. Disco CF8M (316)
Elastómero EPDM. Tóricas eje NBR.
Temperatura de trabajo -20°C + 120°C.
Montaje actuador s / ISO 5211. Palanca hasta 10".
Reductor manual a partir de 12".
Art. 5108A: de 2" a 10" con reductor manual.

Lug type butterfly valve.
Mounting between ANSI class 125 / 150 flanges
Body: ductil iron GGG-40. Disc: CF8M (316)
Seat: EPDM. Stem o'ring NBR.
Working temperature -20°C + 120 °C.
Mounting actuator according to ISO 5211 std.
Handle up to 10" with gear operator from 12".
Art. 5108A: from 2" to 10" with gear operator.

MED.	L	A1	A2	D	P
2"	43	191	79	90	270
2 1/2"	46	190	93	90	270
3"	46	195	103	90	270
4"	52	215	120	90	270
5"	56	240	133	90	270
6"	56	240	158	125	300
8"	60	280	180	125	300
10"	68	325	216	125	300
12"	78	351	251	150	***
14"	78	346	262	150	***
16"	102	375	301	175	***
18"	114	400	333	175	***
20"	127	432	366	175	***



2108A 09	2"	4,500	48,61
2108A 10	2 1/2"	5,000	58,87
2108A 11	3"	5,200	65,95
2108A 12	4"	8,200	88,65
2108A 13	5"	10,000	128,55
2108A 14	6"	13,500	153,85
2108A 16	8"	17,500	245,12
2108A 18	10"	28,200	397,29
2108A 20	12"	53,000	617,35
2108A 22	14"	69,000	1218,72
2108A 24	16"	97,000	1776,10
2108A 26	18"	143,000	2310,08
2108A 28	20"	180,000	3337,41


5108A 09	2"	7,800	261,65
5108A 10	2 1/2"	8,300	303,41
5108A 11	3"	8,500	329,15
5108A 12	4"	11,500	411,19
5108A 13	5"	13,300	556,25
5108A 14	6"	16,800	641,01
5108A 16	8"	27,500	1003,64
5108A 18	10"	38,200	1543,97

2103
5103


Válvula mariposa tipo wafer
PN-10/16. ANSI 150 lbs.
Cuerpo hierro fundido.+epoxy.
Disco fdon.nodular zincado. Elastómero EPDM.
Toricas eje NBR. Temp. Máx. 120°C.
Brida montaje actuadores s/ISO 5211.
Palanca hasta 10" reductor manual a partir de 12".
Art. 5103: de 2" a 10" con reductor manual

Wafer type butterfly valve
PN 10/16 ANSI 150 lbs.
Body: cast iron + epoxy disk: zinc plated elastomer:
EPDM. O'ring stem: NBR
Max. Temp. 120°C. Flanges mounted actuators ISO 5211
handle up to 10" with gear operator from 12".
Art. 5103 - from 2" to 10" with gear operator.

MED.	L	A1	A2	D	P	PN
2"	43	200	75	90	270	16
2 1/2"	46	200	85	90	270	16
3"	46	200	100	90	270	16
4"	52	220	120	90	270	16
5"	56	250	125	90	270	16
6"	56	250	150	125	300	16
8"	60	300	150	125	300	16
10"	68	330	200	125	300	16
12"	78	360	250	150	***	16
14"	78	390	260	150	***	10
16"	102	420	300	175	***	10
18"	114	445	330	175	***	10
20"	127	480	370	175	***	10



2103 09	2"	4,100	35,00
2103 10	2 1/2"	4,400	42,34
2103 11	3"	4,800	46,82
2103 12	4"	6,400	49,60
2103 13	5"	7,900	59,89
2103 14	6"	10,300	71,08
2103 16	8"	15,200	106,11
2103 18	10"	22,100	201,94
2103 20	12"	41,500	347,22
2103 22	14"	57,500	384,72
2103 24	16"	77,600	858,73
2103 26	18"	118,500	1156,30
2103 28	20"	151,500	1849,84

5103 09	2"	7,400	122,66
5103 10	2 1/2"	7,700	135,71
5103 11	3"	8,100	141,05
5103 12	4"	9,700	143,88
5103 13	5"	11,200	156,20
5103 14	6"	13,600	162,66
5103 16	8"	18,500	231,59
5103 18	10"	25,400	331,83

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2109
5109



Válvula mariposa tipo wafer

PN-10/16. ANSI 150 lbs.

Cuerpo hierro fundido. +epoxy disco acero inox. AISI 316.
Elastómero EPDM. Tóricas eje NBR. Temp. máx. 120°C.
Brida montaje actuadores S/ISO 5211. Palanca hasta 10"
reductor manual a partir de 12".


Art. 5109 - de 2" a 10" con reductor manual

Wafer type butterfly valve

PN 10/16. ANSI 150 lbs.

Body: cast iron +epoxy disc: stainless steel AISI 316.
Elastomer: EPDM. O'ring stem: NBR. Max. Temp. 120°C.
Flanges mounted actuators ISO 5211.
Handle up to 10" with gear operator from 12".
Art. 5109 - from 2" to 10" with gear operator.

MED.	L	A1	A2	D	P	PN
2"	43	200	75	90	270	16
2 1/2"	46	200	85	90	270	16
3"	46	200	100	90	270	16
4"	52	220	120	90	270	16
5"	56	250	125	90	270	16
6"	56	250	150	125	300	16
8"	60	300	150	125	300	16
10"	68	330	200	125	300	16
12"	78	360	250	150	**	16
14"	78	390	260	150	**	10
16"	102	420	300	175	**	10
18"	114	445	330	175	**	10
20"	127	480	370	175	**	10



2109 09	2"	4,100	42,60
2109 10	2 1/2"	4,400	51,29
2109 11	3"	4,800	58,81
2109 12	4"	6,400	72,99
2109 13	5"	7,900	90,14
2109 14	6"	10,300	112,74
2109 16	8"	15,200	198,77
2109 18	10"	22,100	270,66
2109 20	12"	41,500	498,15
2109 22	14"	57,500	697,51
2109 24	16"	77,600	1272,23
2109 26	18"	118,500	1719,71
2109 28	20"	151,500	2751,62

5109 09	2"	7,400	131,86
5109 10	2 1/2"	7,700	146,96
5109 11	3"	8,100	155,58
5109 12	4"	9,700	172,73
5109 13	5"	11,200	194,24
5109 14	6"	13,600	213,13
5109 16	8"	18,500	338,34
5109 18	10"	25,400	407,80

Válvula con elastómero NBR (2109B). Precios a consultar
NBR elastomer valve (2109B). Prices on request.

2105




Tipo Wafer. Válvula esfera paso total 1 pieza montaje entre bridas PN-16

Cuerpo: acero carbono A-105 bola eje y tapa: inox. AISI 304
Asientos y juntas: PTFE Temp. -20 °C +180 °C.
Mando manual por palanca.

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN16

Body: carbon steel A-105. Ball, stem and cover: stainless steel AISI 304. Seats and seals: PTFE Temp. -20°C +180°C.
Manually operated by handle.

MED.	D	D1	C	H	L	M	rM
1"	110	108	85	95	46	185	4xM12
1 1/4"	130	128	100	110	55	280	4xM16
1 1/2"	140	138	110	110	66	280	4xM16
2"	150	148	125	120	72	280	4xM16
2 1/2"	170	168	145	150	98	360	4xM16
3"	190	188	160	160	120	360	8xM16
4"	220	220	180	180	140	480	8xM16



2105 06	1"	2,700	83,08
2105 07	1 1/4"	4,600	113,85
2105 08	1 1/2"	6,300	138,46
2105 09	2"	7,850	170,77
2105 10	2 1/2"	13,800	276,92
2105 11	3"	20,650	353,85
2105 12	4"	31,200	544,62

2110




Tipo Wafer. Válvula esfera paso total 1 pieza montaje entre bridas PN-16

Cuerpo bola y eje: inox. AISI 316.
Asientos y juntas: PTFE Temp. -20°C +180°C.
Mando manual por palanca.

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN-16

Body ball and stem: stainless steel AISI 316.
Seats and seals: PTFE Temp. -20°C +180°C.
Manually operated by handle.

MED.	D	D1	C	H	L	M	rM
1/2"	90	88	65	90	32	130	4xM12
3/4"	100	98	75	90	42	180	4xM12
1"	110	108	85	90	45	180	4xM12
1 1/4"	130	128	100	110	54	270	4xM16
1 1/2"	140	138	110	110	65	280	4xM16
2"	150	148	125	125	72	280	4xM16
2 1/2"	170	175	145	150	98	360	4xM16
3"	190	188	160	160	118	360	8xM16
4"	220	210	180	180	140	470	8xM16



2110 04	1/2"	1,400	117,65
2110 05	3/4"	2,200	147,06
2110 06	1"	2,750	176,47
2110 07	1 1/4"	4,640	250,00
2110 08	1 1/2"	6,350	279,41
2110 09	2"	7,900	350,00
2110 10	2 1/2"	13,900	597,06
2110 11	3"	20,900	779,41
2110 12	4"	31,300	1264,71

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

2115



Tipo wafer. Válvula esfera paso total 1 pieza con cámara de calefacción montaje entre bridas PN-16

Cuerpo: acero al carbono forjado A-105. bola, eje y tapa: inox. AISI 304 asientos y juntas: PTFE. Temp. -20°C +180°C. Mando manual por palanca.

Wafer type. 1 pc full bore ball valve with heating chamber mounting between flanges PN-16

Body: forged carbon steel A-105. Ball stem and cover: stainless steel AISI 304. Seats and seals: PTFE Temp. -20°C +180°C. Manually operated by handle.

DN	L	d
25	170	3/4"
32	190	3/4"
40	200	3/4"
50	210	3/4"
65	235	3/4"
80	250	3/4"
100	270	3/4"



2115 06	1"	3,050	180,95
2115 07	1 1/4"	4,730	230,00
2115 08	1 1/2"	6,400	275,00
2115 09	2"	8,300	323,33
2115 10	2 1/2"	13,500	480,00
2115 11	3"	20,300	580,00
2115 12	4"	32,400	826,67

2116



Tipo wafer. Válvula esfera paso total 1 pieza con cámara de calefacción. Montaje entre bridas PN-16

Cuerpo bola y eje: inox. AISI 316. Asientos y juntas: PTFE. Temp. -20°C +180°C mando manual por palanca.

Wafer type. 1 pc full bore ball valve with heating chamber mounting between flanges PN-16

Body ball and stem: stainless steel AISI 316. Seats and seals: PTFE Temp. -20°C +180°C. Manually operated by handle

DN	L	d
15	150	1/2"
20	160	1/2"
25	170	1/2"
32	190	1/2"
40	200	1/2"
50	210	1/2"
65	235	1/2"
80	250	1/2"
100	270	1/2"



2116 04	1/2"	1,550	262,50
2116 05	3/4"	2,350	286,15
2116 06	1"	2,950	335,38
2116 07	1 1/4"	4,850	411,76
2116 08	1 1/2"	6,450	455,88
2116 09	2"	8,300	529,41
2116 10	2 1/2"	13,700	805,88
2116 11	3"	20,450	1014,71
2116 12	4"	32,600	1541,18

2118



Tipo Wafer. Válvula esfera paso total 1 pieza montaje entre bridas PN-16

Const. acero inox CF8M (316) microfundición. Esfera y eje inoxidable 316. Asientos PTFE + 15% FV. PN-16. Temp. -25°C + 180°C. Montaje directo S/ ISO 5211 (a partir de 1"). Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

Wafer type. 1 pc full bore ball valve mounting between flanges PN-16

Const. stainless steel CF8M (316) investment casting. Ball and stem: stainless steel 316. Seats: PTFE + 15% GF. PN - 16. Temp. -25 °c + 180 °c. Direct assembling ISO 5211 (from 1") Manually operated by handle with locking system.

MED.	DN	L	M	D	H	nxd
1/2"	15	36	120	95	89	4 x M12
3/4"	20	38	120	105	94	4 x M12
1"	25	50	160	115	90	4 x M12
1 1/4"	32	53	160	140	100	4 x M16
1 1/2"	40	65	200	150	105	4 x M16
2"	50	78	200	165	125	4 x M16
2 1/2"	65	98	255	185	140	4 x M16
3"	80	118	255	200	145	8 x M16
4"	100	140	300	220	175	8 x M16



2118 04	1/2"	1,250	74,18
2118 05	3/4"	1,600	90,24
2118 06	1"	2,300	109,74
2118 07	1 1/4"	3,550	160,97
2118 08	1 1/2"	4,600	204,56
2118 09	2"	6,350	266,50
2118 10	2 1/2"	9,650	416,76
2118 11	3"	13,800	565,12
2118 12	4"	18,600	790,32

2220



Válvula de compuerta PN-16

Rosca gas, también disponible con rosca NPT (2220N)
Construcción: inox. CF8M (316) microfundición.
Juntas: PTFE. Conexión: rosca gas DIN 2999. Presión Max.: 16 kgs/cm² a 120°C 10 kgs/cm² a 180°C. Temp. Min. -30°C.

Gate valve PN-16

Gas thread, also available NPT thread (2220N)
Constr. stainless steel CF8M (316) investment casting.
Seats: PTFE: gas threaded ends din 2999.
Max. pressure: 16 kg/cm² at 120°C 10 kg/cm² at 180°C minimum temp.: -30°C.

R	DN	A	L	V
1/2"	15	100	54	60
3/4"	20	110	58	70
1"	25	115	65	70
1 1/4"	32	130	75	80
1 1/2"	40	150	78	90
2"	50	167	87	100



2220 04	1/2"	0,414	54,26
2220 05	3/4"	0,578	67,52
2220 06	1"	0,740	83,40
2220 07	1 1/4"	0,995	104,18
2220 08	1 1/2"	1,459	152,14
2220 09	2"	1,985	174,56

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2221
2222



Válvulas de aguja – 3000 Lbs

Art. 2221. Rosca gas H/H. Art. 2222. Rosca NPT H/H.


Construcción: acero A105 / aguja INOX A182 F316+ T. Térmico
Estopada: PTFE Presión máxima de trabajo 210 Bar.
Temperatura de trabajo -20°C a 250°C.

Needle valve – 3000 Lbs

Art. 2221. Gas thread F/F. Art. 2222. NPT thread F/F.

Constr. steel A105, needle stainless steel A182 F316
+ Heat Treatment. Stem packing: PTFE Max. working pressure
210 Bar. Working temperature -20°C to 250°C.

MED.	E	H	L	K
1/4"	25	85	50	3
3/8"	30	100	55	4
1/2"	34	115	60	6
3/4"	40	120	70	8
1"	45	138	75	9



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2221			
2222 02	1/4"	0,260	22,66
2222 03	3/8"	0,360	22,74
2222 04	1/2"	0,530	25,89
2222 05	3/4"	0,760	32,63
2222 06	1"	1,175	47,29

2223
2224



Válvulas de aguja – 3000 Lbs

Art. 2223. Rosca gas H/H. Art. 2224. Rosca NPT H/H.


Construcción: acero inoxidable A182 F316/aguja inox A182 F316 +
T. térmico. Estopada: PTFE. Presión máxima de trabajo 210 bar
Temperatura de trabajo: -20°C a 250 °C.

Needle valve – 3000 Lbs

Art. 2223. Gas thread F/F. Art. 2224. NPT thread F/F.

Construction: stainless steel A182 F316/needle stainless steel
A182 F316+ heat treatment. Stem packing PTFE.
Max. Working pressure 210 bar.
Working temperature -20°C to 250 °C

MED.	E	H	L	K
1/4"	25	85	50	3
3/8"	30	100	55	4
1/2"	34	115	60	6
3/4"	40	120	70	8
1"	45	138	75	9
1 1/4"	57	165	90	11
1 1/2"	67	185	100	15
2"	78	195	120	18



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2223			
2224 02	1/4"	0,260	46,73
2224 03	3/8"	0,360	52,84
2224 04	1/2"	0,530	54,33
2224 05	3/4"	0,760	72,21
2224 06	1"	1,175	103,07
2224 07	1 1/4"	1,850	195,86
2224 08	1 1/2"	2,900	255,54
2224 09	2"	4,700	314,52

2225
2225N

NOVEDAD
NEW



Válvula de aguja – 6000 Lbs

También disponible con rosca NPT (2225N)

Construcción: Acero inox. A182 F316 / Aguja inox A182 F316 +
T. Térmico. Estopada PTFE. Presión máxima de trabajo 410 bar.
Temperatura de trabajo -54°C. a 250°C.

Needle valve – 6000 Lbs


Also available with NPT thread (2225N)

Construction: Stainless steel A182 F316 / Needle stainless steel
A182 F316+ Heat treatment. Stem packing PTFE.

Max. working pressure 410 bar.

Working temperature -54 °C to 250 °C

MED.	E	H	L	M	K
1/4"	25,5	90	61	55	4
3/8"	25,5	90	61	55	4
1/2"	28,5	92	68	55	5
3/4"	38	98	76	55	6
1"	44,5	108	85	55	8



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2225 02	1/4"	0,365	51,08
2225 03	3/8"	0,355	56,19
2225 04	1/2"	0,440	58,73
2225 05	3/4"	0,800	83,71
2225 06	1"	1,120	115,13

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

2226

NOVEDAD
NEW



Válvula de aguja – 6000 lbs con purga

Construcción: Acero inox. A182 F316 / Aguja inox A182 F316 +
T. Térmico. Rosca DIN 2999. Estopada PTFE. Presión máxima de
trabajo 410 bar. Temperatura de trabajo -54 °C a 250 °C.


Needle valve – 6000 lbs with purge hole

Construction: Stainless steel A182 F316/Needle stainless steel
A182 F316+ Heat treatment.

Thread DIN 2999. Stem packing ptfe. Max. Working

Pressure 410 bar. Working temperature -54 °C to 250 °C

MED.	E	H	L	M	K
1/4"	28,5	90	75	55	4
1/2"	32	92	89	55	5




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2226 02	1/4"	0,490	70,33
2226 04	1/2"	0,560	74,40


REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2230	Válvula de globo PN-16 Rosca gas, también disponible en rosca NPT (2230N) Construcción: inox. CF8M (316) microfusión. Juntas: PTFE conexión: rosca gas DIN 2999. Presión max.: 16 kg/cm² a 120°C 10 kgs/cm² a 180°C.	2230 04	1/2"	0,380	39,28
		2230 05	3/4"	0,600	46,51
		2230 06	1"	0,850	58,85
		2230 07	1 1/4"	1,365	80,75
		2230 08	1 1/2"	1,880	106,27
		2230 09	2"	2,680	137,96



Globe valve PN-16
Gas thread, also available NPT thread (2230N)
Constr. Stainless steel CF8M (316) investment casting
Seals: PTFE: gas threaded ends DIN 259
Max. pressure: 16 kg/cm² at 120°C 10 kg/cm² at 180°C

R	DN	A	L	V
1/2"	15	97	65	70
3/4"	20	103	75	70
1"	25	116	90	70
1 1/4"	32	135	105	80
1 1/2"	40	152	120	100
2"	50	164	140	100



2231	Válvula de globo con fuelle – Bridas DIN PN 16. Const. cuerpo y bonete acero al carbono GS-C25 (WCB). Material del fuelle: inoxidable 304. Junta y empaquetadura de grafito. Material de cierre: inoxidable Temperatura máxima de trabajo 350°C. Bellow globe valve – flanged ends DIN PN 16. Body and bonnet made of carbon steel GS-C25 (WCB) Bellow material: Stainless steel 304. Gasket and packing: graphite. Seal material: stainless steel. Max. working temperature 350°C. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Med</th><th>DN</th><th>A</th><th>D</th><th>L</th><th>V</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2"</td><td>15</td><td>195</td><td>95</td><td>130</td><td>140</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>20</td><td>200</td><td>105</td><td>150</td><td>140</td></tr> <tr><td>1"</td><td>25</td><td>220</td><td>115</td><td>160</td><td>140</td></tr> <tr><td>1 1/4"</td><td>32</td><td>225</td><td>140</td><td>180</td><td>160</td></tr> <tr><td>1 1/2"</td><td>40</td><td>235</td><td>150</td><td>200</td><td>180</td></tr> <tr><td>2"</td><td>50</td><td>250</td><td>165</td><td>230</td><td>180</td></tr> <tr><td>2 1/2"</td><td>65</td><td>260</td><td>185</td><td>290</td><td>220</td></tr> <tr><td>3"</td><td>80</td><td>265</td><td>200</td><td>310</td><td>250</td></tr> <tr><td>4"</td><td>100</td><td>370</td><td>220</td><td>350</td><td>300</td></tr> <tr><td>5"</td><td>125</td><td>400</td><td>250</td><td>400</td><td>350</td></tr> <tr><td>6"</td><td>150</td><td>515</td><td>285</td><td>480</td><td>400</td></tr> <tr><td>8"</td><td>200</td><td>550</td><td>340</td><td>600</td><td>500</td></tr> </tbody> </table> 	Med	DN	A	D	L	V	1/2"	15	195	95	130	140	3/4"	20	200	105	150	140	1"	25	220	115	160	140	1 1/4"	32	225	140	180	160	1 1/2"	40	235	150	200	180	2"	50	250	165	230	180	2 1/2"	65	260	185	290	220	3"	80	265	200	310	250	4"	100	370	220	350	300	5"	125	400	250	400	350	6"	150	515	285	480	400	8"	200	550	340	600	500	2231 04	1/2"	4,300	102,19
Med	DN	A	D	L	V																																																																														
1/2"	15	195	95	130	140																																																																														
3/4"	20	200	105	150	140																																																																														
1"	25	220	115	160	140																																																																														
1 1/4"	32	225	140	180	160																																																																														
1 1/2"	40	235	150	200	180																																																																														
2"	50	250	165	230	180																																																																														
2 1/2"	65	260	185	290	220																																																																														
3"	80	265	200	310	250																																																																														
4"	100	370	220	350	300																																																																														
5"	125	400	250	400	350																																																																														
6"	150	515	285	480	400																																																																														
8"	200	550	340	600	500																																																																														
		2231 05	3/4"	5,300	105,65																																																																														
		2231 06	1"	6,300	118,87																																																																														
		2231 07	1 1/4"	8,000	151,90																																																																														
		2231 08	1 1/2"	9,800	178,30																																																																														
		2231 09	2"	13,500	211,30																																																																														
		2231 10	2 1/2"	19,100	316,97																																																																														
		2231 11	3"	24,000	396,19																																																																														
		2231 12	4"	37,000	528,26																																																																														
		2231 13	5"	62,000	693,24																																																																														
		2231 14	6"	80,000	957,48																																																																														
		2231 16	8"	136,000	1551,82																																																																														

2232N


2232S



Válvula de compuerta clase 800. (2232S-extremos S.W.).
 Const. cuerpo y bonete acero forjado ASTM A105N.
 Material de cierre: asiento con stellite
 Compuerta: ASTM A182 - F6a. (trim #8/XU).
 Bonete atornillado. Extremos roscados NPT.


Gate valve class 800. (2232S-S.W. ends).
Body and bonnet made of forged steel ASTM A105N.
Seat material: stainless steel stellited.
Gate: astm a182 F6a (trim #8/XU). Bolted bonnet. NPT Thread ends. (2232S- socket weld ends).

MED.	D	d	SW	H	W	L
1/2"	15	10	21,8	151	100	79
3/4"	20	13,5	27,1	158	100	92
1"	25	18	33,8	185	125	111
1 1/4"	32	24	42,6	239	160	120
1 1/2"	40	30	48,7	243	160	120
2"	50	36,5	61,1	279	180	140



2232N 04	1/2"	2,200	49,61
2232N 05	3/4"	2,395	57,24
2232N 06	1"	4,110	68,69
2232N 07	1 1/4"	5,650	99,22
2232N 08	1 1/2"	6,740	129,75
2232N 09	2"	10,730	190,81

2232S 04	1/2"	2,210	49,61
2232S 05	3/4"	2,435	57,24
2232S 06	1"	4,130	68,69
2232S 07	1 1/4"	5,710	99,22
2232S 08	1 1/2"	6,850	129,75
2232S 09	2"	10,810	190,81

2232A	Válvula de compuerta con bridas ANSI clase 150. Const. cuerpo y bonete acero forjado ASTM A105N. Material de cierre: asiento con stellite Compuerta: ASTM A182 - F6a. (Trim #8/XU). Bonete atornillado. Gate valve with flanged ends ANSI 150 class. Body and bonnet made of forged steel ASTM A105N. Seat material: stainless steel stellited. Gate: ASTM A182 F6a (Trim #8/XU). Bolted bonnet. <table border="1"> <thead> <tr> <th>MED.</th><th>DN</th><th>A</th><th>D</th><th>L</th><th>V</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2"</td><td>15</td><td>157</td><td>90</td><td>108</td><td>80</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>20</td><td>163</td><td>100</td><td>117</td><td>80</td></tr> <tr><td>1"</td><td>25</td><td>194</td><td>110</td><td>127</td><td>105</td></tr> <tr><td>1 1/4"</td><td>32</td><td>196</td><td>115</td><td>140</td><td>140</td></tr> <tr><td>1 1/2"</td><td>40</td><td>217</td><td>125</td><td>165</td><td>140</td></tr> <tr><td>2"</td><td>50</td><td>251</td><td>150</td><td>178</td><td>160</td></tr> </tbody> </table> 	MED.	DN	A	D	L	V	1/2"	15	157	90	108	80	3/4"	20	163	100	117	80	1"	25	194	110	127	105	1 1/4"	32	196	115	140	140	1 1/2"	40	217	125	165	140	2"	50	251	150	178	160	2232A 04	1/2"	3,400	71,55
MED.	DN	A	D	L	V																																										
1/2"	15	157	90	108	80																																										
3/4"	20	163	100	117	80																																										
1"	25	194	110	127	105																																										
1 1/4"	32	196	115	140	140																																										
1 1/2"	40	217	125	165	140																																										
2"	50	251	150	178	160																																										
		2232A 05	3/4"	3,800	80,22																																										
		2232A 06	1"	5,900	117,08																																										
		2232A 07	1 1/4"	7,200	147,44																																										
		2232A 08	1 1/2"	10,000	199,47																																										
		2232A 09	2"	15,200	273,19																																										

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €


2233N
2233S



Válvula de globo clase 800. (2233S – extremos S.W.).
Const. cuerpo y bonete acero forjado ASTM A105N.
Material de cierre: asiento con stellite
Disco: ASTM A182 - F6a. (trim #8/XU).
Bonete atornillado. extremos roscados NPT.

Globe valve class 800. (2233S - S.W. ends).
Body and bonnet made of forged steel ASTM A105N.
Seat material: stainless steel stellited. Disc: ASTM A182
F6a (trim #8/XU). Bolted bonnet. NPT thread ends.
(2233S socket weld ends).

MED.	DN	SW	H	W	L
1/2"	15	21,8	164	100	79
3/4"	20	27,1	164	100	92
1"	25	33,8	203	125	111
1 1/4"	32	42,6	224	160	120
1 1/2"	40	48,7	260	160	152
2"	50	61,1	300	180	172



2233N 04	1/2"	2,235	49,61
2233N 05	3/4"	2,400	57,24
2233N 06	1"	4,145	68,69
2233N 07	1 1/4"	5,765	99,22
2233N 08	1 1/2"	8,110	131,66
2233N 09	2"	12,540	190,81

2233S 04	1/2"	2,270	49,61
2233S 05	3/4"	2,445	57,24
2233S 06	1"	4,185	68,69
2233S 07	1 1/4"	5,850	99,22
2233S 08	1 1/2"	8,325	131,66
2233S 09	2"	12,675	190,81

2233A


NOVEDAD
NEW



Válvula de globo con bridas ANSI clase 150.
Const. cuerpo y bonete acero forjado ASTM A105N.
Material de cierre: asiento con stellite
Disco: ASTM A182 - F6a. (Trim #8/XU).
Bonete atornillado.

Globe valve with flanged ends ANSI 150 class.
Body and bonnet made of forged steel ASTM A105N.
Seat material: stainless steel stellited.
Disc: ASTM A182 F6a (Trim #8/XU). Bolted bonnet.

MED.	DN	A	D	L	V
1/2"	15	185	90	108	80
3/4"	20	183	100	117	80
1"	25	218	110	127	105
1 1/4"	32	223	115	140	140
1 1/2"	40	245	125	165	140
2"	50	269	150	178	160



2233A 04	1/2"	3,400	71,55
2233A 05	3/4"	3,900	80,22
2233A 06	1"	5,950	117,08
2233A 07	1 1/4"	9,600	147,44
2233A 08	1 1/2"	10,500	208,15
2233A 09	2"	13,100	290,54


2234N
2234S



Válvula de retención clase 800 tipo pistón. (2234S - extremos S.W.).
Const. cuerpo y tapa acero forjado ASTM A105N.
Material de cierre: asiento con stellite
Pistón: ASTM A182 - F6a. (trim #8/XU).
Tapa atornillada. Extremos roscados NPT.

Check valve class 800. Piston type. (2234S- S.W ends).
Body and cover made of forged steel ASTM A105N.
Seat material: stainless steel stellited
Piston: ASTM A182 F6a (trim #8/XU).
Bolted cover. NPT thread ends.

MED.	DN	SW	H	L
1/2"	15	21,8	61	79
3/4"	20	27,1	61	92
1"	25	33,8	78	111
1 1/4"	32	42,6	84	120
1 1/2"	40	48,7	101	120
2"	50	61,1	120	140



2234N 04	1/2"	1,595	49,61
2234N 05	3/4"	1,760	57,24
2234N 06	1"	2,990	68,69
2234N 07	1 1/4"	4,180	99,22
2234N 08	1 1/2"	6,360	131,66
2234N 09	2"	10,310	190,81

2234S 04	1/2"	1,605	49,61
2234S 05	3/4"	1,775	57,24
2234S 06	1"	3,000	68,69
2234S 07	1 1/4"	4,260	99,22
2234S 08	1 1/2"	6,380	131,66
2234S 09	2"	10,420	190,81

2240




Mirillas de turbulencia doble cristal

Construcción: cuerpo inox. AISI 316. Extremos rosca gas DIN 2999. Cristal: normal con tratamiento térmico bajo demanda: cristal "pyrex". Presión máx. de trabajo: 16 kgs/cm² a 50°C. Temp. máx. de trabajo: 200°C a 10 kgs/cm².

Sight glass, double glass
Constr. body stainless steel AISI 316. Gas DIN 2999 threaded ends.
Glass: normal with thermal treatment. On request: "pyrex" glass.
Max. working pressure: 16 kg/cm² at 50°C.
Max. working temp.: 200°C at 10 kg/cm².

DN	L	A	B	C
15	100	70	64	40
20	100	70	64	40
25	120	88	72	50
32	120	88	72	50
40	150	123	96	65
50	150	123	96	65



2240 04	1/2"	1,100	76,43
2240 05	3/4"	1,050	88,19
2240 06	1"	1,600	99,73
2240 07	1 1/4"	1,750	131,20
2240 08	1 1/2"	3,850	191,62
2240 09	2"	4,000	227,03

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

2250



Mirillas de turbulencia doble cristal

Construcción: cuerpo inox. AISI 316.
Extremos bridas din PN/16. Cristal: normal con tratamiento térmico.
Bajo demanda: cristal "pyrex".
Presión máx. de trabajo: 16 kgs/cm² a 50°C.
Temp. máx. de trabajo: 200°C a 10 kgs/cm².

Sight glass, double glass

Constr. body stainless steel AISI 316. Ends: flanges din PN-16
Glass: normal with thermal treatment on request: "pyrex"
glass. Max. working pressure: 16 kg/cm² at 50°C.
Max. working temp.: 200°C at 10 kg/cm²

DN	L	A	B
15	130	95	40
20	150	105	40
25	160	115	50
32	180	140	50
40	200	150	65
50	230	165	65
65	290	185	100
80	310	200	100
100	350	220	125



2250 04	1/2"	2,250	133,21
2250 05	3/4"	2,800	154,19
2250 06	1"	3,650	184,00
2250 07	1 1/4"	5,750	229,78
2250 08	1 1/2"	8,300	307,83
2250 09	2"	9,800	374,07
2250 10	2 1/2"	13,700	620,05
2250 11	3"	16,650	780,10
2250 12	4"	23,800	1072,84

2260



Purgador termodinámico con filtro incorporado

PN-16, rosca gas. Cuerpo fundición nodular.
Interno inox. Tamiz inox. Temp. máx. 220°C.

Thermodynamic trap with strainer

PN-16, gas thread, body cast iron.
Internal stainless steel. Sieve stainless steel. Max. temp. 220°C.

MED.	L	A1	A2	B
1/2"	90	55	65	60
3/4"	90	60	65	60
1"	95	60	65	60



2260 04	1/2"	1,100	138,46
2260 05	3/4"	1,200	142,15
2260 06	1"	1,300	148,57

2280



Válvula reductora de presión, vapor

PN-16, rosca gas. Cuerpo bronce. Tapa aleación de aluminio. Pres. máx. entrada 16 kg/cm².
Pres. salida 0,5 - 10 kg/cm². temp. máx. 204 °C.

Steam pressure reducing valve

PN-16 gas thread. Body bronze. Cover aluminium alloy.
Max. inlet pressure: 16 kg/cm².
Outlet pressure: 0,5-10 kg/cm². Max. Temp. 204 °C.

MED.	L	A1	A2	B
1/2"	80	137	46	63
3/4"	90	137	46	63
1"	105	144	58	63



2280 04	1/2"	1,400	308,57
2280 05	3/4"	1,500	317,42
2280 06	1"	1,900	365,90

2401



Tipo wafer. Válvula retención doble disco PN-16

Construcción: cuerpo hierro fundido GG-25. Discos inox 316.
Ejes y resortes: AISI 316. Cojinetes: PTFE. Montaje entre bridas
PN-10/16 - ANSI 150 lbs. Asiento nitrilo vulcanizado en ranura.

Wafer type. Double disk check valve PN-16

Body: cast iron GG 25. Disks stainless steel/316. Stem and
spring: AISI 316. Bearings: PTFE. Mounting between flanges
PN-10/16 - ANSI 150 lbs. Seat: nitrile vulcanised in the slot.

DN	A	B	C	D
50	101	54	66	27
65	120	54	78	27
80	133	57	89	28
100	164	64	117	30
125	194	70	141	31
150	220	76	168	31
200	275	95	210	41
250	330	108	265	41
300	380	143	311	46



2401 09	2"	1,850	29,13
2401 10	2 1/2"	2,450	34,35
2401 11	3"	3,100	45,66
2401 12	4"	4,650	56,53
2401 13	5"	6,900	76,97
2401 14	6"	9,100	113,06
2401 16	8"	14,500	189,16
2401 18	10"	24,650	275,26
2401 20	12"	39,950	373,97

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2402




Tipo wafer. Válvula retención doble disco PN-25

Const.: AISI 316. Cojinetes PTFE - asiento vitón. Montaje entre bridas PN-25- ANSI 150 lbs. Asiento vitón vulcanizado en ranura.

Wafer type. Double disk check valve PN-25

Const: AISI 316. Bearings: PTFE. Mounting between flanges PN-25- ANSI 150 lbs. Seat: vitón vulcanizado en la slot.

DN	A	B	C	D
50	101	54	60	27
65	120	54	73	27
80	133	57	89	28
100	170	64	114	30
125	196	70	141	31
150	226	76	168	31
200	288	95	219	41
250	343	108	273	41
300	403	143	324	46



2402 09	2"	2,050	124,92
2402 10	2 1/2"	3,000	141,75
2402 11	3"	4,000	165,45
2402 12	4"	5,900	224,20
2402 13	5"	8,050	299,92
2402 14	6"	11,200	400,60
2402 16	8"	24,450	753,94
2402 18	10"	35,300	1042,42
2402 20	12"	64,000	1562,42

2406



Tipo wafer. Válvula de retención a clapeta DIN PN-16


Cuerpo y disco acero INOX 316.

Junta tórica: vitón montaje entre bridas PN 10/16 - ANSI 150 lbs.

Wafer type. Disk check valve din PN-16

Body and disk in stainless steel AISI 316. O'ring: viton. Mounting between flanges PN-10/16- ANSI 150 lbs.

DN	d	D	S
40	25	92	12
50	32	105	14
65	40	124	14
80	54	136	14
100	70	164	18
125	92	194	18
150	114	220	20
200	154	275	22
250	200	330	26
300	230	384	30



2406 08	1 1/2"	0,710	45,51
2406 09	2"	0,800	49,83
2406 10	2 1/2"	1,150	61,37
2406 11	3"	1,340	79,47
2406 12	4"	2,300	112,55
2406 13	5"	3,100	144,65
2406 14	6"	4,400	189,02
2406 16	8"	7,150	326,48
2406 18	10"	11,950	526,03
2406 20	12"	20,500	1008,93

2415




Tipo Wafer. Válvula retención disco PN-40 ≤ 100. PN-25 > DN100

Construcción: AISI 316. disco y resorte: AISI 316. Montaje entre bridas PN 10/40. ANSI 150 lbs. Longitud s/DIN 3202 K4.

Wafer type. Disk check valve PN-40 ≤ 100. PN-25 > DN100

Constr.: AISI 316. Disk and spring: AISI 316. Mounting between flanges PN 10/40. ANSI 150 lbs. Length: DIN 3202 K4.

DN	PN	D	B	A	L
15	40	39	15	34	16
20	40	46	20	41	19
25	40	54	25	49	22
32	40	70	32	62	28
40	40	81	40	71	32
50	40	94	48	85	40
65	40	113	62	102	46
80	40	132	75	123	50
100	40	150	95	140	60
125	25	187	118	177	90
150	25	217	140	205	106
200	25	274	185	261	140



2415 04	1/2"	0,085	9,98
2415 05	3/4"	0,122	12,82
2415 06	1"	0,198	18,00
2415 07	1 1/4"	0,380	27,48
2415 08	1 1/2"	0,520	37,19
2415 09	2"	0,775	52,41
2415 10	2 1/2"	1,240	88,00
2415 11	3"	1,865	116,96
2415 12	4"	2,650	168,27
2415 13	5"	5,500	309,66
2415 14	6"	8,300	436,41
2415 16	8"	16,100	955,93

2417



Válvula retención a bola

Construcción: cuerpo en A° inox AISI 316.

Bola en aluminio recubierta en NBR.


Extremos rosca gas PN-16. Temp.: 0°C + 90°C

Ball check valve

Body: stainless steel AISI 316. Ball: aluminium +NBR.

Gas threaded ends, PN16. Temp.: 0°C +90°C

MED.	A	B
1 1/4"	175	99
1 1/2"	190	99
2"	210	112



2417 07	1 1/4"	1,100	152,41
2417 08	1 1/2"	1,150	156,34
2417 09	2"	1,600	172,01

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

2430
2430N


Válvula retención a clapeta oscilante PN-16
(2430N- Rosca NPT)

Construcción: inox. CF8M (316) microfusión
Juntas: PTFE conexión: rosca gas DIN 259
Presión máx.: 16 kgs/cm² a 120°C
10 kgs/cm² a 180°C
Temp. mín.: -30°C

Swing check valve PN-16 (2430N- NPT thread)

Constr. stainless steel CF8M (316) investment casting
Seals: PTFE: gas threaded ends DIN 259
Máx. pressure: 16 kg/cm² at 120°C
10 kg/cm² at 180°C
Min. Temp.: -30°C

R	DN	L	H
1/2"	15	65	44
3/4"	20	80	53
1"	25	90	58
1 1/4"	32	105	62
1 1/2"	40	120	73
2"	50	141	78



2430 04	1/2"	0,312	42,63
2430 05	3/4"	0,490	51,87
2430 06	1"	0,724	65,67
2430 07	1 1/4"	1,042	86,79
2430 08	1 1/2"	1,650	120,45
2430 09	2"	2,392	150,46

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

2440




Válvula retención "Cromax" - "Idrja"

Construcción: AISI 304 -asiento vitón. Extremos roscados
DIN 2999. Temp. de trabajo, mín. -25°C -máx. +150°C.
Presión de trabajo, 16 bar. Presión de apertura, 0,03 bar.

"Cromax" check valve "Idrja"

Constr.: AISI 304 - viton seat. Gas threaded ends DIN 2999.
Working temp. min. -25°C + 150°C. Working pressure: 16 bar.
Opening pressure: 0.03 bar.

DN	R	B	C
8	1/4"	32	54
12	3/8"	32	54
15	1/2"	32	54
20	3/4"	44	68
25	1"	53	83
32	1 1/4"	62	102
40	1 1/2"	78	115
50	2"	86	120
65	2 1/2"	108	145
80	3"	128	160
100	4"	163	190



2440 02	1/4"	0,136	17,53
2440 03	3/8"	0,122	17,53
2440 04	1/2"	0,088	17,75
2440 05	3/4"	0,142	21,05
2440 06	1"	0,167	24,74
2440 07	1 1/4"	0,270	32,74
2440 08	1 1/2"	0,408	37,85
2440 09	2"	0,620	85,36
2440 10	2 1/2"	1,200	144,00
2440 11	3"	1,973	199,38
2440 12	4"	3,280	332,31

2442



Filtro válvula retención inox 304

Construcción: AISI 304 malla AISI 304. Extremos roscado
Gas exterior PN 16 bar.
Diámetro malla: 1/2" a 2": máx. 1 mm.
2 1/2" a 4": máx. 1,9 mm.

Strainer for check valve

Const. stainless steel AISI 304. Sieve AISI 304, external gas
threaded ends PN 16 bar. Sieve diameter: 1/2" to 2": max. 1 mm.
2 1/2" to 4": max. 1,9 mm.

A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	56,5	17,5	22	23	4	10	15
3/4"	62,5	22	28	29	4	10	15
1"	70	28,5	36	37	4	10	15
1 1/4"	80	36,5	43	44	5	14	20
1 1/2"	90	42,5	48	49	5	14	20
2"	100	54,5	61	62	5,5	14	20
2 1/2"	115	70,5	79,5	80,5	5,5	16	25
3"	125	83	92	93	6	16	25
4"	145	108,5	116	117	6	16	25



2442 04	1/2"	0,016	5,48
2442 05	3/4"	0,022	6,45
2442 06	1"	0,034	7,60
2442 07	1 1/4"	0,054	8,50
2442 08	1 1/2"	0,064	10,22
2442 09	2"	0,096	12,80
2442 10	2 1/2"	0,136	34,71
2442 11	3"	0,156	36,53
2442 12	4"	0,202	36,53

2441




Válvula retención pie "Cromax" - "Idrja"

Construcción: AISI 304 -asiento vitón. Extremos rosca
gas DIN 2999. Temp. de trabajo, mín. -25 °C -máx. +150 °C.
Presión de trabajo, 16 bar. Presión de apertura, 0,03 bar.

Cromax" foot check valve - "Idrja"

Constr.: AISI 304 - seat viton. Gas threaded ends DIN 2999.
Working temp. Min. -25°C max. + 150°C.
Working pressure: 16 bar. Opening pressure: 0,03 bar.

DN	R	B	C
15	1/2"	32	100
20	3/4"	42	121
25	1"	52	143
32	1 1/4"	67	168
40	1 1/2"	77	191
50	2"	86	206
65	2 1/2"	108	244
80	3"	128	270
100	4"	163	320



2441 04	1/2"	0,104	23,33
2441 05	3/4"	0,164	27,68
2441 06	1"	0,201	31,61
2441 07	1 1/4"	0,324	41,78
2441 08	1 1/2"	0,472	46,99
2441 09	2"	0,716	99,43
2441 10	2 1/2"	1,336	180,78
2441 11	3"	2,129	232,53
2441 12	4"	3,482	378,01

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2445



Válvula retención "Cromax" - "Idrja"

Construcción: AISI 316 - asiento vitón. Extremos rosca gas DIN 2999. Temp. de trabajo, mín. -25°C -máx. +150°C. Presión de trabajo, 16 bar. Presión de apertura, 0,03 bar.


"Cromax" check valve "Idrja"

Constr.: AISI 316 - seat viton. Gas threaded ends DIN 2999.

Working temp. min. -25°C max. + 150°C.

Working pressure: 16 bar. Opening pressure: 0.03 bar.

DN	R	B	C
8	1/4"	32	54
12	3/8"	32	54
15	1/2"	32	54
20	3/4"	42	68
25	1"	52	83
32	1 1/4"	67	102
40	1 1/2"	77	115
50	2"	86	120
65	2 1/2"	108	145
80	3"	128	160
100	4"	163	190



2445 02	1/4"	0,136	41,49
2445 03	3/8"	0,122	33,40
2445 04	1/2"	0,088	32,46
2445 05	3/4"	0,142	39,98
2445 06	1"	0,167	45,61
2445 07	1 1/4"	0,270	64,22
2445 08	1 1/2"	0,408	68,56
2445 09	2"	0,620	136,36
2445 10	2 1/2"	1,200	212,85
2445 11	3"	1,972	311,28
2445 12	4"	3,280	466,22

2447



Filtro válvula retención

Construcción: AISI 316 malla AISI 316. Extremos roscado gas exterior PN 16 bar. Diámetro malla: 1/2" a 2": máx. 1 mm 2 1/2" a 4": máx. 1,9 mm.

Strainer for check valve

Const.: sieve stainless steel AISI 316. Steel AISI 316. External gas threaded ends PN-16 bar. Sieve diameter: 1/2" to 2": max. 1 mm. 2 1/2" to 4": max. 1,9 mm.

A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	56,5	17,5	22	23	4	10	15
3/4"	62,5	22	28	29	4	10	15
1"	70	28,5	36	37	4	10	15
1 1/4"	80	36,5	43	44	5	14	20
1 1/2"	90	42,5	48	49	5	14	20
2"	100	54,5	61	62	5,5	14	20
2 1/2"	115	70,5	79,5	80,5	5,5	16	25
3"	125	83	92	93	6	16	25
4"	145	108,5	116	117	6	16	25



2447 04	1/2"	0,016	8,51
2447 05	3/4"	0,022	10,05
2447 06	1"	0,034	11,98
2447 07	1 1/4"	0,054	13,59
2447 08	1 1/2"	0,064	16,16
2447 09	2"	0,096	24,05
2447 10	2 1/2"	0,136	52,79
2447 11	3"	0,156	54,81
2447 12	4"	0,202	60,88

2446



Válvula retención pie "Cromax" - "Idrja"

Construcción: AISI 316 - asiento vitón. Extremos roscados DIN 2999. Temp. de trabajo, mín. -25°C -máx. +150°C. Presión de trabajo, 16 bar. Presión de apertura, 0,03 bar.


"Cromax" foot check valve - "Idrja"

Constr.: AISI 316 - seat viton. Gas threaded ends DIN 2999.

Working temp. min. -25°C max. + 150°C.

Working pressure: 16 bar. Opening pressure: 0.03 bar.

DN	R	B	C
15	1/2"	32	100
20	3/4"	42	121
25	1"	52	143
32	1 1/4"	67	168
40	1 1/2"	77	191
50	2"	86	206
65	2 1/2"	108	244
80	3"	128	270
100	4"	163	320



2446 04	1/2"	0,104	41,22
2446 05	3/4"	0,164	50,33
2446 06	1"	0,201	57,95
2446 07	1 1/4"	0,324	78,22
2446 08	1 1/2"	0,472	85,20
2446 09	2"	0,716	161,13
2446 10	2 1/2"	1,336	267,22
2446 11	3"	2,129	367,73
2446 12	4"	3,482	528,92

2448




Válvula de retención de pie con brida DIN PN 16

Construcción en acero inoxidable 316 (CF8M) Asiento de vitón, junta PTFE. Con sistema manual de vaciado Presión máxima de trabajo 16 Bar.

Foot check valve with DIN PN 16 flange end

Stainless steel material AISI 316 (CF8M). Seat viton material, gasket PTFE. With manual system to empty Max. working pressure 16 Bar.

MED	DN	D	L
2"	50	165	170
2 1/2"	65	185	183
3"	80	200	198
4"	100	220	242
5"	125	250	282
6"	150	285	326
8"	200	340	440



2448 09	2"	5,200	242,97
2448 10	2 1/2"	6,900	314,31
2448 11	3"	9,600	430,43
2448 12	4"	14,600	652,02
2448 13	5"	19,400	837,54
2448 14	6"	28,900	1244,04
2448 16	8"	52,100	2160,52

NOVEDAD
NEW

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €


2460
2460N



Art. 2460N rosca NPT. Filtro – Y PN 40 - rosca gas
Construcción: inox. CF8M (316) microfusion. Juntas: PTFE
Conexión: rosca gas DIN 2999. Presión de trabajo: 40 kgs/cm².
Temperatura : -30°C +240°C. Tamiz: AISI 316 chapa perforada (ver d1).

“Y” strainer PN 40 (2460N - NPT thread)
Constr. stainless steel CF8M (316) investment casting. Seat: PTFE: gas threaded end DIN 2999. Working pressure: 40 kg/cm². Temperature: -30°C + 240°C. Sieve: AISI 316 perforated plate (see d1).

DN	A	L	d1
1/4"	30	65	1
3/8"	30	65	1
1/2"	40	65	1
3/4"	45	80	1
1"	55	90	1
1 1/4"	65	105	1
1 1/2"	70	120	1
2"	85	140	1



2460 02	1/4"	0,295	10,76
2460 03	3/8"	0,213	10,76
2460 04	1/2"	0,220	10,76
2460 05	3/4"	0,350	16,95
2460 06	1"	0,657	24,37
2460 07	1 1/4"	0,770	38,52
2460 08	1 1/2"	1,150	51,35
2460 09	2"	1,765	73,96

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request


2461



Filtro - Y bridas DIN PN-16
Construcción: AISI 316. Juntas: PTFE conexión: bridas DIN PN-16. Presión de trabajo: 16 kgs/cm². Temp. : -30°C +240°C.
Tamiz: AISI 316 chapa perforada (ver d1).

Flanged “Y” strainer PN-16
Constr. AISI 316. Seats: PTFE ends: flanges DIN PN-16. Working pressure: 16 kg/cm². Temperature: -30°C + 240°C. Sieve: AISI 316 perforated plate (see d1).

DN	A	D	L	d1
15	75	95	130	1
20	90	105	150	1
25	100	115	160	1
32	115	140	180	1
40	130	150	200	1
50	150	165	230	1
65	190	185	290	2
80	200	200	310	2
100	230	220	350	2
125	280	250	400	2
150	300	285	480	2
200	400	340	605	2



2461 04	1/2"	1,950	142,72
2461 05	3/4"	2,750	153,69
2461 06	1"	3,700	191,53
2461 07	1 1/4"	5,900	305,60
2461 08	1 1/2"	6,400	320,87
2461 09	2"	8,900	417,66
2461 10	2 1/2"	12,950	601,08
2461 11	3"	18,150	743,64
2461 12	4"	24,300	1314,12
2461 13	5"	38,350	1658,83
2461 14	6"	61,300	2198,49
2461 16	8"	115,000	3760,48


2525



Válvula esfera paso total 2 piezas bridas DIN PN - 16 montaje directo de actuadores S/ISO 5211.
Cuerpo: fundición nodular GGG-40. Esfera y eje: AISI 304. Asientos: PTFE + 15% FV. Tórica eje: vitón. Presión máx.: 16 kg/cm². Temp. -30°C + 180°C. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo. L: S/DIN 3202 F-4.

2 pcs. Full bore ball valve flanges DIN PN - 16 direct mounting for actuators s/ISO 5211.
Body: ductil iron GGG-40. Ball and stem: AISI 304. Seats: PTFE + 15% GF. Stem o'ring: vitón. Max. pressure: 16 kg/cm². Temp. -30°C + 180°C. Manually operated by handle with locking system. L: S/DIN 3202 F-4.

MED.	DN	D	L	M	A	ISO 5211
1/2"	15	95	115	130	80	F03/F04
3/4"	20	105	120	130	80	F03/F04
1"	25	115	125	170	90	F04/F05
1 1/4"	32	140	130	170	102	F04/F05
1 1/2"	40	150	140	220	110	F05/F07
2"	50	165	150	220	120	F05/F07
2 1/2"	65	185	170	284	140	F07/F10
3"	80	200	180	284	150	F07/F10
4"	100	220	190	360	180	F07/F10
5"	125	250	325	447	215	F07/F10
6"	150	285	350	560	240	F10/F12
8"	200	340	400	1000	320	F12/F14



2525 04	1/2"	2,300	52,37
2525 05	3/4"	2,900	59,53
2525 06	1"	4,000	75,56
2525 07	1 1/4"	5,000	83,58
2525 08	1 1/2"	7,000	112,00
2525 09	2"	9,400	133,25
2525 10	2 1/2"	13,000	208,27
2525 11	3"	17,200	271,38
2525 12	4"	22,600	362,78
2525 13	5"	36,000	821,90
2525 14	6"	49,500	1175,80
2525 16	8"	98,500	2347,65

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

2526A


Válvula esfera paso total 2 piezas bridas ANSI B 16.5 S-150

Montaje directo de actuadores s/ISO 5211.

Diseño fire safe. Dispositivo antiestático

Cuerpo: acero al carbono WCB (microfusión).

Esfera y eje: AISI 316. Asientos: PTFE + 15 % FV.

Tórica eje: vitón. Presión máx. : 19 kg/cm².

Temp. -30 °C + 180 °C. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.

2 pcs. Full bore ball valve flanges ANSI B 16.5 S-150

Direct mounting for actuators s/ISO 5211.

Fire safe design. Antistatic device


Body: carbon steel WCB (investment casting).

Ball and stem: AISI 316. Seats: PTFE + 15 % GF.

Stem o'ring: viton. Max. pressure: 19 kg/cm².

Temp. -30 °C + 180 °C. Manually operated by handle with locking system.

MED.	ISO 5211	DN	D	L	M	A
1/2"	F-04	15	89	108	165	90
3/4"	F-04/F-05	20	98,6	117	165	95
1"	F-04/F-05	25	108	127	165	95
1 1/4"	F-05/F-07	32	117	140	165	106
1 1/2"	F-05/F-07	40	127	165	200	110
2"	F-05/F-07	50	152,5	178	200	118
2 1/2"	F-07/F-10	65	177,8	190	400	160
3"	F-07/F-10	80	190,5	203	400	170
4"	F-07/F-10	100	228,6	229	400	186
6"	F-10	150	279,4	394	800	280



2528


Bridas DIN PN -40 <DN -50
Bridas DIN PN -16 >DN -50
Válvula esfera paso total 2 piezas diseño
"fire safe" montaje directo de actuadores S/ISO 5211

Cuerpo: inox. CF8M (316) microfusión.

Asientos y juntas: PTFE +15% FV tórica eje: vitón.

Dispositivo antiestático. Presión máx.: 40/16 kgs/cm² según medida.

Temp.: -30°C + 180°C. Mando manual por palanca.

Long: S/DIN 3202 F-4 DN 15 DN 100 F-5 DN 125 DN 200

Flanges DIN PN -40 <DN -50
Flanges DIN PN -16 >DN -50
2 pcs. Full bore ball valve fire-safe design direct mounting for actuators ISO 5211

Body: Stainless steel. CF8M (316) investment casting.


Seats: PTFE + 15% GF stem o'ring: viton. Antistatic device.

Max. pressure: 40/16 kg/cm² depending on size.

Temp.: -30°C + 180°C. manually operated by handle.

L: DIN 3202 F-4 DN 15 DN 100 F-5 DN 125 DN 200

MED.	ISO 5211	PN	Dimensiones / Dimensions mm			
			A	H	L	M
1/2"	F-04	40	95	85	115	170
3/4"	F-04/F-05	40	105	85	120	170
1"	F-04/F-05	40	116	95	125	170
1 1/4"	F-05/F-07	40	140	106	130	170
1 1/2"	F-05/F-07	40	150	110	140	200
2"	F-05/F-07	40	165	118	150	200
2 1/2"	F-07/F-10	16	185	170	170	380
3"	F-07/F-10	16	200	170	180	380
4"	F-07/F-10	16	220	170	190	380
5"	F-10/F-12	16	250	200	325	450
6"	F-10/F-12	16	285	250	350	550
8"	F-12	16	340	300	400	550



2528 04	1/2"	2,200	105,31
2528 05	3/4"	3,050	122,26
2528 06	1"	3,750	151,79
2528 07	1 1/4"	5,750	215,29
2528 08	1 1/2"	7,000	257,18
2528 09	2"	9,500	338,89
2528 10	2 1/2"	14,750	535,19
2528 11	3"	18,850	653,50
2528 12	4"	26,250	954,44
2528 13	5"	43,650	2064,58
2528 14	6"	60,850	2829,76
2528 16	8"	106,700	5873,41

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2528A




Válvula esfera paso total 2 piezas bridas ANSI B-16.5 S-150 montaje directo de actuadores S/ISO 5211

Cuerpo: inox. CF8M (316). Asientos: PTFE + 15% FV.
Presión máx.: 19 kgs/cm². Temp.: -30°C + 180°C.
Mando manual por palanca hasta 6". 8" con reductor manual.

2 pcs full bore ball valve flanges ANSI B-16.5 s-150. Direct mounting for actuators ISO 5211

Body: stainless steel CF8M (316). Seats: PTFE + 15% GF.
Max. pressure: 19 kgs/cm². Temp.: -30°C + 180°C.
Manually operated by handle until 6". 8" with gear operator.

MED.	ISO 5211	Dimensiones / Dimensions mm.			
		A	H	L	M
1/2"	F-03/F-04	89	79	108	135
3/4"	F-03/F-04	98,6	84	117	135
1"	F-04/F-05	108	95	127	170
1 1/4"	F-04/F-05	117	103	140	170
1 1/2"	F-05/F-07	127	111	165	200
2"	F-05/F-07	152,5	120	178	200
2 1/2"	F-07/F-10	177,8	153	190	250
3"	F-07/F-10	190,5	163	203	250
4"	F-10	228,6	182	229	400
6"	F-12	279,4	280	394	800
8"	F-12	342,9	**	457	**



2528A 04	1/2"	1,450	87,79
2528A 05	3/4"	2,100	104,09
2528A 06	1"	2,850	139,37
2528A 07	1 1/4"	3,900	174,10
2528A 08	1 1/2"	5,800	227,56
2528A 09	2"	8,400	309,23
2528A 10	2 1/2"	13,400	492,21
2528A 11	3"	17,800	668,89
2528A 12	4"	30,500	1018,65
2528A 14	6"	75,000	3052,09
2528A 16	8"	135,000	6412,64

2529




Válvula esfera paso total 2 piezas diseño "fire safe" bridas DIN PN -40 montaje directo de actuadores según ISO 5211.

Cuerpo: CF8M (316). Asientos y juntas: PTFE + 15% FV
tórica eje: vitón. Presión máx.: 40 kgs/cm². Temp.: -30°C + 180°C.
Mando manual por palanca. L: S/DIN 3202 F-4 DN 65 DN 100
F-5 DN 125 DN 200

2 pcs. Full bore ball valve "fire safe" design flanges DIN PN -40 direct mounting for actuators ISO 5211.

Body: stainless steel. CF8M (316). Seats: PTFE + 15% GF
Stem o'ring: viton. Max. pressure: 40 kg/cm². temp.: -30°C + 180°C.
Manually operated by handle. L: DIN 3202 F-4 DN 65 DN 100.
F-5 DN 125 DN 200.

MED.	DN	L	D PN-40	A	M	ISO 5211
2 1/2"	65	170	185	180	280	F-07/F-10
3"	80	180	200	180	280	F-07/F-10
4"	100	190	235	184	380	F-07/F-10
5"	125	325	270	235	500	F-10/F-12
6"	150	350	300	250	600	F-10/F-12



2529 10	2 1/2"	17,150	656,68
2529 11	3"	21,200	835,47
2529 12	4"	29,900	1174,71
2529 13	5"	52,900	2475,81
2529 14	6"	75,450	3485,66

2540
2541



Bridas DIN PN40 < DN50. Bridas DIN PN16 > DN50

Válvula esfera 3 vías paso total


2540 paso tipo L / 2541 paso tipo T

Montaje directo de actuadores s/ISO 5211.
Cuerpo: inox CF8M (316). 4 asientos: PTFE + 15% FV.
Presión máx. 16/40 kgs/cm² según medida.
Temp.: -30 °C + 180 °C. Mando manual por palanca.

Flanges DIN PN40 < DN50. Flanges DIN PN16 > DN50 3 ways full bore ball valve. 2540 "L" bore / 2541 "T" bore Direct mounting for actuators ISO 5211.

Body: stainless steel CF8M (316). 4 seats: PTFE + 15% GF.
Max. pressure: 16/40 kgs/cm² depending on size.
Temp.: -30°C + 180°C. Manually operated by handle.

MED.	DN	PN	P	D	L	M
1"	25	40	25	115	180	175
1 1/4"	32	40	32	140	190	175
1 1/2"	40	40	38	150	210	200
2"	50	40	49	165	230	200
2 1/2"	65	16	63	185	290	265
3"	80	16	75	200	310	265
4"	100	16	99	220	350	400



2540			
2541 06	1"	7,800	563,77
2541 07	1 1/4"	11,600	703,72
2541 08	1 1/2"	14,700	962,75
2541 09	2"	19,700	1250,17
2541 10	2 1/2"	29,700	2073,79
2541 11	3"	42,000	2820,44
2541 12	4"	60,300	4007,85

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

PESO
WEIGHT


P.V.P. €
PRICE €

2830
2830N


Manguito elástico - doble onda (2830N- Rosca NPT)
Rosca gas, también disponible en rosca NPT (2830N)
Cuerpo EPDM, extremos racors. Roscas gas galvanizados.
Presión de trabajo máx.: 10 kgs/cm². Temp. -10 °C +105 °C.
Longitud: 200 mm.

Rubber expansion joint-double wave (2830N- NPT thread)
Gas thread, also available npt thread (2830N)
Body EPDM. Galvanised gas threaded ends.
Max. working pressure: 10 kg/cm². Temp. -10°C +105°C.
Length: 200 mm.

MED.	L
3/4"	200
1"	200
1 1/4"	200
1 1/2"	200
2"	200



2830 05	3/4"	0,715	12,41
2830 06	1"	1,090	15,23
2830 07	1 1/4"	1,310	17,46
2830 08	1 1/2"	1,780	22,53
2830 09	2"	2,650	28,08

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request


2831



Manguito elástico - simple onda
Cuerpo EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas.
Presión de trabajo. Máx.: 10 kgs/cm² temp: -10°C +105°C.

Rubber expansion - joint-single wave
Body: EPDM. zinc plated DIN PN 10 flanges.
Max. Working pressure: 10 kg/cm². Temp. -10°C +105°C.

DN	P	L	D	D1
32	40	95	140	69
40	40	95	150	69
50	52	105	165	86
65	68	115	185	106
80	76	130	200	116
100	103	135	220	150
125	128	170	250	180
150	152	180	285	209
200	194	205	340	260
250	250	240	395	320
300	300	260	445	367
350	320	255	505	408
400	372	255	565	472
450	415	255	615	522
500	454	255	670	570



2831 07	1 1/4"	2,860	20,47
2831 08	1 1/2"	3,240	21,76
2831 09	2"	4,100	27,45
2831 10	2 1/2"	4,870	34,95
2831 11	3"	6,200	41,84
2831 12	4"	6,800	53,36
2831 13	5"	9,500	71,79
2831 14	6"	12,400	88,46
2831 16	8"	16,860	132,77
2831 18	10"	21,200	223,73
2831 20	12"	28,100	285,34
2831 22	14"	36,700	334,27
2831 24	16"	44,400	393,77
2831 26	18"	46,800	448,41
2831 28	20"	59,000	551,70


2831A



Manguito elástico bridas
Cuerpo EPDM. Bridas ANSI 150 lbs zincadas.
Presión de trabajo máx.: 10 kgs/cm². temp: -10°C +105°C.

Rubber expansion joint
Body: EPDM. Zinc plated ANSI 150 lbs flanges.
Max. working pressure: 10 kgs/cm². Temp.: -10°C + 105°C.

MED.	P	L	D	D1
1 1/4"	40	95	117,5	69
1 1/2"	40	95	127	69
2"	52	105	152,4	86
2 1/2"	68	115	177,8	106
3"	76	130	190,5	116
4"	103	135	228,6	150
5"	128	170	254	180
6"	152	180	279,4	209
8"	194	205	342,9	260
10"	250	240	406,4	320
12"	300	260	482,6	367
14"	320	255	533,4	408
16"	372	255	596,9	472
18"	415	255	635	522
20"	454	255	698,5	570



2831A 07	1 1/4"	2,460	21,49
2831A 08	1 1/2"	2,800	22,85
2831A 09	2"	3,900	28,81
2831A 10	2 1/2"	4,770	36,71
2831A 11	3"	5,920	43,93
2831A 12	4"	7,260	56,01
2831A 13	5"	9,200	75,39
2831A 14	6"	11,780	92,88
2831A 16	8"	17,400	140,70
2831A 18	10"	24,760	234,91
2831A 20	12"	33,700	302,39
2831A 22	14"	45,900	363,99
2831A 24	16"	53,000	432,08
2831A 26	18"	55,420	505,70
2831A 28	20"	68,800	622,18


2833



Manguito elástico - doble onda EPDM
Cuerpo EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas.
Presión trabajo max: 10 kg/cm². Temp: -10°C + 105°C.

Rubber expansion joint-double wave EPDM
Body: EPDM, zinc plated DIN 10 flanges.
Max. working pressure: 10 kgs/cm². Temp.: -10°C + 105°C.

DN	P	L	D	D1
50	52	175	165	86
65	68	175	185	106
80	76	175	200	116
100	103	225	220	150
125	128	225	250	180
150	152	225	285	209
200	194	325	340	260
250	250	325	395	320
300	300	325	445	367



2833 09	2"	4,650	36,14
2833 10	2 1/2"	6,150	45,38
2833 11	3"	6,600	56,32
2833 12	4"	7,050	73,09
2833 13	5"	9,700	102,28
2833 14	6"	13,400	127,90
2833 16	8"	18,900	210,77
2833 18	10"	23,150	288,44
2833 20	12"	30,050	379,46

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	---------------------

2834




Junta de expansión metálica con camisa interior

Extremos soldar, PN-10. Fuelle acero inox. AISI 304.
Camisa interior acero inox. AISI 304. Extremos acero inox. AISI 304
Temp. máx.: 300°C.

Metal expansion joint with internal liner

Welded ends, PN-10. Internal liner bellows: stainless steel AISI 304
Stainless steel AISI 304 ends. Max. temp. 300 °C

MED.	L	Do	De	e
1 1/2"	200	52	48,3	2,6
2"	275	69	60,3	2,9
2 1/2"	275	88	76,1	2,9
3"	275	107	88,9	3,2
4"	300	140	114,3	3,6
5"	300	167	139,7	4
6"	350	199	168,3	4,5
8"	350	266	219,1	5,9



2834 08	1 1/2"	0,800	114,59
2834 09	2"	1,400	130,57
2834 10	2 1/2"	1,700	170,34
2834 11	3"	1,800	181,35
2834 12	4"	3,700	227,34
2834 13	5"	4,400	268,88
2834 14	6"	7,200	324,64
2834 16	8"	11,600	563,09

2835




Junta de expansión metálica con camisa interior

Extremos bridas DIN PN-16.. Fuelle acero inox. AISI 304.
Camisa interior acero inox. AISI 304.
Extremos bridas en acero carbono.
Presión máx. trabajo: 16 kg/cm². Temp. máx.: 300°C.

Metal expansion joint with internal liner

Flanged ends DIN PN-16. Internal liner, bellows and ends:
stainless steel AISI 304. Max. working pressure: 16 kg/cm².
Max. temp. 300°C.

DN	L	Do	K	D
25	150	45	85	115
32	150	45	100	140
40	150	45	110	150
50	150	69	125	165
65	150	88	145	185
80	150	107	160	200
100	150	140	180	220
125	150	167	210	250
150	200	199	240	285
200	200	266	295	340



2835 06	1"	2,500	86,34
2835 07	1 1/4"	3,500	94,84
2835 08	1 1/2"	4,000	100,63
2835 09	2"	7,150	142,88
2835 10	2 1/2"	8,950	132,92
2835 11	3"	9,800	155,17
2835 12	4"	12,650	193,85
2835 13	5"	18,450	256,32
2835 14	6"	24,350	312,50
2835 16	8"	28,900	465,55

2835A




Junta de expansión metálica con camisa interior

Extremos bridas ANSI 150lbs. Fuelle acero INOX. AISI 304.
Camisa interior acero inox. AISI 304. Extremos bridas en
acero carbono. Presión máx. trabajo: 19 kg/cm². Temp. máx.: 300°C

Metal expansion joint with internal liner

Flanged ends carbon plated steel ANSI 150 lbs.
Internal liner bellows: stainless steel AISI 304
Max. working pressure: 19 kg/cm². Max. temp. 300°C.

DN	L	Do	K	D
2"	150	69	120,6	152,4
2 1/2"	150	88	139,7	177,8
3"	150	107	152,4	190,5
4"	150	140	190,5	228,6
5"	150	167	215,4	254
6"	200	199	241,3	279,4
8"	200	266	298,4	342,9



2835A 09	2"	9,450	142,88
2835A 10	2 1/2"	11,350	132,92
2835A 11	3"	12,800	155,17
2835A 12	4"	17,050	194,85
2835A 13	5"	28,850	256,32
2835A 14	6"	32,500	312,50
2835A 16	8"	36,700	465,55

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

2848




Controlador de flujo (líquidos)

Caja aleación aluminio galvanizado. Racor latón lengüetas en
acero inox. para tuberías de 1" a 8". Conexión rosca gas 1".
Temp. máx. 110°C. Presión máx. 10 bar. 220 V, 10 A.
Protección IP-64.

Liquid flow switch

Galvanized aluminium alloyed box. Brass connector.
Blade: stainless steel for pipe from 1" to 8".
Thread gas connection 1". Max temp. 110°C.
Max. pressure 10 bar. 220 B, 10 A. Protection: IP - 64.



2848 06	1"	0,800	1-10	50,30
---------	----	-------	------	-------

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------


2850


Controlador de flujo (líquidos)

Caja acero pintado. Racord latón. Lengüetas en acero inox. para tuberías de 1" a 8". Conexión rosca gas 1". Temp. máx. 110°C. Presión máx. 10 bar. 220 V, 10A. Protección IP-54.

Liquid flow switch

Coated steel box. Brass connector. Blade: stainless steel for pipe from 1" to 8". thread gas connection 1". Max. temp. 110°C. max. pressure 10 bar. 220 V, 10 A. Protection IP-54.



2850 06	1"	0,800	1-10	46,30
---------	----	-------	------	-------

3886


NOVEDAD
NEW

Válvula de flotador sin boya.

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304. Conexión Rosca Gas. Paso total. Cierre de silicona. Presión de trabajo máxima 10 Kg/cm².

Floating valve without buoy.

Made of Stainless Steel AISI 304. Conexión Gas Threaded. Full Port. Silicone Lock. Max. Working pressure 10 Kg/cm².



3886 04	1/2"	154	30	15,56
3886 05	3/4"	268	50	26,67
3886 06	1"	470	15	28,70
3886 07	1 1/4"	520	10	33,15

3887

NOVEDAD
NEW

Boya para flotador

Construcción en Acero Inoxidable AISI 304.

Buoy for floating valves

Made of Stainless Steel AISI 304.

REF.	Medida/ Size (R)	DN	PN	Dimensiones/ Dimensions (mm)				Ø Boya/ Buoy	Peso/Weight (Kg) (R)
3886 04 + 3887 110	1/2"	15	10	35	405	70	330	110	0,300
3886 05 + 3887 160	3/4"	20	10	42	495	110	460	160	0,600
3886 06 + 3887 160	1"	25	10	45	580	125	530	160	0,650
3886 07 + 3887 160	1 1/4"	32	10	53	600	170	550	160	0,750

H1= Válvula en posición cerrada / Close position valve.

H2= Válvula en posición abierta / Open position valve.



3887 110	Ø 110mm	-	-	13,29
3887 160	Ø 160mm	-	-	28,89

2856
2856N


Válvula de flotador sin boya (2856N - rosca NPT)

Construcción: inox. AISI 316. Cierre silicona. Presión máx.: 10kg/cm². Conexión: rosca gas ISO 228/1.

Floating valve (2856N - NPT thread)

Constr. stainless steel AISI 316. Silicone sealing. Max. pressure: 10 kg/cm². Connection gas ISO 228/1 thread.

MED.	L	A
3/8"	300	32
1/2"	410	35
3/4"	500	42
1"	580	45
1 1/4"	580	52
1 1/2"	620	60
2"	720	70
2 1/2"	720	80



2856 03	3/8"	0,350	-	79,72
2856 04	1/2"	0,550	-	92,87
2856 05	3/4"	1,000	-	126,61
2856 06	1"	1,050	-	183,73
2856 07	1 1/4"	1,250	-	206,55
2856 08	1 1/2"	3,450	-	338,15
2856 09	2"	3,750	-	421,03
2856 10	2 1/2"	4,400	-	564,42
2856 11	3"	-	-	1833,66
2856 12	4"	-	-	2042,37

2852


Boya para flotador - inox. 316
Buoy for floating valve stainless steel 316

MED.	D	M
3/8"	90	M-6
1/2"	110	M-6
3/4"	160	M-8
1"	160	M-8
1 1/4"	160	M-8
1 1/2"	200	M-12
2"	200	M-12
2 1/2"	200	M-12



2852 060	-	-	-	28,26
2852 090	3/8"	0,150	-	50,22
2852 110	1/2"	0,250	-	57,36
2852 160	3/4"	0,500	-	76,34
2852 160	1"	0,500	-	76,34
2852 160	1 1/4"	0,500	-	76,34
2852 200	1 1/2"	0,700	-	115,75
2852 200	2"	0,700	-	115,75
2852 200	2 1/2"	0,700	-	115,75
2852 300	3"	-	-	386,09
2852 400	4"	-	-	488,76

LÍNEA SANITARIA / *SANITARY LINE*

LÍNEA SANITARIA
SANITARY LINE




REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
2918	Válvula de esfera para barril Válvula esfera de acero inox. PN-16, paso red. Construcción en acero inox AISI 316. Entrada rosca gas macho según ISO 228/1 Accionamiento mediante palomilla. Temp. máx. 100°C.	2918 03	3/8"	0,185	10-140	14,70
		2918 04	1/2"	0,174	8-112	14,70
		2918 05	3/4"	0,331	4-56	32,93

Barrel ball valve

Stainless steel PN-16 ball valve. Reduced bore.
Stainless steel body AISI 316. Gas male threaded inlet ISO 228/1
Butterfly handle operated. Max.temp. 100°C.

R	PN	A	L	M
3/8"	16	34	85	50
1/2"	16	34	85	50
3/4"	16	43	106	63




2919	Válvula de esfera para bodega Válvula esfera de acero inox. PN-16, paso red. Construcción en acero inox AISI 316. Entrada rosca gas cónica macho. Accionamiento mediante palomilla. Temp. máx. 100°C.	2919 04	1/2"	0,186	8-64	15,44
------	--	---------	------	-------	------	--------------

Ball valve for cellar

Stainless steel PN-16 ball valve. Reduced bore.
Stainless steel body AISI 316. Male conical threaded inlet.
Butterfly handle operated. Max.temp. 100°C

R	PN	A	L	M
1/2"	16	34	97	50




REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2921	Grifo de nivel superior para manguera. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Asiento PTFE. Conexión roscada 1/2" ISO 228/1 Espiga para manguera de 14 mm. Presión máxima de trabajo 10 bar.	2921 04	1/2"	0,260	27,65

NOVEDAD
NEW

Upper level cock with hose nipple.

Stainless steel material AISI 304. Seat PTFE material.
Thread end 1/2" ISO 228/1. Hose nipple dimension: 14 mm
Max. working pressure 10 bar

MED.	R	A	L	E
1/2"	1/2" G	52	72	14




2922	Grifo de nivel inferior para manguera con purga. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Asiento PTFE. Conexión roscada 1/2" ISO 228/1 Espiga para manguera de 14 mm. Presión máxima de trabajo 10 bar.	2922 04	1/2"	0,320	38,05
------	---	---------	------	-------	--------------

NOVEDAD
NEW

Lover level cock with hose nipple and drain.


Stainless steel material AISI 304. Seat PTFE material.
Thread end 1/2" ISO 228/1. Hose nipple dimension: 14 mm
Max. working pressure 10 bar

MED.	PN	A	L	M
1/2"	1/2" G	88	72	14



REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2933	Válvula esfera 3 piezas extremos clamp. Const. acero inox. CF8M (316) microfundición. Asientos integrales y juntas eje: PTFE PN-25 (400 wog). Temp. -25°C + 180°C. Mando manual por palanca con bloqueo de seguridad. Montaje directo S/ISO 5211.	2933 04	1/2"	0,734	57,09
		2933 05	3/4"	0,944	66,79
		2933 06	1"	1,300	98,72
		2933 08	1 1/2"	2,700	176,30
		2933 09	2"	4,200	249,51
		2933 10	2 1/2"	8,850	470,41
		2933 11	3"	14,200	670,86
		2933 12	4"	19,900	1287,59


MED.	B	C	E	H	I
1/2"	90	9,4	25,4	72	145
3/4"	90	15,6	25,4	77	145
1"	100	22,2	50,5	88	175
1 1/2"	125	35,6	50,5	105	190
2"	150	48,6	64	123	190
2 1/2"	190	60,3	77,5	150	260
3"	220	72,9	91	159	260
4"	270	97,6	119	198	400



Válvula retención extremos clamp
 Cuerpo: acero inox AISI 316L. Cierre EPDM - junta silicona.
 Extremos clamp en puldagas. Pulido sanitario.
 Presión máx. de trabajo: 10 bar. Temp. máx. 95°C.

Check valve clamp ends
 Stainless steel body 316L. EPDM sealing - silicone joint.
 Clamp ends in inches. Sanitary polish.
 Max.working pressure: 10 bar. Max. temp. 95°C.

MED.	A	B	C
1"	103	86	50,5
1 1/2"	103	86	50,5
2"	114	99,6	64
2 1/2"	123	114,6	77,5
3"	143	127,6	91
4"	182	163,6	119




2934 06	1"	0,890	119,78
2934 08	1 1/2"	0,850	130,93
2934 09	2"	1,360	169,03
2934 10	2 1/2"	1,730	246,44
2934 11	3"	2,810	369,88
2934 12	4"	5,680	519,12



Válvula retención extremos soldar
 Cuerpo: acero inox AISI 304. Cierre EPDM - junta silicona.
 Extremos soldar. Pulido sanitario. Presión máx. de trabajo: 10 bar.
 Temp. máx. 95°C.

Check valve welded end
 Stainless steel body 304. EPDM sealing - silicone joint
 welded ends. Sanitary polish. Max.working pressure: 10 bar.
 Max.temp. 95°C.

DN	A	B	C	D
25	76,5	86	29	26
32	76,5	86	35	32
40	76,5	86	41	38
50	88	99,6	53	50
65	96,5	114,6	70	66
80	116,5	127,6	85	81
100	156,5	163,6	104	100




2935 06	DN 25	0,750	70,26
2935 07	DN32	0,920	70,26
2935 08	DN 40	0,790	88,71
2935 09	DN 50	1,200	117,29
2935 10	DN 65	1,450	169,38
2935 11	DN 80	2,450	280,13
2935 12	DN 100	5,200	415,38



Válvula retención extremos roscar / soldar
 Cuerpo: acero inox AISI 304. Cierre EPDM - junta silicona.
 Extremo: rosca DIN 11851 / soldar. Pulido sanitario.
 Presión máx. de trabajo: 10 bar. Temp. máx. 95°C.

Check valve end threaded / welded
 Stainless steel body 304. EPDM sealing - silicone joint
 end threaded DIN 11851 / welded. Sanitary polish.
 Max.working pressure: 10 bar. Max. temp. 95°C.

DN	A	B	C	D	R
25	96	92	29	26	52X1/6"
32	95	92	35	32	58X1/6"
40	95	92	41	38	65X1/6"
50	107	103	53	50	78X1/6"
65	137	140	70	66	95X1/6"
80	162	159	85	81	110X1/4"
100	198	181	104	100	130X1/4"



2936 06	DN 25	0,860	85,16
2936 07	DN32	1,030	85,16
2936 08	DN 40	0,900	97,09
2936 09	DN 50	1,400	125,10
2936 10	DN 65	1,730	175,96
2936 11	DN 80	2,870	304,56
2936 12	DN 100	5,780	460,82

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2940




Válvula mariposa extremos clamp

Cuerpo acero inoxidable AISI 316L. Elastómero EPDM (otro material consultar). Extremos clamp en pulgadas. Pulido sanitario. Presión máx. de trabajo: 10 bar. Temp. máx.: 120 °C.. Accionamiento manual.

Butterfly valve clamp ends

Stainless steel body AISI 316L. EPDM elastomer (other material please consult us). Clamp ends in inches. Sanitary polish. Max.working pressure: 10 bar. Max.temp.: 120 °C. Manually operated.

MED.	A	B	D	L	H
1"	66	78	50,5	130	82
1 1/2"	70	86	50,5	130	86
2"	76	102	64	140	96
2 1/2"	80	115	77,5	150	103
3"	84	128	91	150	110
4"	106	154	119	170	122



2940 06	1"	1,350	94,95
2940 08	1 1/2"	1,350	103,57
2940 09	2"	1,850	130,78
2940 10	2 1/2"	2,250	177,99
2940 11	3"	2,600	208,44
2940 12	4"	3,600	282,31

2941E




Válvula mariposa extremos roscados

Cuerpo: acero inoxidable AISI 304. Elastómero: EPDM. (otro material consultar). Extremos roscados DIN 11851. Presión máx. de trabajo: 10 bar. Temp. máx.: 120 °C. Accionamiento manual: 3 posiciones o multi-posición.

Butterfly valve threaded ends

Stainless steel body AISI 304. EPDM elastomer (other material please consult us). Threaded ends DIN 11851. Max.working pressure 10 bar. Max.temp.: 120 °C. Manually operated: 3 position or multi-position.

MED.	DN	A	B	D	L	H
1"	25	66	78	52x1/6"	120	82
1 1/4"	32	70	86	58x1/6"	120	90
1 1/2"	40	74	90	65x1/6"	120	94
2"	50	76	106	78x1/6"	130	110
2 1/2"	65	84	124	95x1/6"	130	116
3"	80	90	139	110x1/4"	160	120
4"	100	108	159	130x1/4"	160	130



2941E 06	DN 25	1,350	64,43
2941E 07	DN 32	1,450	68,75
2941E 08	DN 40	1,750	77,37
2941E 09	DN 50	2,450	91,33
2941E 10	DN 65	3,200	114,68
2941E 11	DN 80	3,850	148,46
2941E 12	DN 100	5,450	208,25

2942E




Válvula mariposa extremo roscado / soldar

Cuerpo: acero inoxidable AISI 304. Elastómero: EPDM (otro material consultar). Extremos roscados DIN 11851/ soldar. Presión máx. de trabajo 10bar. Temp. máx. : 120 °C. Accionamiento manual: 3 posiciones o multi-posición.

Butterfly valve end threaded / welded

Stainless steel body AISI 304. EPDM elastomer (other material please consult us). End threaded DIN 11851/welded. Max.working pressure 10 bar. Max.temp.: 120 °C. Manually operated: 3 position or multi-position.

MED.	DN	A	B	D	L	H
1"	25	58	78	52x1/6"	120	82
1 1/4"	32	60	86	58x1/6"	120	90
1 1/2"	40	62	90	65x1/6"	120	94
2"	50	64	106	78x1/6"	130	110
2 1/2"	65	70	124	95x1/6"	130	116
3"	80	75	139	110x1/4"	160	120
4"	100	86	159	130x1/4"	160	130



2942E 06	DN 25	1,280	62,25
2942E 07	DN 32	1,250	68,95
2942E 08	DN 40	1,480	75,31
2942E 09	DN 50	2,080	87,23
2942E 10	DN 65	2,700	108,85
2942E 11	DN 80	3,150	143,66
2942E 12	DN 100	4,250	183,95

2943E




Válvula mariposa extremo soldar / soldar

Cuerpo: acero inoxidable AISI 304. Elastómero: EPDM (otro material consultar). Extremos soldar / soldar. Presión máx. de trabajo 10bar. Temp. máx. de 120°C. Accionamiento manual: 3 posiciones o multi-posición.

Butterfly valve end welded / welded

Stainless steel body AISI 304. EPDM elastomer (other material please consult us). End welded / welded. Max. working pressure 10 bar. max.temp. 120 °C. Manually operated: 3 position or multi-position.

MED.	DN	A	B	D	L	H
1"	25	50	78	28	120	82
1 1/4"	32	50	86	34	120	90
1 1/2"	40	50	90	40	120	94
2"	50	52	106	52	130	110
2 1/2"	65	56	124	70	130	116
3"	80	60	139	85	160	120
4"	100	64	159	104	160	130




2943E 06	DN 25	1,090	58,96
2943E 07	DN 32	1,280	67,36
2943E 08	DN 40	1,290	71,75
2943E 09	DN 50	1,700	78,26
2943E 10	DN 65	2,100	95,50
2943E 11	DN 80	2,400	129,85
2943E 12	DN 100	3,050	157,01

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2944 2949	Actuador neumático simple efecto para válvulas mariposa línea sanitaria (2944) Extremos clamp/rosca DIN 11851 / soldar. Cuerpo de actuador: acero inoxidable 304. Accionamiento neumático a 5 bar.	2944	1" - 4"	2,650	320,33
	Pneumatic actuator single effect for butterfly sanitary valves (2944) Ends clamp/ threaded din 11851/ welded. Actuator body: stainless steel 304. Pneumatic operated at 5 bar.				
	Actuador neumático doble efecto para válvulas mariposa línea sanitaria (2949) Extremos clamp / rosca DIN 11851 / soldar. Cuerpo de actuador: acero inoxidable 304. Accionamiento neumático a 5 bar.	2949	1" - 4"	2,500	320,33
	Pneumatic actuator double acting for butterfly sanitary valves (2949) Ends clamp / threaded DIN 11851 / welded. Actuator body: stainless steel 304. Pneumatic operated at 5 bar.				



MED.	DN	A	D
1"-2"	25-50	193	85
2 1/2"- 3"	65-80	191	85
4"	100	192	85




2945



Válvula diafragma extremos clamp
 Cuerpo acero inoxidable AISI 316L. Diafragma silicona (otro material consultar). Extremos: clamp en pulgadas. Pulido sanitario. Presión máx. de trabajo: 10 bar. Temp. máx.: 95 °C. Accionamiento manual.

Diaphragm valve clamp ends
 Stainless steel body AISI 316L. Silicone diaphragm. Clamp ends in inches. Sanitary polish. (ask for another material). Max. working pressure: 10 bar. Max. temp. máx.: 95 °C. Manually operated.

MED.	A	B	F
1/2"	99,6	25,4	92/106
3/4"	99,6	25,4	92/106
1"	129	50,5	110/123
1 1/2"	159	50,5	139/159
2"	191	64	159/186



2945 04	1/2"	0,680	90,74
2945 05	3/4"	0,653	85,30
2945 06	1"	1,200	98,72
2945 08	1 1/2"	2,600	148,03
2945 09	2"	3,300	222,03

2946

Válvula a diafragma extremos clamp accionamiento neumático simple efecto N.C.
Cuerpo válvula: acero inoxidable 316L (art. 2945).
Cuerpo de actuador acero inoxidable 304.
Extremos: clamp en pulgadas. Pulido sanitario.
Accionamiento neumático a 5 bar.

Diaphragm valve clamp ends pneumatically operated. Spring return actuator N.C.
Body valve: stainless steel body 316L (art. 2945).
Actuator: stainless steel body 304. Clamp ends in inches.
Sanitary polish. Pneumatic operated at 5 bar.

MED.	A	B	C
1"	180	129	50,5
1 1/2"	220	159	50,5
2"	250	191	64

2946 06	1"	2,400	375,90
2946 08	1 1/2"	4,800	512,59
2946 09	2"	6,000	585,83

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2947




NOVEDAD
NEW

Válvula toma muestra tubo liso.
Construcción en acero inoxidable AISI 304.
Asiento PTFE. Conexión roscada 1/2" ISO 228/1
Presión máxima de trabajo 10 bar

Sampling valve smooth pipe.
Stainless steel material AISI 304.
Seat PTFE material. Thread end 1/2" ISO 228/1
Max. working pressure 10 bar

MED.	R	A	L
1/2"	1/2" G	55	72



2947 04	1/2"	0,250	26,92
---------	------	-------	-------

2950




NOVEDAD
NEW

Válvula toma muestra con válvula inferior.
Construcción en acero inoxidable AISI 304.
Asiento PTFE. Conexión roscada 1/2" ISO 228/1
Presión máxima de trabajo 10 bar

Sampling valve with lower valve.
Stainless steel material AISI 304.
Seat PTFE material. Thread end 1/2" ISO 228/1
Max. working pressure 10 bar

MED.	R	A	L
1/2"	1/2" G	72	72



2950 04	1/2"	0,300	36,90
---------	------	-------	-------


2951



Válvula toma muestra extremo Clamp.
Cuerpo: acero inoxidable 316L. Cierre de silicona (otro material consultar). Extremo clamp en pulgadas pulido sanitario.
Presión máx. de trabajo: 10 bar.

Clamp end sampling valve
Body: stainless steel 316L. Silicone sealing. Clamp ends in inches.
Sanitary polish. Max. working pressure: 10 bar.

MED.	A	B	C	D	E
1"-1 1/2"	91,5	70	50,5	29	12



2951 06	1"-1 1/2"	0,550	51,71
---------	-----------	-------	-------


2952



Esfera de limpieza
Cuerpo: acero inoxidable 316L. Extremo roscado BSP DIN 2999.
Ángulo de limpieza 360°. Pulido sanitario. Giro sobre rodamientos (2).


Cleaning ball
Body: stainless steel 316L. Threaded ends BSP DIN 2999.
Cleaning angle 360°. Sanitary polish. Double bearing (2).


MED.	DN	A	B	C	D
1"	25	146	52	1" BSP	22
1 1/2"	40	173	63	1 1/2" BSP	27
2"	50	202	75	2" BSP	34



2952 06	1"	0,400	67,80
2952 08	1 1/2"	0,750	126,79
2952 09	2"	1,100	194,04

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €																																																												
2954	Tuerca roscada para racor soldar Normativa aplicable: DIN 11851. Material: acero inoxidable 304. Terminación superficial: pulido Threaded ring for welded connector <i>Standards applied: DIN 11851. Stainless steel body AISI 304.</i> <i>Superficial ending: polish.</i>	2954 04	DN 15	0,080	5,04																																																												
		2954 05	DN 20	0,130	5,34																																																												
		2954 06	DN 25	0,172	6,59																																																												
		2954 07	DN 32	0,209	7,82																																																												
		2954 08	DN 40	0,250	9,19																																																												
		2954 09	DN 50	0,338	11,88																																																												
		2954 10	DN 65	0,523	19,04																																																												
		2954 11	DN 80	0,728	27,41																																																												
		2954 12	DN 100	0,990	35,69																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MED.</th><th>DN</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D1</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2"</td><td>15</td><td>18</td><td>44</td><td>25</td><td>34x1/8"</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>20</td><td>20</td><td>54</td><td>31</td><td>44x1/6"</td></tr> <tr><td>1"</td><td>25</td><td>21</td><td>63</td><td>36</td><td>52x1/6"</td></tr> <tr><td>1 1/4"</td><td>32</td><td>21</td><td>70</td><td>42</td><td>58x1/6"</td></tr> <tr><td>1 1/2"</td><td>40</td><td>21</td><td>78</td><td>49</td><td>65x1/6"</td></tr> <tr><td>2"</td><td>50</td><td>22</td><td>92</td><td>62</td><td>78x1/6"</td></tr> <tr><td>2 1/2"</td><td>65</td><td>25</td><td>112</td><td>80</td><td>95x1/6"</td></tr> <tr><td>3"</td><td>80</td><td>29</td><td>127</td><td>94</td><td>110x1/4"</td></tr> <tr><td>4"</td><td>100</td><td>31</td><td>148</td><td>115</td><td>130x1/4"</td></tr> </tbody> </table> 	MED.	DN	A	B	C	D1	1/2"	15	18	44	25	34x1/8"	3/4"	20	20	54	31	44x1/6"	1"	25	21	63	36	52x1/6"	1 1/4"	32	21	70	42	58x1/6"	1 1/2"	40	21	78	49	65x1/6"	2"	50	22	92	62	78x1/6"	2 1/2"	65	25	112	80	95x1/6"	3"	80	29	127	94	110x1/4"	4"	100	31	148	115	130x1/4"				
MED.	DN	A	B	C	D1																																																												
1/2"	15	18	44	25	34x1/8"																																																												
3/4"	20	20	54	31	44x1/6"																																																												
1"	25	21	63	36	52x1/6"																																																												
1 1/4"	32	21	70	42	58x1/6"																																																												
1 1/2"	40	21	78	49	65x1/6"																																																												
2"	50	22	92	62	78x1/6"																																																												
2 1/2"	65	25	112	80	95x1/6"																																																												
3"	80	29	127	94	110x1/4"																																																												
4"	100	31	148	115	130x1/4"																																																												

2955	Conexión macho para soldar Normativa aplicable: DIN 11851. Material: acero inoxidable 304. Terminación superficial: pulido. Male connection for welding <i>Standards applied: DIN 11851. Stainless steel body AISI 304.</i> <i>Superficial ending: polish.</i>	2955 04	DN 15	0,079	2,23																																																												
		2955 05	DN 20	0,087	3,99																																																												
		2955 06	DN 25	0,121	5,44																																																												
		2955 07	DN 32	0,148	7,20																																																												
		2955 08	DN 40	0,180	8,61																																																												
		2955 09	DN 50	0,244	11,68																																																												
		2955 10	DN 65	0,370	18,13																																																												
		2955 11	DN 80	0,526	21,75																																																												
		2955 12	DN 100	0,658	29,81																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MED.</th><th>DN</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2"</td><td>15</td><td>21</td><td>16</td><td>34X1/8"</td><td>21</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>20</td><td>25</td><td>20</td><td>44X1/6"</td><td>24</td></tr> <tr><td>1"</td><td>25</td><td>31</td><td>26</td><td>52X1/6"</td><td>29</td></tr> <tr><td>1 1/4"</td><td>32</td><td>37</td><td>32</td><td>58X1/6"</td><td>32</td></tr> <tr><td>1 1/2"</td><td>40</td><td>43</td><td>38</td><td>65X1/6"</td><td>33</td></tr> <tr><td>2"</td><td>50</td><td>55</td><td>50</td><td>78X1/6"</td><td>35</td></tr> <tr><td>2 1/2"</td><td>65</td><td>72</td><td>66</td><td>95X1/6"</td><td>40</td></tr> <tr><td>3"</td><td>80</td><td>87</td><td>81</td><td>110X1/4"</td><td>45</td></tr> <tr><td>4"</td><td>100</td><td>106</td><td>100</td><td>130X1/4"</td><td>54</td></tr> </tbody> </table> 	MED.	DN	A	B	C	D	1/2"	15	21	16	34X1/8"	21	3/4"	20	25	20	44X1/6"	24	1"	25	31	26	52X1/6"	29	1 1/4"	32	37	32	58X1/6"	32	1 1/2"	40	43	38	65X1/6"	33	2"	50	55	50	78X1/6"	35	2 1/2"	65	72	66	95X1/6"	40	3"	80	87	81	110X1/4"	45	4"	100	106	100	130X1/4"	54				
MED.	DN	A	B	C	D																																																												
1/2"	15	21	16	34X1/8"	21																																																												
3/4"	20	25	20	44X1/6"	24																																																												
1"	25	31	26	52X1/6"	29																																																												
1 1/4"	32	37	32	58X1/6"	32																																																												
1 1/2"	40	43	38	65X1/6"	33																																																												
2"	50	55	50	78X1/6"	35																																																												
2 1/2"	65	72	66	95X1/6"	40																																																												
3"	80	87	81	110X1/4"	45																																																												
4"	100	106	100	130X1/4"	54																																																												

2956	Casquillo para soldar Normativa aplicable: DIN 11851. Material: acero inoxidable 304. Terminación superficial: pulido. Clamp for welding <i>Standards applied: DIN 11851. Stainless steel body AISI 304.</i> <i>Superficial ending: polish.</i>	2956 04	DN 15	0,052	1,28																																																												
		2956 05	DN 20	0,056	2,00																																																												
		2956 06	DN 25	0,089	3,41																																																												
		2956 07	DN 32	0,113	4,34																																																												
		2956 08	DN 40	0,133	5,49																																																												
		2956 09	DN 50	0,185	7,45																																																												
		2956 10	DN 65	0,301	12,38																																																												
		2956 11	DN 80	0,353	14,14																																																												
		2956 12	DN 100	0,613	26,86																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MED.</th><th>DN</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>E</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2"</td><td>15</td><td>16</td><td>21</td><td>28,5</td><td>17</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>20</td><td>20</td><td>25</td><td>36,5</td><td>18</td></tr> <tr><td>1"</td><td>25</td><td>26</td><td>31</td><td>44</td><td>22</td></tr> <tr><td>1 1/4"</td><td>32</td><td>32</td><td>37</td><td>50</td><td>25</td></tr> <tr><td>1 1/2"</td><td>40</td><td>38</td><td>43</td><td>56</td><td>26</td></tr> <tr><td>2"</td><td>50</td><td>50</td><td>55</td><td>68,5</td><td>28</td></tr> <tr><td>2 1/2"</td><td>65</td><td>66</td><td>72</td><td>86</td><td>32</td></tr> <tr><td>3"</td><td>80</td><td>81</td><td>87</td><td>100</td><td>37</td></tr> <tr><td>4"</td><td>100</td><td>100</td><td>106</td><td>121</td><td>44</td></tr> </tbody> </table> 	MED.	DN	A	B	D	E	1/2"	15	16	21	28,5	17	3/4"	20	20	25	36,5	18	1"	25	26	31	44	22	1 1/4"	32	32	37	50	25	1 1/2"	40	38	43	56	26	2"	50	50	55	68,5	28	2 1/2"	65	66	72	86	32	3"	80	81	87	100	37	4"	100	100	106	121	44				
MED.	DN	A	B	D	E																																																												
1/2"	15	16	21	28,5	17																																																												
3/4"	20	20	25	36,5	18																																																												
1"	25	26	31	44	22																																																												
1 1/4"	32	32	37	50	25																																																												
1 1/2"	40	38	43	56	26																																																												
2"	50	50	55	68,5	28																																																												
2 1/2"	65	66	72	86	32																																																												
3"	80	81	87	100	37																																																												
4"	100	100	106	121	44																																																												

2957

Junta para racor DIN 11851

Material: EPDM

O'ring for din 11851 connector

Material: EPDM

MED.	DN	A	B	C
1/2"	15	4,5	18	26
3/4"	20	4,5	23	33
1"	25	5	30	40
1 1/4"	32	5	36	46
1 1/2"	40	5	42	52
2"	50	5	54	64
2 1/2"	65	5	71	81
3"	80	5	82	95
4"	100	5	104	114

2957 04	DN 15	0,003	0,33
2957 05	DN 20	0,003	0,33
2957 06	DN 25	0,004	0,33
2957 07	DN 32	0,004	0,71
2957 08	DN 40	0,005	0,71
2957 09	DN 50	0,006	0,71
2957 10	DN 65	0,007	1,04
2957 11	DN 80	0,008	1,72
2957 12	DN 100	0,012	1,72

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

PESO WEIGHT

P.V.P. € PRICE €

2981




Casquillo para soldar Clamp

Material acero inoxidable 316L. Clamp en pulgadas.
Pulido sanitario.

Clamp welding socket

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches sanitary polish.

MED.	C	L	A
1/2"	25,4	28,6	12,7
3/4"	25,4	28,6	19,05
1"	50,4	28,6	25,4
1 1/2"	50,4	28,6	38,1
2"	63,6	28,6	50,8
2 1/2"	77,5	28,6	63,5
3"	90,8	28,6	76,2
4"	118,5	28,6	101,6



2981 04	1/2"	0,023	8,77
2981 05	3/4"	0,026	8,77
2981 06	1"	0,085	8,55
2981 08	1 1/2"	0,066	8,80
2981 09	2"	0,090	9,44
2981 10	2 1/2"	0,115	12,62
2981 11	3"	0,148	15,54
2981 12	4"	0,240	22,26

2982



Tapa ciega clamp

Material acero inoxidable 316L. Clamp en pulgadas.
Pulido sanitario.

Clamp blind lid

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B
1/2"-3/4"	25,4	6,4
1"	50,5	6,4
1 1/2"	50,5	6,4
2"	64	6,4
2 1/2"	77,5	6,4
3"	91	6,4
4"	119	6,4



2982 04	1/2"-3/4"	0,050	5,28
2982 06	1"	0,080	5,16
2982 08	1 1/2"	0,080	5,16
2982 09	2"	0,160	7,34
2982 10	2 1/2"	0,210	9,50
2982 11	3"	0,300	12,46
2982 12	4"	0,550	21,18

2983




Accesorios línea sanitaria codo 90° clamp

Material: acero inoxidable 316L.
Clamp en pulgadas. Pulido sanitario.

Sanitary accessories clamp 90° elbow

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B	C
1/2"	25,4	9,5	41
3/4"	25,4	15,4	41
1"	50,5	22,4	55
1 1/2"	50,5	35,1	70
2"	64	47,8	82
2 1/2"	77,5	59,5	105
3"	91	72,2	110
4"	119	97,6	148



2983 04	1/2"	0,050	35,15
2983 05	3/4"	0,055	35,15
2983 06	1"	0,180	23,84
2983 08	1 1/2"	0,190	29,02
2983 09	2"	0,340	36,34
2983 10	2 1/2"	0,630	54,75
2983 11	3"	0,750	68,99
2983 12	4"	1,580	113,89

2984




Accesorios línea sanitaria codo 45° clamp

Material: acero inoxidable 316L. Clamp en pulgadas.
Pulido sanitario.

Sanitary accessories clamp 45° elbow

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B
1"	50,5	35,5
1 1/2"	50,5	41,6
2"	64	46,6
2 1/2"	77,5	56
3"	91	58
4"	119	81



2984 06	1"	0,160	23,84
2984 08	1 1/2"	0,250	29,02
2984 09	2"	0,300	36,34
2984 10	2 1/2"	0,320	54,75
2984 11	3"	0,520	68,99
2984 12	4"	1,030	113,89

2985




Accesorios línea sanitaria "T" clamp

Material: acero inoxidable 316L. Clamp en pulgadas.
Pulido sanitario.

Sanitary accessories "T" Clamp

Stainless steel 316L. Clamp ends in inches. Sanitary polish.

MED.	A	B	C
1/2"	25,4	9,5	57
3/4"	25,4	15,4	60
1"	50,5	22,4	55
1 1/2"	50,5	35,1	70
2"	64	47,8	82
2 1/2"	77,5	59,5	105
3"	91	72,2	110
4"	119	97,6	148



2985 04	1/2"	0,108	47,08
2985 05	3/4"	0,112	47,08
2985 06	1"	0,270	33,00
2985 08	1 1/2"	0,280	38,81
2985 09	2"	0,490	50,57
2985 10	2 1/2"	0,940	71,82
2985 11	3"	1,190	89,04
2985 12	4"	2,210	151,90

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
2986	Abrazadera cierre rápido clamp Material acero inoxidable 304. Aplicación clamp en pulgadas. Pulido sanitario.	2986 04	1/2"-3/4"	0,230	9,44
		2986 06	1" - 1 1/2"	0,300	10,91
	Quick locking binding clamp Stainless steel 304. Clamp ends in inches. Sanitary polish.	2986 09	2"	0,350	12,00
		2986 10	2 1/2"	0,380	13,80
		2986 11	3"	0,398	15,24
		2986 12	4"	0,560	18,42

2987	Junta para extremos clamp Material silicona. Aplicación clamp en pulgadas.	2987 04	1/2"	0,003	0,74
		2987 05	3/4"	0,003	0,74
	Clamp ends joint Silicone body. Clamp ends in inches.	2987 06	1"	0,004	0,89
		2987 08	1 1/2"	0,004	0,89
		2987 09	2"	0,005	1,17
		2987 10	2 1/2"	0,006	1,47
		2987 11	3"	0,008	1,78
		2987 12	4"	0,012	2,21

2988	Reducción concéntrica clamp Material: acero inoxidable 316L. Clamp en pulgadas. Pulido sanitario.	2988 08 06	1 1/2" x 1"	0,200	23,94
		2988 09 06	2" x 1"	0,260	33,42
	Concentric clamp reduction Stainless steel 316L. Clamp in inches. Sanitary polish.	2988 09 08	2" x 1 1/2"	0,290	32,66
		2988 10 08	2 1/2" x 1 1/2"	0,360	44,19
		2988 10 09	2 1/2" x 2"	0,380	39,07
		2988 11 09	3" x 2"	0,460	54,40
		2988 11 10	3" x 3 1/2"	0,500	50,36
		2988 12 11	4" x 3"	0,660	83,67

5940	Válvula mariposa extremos clamp Características de válvula ver art. 2940. Características de actuador ver art. 2944/ 2949 Actuador simple efecto o doble efecto.	Simple efecto / Spring Return			
		5940 06 44	1"	4,000	450,50
	Butterfly valve clamp ends Valve characteristics see art. 2940. Actuator characteristics see art. 2944/ 2949 Spring return or double acting actuator.	5940 08 44	1 1/2"	4,000	453,37
		5940 09 44	2"	4,500	483,90
		5940 10 44	2 1/2"	4,900	529,38
		5940 11 44	3"	5,250	566,97
		5940 12 44	4"	6,250	660,27
		Doble efecto / Double Acting			
		5940 06 49	1"	4,000	450,50
		5940 08 49	1 1/2"	4,000	453,37
		5940 09 49	2"	4,500	483,90
		5940 10 49	2 1/2"	4,900	529,38
		5940 11 49	3"	5,250	566,97
		5940 12 49	4"	6,250	660,27

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	---------------------

5941E




Válvula mariposa extremos roscados

Características de válvula ver art. 2941E.
Características de actuador ver art. 2944/ 2949
Actuador simple efecto o doble efecto.

Butterfly valve threaded ends

Valve characteristics see art. 2941E
Actuator characteristics see art. 2944/ 2949
Spring return or double acting actuator.

MED.	DN	A	B
1"	25	232	85
1 1/4"	32	236	85
1 1/2"	40	238	85
2"	50	246	85
2 1/2"	65	253	85
3"	80	260	85
4"	100	271	85



Simple efecto / Spring Return

5941E 06 44	1"	4,000	426,93
5941E 07 44	1 1/4"	4,100	441,30
5941E 08 44	1 1/2"	4,400	442,33
5941E 09 44	2"	5,100	459,80
5941E 10 44	2 1/2"	5,850	490,17
5941E 11 44	3"	6,500	521,87
5941E 12 44	4"	8,100	615,33

Doble efecto / Double Acting

5941E 06 49	1"	4,000	426,93
5941E 07 49	1 1/4"	4,100	441,30
5941E 08 49	1 1/2"	4,400	442,33
5941E 09 49	2"	5,100	459,80
5941E 10 49	2 1/2"	5,850	490,17
5941E 11 49	3"	6,500	521,87
5941E 12 49	4"	8,100	615,33

5942E




Válvula mariposa extremos roscados/ soldar

Características de válvula ver art. 2942E.
Características de actuador ver art. 2944/ 2949
Actuador simple efecto o doble efecto.

Butterfly valve end threaded/ welded

Valve characteristics see art. 2942E.
Actuator characteristics see art. 2944/ 2949.
Spring return or double acting actuator.

MED.	DN	A	B
1"	25	232	85
1 1/4"	32	236	85
1 1/2"	40	238	85
2"	50	246	85
2 1/2"	65	253	85
3"	80	260	85
4"	100	271	85



Simple efecto / Spring Return

5942E 06 44	1"	3,930	422,23
5942E 07 44	1 1/4"	3,900	429,57
5942E 08 44	1 1/2"	4,130	433,03
5942E 09 44	2"	4,730	451,80
5942E 10 44	2 1/2"	5,350	476,20
5942E 11 44	3"	5,800	501,33
5942E 12 44	4"	6,900	569,20

Doble efecto / Double Acting

5942E 06 49	1"	3,930	422,23
5942E 07 49	1 1/4"	3,900	429,57
5942E 08 49	1 1/2"	4,130	433,03
5942E 09 49	2"	4,730	451,80
5942E 10 49	2 1/2"	5,350	476,20
5942E 11 49	3"	5,800	501,33
5942E 12 49	4"	6,900	569,20

5943E




Válvula mariposa extremos soldar/ soldar

Características de válvula ver art. 2943E.
Características de actuador ver art. 2944/ 2949
Actuador simple efecto o doble efecto

Butterfly valve end welded/ welded

Valve characteristics see art. 2943E.
Actuator characteristics see art. 2944/ 2949.
Spring return or double acting actuator.

MED.	DN	A	B
1"	25	232	85
1 1/4"	32	236	85
1 1/2"	40	238	85
2"	50	246	85
2 1/2"	65	253	85
3"	80	260	85
4"	100	271	85



Simple efecto / Spring Return

5943E 06 44	1"	3,740	417,53
5943E 07 44	1 1/4"	3,930	417,80
5943E 08 44	1 1/2"	3,940	423,73
5943E 09 44	2"	4,350	443,83
5943E 10 44	2 1/2"	4,750	462,17
5943E 11 44	3"	5,050	480,80
5943E 12 44	4"	5,700	523,13

Doble efecto / Double Acting

5943E 06 49	1"	3,740	417,53
5943E 07 49	1 1/4"	3,930	417,80
5943E 08 49	1 1/2"	3,940	423,73
5943E 09 49	2"	4,350	443,83
5943E 10 49	2 1/2"	4,750	462,17
5943E 11 49	3"	5,050	480,80
5943E 12 49	4"	5,700	523,13

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
5944 5949	Microrruptor final de carrera con actuador simple efecto (2944) Cabezal de control con 2 detectores. Cabezal de control con 2 detectores y 1 electroválvula incorporada.	5944 01	-	-	591,51
		5944 02	-	-	747,60
	Microswitch end stop with spring return actuator (2944) Control top with 2 switch. Control top with 2 switch and 1 solenoid valve inside.	5949 01	-	-	591,51
		5949 02	-	-	895,97

NOVEDAD
NEW

MONTAJES BAJO DEMANDA / ASSEMBLY ON REQUEST



Válvula mariposa con actuador neumático estándar

Butterfly valve with standard pneumatic actuator



Válvula mariposa con actuador eléctrico

Butterfly valve with electrical actuator

VÁLVULAS CON ACTUADOR / VALVES WITH ACTUATOR



VÁLVULAS CON ACTUADOR
VALVES WITH ACTUATOR

**VÁLVULAS EQUIPADAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO
ROTATIVO GIRO 90° SIMPLE EFECTO Y DOBLE EFECTO
PARA ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y A DISTANCIA**

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTUADORES:

Pueden ser accionados con aire comprimido o cualquier otro fluido no agresivo a presión de 8 y 10 bar según modelo.

Construidos con materiales resistentes a la corrosión. Presentan un momento de torsión constante y elevado.

TIPOS DE ACTUADORES

- D.A.**
- Doble efecto
 - Presión aire para abrir y cerrar.
- S.R.**
- Simple efecto N.A.
 - Presión aire para cerrar válvula
 - Normal abierto
 - Retorno a posición abierta por muelles.
- S.R.**
- Simple efecto N.C.
 - Presión aire para abrir válvula
 - Normal cerrado
 - Retorno a posición cerrada por muelles.

MODELOS DE ACTUADORES

GN / GN-S. Aluminio extrusionado con anodizado exterior e interior. Salvo Mod. GN10 y GN 10/S Construidos en Tecno-Polímero con tapas en aluminio. Presión de 4 a 10 bar. Temperatura: -20°C +80°C

GNP / GNP-S. Cuerpo y tapas en aleación de aluminio anodizado y posterior recubrimiento externo con pintura de poliéster en polvo para resistencia a la corrosión. Presión de trabajo de 2,5 a 8 bar. Temperatura de trabajo -20°C + 80°C.

HOMOLOGACIÓN ATEX

Según Directiva 94/9/CE para atmósferas explosivas:
Categoría II2 GDT5 (Zona 1,2/ 21,22)

NOTAS IMPORTANTES

Los equipos actuador/válvula que presentamos en esta TARIFA, corresponden a las siguientes condiciones de trabajo:

- Líquidos limpios y no agresivos
- Presión diferencial máx.: 16 Kgs./cm².
- Presión de alimentación mínima: 6 Bar.
- Para otras condiciones de trabajo, rogamos nos consulten.

DISPOSITIVOS DE CONTROL - OPCIONALES

Mando manual de emergencia.
Electroválvulas 3 y 5 vías "Namur" IP-65.
Finales de carrera y cajas de plástico con finales de carrera "Namur" IP-65.
Electromecánicos - magnéticos IP-65.
Inductivos IP-68 EExi b II C T6.
Posicionadores neumáticos, señal 3-15 psi.
Posicionadores electroneumáticos, señal 4-20 mA.

**VALVES EQUIPPED WITH 90° ROTATION PNEUMATIC ACTUATOR
SPRING RETURN AND DOUBLE ACTING
FOR AUTOMATIC AND REMOTE OPERATION**

CHARACTERISTICS OF THE ACTUATORS:

They can be operated with compressed air or any other non-aggressive fluid under pressure of 8 and 10 bars according to the model.

Built in rust resistant materials. They have a constant and high twisting moment.

TYPE OF ACTUATORS

- D.A.**
- Double acting
 - Air pressure for opening and closing
- S.R.**
- Spring Return NA
 - Air pressure for closing valve
 - Normal open
 - Return to opening position by springs
- S.R.**
- Spring Return NC
 - Air pressure for opening valve
 - Normal closed
 - Return to closing position by springs

ACTUATOR MODELS

GN/GN-S. Extruded aluminium with all internal and external surfaces anodized for corrosion resistance. Except for Mod. GN10 and GN 10/S. Technopolymer construction with aluminium end. Pressure from 4 to 10 bar. Temperature from -20°C to +80°C.

GNP / GNP-S. Aluminium alloy body and caps with all anodized surface and external surface with powder polyester painted for corrosion resistance. Working pressure from 2.5 to 8 bar. Working temperature -20°C + 80°C.

ATEX CERTIFICATION ACCORDING

To 94/ 9/ CE for explosives atmospheres:
Class II2 GDT5 (Zones 1,2/ 21, 22)

IMPORTANT

The actuator / valve equipments that we present in this PRICE LIST are suitable for the following working conditions:

- Clean, non-aggressive liquids.*
- Differential pressure max. 16 kg/cm²*
- Minimum feed pressure: 6 bar*
- For other working conditions, please contact us.*

SAFETY DEVICES – OPTIONAL

Manual emergency control.
3 and 5 way "Namur" solenoid valve IP-65
Microswitches and microswitches boxes namur IP-65
Electromechanical-magnetic IP-65
Inductive IP-68 EExi b II C T6.
Pneumatic positioners, signal 3-15 psi
Electropneumatic positioners, signal 4-20 mA.

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5060
5060N




Válvula asiento inclinado con actuador neumático de simple efecto.

También disponible con rosca NPT (5060N)
Extremos rosca gas, PN.16. Constr.: acero inox.
AISI 316 microfundición. Junta actuador: NBR. Presión mando.
Actuador: 3-10 kg/cm². Rango temp. trabajo: -25C+170°C.

Slanted seat valve with spring return actuator.

Also available in NPT thread (5060N)
Gas threaded ends, PN-16. Constr.: stainless steel AISI 316 investment casting. Actuator seal: NBR.
Working temp. range: -25C+ 170°C.
Pressure control actuator: 3-10 kg/cm².

MED.	A	B	L	D
1/2"	133	126	68	60
3/4"	137	131	75	60
1"	149	140	90	650
1 1/4"	188	175	116	77
1 1/2"	190	178	116	77
2"	203	184	138	77



5060 04	1/2"		1,100	151,88
5060 05	3/4"		1,200	158,38
5060 06	1"		1,500	164,45
5060 07	1 1/4"		3,000	251,66
5060 08	1 1/2"		3,100	266,99
5060 09	2"		4,100	325,23

5062
5062N




Válvula neumática de corredera

También disponible con rosca NPT (5062N).
Construcción en acero inoxidable AISI 304.
Extremos rosca gas. Material de cierre: EPDM.
Conexión neumática Namur.
Presión máxima de trabajo 10 Bar.

Pneumatic shuttle valve

Also available with NPT thread (5062N).
Stainless steel material AISI 304.
Gas thread ends. Seat EPDM material.
Namur pneumatic connection.
Maximum working pressure 10 Bar.

MED.	A	B	D	L	SW
3/8"	54	31	46	98	22
1/2"	59	33	52	112	27
3/4"	70	38	64	135	32
1"	76	41	69	143	41
1 1/4"	92	49	86	165	50
1 1/2"	102	54	96	180	56
2"	114	60	108	207	70



5062 03	3/8"		0,800	101,01
5062 04	1/2"		1,000	113,59
5062 05	3/4"		1,500	136,27
5062 06	1"		1,920	156,66
5062 07	1 1/4"		3,060	200,12
5062 08	1 1/2"		3,760	241,67
5062 09	2"		5,710	322,09

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

NOVEDAD
NEW

5065



Válvula neumática 2 vías modulante.


Construcción en fundición GG-25
Extremos bridados DIN PN 16.
Asiento Peek. Señal de mando 3-15 PSI
Temperatura de trabajo -10°C / + 250°C

2 Ways modulate pneumatic valve.

Cast iron GG-25 material.
DIN PN 16 flange ends.
Seat material: Peek. 3-15 PSI signal command
Working temperature -10°C / +250°C

Válvulas con bridas ANSI S-150 bajo demanda ANSI S-150 Flange Ends on request

MED.	A	B	C	D	E
3/4"	370	215	105	150	59
1"	380	215	115	160	65
1 1/4"	405	275	140	180	71
1 1/2"	415	275	150	200	80
2"	450	275	165	230	91
2 1/2"	575	430	185	290	105
3"	620	430	200	310	133
4"	655	430	220	350	153



5065 05	3/4"		9,000	918,80
5065 06	1"		10,000	912,00
5065 07	1 1/4"		14,000	978,36
5065 08	1 1/2"		16,000	1031,04
5065 09	2"		21,000	1239,12
5065 10	2 1/2"		47,000	1645,12
5065 11	3"		51,000	3113,76
5065 12	4"		65,000	4038,80

NOVEDAD
NEW

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5015



Válvula esfera 2 piezas

Características de válvula ver art. 2015

2 pieces ball valve

Valve characteristics see art. 2015

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05	153	101	119	67
3/8"	GN-05	153	101	119	67
1/2"	GN-05	186	101	119	67
3/4"	GN-05	195	101	119	67
1"	GN-05	201	101	119	67
1 1/4"	GN-15	206	121	165	85
1 1/2"	GN-15	218	121	165	85
2"	GN-17	232	121	197	85


GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05/S2	153	101	119	67
3/8"	GN-05/S2	153	101	119	67
1/2"	GN-15/S3	176	121	165	85
3/4"	GN-15/S4	185	121	165	85
1"	GN-17/S4	190	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	228	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	240	143	239	96
2"	GN-30/S4	273	162	230	113

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5015 02 43	1/4"	GN-05	1,150	107,51
5015 03 43	3/8"	GN-05	1,140	107,51
5015 04 44	1/2"	GN-05	1,200	108,12
5015 05 44	3/4"	GN-05	1,480	114,27
5015 06 44	1"	GN-05	1,630	125,49
5015 07 48	1 1/4"	GN-15	3,190	162,08
5015 08 48	1 1/2"	GN-15	3,740	179,84
5015 09 52	2"	GN-17	5,180	224,66

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5015 02 45	1/4"	GN-05/S2	1,230	117,48
5015 03 45	3/8"	GN-05/S2	1,235	117,48
5015 04 73	1/2"	GN-15/S3	2,370	140,88
5015 05 74	3/4"	GN-15/S4	2,650	157,11
5015 06 49	1"	GN-17/S4	3,370	178,47
5015 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	4,605	217,34
5015 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	6,390	254,45
5015 09 78	2"	GN-30/S4	8,400	304,70



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-14	132	80	122	65
3/8"	GNP-14	132	80	122	65
1/2"	GNP-14	165	80	122	65
3/4"	GNP-14	174	80	122	65
1"	GNP-14	180	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	202,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-44	214,5	177,5	168	83
2"	GNP-44	228,5	177,5	168	83

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-24/S4	154	102	147	71,5
3/8"	GNP-24/S4	154	102	147	71,5
1/2"	GNP-24/S4	157	102	147	71,5
3/4"	GNP-44/S4	181,5	117,5	168	83
1"	GNP-44/S5	186,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	214,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	235,5	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	258	147	262	108,5

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5015 02 120	1/4"	GNP-14	1,100	112,89
5015 03 120	3/8"	GNP-14	1,090	112,89
5015 04 122	1/2"	GNP-14	1,150	113,53
5015 05 122	3/4"	GNP-14	1,430	119,98
5015 06 122	1"	GNP-14	1,580	131,76
5015 07 128	1 1/4"	GNP-44	3,460	170,18
5015 08 128	1 1/2"	GNP-44	4,010	188,83
5015 09 128	2"	GNP-44	4,930	235,89

GNP Simple efecto / GNP Spring Return


5015 02 124	1/4"	GNP-24/S4	1,795	123,35
5015 03 124	3/8"	GNP-24/S4	1,795	123,35
2015 04 126	1/2"	GNP-24/S4	1,850	147,92
5015 05 132	3/4"	GNP-44/S4	2,830	164,97
5015 06 136	1"	GNP-44/S4	2,980	187,39
5015 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	4,250	228,21
5015 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	5,510	267,17
5015 09 148	2"	GNP-135/S5	8,330	319,94

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5025
5026
5027



Válvula esfera 3 piezas

Características de válvula ver art. 2025/2026/2027

3 pieces ball valve

Valve characteristics see art. 2025/2026/2027

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05	157	101	119	67
3/8"	GN-05	157	101	119	67
1/2"	GN-05	190	101	119	67
3/4"	GN-05	199	101	119	67
1"	GN-05	204	101	119	67
1 1/4"	GN-15	211	121	165	85
1 1/2"	GN-15	221	121	165	85
2"	GN-17	234	121	197	85
2 1/2"	GN-20	315	143	177	96
3"	GN-25	336	143	239	96
4"	GN-35	403	143	239	96

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05/S2	157	101	119	67
3/8"	GN-05/S2	157	101	119	67
1/2"	GN-15/S3	180	121	165	85
3/4"	GN-15/S4	189	121	165	85
1"	GN-17/S4	194	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	233	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	243	143	239	96
2"	GN-30/S4	275	162	230	113
2 1/2"	GN-35/S3	368	196	246	138
3"	GN-40/S4	389	196	290	138
4"	GN-45/S4	468	208	351	151

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5025 / 5026				
5027 02 43	1/4"	GN-05	1,240	104,21
5027 03 43	3/8"	GN-05	1,230	104,24
5027 04 44	1/2"	GN-05	1,290	105,59
5027 05 44	3/4"	GN-05	1,670	111,65
5027 06 44	1"	GN-05	1,870	117,68
5027 07 48	1 1/4"	GN-15	3,650	161,29
5027 08 48	1 1/2"	GN-15	4,180	178,79
5027 09 52	2"	GN-17	5,820	225,00
5027 10 64	2 1/2"	GN-20	11,370	385,26
5027 11 65	3"	GN-25	16,400	511,24
5027 12 67	4"	GN-35	28,930	812,09

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5025 / 5026				
5027 02 45	1/4"	GN-05/S2	1,335	112,89
5027 03 45	3/8"	GN-05/S2	1,335	112,89
5027 04 73	1/2"	GN-15/S3	2,450	140,15
5027 05 74	3/4"	GN-15/S4	2,820	157,18
5027 06 49	1"	GN-17/S4	3,610	171,82
5027 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	5,000	219,95
5027 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	6,940	257,95
5027 09 78	2"	GN-30/S4	9,050	307,06
5027 10 79	2 1/2"	GN-35/S3	17,520	526,94
5027 11 80	3"	GN-40/S4	23,100	680,09
5027 12 81	4"	GN-45/S4	36,370	961,06

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-14	136	80	122	65
3/8"	GNP-14	136	80	122	65
1/2"	GNP-14	169	80	122	65
3/4"	GNP-14	178	80	122	65
1"	GNP-14	183	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	207,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-44	217,5	117,5	168	83
2"	GNP-44	230,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-60	301,5	129,5	184	92
3"	GNP-94	331,5	138,5	204	103
4"	GNP-198	423	163	268	121,5

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-24/S4	158	102	147	71,5
3/8"	GNP-24/S4	158	102	147	71,5
1/2"	GNP-24/S4	161	102	147	71,5
3/4"	GNP-44/S4	185,5	117,5	168	83
1"	GNP-44/S5	190,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	219,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	238,5	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	260	147	262	108,5
2 1/2"	GNP-198/S4	335	163	268	121,5
3"	GNP-300/S5	378	185	296	142
4"	GNP-513/S5	461,5	201,5	390	152

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5025 / 5026				
5027 02 120	1/4"	GNP-14	1,190	109,42
5027 03 120	3/8"	GNP-14	1,180	109,45
5027 04 122	1/2"	GNP-14	1,240	110,87
5027 05 122	3/4"	GNP-14	1,620	117,23
5027 06 122	1"	GNP-14	1,820	123,56
5027 07 128	1 1/4"	GNP-44	3,920	169,36
5027 08 128	1 1/2"	GNP-44	4,450	187,73
5027 09 128	2"	GNP-44	5,570	236,25
5027 10 142	2 1/2"	GNP-94	11,800	404,53
5027 11 142	3"	GNP-94	15,700	536,80
5027 12 150	4"	GNP-198	27,250	852,69

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5025 / 5026				
5027 02 124	1/4"	GNP-24/S4	1,900	118,53
5027 03 124	3/8"	GNP-24/S4	1,900	118,53
5027 04 126	1/2"	GNP-24/S4	1,930	147,15
5027 05 132	3/4"	GNP-44/S4	3,000	165,04
5027 06 136	1"	GNP-44/S4	3,220	180,41
5037 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	4,650	230,94
5027 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	6,060	270,84
5027 09 148	2"	GNP-135/S5	8,980	322,42
5027 10 152	2 1/2"	GNP-198/S4	15,200	553,29
5027 11 160	3"	GNP-300/S5	22,790	714,09
5027 12 164	4"	GNP-513/S5	35,750	1009,11

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5013



Válvula esfera 3 piezas (clamp)
Características de válvula ver art. 2933

3 piezas ball valve (clamp)
Valve characteristics see art. 2933

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuador

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15	176	121	165	85
3/4"	GN-15	182	121	165	85
1"	GN-15	205	121	165	85
1 1/2"	GN-20	238	143	177	96
2"	GN-25	253	143	239	96
2 1/2"	GN-30	302	162	230	113
3"	GN-35	350	196	246	138
4"	GN-35	395	196	246	138

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15/S3	176	121	165	85
3/4"	GN-15/S4	182	121	165	85
1"	GN-20/S4	227	143	177	96
1 1/2"	GN-30/S4	257	162	230	113
2"	GN-35/S4	306	196	246	138
2 1/2"	GN-45/S3	347	208	351	151
3"	GN-55/S3	401	248	418	185
4"	GN-55/S3	447	248	418	185

Actuador GNP / GNP actuador

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-44	172,5	117,5	168	83
3/4"	GNP-44	178,5	117,5	168	83
1"	GNP-44	201,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-60	224,5	129,5	184	92
2"	GNP-94	248,5	138,5	204	103
2 1/2"	GNP-135	287	147	262	108,5
3"	GNP-198	317	163	268	121,5
4"	GNP-198	362	163	268	121,5

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-44/S4	172,5	117,5	168	83
3/4"	GNP-44/S4	178,5	117,5	168	83
1"	GNP-60/S5	213,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-135/S5	242	147	262	108,5
2"	GNP-198/S5	273	163	268	121,5
2 1/2"	GNP-513/S5	340,5	201,5	390	152
3"	GNP-1280/S5	413	260	525	206
4"	GNP-1280/S5	459	260	525	206

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5013 04 62	1/2"	GN-15	2,930	198,83
5013 05 62	3/4"	GN-15	3,130	207,45
5013 06 62	1"	GN-15	3,460	219,86
5013 08 64	1 1/2"	GN-20	5,870	316,59
5013 09 65	2"	GN-25	8,400	386,12
5013 10 66	2 1/2"	GN-30	14,270	622,18
5013 11 67	3"	GN-35	22,180	874,50
5013 12 67	4"	GN-35	27,680	1499,06

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5013 04 73	1/2"	GN-15/S3	3,492	213,80
5013 05 74	3/4"	GN-15/S4	3,650	228,54
5013 06 76	1"	GN-20/S4	4,986	273,73
5013 08 78	1 1/2"	GN-30/S4	8,870	377,35
5013 09 87	2"	GN-35/S4	14,210	517,42
5013 10 91	2 1/2"	GN-45/S3	24,820	821,97
5013 11 92	3"	GN-55/S3	41,600	1234,28
5013 12 92	4"	GN-55/S3	47,500	1628,83


GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5013 04 130	1/2"	GNP-44	3,200	208,77
5013 05 130	3/4"	GNP-44	3,400	217,82
5013 06 130	1"	GNP-44	3,730	230,85
5013 08 138	1 1/2"	GNP-60	5,700	332,42
5013 09 142	2"	GNP-94	7,700	405,42
5013 10 146	2 1/2"	GNP-135	14,430	653,29
5013 11 150	3"	GNP-198	20,500	918,23
5013 12 150	4"	GNP-198	26,000	1574,01

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5013 04 134	1/2"	GNP-44/S4	3,670	224,49
5013 05 132	3/4"	GNP-44/S4	3,830	239,97
5013 06 140	1"	GNP-60/S5	4,640	287,42
5013 08 148	1 1/2"	GNP-135/S5	8,800	396,22
5013 09 154	2"	GNP-198/S5	11,800	543,29
5013 10 164	2 1/2"	GNP-513/S5	24,200	863,07
5013 11 172	3"	GNP-1280/S5	60,700	1425,58
5013 12 172	4"	GNP-1280/S5	66,600	1881,29

5029



Válvula esfera 2 piezas
Características de válvula ver art. 3023 hasta 2"y ver art. 3029 de 2 1/2" a 4"

2 piezas ball valve
Valve characteristics see art. 3023 until 2 "and see art. 3029 from 2 1/2"to 4".

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuador

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05	144	101	119	67
3/4"	GN-05	151	101	119	67
1"	GN-05	158	101	119	67
1 1/4"	GN-15	191	121	165	85
1 1/2"	GN-15	202	121	165	85
2"	GN-15	220	121	165	85
2 1/2"	GN-25	301	143	239	96
3"	GN-30	346	162	230	113
4"	GN-40	421	196	290	138

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05/S2	144	101	119	67
3/4"	GN-05/S2	151	101	119	67
1"	GN-15/S3	178	121	165	85
1 1/4"	GN-15/S4	191	121	165	85
1 1/2"	GN-20/S4	224	143	177	96
2"	GN-25/S4	242	143	239	96
2 1/2"	GN-40/S4	360	196	290	138
3"	GN-45/S3	392	208	351	151
4"	GN-55/S4	468	248	418	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5029 04 43	1/2"	GN-05	1,080	103,64
5029 05 43	3/4"	GN-05	1,195	107,28
5029 06 44	1"	GN-05	1,380	112,99
5029 07 63	1 1/4"	GN-15	2,710	157,76
5029 08 63	1 1/2"	GN-15	3,100	168,46
5029 09 63	2"	GN-15	3,950	195,21
5029 10 65	2 1/2"	GN-25	7,650	300,29
5029 11 66	3"	GN-30	9,940	361,97
5029 12 68	4"	GN-40	18,860	506,00

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5029 04 45	1/2"	GN-05/S2	1,160	106,73
5029 05 45	3/4"	GN-05/S2	1,275	110,49
5029 06 73	1"	GN-15/S3	2,530	154,49
5029 07 74	1 1/4"	GN-15/S4	2,880	187,68
5029 08 76	1 1/2"	GN-20/S4	4,310	201,48
5029 09 77	2"	GN-25/S4	6,270	230,34
5029 10 80	2 1/2"	GN-40/S4	14,360	455,74
5029 11 91	3"	GN-45/S3	20,120	548,35
5029 12 82	4"	GN-55/S4	35,550	815,59

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5029



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-14	123	80	122	65
3/4"	GNP-14	130	80	122	65
1"	GNP-14	137	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	187,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-44	198,5	117,5	168	83
2"	GNP-44	216,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-94	296,5	138,5	204	105
3"	GNP-135	331	147	262	108,5
4"	GNP-300	410	185	296	142

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-24/S4	145	102	147	71,5
3/4"	GNP-24/S4	152	102	147	71,5
1"	GNP-44/S4	174,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-44/S4	187,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-60/S5	200,5	119,5	184	95
2"	GNP-94/S5	228	129	204	103
2 1/2"	GNP-300/S5	349	185	296	142
3"	GNP-513/S5	385,5	201,5	390	152
4"	GNP-1280/S5	480	260	525	206

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5029 04 120	1/2"	GNP-14	1,030	108,82
5029 05 120	3/4"	GNP-14	1,145	112,65
5029 06 122	1"	GNP-14	1,330	118,64
5029 07 128	1 1/4"	GNP-44	2,980	165,64
5029 08 128	1 1/2"	GNP-44	3,370	176,88
5029 09 128	2"	GNP-44	4,200	204,97
5029 10 142	2 1/2"	GNP-94	6,950	315,31
5029 11 146	3"	GNP-135	10,100	380,07
5029 12 158	4"	GNP-300	18,830	531,30

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5029 04 124	1/2"	GNP-24/S4	1,730	112,06
5029 05 124	3/4"	GNP-24/S4	1,840	116,02
5029 06 134	1"	GNP-44/S4	2,730	162,22
5029 07 132	1 1/4"	GNP-44/S4	3,080	197,07
5029 08 140	1 1/2"	GNP-60/S5	4,170	211,55
5029 09 144	2"	GNP-94/S5	5,700	241,85
5029 10 160	2 1/2"	GNP-300/S5	14,050	478,52
5029 11 164	3"	GNP-513/S5	19,500	575,77
5029 12 172	4"	GNP-1280/S5	54,650	942,00

5070



Válvula de esfera 3 vías "L"

Características de válvula ver art. 3272 hasta 2" y ver art. 3070 de 1 1/4" a 2"

"L" 3 ways ball valve

Valve characteristics see art. 3272 until 2" and see art. 3070 from 1 1/4" to 2"

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05	155	101	119	67
3/4"	GN-05	164	101	119	67
1"	GN-05	173	101	119	67
1 1/4"	GN-15	237	121	165	85
1 1/2"	GN-25	271	143	177	96
2"	GN-25	297	143	177	96

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05/S2	155	101	119	67
3/4"	GN-15/S3	184	121	165	85
1"	GN-15/S4	193	121	165	85
1 1/4"	GN-25/S5	243	143	239	96
1 1/2"	GN-35/S4	324	196	246	138
2"	GN-45/S4	362	208	351	151

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5070 04 43	1/2"	GN-05	1,330	107,98
5070 05 44	3/4"	GN-05	1,590	115,68
5070 06 44	1"	GN-05	1,950	132,56
5070 07 63	1 1/4"	GN-15	5,130	249,81
5070 08 65	1 1/2"	GN-25	8,470	330,51
5070 09 65	2"	GN-25	14,090	422,90

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5070 04 45	1/2"	GN-05/S2	1,410	107,98
5070 05 73	3/4"	GN-15/S3	2,760	115,68
5070 06 47	1"	GN-15/S4	3,120	132,56
5070 07 85	1 1/4"	GN-25/S5	7,430	329,05
5070 08 87	1 1/2"	GN-35/S4	15,470	453,89
5070 09 81	2"	GN-45/S4	25,110	643,37

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-14	134	80	122	65
3/4"	GNP-14	143	80	122	65
1"	GNP-14	152	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	233,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-94	266,5	138,5	204	103
2"	GNP-94	292,5	138,5	204	103

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-24/S4	156	102	147	71,5
3/4"	GNP-24/S4	165	102	147	71,5
1"	GNP-44/S4	189,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-94/S5	238,5	138,5	204	103
1 1/2"	GNP-198/S5	291	163	268	121,5
2"	GNP-513/S5	355,5	201,5	390	152

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5070 04 120	1/2"	GNP-14	1,280	113,38
5070 05 122	3/4"	GNP-14	1,540	121,46
5070 06 122	1"	GNP-14	1,900	139,19
5070 07 128	1 1/4"	GNP-44	5,400	262,30
5070 08 142	1 1/2"	GNP-94	7,770	346,66
5070 09 142	2"	GNP-94	13,380	444,05

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5070 04 124	1/2"	GNP-24/S4	1,980	113,38
5070 05 126	3/4"	GNP-24/S4	2,240	121,46
5070 06 134	1"	GNP-44/S4	3,300	139,19
5070 07 144	1 1/4"	GNP-94/S5	6,550	345,50
5070 08 154	1 1/2"	GNP-198/S5	13,150	476,58
5070 09 164	2"	GNP-513/S5	24,490	675,54

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5080



Válvula esfera 3 vías "T"

Características de válvula ver art. 3282 hasta 2" y ver art. 3080 de 1 1/4" a 2"

"T" 3 ways ball valve

Valve characteristics see art. 3282 until 2" and see art. 3080 from 1 1/4" to 2"

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05	155	101	119	67
3/4"	GN-05	164	101	119	67
1"	GN-05	173	101	119	67
1 1/4"	GN-15	237	121	165	85
1 1/2"	GN-25	271	143	239	96
2"	GN-25	297	143	239	96

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05/S2	155	101	119	67
3/4"	GN-15/S3	184	121	165	85
1"	GN-15/S4	193	121	165	85
1 1/4"	GN-25/S5	243	143	239	96
1 1/2"	GN-35/S4	324	196	246	138
2"	GN-45/S4	362	208	351	151

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-14	134	80	122	65
3/4"	GNP-14	143	80	122	65
1"	GNP-14	152	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	233,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-94	266,5	138,5	204	103
2"	GNP-94	292,5	138,5	204	103

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-24/S4	156	102	147	71,5
3/4"	GNP-24/S4	165	102	147	71,5
1"	GNP-44/S4	189,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-94/S5	238,5	138,5	204	103
1 1/2"	GNP-198/S5	291	163	268	121,5
2"	GNP-513/S5	355,5	201,5	390	152

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5080 04 43	1/2"	GN-05	1,330	107,98
5080 05 44	3/4"	GN-05	1,590	115,68
5080 06 44	1"	GN-05	1,950	132,56
5080 07 63	1 1/4"	GN-15	5,130	249,81
5080 08 65	1 1/2"	GN-25	8,470	330,15
5080 09 65	2"	GN-25	14,090	422,90

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5080 04 45	1/2"	GN-05/S2	1,410	107,98
5080 05 73	3/4"	GN-15/S3	2,760	115,68
5080 06 47	1"	GN-15/S4	3,120	132,56
5080 07 85	1 1/4"	GN-25/S5	7,430	329,05
5080 08 87	1 1/2"	GN-35/S4	15,470	453,89
5080 09 81	2"	GN-45/S4	25,110	643,37

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5080 04 120	1/2"	GNP-14	1,280	113,38
5080 05 122	3/4"	GNP-14	1,540	121,46
5080 06 122	1"	GNP-14	1,900	139,19
5080 07 128	1 1/4"	GNP-44	5,400	262,30
5080 08 142	1 1/2"	GNP-94	7,770	346,66
5080 09 142	2"	GNP-94	13,390	444,05

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5080 04 124	1/2"	GNP-24/S4	1,980	113,38
5080 05 126	3/4"	GNP-24/S4	2,240	121,46
5080 06 134	1"	GNP-44/S4	3,300	139,19
5080 07 144	1 1/4"	GNP-94/S5	6,550	345,50
5080 08 154	1 1/2"	GNP-198/S5	13,150	476,58
5080 09 164	2"	GNP-513/S5	24,490	675,54

5040



Válvula esfera 3 vías "L"

Características de válvula ver art. 2040

"L" 3 ways ball valve

Valve characteristics see art. 2040

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05	163	101	119	67
3/8"	GN-05	163	101	119	67
1/2"	GN-05	163	101	119	67
3/4"	GN-05	172,5	101	119	67
1"	GN-15	207	121	165	85
1 1/4"	GN-15	221,5	121	165	85
1 1/2"	GN-15	234	121	165	85
2"	GN-17	251,5	121	197	85

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05/S2	163	101	119	67
3/8"	GN-05/S2	163	101	119	67
1/2"	GN-05/S2	163	101	119	67
3/4"	GN-15/S4	192,5	121	165	85
1"	GN-17/S5	207	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	243,5	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	256	143	239	96
2"	GN-30/S4	292,5	162	230	113

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5040 02 44	1/4"	GN-05	1,710	163,17
5040 03 44	3/8"	GN-05	1,700	163,17
5040 04 44	1/2"	GN-05	1,750	163,17
5040 05 44	3/4"	GN-05	1,850	182,82
5040 06 63	1"	GN-15	3,790	208,81
5040 07 63	1 1/4"	GN-15	4,760	270,20
5040 08 63	1 1/2"	GN-15	5,710	336,00
5040 09 52	2"	GN-17	9,350	505,56

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5040 02 46	1/4"	GN-05/S2	1,750	172,99
5040 03 46	3/8"	GN-05/S2	1,740	172,99
5040 04 46	1/2"	GN-05/S2	1,790	172,99
5040 05 47	3/4"	GN-15/S4	2,870	222,11
5040 06 50	1"	GN-17/S5	4,330	246,33
5040 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	5,700	321,23
5040 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	8,400	412,49
5040 09 78	2"	GN-30/S4	12,750	585,02

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5040



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-14	142	80	122	65
3/8"	GNP-14	142	80	122	65
1/2"	GNP-14	142	80	122	65
3/4"	GNP-14	151,5	80	122	65
1"	GNP-44	203,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-44	218	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-44	230,5	117,5	168	83
2"	GNP-44	248	117,5	168	83

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-24/S4	164	102	147	71,5
3/8"	GNP-24/S4	164	102	147	71,5
1/2"	GNP-24/S4	164	102	147	71,5
3/4"	GNP-44/S4	189	117,5	168	83
1"	GNP-44/S4	203,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	230	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	251,5	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	277,5	147	262	108,5

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5040 02 122	1/4"	GNP-14	1,660	171,33
5040 03 122	3/8"	GNP-14	1,650	171,33
5040 04 122	1/2"	GNP-14	1,700	171,33
5040 05 122	3/4"	GNP-14	1,800	191,96
5040 06 128	1"	GNP-44	4,060	219,25
5040 07 128	1 1/4"	GNP-44	5,030	283,71
5040 08 128	1 1/2"	GNP-44	5,980	352,80
5040 09 128	2"	GNP-44	9,100	530,84

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5040 02 126	1/4"	GNP-24/S4	2,315	181,64
5040 03 126	3/8"	GNP-24/S4	2,305	181,64
5040 04 126	1/2"	GNP-24/S4	2,355	181,64
5040 05 132	3/4"	GNP-44/S4	3,050	233,22
5040 06 132	1"	GNP-44/S4	3,940	258,65
5040 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	5,350	337,29
5040 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	7,520	433,12
5040 09 148	2"	GNP-135/S5	12,680	614,27

5041



Válvula esfera 3 vías "T"

Características de válvula ver art. 2041

"T" 3 ways ball valve

Valve characteristics see art. 2041

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05	163	101	119	67
3/8"	GN-05	163	101	119	67
1/2"	GN-05	163	101	119	67
3/4"	GN-05	172,5	101	119	67
1"	GN-15	207	121	165	85
1 1/4"	GN-15	221,5	121	165	85
1 1/2"	GN-15	234	121	165	85
2"	GN-17	251,5	121	197	85

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GN-05/S2	163	101	119	67
3/8"	GN-05/S2	163	101	119	67
1/2"	GN-05/S2	163	101	119	67
3/4"	GN-15/S4	192,5	121	165	85
1"	GN-17/S5	207	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	243,5	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	256	143	239	96
2"	GN-30/S4	292,5	162	230	113

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5041 02 44	1/4"	GN-05	1,710	163,17
5041 03 44	3/8"	GN-05	1,700	163,17
5041 04 44	1/2"	GN-05	1,750	163,17
5041 05 44	3/4"	GN-05	1,850	182,82
5041 06 63	1"	GN-15	3,790	208,81
5041 07 63	1 1/4"	GN-15	4,760	270,20
5041 08 63	1 1/2"	GN-15	5,710	336,00
5041 09 52	2"	GN-17	9,350	505,56

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5041 02 46	1/4"	GN-05/S2	1,750	172,99
5041 03 46	3/8"	GN-05/S2	1,740	172,99
5041 04 46	1/2"	GN-05/S2	1,790	172,99
5041 05 47	3/4"	GN-15/S4	2,870	222,11
5041 06 50	1"	GN-17/S5	4,330	246,33
5041 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	5,700	321,23
5041 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	8,400	412,49
5041 09 78	2"	GN-30/S4	12,750	585,02

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-14	142	80	122	65
3/8"	GNP-14	142	80	122	65
1/2"	GNP-14	142	80	122	65
3/4"	GNP-14	151,5	80	122	65
1"	GNP- 44	203,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP- 44	218	117,5	168	83
1 1/2"	GNP- 44	230,5	117,5	168	83
2"	GNP- 44	248	117,5	168	83

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/4"	GNP-24/S4	164	102	147	71,5
3/8"	GNP-24/S4	164	102	147	71,5
1/2"	GNP-24/S4	164	102	147	71,5
3/4"	GNP-44/S4	189	117,5	168	83
1"	GNP-44/S4	203,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	230	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	251,5	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	277,5	147	262	108,5

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5041 02 122	1/4"	GNP-14	1,660	171,33
5041 03 122	3/8"	GNP-14	1,650	171,33
5041 04 122	1/2"	GNP-14	1,700	171,33
5041 05 122	3/4"	GNP-14	1,800	191,96
5041 06 128	1"	GNP- 44	4,060	219,25
5041 07 128	1 1/4"	GNP- 44	5,030	283,71
5041 08 128	1 1/2"	GNP- 44	5,980	352,80
5041 09 128	2"	GNP- 44	9,100	530,84

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5041 02 126	1/4"	GNP-24/S4	2,315	181,64
5041 03 126	3/8"	GNP-24/S4	2,305	181,64
5041 04 126	1/2"	GNP-24/S4	2,355	181,64
5041 05 132	3/4"	GNP-44/S4	3,050	233,22
5041 06 132	1"	GNP-44/S4	3,940	258,65
5041 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	5,350	337,29
5041 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	7,520	433,12
5041 09 148	2"	GNP-135/S5	12,680	614,27

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5540



Válvula esfera 3 vías bridada "L"

Características de válvula ver art. 2540

"L"ways ball valve with flanges

Valve characteristics see art. 2540

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-15	191	121	165	85
1 1/4"	GN-17	198	121	197	85
1 1/2"	GN-20	229	143	177	96
2"	GN-25	235	143	239	96
2 1/2"	GN-30	269	162	230	113
3"	GN-35	315	196	246	138
4"	GN-45	358	208	351	151

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-25/S4	213	143	239	96
1 1/4"	GN-30/S4	239	162	230	113
1 1/2"	GN-35/S3	282	196	246	138
2"	GN-40/S4	288	196	290	138
2 1/2"	GN-45/S4	315	208	351	185
3"	GN-50/S4	367	248	361	185
4"	GN-55/S5	398	248	418	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5540 06 63	1"	GN-15	9,630	588,09
5540 07 53	1 1/4"	GN-17	13,950	761,24
5540 08 64	1 1/2"	GN-20	17,570	985,00
5540 09 65	2"	GN-25	23,700	1308,22
5540 10 66	2 1/2"	GN-30	34,540	1924,70
5540 11 67	3"	GN-35	49,580	2687,09
5540 12 69	4"	GN-45	72,760	4090,88

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5540 06 85	1"	GN-25/S5	12,280	665,26
5540 07 78	1 1/4"	GN-30/S4	17,210	784,42
5540 08 79	1 1/2"	GN-35/S3	23,720	1056,30
5540 09 80	2"	GN-40/S4	30,410	1354,04
5540 10 81	2 1/2"	GN-45/S4	44,720	2283,29
5540 11 95	3"	GN-50/S4	64,630	3247,56
5540 12 83	4"	GN-55/S5	87,300	4364,87

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GNP-44	187,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-44	194,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-60	193,5	129,5	184	92
2"	GNP-94	230,5	138,5	204	103
2 1/2"	GNP-135	235	147	262	108,5
3"	GNP-198	282	163	268	121,5
4"	GNP-513	351,5	201,5	390	152

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L1	D
1"	GNP-94/S5	208,5	138,5	204	103
1 1/4"	GNP-135/S5	224	147	262	108,5
1 1/2"	GNP-198/S4	249	163	268	121,5
2"	GNP-300/S5	277	185	296	142
2 1/2"	GNP-513S5	308,5	201,5	390	152
3"	GNP-800/S5	346	227	454	174
4"	GNP-1280/S5	410	260	525	206


GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5540 06 128	1"	GNP-44	9,900	617,49
5540 07 128	1 1/4"	GNP-44	13,700	799,30
5540 08 138	1 1/2"	GNP-60	17,400	1034,25
5540 09 142	2"	GNP-94	23,000	1373,63
5540 10 146	2 1/2"	GNP-135	34,700	2020,94
5540 11 150	3"	GNP-198	47,900	2821,44
5540 12 162	4"	GNP-513	72,300	4295,42

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5540 06 144	1"	GNP-94/S5	11,400	698,53
5540 07 148	1 1/4"	GNP-135/S5	17,140	823,64
5540 08 152	1 1/2"	GNP-198/S4	21,400	1109,12
5540 09 160	2"	GNP-300/S5	30,100	1421,74
5540 10 164	2 1/2"	GNP-513S5	44,100	2397,46
5540 11 168	3"	GNP-800/S5	65,300	3409,94
5540 12 172	4"	GNP-1280/S5	106,400	4583,11

5541



Válvula esfera 3 vías bridada "T"

Características de válvula ver art. 2541

"T" 3 ways ball valve with flanges

Valve characteristics see art. 2541

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-15	191	121	165	85
1 1/4"	GN-17	198	121	197	85
1 1/2"	GN-20	229	143	177	96
2"	GN-25	235	143	239	96
2 1/2"	GN-30	269	162	230	113
3"	GN-35	315	196	246	138
4"	GN-40	358	208	351	151

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-25/S5	213	143	239	96
1 1/4"	GN-30/S4	239	162	230	113
1 1/2"	GN-35/S3	282	196	246	138
2"	GN-40/S4	288	196	290	138
2 1/2"	GN-45/S4	315	208	351	185
3"	GN-50/S4	367	248	361	185
4"	GN-55/S5	398	248	418	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5541 06 63	1"	GN-15	9,630	587,26
5541 07 53	1 1/4"	GN-17	13,950	700,24
5541 08 64	1 1/2"	GN-20	17,570	921,41
5541 09 65	2"	GN-25	23,700	1196,21
5541 10 66	2 1/2"	GN-30	34,540	2070,97
5541 11 67	3"	GN-35	49,580	2962,29
5541 12 69	4"	GN-40	72,760	4090,88

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5541 06 85	1"	GN-25/S5	12,280	665,26
5541 07 78	1 1/4"	GN-30/S4	17,210	784,42
5541 08 79	1 1/2"	GN-35/S3	23,720	1056,30
5541 09 80	2"	GN-40/S4	30,410	1354,04
5541 10 81	2 1/2"	GN-45/S4	44,720	2283,29
5541 11 95	3"	GN-50/S4	64,630	3247,56
5541 12 83	4"	GN-55/S5	87,300	4125,50

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------


5541



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GNP-44	187,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-44	194,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-60	193,5	129,5	184	92
2"	GNP-94	230,5	138,5	204	103
2 1/2"	GNP-135	235	147	262	108,5
3"	GNP-198	282	163	268	121,5
4"	GNP-513	351,5	201,5	390	152

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GNP-94/S5	208,5	138,5	204	103
1 1/4"	GNP-135/S5	224	147	262	108,5
1 1/2"	GNP-198/S4	249	163	268	121,5
2"	GNP-300/S5	277	185	296	142
2 1/2"	GNP-513/S5	308,5	201,5	390	152
3"	GNP-800/S5	346	227	454	174
4"	GNP-1280/S5	410	260	525	206



GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5541 06 128	1"	GNP-44	9,900	617,49
5541 07 128	1 1/4"	GNP-44	13,700	799,30
5541 08 138	1 1/2"	GNP-60	17,400	1034,25
5541 09 142	2"	GNP-94	23,000	1373,63
5541 10 146	2 1/2"	GNP-135	34,700	2101,77
5541 11 150	3"	GNP-198	47,900	2934,30
5541 12 162	4"	GNP-513	72,300	4295,42

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5541 06 144	1"	GNP-94/S5	11,400	698,53
5541 07 148	1 1/4"	GNP-135/S5	17,140	823,64
5541 08 152	1 1/2"	GNP-198/S4	21,400	1109,12
5541 09 160	2"	GNP-300/S5	30,100	1421,74
5541 10 164	2 1/2"	GNP-513/S5	44,100	2397,46
5541 11 168	3"	GNP-800/S5	65,300	3409,94
5541 12 172	4"	GNP-1280/S5	106,400	4331,78

5525



Válvula esfera 2 piezas bridada


Características de válvula ver art. 2525

2 piezas full bore ball valve

Valve characteristics see art. 2525

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15	170	121	165	85
3/4"	GN-15	175	121	165	85
1"	GN-15	181	121	165	85
1 1/4"	GN-15	194	121	165	85
1 1/2"	GN-15	199	121	165	85
2"	GN-20	229	143	177	96
2 1/2"	GN-20	241	143	177	96
3"	GN-25	256	143	239	96
4"	GN-35	332	196	246	138
5"	GN-40	396	196	290	138
6"	GN-45	458	208	351	151
8"	GN-55	648	248	418	185



Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5525 04 62	1/2"	GN-15	4,030	173,51
5525 05 63	3/4"	GN-15	4,630	177,18
5525 06 63	1"	GN-15	5,630	185,40
5525 07 63	1 1/4"	GN-15	7,130	198,19
5525 08 63	1 1/2"	GN-15	8,630	223,03
5525 09 64	2"	GN-20	12,070	285,51
5525 10 64	2 1/2"	GN-20	15,370	345,09
5525 11 65	3"	GN-25	20,700	418,38
5525 12 67	4"	GN-35	29,680	589,32
5525 13 68	5"	GN-40	54,530	1203,24
5525 14 69	6"	GN-45	74,960	1609,59
5525 16 84	8"	GN-55	110,080	2955,08

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5525 04 73	1/2"	GN-15/S3	4,220	188,48
5525 05 74	3/4"	GN-15/S4	4,820	196,76
5525 06 75	1"	GN-20/S3	7,050	228,87
5525 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	8,550	251,96
5525 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	11,280	295,26
5525 09 78	2"	GN-30/S4	14,770	346,27
5525 10 79	2 1/2"	GN-35/S3	21,520	469,47
5525 11 80	3"	GN-40/S4	27,410	573,82
5525 12 81	4"	GN-45/S4	37,120	727,76
5525 13 82	5"	GN-55/S4	72,500	1558,15
5525 14 83	6"	GN-55/S5	89,500	1934,42
5525 16 93	8"	GN-65/S5	140,300	3532,05

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5525



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-44	166,5	117,5	168	83
3/4"	GNP-44	171,5	117,5	168	83
1"	GNP-44	177,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-44	190,5	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-44	195,5	117,5	168	83
2"	GNP-60	215,5	129,5	184	92
2 1/2"	GNP-60	227,5	129,5	184	92
3"	GNP-94	251,5	138,5	204	103
4"	GNP-198	299	163	268	121,5
5"	GNP-300	385	185	296	142
6"	GNP-513	451,5	201,5	390	152
8"	GNP-800	627	227	454	174

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-24/S4	151	102	147	71,5
3/4"	GNP-44/S4	171,5	117,5	168	83
1"	GNP-60/S5	189,5	129,5	184	92
1 1/4"	GNP-60/S5	202,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	216,5	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	233	147	262	108,5
2 1/2"	GNP-198/S4	261	163	268	121,5
3"	GNP-300/S5	298	185	296	142
4"	GNP-513/S5	337,5	201,5	390	152
5"	GNP-1280/S5	460	260	525	206
6"	GNP-1280/S5	510	260	525	206
8"	GNP-2300/S5	718	318	610	260

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5525 04 130	1/2"	GNP-44	4,300	182,19
5525 05 128	3/4"	GNP-44	4,900	186,04
5525 06 128	1"	GNP-44	5,900	194,67
5525 07 128	1 1/4"	GNP-44	7,400	208,10
5525 08 128	1 1/2"	GNP-44	8,900	234,18
5525 09 138	2"	GNP-60	11,900	299,79
5525 10 138	2 1/2"	GNP-60	15,200	362,34
5525 11 142	3"	GNP-94	20,000	439,30
5525 12 150	4"	GNP-198	28,000	618,79
5525 13 158	5"	GNP-300	54,500	1263,40
5525 14 162	6"	GNP-513	74,500	1690,07
5525 16 166	8"	GNP-800	106,900	3102,84

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5525 04 126	1/2"	GNP-24/S4	3,700	197,90
5525 05 132	3/4"	GNP-44/S4	5,000	206,60
5525 06 140	1"	GNP-60/S5	6,700	240,31
5525 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	8,200	264,56
5525 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	10,400	310,02
5525 09 148	2"	GNP-135/S5	14,700	363,58
5525 10 152	2 1/2"	GNP-198/S4	19,200	492,94
5525 11 160	3"	GNP-300/S5	27,100	602,51
5525 12 164	4"	GNP-513/S5	36,500	764,15
5525 13 172	5"	GNP-1280/S5	91,600	1820,15
5525 14 172	6"	GNP-1280/S5	108,600	2205,24
5525 16 178	8"	GNP-2300/S5	161,200	4134,05

5526A



Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2526A

2 pieces ball valve with flanges

Valve characteristics see art. 2526A

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05	157	101	119	67
3/4"	GN-05	160	101	119	67
1"	GN-05	160	101	119	67
1 1/4"	GN-15	190	121	165	85
1 1/2"	GN-15	198	121	165	85
2"	GN-17	205	121	197	85
2 1/2"	GN-20	260	143	177	96
3"	GN-25	273	143	239	96
4"	GN-35	340	196	246	138

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15/S3	170	121	165	85
3/4"	GN-15/S4	175	121	165	85
1"	GN-17/S3	179	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	215	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	220	143	239	96
2"	GN-30/S4	246	162	230	113
2 1/2"	GN-35/S3	315	196	246	138
3"	GN-40/S4	326	196	290	138
4"	GN-45/S4	353	208	351	151

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5526A 04 44	1/2"	GN-05	2,300	157,56
5526A 05 44	3/4"	GN-05	2,950	171,19
5526A 06 44	1"	GN-05	3,700	192,39
5526A 07 63	1 1/4"	GN-15	6,000	243,20
5525A 08 63	1 1/2"	GN-15	7,630	284,62
5526A 09 52	2"	GN-17	10,750	371,93
5526A 10 64	2 1/2"	GN-20	16,270	533,31
5526A 11 65	3"	GN-25	21,800	668,44
5526A 12 67	4"	GN-35	37,360	1111,13

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5526A 04 73	1/2"	GN-15/S3	3,470	197,85
5526A 05 74	3/4"	GN-15/S4	4,120	218,28
5526A 06 49	1"	GN-17/S3	5,440	258,76
5526A 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	7,150	306,18
5526A 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	10,280	371,96
5526A 09 78	2"	GN-30/S4	13,970	464,40
5526A 10 79	2 1/2"	GN-35/S3	22,420	691,31
5526A 11 80	3"	GN-40/S4	28,510	854,22
5526A 12 81	4"	GN-45/S4	45,520	1276,22

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5526A



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-14	130	80	122	65
3/4"	GNP-14	137	80	122	65
1"	GNP-14	137	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	189	118	168	83
1 1/2"	GNP-44	194	118	168	83
2"	GNP-44	201	118	168	83
2 1/2"	GNP-94	258	139	204	103
3"	GNP-94	268	139	204	103
4"	GNP-198	308	163	268	121,5

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-44/S4	165	117,5	168	83
3/4"	GNP-44/S4	175	117,5	168	83
1"	GNP-44/S5	175	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	201	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	215	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	230	147	262	108,5
2 1/2"	GNP-198/S4	281	163	268	121,5
3"	GNP-300/S5	315	185	296	142
4"	GNP-513/S5	347	201,5	390	152

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5526A04122	1/2"	GNP-14	2,250	165,43
5526A05122	3/4"	GNP-14	2,900	179,75
5526A06122	1"	GNP-14	3,650	202,01
5526A07128	1 1/4"	GNP-44	6,270	255,36
5526A08128	1 1/2"	GNP-44	7,900	298,85
5526A09128	2"	GNP-44	10,500	390,52
5526A10142	2 1/2"	GNP-94	16,700	559,97
5526A11142	3"	GNP-94	21,100	701,86
5526A12150	4"	GNP-198	35,680	1166,68

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5526A04134	1/2"	GNP-44/S4	3,650	207,74
5526A05132	3/4"	GNP-44/S4	4,300	229,20
5526A06136	1"	GNP-44/S5	5,050	271,69
5526A07140	1 1/4"	GNP-60/S5	6,800	321,49
5526A08144	1 1/2"	GNP-94/S5	9,400	390,56
5526A09148	2"	GNP-135/S5	13,900	487,62
5526A10152	2 1/2"	GNP-198/S4	20,100	725,87
5526A11160	3"	GNP-300/S5	28,200	896,93
5526A12164	4"	GNP-513/S5	44,900	1340,03

5528



Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2528

2 pieces full bore ball valve

Valve characteristics see art. 2528

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05	147,5	101	119	67
3/4"	GN-05	152,5	101	119	67
1"	GN-05	158,5	101	119	67
1 1/4"	GN-15	192,5	121	165	85
1 1/2"	GN-15	197,5	121	165	85
2"	GN-17	204,5	121	197	85
2 1/2"	GN-20	261,5	143	177	96
3"	GN-25	272,5	143	239	96
4"	GN-35	341	196	246	138
5"	GN-40	396	196	290	138
6"	GN-45	458	208	351	151
8"	GN-55	648	248	418	185

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15/S3	167,5	121	165	85
3/4"	GN-15/S4	172,5	121	165	85
1"	GN-17/S4	178,5	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	214,5	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	219,5	143	239	96
2"	GN-30/S4	245,5	162	230	113
2 1/2"	GN-35/S3	314,5	196	246	138
3"	GN-40/S4	325,5	196	290	138
4"	GN-45/S4	353	208	351	151
5"	GN-55/S4	448	248	418	185
6"	GN-55/S5	498	248	418	185
8"	GN-65/S5	705	305	502	235

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5528 04 44	1/2"	GN-05	3,050	189,03
5528 05 44	3/4"	GN-05	3,900	203,19
5528 06 44	1"	GN-05	4,600	231,55
5528 07 63	1 1/4"	GN-15	7,580	306,12
5528 08 63	1 1/2"	GN-15	8,830	346,34
5528 09 52	2"	GN-17	11,850	442,34
5528 10 64	2 1/2"	GN-20	17,620	638,54
5528 11 65	3"	GN-25	22,850	768,22
5528 12 67	4"	GN-35	33,110	1110,15
5528 13 68	5"	GN-40	60,030	2358,59
5528 14 69	6"	GN-45	76,160	3240,12
5528 16 84	8"	GN-55	132,980	6289,61

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5528 04 73	1/2"	GN-15/S3	4,220	221,20
5528 05 74	3/4"	GN-15/S4	5,070	241,65
5528 06 49	1"	GN-17/S4	6,340	285,89
5528 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	9,000	360,45
5528 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	11,480	420,12
5528 09 78	2"	GN-30/S4	15,070	516,25
5528 10 79	2 1/2"	GN-35/S3	23,770	773,99
5528 11 80	3"	GN-40/S4	29,560	925,61
5528 12 81	4"	GN-45/S4	41,270	1238,64
5528 13 82	5"	GN-55/S4	78,650	2713,51
5528 14 83	6"	GN-55/S5	97,850	3567,62
5528 16 93	8"	GN-65/S5	163,750	6866,58

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5528



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-14	126,5	80	122	65
3/4"	GNP-14	131,5	80	122	65
1"	GNP-14	137,5	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	189	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-44	194	117,5	168	83
2"	GNP-44	201	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-94	258	138,5	203	103
3"	GNP-94	268	138,5	204	103
4"	GNP-198	308	163	268	121,5
5"	GNP-300	385	185	296	142
6"	GNP-513	451,5	201,5	390	152
8"	GNP-800	627	227	454	174

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-24/S4	148	102	147	71,5
3/4"	GNP-44/S4	169	117,5	168	83
1"	GNP-60/S5	175	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	201	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	215	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	230,5	147	262	108,5
2 1/2"	GNP-198/S4	281,5	163	268	121,5
3"	GNP-300/S5	314,5	185	296	142
4"	GNP-513/S5	346,5	201,5	390	152
5"	GNP-1280/S5	460	260	525	206
6"	GNP-1280/S5	510	260	525	206
8"	GNP-2300/S5	718	318	610	260


GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5528 04 122	1/2"	GNP-14	3,000	198,48
5528 05 122	3/4"	GNP-14	3,850	213,35
5528 06 122	1"	GNP-14	4,550	243,13
5528 07 128	1 1/4"	GNP-44	7,850	321,43
5528 08 128	1 1/2"	GNP-44	9,100	363,66
5528 09 128	2"	GNP-44	11,600	464,55
5528 10 142	2 1/2"	GNP-94	18,050	670,47
5528 11 142	3"	GNP-94	22,150	808,63
5528 12 150	4"	GNP-198	31,430	1165,66
5528 13 158	5"	GNP-300	60,000	2476,52
5528 14 162	6"	GNP-513	75,700	3402,12
5528 16 166	8"	GNP-800	129,800	6604,09

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5528 04 126	1/2"	GNP-24/S4	3,700	232,26
5528 05 132	3/4"	GNP-44/S4	5,250	253,73
5528 06 136	1"	GNP-60/S5	5,950	300,18
5528 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	8,650	378,47
5528 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	10,600	441,13
5528 09 148	2"	GNP-135/S5	15,000	542,06
5528 10 152	2 1/2"	GNP-198/S4	21,450	812,69
5528 11 160	3"	GNP-300/S5	29,250	971,89
5528 12 164	4"	GNP-513/S5	40,650	1300,57
5528 13 172	5"	GNP-1280/S5	97,750	2991,64
5528 14 172	6"	GNP-1280/S5	116,950	3847,74
5528 16 178	8"	GNP-2300/S5	184,650	7501,83

5528A



Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2528A

2 pieces ball valve with flanges

Valve characteristics see art. 2528A

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05	147,5	101	119	67
3/4"	GN-05	152,5	101	119	67
1"	GN-05	158,5	101	119	67
1 1/4"	GN-15	192,5	121	165	85
1 1/2"	GN-15	197,5	121	165	85
2"	GN-17	204,5	121	197	85
2 1/2"	GN-20	261,5	143	177	96
3"	GN-25	272,5	143	239	96
4"	GN-35	341	196	246	138
6"	GN-45	458	208	351	151
8"	GN-55	648	248	418	185

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15/S3	167,5	121	165	85
3/4"	GN-15/S4	172,5	121	165	85
1"	GN-17/S4	178,5	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	214,5	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	219,5	143	239	96
2"	GN-30/S4	245,5	162	230	113
2 1/2"	GN-35/S3	314,5	196	246	138
3"	GN-40/S4	325,5	196	290	138
4"	GN-45/S4	353	208	351	151
6"	GN-55/S5	498	248	418	185
8"	GN-65/S5	705	305	502	235

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5528A 04 44	1/2"	GN-05	2,300	180,36
5528A 05 44	3/4"	GN-05	2,950	197,92
5528A 06 44	1"	GN-05	3,700	232,64
5528A 07 63	1 1/4"	GN-15	6,000	275,19
5528A 08 63	1 1/2"	GN-15	7,630	350,03
5528A 09 52	2"	GN-17	10,750	692,81
5528A 10 64	2 1/2"	GN-20	16,270	711,91
5528A 11 65	3"	GN-25	21,800	872,65
5528A 12 67	4"	GN-35	37,360	1414,32
5528A 14 69	6"	GN-45	83,310	3375,91
5528A 16 84	8"	GN-55	134,28	5969,32

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return


5528A 04 73	1/2"	GN-15/S3	3,470	212,52
5528A 05 74	3/4"	GN-15/S4	4,120	236,36
5528A 06 49	1"	GN-17/S4	5,440	286,98
5528A 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	7,150	332,32
5528A 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	10,280	431,17
5528A 09 78	2"	GN-30/S4	13,970	550,67
5528A 10 79	2 1/2"	GN-35/S3	22,420	853,35
5528A 11 80	3"	GN-40/S4	28,510	1041,26
5528A 12 81	4"	GN-45/S4	45,520	1552,76
5528A 14 83	6"	GN-55/S5	105,000	3700,74
5528A 16 93	8"	GN-65/S5	165,050	6542,52

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5528A



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-14	126,5	80	122	65
3/4"	GNP-14	131,5	80	122	65
1"	GNP-14	137,5	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	189	117,5	168	83
1 1/2"	GNP-44	194	117,5	168	83
2"	GNP-44	201	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-94	258	138,5	204	103
3"	GNP-94	268	138,5	204	103
4"	GNP-198	308	163	268	121,5
6"	GNP-513	451,5	201,5	390	152
8"	GNP-800	627	227	454	174

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-24/S4	148	102	147	71,5
3/4"	GNP-44/S4	169	117,5	168	83
1"	GNP-44/S5	175	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	201	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	215	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	230,5	147	262	108,5
2 1/2"	GNP-198/S4	281,5	163	268	121,5
3"	GNP-300/S5	314,5	185	296	142
4"	GNP-513/S5	346,5	201,5	390	152
6"	GNP-1280/S5	510	260	525	206
8"	GNP-2300/S5	718	318	610	260


GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5528A 04 122	1/2"	GNP-14	2,250	189,38
5528A 05 122	3/4"	GNP-14	2,900	207,82
5528A 06 122	1"	GNP-14	3,650	244,27
5528A 07 128	1 1/4"	GNP-44	6,270	288,95
5528A 08 128	1 1/2"	GNP-44	7,900	367,53
5528A 09 128	2"	GNP-44	10,500	727,45
5528A 10 142	2 1/2"	GNP-94	16,700	747,51
5528A 11 142	3"	GNP-94	21,100	916,28
5528A 12 150	4"	GNP-198	35,680	1485,04
5528A 14 162	6"	GNP-513	82,850	3544,71
5528A 16 166	8"	GNP-800	131,100	6267,78

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5528A 04 126	1/2"	GNP-24/S4	2,950	223,15
5528A 05 132	3/4"	GNP-44/S4	4,300	248,18
5528A 06 136	1"	GNP-44/S4	5,050	301,33
5528A 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	6,800	348,93
5528A 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	9,400	452,73
5528A 09 148	2"	GNP-135/S5	13,900	578,20
5528A 10 152	2 1/2"	GNP-198/S4	20,100	896,02
5528A 11 160	3"	GNP-300/S5	28,200	1093,33
5528A 12 164	4"	GNP-513/S5	44,900	1630,40
5528A 14 172	6"	GNP-1280/S5	124,100	4041,21
5528A 16 178	8"	GNP-2300/S5	185,950	7144,44

5529



Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2529

2 pieces ball valve with flanges
Valve characteristics see art. 2529

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2 1/2"	GN-20	306	143	177	96
3"	GN-25	308	143	239	96
4"	GN-35	327	196	246	138
5"	GN-40	396	196	290	138
6"	GN-45	458	208	351	151

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2 1/2"	GN-35/S3	359	196	246	138
3"	GN-40/S4	361	196	290	138
4"	GN-45/S4	392	208	351	151
5"	GN-55/S4	448	248	418	185
6"	GN-55/S5	498	248	418	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5529 04 44	1/2"	GN-05	3,050	189,03
5529 05 44	3/4"	GN-05	3,900	203,19
5529 06 44	1"	GN-05	4,600	231,55
5529 07 63	1 1/4"	GN-15	8,830	306,12
5529 08 63	1 1/2"	GN-15	10,010	346,34
5529 09 52	2"	GN-17	11,850	442,43
5529 10 64	2 1/2"	GN-20	20,700	837,03
5529 11 65	3"	GN-25	28,480	1033,15
5529 12 67	4"	GN-35	38,460	1431,51
5529 13 68	5"	GN-40	64,380	2796,20
5529 14 69	6"	GN-45	76,160	3648,70

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5529 04 73	1/2"	GN-15/S3	4,770	221,20
5529 05 74	3/4"	GN-15/S4	5,470	241,65
5529 06 49	1"	GN-17/S4	6,340	285,89
5529 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	9,950	360,45
5529 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	12,840	420,12
5529 09 78	2"	GN-30/S4	17,110	516,25
5529 10 79	2 1/2"	GN-35/S3	32,200	967,09
5529 11 80	3"	GN-40/S4	35,510	1183,42
5529 12 81	4"	GN-45/S4	47,920	1565,04
5529 13 82	5"	GN-55/S4	99,550	3110,49
5529 14 83	6"	GN-55/S5	118,500	3935,48

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5529



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2 1/2"	GNP-60	292,5	129,5	184	92
3"	GNP-94	303,5	138,5	204	103
4"	GNP-198	294	163	268	121,5
5"	GNP-300	385	185	296	142
6"	GNP-513	451,5	201,5	390	152

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2 1/2"	GNP198/S5	326	163	268	121,5
3"	GNP-300/S5	350	185	296	142
4"	GNP-513/S5	385,5	201,5	390	152
5"	GNP-1280/S5	460	260	525	206
6"	GNP-1280/S5	510	260	525	206


GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5529 04 122	1/2"	GNP-14	3,000	198,48
5529 05 122	3/4"	GNP-14	3,850	213,35
5529 06 122	1"	GNP-14	4,550	243,13
5529 07 128	1 1/4"	GNP-44	9,100	321,43
5529 08 128	1 1/2"	GNP-44	10,280	363,66
5529 09 128	2"	GNP-44	11,600	464,55
5529 10 138	2 1/2"	GNP-60	20,530	878,88
5529 11 142	3"	GNP-94	27,780	1084,81
5529 12 150	4"	GNP-198	36,780	1503,08
5529 13 158	5"	GNP-300	64,350	2936,01
5529 14 162	6"	GNP-513	75,700	3831,14

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5529 04 126	1/2"	GNP-24/S4	3,700	232,26
5529 05 132	3/4"	GNP-44/S4	5,650	253,73
5529 06 136	1"	GNP-44/S5	5,950	300,18
5529 07 140	1 1/4"	GNP-60/S5	9,600	378,47
5529 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	11,960	441,13
5529 09 148	2"	GNP135/S5	17,040	542,06
5529 10 152	2 1/2"	GNP198/S4	29,880	1015,45
5529 11 160	3"	GNP-300/S5	35,200	1242,59
5529 12 164	4"	GNP-513/S5	47,300	1643,29
5529 13 172	5"	GNP-1280/S5	118,650	3529,18
5529 14 172	6"	GNP-1280/S5	137,600	4378,25

5105



Válvula esfera 1 pieza tipo wafer

Características de válvula ver art. 2105

1 piece full bore ball valve mounting between flanges PN-16 - wafer type

Valve characteristics see art. 2105

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-15	246	121	165	85
1 1/4"	GN-20	288	143	177	96
1 1/2"	GN-20	302	143	177	96
2"	GN-20	316	143	177	96
2 1/2"	GN-25	342	143	239	96
3"	GN-25	372	143	239	96
4"	GN-40	460	196	290	138

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-20/S4	268	143	177	96
1 1/4"	GN-25/S5	288	143	239	96
1 1/2"	GN-25/S5	302	143	239	96
2"	GN-35/S5	369	196	246	138
2 1/2"	GN-40/S4	395	196	290	138
3"	GN-45/S3	437	208	351	151
4"	GN-55/S4	512	248	418	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5105 06 63	1"	GN-15	4,560	216,53
5105 07 64	1 1/4"	GN-20	6,670	277,33
5105 08 64	1 1/2"	GN-20	9,370	294,98
5105 09 64	2"	GN-20	10,870	315,56
5105 10 65	2 1/2"	GN-25	19,000	474,86
5105 11 65	3"	GN-25	24,000	548,39
5105 12 68	4"	GN-40	38,730	806,84

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5105 06 76	1"	GN-20/S4	5,950	269,51
5105 07 85	1 1/4"	GN-25/S5	7,050	327,13
5105 08 85	1 1/2"	GN-25/S5	10,980	348,89
5105 09 79	2"	GN-35/S5	17,020	439,83
5105 10 80	2 1/2"	GN-40/S4	25,710	630,30
5105 11 91	3"	GN-45/S3	35,420	752,98
5105 12 82	4"	GN-55/S4	57,400	1108,76

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5105



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GNP-44	242,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60	274,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-60	288,5	129,5	184	92
2"	GNP-60	302,5	129,5	184	92
2 1/2"	GNP-94	337,5	138,5	204	103
3"	GNP-94	367,5	138,5	204	103
4"	GNP-300	449	185	296	142

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GNP-60/S5	254,5	129,5	184	92
1 1/4"	GNP-94/S5	283,5	138,5	204	103
1 1/2"	GNP-94/S5	297,5	138,5	204	103
2"	GNP-198/S4	336	163	268	121,5
2 1/2"	GNP-300/S5	384	185	296	142
3"	GNP-513/S5	430,5	201,5	390	152
4"	GNP-1280/S5	524	260	525	206

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5105 06 128	1"	GNP-44	4,830	227,36
5105 07 138	1 1/4"	GNP-60	6,500	291,20
5105 08 138	1 1/2"	GNP-60	9,200	309,73
5105 09 138	2"	GNP-60	10,700	331,34
5105 10 142	2 1/2"	GNP-94	18,300	498,60
5105 11 142	3"	GNP-94	23,300	575,81
5105 12 158	4"	GNP-300	38,730	847,18

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5105 06 140	1"	GNP-60/S5	5,600	282,99
5105 07 144	1 1/4"	GNP-94/S5	6,170	343,49
5105 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	10,100	366,34
5105 09 152	2"	GNP-198/S4	14,700	461,82
5105 10 160	2 1/2"	GNP-300/S5	25,400	661,82
5105 11 164	3"	GNP-513/S5	34,800	861,79
5105 12 172	4"	GNP-1280/S5	76,500	1280,62

5115



Válvula esfera 1 pieza tipo wafer con cámara de calefacción

Características de válvula ver art. 2115

1 piece full bore ball valve with heating chamber.
Mounting between flanges PN-16 wafer type
Valve characteristics see art. 2115

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-15	246	121	165	85
1 1/4"	GN-20	288	143	177	96
1 1/2"	GN-20	302	143	177	96
2"	GN-20	316	143	177	96
2 1/2"	GN-25	342	143	239	96
3"	GN-25	372	143	239	96
4"	GN-40	460	196	290	138

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GN-20/S4	268	143	177	96
1 1/4"	GN-25/S5	288	143	239	96
1 1/2"	GN-25/S5	302	143	239	96
2"	GN-35/S5	369	196	246	138
2 1/2"	GN-40/S4	396	196	290	138
3"	GN-45/S3	437	208	351	151
4"	GN-55/S4	512	210	480	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5115 06 63	1"	GN-15	4,560	298,88
5115 07 64	1 1/4"	GN-20	6,670	365,56
5115 08 64	1 1/2"	GN-20	9,370	392,04
5115 09 64	2"	GN-20	10,870	439,09
5115 10 65	2 1/2"	GN-25	19,000	627,80
5115 11 65	3"	GN-25	24,000	716,03
5115 12 68	4"	GN-40	38,730	1009,78

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5115 06 76	1"	GN-20/S4	5,950	351,86
5115 07 85	1 1/4"	GN-25/S5	7,090	415,36
5115 08 85	1 1/2"	GN-25/S5	10,980	445,95
5115 09 79	2"	GN-35/S5	17,020	563,36
5115 10 80	2 1/2"	GN-40/S4	25,710	783,24
5115 11 91	3"	GN-45/S3	35,420	920,62
5115 12 82	4"	GN-55/S4	57,400	1311,71

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GNP-44	242,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60	274,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-60	288,5	129,5	184	92
2"	GNP-60	302,5	129,5	184	92
2 1/2"	GNP-94	337,5	138,5	204	103
3"	GNP-94	367,5	138,5	204	103
4"	GNP-300	449	185	296	142

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1"	GNP-60/S5	254,5	129,5	184	92
1 1/4"	GNP-94/S5	283,5	138,5	204	103
1 1/2"	GNP-94/S5	297,5	138,5	204	103
2"	GNP-198/S4	336	163	268	121,5
2 1/2"	GNP-300/S5	384	185	296	142
3"	GNP-513/S5	430,5	201,5	390	152
4"	GNP-1280/S5	524	260	525	206

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5115 06 128	1"	GNP-44	4,830	313,83
5115 07 138	1 1/4"	GNP-60	6,500	383,84
5115 08 138	1 1/2"	GNP-60	9,200	411,64
5115 09 138	2"	GNP-60	10,700	461,05
5115 10 142	2 1/2"	GNP-94	18,300	659,19
5115 11 142	3"	GNP-94	23,300	751,84
5115 12 158	4"	GNP-300	38,700	1060,27

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5115 06 140	1"	GNP-60/S5	5,600	369,46
5115 07 144	1 1/4"	GNP-94/S5	6,170	436,13
5115 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	10,100	468,25
5115 09 152	2"	GNP-198/S4	14,700	591,53
5115 10 160	2 1/2"	GNP-300/S5	25,400	822,40
5115 11 164	3"	GNP-513/S5	34,800	1014,98
5115 12 172	4"	GNP-1280/S5	76,500	1515,02

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5116



Válvula esfera 1 pieza tipo wafer con cámara de calefacción
Características de válvula ver art. 2116

1 piece full bore ball valve with heating chamber
Valve characteristics see art. 2116

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15	382	121	165	85
3/4"	GN-15	396	121	165	85
1"	GN-15	411	121	165	85
1 1/4"	GN-20	448	143	177	96
1 1/2"	GN-20	486	143	177	96
2"	GN-20	511	143	177	96
2 1/2"	GN-25	626	143	239	96
3"	GN-25	707	143	239	96
4"	GN-40	779	196	290	138


GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15/S3	226	110	158	85
3/4"	GN-20/S3	258	100	158	96
1"	GN-20/S4	268	127	230	96
1 1/4"	GN-25/S5	288	127	230	96
1 1/2"	GN-25/S5	302	127	230	96
2"	GN-35/S5	369	161	308	138
2 1/2"	GN-40/S4	395	161	308	138
3"	GN-45/S3	437	210	480	151
4"	GN-55/S4	512	210	480	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5116 04 63	1/2"	GN-15	3,360	355,52
5116 05 63	3/4"	GN-15	3,860	379,05
5116 06 63	1"	GN-15	4,560	425,35
5116 07 64	1 1/4"	GN-20	6,670	533,21
5116 08 64	1 1/2"	GN-20	9,370	586,16
5116 09 64	2"	GN-20	10,870	659,68
5116 10 65	2 1/2"	GN-25	19,000	977,80
5116 11 65	3"	GN-25	24,000	1207,21
5116 12 68	4"	GN-40	38,730	1828,98

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5116 04 73	1/2"	GN-15/S3	3,570	372,28
5116 05 75	3/4"	GN-20/S3	5,300	423,72
5116 06 76	1"	GN-20/S4	5,950	478,34
5116 07 85	1 1/4"	GN-25/S5	7,050	583,01
5116 08 85	1 1/2"	GN-25/S5	10,980	640,07
5116 09 79	2"	GN-35/S5	17,020	783,95
5116 10 80	2 1/2"	GN-40/S4	25,710	1133,24
5116 11 91	3"	GN-45/S3	35,420	1411,80
5116 12 82	4"	GN-55/S4	57,400	2125,82



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-44	222,5	117,5	168	83
3/4"	GNP-44	232,5	117,5	168	83
1"	GNP-44	242,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60	274,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-60	288,5	129,5	184	92
2"	GNP-60	302,5	129,5	184	92
2 1/2"	GNP-94	337,5	138,5	204	103
3"	GNP-94	367,5	138,5	204	103
4"	GNP-300	449	185	296	142

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L1	D
1/2"	GNP-44/S4	222,5	117,5	168	83
3/4"	GNP-60/S5	244,5	129,5	184	92
1"	GNP-60/S5	254,5	129,5	184	92
1 1/4"	GNP-94/S5	283,5	138,5	204	103
1 1/2"	GNP-94/S5	297,5	138,5	204	103
2"	GNP-198/S4	336	163	268	121,5
2 1/2"	GNP-300/S5	384	185	296	142
3"	GNP-513/S5	430,5	201,5	390	152
4"	GNP-1280/S5	524	260	525	206

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5116 04 128	1/2"	GNP-44	3,630	373,29
5116 05 128	3/4"	GNP-44	4,130	398,00
5116 06 128	1"	GNP-44	4,830	446,62
5116 07 138	1 1/4"	GNP-60	6,500	559,87
5116 08 138	1 1/2"	GNP-60	9,200	615,46
5116 09 138	2"	GNP-60	10,700	692,67
5116 10 142	2 1/2"	GNP-94	18,300	1026,69
5116 11 142	3"	GNP-94	23,300	1267,57
5116 12 158	4"	GNP-300	38,700	1829,24

GNP Simple efecto / GNP Spring Return


5116 04 134	1/2"	GNP-44/S4	3,750	390,90
5116 05 140	3/4"	GNP-60/S5	4,950	444,91
5116 06 140	1"	GNP-60/S5	5,600	502,25
5116 07 144	1 1/4"	GNP-94/S5	6,170	612,16
5116 08 144	1 1/2"	GNP-94/S5	10,100	672,07
5116 09 152	2"	GNP-198/S4	14,700	823,14
5116 10 160	2 1/2"	GNP-300/S5	25,400	1189,90
5116 11 164	3"	GNP-513/S5	34,800	1482,39
5116 12 172	4"	GNP-1280/S5	76,500	2360,89

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5118



Válvula esfera 1 pieza tipo wafer
Características de válvula ver art. 2118

1 piece full ball valve wafer type
Valve characteristics see art. 2118

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-05	210	101	119	67
3/4"	GN-05	216	101	119	67
1"	GN-05	159	101	119	67
1 1/4"	GN-15	191	121	165	85
1 1/2"	GN-15	198	121	165	85
2"	GN-17	206	121	197	85
2 1/2"	GN-20	238	143	177	96
3"	GN-25	254	143	239	96
4"	GN-35	319	196	246	138

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GN-15/S3	226	121	165	85
3/4"	GN-15/S4	236	121	165	85
1"	GN-17/S4	179	121	197	85
1 1/4"	GN-20/S4	213	143	177	96
1 1/2"	GN-25/S4	220	143	239	96
2"	GN-30/S4	247	162	230	113
2 1/2"	GN-35/S3	291	196	246	138
3"	GN-40/S4	307	196	290	138
4"	GN-45/S4	331	208	351	151


Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5118 04 44	1/2"	GN-05	2,500	211,44
5118 05 44	3/4"	GN-05	2,700	232,61
5118 06 44	1"	GN-05	3,330	258,41
5118 07 63	1 1/4"	GN-15	5,550	347,54
5118 08 63	1 1/2"	GN-15	6,180	389,89
5118 09 52	2"	GN-17	7,800	432,24
5118 10 64	2 1/2"	GN-20	10,570	705,31
5118 11 65	3"	GN-25	14,300	872,08
5118 12 67	4"	GN-35	24,850	1403,80

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5118 04 73	1/2"	GN-15/S3	3,670	226,52
5118 05 74	3/4"	GN-15/S4	3,870	272,82
5118 06 49	1"	GN-17/S4	5,070	306,09
5118 07 76	1 1/4"	GN-20/S4	6,400	392,36
5118 08 77	1 1/2"	GN-25/S4	8,830	438,42
5118 09 78	2"	GN-30/S4	11,020	544,08
5118 10 79	2 1/2"	GN-35/S3	16,720	845,21
5118 11 80	3"	GN-40/S4	21,000	1056,21
5118 12 81	4"	GN-45/S4	33,000	1675,54

Actuador GNP / GNP actuator



GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-14	185	80	122	65
3/4"	GNP-14	195	80	122	65
1"	GNP-14	138	80	122	65
1 1/4"	GNP-44	188	118	168	83
1 1/2"	GNP-44	195	118	168	83
2"	GNP-44	203	118	168	83
2 1/2"	GNP-94	234	139	204	103
3"	GNP-94	250	139	204	103
4"	GNP-198	286	163	268	121,5

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
1/2"	GNP-44/S4	222,5	117,5	168	83
3/4"	GNP-44/S4	232,5	117,5	168	83
1"	GNP-44/S5	175,5	117,5	168	83
1 1/4"	GNP-60/S5	199,5	129,5	184	92
1 1/2"	GNP-94/S5	215,5	138,5	204	103
2"	GNP-135/S5	232	147	262	108,5
2 1/2"	GNP-198/S4	258	163	268	121,5
3"	GNP-300/S5	296	185	296	142
4"	GNP-513/S5	324,5	201,5	390	152

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5118 04 122	1/2"	GNP-14	2,450	222,01
5118 05 122	3/4"	GNP-14	2,650	244,24
5118 06 122	1"	GNP-14	3,280	271,33
5118 07 128	1 1/4"	GNP-44	5,820	364,91
5118 08 128	1 1/2"	GNP-44	6,450	409,39
5118 09 128	2"	GNP-44	7,550	453,86
5118 10 142	2 1/2"	GNP-94	11,000	740,58
5118 11 142	3"	GNP-94	13,600	915,68
5118 12 150	4"	GNP-198	23,180	1473,99

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

511804134	1/2"	GNP-44/S4	3,850	237,85
511805132	3/4"	GNP-44/S4	4,050	286,46
511806136	1"	GNP-44/S4	4,680	321,39
511807140	1 1/4"	GNP-60/S5	6,350	411,98
511808144	1 1/2"	GNP-94/S5	7,950	460,34
511809148	2"	GNP-135/S5	10,950	571,29
511810152	2 1/2"	GNP-198/S4	14,400	887,47
511811160	3"	GNP-300/S5	20,700	1109,02
511812164	4"	GNP-513/S5	32,400	1759,31

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5113



Válvula mariposa tipo wafer

Características de válvula ver art. 2103

Butterfly valve wafer type

Valve characteristics see art. 2103

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-15	360	121	165	85
2 1/2"	GN-15	374	121	165	85
3"	GN-17	389	121	197	85
4"	GN-20	448	143	177	96
5"	GN-25	486	143	239	96
6"	GN-25	511	143	239	96
8"	GN-35	626	196	246	138
10"	GN-40	707	196	290	138
12"	GN-45	779	208	351	151
14"	GN-60	805	305	444	235
16"	GN-60	875	305	444	235
18"	GN-65	930	305	502	235
20"	GN-70	1065	362	587	332

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-17/S5	360	121	197	85
2 1/2"	GN-25/S5	396	143	239	96
3"	GN-30/S4	430	162	230	113
4"	GN-30/S5	467	162	230	113
5"	GN-35/S4	539	196	246	138
6"	GN-35/S5	564	196	246	138
8"	GN-45/S4	638	208	351	151
10"	GN-50/S4	759	248	361	185
12"	GN-55/S6	819	248	418	185
14"	GN-70/S5	862	362	587	332
16"	GN-70/S6	932	362	587	332

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5113 09 48	2"	GN-15	6,230	145,18
5113 10 48	2 1/2"	GN-15	6,730	152,82
5113 11 53	3"	GN-17	7,610	168,79
5113 12 64	4"	GN-20	10,030	185,58
5113 13 65	5"	GN-25	13,070	212,02
5113 14 65	6"	GN-25	14,100	216,59
5113 16 67	8"	GN-35	23,480	342,19
5113 18 68	10"	GN-40	31,230	449,35
5113 20 69	12"	GN-45	45,400	650,44
5113 22 57	14"	GN-60	87,500	1079,76
5113 24 54	16"	GN-60	108,000	1486,68
5113 26 58	18"	GN-65	164,000	1937,62
5113 28 100	20"	GN-70	219,000	3403,19

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5113 09 51	2"	GN-17/S5	5,560	188,76
5113 10 85	2 1/2"	GN-25/S5	9,380	230,82
5113 11 78	3"	GN-30/S4	10,970	245,88
5113 12 86	4"	GN-30/S5	12,870	256,70
5113 13 87	5"	GN-35/S4	16,700	330,71
5113 14 88	6"	GN-35/S5	19,520	361,91
5113 16 81	8"	GN-45/S4	26,920	478,36
5113 18 95	10"	GN-50/S4	41,130	709,36
5113 20 90	12"	GN-55/S6	59,400	969,22
5113 22 101	14"	GN-70/S5	133,200	2739,82
5113 24 102	16"	GN-70/S6	153,700	3229,68

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44	356,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-44	370,5	117,5	168	83
3"	GNP-44	385,5	117,5	168	83
4"	GNP-60	434,5	129,5	184	92
5"	GNP-94	481,5	138,5	204	103
6"	GNP-94	506,5	138,5	204	103
8"	GNP-198	593	163	268	121,5
10"	GNP-300	696	185	296	142
12"	GNP-513	772,5	201,5	390	152
14"	GNP-1280	760	260	525	206
16"	GNP-1280	830	260	525	206
18"	GNP-1600	910	285	532	226
20"	GNP-2300	1021	318	610	260

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44/S4	356,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-94/S5	391,5	138,5	204	103
3"	GNP-135/S5	415	147	262	108,5
4"	GNP-135/S5	452	147	262	108,5
5"	GNP-198/S5	506	163	268	121,5
6"	GNP-198/S6	531	163	268	121,5
8"	GNP-513/S5	631,5	201,5	390	152
10"	GNP-800/S5	738	227	454	174
12"	GNP-1280/S5	831	260	525	206
14"	GNP-2500/S5	856	356	722	294
16"	GNP-2500/S5	926	356	722	294

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5113 09 128	2"	GNP-44	6,500	152,44
5113 10 128	2 1/2"	GNP-44	7,000	160,46
5113 11 128	3"	GNP-44	7,360	177,23
5113 12 138	4"	GNP-60	9,860	194,86
5113 13 142	5"	GNP-94	12,370	222,62
5113 14 142	6"	GNP-94	13,400	227,42
5113 16 150	8"	GNP-198	21,800	359,30
5113 18 158	10"	GNP-300	31,200	471,82
5113 20 162	12"	GNP-513	44,940	682,96
5113 22 170	14"	GNP-1280	90,300	1133,75
5113 24 170	16"	GNP-1280	110,800	1561,01
5113 26 174	18"	GNP-1600	165,300	2034,50
5113 28 176	20"	GNP-2300	211,200	3573,35

GNP Simple efecto / GNP Spring Return


5113 09 132	2"	GNP-44/S4	5,170	198,20
5113 10 144	2 1/2"	GNP-94/S5	8,800	242,36
5113 11 148	3"	GNP-135/S5	10,900	258,18
5113 12 148	4"	GNP-135/S5	12,800	269,54
5113 13 154	5"	GNP-198/S5	14,380	347,24
5113 14 156	6"	GNP-198/S6	17,200	380,01
5113 16 164	8"	GNP-513/S5	26,300	502,28
5113 18 168	10"	GNP-800/S5	41,800	745,11
5113 20 172	12"	GNP-1280/S5	78,500	1017,68
5113 22 180	14"	GNP-2500/S5	166,140	2876,81
5113 24 180	16"	GNP-2500/S5	186,640	3391,16

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5119



Válvula mariposa tipo wafer

Características de válvula ver art. 2109

Butterfly valve wafer type

Valve characteristics see art.2109

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-15	360	121	165	85
2 1/2"	GN-15	374	121	165	85
3"	GN-17	389	121	197	85
4"	GN-20	448	143	177	96
5"	GN-25	486	143	239	96
6"	GN-25	511	143	239	96
8"	GN-35	626	196	246	138
10"	GN-40	707	196	290	138
12"	GN-45	779	208	351	151
14"	GN-60	805	305	444	235
16"	GN-60	875	305	444	235
18"	GN-65	930	305	502	235
20"	GN-70	1065	362	587	332

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-17/S5	360	121	197	85
2 1/2"	GN-25/S5	396	143	239	96
3"	GN-30/S4	430	162	230	113
4"	GN-30/S5	467	162	230	113
5"	GN-35/S4	539	196	246	138
6"	GN-35/S5	564	196	246	138
8"	GN-45/S4	638	208	351	151
10"	GN-50/S4	759	248	361	185
12"	GN-55/S6	819	248	418	185
14"	GN-70/S5	862	362	587	332
16"	GN-70/S6	932	362	587	332

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5119 09 48	2"	GN-15	6,230	153,18
5119 10 48	2 1/2"	GN-15	6,730	162,35
5119 11 53	3"	GN-17	7,610	181,03
5119 12 64	4"	GN-20	10,030	209,85
5119 13 65	5"	GN-25	13,070	244,02
5119 14 65	6"	GN-25	14,100	259,03
5119 16 67	8"	GN-35	23,480	432,04
5119 18 68	10"	GN-40	31,230	513,35
5119 20 69	12"	GN-45	45,400	788,71
5119 22 57	14"	GN-60	87,500	1366,12
5119 24 54	16"	GN-60	108,000	1865,09
5119 26 58	18"	GN-65	164,000	2471,88
5119 28 100	20"	GN-70	219,000	4139,97

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5119 09 51	2"	GN-17/S5	5,560	196,76
5119 10 85	2 1/2"	GN-25/S5	9,380	240,35
5119 11 78	3"	GN-30/S4	10,970	258,12
5119 12 86	4"	GN-30/S5	12,870	280,96
5119 13 87	5"	GN-35/S4	16,700	362,71
5119 14 88	6"	GN-35/S5	19,520	404,35
5119 16 81	8"	GN-45/S4	26,920	568,22
5119 18 95	10"	GN-50/S4	41,130	773,63
5119 20 90	12"	GN-55/S6	59,400	1107,48
5119 22 101	14"	GN-70/S5	133,200	2995,79
5119 24 102	16"	GN-70/S6	153,700	3567,82

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44	356,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-44	370,5	117,5	168	83
3"	GNP-44	385,5	117,5	168	83
4"	GNP-60	434,5	129,5	184	92
5"	GNP-94	481,5	138,5	204	103
6"	GNP-94	506,5	138,5	204	103
8"	GNP-198	593	163	268	121,5
10"	GNP-300	696	185	296	142
12"	GNP-513	772,5	201,5	390	152
14"	GNP-1280	760	260	525	206
16"	GNP-1280	830	260	525	206
18"	GNP-1600	910	285	532	226
20"	GNP-2300	1021	318	610	260


GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44/S4	356,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-94/S5	391,5	138,5	204	103
3"	GNP-135/S5	415	147	262	108,5
4"	GNP-135/S5	452	147	262	108,5
5"	GNP-198/S5	506	163	268	121,5
6"	GNP-198/S6	531	163	268	121,5
8"	GNP-513/S5	631,5	201,5	390	152
10"	GNP-800/S5	738	227	454	174
12"	GNP-1280/S5	831	260	525	206
14"	GNP-2500/S5	856	356	722	294
16"	GNP-2500/S5	926	356	722	294

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5119 09 128	2"	GNP-44	6,500	160,84
5119 10 128	2 1/2"	GNP-44	7,000	170,47
5119 11 128	3"	GNP-44	7,360	190,08
5119 12 138	4"	GNP-60	9,860	220,34
5119 13 142	5"	GNP-94	12,370	256,22
5119 14 142	6"	GNP-94	13,400	271,98
5119 16 150	8"	GNP-198	21,800	453,64
5119 18 158	10"	GNP-300	31,200	539,02
5119 20 162	12"	GNP-513	44,940	828,14
5119 22 170	14"	GNP-1280	90,300	1434,42
5119 24 170	16"	GNP-1280	110,800	1958,34
5119 26 174	18"	GNP-1600	165,300	2595,48
5119 28 176	20"	GNP-2300	211,200	4346,97

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

511909132	2"	GNP-44/S4	5,170	206,60
511910144	2 1/2"	GNP-94/S5	8,800	252,37
511911148	3"	GNP-135/S5	10,900	271,02
511912148	4"	GNP-135/S5	12,800	295,01
511913154	5"	GNP-198/S5	14,380	380,84
511914156	6"	GNP-198/S6	17,200	424,57
511916164	8"	GNP-513/S5	26,300	596,63
511918168	10"	GNP-800/S5	41,800	812,31
511920172	12"	GNP-1280/S5	78,500	1162,86
511922180	14"	GNP-2500/S5	166,140	3295,37
511924180	16"	GNP-2500/S5	186,640	3746,21



VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE


MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5114



Válvula mariposa tipo wafer inoxidable
Características de válvula ver art. 2104

Stainless steel butterfly valve wafer type
Valve characteristics see art. 2104

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-15	331	121	165	85
2 1/2"	GN-17	341	121	197	85
3"	GN-20	371	143	177	96
4"	GN-25	417	143	239	96
5"	GN-35	502	196	246	138
6"	GN-40	531	196	290	138
8"	GN-50	657	248	361	185

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-25/S4	353	143	239	96
2 1/2"	GN-25/S5	363	143	239	96
3"	GN-30/S4	390	162	230	113
4"	GN-35/S5	470	196	246	138
5"	GN-45/S5	514	208	351	151
6"	GN-50/S5	583	248	361	185
8"	GN-56/S5	714	305	444	235

Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44	327,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-44	337,5	117,5	168	83
3"	GNP-60	357,5	129,5	184	92
4"	GNP-94	412,5	138,5	204	103
5"	GNP-198	469	163	268	121,5
6"	GNP-300	520	185	296	142
8"	GNP-513	610,5	201,5	390	152

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-94/S5	348,5	138,5	204	103
2 1/2"	GNP-94/S5	358,5	138,5	204	103
3"	GNP-135/S5	375	147	262	108,5
4"	GNP-198/S6	437	163	268	121,5
5"	GNP-513/S5	507,5	201,5	390	152
6"	GNP-800/S5	562	227	454	174
8"	GNP-1280/S5	669	260	525	206

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5114 09 63	2"	GN-15	5,630	483,49
5114 10 52	2 1/2"	GN-17	6,570	573,24
5114 11 64	3"	GN-20	7,770	678,33
5114 12 65	4"	GN-25	10,500	843,88
5114 13 67	5"	GN-35	15,780	1091,85
5114 14 68	6"	GN-40	18,630	1332,87
5114 16 97	8"	GN-50	32,500	2298,56

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5114 09 77	2"	GN-25/S4	8,280	570,84
5114 10 85	2 1/2"	GN-25/S5	8,880	652,65
5114 11 78	3"	GN-30/S4	10,470	756,62
5114 12 88	4"	GN-35/S5	15,520	1006,97
5114 13 89	5"	GN-45/S5	23,220	1269,49
5114 14 98	6"	GN-50/S5	32,230	1688,40
5114 16 99	8"	GN-56/S5	60,600	2869,11


GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5114 09 128	2"	GNP-44	5,900	507,67
5114 10 128	2 1/2"	GNP-44	6,500	601,90
5114 11 138	3"	GNP-60	7,600	712,24
5114 12 142	4"	GNP-94	9,800	886,08
5114 13 150	5"	GNP-198	14,100	1146,44
5114 14 158	6"	GNP-300	18,600	1399,52
5114 16 162	8"	GNP-513	26,700	2413,49

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5114 09 144	2"	GNP-94/S5	7,400	599,38
5114 10 144	2 1/2"	GNP-94/S5	8,000	685,29
5114 11 148	3"	GNP-135/S5	10,400	794,45
5114 12 156	4"	GNP-198/S6	13,200	1057,32
5114 13 164	5"	GNP-513/S5	22,600	1332,97
5114 14 168	6"	GNP-800/S5	32,900	1772,82
5114 16 172	8"	GNP-1280/S5	60,800	3012,56

5508



Válvula mariposa tipo LUG (bridas DIN)
Características de válvula ver art. 2108

Butterfly valve LUG type (DIN flanges)
Valve characteristics see art. 2108

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-15	361	121	165	85
2 1/2"	GN-15	374	121	165	85
3"	GN-17	389	121	197	85
4"	GN-20	448	143	177	96
5"	GN-25	486	143	239	96
6"	GN-25	511	143	239	96
8"	GN-35	626	196	246	138
10"	GN-40	707	196	290	138
12"	GN-45	780	208	351	151

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-17/S5	361	121	197	85
2 1/2"	GN-25/S5	396	143	239	96
3"	GN-30/S4	430	162	230	113
4"	GN-30/S5	467	162	230	113
5"	GN-35/S4	539	196	246	138
6"	GN-35/S5	564	196	246	138
8"	GN-45/S4	638	208	351	151
10"	GN-50/S4	759	248	361	185
12"	GN-55/S6	820	248	418	185

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5508 09 48	2"	GN-15	6,630	152,38
5508 10 48	2 1/2"	GN-15	7,330	161,29
5508 11 53	3"	GN-17	8,010	178,91
5508 12 64	4"	GN-20	11,830	212,58
5508 13 65	5"	GN-25	15,170	258,82
5508 14 65	6"	GN-25	17,300	272,94
5508 16 67	8"	GN-35	25,780	441,51
5508 18 68	10"	GN-40	37,330	580,76
5508 20 69	12"	GN-45	56,900	764,94

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5508 09 51	2"	GN-17/S5	5,960	195,97
5508 10 85	2 1/2"	GN-25/S5	9,980	239,29
5508 11 78	3"	GN-30/S4	11,370	256,00
5508 12 86	4"	GN-30/S5	14,670	283,70
5508 13 87	5"	GN-35/S4	18,800	377,50
5508 14 88	6"	GN-35/S5	22,720	418,26
5508 16 81	8"	GN-45/S4	29,220	577,69
5508 18 95	10"	GN-50/S4	47,230	841,04
5508 20 90	12"	GN-55/S6	70,900	1083,72

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE


DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5508



NOVEDAD
NEW



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44	357,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-44	370,5	117,5	168	83
3"	GNP-44	385,5	117,5	168	83
4"	GNP-60	434,5	129,5	184	92
5"	GNP-94	481,5	138,5	204	103
6"	GNP-94	506,5	138,5	204	103
8"	GNP-198	593	163	268	121,5
10"	GNP-300	696	185	296	142
12"	GNP-513	773,5	201,5	390	152

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44/S4	357,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-94/S5	391,5	138,5	204	103
3"	GNP-135/S5	415	147	262	108,5
4"	GNP-135/S5	452	147	262	108,5
5"	GNP-198/S5	506	163	268	121,5
6"	GNP-198/S6	531	163	268	121,5
8"	GNP-513/S5	631,5	201,5	390	152
10"	GNP-800/S5	738	227	454	174
12"	GNP-1280/S5	832	260	525	206

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5508 09 128	2"	GNP-44	6,900	160,00
5508 10 128	2 1/2"	GNP-44	7,600	169,36
5508 11 128	3"	GNP-44	7,760	187,86
5508 12 138	4"	GNP-60	11,660	223,21
5508 13 142	5"	GNP-94	14,470	271,76
5508 14 142	6"	GNP-94	16,600	286,59
5508 16 150	8"	GNP-198	24,100	463,59
5508 18 158	10"	GNP-300	37,300	609,80
5508 20 162	12"	GNP-513	56,440	803,19


GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5508 09 132	2"	GNP-44/S4	5,570	205,77
5508 10 144	2 1/2"	GNP-94/S5	9,400	251,26
5508 11 148	3"	GNP-135/S5	11,300	268,80
5508 12 148	4"	GNP-135/S5	14,600	297,89
5508 13 154	5"	GNP-198/S5	16,480	396,38
5508 14 156	6"	GNP-198/S6	20,400	439,18
5508 16 164	8"	GNP-513/S5	28,600	606,57
5508 18 168	10"	GNP-800/S5	47,900	883,09
5508 20 172	12"	GNP-1280/S5	90,000	1137,90

5508A



NOVEDAD
NEW



Válvula mariposa tipo LUG (bridas ANSI) Características de válvula ver art. 2108A

Butterfly valve LUG type (ANSI flanges)
Valve characteristics see art. 2108A

Actuador Gen-Air / Gen-Air actuator

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-15	361	121	165	85
2 1/2"	GN-15	374	121	165	85
3"	GN-17	389	121	197	85
4"	GN-20	448	143	177	96
5"	GN-25	486	143	239	96
6"	GN-25	511	143	239	96
8"	GN-35	626	196	246	138
10"	GN-40	707	196	290	138
12"	GN-45	780	208	351	151
14"	GN-60	883	305	444	235
16"	GN-60	951	305	444	235
18"	GN-65	1008	305	502	235
20"	GN-70	1130	362	587	332

GN					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GN-17/S5	361	121	197	85
2 1/2"	GN-25/S5	396	143	239	96
3"	GN-30/S4	430	162	230	113
4"	GN-30/S5	467	162	230	113
5"	GN-35/S4	539	196	246	138
6"	GN-35/S5	564	196	246	138
8"	GN-45/S4	638	208	351	151
10"	GN-50/S4	759	248	361	185
12"	GN-55/S6	820	248	418	185
14"	GN-70/S5	940	362	587	332
16"	GN-70/S6	1008	362	587	332

Gen-Air Doble efecto / Gen-Air Double Acting

5508A 09 48	2"	GN-15	6,630	152,38
5508A 10 48	2 1/2"	GN-15	7,330	161,28
5508A 11 53	3"	GN-17	8,010	178,90
5508A 12 64	4"	GN-20	11,830	212,59
5508A 13 65	5"	GN-25	15,170	258,82
5508A 14 65	6"	GN-25	17,300	272,94
5508A 16 67	8"	GN-35	25,780	441,51
5508A 18 68	10"	GN-40	37,330	580,76
5508A 20 69	12"	GN-45	56,900	821,53
5508A 22 57	14"	GN-60	99,000	1762,91
5508A 24 54	16"	GN-60	127,400	2236,50
5508A 26 58	18"	GN-65	188,500	2896,71
5508A 28 100	20"	GN-70	247,500	4543,65

Gen-Air Simple efecto / Gen-Air Spring Return

5508A 09 51	2"	GN-17/S5	5,960	195,96
5508A 10 85	2 1/2"	GN-25/S5	9,980	239,28
5508A 11 78	3"	GN-30/S4	11,370	255,99
5508A 12 86	4"	GN-30/S5	14,670	283,71
5508A 13 87	5"	GN-35/S4	18,800	377,50
5508A 14 88	6"	GN-35/S5	22,720	418,26
5508A 16 81	8"	GN-45/S4	29,220	577,69
5508A 18 95	10"	GN-50/S4	47,230	841,04
5508A 20 90	12"	GN-55/S6	70,900	1140,31
5508A 22 101	14"	GN-70/S5	144,700	2829,68
5508A 24 102	16"	GN-70/S6	173,100	3303,26

VÁLVULAS CON ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE Y SIMPLE EFECTO

VALVES WITH DOUBLE ACTING AND SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATORS

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5508A



Actuador GNP / GNP actuator

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44	357,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-44	370,5	117,5	168	83
3"	GNP-44	385,5	117,5	168	83
4"	GNP-60	434,5	129,5	184	92
5"	GNP-94	481,5	138,5	204	103
6"	GNP-94	506,5	138,5	204	103
8"	GNP-198	593	163	268	121,5
10"	GNP-300	696	185	296	142
12"	GNP-513	773,5	201,5	390	152
14"	GNP-1280	838	260	525	206
16"	GNP-1280	906	260	525	206
18"	GNP-1600	988	285	532	226
20"	GNP-2300	1086	318	610	260

GNP					
MED.	MOD. ACT	A	E	L	D
2"	GNP-44/S4	357,5	117,5	168	83
2 1/2"	GNP-94/S5	391,5	138,5	204	103
3"	GNP-135/S5	415	147	262	108,5
4"	GNP-135/S5	452	147	262	108,5
5"	GNP-198/S5	506	163	268	121,5
6"	GNP-198/S6	531	163	268	121,5
8"	GNP-513/S5	631,5	201,5	390	152
10"	GNP-800/S5	738	227	454	174
12"	GNP-1280/S5	832	260	525	206
14"	GNP-2500/S5	934	356	722	294
16"	GNP-2500/S5	1002	356	722	294

GNP Doble efecto / GNP Double Acting

5508A09128	2"	GNP-44	6,900	159,99
5508A10128	2 1/2"	GNP-44	7,600	169,35
5508A11128	3"	GNP-44	7,760	187,85
5508A12138	4"	GNP-60	11,660	223,22
5508A13142	5"	GNP-94	14,470	271,76
5508A14142	6"	GNP-94	16,600	286,59
5508A16150	8"	GNP-198	24,100	463,59
5508A18158	10"	GNP-300	37,300	609,80
5508A20162	12"	GNP-513	56,440	862,61
5508A22170	14"	GNP-1280	101,800	1939,20
5508A24170	16"	GNP-1280	130,200	2460,15
5508A26174	18"	GNP-1600	189,800	3186,38
5508A28176	20"	GNP-2300	239,700	4998,01

GNP Simple efecto / GNP Spring Return

5508A09132	2"	GNP-44/S4	5,570	205,76
5508A10144	2 1/2"	GNP-94/S5	9,400	251,25
5508A11148	3"	GNP-135/S5	11,300	268,79
5508A12148	4"	GNP-135/S5	14,600	297,89
5508A13154	5"	GNP-198/S5	16,480	396,38
5508A14156	6"	GNP-198/S6	20,400	439,18
5508A16164	8"	GNP-513/S5	28,600	606,57
5508A18168	10"	GNP-800/S5	47,900	883,09
5508A20172	12"	GNP-1280/S5	90,000	1197,32
5508A22180	14"	GNP-2500/S5	177,600	3112,64
5508A24180	16"	GNP-2500/S5	206,000	3633,59

4519



Electroválvula 5 vías

Acoplamiento conforme con la norma NAMUR
5 vías / 2 posiciones. Dispositivo de mando manual.
Consumo 5W. Grado de protección: IP 65 con conector y juntas.
Racores: 1/4" gas. Presión de trabajo: min. 2 bar máx. 10 bar.
Límite de temperaturas: -20°C + 70°C.

5-ways solenoid valve

Coupling according norm NAMUR.
Functioning 5 ways / 2 positions. Manual control device.
Consumption 5W. Protection: IP 65 with connector and seals.
Connectors: 1/4" gas. Working pressure: min. 2 bar max. 10 bar.
Temperature limits: -20°C +70°C

4519 02	A12V		0,300	45,76
	C12V		0,300	45,76
	A24V		0,300	45,76
	C24V		0,300	45,76
	A48V		0,300	45,76
	110V		0,300	45,76
	220V		0,300	45,76

4521



Electroválvula 5 vías con bobina de seguridad

Intrinseca= ATEX Ex 2G EEx ia IIC T6

5-ways solenoid valve with intrinsic safety coil

ATEX Ex 2G EEx ia IIC T6

4521 02	C24V		0,300	206,90
---------	------	--	-------	--------

4522



Electroválvula 5 vías con bobina antideflagrante


ATEX Ex 2G EEx m II T4

5 ways solenoid valve with protection by encapsulation coil

ATEX Ex 2G EEx m II T4

4522 02	C24V		0,350	206,90
4522 02	220V		0,350	206,90

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
4819	Bobina para electroválvula 5 vías 5W solenoid valve coil Tolerancia de tensión <i>Pressure tolerance</i> C.A. +10% - 15% C.C. +10% - 5% Voltajes <i>Voltages</i> C.A.: 24-48-110-220 50/60 Hz. C.C.: 12-24	4819				12,74



5950 5951 5952	Posicionadores Rotativo (*) Neumático - señal 3 - 15 PSI Electroneumático - señal 4-20 mA. Positioners Rotary (*) Pneumatic - signal 3 - 15 PSI Electropneumatic - signal 4-20 mA. Posicionador Lineal Electroneumático - señal 4 - 20 mA Lineal Positioners Electropneumatic 4 - 20 mA	5950 00				486,00
		5951 00				932,15
		5952 00				932,15

5975 5976 5977	Posicionador rotativo con retransmisor de posición (*) Señal 4-20 mA. Rotary positioners with position transmitter (*) Signal 4-20 mA. Posicionador lineal con retransmisor de posición (*) Señal 4-20 mA. Lineal positioners with position transmitter (*) Signal 4-20 mA. (* actuador no incluido) (* actuator not included)	5951 04				1501,48
		5952 04				1501,48

5975 5976 5977	Reductores manuales Tipo sin fin corona Gear operators Worm gear type, automatic disconnecting	5975	300 Nm		3,300	36,65
		5976	750 Nm		10,000	65,42
		5977	1200 Nm		11,800	80,16

5971	Reductor manual de emergencia (*) Gear box for emergency control (*) (* actuador no incluido) (* actuator not included)	5971 04	300 Nm		5,000	165,67
		5971 05	700 Nm		15,000	276,76
		5971 06	1200 Nm		17,000	397,42

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
5987	Microrruptores final de carrera (*) en caja de aluminio norma NAMUR - IP 67 Limit switch box in aluminium "NAMUR" box - IP 67 Instalados sobre actuador neumático Installed on pneumatic actuator Electromecánico <i>Electromechanical</i> Inductivos 2 sensores ALPS 10-30VCC 2 hilos <i>2 inductive sensors ALPS 10-30VDC 2 wire</i> Inductivos 2 sensores ALPS 10-30VCC 3 hilos "PNP" <i>2 inductive sensors ALPS 10-30VDC 3 wire "PNP"</i> Inductivos 2 sensores NCB2-V3-N0 "P + F" <i>2 inductive sensors NCB2-V3-N0 "P + F"</i> ATEX EEX ia II C T6. 8V	5987 02				51,38
		5987 04				140,80
		5987 06				168,96
		5987 08				191,58
	Microrruptores final de carrera (*) En caja de aluminio norma namur IP66 ATEX Ex d II B T6 Limit switch box in aluminium "NAMUR" box - IP 66 ATEX Ex d II B T6 Electromecánicos Crouzet (125-250VAC) <i>Crouzet mechanical switches (125-250VAC)</i> Inductivos 2 sensores NCB2-V3-N0 "P + F" <i>2 inductive sensors NCB2-V3-N0 "P + F"</i> ATEX EEX ia II C T6. 8V (* actuador no incluido) (* actuator not included)	5987 10				221,76
		5987 12				340,03
	Instalados sobre válvula manual Installed on handle valve Electromecánico a válvula soldar/roscar (*) <i>Electromechanical welded/threaded valve (*)</i> Electromecánico a válvula bridada (*) <i>Electromechanical flanged valve (*)</i> Inductivos a válvula soldar/roscar (*) <i>Inductive welded/threaded valve (*)</i> (NCB2-V3-V0 "P+F") Inductivos a válvula bridada (*) <i>Inductive flanged valve (*)</i> (NCB2-V3-V0 "P+F")	5315 00	1/4"-1/2"			190,63
		5315 01	3/4"-1"			190,63
		5315 02	1 1/4"-2"			190,63
		5315 03	2 1/2"-4"			190,63
		5328 00	1/2"-3/4"			190,63
		5328 01	1"			190,63
		5328 02	1 1/4"-2"			190,63
		5328 03	2 1/2"-4"			190,63
		5315 10	1/4"-1/2"			298,69
		5315 11	3/4"-1"			298,69
		5315 12	1 1/4"-2"			298,69
		5315 13	2 1/2"-4"			298,69
		5328 10	1/2"-3/4"			298,69
		5328 11	1"			298,69
		5328 12	1 1/4"-2"			298,69
		5328 13	2 1/2"-4"			298,69
	Instalados sobre reductor manual Installed on gear operator Electromecánico <i>Electromechanical</i> Inductivos (NCB2-V3-V0 "P+F") <i>Inductive (NCB2-V3-V0 "P+F")</i> Inductivos ALPS 10-30V <i>Inductive ALPS 10-30V</i> (**) (Reductor manual no incluido) / (Gear operator not included)	5981 00				135,92
		5982 00				250,46
		5983 00				218,05

(*) (Válvula no incluida) / (Valve not included)

MONTAJES BAJO DEMANDA / ASSEMBLY ON REQUEST

Válvulas de esfera con reductor manual

Ball valves with gear operator



**Válvula de asiento inclinado con microrruptores
final de carrera**

Angle seat valve with limit switch box

**VALVULAS EQUIPADAS CON ACTUADOR ELECTRICO
PARA ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y A DISTANCIA.**

**VALVES EQUIPPED WITH ELECTRIC ACTUATOR
FOR AUTOMATIC AND REMOTE OPERATION**

CARACTERISTICAS DE LOS ACTUADORES:

Específicamente diseñados para aplicaciones de ¼" de vuelta (90°) y reversibles, ideales para la automatización de válvulas de bola y mariposas. Resistentes a la corrosión. Mando manual de emergencia.

Indicador visual de posición.

Estos actuadores podemos ofrecerlos en tensión monofásica o trifásica dependiendo del modelo del mismo y además distintas tensiones y tipos de alimentación (AC o DC).

CHARACTERISTICS OF THE ACTUATORS:

Specifically designed for applications of ¼" turn (90°) and reversible, ideal for the electric automation of ball valves and butterfly valves. Rust resistant. Emergency manual control.

Visual position indicator.

These actuators we can offer in different tension, single phase or three-phase depending of the model actuator and also different range of AC or DC voltage.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE ACTUADOR MONOFASICO / TECHNICAL CHARACTERISTICS OF SINGLE-PHASE ACTUATORS

DESCRIPCION	DESCRIPTION	UNID./ UNITS	MODELOS - MODELS					
			GE-0 (J3)	GE-05 (J3)	GE-1 (J3)	GE-15 (J3)	GE-2 (J2)	GE-2+ (J2)
Tiempo maniobra en vacio (90°) + / - 10 %	Operation time no load (90°) + / - 10%	Seg./ Sec	S "L": 12 S "H": 11	S "L": 12 S "H": 11	S "L": 16 S "H": 14	S "L": 35 S "H": 30	33	60
Par maniobra en operación	Operating torque	Nm.	20	35	55	85	140	300
Par máximo arranque	Maximum torque break	Nm	25	38	60	90	170	350
Tiempo bajo tensión	Duty rating	%	75					
Protección IEC 60529	Ip rating IEC 60529	---	IP-65					
Ángulo maniobra	Working angle	° (grados)	90° (Option 180° - 270°)					
Temperatura de trabajo	Working temperatur	°C	-20° + 70°					
Interruptor final de carrera	Limit switch	---	4 SPDT micro					
Resistencia calefactora	Anti-condensation heater	W	4					
Conectores	Plugs	---	DIN 43650 ISO 4400 & C192					
Peso	Weight	Kg	1,5	1,8	2	2	5,2	5,2
Voltaje	Voltage	V	J3: SERIE "L" 12 a 24 AC / DC SERIE "H" 80 a 240 AC / DC 50 / 60 Hz J2: SERIE "L" 12 a 48 AC / DC SERIE "H" 80 a 240 AC / DC 50 / 60 Hz					
Consumo a par máximo	Consumption at maximum torque	mA / W	Ver Ficha Técnica / See Data Sheet					

Todos los modelos "L" y "H" están equipados con los siguientes elementos:

- Control térmico de la temperatura.
- Multivoltaje.
- Control electrónico de par.
- Mando manual de Emergencia.
- Control Visual de Operación (LED) modelos J3
- Configuración conexión AC / DC.
- Contactos auxiliares.

All models "L" and "H" are fitted with the following elements:

- Automatic temperature control.
- Autovoltage sensing.
- Electronic torque limiter.
- Manual override.
- Visual Control of operation (LED) models J3
- Protected Electrical Supply AC / DC.
- Volt free contacts.

Accesorios opcionales:

- Posicionador 4 / 20 mA.
- Bloque de Seguridad (Este dispositivo permite situar la válvula en posición preferente (N.C. ó N.A.) y garantiza un numero de movimiento por fallo de suministro eléctrico.

Optional accessories:

- Positioner 4 / 20 mA.
- Safety Lock (This device allows the valve to be placed in preferential position (N.C. ó N.A.) and guarantee a number of movements in case the electric supply fails.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE ACTUADOR TRIFÁSICO / TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THREE-PHASE ACTUATORS

DESCRIPCION	DESCRIPTION	UNID./ UNITS	MODELOS - MODELS							
			GE - 007	GE - 010	GE - 015	GE – 025	GE – 035	GE – 050	GE – 080	GE – 110
Par máximo arranque	Maximum torque break	Nm	80	100	160	240	350	500	800	1100
Tiempo maniobra en vacio (90°)	Operation time no load (90°)	Seg./ Sec.	16	21	26	26	31	31	39	39
Peso	Weight	Kg	3,5	7	15	15	20	20	25	25
Temperatura de trabajo	Working temperature	°C	-20° / +70°							
Interruptor final de carrera	Limit switch	---	4 SPDT							
Resistencia calefactora	Anti-condensation heater	W	3	7-10						
Protección IEC 60529	Ip rating IEC 60529	---	IP - 67							

Todos los modelos están equipados con los siguientes elementos:

- Control térmico de la temperatura.
- Control electrónico de par.
- Mando manual de Emergencia.
- Contactos auxiliares.

All models are fitted with the following elements:

- Automatic temperature control.
- Electronic torque limiter.
- Manual override.
- Volt free contacts.

Accesorios opcionales:

- Posicionador 4 / 20 mA.
- Transmisor 4 / 20 mA.
- Mando local / Remoto.

Optional accessories:

- Positioner 4 / 20 mA.
- Transmitter 4 / 20 mA.
- Remote and local position controller.

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGUREDESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONSCÓDIGO
CODEMEDIDA
SIZETIPO ACT.
ACT. TYPEPESO
WEIGHTP.V.P. €
PRICE €

5621

**Válvula esfera 2 piezas**


Características de válvula ver art. 2015
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve

Valve characteristics see art. 2015

The required tension supply to be specified.

MED.	A	E	L	D
1/4"	216	146	150	96
3/8"	216	146	150	96
1/2"	220	146	150	96
3/4"	234	146	150	96
1"	243	146	150	96
1 1/4"	261	146	150	96
1 1/2"	288	164	155	99
2"	307	164	155	99



5621 02 51	1/4"	GE-0	1,850	277,50
5621 03 51	3/8"	GE-0	1,840	256,13
5621 04 51	1/2"	GE-0	1,860	257,98
5621 05 51	3/4"	GE-0	2,150	263,59
5621 06 51	1"	GE-0	2,430	269,68
5621 07 51	1 1/4"	GE-0	3,150	290,56
5621 08 47	1 1/2"	GE-05	3,860	377,40
5621 09 52	2"	GE-1	5,240	452,11

5635
5636
5637**Válvula esfera 3 piezas**


Características de válvula ver art. 2025 / 2026 / 2027
Especificar tensión de alimentación necesaria.

3 pieces full bore ball valve

Valve characteristics see art. 2025 / 2026 / 2027

The required tension supply to be specified.

MED.	A	E	L	D
1/4"	217	146	150	96
3/8"	217	146	150	96
1/2"	231	146	150	96
3/4"	242	146	150	96
1"	245	146	150	96
1 1/4"	264	146	150	96
1 1/2"	291	164	155	99
2"	313	164	155	99
2 1/2"	332	164	155	99
3"	452	247	200	200
4"	507	247	200	200



5635				
5636				
5637				
02 51	1/4"	GE-0	1,850	277,50
03 51	3/8"	GE-0	1,850	277,50
04 51	1/2"	GE-0	2,060	277,50
05 51	3/4"	GE-0	2,250	289,59
06 51	1"	GE-0	2,600	296,87
07 51	1 1/4"	GE-0	3,250	382,49
08 47	1 1/2"	GE-05	4,050	454,77
09 52	2"	GE-1	5,450	617,49
10 52	2 1/2"	GE-1	9,800	780,91
11 48	3"	GE-15	12,800	993,14
12 53	4"	GE-2	25,700	1453,32

5613

**Válvula esfera 3 piezas (Clamp)**


Características de válvula ver art. 2933
Especificar tensión de alimentación necesaria.

3 pieces Clamp ended ball valve

Valve characteristics see art. 2933

The required tension supply to be specified.

MED.	A	E	L1	D
1/2"	203	148	169	104
3/4"	209	148	169	104
1"	283	199	169	106
1 1/2"	294	199	169	106
2"	364	254	235	214
2 1/2"	393	254	235	214
3"	407	254	235	214
4"	453	254	235	214



5613 04 51	1/2"	GE-0	2,542	393,66
5613 05 51	3/4"	GE-0	2,700	404,01
5613 06 52	1"	GE-1	3,536	549,97
5613 08 52	1 1/2"	GE-1	5,040	641,56
5613 09 53	2"	GE-2	10,300	1033,06
5613 10 53	2 1/2"	GE-2	15,000	1263,99
5613 11 54	3"	GE-2+	19,400	1650,39
5613 12 54	4"	GE-2+	25,300	2251,32

5649


**Válvula esfera 2 piezas**

Características de válvula ver art. 3023 hasta 2" ver art. 3029
de 2 1/2" a 4". Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 pieces full bore ball valve

Valve characteristics see art. 3023 until 2". See art. 3029
from 2 1/2" to 4" The required tension supply to be specified.

MED.	A	E	L	D
1/2"	183	146	150	96
3/4"	187	146	150	96
1"	196	146	150	96
1 1/4"	204	146	150	96
1 1/2"	217	146	150	96
2"	260	171	177	110
2 1/2"	405	247	200	200
3"	431	247	200	200
4"	472	247	200	200



5649 04 51	1/2"	GE-0	1,730	360,66
5649 05 51	3/4"	GE-0	1,850	364,10
5649 06 51	1"	GE-0	2,030	374,44
5649 07 51	1 1/4"	GE-0	2,380	411,69
5649 08 51	1 1/2"	GE-0	2,770	384,05
5649 09 47	2"	GE-05	3,900	543,40
5649 10 53	2 1/2"	GE-2	8,850	891,25
5649 11 53	3"	GE-2	10,300	916,52
5649 12 54	4"	GE-2+	13,350	1136,31

VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO / VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

TIPO ACT.
ACT. TYPE

PESO
WEIGHT

P.V.P. €
PRICE €

5670
5680




Válvula esfera 3 vías "L" o "T"

Características de válvula ver art. 3070 / 3080
Especificar tensión de alimentación necesaria.

"L" or "T" 3 ways reduced bore ball valve
Valve characteristics see art. 3070 / 3080
The required tension supply to be specified.

MED.	A	E	L	D
1 1/4"	282	164	155	99
1 1/2"	375	247	200	200
2"	401	247	200	200



L				
5670 07 52	1 1/4"	GE-1	4,660	642,16
5670 08 53	1 1/2"	GE-2	7,660	975,04
5670 09 53	2"	GE-2	11,580	941,55

T				
5680 07 52	1 1/4"	GE-1	4,540	642,16
5680 08 53	1 1/2"	GE-2	7,503	975,04
5680 09 53	2"	GE-2	11,010	941,55

5640
5641




Válvula esfera 3 vías "L" o "T"

Características de válvula ver art. 2040 / 2041
Especificar tensión de alimentación necesaria.

"L" or "T" 3 ways reduced bore ball valve
Valve characteristics see art. 2040 / 2041
The required tension supply to be specified.

MED.	A	E	L	D
1/4"	236	146	150	96
3/8"	236	146	150	96
1/2"	236	146	150	96
3/4"	242	146	150	96
1"	250	146	150	96
1 1/4"	265	146	150	96
1 1/2"	304	164	164	99
2"	334	164	164	99



L				
5640 02 51	1/4"	GE-0	2,500	327,68
5640 03 51	3/8"	GE-0	2,500	327,68
5640 04 51	1/2"	GE-0	2,500	327,68
5640 05 51	3/4"	GE-0	2,800	354,06
5640 06 51	1"	GE-0	3,300	491,64
5640 07 51	1 1/4"	GE-0	4,500	543,13
5640 08 47	1 1/2"	GE-05	4,500	722,67
5640 09 52	2"	GE-1	7,300	961,60

T				
5641 02 51	1/4"	GE-0	2,500	327,68
5641 03 51	3/8"	GE-0	2,500	327,68
5641 04 51	1/2"	GE-0	2,500	327,68
5641 05 51	3/4"	GE-0	2,800	354,06
5641 06 51	1"	GE-0	3,300	491,64
5641 07 51	1 1/4"	GE-0	4,500	543,13
5641 08 47	1 1/2"	GE-05	4,500	722,67
5641 09 52	2"	GE-1	7,300	961,60

5642
5643




Válvula esfera 3 vías bridada "L" o "T"

Características de válvula ver art. 2540 / 2541
Especificar tensión de alimentación necesaria.

"L" or "T" 3 ways reduced bore ball valve
Valve characteristics see art. 2540 / 2541
The required tension supply to be specified.

DN	A	E	L	D
50	218	148	169	104
65	276	199	169	106
80	285	199	169	106
100	291	199	169	106
125	361	254	235	214
150	373	254	235	214
200	404	254	235	214



L				
5642 06 51	1"	GE-0	9,300	775,07
5642 07 47	1 1/4"	GE-05	13,200	1022,99
5642 08 52	1 1/2"	GE-1	16,500	1311,88
5642 09 52	2"	GE-1	21,500	1636,10
5642 10 48	2 1/2"	GE-15	31,700	2474,78
5642 11 53	3"	GE-2	47,200	3316,16
5642 12 54	4"	GE-2+	65,500	4939,81

T				
5643 06 51	1"	GE-0	9,300	775,07
5643 07 47	1 1/4"	GE-05	13,200	1022,99
5643 08 52	1 1/2"	GE-1	16,500	1311,88
5643 09 52	2"	GE-1	21,500	1636,10
5643 10 48	2 1/2"	GE-15	31,700	2474,78
5643 11 53	3"	GE-2	47,200	3316,16
5643 12 54	4"	GE-2+	65,500	4939,81

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5625




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2525
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 piezas full bore ball valve - flanges ends

Valve characteristics see art. 2525
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1/2"	215	146	150	96
3/4"	225	146	150	96
1"	235	146	150	96
1 1/4"	265	164	155	99
1 1/2"	270	164	155	99
2"	300	164	155	99
2 1/2"	386	247	200	200
3"	394	247	200	200
4"	408	247	200	200



5625 04 51	1/2"	GE-0	4,150	332,23
5625 05 51	3/4"	GE-0	4,800	336,14
5625 06 51	1"	GE-0	5,500	344,89
5625 07 47	1 1/4"	GE-05	8,600	458,03
5625 08 52	1 1/2"	GE-1	10,650	512,65
5625 09 52	2"	GE-1	14,500	548,10
5625 10 48	2 1/2"	GE-15	18,300	899,76
5625 11 53	3"	GE-2	25,450	1013,94
5625 12 54	4"	GE-2+	29,000	1287,34

5625




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2525
Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar.

2 piezas full bore ball valve - flanges ends

Valve characteristics see art. 2525
Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.

MED.	A	E	L	D
4"	505	259	229	338
5"	579	259	229	338
6"	648	288	244	357
8"	733	313	284	380



5625 12 55	4"	GE-025	37,600	1994,07
5625 13 55	5"	GE-025	59,800	2418,94
5625 14 56	6"	GE-035	82,450	2916,25
5625 16 57	8"	GE-080	111,600	4313,65

5626A




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2526A
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 piezas full bore ball valve- flanges ends

Valve characteristics see art. 2526A
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1/2"	220	146	150	96
3/4"	230	146	150	96
1"	235	146	150	96
1 1/4"	247	146	150	96
1 1/2"	270	164	155	99
2"	300	164	155	99
2 1/2"	303	164	155	99
3"	394	247	200	200
4"	408	247	200	200



5626A 04 51	1/2"	GE-0	3,450	346,03
5626A 05 51	3/4"	GE-0	4,000	358,76
5626A 06 51	1"	GE-0	5,800	378,57
5626A 07 51	1 1/4"	GE-0	6,650	414,80
5626A 08 47	1 1/2"	GE-05	9,250	522,55
5626A 09 52	2"	GE-1	13,400	653,64
5626A 10 52	2 1/2"	GE-1	16,750	812,80
5626A 11 48	3"	GE-15	21,200	1104,15
5626A 12 53	4"	GE-2	33,250	1596,25

5628




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2528
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 piezas full bore ball valve- flanges ends

Valve characteristics see art. 2528
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1/2"	215	146	150	96
3/4"	225	146	150	96
1"	235	146	150	96
1 1/4"	247	146	150	96
1 1/2"	270	164	155	99
2"	300	164	155	99
2 1/2"	303	164	155	99
3"	394	247	200	200
4"	408	247	200	200



5628 04 51	1/2"	GE-0	4,200	367,91
5628 05 51	3/4"	GE-0	4,950	383,89
5628 06 51	1"	GE-0	6,700	414,06
5628 07 51	1 1/4"	GE-0	8,500	499,08
5628 08 47	1 1/2"	GE-05	10,450	606,75
5628 09 52	2"	GE-1	14,500	728,93
5628 10 52	2 1/2"	GE-1	18,400	969,16
5628 11 48	3"	GE-15	22,250	1317,85
5628 12 53	4"	GE-2	29,000	1662,90

VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO / VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

5628




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2528
Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar.

2 piezas full bore ball valve- flanges ends

Valve characteristics see art. 2528
Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.

MED.	A	E	L	D
4"	514	259	229	338
5"	579	259	229	338
6"	648	288	244	357
8"	733	313	284	380



5628A




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2528A
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 piezas full bore ball valve- flanges ends

Valve characteristics see art. 2528A
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1/2"	215	146	150	96
3/4"	225	146	150	96
1"	235	146	150	96
1 1/4"	247	146	150	96
1 1/2"	270	164	155	99
2"	300	164	155	99
2 1/2"	303	164	155	99
3"	394	247	200	200
4"	408	247	200	200



5628A




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2528A
Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar.

2 piezas ball valve with flanges

Valve characteristics see art. 2528A
Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.

MED.	A	E	L	D
4"	509	259	229	338
6"	595	288	244	357
8"	676	313	284	380



5629




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2528 hasta 2"
Ver art. 2529 de 2 1/2" a 6"
Especificar tensión de alimentación necesaria.

2 piezas full bore ball valve- flanges ends

Valve characteristics see art. 2528 until 2"
See art. 2529 from 2 1/2" to 6"
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1/2"	215	146	150	96
3/4"	225	146	150	96
1"	235	146	150	96
1 1/4"	247	146	150	96
1 1/2"	270	164	155	99
2"	300	164	155	99
2 1/2"	386	247	200	200
3"	394	247	200	200
4"	408	247	200	200
5"	420	247	200	200
6"	450	247	200	200



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
5628 12 55	4"	GE-025	41,250	2572,72
5628 13 55	5"	GE-025	58,650	3651,53
5628 14 56	6"	GE-035	80,850	4574,37
5628 16 57	8"	GE-080	131,700	7831,15

5628A 04 51	1/2"	GE-0	3,450	358,68
5628A 05 51	3/4"	GE-0	4,000	378,27
5628A 06 51	1"	GE-0	5,800	415,21
5628A 07 51	1 1/4"	GE-0	6,650	520,31
5628A 08 47	1 1/2"	GE-05	9,250	610,44
5628A 09 52	2"	GE-1	13,400	737,03
5628A 10 52	2 1/2"	GE-1	16,750	1184,47
5628A 11 48	3"	GE-15	21,200	1356,12
5628A 12 53	4"	GE-2	33,250	1901,37

5628A 12 55	4"	GE-025	45,500	2806,89
5628A 14 56	6"	GE-035	88,000	4704,11
5628A 16 57	8"	GE-080	133,000	7401,21

5629 04 51	1/2"	GE-0	4,200	367,91
5629 05 51	3/4"	GE-0	4,950	383,89
5629 06 51	1"	GE-0	6,700	414,06
5629 07 51	1 1/4"	GE-0	8,500	499,08
5629 08 47	1 1/2"	GE-05	10,450	613,21
5629 09 52	2"	GE-1	14,500	728,93
5629 10 52	2 1/2"	GE-1	20,000	1170,25
5629 11 48	3"	GE-15	25,860	1492,40
5629 12 53	4"	GE-2	36,450	2132,40

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5629




Válvula esfera 2 piezas bridada

Características de válvula ver art. 2529
Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar.

2 pieces full bore ball valve- flanges ends

Valve characteristics see art. 2529
Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.

MED.	A	E	L	D
4"	534	259	229	338
5"	608	288	244	357
8"	663	313	284	380



5629 12 55	4"	GE-025	44,900	2654,56
5629 13 56	5"	GE-035	72,900	4199,15
5629 14 57	6"	GE-080	100,450	5347,28

5605




Válvula esfera 1 pieza tipo wafer

Características de válvula ver art. 2105
Especificar tensión de alimentación necesaria.

1 piece wafer type ball valve - flanges ends

Valve characteristics see art. 2105
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1"	272	146	150	96
1 1/4"	307	164	164	99
1 1/2"	321	164	164	99
2"	336	164	164	99
2 1/2"	446	247	200	200
3"	473	247	200	200
4"	507	247	200	200



5605 06 51	1"	GE-0	4,200	385,41
5605 07 52	1 1/4"	GE-1	5,600	531,58
5605 08 52	1 1/2"	GE-1	8,300	549,22
5605 09 52	2"	GE-1	9,800	572,75
5605 10 53	2 1/2"	GE-2	20,200	1008,40
5605 11 53	3"	GE-2	25,100	1117,22
5605 12 54	4"	GE-2+	35,000	1466,64

5615




Válvula esfera 1 pieza tipo wafer con cámara de calefacción.

Características de válvula ver art. 2115
Especificar tensión de alimentación necesaria.

1 piece wafer type ball valve - flanges ends

Valve characteristics see art. 2115
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1"	272	146	150	96
1 1/4"	307	164	164	99
1 1/2"	321	164	164	99
2"	336	164	164	99
2 1/2"	446	247	200	200
3"	473	247	200	200
4"	507	247	200	200



5615 06 51	1"	GE-0	4,650	467,76
5615 07 52	1 1/4"	GE-1	6,150	620,81
5615 08 52	1 1/2"	GE-1	8,900	652,16
5615 09 52	2"	GE-1	10,500	693,34
5615 10 53	2 1/2"	GE-2	21,150	1161,34
5615 11 53	3"	GE-2	26,500	1284,87
5615 12 54	4"	GE-2+	37,050	1669,58

5616




Válvula esfera 1 pieza tipo wafer con cámara de calefacción.

Características de válvula ver art. 2116
Especificar tensión de alimentación necesaria.

1 piece wafer type ball valve with heating chamber - flanges ends

Valve characteristics see art. 2116
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
1/2"	252	146	150	96
3/4"	262	146	150	96
1"	272	146	150	96
1 1/4"	307	164	164	99
1 1/2"	321	164	164	99
2"	336	164	164	99
2 1/2"	446	247	200	200
3"	473	247	200	200
4"	507	247	200	200




5616 04 51	1/2"	GE-0	3,200	260,62
5616 05 51	3/4"	GE-0	3,850	272,39
5616 06 51	1"	GE-0	4,650	297,12
5616 07 52	1 1/4"	GE-1	6,150	393,73
5616 08 52	1 1/2"	GE-1	8,900	420,20
5616 09 52	2"	GE-1	10,500	456,96
5616 10 53	2 1/2"	GE-2	21,150	755,67
5616 11 53	3"	GE-2	26,500	893,91
5616 12 54	4"	GE-2+	37,050	1245,08

VÁLVULAS CON ACTUADOR ELÉCTRICO / VALVES WITH ELECTRIC ACTUATOR

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
5618	Válvula esfera 1 pieza tipo wafer Características de válvula ver art. 2118 Especificar tensión de alimentación necesaria. 1 piece ball valve wafer type Valve characteristics see art. 2118 Required voltage must be specified.	5618 04 51	1/2"	GE-0	3,000	350,00
		5618 05 51	3/4"	GE-0	3,500	371,18
		5618 06 51	1"	GE-0	4,000	399,82
		5618 07 51	1 1/4"	GE-0	5,000	568,42
		5618 08 47	1 1/2"	GE-05	6,150	610,78
		5618 09 52	2"	GE-1	7,450	653,12
		5618 10 52	2 1/2"	GE-1	9,800	1185,50
		5618 11 48	3"	GE-15	12,300	1384,03
		5618 12 53	4"	GE-2	23,200	1997,62


MED.	A	E	L	D
1/2"	252	146	150	96
3/4"	262	146	150	96
1"	204	146	150	96
1 1/4"	216	146	150	96
1 1/2"	248	171	150	96
2"	249	164	155	99
2 1/2"	259	164	155	99
3"	275	164	155	99
4"	370	247	200	200



5633	Válvula mariposa tipo wafer Características de válvula ver art. 2103 Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar.	5633 09 63	2"	GE-007	7,700	1215,27
		5633 10 63	2 1/2"	GE-007	8,300	1221,74
		5633 11 63	3"	GE-007	9,050	1225,69
		5633 12 63	4"	GE-007	10,300	1228,25
		5633 13 58	5"	GE-010	15,750	1336,81
		5633 14 59	6"	GE-015	26,150	1623,14
		5633 16 55	8"	GE-025	31,600	1739,35
		5633 18 56	10"	GE-035	43,450	1929,33
		5633 20 62	12"	GE-050	64,500	2306,95
		5633 22 57	14"	GE-080	86,000	2683,23

Wafer type butterfly valve
 Valve characteristics see art. 2103
 Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.


MED.	A	E	L	D
2"	393	118	160	110
2 1/2"	403	118	160	110
3"	418	118	160	110
4"	458	118	160	110
5"	595	220	172	258
6"	659	259	229	338
8"	709	259	229	338
10"	818	288	244	357
12"	898	288	244	357
14"	963	313	284	380
16"	1033	313	284	380
18"	1075	300	740	578
20"	1150	300	740	578



5633	Válvula mariposa tipo wafer Características de válvula ver art. 2103 Especificar tensión de alimentación necesaria.	5633 09 52	2"	GE-1	6,300	415,14
		5633 10 52	2 1/2"	GE-1	6,700	421,95
		5633 11 52	3"	GE-1	7,200	527,66
		5633 12 52	4"	GE-1	9,100	531,66
		5633 13 48	5"	GE-15	11,200	886,94
		5633 14 53	6"	GE-2	15,300	933,35
		5633 16 54	8"	GE-2+	21,100	1018,69

Wafer type butterfly valve
 Valve characteristics see art. 2103
 Required voltage must be specified.


DN	A	E	L	D
50	364	164	155	99
65	392	164	155	99
80	429	164	155	99
100	460	164	155	99
125	569	247	200	200
150	594	247	200	200
200	662	247	200	200



5639	Válvula mariposa tipo wafer Características de válvula ver art. 2109 Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar.	5639 09 63	2"	GE-007	7,700	1221,23
		5639 10 63	2 1/2"	GE-007	8,300	1229,15
		5639 11 63	3"	GE-007	9,050	1305,30
		5639 12 63	4"	GE-007	10,300	1248,10
		5639 13 58	5"	GE-010	15,750	1362,13
		5639 14 59	6"	GE-015	26,150	1658,84
		5639 16 55	8"	GE-025	31,600	1814,60
		5639 18 56	10"	GE-035	43,450	1966,84
		5639 20 62	12"	GE-050	64,500	2373,65
		5639 22 57	14"	GE-080	86,000	3108,54

Wafer type butterfly valve
 Valve characteristics see art. 2109
 Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.

MED.	A	E	L	D
2"	393	118	160	110
2 1/2"	403	118	160	110
3"	418	118	160	110
4"	458	118	160	110
5"	595	220	172	258
6"	659	259	229	338
8"	709	259	229	338
10"	818	288	244	357
12"	898	288	244	357
14"	963	313	284	380
16"	1033	313	284	380
18"	1075	300	740	578
20"	1150	300	740	578



REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	------------------------	----------------	---------------------

5639




Válvula mariposa tipo wafer

Características de válvula ver art. 2109
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Wafer type butterfly valve

Valve characteristics see art. 2109
Required voltage must be specified.

DN	A	E	L	D
50	364	164	155	99
65	392	164	155	99
80	429	164	155	99
100	460	164	155	99
125	569	247	200	200
150	594	247	200	200
200	662	247	200	200



5639 09 52	2"	GE-1	6,300	421,42
5639 10 52	2 1/2"	GE-1	6,700	429,75
5639 11 52	3"	GE-1	7,200	541,15
5639 12 52	4"	GE-1	9,100	558,46
5639 13 48	5"	GE-15	11,200	872,10
5639 14 53	6"	GE-2	15,300	980,25
5639 16 54	8"	GE-2+	21,100	1093,94

5634




Válvula mariposa tipo wafer inoxidable

Características de válvula ver art. 2104
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Stainless steel butterfly valve wafer type

Valve characteristics see art. 2104
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
2"	374	164	155	99
2 1/2"	384	164	155	99
3"	392	164	155	99
4"	521	247	200	200
5"	553	247	200	200
6"	582	247	200	200



5634 09 47	2"	GE-05	5,400	731,27
5634 10 52	2 1/2"	GE-1	6,200	869,45
5634 11 52	3"	GE-1	6,700	960,36
5634 12 48	4"	GE-15	8,500	1295,16
5634 13 53	5"	GE-2	13,400	1631,52
5634 14 54	6"	GE-2+	14,800	2038,79

5634




Válvula mariposa tipo wafer inoxidable

Características de válvula ver art. 2104
Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar.

Stainless steel butterfly valve wafer type

Valve characteristics see art. 2104
Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.

MED.	A	E	L	D
2"	328	118	160	110
2 1/2"	338	118	160	110
3"	346	118	160	110
4"	494	220	172	258
5"	565	259	229	338
6"	594	259	229	338
8"	697	288	244	357



5634 09 63	2"	GE-007	7,300	1417,09
5634 10 63	2 1/2"	GE-007	7,900	1489,82
5634 11 63	3"	GE-007	8,400	1580,73
5634 12 58	4"	GE-010	13,500	1916,97
5634 13 59	5"	GE-015	23,200	2220,36
5634 14 55	6"	GE-025	24,600	2730,76
5634 16 62	8"	GE-050	34,700	3672,60

5608




Valvula mariposa tipo LUG DIN

Características de válvula ver art. 2108
Especificar tensión de alimentación necesaria.

Butterfly valve DIN LUG type

Valve characteristics see art. 2108
Required voltage must be specified.

MED.	A	E	L	D
2"	364	164	155	99
2 1/2"	392	164	155	99
3"	429	164	155	99
4"	460	164	155	99
5"	569	247	200	200
6"	594	247	200	200
8"	662	247	200	200



5608 09 52	2"	GE-1	6,700	423,25
5608 10 52	2 1/2"	GE-1	7,300	431,85
5608 11 52	3"	GE-1	7,600	542,80
5608 12 52	4"	GE-1	10,900	567,50
5608 13 48	5"	GE-15	13,300	901,13
5608 14 53	6"	GE-2	18,500	1006,69
5608 16 54	8"	GE-2+	23,400	1116,63

NOVEDAD
NEW

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	TIPO ACT. ACT. TYPE	PESO WEIGHT	P.V.P. € PRICE €
5608	Valvula mariposa tipo LUG DIN Características de válvula ver art. 2108 Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar. Butterfly valve DIN LUG type Valve characteristics see art. 2108 Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.	5608 09 63	2"	GE-007	8,100	1223,48
		5608 10 63	2 1/2"	GE-007	8,900	1231,73
		5608 11 63	3"	GE-007	9,450	1307,12
		5608 12 63	4"	GE-007	12,100	1257,51
		5608 13 58	5"	GE-010	17,850	1387,16
		5608 14 59	6"	GE-015	29,350	1685,83
		5608 16 55	8"	GE-025	33,900	1838,61
		5608 18 56	10"	GE-035	49,550	2060,80
		5608 20 62	12"	GE-050	76,000	2427,06

5608A	Valvula mariposa tipo LUG ANSI Características de válvula ver art. 2108A Especificar tensión de alimentación necesaria. Butterfly valve ANSI LUG type Valve characteristics see art. 2108A Required voltage must be specified.	5608A 09 52	2"	GE-1	6,700	423,25
		5608A 10 52	2 1/2"	GE-1	7,300	431,85
		5608A 11 52	3"	GE-1	7,600	542,80
		5608A 12 52	4"	GE-1	10,900	567,50
		5608A 13 48	5"	GE-15	13,300	901,13
		5608A 14 53	6"	GE-2	18,500	1006,69
		5608A 16 54	8"	GE-2+	23,400	1116,63

5608A	Valvula mariposa tipo LUG ANSI Características de válvula ver art. 2108A Servomotor trifásico (3-400V). Otro voltaje consultar. Butterfly valve ANSI LUG type Valve characteristics see art. 2108A Triphasic servomotor (3-400V). Other voltage please consult us.	5608A 09 63	2"	GE-007	8,100	1223,48
		5608A 10 63	2 1/2"	GE-007	8,900	1231,73
		5608A 11 63	3"	GE-007	9,450	1307,12
		5608A 12 63	4"	GE-007	12,100	1257,51
		5608A 13 58	5"	GE-010	17,850	1387,16
		5608A 14 59	6"	GE-015	29,350	1685,83
		5608A 16 55	8"	GE-025	33,900	1838,61
		5608A 18 56	10"	GE-035	49,550	2060,79
		5608A 20 62	12"	GE-050	76,000	2427,69
		5608A 22 57	14"	GE-080	97,500	3538,44
		5608A 24 60	16"	GE-110	126,400	4370,22
		5608A 26 61	18"	GE-210	241,700	6447,02

OPCIONALES PARA ACTUADORES ELÉCTRICOS / OPTIONAL FOR ELECTRIC ACTUATOR



Bloque de seguridad para actuadores eléctricos monofásicos

Safety block system for electric single-phase actuators



Posicionador digital para actuadores eléctricos monofásicos y trifásicos

Digital positioner for electric single-phase and three-phase actuators

FITTINGS INOXIDABLES CLASE 150 / *STAINLESS STEEL FITTINGS 150 CLASS*

MATERIAL / MATERIAL AISI 316
ROSCA / THREAD DIN 2999
DIMENSIONES / DIMENSIONS ISO 4144



REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE

UNID. BOLSA
UNIT BAG

P.V.P. €
PRICE €

0090
0090N


Codo 90° H-H

También disponible con rosca NPT (Ref. 0090N)

90° elbow F-F

Also available with NPT thread (Ref. 0090N)

Med (R)	A
1/4"	19
3/8"	23
1/2"	27
3/4"	32
1"	38
1 1/4"	45
1 1/2"	48
2"	57
2 1/2"	69
3"	78
4"	96



0090 02	1/4"	15	2,32
0090 03	3/8"	15	2,51
0090 04	1/2"	25	2,69
0090 05	3/4"	20	4,16
0090 06	1"	15	5,34
0090 07	1 1/4"	5	8,96
0090 08	1 1/2"	5	11,08
0090 09	2"	4	16,36
0090 10	2 1/2"	1	32,08
0090 11	3"	1	42,70
0090 12	4"	1	85,04

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

0092
0092N


Codo 90° M-H

También disponible con rosca NPT (Ref. 0092N)

90° elbow M-F

Also available with NPT thread (Ref. 0092N)

Med (R)	A	B
1/4"	19	27
3/8"	23	29
1/2"	27	35
3/4"	32	40
1"	38	46
1 1/4"	45	54
1 1/2"	48	57
2"	57	70
2 1/2"	69	83
3"	78	94
4"	96	115



0092 02	1/4"	10	2,91
0092 03	3/8"	10	3,03
0092 04	1/2"	15	3,60
0092 05	3/4"	10	4,89
0092 06	1"	10	7,25
0092 07	1 1/4"	5	12,69
0092 08	1 1/2"	5	16,04
0092 09	2"	2	23,64
0092 10	2 1/2"	1	43,44
0092 11	3"	1	57,23
0092 12	4"	1	102,20

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

0120
0120N


Codo 45° H-H

También disponible con rosca NPT (Ref. 0120N)

45° elbow F-F

Also available with NPT thread (Ref. 0120N)

Med (R)	A
1/4"	17
3/8"	19
1/2"	21
3/4"	25
1"	29
1 1/4"	33
1 1/2"	37
2"	42
2 1/2"	49



0120 02	1/4"	5	2,72
0120 03	3/8"	5	2,97
0120 04	1/2"	15	3,35
0120 05	3/4"	10	4,60
0120 06	1"	10	5,75
0120 07	1 1/4"	5	9,21
0120 08	1 1/2"	5	12,11
0120 09	2"	2	16,67
0120 10	2 1/2"	1	32,26

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

0130
0130N


Te igual H

También disponible con rosca NPT (Ref. 0130N)

Equal tee F


Also available with NPT thread (Ref. 0130N)

Med (R)	A
1/4"	19
3/8"	23
1/2"	27
3/4"	32
1"	38
1 1/4"	45
1 1/2"	48
2"	57
2 1/2"	69
3"	78
4"	96



0130 02	1/4"	10	3,04
0130 03	3/8"	10	3,10
0130 04	1/2"	25	3,86
0130 05	3/4"	20	5,34
0130 06	1"	15	7,08
0130 07	1 1/4"	5	11,98
0130 08	1 1/2"	5	14,15
0130 09	2"	4	20,67
0130 10	2 1/2"	1	46,42
0130 11	3"	1	66,45
0130 12	4"	1	118,29

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS	CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	UNID. BOLSA UNIT BAG	P.V.P. € PRICE €																																																
0149 	Entronque soldar-M Welding-M nipple																																																				
	<table><tr><th>Med (R)</th><th>B</th><th>E</th><th>L</th></tr><tr><td>1/4"</td><td>13,7</td><td>2,24</td><td>30</td></tr><tr><td>3/8"</td><td>17,1</td><td>2,31</td><td>30</td></tr><tr><td>1/2"</td><td>21,3</td><td>2,77</td><td>35</td></tr><tr><td>3/4"</td><td>26,7</td><td>2,87</td><td>40</td></tr><tr><td>1"</td><td>33,4</td><td>3,38</td><td>40</td></tr><tr><td>1 1/4"</td><td>42,2</td><td>3,56</td><td>50</td></tr><tr><td>1 1/2"</td><td>48,3</td><td>3,68</td><td>50</td></tr><tr><td>2"</td><td>60,3</td><td>3,91</td><td>50</td></tr><tr><td>2 1/2"</td><td>76,1</td><td>5,16</td><td>60</td></tr><tr><td>3"</td><td>88,9</td><td>5,49</td><td>70</td></tr><tr><td>4"</td><td>114,3</td><td>6,02</td><td>80</td></tr></table>	Med (R)	B	E	L	1/4"	13,7	2,24	30	3/8"	17,1	2,31	30	1/2"	21,3	2,77	35	3/4"	26,7	2,87	40	1"	33,4	3,38	40	1 1/4"	42,2	3,56	50	1 1/2"	48,3	3,68	50	2"	60,3	3,91	50	2 1/2"	76,1	5,16	60	3"	88,9	5,49	70	4"	114,3	6,02	80				
	Med (R)	B	E	L																																																	
	1/4"	13,7	2,24	30																																																	
	3/8"	17,1	2,31	30																																																	
	1/2"	21,3	2,77	35																																																	
	3/4"	26,7	2,87	40																																																	
	1"	33,4	3,38	40																																																	
	1 1/4"	42,2	3,56	50																																																	
	1 1/2"	48,3	3,68	50																																																	
	2"	60,3	3,91	50																																																	
	2 1/2"	76,1	5,16	60																																																	
	3"	88,9	5,49	70																																																	
4"	114,3	6,02	80																																																		
																																																					
0149 02	1/4"	10	1,43																																																		
0149 03	3/8"	10	1,54																																																		
0149 04	1/2"	25	2,67																																																		
0149 05	3/4"	20	3,31																																																		
0149 06	1"	10	4,37																																																		
0149 07	1 1/4"	5	6,26																																																		
0149 08	1 1/2"	5	7,46																																																		
0149 09	2"	2	9,59																																																		
0149 10	2 1/2"	1	17,59																																																		
0149 11	3"	1	26,54																																																		
0149 12	4"	1	40,57																																																		

0150

Entronque macho-macho

Longipple male-male

Med (R)	B	E	L
1/4"	13,7	2,24	40
3/8"	17,1	2,31	40
1/2"	21,3	2,77	60
3/4"	26,7	2,87	60
1"	33,4	3,38	60
1 1/4"	42,2	3,56	80
1 1/2"	48,3	3,68	80
2"	60,3	3,91	100
2 1/2"	76,1	5,16	100
3"	88,9	5,49	120
4"	114,3	6,02	150

0150 02 040	1/4"	5	2,17
0150 03 040	3/8"	5	2,42
0150 04 060	1/2"	10	4,08
0150 05 060	3/4"	10	4,86
0150 06 060	1"	10	6,71
0150 07 080	1 1/4"	5	9,83
0150 08 080	1 1/2"	5	13,08
0150 09 100	2"	2	18,08
0150 10 100	2 1/2"	1	30,18
0150 11 120	3"	1	47,58
0150 12 150	4"	1	73,56

0180
0180N

Cruz

También disponible con rosca NPT (Ref. 0180N)

Cross

Also available with NPT thread (Ref. 0180N)

Med (R)	A
1/4"	19
3/8"	23
1/2"	27
3/4"	32
1"	38
1 1/4"	45
1 1/2"	48
2"	57

0180 02	1/4"	5	4,94
0180 03	3/8"	5	5,53
0180 04	1/2"	10	6,07
0180 05	3/4"	10	8,66
0180 06	1"	5	11,21
0180 07	1 1/4"	5	18,02
0180 08	1 1/2"	5	21,06
0180 09	2"	2	31,82

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

0240
0240N

Manguito reducción

También disponible con rosca NPT (Ref. 0240N)

Reducing socket

Also available with NPT thread (Ref. 0240N)

Med (R1xR2)	A
1/4"X1/8"	10
3/8"X1/4"	10
1/2"X1/4"	15
1/2"X3/8"	15
3/4"X1/2"	10
1"X3/4"	5
1 1/4"X1"	5
1 1/2"X1"	5
1 1/2"X1 1/4"	5
2"X1 1/2"	2
2 1/2"X2"	1

0240 02 01	1/4"X1/8"	10	2,08
0240 03 02	3/8"X1/4"	10	3,02
0240 04 02	1/2"X1/4"	15	3,32
0240 04 03	1/2"X3/8"	15	3,32
0240 05 04	3/4"X1/2"	10	4,39
0240 06 05	1"X3/4"	5	6,73
0240 07 06	1 1/4"X1"	5	10,24
0240 08 06	1 1/2"X1"	5	13,07
0240 08 07	1 1/2"X1 1/4"	5	13,07
0240 09 08	2"X1 1/2"	2	18,09
0240 10 09	2 1/2"X2"	1	30,40

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

UNID. BOLSA UNIT BAG

P.V.P. € PRICE €

0241
0241N




Reducción

También disponible con rosca NPT (Ref. 0241N)

Reducing socket

Also available with NPT thread (Ref. 0241N)

Med (R1xR2)	L	S
1/4"x1/8"	14,5	15
3/8"x1/4"	16	18
1/2"x1/4"	19,5	23
1/2"x3/8"	19,5	23
3/4"x3/8"	21	28
3/4"x1/2"	21	28
1"x1/2"	24	35
1"x3/4"	24	35
1 1/4"x3/4"	27	44
1 1/4"x1"	27	44
1 1/2"x1"	27	50
1 1/2"x 1 1/4"	27	50
2"x1"	32	62
2"x 1 1/4"	32	62
2"x 2 1/2"	32	62
2 1/2"x2"	34	77
3"x 2 1/2"	37,5	90



0241 02 01	1/4"x1/8"	10	1,57
0241 03 02	3/8"x1/4"	10	1,81
0241 04 02	1/2"x1/4"	15	2,03
0241 04 03	1/2"x3/8"	15	2,03
0241 05 03	3/4"x3/8"	15	2,76
0241 05 04	3/4"x1/2"	15	2,76
0241 06 04	1"x1/2"	10	3,98
0241 06 05	1"x3/4"	10	3,98
0241 07 05	1 1/4"x3/4"	5	6,61
0241 07 06	1 1/4"x1"	5	6,61
0241 08 06	1 1/2"x1"	5	8,07
0241 08 07	1 1/2"x 1 1/4"	5	8,07
0241 09 06	2"x1"	2	12,29
0241 09 07	2"x 1 1/4"	2	12,30
0241 09 08	2"x 2 1/2"	2	12,30
0241 10 09	2 1/2"x2"	1	20,80
0241 11 10	3"x 2 1/2"	1	27,75

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request


0245



Machón reducido

Reducing nipple

Med (R1xR2)	L	S
1/4"x1/8"	22,5	15
3/8"x1/4"	26,5	18
1/2"x1/4"	30	23
1/2"x3/8"	30,5	23
3/4"x1/2"	35,5	28
1" X 1/2"	38,5	35
1"x3/4"	39,5	35
1 1/4"x3/4"	42,5	44
1 1/4"X 1"	45	44
1 1/2"X1"	45	50
1 1/2"X 1 1/4"	47,5	50
2"x 1 1/4"	52,5	62
2" x 1 1/2"	52,5	62



0245 02 01	1/4"x1/8"	10	2,31
0245 03 02	3/8"x1/4"	10	2,72
0245 04 02	1/2"x1/4"	15	3,60
0245 04 03	1/2"x3/8"	15	3,60
0245 05 04	3/4"x1/2"	10	4,53
0245 06 04	1" X 1/2"	10	6,69
0245 06 05	1"x3/4"	10	6,69
0245 07 05	1 1/4"x3/4"	5	8,82
0245 07 06	1 1/4"X 1"	5	8,82
0245 08 06	1 1/2"X1"	5	11,39
0245 08 07	1 1/2"X 1 1/4"	5	11,39
0245 09 07	2"x 1 1/4"	2	15,73
0245 09 08	2" x 1 1/2"	2	15,73

0270
0270N




Manguito liso H-H

También disponible con rosca NPT (Ref. 0270N)

Socket F-F

Also available with NPT thread (Ref. 0270N)


Med (R)	E	L
1/4"	16,5	24
3/8"	20	25
1/2"	24,5	32
3/4"	30	35
1"	37,5	41
1 1/4"	46,5	45
1 1/2"	53	45
2"	65,5	54
2 1/2"	82	63
3"	95,5	69



0270 02	1/4"	15	1,67
0270 03	3/8"	15	1,99
0270 04	1/2"	25	2,51
0270 05	3/4"	20	3,43
0270 06	1"	15	5,09
0270 07	1 1/4"	5	7,65
0270 08	1 1/2"	5	9,31
0270 09	2"	4	13,97
0270 10	2 1/2"	1	21,25
0270 11	3"	1	28,34

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE		DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS		CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	UNID. BOLSA UNIT BAG	P.V.P. € PRICE €
0280 0280N		Machón También disponible con rosca NPT (Ref. 0280N)		0280 02	1/4"	25	2,20
		Nipple Also available with NPT thread (Ref. 0280N)		0280 03	3/8"	25	2,46
				0280 04	1/2"	25	2,65
				0280 05	3/4"	20	3,73
				0280 06	1"	15	4,35
				0280 07	1 1/4"	5	8,50
				0280 08	1 1/2"	5	9,67
				0280 09	2"	4	13,66
				0280 10	2 1/2"	1	21,78
				0280 11	3"	1	32,40

0285				Racor pasamuros Wall connector																										
																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Med (R)</th><th>L</th><th>S</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>3/8"</td><td>46</td><td>27</td></tr> <tr><td>1/2"</td><td>57</td><td>32</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>57</td><td>36</td></tr> <tr><td>1"</td><td>69</td><td>46</td></tr> <tr><td>1 1/4"</td><td>69</td><td>55</td></tr> <tr><td>1 1/2"</td><td>70</td><td>60</td></tr> <tr><td>2"</td><td>82</td><td>75</td></tr> </tbody> </table>	Med (R)	L	S	3/8"			46	27	1/2"	57	32	3/4"	57	36	1"	69	46	1 1/4"	69	55	1 1/2"	70	60	2"	82	75			
Med (R)	L	S																												
3/8"	46	27																												
1/2"	57	32																												
3/4"	57	36																												
1"	69	46																												
1 1/4"	69	55																												
1 1/2"	70	60																												
2"	82	75																												

0290
0290N




Tapón

También disponible con rosca NPT (Ref. 0290N)

Plug

Also available with NPT thread (Ref. 0290N)


Med (R)	L	S
1/4"	14,5	15
3/8"	16	18
1/2"	19,5	23
3/4"	21	28
1"	24	35
1 1/4"	27	44
1 1/2"	27	50
2"	32	62
2 1/2"	34	77
3"	37,5	90



0290 02	1/4"	10	1,44
0290 03	3/8"	10	1,57
0290 04	1/2"	15	1,68
0290 05	3/4"	10	2,71
0290 06	1"	10	4,15
0290 07	1 1/4"	5	6,37
0290 08	1 1/2"	5	6,96
0290 09	2"	2	11,46
0290 10	2 1/2"	1	22,00
0290 11	3"	1	26,98

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

0300	 Tapón También disponible con rosca NPT (Ref. 0300N) Plug Also available with NPT thread (Ref. 0300N) 				<table> <tr><td>0300 02</td><td>1/4"</td><td>10</td><td>1,57</td></tr> <tr><td>0300 03</td><td>3/8"</td><td>10</td><td>1,71</td></tr> <tr><td>0300 04</td><td>1/2"</td><td>15</td><td>2,04</td></tr> <tr><td>0300 05</td><td>3/4"</td><td>10</td><td>2,69</td></tr> <tr><td>0300 06</td><td>1"</td><td>5</td><td>3,74</td></tr> <tr><td>0300 07</td><td>1 1/4"</td><td>5</td><td>7,02</td></tr> <tr><td>0300 08</td><td>1 1/2"</td><td>5</td><td>8,66</td></tr> <tr><td>0300 09</td><td>2"</td><td>2</td><td>13,25</td></tr> <tr><td>0300 10</td><td>2 1/2"</td><td>1</td><td>24,53</td></tr> <tr><td>0300 11</td><td>3"</td><td>1</td><td>32,19</td></tr> <tr><td>0300 12</td><td>4"</td><td>1</td><td>49,72</td></tr> </table>				0300 02	1/4"	10	1,57	0300 03	3/8"	10	1,71	0300 04	1/2"	15	2,04	0300 05	3/4"	10	2,69	0300 06	1"	5	3,74	0300 07	1 1/4"	5	7,02	0300 08	1 1/2"	5	8,66	0300 09	2"	2	13,25	0300 10	2 1/2"	1	24,53	0300 11	3"	1	32,19	0300 12	4"	1	49,72
0300 02	1/4"	10	1,57																																																	
0300 03	3/8"	10	1,71																																																	
0300 04	1/2"	15	2,04																																																	
0300 05	3/4"	10	2,69																																																	
0300 06	1"	5	3,74																																																	
0300 07	1 1/4"	5	7,02																																																	
0300 08	1 1/2"	5	8,66																																																	
0300 09	2"	2	13,25																																																	
0300 10	2 1/2"	1	24,53																																																	
0300 11	3"	1	32,19																																																	
0300 12	4"	1	49,72																																																	

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DESCRIPTION AND DIMENSIONS

CÓDIGO CODE

MEDIDA SIZE

UNID. BOLSA UNIT BAG

P.V.P. € PRICE €


0312



Tuerca

Nut

Med (R)	L	S
1/4"	7	18
3/8"	7	24
1/2"	8	30
3/4"	9	34
1"	9	43
1 1/4"	11	52
1 1/2"	12	58
2"	13	72



0312 02	1/4"	5	1,45
0312 03	3/8"	5	1,88
0312 04	1/2"	15	1,97
0312 05	3/4"	10	2,45
0312 06	1"	10	3,10
0312 07	1 1/4"	5	3,99
0312 08	1 1/2"	5	4,68
0312 09	2"	2	6,94

0340
0340N




Enlace 3 piezas H-H

También disponible con rosca NPT (Ref. 0340N)

Union 3 pieces F-F

Also available with NPT thread (Ref. 0340N)

Med (R)	L	S1	S2
1/4"	33,5	17	29
3/8"	36,5	20	34
1/2"	39,5	25	39
3/4"	42,5	30	47
1"	50	38	58
1 1/4"	54	47	67
1 1/2"	58	53	76
2"	65	66	90
2 1/2"	75	82	109
3"	83	96	123



0340 02	1/4"	5	2,47
0340 03	3/8"	5	2,87
0340 04	1/2"	15	2,95
0340 05	3/4"	10	3,54
0340 06	1"	10	5,39
0340 07	1 1/4"	5	8,29
0340 08	1 1/2"	5	10,62
0340 09	2"	2	13,97
0340 10	2 1/2"	1	23,28
0340 11	3"	1	29,29

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

0341
0341N




Enlace 3 piezas M-H

También disponible con rosca NPT (Ref. 0341N)

Union 3 pieces M-F

Also available with NPT thread (Ref. 0341N)

Med (R)	L	S1	S2
1/4"	44	17	29
3/8"	47,5	20	34
1/2"	54	25	39
3/4"	58	30	47
1"	68	38	58
1 1/4"	74,5	47	67
1 1/2"	78,5	53	76
2"	90	66	90
2 1/2"	102	82	109
3"	113	96	123



0341 02	1/4"	5	9,41
0341 03	3/8"	5	10,22
0341 04	1/2"	10	10,97
0341 05	3/4"	10	13,00
0341 06	1"	10	19,50
0341 07	1 1/4"	5	29,87
0341 08	1 1/2"	5	39,72
0341 09	2"	2	50,28
0341 10	2 1/2"	1	84,36
0341 11	3"	1	105,03

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

0399
0399N




Entronque manguera

También disponible con rosca NPT (Ref. 0399N)

Hexagon hose nipple

Also available with NPT thread (Ref. 0399N)

Med (R)	L	D	S
1/4"	42,5	9	15
3/8"	49	11,5	18
1/2"	57,5	15	22
3/4"	66	20	28
1"	76	27	35
1 1/4"	79	33	44
1 1/2"	83	39,5	50
2"	92	52	62
2 1/2"	99	67	78
3"	107,5	80	91



0399 02	1/4"	10	2,59
0399 03	3/8"	10	3,35
0399 04	1/2"	15	3,98
0399 05	3/4"	10	6,19
0399 06	1"	10	8,34
0399 07	1 1/4"	5	11,49
0399 08	1 1/2"	5	14,57
0399 09	2"	2	22,19
0399 10	2 1/2"	2	36,10
0399 11	3"	1	46,61

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL / *INDUSTRIAL INSTRUMENTATION*



REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CÓDIGO
CODE

ESCALA
SCALE

CAJA
CARTÓN-BOX

P.V.P. €
PRICE €

8010



Manómetro

Baja presión (ventómetro)
D=100 acero inoxidable 304, aro: bayoneta
Aguja: micrométrica
Doble escala: inH₂O/ mbar
Entrada inferior 1/2"
Clase: 1,0
Visor cristal laminado

Pressure Gauge

Low Pressure (airmeter)
D= 100 stainless steel 304, ring: bayonet
Needle: micrometer
Double scale: inH₂O/ mbar
Bottom entry 1/2"
Class: 1,0
Glass laminate sight

8010 025	0-25 mbar	1	301,96
8010 040	0-40 mbar	1	301,96
8010 060	0-60 mbar	1	301,96
8010 100	0-100 mbar	1	301,96
8010 250	0-250 mbar	1	301,96
8010 600	0-600 mbar	1	203,26

8011



Manómetro (vacuómetro)

D=100 acero inoxidable 304, aro: bayoneta
Aguja: micrométrica
Doble escala: psi/bar
Entrada inferior 1/2"
Clase: 1,0
Visor cristal laminado

Pressure Gauge (vacuometer)

D= 100 Stainless Steel 304, ring: bayonet
Needle: micrometer
Double scale: psi/ bar
Bottom entry 1/2"
Class: 1,0
Glass laminate sight

8011 101	-1+0bar	1	63,09
8011 103	-1+3bar	1	63,09

8012



Manómetro

D=100 acero inoxidable 304, aro bayoneta
Aguja: micrométrica
Doble escala: psi/bar
Entrada inferior 1/2"
Clase: 1,0
Visor cristal laminado

Pressure Gauge

D= 100 stainless steel 304, ring: bayonet
Needle: micrometer
Double scale: psi/ bar
Bottom entry 1/2"
Class: 1,0
Glass laminate sight

8012 001	0+1 bar	1	58,24
8012 002	0+2,5 bar	1	58,24
8012 006	0+6 bar	1	58,24
8012 010	0+10 bar	1	58,24
8012 016	0+16 bar	1	58,24
8012 025	0+25 bar	1	58,24
8012 060	0+60 bar	1	58,24
8012 100	0+100 bar	1	58,24
8012 250	0+250 bar	1	58,24
8012 600	0+600 bar	1	58,24

8029



Separador térmico tipo lira

Material acero inoxidable
Empalme macho-hembra. 1/2"G

Thermal divider lyre type

Material: stainless steel
Connection male- female 1/2"G

8029 04		1	44,54
---------	--	---	-------

REFERENCIA Y FIGURA
REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION

CÓDIGO
CODE

ESCALA
SCALE

CAJA
CARTÓN - BOX

P.V.P. €
PRICE €

8030



Separador térmico tipo aletas hasta 200°C

Material acero inox 316
Empalme macho-hembra 1/2"G

Thermal divider fin type since 200°C

Material: stainless steel 316
Connection male- female 1/2"G

8030 04		1	125,82
---------	--	---	--------

8032
8033



Termómetros bimetalicos 63mm.

8032 (posterior)/ 8033 (inferior)

Material de la vaina: Latón. Dimensiones de la caja: 63 mm.
Material: acero cincado y plateado. Visor: Acrílico
Diámetro de la vaina: 8mm. Longitud bulbo (L): 50 mm.
Escala: Doble escala °C & °F. Precisión: ±2.5%. Rosca 1/2"G

Bimetalic thermometer 63 mm.

8032 (back entry) / 8033 (bottom entry)

Sheath material: brass. Box dimensions: 63 mm.
Material. Zinc iron plated. Acrylic sight. Sheath diameter: 8 mm.
Sheath length (L): 50 mm. Double escale °C&°F .Precision : ±2.5%
Thread 1/2"G

8032 206	-20+60°C	1	8,25
8032 060	0+60°C	1	8,25
8032 120	0+120°C	1	8,25

8033 206	-20+60°C	1	13,59
8033 060	0+60°C	1	13,59
8033 120	0+120°C	1	13,59

8034
8035



Termómetros bimetalicos 63mm.

8034 (posterior)/ 8035 (inferior)

Material de la vaina: Latón. Dimensiones caja: 63 mm.
Material: acero cincado y plateado. Visor: Acrílico
Diámetro de la vaina: 8mm. Longitud bulbo (L): 100 mm.
Doble escala °C & °F. Precisión: ±2.5%. Rosca 1/2"G

Bimetalic thermometer 63 mm.

8034 (back entry) / 8035 (bottom entry)

Sheath material: brass. Box dimensions: 63 mm.
Material. Zinc iron plated. Acrylic sight. Sheath diameter: 8 mm.
Sheath length (L): 100 mm. Double escale °C&°F
Precision : ±2.5%. Thread 1/2"G

8034 206	-20+60°C	1	10,19
8034 060	0+60°C	1	10,19
8034 120	0+120°C	1	10,19

8035 206	-20+60°C	1	15,53
8035 060	0+60°C	1	15,53
8035 120	0+120°C	1	15,53

8036



Termómetros bimetalicos inoxidable. Conexión posterior.

100 mm. posterior. Dimensiones caja: 100 mm. Material:AISI 304
Aro: AISI 304, bayoneta. Visor: Cristal. Material bulbo: AISI 316
Diámetro bulbo 8 mm. Longitud bulbo (L):100 mm.
Precisión ±1,6%. Doble escala °C & °F. Rosca 1/2"G. Sin vaina

Stainless steel bimetalic thermometer. Back connection.

Box dimensions: 100 mm. Material: AISI 304.
Ring: AISI 304, bayonet. Sight: Glass. Sheath material: AISI 316
Sheath diameter: 8 mm. Sheath length (L):100 mm.
Precision ±1,6% . Double escale °C & °F. Thread 1/2"G

8036 206	-20+60	1	35,77
8036 305	-30+50	1	35,77
8036 404	-40+40	1	35,77
8036 060	0+60	1	35,77
8036 100	0+100	1	35,77
8036 120	0+120	1	35,77
8036 160	0+160	1	35,77
8036 200	0+200	1	35,77
8036 300	0+300	1	35,77

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

CÓDIGO CODE

ESCALA SCALE

CAJA CARTÓN -BOX

P.V.P. € PRICE €

8037



Termómetros bimetalicos inoxidable. Conexión inferior.

Dimensiones caja: 100 mm. Material: AISI 304
Aro: AISI 304, bayoneta. Visor: Cristal. Material bulbo AISI 316
Diámetro bulbo 8 mm. Longitud bulbo (L): 100 mm.
Precisión $\pm 1,6\%$. Doble escala °C & °F
Rosca 1/2" G. Sin vaina.

Stainless steel bimetalic thermometers. Bottom connection.

Box dimensions: 100 mm. Material: AISI 304
Ring: AISI 304, bayonet. Sight: Glass. Sheath material: AISI 316
Sheath diameter: 8 mm. Sheath length (L): 100 mm.
Precision $\pm 1,6\%$. Double scale °C & °F
Thread 1/2" G

8037 206	-20+60	1	56,29
8037 305	-30+50	1	56,29
8037 404	-40+40	1	56,29
8037 060	0+60	1	56,29
8037 100	0+100	1	56,29
8037 120	0+120	1	56,29
8037 160	0+160	1	56,29
8037 200	0+200	1	56,29
8037 300	0+300	1	56,29

8039



Termómetros bimetalicos inoxidable. Conexión orientable.

Dimensiones caja: 100mm. Material caja: acero inoxidable.
Precisión: 1.6. Rango de escalas de -40 + 60°C a 0-300°C.
Diseño vaina con rosca. Conexión 1/2". Presión máx. 25bar.
Visor de cristal.

Stainless steel bimetalic thermometer. Adjustable connection.

Box dimensions: 100mm. Case material: stainless steel.
Accuracy class: 1.6. Scale ranges -40 + 60°C to 0 - 300 °C.
Design: stem with thread. Connection: every angle 1/2".
Pressure rating, max in bar of thermowell/ stem: 25. Sight: glass.

8039 206	-20 + 60	1	65,51
8039 305	-30 + 50	1	65,51
8039 404	-40 + 40	1	65,51
8039 060	0 + 60	1	65,51
8039 100	0 + 100	1	65,51
8039 120	0 + 120	1	65,51
8039 160	0 + 160	1	65,51
8039 200	0 + 200	1	65,51
8039 300	0 + 300	1	65,51

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO CODE	ESCALA SCALE	CAJA CARTÓN-BOX	P.V.P. € PRICE €
8045 8046	Termómetro de capilla (8045) Salida inferior, vaina latón Longitud=50 mm <i>Glass thermometers (8045)</i> <i>Bottom entry, brass sheath</i> <i>Length= 50 mm</i>	8045 404	-40+40	1	32,03
		8045 060	0+60	1	32,03
		8045 120	0+120	1	32,03
	Termómetro de capilla (8046) Salida inferior, vaina latón Longitud=100 mm <i>Glass thermometers (8046)</i> <i>Bottom entry, brass sheath</i> <i>Length= 100 mm</i>	8046 404	-40+40	1	42,71
		8046 060	0+60	1	42,71
		8046 120	0+120	1	42,71

8047 8048	Termómetro de capilla (8047) Salida angular 90°, vaina latón Longitud=50 mm <i>Glass thermometers (8047)</i> <i>90° angle entry, brass sheath</i> <i>Length = 50 mm</i>	8047 404	-40+40	1	33,97
		8047 060	0+60	1	33,97
		8047 120	0+120	1	33,97
	Termómetro de capilla (8048) Salida angular 90° vaina latón Longitud=100 mm <i>Glass thermometers (8048)</i> <i>90° angle entry, brass sheath</i> <i>Length =100 mm</i>	8048 404	-40+40	1	44,65
		8048 060	0+60	1	44,65
		8048 120	0+120	1	44,65

8049	Termómetro de capilla Salida inferior ,vaina inox Longitud=100 Escala 80+140 especial autoclave Divisiones 1°C <i>Glass thermometers</i> <i>Bottom entry, stainless steel sheath</i> <i>Length= 100</i> <i>Escale 80 + 140 special "autoclave"</i> <i>Division 1°C</i>	8049 140	80+140	1	58,24
------	---	----------	--------	---	--------------

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

CÓDIGO CODE

ESCALA SCALE

CAJA CARTÓN-BOX

P.V.P. € PRICE €



8050 / 8051 / 8052
Sonda PT100 Rosca=1/2" diametro= 6mm
Elemento extraíble
Cabezal DIN BR roscado

8050 / 8051 / 8052
Probe PT100 Thread= 1/2" Diameter= 6mm
Element removable
Head DIN BR thread

8055 / 8056 / 8057
Sonda PT100 Rosca=1/2" diametro= 6mm
Elemento extraíble preparada para convertidor en cabezal
Cabezal DIN BR roscado

8055 / 8056 / 8057
Probe PT100 Thread= 1/2" Diameter= 6mm
Element removable prepare for turn into a head
Head DIN BR thread

8058 / 8059 / 8060
Sonda PT100 DOBLE R=1/2" diametro= 6mm
Elemento extraíble
Cabezal DIN BR roscado

8058 / 8059 / 8060
Probe PT100 Double= 1/2" Diameter= 6mm
Element removable
Head DIN BR thread

8050 100	100 mm	1	70,61
8051 250	250 mm	1	75,46
8052 400	400 mm	1	80,32

8055 100	100 mm	1	62,99
8056 250	250 mm	1	67,84
8057 400	400 mm	1	72,70

8058 100	100 mm	1	93,08
8059 250	250 mm	1	97,93
8060 400	400 mm	1	102,79

8090
8095



Convertidor de señal para cabezal DIN (8090)
Escala y tipo de entrada completamente
Programable por PC (Pt100 o Termopar)
Salida 4-20 mA

Converter PT100. Programable head DIN (8090)
Escale and outlet type completely programable
through PC (Pt100 or termopar). Output 4-20mA

Interface y Software para convertidor 8090 (8095)

Interface and software for 8090 converter (8095)

8090 00		1	91,67
---------	--	---	--------------

8095 00		1	112,16
---------	--	---	---------------

8065, 8066
8067



Relé Estado Sólido (8065)
Control Voltaje: 5~32VDC
Rango de frecuencia:50/60HZ
Temperatura de trabajo -30°C + 75°C

Solid state relays (8065)
Control voltage 5~32VDC
Frequency range: 47/63HZ

Relé Estado Sólido (8066)
Rango de frecuencia:50/60HZ
Temperatura de trabajo -30°C + 75°C
Entrada 4-20mA

Solid state relays (8066)
Frequency range: 50/60HZ
Working temperature -30°C + 75°C
Input 4-20mA

Relé Estado Sólido (8067)
Control Voltaje 5~32VDC
Rango de frecuencia:50/60HZ
Temperatura de trabajo -30°C + 75°C
Montaje rail DIN con disipador

Solid state relays (8067)
Control voltage 5~32VDC
Frequency range: 50/60 HZ
Working temperature -30°C + 75°C

8065 15	15A	1	19,41
8065 20	25A	1	22,65
8065 40	40A	1	25,88
8065 60	60A	1	35,05
8065 80	80A	1	43,14

8066 15	15A	1	48,53
8066 20	25A	1	53,92
8066 40	40A	1	60,39

8067 15	15A	1	29,66
8067 20	25A	1	35,05
8067 40	40A	1	43,14

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO CODE	ESCALA SCALE	CAJA CARTÓN-BOX	P.V.P. € PRICE €
8069	Indicador entrada programable ,con 2 rele alarma 72x36 mm. J, K, PT100, 4-20mA <i>Indicator with a programated entry, with 2 alarm relays</i> 72x36 mm. J,K,PT100, 4-20mA	8069 00		1	51,68
8070	Indicador entrada programable ,con 2 rele alarma 48x96 mm. Input universal <i>Indicator with a programated entry, with 2 alarm relays</i> 48x96 mm. Universal input	8070 00		1	104,34
	Regulador inp. programable out rele +1 alarmas (8071) Regulador inp. programable out 4-20mA +1 alarmas (8072) Regulador inp. programable out rele +2 alarmas (8073) Regulador inp. programable out 4-20mA +2 alarmas (8074) <i>Regulator inp. Programate out relay + 2 alarms (8071)</i> <i>Regulator inp. Programate out 4-20mA + 2 alarms (8072)</i> <i>Regulator inp. Programate out relay + 2 alarms (8073)</i> <i>Regulator inp. Programate out 4-20mA + 2 alarms (8074)</i>	8071 A24V 8072 A24V 8073 220V 8074 220V		1	107,84 126,18 108,71 114,53
	Regulador inp programable out rele +2 alarmas (8075) Regulador inp programable out 4-20mA +2 alarmas (8076) <i>Regulator inp programated out relay + 2 alarms (8075)</i> <i>Regulator inp. Programate out 4-20mA + 2 alarms (8076)</i>	8075 220V 8076 220V		1	119,58 125,98
	Regulador inp. programable out rele +2 alarmas (8077) Regulador inp. programable out 4-20mA +2 alarmas (8078) <i>Regulator inp programated out relay + 2 alarms (8077)</i> <i>Regulator inp. Programate out 4-20mA + 2 alarms (8078)</i>	8077 220V 8078 220V		1	137,51 144,88
8080	Transmisor de presión inox Rosca 1/2" Salida:4-20, Alimentación:12-36 Vdc Precisión: 0,5%fs Conexión eléctrica: DIN 43650A (electroval.4 polos) Protección: IP65 Libre de aceite Stainless Steel pressure transmitters Thread 1/2" Out: 4-20 Supply: 12-36 Vdc Precision: 0,5%fs Electric connection: Din 43650A (solenoid 4 poles) Protection: IP65 Free of oil	8080 101 8080 003 8080 005 8080 010 8080 016 8080 025 8080 050 8080 100 8080 250 8080 500	-1+1bar 0+3bar 0+5bar 0+10bar 0+16bar 0+25bar 0+50bar 0+100bar 0+250bar 0+500bar	1	194,12 145,59 145,59 145,59 145,59 145,59 145,59 145,59 145,59

REFERENCIA Y FIGURA REFERENCE AND FIGURE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CÓDIGO CODE	ESCALA SCALE	CAJA CARTÓN-BOX	P.V.P. € PRICE €
8081	Transmisor de presión inox mini Rosca 1/2" G / M Salida 4-20mA (2 hilos) Alimentación: 12~28VDC Conexión eléctrica :conector tipo Hirschman mini Protección: IP67 Precisión: 1%fs Libre de aceite Stainless Steel mini pressure transmitters Thread 1/2" G/ M Out 4-20mA (2 thread) Supply: 12~28VDC Electric connection: Type Hirschman mini connector Protection: IP67 Precision: 1%fs Free of oil	8081 002	0+2bar	1	79,15
		8081 005	0+5bar	1	79,15
		8081 007	0+7bar	1	79,15
		8081 010	0+10bar	1	79,15
		8081 016	0+16bar	1	79,15
		8081 025	0+25bar	1	79,15
		8081 050	0+50bar	1	79,15
		8081 100	0+100bar	1	79,15
		8081 250	0+250bar	1	79,15
		8081 400	0+400bar	1	79,15
		8081 500	0+500bar	1	79,15

8085L	Transmisor de nivel hidrostático Transmisor de nivel hidrostático 1 bar con 10 metros cable Transmisor de nivel hidrostático 1 bar con 20 metros cable Transmisor de nivel hidrostático 1 bar con 30 metros cable Suplemento por metro de cable Hydrostatic level transmitter Hydrostatic level transmitter 1 bar with 10 wire meters Hydrostatic level transmitter 1 bar with 20 wire meters Hydrostatic level transmitter 1 bar with 30 wire meters Suplement for each wire meter	8085L 001	10	1	321,32
		8085L 002	20	1	355,15
		8085L 003	30	1	388,97
		8085L 00	0	1	3,24

8064	Transmisor de humedad/temperatura salida 4-20 mA (-50 +200°C) con 2 metros de cable con 5 metros de cable con 10 metros de cable Disponibilidad a consultar Humidity/ Temperature Transmitter Out 4-20mA (-50+200°C) with 2 meters wire with 5 meters wire with 10 meters wire Availability on request	8064 002	2 m	1	938,36
		8064 005	5 m	1	1261,76
		8064 010	10 m	1	1584,00

8164	Transmisor de humedad/temperatura Montaje mural. Escala: -30+70°C Salidas: 2x 4-20mA. Alimentación 12 - 24Vdc Humidity/ Temperature Transmitter Wall assembling. Escala: -30°+70°C Out: 2x 4-20mA. Supply 12- 24 Vdc	8164 070		1	375,44
------	---	----------	--	---	--------

8165	Transmisor de humedad/temperatura Montaje canal. Escala: -30+70°C Salidas: 2x 4-20mA. Alimentación 12 - 24Vdc Humidity/ Temperature transmitter Channel assembling. Escala: -30°+70°C Out: 2x 4-20mA. Supply 12- 24 Vdc	8165 070		1	375,44
------	--	----------	--	---	--------

RECAMBIOS PARA VÁLVULAS DE ESFERA / SPARE PARTS FOR BALL VALVES

REF. VÁLVULA VALVE REFERENCE	ASIENTOS SEAT PTFE	ASIENTOS SEAT PTFE + F.V	ASIENTOS SEAT PTFE + GRAFITO	ASIENTOS SEAT PTFE + INOXIDABLE	ESFERA BALL	EJE STEM
2015	**	**	**	**	**	**
2025-26-27	**	**	**	**	**	**
2034		**	**			
2040		**			**	
2041		**			**	
2052-53	**	**	**	**	**	**
2105		**	**		**	
2110		**	**		**	
2115		**	**		**	
2116		**	**		**	
2118		**			**	**
2525		**				
2526A		**	**		**	**
2528		**	**		**	**
2528A		**	**		**	**
2529		**			**	
2540		**	**		**	
2541		**	**		**	
2933	**					

ELASTOMEROS PARA VÁLVULAS MARIPOSA / SEAT FOR BUTTERFLY VALVES

REF. VÁLVULA VALVE REFERENCE	MATERIAL EPDM	MATERIAL NBR	MATERIAL VITON	MATERIAL PTFE
2103	**	**		
2104				**
2108		**	**	
2108A		**		
2109		**		
2940	**		**	
2941		**	**	
2942		**	**	
2943		**	**	

MEMBRANA PARA VÁLVULAS DIAFRAGMA / DIAPHRAGM VALVE

REF. VÁLVULA VALVE REFERENCE	MATERIAL EPDM	MATERIAL SILICONA	MATERIAL EPDM + PTFE
2945	**	**	**
2946	**	**	**

RECAMBIOS PARA ACTUADORES NEUMATICOS
SPARE PARTS FOR PNEUMATIC ACTUATOR

DESCRIPCIÓN DE RECAMBIO SPARE PARTS DESCRIPTION	ACTUADOR GEN-AIR	ACTUADOR GNP
Kit de Reparación / Repair Kit	**	**
Muelles / Spring Cartridge	**	**
Pistones / Pistons	**	**
Tapas / Ends Cap	Derecha Right	**
	Izquierda Left	**

OTROS RECAMBIOS / OTHER SPARE PARTS

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DEL RECAMBIO SPARE PARTS DESCRIPTION
2240 / 2250	Cristal Templado / Tempered soda lime Glass
2240 / 2250	Cristal Borosilicato / Borosilicate Glass
2240 / 2250	Junta PTFE / PTFE Gasket
2406	Kit de Juntas / Gasket Kit
2460	Tamiz y Junta PTFE / Screen and PTFE Gasket
2461	Tamiz / Screen
2461	Junta PTFE / PTFE Gasket
2856	Asiento de Silicona / Silicone Seat
5060	Kit de Reparación / Repair Kit
5060	Empaquetadura / Stem Packing

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / SALES GENERAL CONDITIONS

PRECIOS: Los precios se entienden en nuestro almacén, siendo los portes, el I.V.A. y acarreo a cargo del comprador, salvo acuerdo previo en contra.

CONDICIONES DE PAGO: En aplicación de la Ley 15/2010 que limita los plazos máximos de pago en las operaciones comerciales, hemos ajustado las condiciones a lo dispuesto en la misma. En caso de diferirse el pago, los gastos de negociación de efectos y/o los intereses legales especificados serán a cargo del comprador. El impago de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios.

PEDIDOS: Para la tramitación de cualquier suministro será indispensable que el comprador nos remita el pedido por escrito indicando claramente la referencia Genebre, incluidos los dígitos de la medida y también la cantidad deseada en base a las unidades de compra mínima (por caja), tal como especifica Genebre en su catálogo. Si existen condicionantes no previstos, Genebre S.A. se reserva el derecho de aceptación o anulación de los pedidos cursados.

Cada pedido solicitado a Genebre S.A. genera una expedición para el cliente con su coste de transporte correspondiente; por lo que recomendamos preparen sus pedidos completos una vez al día para optimizar el transporte.

Todos los pedidos serán confirmados por Genebre, S.A. vía email/fax. Salvo notificación de lo contrario en las siguientes 24 horas, el pedido confirmado seguirá su curso sin derecho a posteriores reclamaciones.

TARIFAS DE PRECIOS: Genebre S.A. comunicará a sus clientes cualquier cambio que se produzca en las tarifas del catálogo a través de alguna de las vías de comunicación usuales (web, email, correo).

CANCELACIÓN DE PRODUCTOS DE CATALOGO: Genebre, S.A. comunicará a sus clientes cualquier cancelación de productos del catálogo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El catálogo de Genebre, S.A. contiene los requisitos técnicos y normas aplicables a los productos suministrados. Genebre S.A. se reserva la facultad de cambiar en todo o en parte el diseño y materiales de cualquiera de sus productos, debido a la mejora continua de nuestros productos.

EXPEDICIONES: Todo pedido superior a 500 euros en Península se suministran a portes pagados. Para Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra, el pedido mínimo será de 1.000 euros.

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales.

ENTREGA: Los pedidos se suministrarán siempre por cajas completas, según especificaciones de catálogo.

RECLAMACIONES: Las eventuales reclamaciones deberán formularse dentro de los 15 días siguientes al de recepción de la mercancía por el comprador, rechazándose las efectuadas después de dicho plazo límite.

NO se aceptará ninguna devolución de material sin aprobación previa de nuestro Departamento Comercial que facilitará un número de boletín de devolución que debe acompañar al material devuelto.

Todas las devoluciones serán con los portes a cargo del comprador. Y se realizará un cargo por demérito del 10% del valor de la mercancía para todos los materiales, excepto para las válvulas automatizadas que será del 30%.

GARANTIA: Queda limitada al reemplazo de las piezas reconocidas como defectuosas de fabricación por el Departamento de Calidad de Genebre S.A.. No admitiremos ninguna reclamación transcurridos 15 días de la recepción de la mercancía por el comprador.

PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA: Genebre, S.A. se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada, hasta que el comprador no haya satisfecho totalmente el importe de la misma. En el intervalo, se considerará en concepto de depósito y custodia. La mercancía podrá ser retirada por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

LITIGIOS: En caso de litigio, ambas partes aceptan someter sus diferencias a los Juzgados de L'Hospitalet de Llobregat.

PRICES: Prices are considered to be EX WORKS, being the freight and transportation at the cost of the purchaser, unless previous agreement has been reached.

PAYMENT TERMS: We have adjusted the conditions in application of Law 15/2010 which limits the maximum terms of payment in commercial transactions. The maximum delay on payment will be of 60 days after invoice date. Payment term will be as accorded between the parties. In case of unpaid, the expenses and interest occurred will be paid by the purchaser. The unpaid maturity will imply the complete suspension of any service or supply.

ORDERS: Regarding the handling of any supply, it is compulsory for the purchaser to send a written signed and sealed purchasing order indicating clearly Genebre's reference, including measures digits, and also the quantity required according to obligated minimum units of purchase (boxes), as Genebre's Catalogue specifies. In case of unexpected discrepancies,

Genebre has the right to accept or cancel the pending orders. Each order required to GENE BRE, S.A., opens a client expedition with corresponding transports cost, because of that, we recommend to prepare complete orders once a day to improve the transport.

All the orders will be confirmed by GENE BRE by e-mail/fax. Each confirmed order will handled without any right from the purchaser to modify it, unless previous notification before 24 hours after confirmation.

PRICE LIST: GENE BRE will inform the customers about any change in the price list, using some usual communication way (web, e-mail or post).

PRODUCTS WITHDRAWAL FROM CATALOGUE: GENE BRE will inform the customers about any product withdrawal from the catalogue.

TECHNICAL SPECIFICATIONS: GENE BRE's catalogue holds all the technical requirements and applicable norms about the products.

SHIPMENT: Goods are shipped under the purchaser's own risk, even in special cases.

DELIVERY: Orders will always be shipped according to full boxes, as specified in the catalogue.

CLAIMS: Eventual claims must be done within 15 days after date of reception of the goods by the purchaser. Claims after such period will not be considered.

NO deviation will be accepted without the previous approval from our Sales Department, who will issue a deviation certificate that must be enclosed in the deviation goods.

All deviations' freight will be paid by the purchaser. Additionally, an unworthiness debit of 10% of the products' value will be charged, except for the automatic valves that are a 30%.

GUARANTEE: It is limited to defective pieces replacement identified by GENE BRE's Quality Department. We will not accept any return after 15 days from the date of reception by the purchaser.

PROPERTY OF THE GOODS: GENE BRE has the property right of the supplied goods, until the purchaser has totally paid its value. In the meantime, it will be considered as deposit and custody. Goods shall be claimed in case of breach of payment terms.

DISPUTES: In case of disputes, both parties agree to solve discrepancies in the Barcelona Court of Justice.

