


Creando normas

Prensaestopas para Cables Protección de Cables




2012



Creando normas

www.hummel.com

HUMMEL AG





Catalogo online

- Imágenes e información de producto
- Videos de producto y ensamblaje
- Manual de ensamblaje y operaciones
- Planos técnicos
- Información 3D
- Certificados



Centro de descargas

- Catálogo y hoja de producto
- Instrucciones de ensamblaje e instalación
- Notas de prensa
- Conformidades y certificados
- ...



Buscando productos

- Búsqueda por referencias
- Búsqueda de detalles



Configurador de cajas

- Cajas individuales
- Soluciones de cajas
- Configuración, oferta y pedido online



Centro de tecnología

- Información técnica (Protección, Rosca, Material, ...)
- Diagramas y evaluación
- Descripción de productos
- Video de ensamblaje y manual de operaciones



Novedades de HUMMEL AG

- Ferias y exhibiciones
- Notas de prensa
- Nuevos productos
- Trabajos vacantes
- Estudio, cursos y becas



Nuestras divisiones de negocio



Touch



Electrónico



Tecnología eléctrica



Valvulas de Calefacción y accesorios



Ingeniería de metales y plásticos

Índice de Contenidos

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK estándar ▶ 13



Metr. PG NPT Metr. PG NPT Metr. PG NPT

Prensaestopas HSK-EMV ▶ 29



PG NPT NPT Metr. PG NPT

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales ▶ 37



Metr. PG NPT Metr. PG NPT Metr. PG NPT

Prensaestopas en Métrica ▶ 55



Metr. Metr. Metr. Metr. Metr. Metr. Metr.

Prensaestopas Variados ▶ 61



WADI DIN 46320 WADI DIN 46320 WADI

Accesorios ▶ 71



Limitación de responsabilidad

Las ilustraciones se realizan sin compromiso, especialmente en cuanto a la ejecución, tamaño y color de los productos. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones para la mejora técnica, incluso en artículos ya pedidos, sin previo aviso, dentro de lo adecuado y razonable. Los valores y datos técnicos contenidos en catálogos, prospectos y otros escritos, así como en documentos en soporte informático o por ejemplo planos, croquis y propuestas deben ser comprobados por el solicitante o diseñador antes de su recepción y uso. No podrá realizarse ningún tipo de reclamación a la firma HUMMEL AG sobre la base de estos documentos u otros servicios de asesoramiento. Los errores de este catálogo son errores de redacción y no dan derecho a rebajas u otros. Todos los datos son sin compromiso.

Soluciones especiales ▶ 6

Nuevos Productos ▶ 7

Índice ▶ 8

Información técnica ▶ 174

Instrucciones de montaje ▶ 177

Impreso

Grafía y composición: intermedia marketing gmbh, Mozartstraße 2, 79183 Waldkirch, Germany, Tel. +49 (0) 76 81 / 47 78 99-0, Fax +49 (0) 76 81 / 47 78 99-27, kontakt@intermedia-marketing.de
Impreso en: Imprinta Furtwängler GmbH, 79211 Denzlingen, Germany, Telefon +49 (0) 76 66 / 13 31. Impreso en papel ecológico Junio 2012. Español 2012

Prensaestopas para áreas peligrosas

EXIOS Standard, Barrier

► 102



EXIOS A2F

► 106



Prensaestopas para áreas con riesgo de explosión

Prensaestopas HSK Ex-e Estándar

► 109



Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

► 121



Prensaestopas HSK Ex-e para aplicaciones especiales

► 129



Prensaestopas HSK-Ex-d estándar

► 137



Ex-Accesorios

► 141



Índice de Contenidos

Tubos flexibles


Métrica estándar Snapflex Industry

► 153




Métrica Snapflex-Ex

► 165



Tubos flexibles DN

► 169



Soluciones especiales

HUMMEL es el proveedor que necesita para proyectos especiales con prensaestopas, sistemas de conductos, conectores circulares, carcasas termoplásticas, de aluminio, metálicas y de acero inoxidable.

Díganos sus necesidades – podemos satisfacerlas.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas o técnico. Los interlocutores pueden encontrarse en la parte posterior de este catálogo.



Nuevos Productos

- + Prensaestopas **EXIOS Barrier** de alta gama para cables armados en áreas peligrosas y/o con riesgo de incendio y/o explosión.

M16 x 1,5 de M75 x 1,5

NPT 3/8" de NPT 3"

► Producto en la pagina 104


EXIOS
+ BARRIER



- + **EXIOS A2F** clase Ex-e y Ex-d para cables no armados en áreas peligrosas y/o con riesgo de incendio y explosión para tamaños M16 x 1,5 bis M75 x 1,5

► Producto en la página 106

EXIOS
+ A2F



- + **Codo Snapturn** para tubos Snapflex de ángulos 90° y 135° con roscas plásticas y metálicas desde M16 x 1,5 a M50 x 1,5

► Producto en la página 158



Serie de artículo	Denominación	Página	Serie de artículo	Denominación	Página	Serie de artículo	Denominación	Página
1.022.	Anillo toma de tierra	108	1.282.	WN	75	1.624.	HSK-MFlex-EMV	34, 35
1.033.	E-Ms.....	94	1.291.	HSK-K-Ex	110-114	1.628.	HSK-MZ-Ex-d	139
1.039.	RE-Ms.....	93	1.293.	HSK-K-Flex	40, 41	1.631.	HSK-M-EMV-D.....	30, 31
1.052.	V-N-Ms.....	89	1.294.	HSK-K-Flex	40	1.632.	HSK-INOX-Ex-d	140
1.052.	V-N-Ms-SD.....	89	1.295.	HSK-K-Ex	110, 111	1.633.	HSK-INOX-PVDF-Ex-d	140
1.071.	R-H.....	91	1.296.	HSK-V-Ex	144	1.634.	HSK-M-PVDF-Ex-d	138
1.076.	R-H.....	91	1.296.	HSK-V-Ex Versión MZ.....	144	1.636.	HSK-M-EMV-D-Ex	122, 123
1.077.	RSD-Ms.....	92	1.297.	V-Ex	142, 143	1.637.	HSK-M-EMV-D-Ex	122, 123
1.078.	RSD-Ms-Ex.....	146	1.299.	HSK-K-PVDF	20, 21	1.640.	HSK-M-Ex	115-118
1.079.	RSD-Ms-Ex.....	146				1.641.	HSK-MZ-Ex	135, 136
1.089.	HSK-ME.....	84	1.306.	FW-T	83	1.642.	HSK-INOX-Ex	119, 120
1.091.	HSK-FLAKA	85	1.306.	FW-ZN	96	1.646.	HSK-M-EMV-Ex	124, 125
1.094.	RS-INOX	99, 100	1.309.	HSK-M-W	54	1.647.	HSK-MZ-EMV-Ex	126-128
1.097.	RSD-INOX.....	99, 100	1.312.	KF-G	82, 173	1.660.	HSK-M-PVDF-Ex	115-118
1.098.	RSD-INOX-Ex.....	150	1.313.	HSK-W	42, 43	1.661.	HSK-MZ-PVDF-Ex	135, 136
1.099.	RSD-INOX-Ex.....	150	1.314.	HSK-W-Flex.....	44	1.662.	HSK-INOX-PVDF-Ex	119, 120
			1.315.	Angular articulado.....	80	1.666.	HSK-M-EMV-PVDF-Ex	125
1.101.	DIN 46320-C4-Ms.....	67	1.316.	Angular articulado.....	80	1.667.	HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex	127, 128
1.105.	Z	68, 69	1.317.	HSK-W giratorio.....	43	1.669.	HSK-MZ-PVDF.....	52, 53
1.106.	HSK-MINI	49	1.318.	Snapform	164	1.675.	HSK-INOX	27, 28
1.106.	HSK-XL	50, 51	1.321.	Juntas tóricas	86	1.676.	HSK-INOX-PVDF	27, 28
1.106.	WADI-A	62, 63	1.325.	Juntas de rosca de unión	87	1.680.	SE	70
1.106.	WADI-A-FPM	64, 65	1.326.	Juntas planas	107	1.681.	ZSE	70
1.112.	HSK-MINI	49	1.329.	Arandela Estrella	108	1.683.	METRICA-M-EMV	60
1.119.	HSK-MINI-EMV	49				1.687.	HSK-M-Multi-Ex	133
1.129.	HSK-MINI-INOX.....	49	1.510.	SM-WS-PA	170	1.688.	HSK-M-FLAKA.....	46
1.143.	KLE	95	1.510.	Snapflex	154	1.689.	HSK-M-FLAKA-Ex.....	134
1.152.	VINOX-NBR.....	98	1.510.	SM-WS-PA	168	1.690.	HSK-MZ	52, 53
1.153.	VINOX-FPM.....	98	1.511.	SM-N	171	1.691.	HSK-M-EMV	32, 33
1.154.	VINOX-VMQ	98	1.513.	SM-W	172	1.692.	HSK-MZ-EMV	36
1.155.	VNE-Ms	90	1.514.	SM-N	156	1.695.	HSK-INOX	27, 28
1.156.	VNE-Ms-SD	90	1.515.	Snapturn	157	1.696.	HSK-INOX-PVDF	27, 28
1.157.	VNE-Ms-SD-FPM	90	1.518.	Snapsplit	155	1.697.	HSK-M-Multi	45
1.161.	GM-Ms	88	1.519.	Snapsplit	155	1.699.	HSK-M-PVDF	22-26
1.161.	GM-INOX	97	1.525.	Snapturn 90°	158			
1.167.	GM-EMV	88	1.526.	Snapturn 135°	159	1.730.	Snapclip	164
1.171.	RE-Ms.....	93	1.542.	Snapcllic-DUO-PA	160	1.731.	Snapclip-Ex.....	166
1.192.	VINOX-Ex.....	149	1.543.	Snapcllic-DUO-PA	160			
1.193.	VINOX-Ex.....	149	1.547.	Snapcllic-DUO-Ms.....	161	1.802.	Protector plástico	107
1.194.	VINOX-Ex.....	149	1.548.	Snapcllic-DUO-Ms.....	161	1.875.	V-Ms-Ex-d	147
1.197.	V-Ms-Ex.....	145	1.552.	Snapcllic-PA-W.....	162	1.876.	V-Ms-Ex-d	147
1.198.	V-Ms-FPM-Ex.....	145	1.553.	Snapcllic-DUO-PA-W	163	1.877.	V-Ms-Ex-d	147
1.199.	V-Ms-VMQ-Ex.....	145	1.554.	Snapcllic-DUO-PA-W	163	1.878.	RSD-Ms-Ex-d	148
			1.560.	Snapflex-Ex	166	1.879.	RSD-Ms-Ex-d	148
1.201.	DIN 46320-A-FS.....	66	1.566.	Snapcllic-DUO-Ms-Ex.....	167	1.895.	V-INOX-Ex-d	151
1.202.	DIN 46320-A-FS.....	66	1.567.	Snapcllic-DUO-Ms-Ex.....	168	1.896.	V-INOX-Ex-d	151
1.209.	HSK-K	14, 15, 16, 17, 19	1.587.	HSK-K-FLAKA	39	1.897.	V-INOX-Ex-d	151
1.213.	KS.....	81	1.589.	HSK-K-FLAKA-Ex	131	1.898.	RSD-INOX-Ex-d	152
1.215.	HSK-K-MZ-Ex.....	132	1.590.	HSK-KE	18	1.899.	RSD-INOX-Ex-d	152
1.218.	METRICA-P.....	56, 57	1.591.	HSK-KR.....	18			
1.219.	HSK-K.....	14, 15	1.597.	HSK-K-Multi	38			
1.233.	K-FS	79	1.599.	HSK-K-Multi-Ex.....	130			
1.235.	R-FS	77						
1.236.	R-FS	77	1.605.	EXIOS Standard	102, 103			
1.238.	METRICA-P-Flex	56, 57	1.606.	EXIOS Barrier.....	104, 105			
1.239.	E-M-PA.....	79	1.607.	METRICA-M-EMVE.....	59			
1.250.	DS	75	1.608.	EXIOS A2F.....	106			
1.251.	V-N-FS	73	1.609.	HSK-M	22-26			
1.255.	VNE	74	1.610.	HSK-M-Ex	115-118			
1.256.	VNE-SD	74	1.611.	HSK-MZ-Ex	135, 136			
1.262.	GM-FS.....	72	1.612.	HSK-INOX-Ex	119, 120			
1.263.	GM-KS	81	1.616.	HSK-M-EMV-Ex	124, 125			
1.271.	R-FS	77	1.617.	HSK-MZ-EMV-Ex.....	126-128			
1.272.	R-FS	77	1.618.	METRICA-M	58			
1.273.	R-M-PA.....	78	1.622.	HSK-M-Ex-d	138			
1.280.	HSK-V	76	1.623.	HSK-M-Flex	47, 48			

Serie de artículo	Denominación	Página	Serie de artículo	Denominación	Página	Serie de artículo	Denominación	Página
1.802.	Protector plástico	107	1.697.	HSK-M-Multi	45	1.511.	SM-N	171
1.315.	Angular articulado	80	1.687.	HSK-M-Multi-Ex	133	1.514.	SM-N	156
1.316.	Angular articulado	80	1.699.	HSK-M-PVDF	22 – 26	1.513.	SM-W	172
1.022.	Anillo toma de tierra	108	1.660.	HSK-M-PVDF-Ex	115 – 118	1.510.	SM-WS-PA	170
1.326.	Juntas planas	107	1.634.	HSK-M-PVDF-Ex-d	138	1.547.	Snapclie-DUO-Ms	161
1.329.	Arandela Estrella	108	1.309.	HSK-M-W	54	1.548.	Snapclie-DUO-Ms	161
			1.089.	HSK-ME	84	1.566.	Snapclie-DUO-Ms-Ex	167
1.201.	DIN 46320-A-FS	66	1.106.	HSK-MINI	49	1.567.	Snapclie-DUO-Ms-Ex	168
1.202.	DIN 46320-A-FS	66	1.112.	HSK-MINI	49	1.542.	Snapclie-DUO-PA	160
1.101.	DIN 46320-C4-Ms	67	1.119.	HSK-MINI-EMV	49	1.543.	Snapclie-DUO-PA	160
1.250.	DS	75	1.129.	HSK-MINI-INOX	49	1.553.	Snapclie-DUO-PA-W	163
			1.690.	HSK-MZ	52, 53	1.554.	Snapclie-DUO-PA-W	163
1.239.	E-M-PA	79	1.692.	HSK-MZ-EMV	36	1.731.	Snapclip-Ex	166
1.033.	E-Ms	94	1.617.	HSK-MZ-EMV-Ex	126 – 127	1.552.	Snapclie-PA-W	162
1.608.	EXIOS A2F	106	1.647.	HSK-MZ-EMV-Ex	126 – 128	1.730.	Snapclip	164
1.606.	EXIOS Barrier	104, 105	1.667.	HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex	127, 128	1.510.	Snapflex	154
1.605.	EXIOS Standard	102, 103	1.611.	HSK-MZ-Ex	135, 136	1.560.	Snapflex-Ex	166
			1.641.	HSK-MZ-Ex	135, 136	1.318.	Snapform	164
1.306.	FW-T	83	1.628.	HSK-MZ-Ex-d	139	1.518.	Snapsplit	155
1.306.	FW-ZN	96	1.669.	HSK-MZ-PVDF	52, 53	1.519.	Snapsplit	155
			1.661.	HSK-MZ-PVDF-Ex	135, 136	1.515.	Snapturn	157
1.167.	GM-EMV	88	1.280.	HSK-V	76	1.525.	Snapturn 90°	158
1.262.	GM-FS	72	1.296.	HSK-V-Ex	144	1.526.	Snapturn 135°	159
1.161.	GM-INOX	97	1.296.	HSK-V-Ex Versión MZ	144			
1.263.	GM-KS	81	1.313.	HSK-W	42, 43	1.297.	V-Ex	142, 143
1.161.	GM-Ms	88	1.317.	HSK-W giratorio	43	1.192.	V-INOX-Ex	149
			1.314.	HSK-W-Flex	44	1.193.	V-INOX-Ex	149
1.091.	HSK-FLAKA	85	1.106.	HSK-XL	50, 51	1.194.	V-INOX-Ex	149
1.695.	HSK-INOX	27, 28				1.895.	V-INOX-Ex-d	151
1.675.	HSK-INOX	27, 28	1.325.	Juntas de rosca de unión	87	1.896.	V-INOX-Ex-d	151
1.612.	HSK-INOX-Ex	119, 120	1.321.	Juntas tóricas	86	1.897.	V-INOX-Ex-d	151
1.642.	HSK-INOX-Ex	119, 120				1.153.	V-INOX-FPM	98
1.632.	HSK-INOX-Ex-d	140	1.233.	K-FS	79	1.152.	V-INOX-NBR	98
1.696.	HSK-INOX-PVDF	27, 28	1.312.	KF-G	82, 173	1.154.	V-INOX-VMQ	98
1.676.	HSK-INOX-PVDF	27, 28				1.197.	V-Ms-Ex	145
1.662.	HSK-INOX-PVDF-Ex	119, 120	1.143.	KLE	95	1.875.	V-Ms-Ex-d	147
1.633.	HSK-INOX-PVDF-Ex-d	140	1.213.	KS	81	1.876.	V-Ms-Ex-d	147
1.209.	HSK-K	14, 15, 16, 17, 19				1.877.	V-Ms-Ex-d	147
1.219.	HSK-K	14, 15	1.218.	METRICA-P	56, 57	1.198.	V-Ms-FPM-Ex	145
1.291.	HSK-K-Ex	110 – 114	1.238.	METRICA-P-Flex	56, 57	1.199.	V-Ms-VMQ-Ex	145
1.295.	HSK-K-Ex	110, 111	1.618.	METRICA-M	58	1.251.	V-N-FS	73
1.587.	HSK-K-FLAKA	39	1.683.	METRICA-M-EMV	60	1.052.	V-N-Ms	89
1.589.	HSK-K-FLAKA-Ex	131	1.607.	METRICA-M-EMVE	59	1.052.	V-N-Ms-SD	89
1.293.	HSK-K-Flex	40, 41				1.255.	V-NE	74
1.294.	HSK-K-Flex	40	1.235.	R-FS	77	1.155.	V-NE-Ms	90
1.597.	HSK-K-Multi	38	1.236.	R-FS	77	1.156.	V-NE-Ms-SD	90
1.599.	HSK-K-Multi-Ex	130	1.271.	R-FS	77	1.157.	V-NE-Ms-SD-FPM	90
1.215.	HSK-K-MZ-Ex	132	1.272.	R-FS	77	1.256.	V-NE-SD	74
1.299.	HSK-K-PVDF	20, 21	1.071.	R-H	91			
1.590.	HSK-KE	18	1.076.	R-H	91	1.106.	WADI-A	62, 63
1.591.	HSK-KR	18	1.273.	R-M-PA	78	1.106.	WADI-A-FPM	64, 65
1.609.	HSK-M	22 – 26	1.039.	RE-Ms	93	1.282.	WN	75
1.691.	HSK-M-EMV	32, 33	1.171.	RE-Ms	93			
1.631.	HSK-M-EMVD	30, 31	1.094.	RS-INOX	99, 100	1.105.	Z	68, 69
1.636.	HSK-M-EMVD-Ex	122, 123	1.097.	RSD-INOX	99, 100	1.681.	ZSE	70
1.637.	HSK-M-EMVD-Ex	122, 123	1.098.	RSD-INOX-Ex	150			
1.616.	HSK-M-EMV-Ex	124, 125	1.099.	RSD-INOX-Ex	150			
1.646.	HSK-M-EMV-Ex	124, 125	1.898.	RSD-INOX-Ex-d	152			
1.666.	HSK-M-EMV-PVDF-Ex	125	1.899.	RSD-INOX-Ex-d	152			
1.610.	HSK-M-Ex	115 – 118	1.077.	RSD-Ms	92			
1.640.	HSK-M-Ex	115 – 118	1.078.	RSD-Ms-Ex	146			
1.622.	HSK-M-Ex-d	138	1.079.	RSD-Ms-Ex	146			
1.688.	HSK-M-FLAKA	46	1.878.	RSD-Ms-Ex-d	148			
1.689.	HSK-M-FLAKA-Ex	134	1.879.	RSD-Ms-Ex-d	148			
1.623.	HSK-M-Flex	47, 48						
1.624.	HSK-M-Flex-EMV	34, 35	1.680.	SE	70			

HSK-Industriales Standard



también
en



IP 69 K

- + Libre de halógenos o fósforo
- + Resistencia al fuego V0 según UL 94
- + HSK de poliamida negra estable frente a la radiación UV según UL f1.
- + Estanqueidad IP68 hasta 10 bar según DIN EN 60529
- + El sistema patentado de trinquete, asegura la fijación de la parte superior sobre el cuerpo


HSK-K

Las lengüetas flexibles superpuestas evitan que la junta perfilada se salga del prensaestopas

La construcción de la junta permite alcanzar un rango de IP68 (10 bar)

La robusta rosca ACME impide que se afloje

La estanqueidad esta asegurada por la junta entre prensaestopas y caja y un anillo tórico opcional



HSK-M

Las lengüetas flexibles superpuestas evitan que la junta perfilada se salga del prensaestopas

El borde interno de cierre garantiza la estanqueidad entre el inserto de lengüetas flexibles de Nylon y el cuerpo de latón niquelado

La construcción de la junta permite alcanzar un rango de IP68 (10 bar)

Las aristas anti giro, impiden la rotación del cable durante el montaje



HSK-EMV-Industriales Standard



también
en



IP 69 K


- + Libre de halógenos o fósforo
- + Resistencia al fuego V0 según UL 94
- + Estanqueidad IP 68 hasta 10 bar según DIN EN 60529
- + Montaje rápido o puesta a tierra segura de cables apantallados

HSK-M-EMV

Las lengüetas flexibles superpuestas evitan que la junta perfilada se salga del prensaestopas

El borde interno de cierre garantiza la estanqueidad entre el inserto de lengüetas flexibles de Nylon y el cuerpo de latón niquelado

Sistema patentado de puesta a tierra los 360°. Se consigue por un anillo interno, asegurando un contacto perfecto entre la malla del cable y el racor



HSK-M-EMV-D

Las lengüetas flexibles superpuestas evitan que la junta perfilada se salga del prensaestopas

El inserto de expansión metalizado proporciona conductividad

Los puntos de contacto flexible permiten la conexión con diferentes diámetros de pantalla



Snapclic-DUO



- + Terminal para conduit y prensaestopa en una única pieza
- + Libre de halógenos o fósforo
- + Rápida montaje
- + Protección IP68 del prensacable en conformidad con DIN EN 60529
- + Versión EMI disponible




Para insertar



Apretar la tuerca



Introducir en el agujero



Finalizado



Snapclic-DUO

Montaje de Tubo corrugado con prensaestopas integrado

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK estándar

Los prensaestopas de la serie HSK cumplen con los más altos requisitos de calidad y seguridad. Los materiales destacados por su alto nivel, son utilizados conjuntamente con nuestra innovadora tecnología para ofrecer los mejores productos.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas HSK estándar, hechas de

- Poliamida
- PVDF
- Latón niquelado
- Varios grados de Acero Inoxidable

Suministramos varios rangos de sujeción, longitudes de rosca, tipos de rosca, además de diferentes tipos adicionales de materiales de sellado y rangos de temperatura. Nuestra gama se complementa con las certificaciones globales.

Si tiene alguna duda adicional, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiéase con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

Aviso:

- ➔ Los prensaestopas HSK EMV se pueden encontrar en el capítulo siguiente desde la página 29.
- ➔ Prensaestopas con roscas más pequeñas que M12 y más grandes que M63, con Juntas Multiagujero para sujeción y mucho más se pueden encontrar en el capítulo de „Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales“ desde la página 37.

Prensaestopas HSK estándar

HSK-K

Metr.



Material Poliamida V0 según UL 94

Junta NBR


Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005), azul (RAL 5012) para seguridad intrínseca de rango "I"

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localice la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	mm	GL	H	mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
M 12 x 1,5	3-6,5	8	21	15	1.209.1200.50	1.209.1201.50	1.209.1202.50
M 12 x 1,5	2-5	8	21	15	1.209.1200.51	1.209.1201.51	1.209.1202.51
M 16 x 1,5	4-8	8	22	19	1.209.1600.50	1.209.1601.50	1.209.1602.50
M 16 x 1,5	2-6	8	22	19	1.209.1600.51	1.209.1601.51	1.209.1602.51
M 16 x 1,5	5-10	8	25	22	1.219.1600.50	1.219.1601.50	1.219.1602.50
M 20 x 1,5	6-12	9	27	24	1.209.2000.50	1.209.2001.50	1.209.2002.50
M 20 x 1,5	5-9	9	27	24	1.209.2000.51	1.209.2001.51	1.209.2002.51
M 20 x 1,5	10-14	9	28	27	1.219.2000.50	1.219.2001.50	1.219.2002.50
M 25 x 1,5	13-18	11	31	30	1.219.2500.50	1.219.2501.50	1.219.2502.50
M 25 x 1,5	13-18	11	31	33	1.209.2500.50	1.209.2501.50	1.209.2502.50
M 25 x 1,5	9-16	11	31	33	1.209.2500.51	1.209.2501.51	1.209.2502.51
M 32 x 1,5	15-21	11	39	36	1.219.3200.50	1.219.3201.50	1.219.3202.50
M 32 x 1,5	18-25	11	39	42	1.209.3200.50	1.209.3201.50	1.209.3202.50
M 32 x 1,5	13-20	11	39	42	1.209.3200.51	1.209.3201.51	1.209.3202.51
M 40 x 1,5	19-27	13	47	46	1.219.4000.50	1.219.4001.50	1.219.4002.50
M 40 x 1,5	22-32	13	48	53	1.209.4000.50	1.209.4001.50	1.209.4002.50
M 40 x 1,5	20-26	13	48	53	1.209.4000.51	1.209.4001.51	1.209.4002.51
M 50 x 1,5	32-38	13	49	60	1.209.5000.50	1.209.5001.50	1.209.5002.50
M 50 x 1,5	25-31	13	49	60	1.209.5000.51	1.209.5001.51	1.209.5002.51
M 63 x 1,5	37-44	14	49	65/68	1.209.6300.50	1.209.6301.50	1.209.6302.50
M 63 x 1,5	29-35	14	49	65/68	1.209.6300.51	1.209.6301.51	1.209.6302.51

Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-K

Metr.-rosca larga



En color negro

Material Poliamida V0 según UL 94

Junta NBR


Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005), azul (RAL 5012) para seguridad intrínseca de rango "i"

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
M 12 x 1,5	3-6,5	15	21	15	1.209.1200.30	1.209.1201.30	1.209.1202.30
M 12 x 1,5	2-5	15	21	15	1.209.1200.31	1.209.1201.31	1.209.1202.31
M 16 x 1,5	4-8	15	22	19	1.209.1600.30	1.209.1601.30	1.209.1602.30
M 16 x 1,5	2-6	15	22	19	1.209.1600.31	1.209.1601.31	1.209.1602.31
M 16 x 1,5	5-10	15	25	22	1.219.1600.30	1.219.1601.30	1.219.1602.30
M 20 x 1,5	6-12	15	27	24	1.209.2000.30	1.209.2001.30	1.209.2002.30
M 20 x 1,5	5-9	15	27	24	1.209.2000.31	1.209.2001.31	1.209.2002.31
M 20 x 1,5	10-14	15	28	27	1.219.2000.30	1.219.2001.30	1.219.2002.30
M 25 x 1,5	13-18	15	31	33	1.209.2500.30	1.209.2501.30	1.209.2502.30
M 25 x 1,5	9-16	15	31	33	1.209.2500.31	1.209.2501.31	1.209.2502.31
M 32 x 1,5	18-25	15	39	42	1.209.3200.30	1.209.3201.30	1.209.3202.30
M 32 x 1,5	13-20	15	39	42	1.209.3200.31	1.209.3201.31	1.209.3202.31
M 40 x 1,5	22-32	18	48	53	1.209.4000.30	1.209.4001.30	1.209.4002.30
M 40 x 1,5	20-26	18	48	53	1.209.4000.31	1.209.4001.31	1.209.4002.31
M 50 x 1,5	32-38	18	49	60	1.209.5000.30	1.209.5001.30	1.209.5002.30
M 50 x 1,5	25-31	18	49	60	1.209.5000.31	1.209.5001.31	1.209.5002.31
M 63 x 1,5	37-44	18	49	65/68	1.209.6300.30	1.209.6301.30	1.209.6302.30
M 63 x 1,5	29-35	18	49	65/68	1.209.6300.31	1.209.6301.31	1.209.6302.31

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-K

PG



Material Poliamida V0 según UL 94



RoHS

Junta NBR



Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado


Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005), azul (RAL 5012) para seguridad intrínseca de rango "I"



Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localice la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	mm	GL	H	mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
PG 7	3-6,5	8	21	15	1.209.0700.14	1.209.0701.14	1.209.0702.14
PG 7	2-5	8	21	15	1.209.0700.15	1.209.0701.15	1.209.0702.15
PG 9	4-8	8	22	19	1.209.0900.14	1.209.0901.14	1.209.0902.14
PG 9	2-6	8	22	19	1.209.0900.15	1.209.0901.15	1.209.0902.15
PG 11	5-10	8	25	22	1.209.1100.14	1.209.1101.14	1.209.1102.14
PG 11	3-7	8	25	22	1.209.1100.15	1.209.1101.15	1.209.1102.15
PG 13,5	6-12	9	27	24	1.209.1300.14	1.209.1301.14	1.209.1302.14
PG 13,5	5-9	9	27	24	1.209.1300.15	1.209.1301.15	1.209.1302.15
PG 16	10-14	10	28	27	1.209.1600.14	1.209.1601.14	1.209.1602.14
PG 16	7-12	10	28	27	1.209.1600.15	1.209.1601.15	1.209.1602.15
PG 21	13-18	11	31	33	1.209.2100.14	1.209.2101.14	1.209.2102.14
PG 21	9-16	11	31	33	1.209.2100.15	1.209.2101.15	1.209.2102.15
PG 29	18-25	11	39	42	1.209.2900.14	1.209.2901.14	1.209.2902.14
PG 29	13-20	11	39	42	1.209.2900.15	1.209.2901.15	1.209.2902.15
PG 36	22-32	13	48	53	1.209.3600.14	1.209.3601.14	1.209.3602.14
PG 36	20-26	13	48	53	1.209.3600.15	1.209.3601.15	1.209.3602.15
PG 42	32-38	13	49	60	1.209.4200.14	1.209.4201.14	1.209.4202.14
PG 42	25-31	13	49	60	1.209.4200.15	1.209.4201.15	1.209.4202.15
PG 48	37-44	14	49	65	1.209.4800.14	1.209.4801.14	1.209.4802.14
PG 48	29-35	14	49	65	1.209.4800.15	1.209.4801.15	1.209.4802.15

Aviso: Para prensaestopas fabricados en nylon con rangos de cables especiales y roscas PG, consultar página 18.

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-K

PG-rosca larga

RoHS



Material Poliamida V0 según UL 94

Junta NBR


Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005), azul (RAL 5012) para seguridad intrínseca de rango "i"

Aviso :

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
PG 7	3 – 6,5	15	21	15	1.209.0700.60	1.209.0701.60	1.209.0702.60
PG 7	2 – 5	15	21	15	1.209.0700.61	1.209.0701.61	1.209.0702.61
PG 9	4 – 8	15	22	19	1.209.0900.60	1.209.0901.60	1.209.0902.60
PG 9	2 – 6	15	22	19	1.209.0900.61	1.209.0901.61	1.209.0902.61
PG 11	5 – 10	15	25	22	1.209.1100.60	1.209.1101.60	1.209.1102.60
PG 11	3 – 7	15	25	22	1.209.1100.61	1.209.1101.61	1.209.1102.61
PG 13,5	6 – 12	15	27	24	1.209.1300.60	1.209.1301.60	1.209.1302.60
PG 13,5	5 – 9	15	27	24	1.209.1300.61	1.209.1301.61	1.209.1302.61
PG 16	10 – 14	15	28	27	1.209.1600.60	1.209.1601.60	1.209.1602.60
PG 16	7 – 12	15	28	27	1.209.1600.61	1.209.1601.61	1.209.1602.61
PG 21	13 – 18	15	31	33	1.209.2100.60	1.209.2101.60	1.209.2102.60
PG 21	9 – 16	15	31	33	1.209.2100.61	1.209.2101.61	1.209.2102.61
PG 29	18 – 25	15	39	42	1.209.2900.60	1.209.2901.60	1.209.2902.60
PG 29	13 – 20	15	39	42	1.209.2900.61	1.209.2901.61	1.209.2902.61
PG 36	22 – 32	18	48	53	1.209.3600.60	1.209.3601.60	1.209.3602.60
PG 36	20 – 26	18	48	53	1.209.3600.61	1.209.3601.61	1.209.3602.61
PG 42	32 – 38	18	49	60	1.209.4200.60	1.209.4201.60	1.209.4202.60
PG 42	25 – 31	18	49	60	1.209.4200.61	1.209.4201.61	1.209.4202.61
PG 48	37 – 44	18	49	65	1.209.4800.60	1.209.4801.60	1.209.4802.60
PG 48	29 – 35	18	49	65	1.209.4800.61	1.209.4801.61	1.209.4802.61

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-KE

PG

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros colores y materiales de juntas consultar

Material Poliamida V0 según UL 94


Junta NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)


En color negro



AG	$\varnothing$ mm	d mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia gris	Referencia negro
PG 7	4 – 8	7	8	22	19	1.590.0700.14	1.590.0701.14
PG 7	2 – 6	7	8	22	19	1.590.0700.15	1.590.0701.15
PG 9	5 – 10	9	8	25	22	1.590.0900.14	1.590.0901.14
PG 9	3 – 7	9	8	25	22	1.590.0900.15	1.590.0901.15
PG 11	6 – 12	10,5	8	24	24	1.590.1100.14	1.590.1101.14
PG 11	5 – 9	10,5	8	24	24	1.590.1100.15	1.590.1101.15
PG 13,5	10 – 14	12,5	9	28	27	1.590.1300.14	1.590.1301.14
PG 13,5	7 – 12	12,5	9	28	27	1.590.1300.15	1.590.1301.15
PG 16	13 – 18	15	10	31	33	1.590.1600.14	1.590.1601.14
PG 16	9 – 16	15	10	31	33	1.590.1600.15	1.590.1601.15

Accesorios adecuados en la pág 71

HSK-KR

PG

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros colores y materiales de juntas consultar

Material Poliamida V0 según UL 94


Junta NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)


En color negro



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia gris	Referencia negro
PG 9	3 – 6,5	8	21	19	1.591.0900.14	1.591.0901.14
PG 9	2 – 5	8	21	19	1.591.0900.15	1.591.0901.15
PG 11	4 – 8	8	22	22	1.591.1100.14	1.591.1101.14
PG 11	2 – 6	8	22	22	1.591.1100.15	1.591.1101.15
PG 13,5	5 – 10	9	25	24	1.591.1300.14	1.591.1301.14
PG 13,5	3 – 7	9	25	24	1.591.1300.15	1.591.1301.15
PG 16	6 – 12	10	27	27	1.591.1600.14	1.591.1601.14
PG 16	5 – 9	10	27	27	1.591.1600.15	1.591.1601.15
PG 21	10 – 14	11	28	33	1.591.2100.14	1.591.2101.14
PG 21	7 – 12	11	28	33	1.591.2100.15	1.591.2101.15

Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-K

NPT

RoHS



Material Poliamida V0 según UL 94

Junta NBR


Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005), azul (RAL 5012) para seguridad intrínseca de rango "i"

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
3/8" NPT	4 – 8	15	22	19/22	1.209.3800.70	1.209.3801.70	1.209.3802.70
3/8" NPT	2 – 6	15	22	19/22	1.209.3800.71	1.209.3801.71	1.209.3802.71
1/2" NPT	6 – 12	13	27	24	1.209.1200.70	1.209.1201.70	1.209.1202.70
1/2" NPT	5 – 9	13	27	24	1.209.1200.71	1.209.1201.71	1.209.1202.71
1/2" NPT/16	10 – 14	13	28	27	1.209.1216.70	1.209.1217.70	1.209.1218.70
1/2" NPT/16	7 – 12	13	28	27	1.209.1216.71	1.209.1217.71	1.209.1218.71
3/4" NPT	13 – 18	14	31	33	1.209.3400.70	1.209.3401.70	1.209.3402.70
3/4" NPT	9 – 16	14	31	33	1.209.3400.71	1.209.3401.71	1.209.3402.71
1" NPT	18 – 25	19	39	42	1.209.1000.70	1.209.1001.70	1.209.1002.70
1" NPT	13 – 20	19	39	42	1.209.1000.71	1.209.1001.71	1.209.1002.71
1 1/4" NPT	18 – 25	16	39	42/46	1.209.5400.70	1.209.5401.70	1.209.5402.70
1 1/4" NPT	13 – 20	16	39	42/46	1.209.5400.71	1.209.5401.71	1.209.5402.71
1 1/2" NPT	22 – 32	20	48	53	1.209.6400.70	1.209.6401.70	1.209.6402.70
1 1/2" NPT	20 – 26	20	48	53	1.209.6400.71	1.209.6401.71	1.209.6402.71

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-K-PVDF

Metr.


Aviso:


- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros colores y materiales de juntas consultar

Material PVDF V0 según UL 94

Junta FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -35 °C – 150 °C

Colores natural


AG	mm	GL	H	mm	Referencia
M 12 x 1,5	3 – 6,5	8	21	15	1.299.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	21	15	1.299.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	8	22	19	1.299.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	8	22	19	1.299.1600.51
M 20 x 1,5	6 – 12	9	27	24	1.299.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	9	27	24	1.299.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	11	31	33	1.299.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	11	31	33	1.299.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	11	39	42	1.299.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	11	39	42	1.299.3200.51

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

HSK-K-PVDF

NPT


Aviso:


- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros colores y materiales de juntas consultar

Material PVDF V0 según UL 94

Junta FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -35 °C – 150 °C

Colores natural


AG	mm	GL	H	mm	Referencia
3/8" NPT	4 – 8	15	22	19 / 22	1.299.3800.70
3/8" NPT	2 – 6	15	22	19 / 22	1.299.3800.71
1/2" NPT	6 – 12	13	27	24	1.299.1200.70
1/2" NPT	5 – 9	13	27	24	1.299.1200.71
1/2" NPT/16	10 – 14	13	28	27	1.299.1216.70
1/2" NPT/16	7 – 12	13	28	27	1.299.1216.71
3/4" NPT	13 – 18	14	31	33	1.299.3400.70
3/4" NPT	9 – 16	14	31	33	1.299.3400.71

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-K-PVDF

PG

RoHS



Material PVDF V0 según UL 94

Junta FPM


Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -35 °C – 150 °C

Colores natural

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	mm	GL	H	mm	Referencia
PG 7	3 – 6,5	8	21	15	1.299.0700.14
PG 7	2 – 5	8	21	15	1.299.0700.15
PG 9	4 – 8	8	22	19	1.299.0900.14
PG 9	2 – 6	8	22	19	1.299.0900.15
PG 11	5 – 10	8	25	22	1.299.1100.14
PG 11	3 – 7	8	25	22	1.299.1100.15
PG 13,5	6 – 12	9	27	24	1.299.1300.14
PG 13,5	5 – 9	9	27	24	1.299.1300.15
PG 16	10 – 14	10	28	27	1.299.1600.14
PG 16	7 – 12	10	28	27	1.299.1600.15
PG 21	13 – 18	11	31	33	1.299.2100.14
PG 21	9 – 16	11	31	33	1.299.2100.15
PG 29	18 – 25	11	39	42	1.299.2900.14
PG 29	13 – 20	11	39	42	1.299.2900.15
PG 36	22 – 32	13	48	53	1.299.3600.14
PG 36	20 – 26	13	48	53	1.299.3600.15
PG 42	32 – 38	13	49	60	1.299.4200.14
PG 42	25 – 31	13	49	60	1.299.4200.15
PG 48	37 – 44	14	49	65	1.299.4800.14
PG 48	29 – 35	14	49	65	1.299.4800.15

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-M / HSK-M-PVDF

Metr.



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF

Junta NBR / FPM


Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Por favor, para medidas de inferiores a M12 y superiores a M63, consultar página 49



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-M -40 °C – 100 °C	Referencia HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.609.1200.50	1.699.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.609.1200.51	1.699.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	6	21	17 / 19	1.609.1600.50	1.699.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	6	21	17 / 19	1.609.1600.51	1.699.1600.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	20	1.609.1611.50	1.699.1611.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	23	22	1.609.2000.50	1.699.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	6	23	22	1.609.2000.51	1.699.2000.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.609.2016.50	1.699.2016.50
M 25 x 1,5	13 – 18	7	26	30	1.609.2500.50	1.699.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	26	30	1.609.2500.51	1.699.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	40	1.609.3200.50	1.699.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.609.3200.51	1.699.3200.51
M 32 x 1,5	15 – 21	8	33	36	1.609.3200.52	
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.609.4000.50	1.699.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.609.4000.51	1.699.4000.51
M 40 x 1,5	19 – 27	8	33	46	1.609.4000.52	
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.609.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.609.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.609.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.609.6300.51	

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-M / HSK-M-PVDF


Metr.-rosca larga



Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Por favor, para medidas de inferiores a M12 y superiores a M63, consultar página 49



AG mm	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-M -40 °C – 100 °C	Referencia HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	10	19	14	1.609.1200.30	1.699.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	10	19	14	1.609.1200.31	1.699.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	10	21	17 / 19	1.609.1600.30	1.699.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	10	21	17 / 19	1.609.1600.31	1.699.1600.31
M 16 x 1,5	5 – 10	10	22	20	1.609.1611.30	1.699.1611.30
M 20 x 1,5	6 – 12	10	23	22	1.609.2000.30	1.699.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	10	23	22	1.609.2000.31	1.699.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	10	24	24	1.609.2016.30	1.699.2016.30
M 25 x 1,5	13 – 18	12	26	30	1.609.2500.30	1.699.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	12	26	30	1.609.2500.31	1.699.2500.31
M 32 x 1,5	18 – 25	12	31	40	1.609.3200.30	1.699.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	12	31	40	1.609.3200.31	1.699.3200.31
M 32 x 1,5	15 – 21	12	37	36	1.609.3200.32	
M 40 x 1,5	22 – 32	15	37	50	1.609.4000.30	1.699.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	15	37	50	1.609.4000.31	1.699.4000.31
M 40 x 1,5	19 – 27	15	37	46	1.609.4000.32	
M 50 x 1,5	32 – 38	15	37	57	1.609.5000.30	
M 50 x 1,5	25 – 31	15	37	57	1.609.5000.31	
M 63 x 1,5	37 – 44	15	38	64 / 68	1.609.6300.30	
M 63 x 1,5	29 – 35	15	38	64 / 68	1.609.6300.31	

Prensaestopas HSK estándar

HSK-M / HSK-M-PVDF

PG



Material Latón niquelado



Inserto de sujeción Poliamida / PVDF



Junta NBR / FPM


Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia HSK-M -40 °C – 100 °C	Referencia HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.609.0700.01	1.699.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.609.0700.15	1.699.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.609.0900.01	1.699.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.609.0900.15	1.699.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	20	1.609.1100.01	1.699.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.609.1100.15	1.699.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.609.1300.01	1.699.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.609.1300.15	1.699.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.609.1600.01	1.699.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.609.1600.15	1.699.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.609.2100.01	1.699.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.609.2100.15	1.699.2100.15
PG 29	18 – 25	8	29	40	1.609.2900.01	1.699.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.609.2900.15	1.699.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.609.3600.01	1.699.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.609.3600.15	1.699.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.609.4200.01	1.699.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.609.4200.15	1.699.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.609.4800.01	1.699.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.609.4800.15	1.699.4800.15

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-M / HSK-M-PVDF

PG-rosca larga

RoHS



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF

Junta NBR / FPM


Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	mm	GL mm	H mm	mm	Referencia HSK-M -40 °C – 100 °C	Referencia HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
PG 7	3 – 6,5	10	19	14	1.609.0700.60	1.699.0700.60
PG 7	2 – 5	10	19	14	1.609.0700.61	1.699.0700.61
PG 9	4 – 8	10	21	17	1.609.0900.60	1.699.0900.60
PG 9	2 – 6	10	21	17	1.609.0900.61	1.699.0900.61
PG 11	5 – 10	10	22	20	1.609.1100.60	1.699.1100.60
PG 11	3 – 7	10	22	20	1.609.1100.61	1.699.1100.61
PG 13,5	6 – 12	10	24	22	1.609.1300.60	1.699.1300.60
PG 13,5	5 – 9	10	24	22	1.609.1300.61	1.699.1300.61
PG 16	10 – 14	10	23	24	1.609.1600.60	1.699.1600.60
PG 16	7 – 12	10	23	24	1.609.1600.61	1.699.1600.61
PG 21	13 – 18	12	24	30	1.609.2100.60	1.699.2100.60
PG 21	9 – 16	12	24	30	1.609.2100.61	1.699.2100.61
PG 29	18 – 25	12	29	40	1.609.2900.60	1.699.2900.60
PG 29	13 – 20	12	29	40	1.609.2900.61	1.699.2900.61
PG 36	22 – 32	15	35	50	1.609.3600.60	1.699.3600.60
PG 36	20 – 26	15	35	50	1.609.3600.61	1.699.3600.61
PG 42	32 – 38	15	37	57	1.609.4200.60	1.699.4200.60
PG 42	25 – 31	15	37	57	1.609.4200.61	1.699.4200.61
PG 48	37 – 44	15	38	64	1.609.4800.60	1.699.4800.60
PG 48	29 – 35	15	38	64	1.609.4800.61	1.699.4800.61

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-M / HSK-M-PVDF

NPT



Material Latón niquelado



RoHS

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF



Junta NBR / FPM


Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia HSK-M -40 °C – 100 °C	Referencia HSK-M-PVDF -35 °C – 150 °C
3/8" NPT	4 – 8	15	21	17 / 19	1.609.3800.70	1.699.3800.70
3/8" NPT	2 – 6	15	21	17 / 19	1.609.3800.71	1.699.3800.71
1/2" NPT	6 – 12	13	24	22 / 24	1.609.1200.70	1.699.1200.70
1/2" NPT	5 – 9	13	24	22 / 24	1.609.1200.71	1.699.1200.71
3/4" NPT	13 – 18	13	25	30	1.609.3400.70	1.699.3400.70
3/4" NPT	9 – 16	13	25	30	1.609.3400.71	1.699.3400.71
1" NPT	18 – 25	19	29	40	1.609.1000.70	
1" NPT	13 – 20	19	29	40	1.609.1000.71	

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF


Metr.



Material	1.4305 / 1.4404
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otras medidas bajo pedido



AG	mm	GL	H	mm	Referencia HSK-INOX 1.4305 -40°C – 100°C	Referencia HSK-INOX-PVDF 1.4305 -35°C – 150°C	Referencia HSK-INOX 1.4404 -40°C – 100°C	Referencia HSK-INOX-PVDF 1.4404 -35°C – 150°C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.695.1200.50	1.696.1200.50	1.675.1200.50	1.676.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.695.1200.51	1.696.1200.51	1.675.1200.51	1.676.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	22	1.695.1600.50	1.696.1600.50	1.675.1600.50	1.676.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	22	1.695.1600.51	1.696.1600.51	1.675.1600.51	1.676.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.695.2000.50	1.696.2000.50	1.675.2000.50	1.676.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.695.2000.51	1.696.2000.51	1.675.2000.51	1.676.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	24	30	1.695.2500.50	1.696.2500.50	1.675.2500.50	1.676.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	24	30	1.695.2500.51	1.696.2500.51	1.675.2500.51	1.676.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	41	1.695.3200.50	1.696.3200.50	1.675.3200.50	1.676.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	41	1.695.3200.51	1.696.3200.51	1.675.3200.51	1.676.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.695.4000.50	1.696.4000.50	1.675.4000.50	1.676.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.695.4000.51	1.696.4000.51	1.675.4000.51	1.676.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	60	1.695.5000.50		1.675.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	60	1.695.5000.51		1.675.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64/68	1.695.6300.50		1.675.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64/68	1.695.6300.51		1.675.6300.51	



Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK estándar

HSK-INOX / HSK-INOX-PVDF

PG, NPT



Material 1.4305 / 1.4404

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF

Junta NBR / FPM


Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C (PA)
-35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia HSK-INOX 1.4305 -40°C – 100°C	Referencia HSK-INOX-PVDF 1.4305 -35°C – 150°C	Referencia HSK-INOX 1.4404 -40°C – 100°C	Referencia HSK-INOX-PVDF 1.4404 -35°C – 150°C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.695.0700.01	1.696.0700.01	1.675.0700.01	1.676.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.695.0700.15	1.696.0700.15	1.675.0700.15	1.676.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.695.0900.01	1.696.0900.01	1.675.0900.01	1.676.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.695.0900.15	1.696.0900.15	1.675.0900.15	1.676.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	22	1.695.1100.01	1.696.1100.01	1.675.1100.01	1.676.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	22	1.695.1100.15	1.696.1100.15	1.675.1100.15	1.676.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.695.1300.01	1.696.1300.01	1.675.1300.01	1.676.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.695.1300.15	1.696.1300.15	1.675.1300.15	1.676.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.695.1600.01	1.696.1600.01	1.675.1600.01	1.676.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.695.1600.15	1.696.1600.15	1.675.1600.15	1.676.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.695.2100.01	1.696.2100.01	1.675.2100.01	1.676.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.695.2100.15	1.696.2100.15	1.675.2100.15	1.676.2100.15
PG 29	18 – 25	8	29	41	1.695.2900.01	1.696.2900.01	1.675.2900.01	1.676.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	41	1.695.2900.15	1.696.2900.15	1.675.2900.15	1.676.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.695.3600.01	1.696.3600.01	1.675.3600.01	1.676.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.695.3600.15	1.696.3600.15	1.675.3600.15	1.676.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.695.4200.01	1.696.4200.01	1.675.4200.01	1.676.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.695.4200.15	1.696.4200.15	1.675.4200.15	1.676.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.695.4800.01	1.696.4800.01	1.675.4800.01	1.676.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.695.4800.15	1.696.4800.15	1.675.4800.15	1.676.4800.15
3/8" NPT	4 – 8	15	21	17 / 19	1.695.3800.70		1.675.3800.70	
3/8" NPT	2 – 6	15	21	17 / 19	1.695.3800.71		1.675.3800.71	
1/2" NPT	6 – 12	13	24	22 / 24	1.695.1200.70		1.675.1200.70	
1/2" NPT	5 – 9	13	24	22 / 24	1.695.1200.71		1.675.1200.71	
3/4" NPT	13 – 18	13	25	30	1.695.3400.70		1.675.3400.70	
3/4" NPT	9 – 16	13	25	30	1.695.3400.71		1.675.3400.71	
1" NPT	18 – 25	19	29	41	1.695.1000.70		1.675.1000.70	
1" NPT	13 – 20	19	29	41	1.695.1000.71		1.675.1000.71	

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK-EMV

Los prensaestopas de la serie HSK cumplen con los más altos requisitos de calidad y seguridad. Los materiales destacados por su alto nivel, son utilizados conjuntamente con nuestra innovadora tecnología para ofrecer los mejores productos.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas HSK EMV

- Versión EMV-D con la mejor atenuación EMI y fácil instalación
- EMI versión estándar
- Con protección adicional del doblado de cables
- Con protección adicional para aliviar las tensiones en los cables

Ofrecemos rangos de cables variables, longitudes de roscas, tipos de rosca con diferentes materiales de sellado y rangos de temperaturas. Nuestra gama se complementa con las certificaciones globales.

Si existe alguna duda adicional, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiarse con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

A destacar:

- ➔ Necesita cajas y conectores con compatibilidad electromagnética? Puede encontrar soluciones adecuadas en nuestros catálogos de "Soluciones de Envoltentes y Cajas" y "Conectores Circulares".

Prensaestopas HSK-EMV

HSK-M-EMV-D

Metr., Metr.-rosca larga



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida metalizado

Junta NBR


Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado


Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	25	14	1.631.1200.50	10	1.631.1200.30
M 16 x 1,5	4 – 8	6	29	17 / 19	1.631.1609.50	10	1.631.1609.30
M 16 x 1,5	5 – 10	6	32	20	1.631.1600.50	10	1.631.1600.30
M 20 x 1,5	6 – 12	6	32,5	22	1.631.2013.50	10	1.631.2013.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.631.2000.50	10	1.631.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	39	30	1.631.2500.50	12	1.631.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	45	40	1.631.3200.50	12	1.631.3200.30
M 40 x 1,5	24 – 32	8	51	50	1.631.4000.50	15	1.631.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	57,5	57	1.631.5000.50	15	1.631.5000.30
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64 / 68	1.631.6300.50	15	1.631.6300.30



➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK-EMV

HSK-M-EMV-D
PG

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida metalizado
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C

Aviso:
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Rosca larga bajo pedido

AG	mm	GL mm	H mm	mm	Referencia
PG 7	3 – 6,5	5	24	14	1.631.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17	1.631.0900.01
PG 11	5 – 10	6	29	20	1.631.1100.01
PG 13,5	6 – 12	6,5	31	22	1.631.1300.01
PG 16	10 – 14	6,5	32	24	1.631.1600.01
PG 21	13 – 18	7	38	30	1.631.2100.01
PG 29	18 – 25	8	43	40	1.631.2900.01
PG 36	24 – 32	8	48	50	1.631.3600.01
PG 42	32 – 38	9	45	57	1.631.4200.01
PG 48	37 – 44	10	46	64	1.631.4800.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

HSK-M-EMV-D
NPT

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida metalizado
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C

Aviso:
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar

AG	mm	GL mm	H mm	mm	Referencia
3/8" NPT	4 – 8	15	29	17 / 19	1.631.3800.70
1/2" NPT	6 – 12	13	32,5	22 / 24	1.631.1200.70
3/4" NPT	13 – 18	13	39	30	1.631.3400.70

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK-EMV

HSK-M-EMV

Metr., Metr.-rosca larga




Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C



Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Acero inoxidable bajo pedido

Visite nuestra WEB www.hummel.com para notas de instalación para diámetros máximos de cables.



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.691.1200.50	10	1.691.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.691.1200.51	10	1.691.1200.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	20	1.691.1600.50	10	1.691.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.691.1600.51	10	1.691.1600.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.691.2000.50	10	1.691.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	24	24	1.691.2000.51	10	1.691.2000.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	26	30	1.691.2500.50	12	1.691.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	26	30	1.691.2500.51	12	1.691.2500.31
M 32 x 1,5	18 – 25	8	31	40	1.691.3200.50	12	1.691.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.691.3200.51	12	1.691.3200.31
M 32 x 1,5	15 – 21	8	33	36	1.691.3200.52	12	1.691.3200.32
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.691.4000.50	15	1.691.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.691.4000.51	15	1.691.4000.31
M 40 x 1,5	19 – 27	8	33	46	1.691.4000.52	15	1.691.4000.32
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.691.5000.50	15	1.691.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.691.5000.51	15	1.691.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.691.6300.50	15	1.691.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.691.6300.51	15	1.691.6300.31



➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK-EMV

HSK-M-EMV

PG, PG-rosca larga, NPT

RoHS



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR


Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- También disponible en PVDF (Teflón), -35 °C – 150 °C
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Acero inoxidable bajo pedido



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.691.0700.01	10	1.691.0700.60
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.691.0700.15	10	1.691.0700.61
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.691.0900.01	10	1.691.0900.60
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.691.0900.15	10	1.691.0900.61
PG 11	5 – 10	6	22	20	1.691.1100.01	10	1.691.1100.60
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.691.1100.15	10	1.691.1100.61
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.691.1300.01	10	1.691.1300.60
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.691.1300.15	10	1.691.1300.61
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.691.1600.01	10	1.691.1600.60
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.691.1600.15	10	1.691.1600.61
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.691.2100.01	12	1.691.2100.60
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.691.2100.15	12	1.691.2100.61
PG 29	18 – 25	8	29	40	1.691.2900.01	12	1.691.2900.60
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.691.2900.15	12	1.691.2900.61
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.691.3600.01	15	1.691.3600.60
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.691.3600.15	15	1.691.3600.61
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.691.4200.01	15	1.691.4200.60
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.691.4200.15	15	1.691.4200.61
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.691.4800.01	15	1.691.4800.60
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.691.4800.15	15	1.691.4800.61
3/8" NPT	4 – 8	15	21	17/19	1.691.3800.70		
3/8" NPT	2 – 6	15	21	17/19	1.691.3800.71		
1/2" NPT	6 – 12	13	24	22/24	1.691.1200.70		
1/2" NPT	5 – 9	13	24	22/24	1.691.1200.71		
3/4" NPT	13 – 18	13	25	30	1.691.3400.70		
3/4" NPT	9 – 16	13	25	30	1.691.3400.71		

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK-EMV

HSK-M-Flex-EMV

Metr., Metr.-rosca larga




Material	Latón niquelado
Muelle acero	1.4310
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C



Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar

Visite nuestra WEB www.hummel.com para notas de instalación para diámetros máximos de cables



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.50	10	1.624.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	55	6,8	14	1.624.1200.51	10	1.624.1200.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	77	10,3	20	1.624.1600.50	10	1.624.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	77	10,3	20	1.624.1600.51	10	1.624.1600.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	98	14,3	24	1.624.2000.50	10	1.624.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	98	14,3	24	1.624.2000.51	10	1.624.2000.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	111	18,4	30	1.624.2500.50	12	1.624.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	111	18,4	30	1.624.2500.51	12	1.624.2500.31



➔ Accesorios adecuados en la página 71

HSK-M-Flex-EMV

PG, PG-rosca larga, NPT



RoHS



Material	Latón niquelado
Muelle acero	1.4310
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C

Aviso:

- También disponible en PVDF (Teflón), -35 °C – 150 °C
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	mm	GL	H	d	mm	Referencia	GL	Referencia rosca larga
PG 7	3 – 6,5	5	55	6,8	14	1.624.0700.01	10	1.624.0700.60
PG 7	2 – 5	5	55	6,8	14	1.624.0700.15	10	1.624.0700.61
PG 9	4 – 8	6	66	8,2	17	1.624.0900.01	10	1.624.0900.60
PG 9	2 – 6	6	66	8,2	17	1.624.0900.15	10	1.624.0900.61
PG 11	5 – 10	6	77	10,3	20	1.624.1100.01	10	1.624.1100.60
PG 11	3 – 7	6	77	10,3	20	1.624.1100.15	10	1.624.1100.61
PG 13,5	6 – 12	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.01	10	1.624.1300.60
PG 13,5	5 – 9	6,5	88	12,3	22	1.624.1300.15	10	1.624.1300.61
PG 16	10 – 14	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.01	10	1.624.1600.60
PG 16	7 – 12	6,5	98	14,3	24	1.624.1600.15	10	1.624.1600.61
PG 21	13 – 18	7	111	18,4	30	1.624.2100.01	12	1.624.2100.60
PG 21	9 – 16	7	111	18,4	30	1.624.2100.15	12	1.624.2100.61
3/8" NPT	4 – 8	15	66	8,2	17 / 19	1.624.3800.70		
3/8" NPT	2 – 6	15	66	8,2	17 / 19	1.624.3800.71		
1/2" NPT	6 – 12	13	88	12,3	22 / 24	1.624.1200.70		
1/2" NPT	5 – 9	13	88	12,3	22 / 24	1.624.1200.71		
3/4" NPT	13 – 18	13	111	18,4	30	1.624.3400.70		
3/4" NPT	9 – 16	13	111	18,4	30	1.624.3400.71		

Prensaestopas HSK-EMV

HSK-MZ-EMV

Metr., Metr.-rosca larga, PG, PG-rosca larga, NPT




Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C



Aviso:

- También disponible en PVDF (Teflón), -35 °C – 150 °C *
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar

Visite nuestra WEB www.hummel.com para notas de instalación para diámetros máximos de cables



AG	mm	GL	H	mm	Referencia	GL	Referencia rosca larga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.692.1200.50	10	1.692.1200.30
M 16 x 1,5	6 – 10	6	29	20	1.692.1600.50	10	1.692.1600.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	32	24	1.692.2000.50	10	1.692.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	35	30	1.692.2500.50	12	1.692.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	41	40	1.692.3200.50	12	1.692.3200.30
M 40 x 1,5	22 – 32	8	48	50	1.692.4000.50	15	1.692.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.692.5000.50	15	1.692.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	51	57	1.692.5000.51	15	1.692.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64 / 68	1.692.6300.50	15	1.692.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	52	64 / 68	1.692.6300.51	15	1.692.6300.31
PG 7*	3 – 6,5	5	26	14	1.692.0700.01	10	1.692.0700.60
PG 9*	4 – 8	6	28	17	1.692.0900.01	10	1.692.0900.60
PG 11*	6 – 10	6	29	20	1.692.1100.01	10	1.692.1100.60
PG 13,5*	6 – 12	6,5	33	22	1.692.1300.01	10	1.692.1300.60
PG 16*	10 – 14	6,5	32	24	1.692.1600.01	10	1.692.1600.60
PG 21*	13 – 18	7	35	30	1.692.2100.01	12	1.692.2100.60
PG 29*	18 – 25	8	41	40	1.692.2900.01	12	1.692.2900.60
PG 36*	22 – 32	8	48	50	1.692.3600.01	15	1.692.3600.60
PG 42*	32 – 38	9	51	57	1.692.4200.01	15	1.692.4200.60
PG 42*	25 – 31	9	51	57	1.692.4200.15	15	1.692.4200.61
PG 48*	37 – 44	10	51	64	1.692.4800.01	15	1.692.4800.60
PG 48*	29 – 35	10	51	64	1.692.4800.15	15	1.692.4800.61
3/8" NPT	4 – 8	15	28	17 / 19	1.692.3800.70		
1/2" NPT	6 – 12	13	29	22 / 24	1.692.1200.70		
3/4" NPT	13 – 18	13	35	30	1.692.3400.70		



➔ Accesorios adecuados en la página 71

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

Los prensaestopas de la serie HSK cumplen con los más altos requisitos de calidad y seguridad. Los materiales destacados por su alto nivel, son utilizados conjuntamente con nuestra innovadora tecnología para ofrecer los mejores productos.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas HSK

- Fabricados en poliamida y latón niquelado con multiagujero y insertos de sellado de cable plano
- Fabricados en poliamida y latón niquelado con protección frente al doblado del cable.
- Codos con apertura y sistema de cierre hechos de poliamida y latón niquelado.
- Miniformatos con tamaños de M6 a M10 y PG7
- Tamaño XL en las roscas M63, ampliando el rango de cables hasta M110 y Prensaestopas XL para rosca de tubería.
- Desde roscas tipos GAS G2 1/2" a G4".
- Con protección adicional para alivio de tensiones en los cables.

Ofrecemos rangos de cables variables, longitudes de roscas, tipos de rosca con diferentes materiales de sellado y rangos de temperaturas. Nuestra gama se complementa con las certificaciones globales.

Si existen alguna duda adicional, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiarse con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49 (0) 76 66/9 11 10-0

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-K-Multi

Metr., PG, NPT



Material Poliamida V0 según UL 94

Junta Elastómero

Protección IP 65 / IP 68, posible con ajuste ideal solamente con el anillo tórico especificado


Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)



Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localice la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros colores y materiales de juntas consultar
- Rosca larga bajo pedido
- Instrucciones de Instalación, consultar página 174



AG	GL mm	H mm	mm	Número de agujeros x d	Referencia gris	Referencia negro	Número de agujeros x d	Referencia gris	Referencia negro
M 16 x 1,5	8	22	19	4 x 1,4	1.597.1600.50	1.597.1600.51	2 x 3	1.597.1601.50	1.597.1601.51
M 20 x 1,5	9	27	24	6 x 3	1.597.2001.50	1.597.2001.51	2 x 5	1.597.2003.50	1.597.2003.51
M 25 x 1,5	11	31	33	4 x 6	1.597.2500.50	1.597.2500.51	3 x 7	1.597.2501.50	1.597.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	6 x 6,5	1.597.3200.50	1.597.3200.51	4 x 9	1.597.3201.50	1.597.3201.51
M 40 x 1,5	13	48	53	7 x 9	1.597.4001.50	1.597.4001.51	2 x 15	1.597.4003.50	1.597.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60		1.597.5099.50	1.597.5099.51			
M 63 x 1,5	14	49	65 / 68	6 x 12	1.597.6301.50	1.597.6301.51	3 x 18	1.597.6302.50	1.597.6302.51
PG 7	8	21	15		1.597.0799.00				
PG 9	8	22	19	4 x 1,4	1.597.0900.00	1.597.0900.01	2 x 3	1.597.0901.00	1.597.0901.01
PG 11	8	25	22	2 x 4	1.597.1102.00	1.597.1102.01	3 x 3	1.597.1101.00	1.597.1101.01
PG 13,5	9	27	24	3 x 4	1.597.1302.00	1.597.1302.01	2 x 5	1.597.1303.00	1.597.1303.01
PG 16	10	28	27	4 x 4	1.597.1602.00	1.597.1602.01	6 x 4	1.597.1604.00	1.597.1604.01
PG 16	10	28	27	3 x 5,6	1.597.1606.00	1.597.1606.01	2 x 6	1.597.1605.00	1.597.1605.01
PG 21	11	31	33	4 x 6	1.597.2100.00	1.597.2100.01	3 x 7	1.597.2101.00	1.597.2101.01
PG 29	11	39	42	6 x 6,5	1.597.2900.00	1.597.2900.01	4 x 9	1.597.2901.00	1.597.2901.01
PG 36	13	48	53	7 x 9	1.597.3601.00	1.597.3601.01	2 x 15	1.597.3603.00	1.597.3603.01
PG 42	13	49	60		1.597.4299.00				
PG 48	14	49	65	6 x 12	1.597.4801.00	1.597.4801.01	3 x 18	1.597.4802.00	1.597.4802.01
3/8" NPT	15	22	19 / 22	4 x 1,4	1.597.3800.70	1.597.3800.71	2 x 3	1.597.3801.70	1.597.3801.71
1/2" NPT	13	27	24	3 x 4	1.597.1202.70	1.597.1202.71	2 x 5	1.597.1203.70	1.597.1203.71
1/2" NPT/16	13	28	27	6 x 4	1.597.1220.70	1.597.1220.71	2 x 6	1.597.1221.70	1.597.1221.71
3/4" NPT	14	31	33	4 x 6	1.597.3400.70	1.597.3400.71	3 x 7	1.597.3401.70	1.597.3401.71
1" NPT	19	39	42	6 x 6,5	1.597.1000.70	1.597.1000.71	4 x 9	1.597.1001.70	1.597.1001.71
1 1/4" NPT	16	39	42 / 46		1.597.5499.70	1.597.5499.71			
1 1/2" NPT	20	48	53	5 x 9	1.597.6400.70	1.597.6400.71	7 x 9	1.597.6401.70	1.597.6401.71

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-K-FLAKA

Metr., PG, NPT



En color negro

Material Poliamida V0 según UL 94

Junta Elastómero


Protección IP 65 / IP 68, posible con ajuste ideal solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros colores y materiales de juntas consultar
- Rosca larga bajo pedido
- Instrucciones de Instalación, consultar página 174



AG	GL mm	H mm	mm	Dimensiones B x H mm	Referencia gris	Referencia negro	Dimensiones B x H mm	Referencia gris	Referencia negro
M 20 x 1,5	9	28	27	11,5 x 5	1.587.2016.50	1.587.2016.51	12 x 7	1.587.2017.50	1.587.2017.51
M 20 x 1,5	9	28	27	14 x 6	1.587.2018.50	1.587.2018.51			
M 25 x 1,5	11	31	33	14 x 6	1.587.2500.50	1.587.2500.51	14 x 7	1.587.2501.50	1.587.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	22 x 8	1.587.3200.50	1.587.3200.51			
M 40 x 1,5	13	48	53	28,5 x 10	1.587.4000.50	1.587.4000.51	29 x 5,5	1.587.4001.50	1.587.4001.51
M 40 x 1,5	13	48	53	30,5 x 12	1.587.4002.50	1.587.4002.51	31 x 7,5	1.587.4003.50	1.587.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60	33,5 x 11,5	1.587.5000.50	1.587.5000.51			
M 63 x 1,5	14	49	65/68	38 x 12	1.587.6300.50	1.587.6301.51			
PG 16	10	28	27	11,5 x 5	1.587.1600.00	1.587.1600.01	12 x 7	1.587.1601.00	1.587.1601.01
PG 16	10	28	27	14 x 6	1.587.1602.00	1.587.1602.01			
PG 21	11	31	33	14 x 6	1.587.2100.00	1.587.2100.01	14 x 7	1.587.2101.00	1.587.2101.01
PG 29	11	39	42	22 x 8	1.587.2900.00	1.587.2900.01			
PG 36	13	48	53	28,5 x 10	1.587.3600.00	1.587.3600.01	29 x 5,5	1.587.3601.00	1.587.3601.01
PG 36	13	48	53	30,5 x 12	1.587.3602.00	1.587.3602.01	31 x 7,5	1.587.3603.00	1.587.3603.01
PG 42	13	49	60	33,5 x 11,5	1.587.4200.00	1.587.4200.01			
PG 48	14	49	65	38 x 12	1.587.4800.00	1.587.4800.01			
1/2" NPT/16	13	28	27	11,5 x 5,5	1.587.1216.70	1.587.1216.71	12 x 7	1.587.1217.70	1.587.1217.71
1/2" NPT/16	13	28	27	14 x 6	1.587.1218.70	1.587.1218.71			
3/4" NPT	14	31	33	14 x 6	1.587.3400.70	1.587.3400.71			
1" NPT	19	39	42	22 x 8	1.587.1000.70	1.587.1000.71			
1 1/4" NPT	16	39	42/46	22 x 8	1.587.5400.70	1.587.5400.71			
1 1/2" NPT	20	48	53	28,5 x 10	1.587.6400.70	1.587.6400.71	29 x 5,5	1.587.6401.70	1.587.6401.71
1 1/2" NPT	20	48	53	30,5 x 12	1.587.6402.70	1.587.6402.71	31 x 7,5	1.587.6403.70	1.587.6403.71

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-K-Flex

Metr., Metr.-rosca larga




Material	Poliamida
Junta	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C
Colores	gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)



Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm		Referencia gris	Referencia negro	GL mm	Referencia gris rosca larga	Referencia negro rosca larga
M 12 x 1,5	3-6,5	8	54	7	15	1.293.1200.50	1.293.1201.50	15	1.293.1200.30	1.293.1201.30
M 12 x 1,5	2-5	8	54	7	15	1.293.1200.51	1.293.1201.51	15	1.293.1200.31	1.293.1201.31
M 16 x 1,5	4-8	8	63	8,5	19	1.293.1600.50	1.293.1601.50	15	1.293.1600.30	1.293.1601.30
M 16 x 1,5	2-6	8	63	8,5	19	1.293.1600.51	1.293.1601.51	15	1.293.1600.31	1.293.1601.31
M 16 x 1,5	5-10	8	78	10,5	22	1.294.1600.50	1.294.1601.50	15	1.294.1600.30	1.294.1601.30
M 16 x 1,5	3-7	8	78	10,5	22	1.294.1600.51	1.294.1601.51	15	1.294.1600.31	1.294.1601.31
M 20 x 1,5	6-12	9	90	13	24	1.293.2000.50	1.293.2001.50	15	1.293.2000.30	1.293.2001.30
M 20 x 1,5	5-9	9	90	13	24	1.293.2000.51	1.293.2001.51	15	1.293.2000.31	1.293.2001.31
M 20 x 1,5	10-14	9	100	15,5	27	1.294.2000.50	1.294.2001.50	15	1.294.2000.30	1.294.2001.30
M 20 x 1,5	7-12	9	100	15,5	27	1.294.2000.51	1.294.2001.51	15	1.294.2000.31	1.294.2001.31
M 25 x 1,5	13-18	11	114	20	33	1.293.2500.50	1.293.2501.50	15	1.293.2500.30	1.293.2501.30
M 25 x 1,5	9-16	11	114	20	33	1.293.2500.51	1.293.2501.51	15	1.293.2500.31	1.293.2501.31

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-K-Flex

PG, PG-rosca larga, NPT

RoHS



Material Poliamida

Junta NBR


Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar




AG	mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Referencia gris	Referencia negro	GL mm	Referencia gris rosca larga	Referencia negro rosca larga
PG 7*	3-6,5	8	54	7	15	1.293.0700.14	1.293.0701.14	15	1.293.0700.60	1.293.0701.60
PG 7*	2-5	8	54	7	15	1.293.0700.15	1.293.0701.15	15	1.293.0700.61	1.293.0701.61
PG 9*	4-8	8	63	8,5	19	1.293.0900.14	1.293.0901.14	15	1.293.0900.60	1.293.0901.60
PG 9*	2-6	8	63	8,5	19	1.293.0900.15	1.293.0901.15	15	1.293.0900.61	1.293.0901.61
PG 11*	5-10	8	78	10,5	22	1.293.1100.14	1.293.1101.14	15	1.293.1100.60	1.293.1101.60
PG 11*	3-7	8	78	10,5	22	1.293.1100.15	1.293.1101.15	15	1.293.1100.61	1.293.1101.61
PG 13,5*	6-12	9	90	13	24	1.293.1300.14	1.293.1301.14	15	1.293.1300.60	1.293.1301.60
PG 13,5*	5-9	9	90	13	24	1.293.1300.15	1.293.1301.15	15	1.293.1300.61	1.293.1301.61
PG 16*	10-14	10	100	15,5	27	1.293.1600.14	1.293.1601.14	15	1.293.1600.60	1.293.1601.60
PG 16*	7-12	10	100	15,5	27	1.293.1600.15	1.293.1601.15	15	1.293.1600.61	1.293.1601.61
PG 21*	13-18	11	114	20	33	1.293.2100.14	1.293.2101.14	15	1.293.2100.60	1.293.2101.60
PG 21*	9-16	11	114	20	33	1.293.2100.15	1.293.2101.15	15	1.293.2100.61	1.293.2101.61
3/8" NPT	4-8	15	63	8,5	22/19	1.293.3800.70	1.293.3801.70			
3/8" NPT	2-6	15	63	8,5	22/19	1.293.3800.71	1.293.3801.71			
1/2" NPT	6-12	13	90	13	24	1.293.1200.70	1.293.1201.70			
1/2" NPT	5-9	13	90	13	24	1.293.1200.71	1.293.1201.71			
1/2" NPT/16	10-14	13	100	15,5	27	1.293.1216.70	1.293.1217.70			
1/2" NPT/16	7-12	13	100	15,5	27	1.293.1216.71	1.293.1217.71			
3/4" NPT	13-18	14	114	20	33	1.293.3400.70	1.293.3401.70			
3/4" NPT	9-16	14	114	20	33	1.293.3400.71	1.293.3401.71			

* Disponibles en KKE Flex con rango de cables aumentado y en KR-Flex para rango de cables reducidos. Consultar página 18

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-W

Metr.


Aviso:

- Otros colore y materiales de juntas consultar
- Otros colores, consultar


Material Poliamida

Junta NBR

Protección IP 68
Anillo tórico NBR

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	L mm	R mm		Referencia gris	Referencia negro
M 16 x 1,5	4-8	8	23	45	5	19	1.313.1600.50	1.313.1601.50
M 16 x 1,5	2-6	8	23	45	5	19	1.313.1600.51	1.313.1601.51
M 20 x 1,5	6-12	9	30,5	57	7	24	1.313.2000.50	1.313.2001.50
M 20 x 1,5	5-9	9	30,5	57	7	24	1.313.2000.51	1.313.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	11	40	73	10	33	1.313.2500.50	1.313.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	11	40	73	10	33	1.313.2500.51	1.313.2501.51
M 32 x 1,5	18-25	11	51,5	91	14	42	1.313.3200.50	1.313.3201.50
M 32 x 1,5	13-20	11	51,5	91	14	42	1.313.3200.51	1.313.3201.51

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

HSK-W

NPT


Aviso:

- Prensaestopas no fijados con junta tórica. Recomendamos usar junta sellado tipo anillo para la rosca (página 87)


Material Poliamida

Junta NBR

Protección IP 68
O-Ring NBR

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)



- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	L mm	R mm		Referencia gris	Referencia negro
3/8" NPT	4-8	15	23	45	5	19	1.313.3800.70	1.313.3801.70
3/8" NPT	2-6	15	23	45	5	19	1.313.3800.71	1.313.3801.71
1/2" NPT	6-12	13	32,5	57	7	24	1.313.1200.70	1.313.1201.70
1/2" NPT	5-9	13	32,5	57	7	24	1.313.1200.71	1.313.1201.71
1/2" NPT/16	10-14	13	31,5	59	8	27	1.313.1216.70	1.313.1217.70
1/2" NPT/16	7-12	13	31,5	59	8	27	1.313.1216.71	1.313.1217.71
3/4" NPT	13-18	13	40	73	10	33	1.313.3400.70	1.313.3401.70
3/4" NPT	9-16	13	40	73	10	33	1.313.3400.71	1.313.3401.71
1" NPT	18-25	19	51,5	91	14	42	1.313.1000.70	1.313.1001.70
1" NPT	13-20	19	51,5	91	14	42	1.313.1000.71	1.313.1001.71

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-W-Flex

Metr., PG, NPT




Material	Poliamida
Junta	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C
Colores	gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)



Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	$\varnothing$ mm	d mm	GL mm	H mm	L mm	R mm	mm	Referencia gris	Referencia negro
M 16 x 1,5	4-8	8,5	8	23	85	5	19	1.314.1600.50	1.314.1601.50
M 16 x 1,5	2-6	8,5	8	23	85	5	19	1.314.1600.51	1.314.1601.51
M 20 x 1,5	6-12	13	9	30,5	119	7	24	1.314.2000.50	1.314.2001.50
M 20 x 1,5	5-9	13	9	30,5	119	7	24	1.314.2000.51	1.314.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	20	11	40	156	10	33	1.314.2500.50	1.314.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	20	11	40	156	10	33	1.314.2500.51	1.314.2501.51
PG 9	4-8	8,5	8	23	85	5	19	1.314.0900.14	1.314.0901.14
PG 9	2-6	8,5	8	23	85	5	19	1.314.0900.15	1.314.0901.15
PG 11	5-10	10,5	8	27	103	6	22	1.314.1100.14	1.314.1101.14
PG 11	3-7	10,5	8	27	103	6	22	1.314.1100.15	1.314.1101.15
PG 13,5	6-12	13	9	30,5	119	7	24	1.314.1300.14	1.314.1301.14
PG 13,5	5-9	13	9	30,5	119	7	24	1.314.1300.15	1.314.1301.15
PG 16	10-14	15,5	10	32,5	130	8	27	1.314.1600.14	1.314.1601.14
PG 16	7-12	15,5	10	32,5	130	8	27	1.314.1600.15	1.314.1601.15
PG 21	13-18	20	11	40	156	10	33	1.314.2100.14	1.314.2101.14
PG 21	9-16	20	11	40	156	10	33	1.314.2100.15	1.314.2101.15
3/8" NPT*	4-8	8,5	15	23	85	5	19	1.314.3800.70	1.314.3801.70
3/8" NPT*	2-6	8,5	15	23	85	5	19	1.314.3800.71	1.314.3801.71
1/2" NPT*	6-12	13	13	30,5	119	7	24	1.314.1200.70	1.314.1201.70
1/2" NPT*	5-9	13	13	30,5	119	7	24	1.314.1200.71	1.314.1201.71
1/2" NPT / 16*	10-14	15,5	13	31,5	130	8	27	1.314.1216.70	1.314.1217.70
1/2" NPT / 16*	7-12	15,5	13	31,5	130	8	27	1.314.1216.71	1.314.1217.71
3/4" NPT*	13-18	20	13	40	156	10	33	1.314.3400.70	1.314.3401.70
3/4" NPT*	9-16	20	13	40	156	10	33	1.314.3400.71	1.314.3401.71

* Prensaestopas no fijados con junta tórica. Recomendamos usar junta sellado tipo anillo para la rosca.
Anillos de sellado adecuados se encuentran en la pág 87.

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-M-Multi

Metr., PG, NPT



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta Elastómero


Anillo tórico NBR

Protección IP 65
IP 68, posible con ajuste ideal

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Acero inoxidable bajo pedido
- Rosca larga bajo pedido
- Instrucciones de Instalación, consultar página 174



AG	GL mm	H mm	mm	Número de agujeros x d	Referencia	Número de agujeros x d	Referencia
M 12 x 1,5	6,5	19	14		1.697.1299.50		1.697.1299.50
M 16 x 1,5	6	21	17 / 19		1.697.1600.50		1.697.1601.50
M 20 x 1,5	6	23	22	4 x 1,4	1.697.2001.50	2 x 3	1.697.2003.50
M 25 x 1,5	7	26	30	6 x 3	1.697.2500.50	2 x 5	1.697.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	4 x 6	1.697.3200.50	3 x 7	1.697.3201.50
M 40 x 1,5	8	37	50	6 x 6,5	1.697.4001.50	4 x 9	1.697.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	7 x 9	1.697.5099.50	2 x 15	1.697.5099.50
M 63 x 1,5	10	38	64 / 68		1.697.6301.50	3 x 18	1.697.6302.50
PG 7	5	19	14		1.697.0799.01		1.697.0799.01
PG 9	6	21	17		1.697.0900.01		1.697.0901.01
PG 11	6	22	20	4 x 1,4	1.697.1102.01	2 x 3	1.697.1101.01
PG 13,5	6,5	24	22	2 x 4	1.697.1302.01	3 x 3	1.697.1303.01
PG 16	6,5	23	24	3 x 4	1.697.1602.01	2 x 5	1.697.1604.01
PG 16	6,5	23	24	4 x 4	1.697.1606.01	6 x 4	1.697.1605.01
PG 21	7	24	30	3 x 5,6	1.697.2100.01	2 x 6	1.697.2101.01
PG 29	8	29	40	4 x 6	1.697.2900.01	3 x 7	1.697.2901.01
PG 36	8	35	50	6 x 6,5	1.697.3601.01	4 x 9	1.697.3603.01
PG 42	9	37	57	7 x 9	1.697.4299.01	2 x 15	1.697.4299.01
PG 48	10	38	64		1.697.4801.01	3 x 18	1.697.4802.01
3/8" NPT	15	21	17 / 19		1.697.3800.70		1.697.3801.70
1/2" NPT	13	24	24	4 x 1,4	1.697.1202.70	2 x 3	1.697.1203.70
3/4" NPT	13	25	30	3 x 4	1.697.3400.70	2 x 5	1.697.3401.70
1" NPT	19	29	40	4 x 6	1.697.1000.70	3 x 7	1.697.1001.70
				6 x 6,5		4 x 9	

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-M-FLAKA

Metr., PG, NPT



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida


Junta Elastómero

Anillo tórico NBR

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Acero inoxidable bajo pedido
- Rosca larga bajo pedido
- Instrucciones de Instalación, consultar página 174



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Referencia	B x H mm	Referencia
M 20 x 1,5	6	24	24	11,5 x 5	1.688.2016.50	12 x 7	1.688.2017.50
M 20 x 1,5	6	24	24	14 x 6	1.688.2018.50		
M 25 x 1,5	7	26	30	14 x 6	1.688.2500.50	14 x 7	1.688.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	22 x 8	1.688.3200.50		
M 40 x 1,5	8	37	50	28,5 x 10	1.688.4000.50	29 x 5,5	1.688.4001.50
M 40 x 1,5	8	37	50	30,5 x 12	1.688.4002.50	31 x 7,5	1.688.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	33,5 x 11,5	1.688.5000.50		
M 63 x 1,5	10	38	64/68	38 x 12	1.688.6300.50		
PG 16	6,5	23	24	11,5 x 5	1.688.1600.01	12 x 7	1.688.1601.01
PG 16	6,5	23	24	14 x 6	1.688.1602.01		
PG 21	7	24	30	14 x 6	1.688.2100.01	14 x 7	1.688.2101.01
PG 29	8	29	40	22 x 8	1.688.2900.01		
PG 36	8	35	50	28,5 x 10	1.688.3600.01	29 x 5,5	1.688.3601.01
PG 36	8	35	50	30,5 x 12	1.688.3602.01	31 x 7,5	1.688.3603.01
PG 42	9	37	57	33,5 x 11,5	1.688.4200.01		
PG 48	10	38	64	38 x 12	1.688.4802.01		
3/4" NPT	13	25	30	14 x 6	1.688.3400.70	14 x 7	1.688.3401.70
1" NPT	19	29	40	22 x 8	1.688.1000.70		

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-M-Flex

Metr. / Metr.-rosca larga



Material Latón niquelado

Muelle acero 1.4310

Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR


Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	Ø mm	GL mm	H mm	d mm	mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	55	6,8	14	1.623.1200.50	10	1.623.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	55	6,8	14	1.623.1200.51	10	1.623.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	6	66	8,2	19	1.623.1600.50	10	1.623.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	6	66	8,2	19	1.623.1600.51	10	1.623.1600.31
M 16 x 1,5	5 – 10	6	77	10,3	20	1.623.1611.50	10	1.623.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	77	10,3	20	1.623.1611.51	10	1.623.1611.31
M 20 x 1,5	6 – 12	6	88	12,3	22	1.623.2000.50	10	1.623.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	6	88	12,3	22	1.623.2000.51	10	1.623.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	6	98	14,3	24	1.623.2016.50	10	1.623.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	6	98	14,3	24	1.623.2016.51	10	1.623.2016.31
M 25 x 1,5	13 – 18	7	111	18,4	30	1.623.2500.50	12	1.623.2500.30
M 25 x 1,5	9 – 16	7	111	18,4	30	1.623.2500.51	12	1.623.2500.31

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-M-Flex


PG, PG-rosca larga



Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar

Material	Latón niquelado
Muelle acero	1.4310
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
PG 7	3-6,5	5	55	6,8	14	1.623.0700.01	10	1.623.0700.60
PG 7	2-5	5	55	6,8	14	1.623.0700.15	10	1.623.0700.61
PG 9	4-8	6	66	8,2	17	1.623.0900.01	10	1.623.0900.60
PG 9	2-6	6	66	8,2	17	1.623.0900.15	10	1.623.0900.61
PG 11	5-10	6	77	10,3	20	1.623.1100.01	10	1.623.1100.60
PG 11	3-7	6	77	10,3	20	1.623.1100.15	10	1.623.1100.61
PG 13,5	6-12	6,5	88	12,3	22	1.623.1300.01	10	1.623.1300.60
PG 13,5	5-9	6,5	88	12,3	22	1.623.1300.15	10	1.623.1300.61
PG 16	10-14	6,5	98	14,3	24	1.623.1600.01	10	1.623.1600.60
PG 16	7-12	6,5	98	14,3	24	1.623.1600.15	10	1.623.1600.61
PG 21	13-18	7	111	18,4	30	1.623.2100.01	12	1.623.2100.60
PG 21	9-16	7	111	18,4	30	1.623.2100.15	12	1.623.2100.61

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

HSK-M-Flex


NPT



Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar

Material	Latón niquelado
Muelle acero	1.4310
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	d mm	$\varnothing$ mm	Referencia
NPT 3/8"	4 - 8	15	66	8,2	17/19	1.623.3800.70
NPT 3/8"	2 - 6	15	66	8,2	17/19	1.623.3800.71
NPT 1/2"	6 - 12	13	88	12,3	22/24	1.623.1200.70
NPT 1/2"	5 - 9	13	88	12,3	22/24	1.623.1200.71
NPT 3/4"	13 - 18	13	111	18,4	33	1.623.3400.70
NPT 3/4"	9 - 16	13	111	18,4	33	1.623.3400.71

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-MINI

Metr., PG



Material Latón niquelado / 1.4305

Anillo de cierre TPE / FPM

Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68


Temperatura de empleo -20 °C – 100 °C (NBR / TPE)
-25 °C – 200 °C (FPM)

Aviso:


- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros pasos de rosca, consultar
- Acero inoxidable 1.4404 bajo pedido



HSK-Mini



HSK-Mini EMV





AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia NBR / TPE	Referencia FPM
M 6 x 1	2-3,2	6	10	8	1.106.0601.50	1.106.0600.55
M 8 x 0,75	2-4,5	3,5	14,3	11	1.112.0801.01	
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.106.0801.50	1.106.0800.55
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.106.1001.50	
PG 7	2-4,5	3,5	14,3	11/15	1.112.0708.01	
HSK-Mini rosca larga						
M 8 x 1,25	3-5	10	13	11	1.106.0801.30	1.106.0800.35
M 10 x 1,5	4-6	10	14	12	1.106.1001.30	1.106.1000.35
HSK-Mini EMV						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.119.0800.50	
M 10 x 1,5	4-6	6	14	12	1.119.1000.50	
HSK-Mini INOX						
M 8 x 1,25	3-5	6	13	11	1.129.0800.50	
M 10 x 1,5	3-5	6	14	12	1.129.1000.50	

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-XL

Metr.



Material Latón niquelado

Junta NBR


Anillo tórico NBR

Protección IP 68

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Acero inoxidable bajo pedido



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
M 63 x 1,5	48-55	10	42	75	1.106.6375.50
M 75 x 1,5	48-55	15	42	80	1.106.7500.50
M 75 x 1,5	53-60	15	42	85	1.106.7500.51
M 80 x 2	58-65	15	42	90	1.106.8000.50
M 90 x 2	63-70	15	42	100	1.106.9000.50
M 90 x 2	68-75	15	52	100	1.106.9000.51
M 100 x 2	78-85	20	52	110	1.106.1000.50
M 100 x 2	73-80	20	52	110	1.106.1000.51
M 110 x 2	83-90	20	52	120	1.106.1100.51

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-XL

G




RoHS



Material	Latón niquelado
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-20 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Acero inoxidable bajo pedido



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Referencia
G 2 1/2"	48-55	18	42	80	1.106.5200.01
G 2 1/2"	53-60	18	42	85	1.106.5201.01
G 3"	58-65	18	42	90 / 95	1.106.3000.01
G 3"	63-70	18	42	100	1.106.3001.01
G 4"	68-75	22	52	100 / 120	1.106.4000.01
G 4"	73-80	22	52	110 / 120	1.106.4001.01
G 4"	78-85	22	52	110 / 120	1.106.4002.01
G 4"	83-90	22	52	120	1.106.4003.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-MZ / HSK-MZ-PVDF

Metr., Metr.-rosca larga




Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF)

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



Visite nuestra WEB www.hummel.com para notas de instalación para diámetros máximos de cables



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-MZ -40 °C – 100 °C	Referencia HSK-MZ-PVDF -35 °C – 150 °C	GL mm	Referencia HSK-MZ rosca larga -40 °C – 100 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.690.1200.50	1.669.1200.50	10	1.690.1200.30
M 16 x 1,5	4 – 8	6	28	17 / 19	1.690.1600.50	1.669.1600.50	10	1.690.1600.30
M 16 x 1,5	6 – 10	6	30	20	1.690.1611.50	1.669.1611.50	10	1.690.1611.30
M 20 x 1,5	6 – 12	6	33	22	1.690.2000.50	1.669.2000.50	10	1.690.2000.30
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.690.2016.50	1.669.2016.50	10	1.690.2016.30
M 25 x 1,5	13 – 18	7	37	30	1.690.2500.50	1.669.2500.50	12	1.690.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	8	43	40	1.690.3200.50	1.669.3200.50	12	1.690.3200.30
M 40 x 1,5	22 – 32	8	50	50	1.690.4000.50	1.669.4000.50	15	1.690.4000.30
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.690.5000.50		15	1.690.5000.30
M 50 x 1,5	25 – 31	9	51	57	1.690.5000.51		15	1.690.5000.31
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64/68	1.690.6300.50		15	1.690.6300.30
M 63 x 1,5	29 – 35	10	52	64/68	1.690.6300.51		15	1.690.6300.31

Prensaestopas HSK para aplicaciones especiales

HSK-M-W



Metr., PG



Material	Fundición de cinc/Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar

[illegible]

Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas industriales

Prensaestopas en Métrica

Prensaestopas del serie METRICA basados en dimensiones métricas. Ofrecen la posibilidad de ahorro de espacio con rangos de fijación optimizados.

Tanto las versiones en plástico como en latón niquelado se caracterizan por disponer de hendiduras para Junta tórica en la rosca conectora. En combinación con el inserto de sellado, las prensaestopas mantienen el grado de protección IP 68 también a alta presión de 10 bar.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas METRICA, fabricados en:

- poliamida
- poliamida con protección frente al doblado del cable
- latón niquelado
- Fabricado en latón niquelado en las versiones EMI y EMI-E

Suministramos rangos de sujeción y longitudes de rosca variables.

Si existe alguna duda adicional pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiéase con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49 (0) 76 66/9 11 10-0

Prensaestopas en Métrica

METRICA-P, METRICA-P-Flex

Metr.



Material Poliamida

Junta NBR



Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificadoe

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005), azul (RAL 5012) para seguridad intrínseca de rango "i"

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	d mm	Referencia gris	Referencia sort	Referencia azul
M 12 x 1,5	4 – 7	8	22	15		1.218.1200.50	1.218.1201.50	1.218.1202.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	22	15		1.218.1200.51	1.218.1201.51	1.218.1202.51
M 16 x 1,5	6 – 10	8	26	19		1.218.1600.50	1.218.1601.50	1.218.1602.50
M 16 x 1,5	3 – 7	8	26	19		1.218.1600.51	1.218.1601.51	1.218.1602.51
M 20 x 1,5	8 – 13	9	29	24		1.218.2000.50	1.218.2001.50	1.218.2002.50
M 20 x 1,5	7 – 10	9	29	24		1.218.2000.51	1.218.2001.51	1.218.2002.51
M 25 x 1,5	11 – 17	10	33	30		1.218.2500.50	1.218.2501.50	1.218.2502.50
M 25 x 1,5	8 – 13	10	33	30		1.218.2500.51	1.218.2501.51	1.218.2502.51
M 32 x 1,5	11 – 21	10	41	36		1.218.3200.50	1.218.3201.50	1.218.3202.50
M 32 x 1,5	10 – 15	10	41	36		1.218.3200.51	1.218.3201.51	1.218.3202.51
M 40 x 1,5	19 – 28	12	46	46		1.218.4000.50	1.218.4001.50	1.218.4002.50
M 40 x 1,5	15 – 23	12	46	46		1.218.4000.51	1.218.4001.51	1.218.4002.51
M 50 x 1,5	27 – 35	12	52	55		1.218.5000.50	1.218.5001.50	1.218.5002.50
M 50 x 1,5	22 – 29	12	52	55		1.218.5000.51	1.218.5001.51	1.218.5002.51
M 63 x 1,5	36 – 48	12	57	68		1.218.6300.50	1.218.6301.50	1.218.6302.50
M 63 x 1,5	28 – 39	12	57	68		1.218.6300.51	1.218.6301.51	1.218.6302.51

METRICA-P-Flex

M 12 x 1,5	4 – 7	8	55,5	15	7,5	1.238.1200.50	1.238.1201.50	
M 12 x 1,5	2 – 5	8	55,5	15	7,5	1.238.1200.51	1.238.1201.51	
M 16 x 1,5	6 – 10	8	67	19	10,5	1.238.1600.50	1.238.1601.50	
M 16 x 1,5	3 – 7	8	67	19	10,5	1.238.1600.51	1.238.1601.51	
M 20 x 1,5	8 – 13	9	92,5	24	14	1.238.2000.50	1.238.2001.50	
M 20 x 1,5	7 – 10	9	92,5	24	14	1.238.2000.51	1.238.2001.51	
M 25 x 1,5	11 – 17	10	113	30	19	1.238.2500.50	1.238.2501.50	
M 25 x 1,5	8 – 13	10	113	30	19	1.238.2500.51	1.238.2501.51	

➔ Accesorios adecuados en la página 71

METRICA-P, METRICA-P-Flex

Metr.-rosca larga



Material Poliamida

Junta NBR



Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado solamente con el anillo tórico especificado

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005), azul (RAL 5012) para seguridad intrínseca de rango "I"

Aviso:

- Junta Tórica adicional pre-montada, consultar
- Por favor, Localize la junta tórica adecuada en la página 86
- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar
- Otros colores, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	d mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
M 12 x 1,5	4 – 7	15	22	15		1.218.1200.30	1.218.1201.30	1.218.1202.30
M 12 x 1,5	2 – 5	15	22	15		1.218.1200.31	1.218.1201.31	1.218.1202.31
M 16 x 1,5	6 – 10	15	26	19		1.218.1600.30	1.218.1601.30	1.218.1602.30
M 16 x 1,5	3 – 7	15	26	19		1.218.1600.31	1.218.1601.31	1.218.1602.31
M 20 x 1,5	8 – 13	15	29	24		1.218.2000.30	1.218.2001.30	1.218.2002.30
M 20 x 1,5	7 – 10	15	29	24		1.218.2000.31	1.218.2001.31	1.218.2002.31
M 25 x 1,5	11 – 17	15	33	30		1.218.2500.30	1.218.2501.30	1.218.2502.30
M 25 x 1,5	8 – 13	15	33	30		1.218.2500.31	1.218.2501.31	1.218.2502.31
M 32 x 1,5	11 – 21	15	41	36		1.218.3200.30	1.218.3201.30	1.218.3202.30
M 32 x 1,5	10 – 15	15	41	36		1.218.3200.31	1.218.3201.31	1.218.3202.31
M 40 x 1,5	19 – 28	18	46	46		1.218.4000.30	1.218.4001.30	1.218.4002.30
M 40 x 1,5	15 – 23	18	46	46		1.218.4000.31	1.218.4001.31	1.218.4002.31
M 50 x 1,5	27 – 35	18	52	55		1.218.5000.30	1.218.5001.30	1.218.5002.30
M 50 x 1,5	22 – 29	18	52	55		1.218.5000.31	1.218.5001.31	1.218.5002.31
M 63 x 1,5	36 – 48	18	57	68		1.218.6300.30	1.218.6301.30	1.218.6302.30
M 63 x 1,5	28 – 39	18	57	68		1.218.6300.31	1.218.6301.31	1.218.6302.31

METRICA-P-Flex

M 12 x 1,5	4 – 7	15	55,5	15	7,5	1.238.1200.30	1.238.1201.30	
M 12 x 1,5	2 – 5	15	55,5	15	7,5	1.238.1200.31	1.238.1201.31	
M 16 x 1,5	6 – 10	15	67	19	10,5	1.238.1600.30	1.238.1601.30	
M 16 x 1,5	3 – 7	15	67	19	10,5	1.238.1600.31	1.238.1601.31	
M 20 x 1,5	8 – 13	15	92,5	24	14	1.238.2000.30	1.238.2001.30	
M 20 x 1,5	7 – 10	15	92,5	24	14	1.238.2000.31	1.238.2001.31	
M 25 x 1,5	11 – 17	15	113	30	19	1.238.2500.30	1.238.2501.30	
M 25 x 1,5	8 – 13	15	113	30	19	1.238.2500.31	1.238.2501.31	

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas en Métrica

METRICA-M

Metr., Metr.-rosca larga



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR

Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar
dentro del margen de apriete especificado


Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:


- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



Metr.



Metr.-rosca larga




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
M 12 x 1,5	4 – 7	6	20	14	1.618.1200.50	10	1.618.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6	20	14	1.618.1200.51	10	1.618.1200.31
M 16 x 1,5	6 – 10	6	25	19	1.618.1600.50	10	1.618.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	25	19	1.618.1600.51	10	1.618.1600.31
M 20 x 1,5	8 – 13	6,5	26	24	1.618.2000.50	10	1.618.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 10	6,5	26	24	1.618.2000.51	10	1.618.2000.31
M 25 x 1,5	11 – 17	7	29	29	1.618.2500.50	12	1.618.2500.30
M 25 x 1,5	8 – 13	7	29	29	1.618.2500.51	12	1.618.2500.31
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37	34	1.618.3200.50	12	1.618.3200.30
M 32 x 1,5	10 – 15	8	37	34	1.618.3200.51	12	1.618.3200.31
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,5	44	1.618.4000.50	15	1.618.4000.30
M 40 x 1,5	15 – 23	8	40,5	44	1.618.4000.51	15	1.618.4000.31
M 50 x 1,5	27 – 35	9	49,5	55	1.618.5000.50	15	1.618.5000.30
M 50 x 1,5	22 – 29	9	49,5	55	1.618.5000.51	15	1.618.5000.31
M 63 x 1,5	34 – 48	10	49	68	1.618.6300.50	15	1.618.6300.30
M 63 x 1,5	28 – 39	10	49	68	1.618.6300.51	15	1.618.6300.31

METRICA-M-EMV-E


Metr.



Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6	19,4	14	1.607.1200.50
M 16 x 1,5	4,5 – 10	6	24,4	19	1.607.1600.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	25,4	22	1.607.2013.50
M 20 x 1,5	7,5 – 14	6	28,3	24	1.607.2000.50
M 25 x 1,5	9 – 17	7	29,3	29	1.607.2500.50
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37,7	34	1.607.3200.50
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,7	44	1.607.4000.50
M 50 x 1,5	27 – 35	9	50,7	55	1.607.5000.50
M 63 x 1,5	34 – 48	10	55,7	68	1.607.6300.50



➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas en Métrica

METRICA-M-EMV

Metr., Metr.-rosca larga



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR


Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar
dentro del margen de apriete especificado


Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Otros materiales para juntas, por ejemplo Silicona, consultar



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia	GL mm	Referencia rosca larga
M 12 x 1,5	4 – 7	6	20	14	1.683.1200.50	10	1.683.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	6	20	14	1.683.1200.51	10	1.683.1200.31
M 16 x 1,5	6 – 10	6	25	19	1.683.1600.50	10	1.683.1600.30
M 16 x 1,5	3 – 7	6	25	19	1.683.1600.51	10	1.683.1600.31
M 20 x 1,5	8 – 13	6,5	26	24	1.683.2000.50	10	1.683.2000.30
M 20 x 1,5	7 – 10	6,5	26	24	1.683.2000.51	10	1.683.2000.31
M 25 x 1,5	11 – 17	7	29	29	1.683.2500.50	12	1.683.2500.30
M 25 x 1,5	8 – 13	7	29	29	1.683.2500.51	12	1.683.2500.31
M 32 x 1,5	11 – 21	8	37	34	1.683.3200.50	12	1.683.3200.30
M 32 x 1,5	10 – 15	8	37	34	1.683.3200.51	12	1.683.3200.31
M 40 x 1,5	19 – 28	8	40,5	44	1.683.4000.50	15	1.683.4000.30
M 40 x 1,5	15 – 23	8	40,5	44	1.683.4000.51	15	1.683.4000.31
M 50 x 1,5	27 – 35	9	49,5	55	1.683.5000.50	15	1.683.5000.30
M 50 x 1,5	22 – 29	9	49,5	55	1.683.5000.51	15	1.683.5000.31
M 63 x 1,5	34 – 48	10	49	68	1.683.6300.50	15	1.683.6300.30
M 63 x 1,5	28 – 39	10	49	68	1.683.6300.51	15	1.683.6300.31



➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas industriales

Prensaestopas Variados

Los prensaestopas en este capítulo presentan diseños diferentes frente a los modernos prensaestopas de ajuste de sujeción. Algunos tipos son perfectos para aplicaciones de alta temperatura y pueden brindar opciones especiales para rangos de sujeción.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas variados

- Prensaestopas WADI con diversos rangos de sujeción y temperatura.
- Prensaestopas DIN 46320 hechas de plástico o latón niquelado.
- Prensaestopas Z hechas de latón niquelado. Estos prensaestopas cumplen con la norma DIN 46320 y están hechos de latón niquelado, pero con alivio de tensión adicional.
- Prensaestopas SE hechas de latón niquelado. Estos prensaestopas cumplen con la norma DIN 46320 y están hechos de latón niquelado y atenuación EMI adicional.
- Prensaestopas SZE están hechas de latón niquelado. Estos prensaestopas cumplen con la "norma Z", pero con atenuación EMI adicional.

Suministramos rangos de sujeción y longitudes de rosca variables.

Si existe alguna duda adicional, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiarse con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49 (0) 76 66/9 11 10-0


Prensaestopas Variados

WADI-A

Metr.



Material	Latón niquelado
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-20 °C – 100 °C exposición breve 130 °C




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
M 12 x 1,5	4-6	5	16	14	1.106.1201.50
M 16 x 1,5	4-9	5	18	18	1.106.1601.50
M 20 x 1,5	7-13	6	22	22	1.106.2001.50
M 25 x 1,5	10-18	7	23	28	1.106.2501.50
M 32 x 1,5	20-24	8	26	35	1.106.3201.50
M 40 x 1,5	27-32	8	27	45	1.106.4001.50
M 50 x 1,5	35-40	10	28	55	1.106.5001.50
M 63 x 1,5	45-52	10	36	68	1.106.6301.50

➔ Accesorios adecuados en la pág 71


Prensaestopas Variados

WADI-A
PG

RoHS



Material	Latón niquelado
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-20 °C – 100 °C exposición breve 130 °C




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm		Referencia	$\varnothing$ mm	Referencia	$\varnothing$ mm	Referencia
PG 7	2 – 3	6	16	14	1.106.0701.01	4 – 6,5	1.106.0700.01	6,5 – 8	1.106.0702.01
PG 9	4 – 5	6	17	18	1.106.0904.01	5 – 7	1.106.0900.01	7 – 10	1.106.0902.01
PG 11	5 – 7	6	20	18	1.106.1101.01	7 – 10	1.106.1103.01	8 – 12	1.106.1100.01
PG 13,5	7 – 10	6	21	24	1.106.1303.01	9 – 12	1.106.1300.01	11 – 15	1.106.1304.01
PG 16	7 – 10	6	21	24	1.106.1603.01	9 – 12	1.106.1600.01	11 – 15	1.106.1604.01
PG 21	14 – 17	7,5	22,5	32	1.106.2102.01	16 – 20,5	1.106.2103.01	19 – 22	1.106.2101.01
PG 29	19 – 22,5	8	24	40	1.106.2901.01	20 – 26	1.106.2902.01		
PG 29	22 – 28	8	24	40	1.106.2903.01	26 – 32	1.106.2904.01		


Accesorios adecuados en la pág 71

WADI-A con sello de dos partes
PG

RoHS



Material	Latón niquelado
Junta	NBR (recortable)
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-20 °C – 100 °C exposición breve 130 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm		Referencia
PG 11	5 – 12	6	18	20	1.106.1104.01
PG 13,5	8 – 15	6	21	24	1.106.1301.01
PG 16	8 – 15	6	21	24	1.106.1601.01
PG 21	11 – 20,5	7,5	22,5	32	1.106.2100.01
PG 29	18 – 26	8	24	40	1.106.2900.01
PG 36	25 – 35	8	29	50	1.106.3600.01
PG 42	35 – 45	10	31	60	1.106.4200.01
PG 48	38 – 49	11	33	64	1.106.4800.01

Accesorios adecuados en la pág 71


Prensaestopas Variados

WADI-A-FPM

Metr.



Material	Latón niquelado
Anillo de cierre	FPM
Anillo tórico	FPM
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-25 °C – 200 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
M 12 x 1,5	4-6	5	18	14	1.106.1200.58
M 16 x 1,5	7-9	5	19	18	1.106.1600.58
M 20 x 1,5	10-13	6	21	22	1.106.2000.58
M 25 x 1,5	15-18	7	23	28	1.106.2500.58
M 32 x 1,5	20-24	8	26	35	1.106.3200.58
M 40 x 1,5	27-32	8	27	45	1.106.4000.58
M 50 x 1,5	35-40	10	28	55	1.106.5000.58
M 63 x 1,5	45-52	10	36	68	1.106.6300.58


➔ Accesorios adecuados en la pág 71

WADI-A-FPM con sello de dos partes

Metr.



Material	Latón niquelado
Anillo de cierre	FPM (recortable)
Anillo tórico	FPM
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-25 °C – 200 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
M 16 x 1,5	4-9	5	19	18	1.106.1601.58
M 20 x 1,5	7-13	6	21	22	1.106.2001.58
M 25 x 1,5	10-18	7	23	28	1.106.2501.58
M 32 x 1,5	16-24	8	26	35	1.106.3201.58
M 40 x 1,5	22-32	8	27	45	1.106.4001.58
M 50 x 1,5	30-40	10	28	55	1.106.5001.58
M 63 x 1,5	38-52	10	36	68	1.106.6301.58

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas Variados

WADI-A-FPM						PG
			Material		Latón niquelado	
			Anillo de cierre		FPM	
			Anillo tórico		FPM	
			Protección		IP 68	
			Temperatura de empleo		-25 °C – 200 °C	
AG	mm	GL	mm	H	mm	Referencia
PG 7	5-7	6	16	14		1.106.0700.80
PG 9	6-8	6	17	18		1.106.0900.80
PG 9	7-10	6	17	18		1.106.0901.80
PG 11	6-8	6	20	18		1.106.1100.80
PG 11	7-10	6	20	18		1.106.1101.80
PG 11	8-12	6	20	18		1.106.1102.80
PG 13,5	11-15	6	21	24		1.106.1300.80
PG 16	11-15	6	21	24		1.106.1600.80
PG 21	15-20,5	7,5	22,5	32		1.106.2100.80
PG 29	20-26	8	24	40		1.106.2900.80
PG 36	30-35	8	29	50		1.106.3600.80
PG 42	40-45	10	31	60		1.106.4200.80
PG 48	42-49	11	33	64		1.106.4800.80

WADI-A-FPM con sello de dos partes						PG
			Material		Latón niquelado	
			Anillo de cierre		FPM (recortable)	
			Anillo tórico		FPM	
			Protección		IP 68	
			Temperatura de empleo		-25 °C – 200 °C	
AG	mm	GL	mm	H	mm	Referencia
PG 11	5-12	6	20	18		1.106.1103.80
PG 13,5	8-15	6	21	24		1.106.1301.80
PG 16	8-15	6	21	24		1.106.1601.80
PG 21	11-20,5	7,5	22,5	32		1.106.2101.80
PG 29	18-26	8	24	40		1.106.2901.80
PG 36	25-35	8	29	50		1.106.3601.80
PG 42	35-45	10	30	60		1.106.4201.80
PG 48	34-49	11	33	64		1.106.4801.80

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas Variados

DIN 46320-A-FS con anillo de cierre No. 6

PG

Material Butadienestireno / Poliamida

Anillo de cierre Goma blada / NBR


Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 60 °C (Goma blada)
-20 °C – 80 °C (NBR)

Colores gris (RAL 7035)

Aviso:

- Rocas métrica bajo pedido
- Anillos de sello adecuados se encuentran en la pág 87



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia SB / Goma blada -20 °C – 60 °C	Referencia PA / NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	3,5–6	8	20	15 / 13	1.201.0700.10	1.202.0700.11
PG 9	4,5–7	8	21	19 / 16	1.201.0900.10	1.202.0900.11
PG 11	6–9	8	22	22 / 19	1.201.1100.10	1.202.1100.11
PG 13,5	9–12	9	26	24 / 21	1.201.1300.10	1.202.1300.11
PG 16	11–14	10	28	27 / 23	1.201.1600.10	1.202.1600.11
PG 21	14–18	11	32	33 / 30	1.201.2100.10	1.202.2100.11
PG 29	18–25	11	35	42 / 40	1.201.2900.10	1.202.2900.11
PG 36	25–32	13	39	53 / 50	1.201.3600.10	1.202.3600.11
PG 42	30–38	13	44	60 / 55	1.201.4200.10	1.202.4200.11
PG 48	34–42	14	44	65 / 60	1.201.4800.10	1.202.4800.11

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

DIN 46320-A-FS con junta de cierre multianillada No. 7

PG

Material Butadienestireno / Poliamida

Anillo de cierre Goma blada / NBR (recortable)


Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 60 °C (Goma blada)
-20 °C – 80 °C (NBR)

Colores gris (RAL 7035)

Aviso:

- Rocas métrica bajo pedido
- Anillos de sello adecuados se encuentran en la pág 87



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia SB / Goma blada -20 °C – 60 °C	Referencia PA / NBR -20 °C – 80 °C
PG 9	4–10	8	21	19 / 16	1.201.0902.10	1.202.0901.11
PG 11	6,5–12	8	22	22 / 19	1.201.1102.10	1.202.1101.11
PG 13,5	6,5–13,5	9	26	24 / 21	1.201.1302.10	1.202.1301.11
PG 16	6,5–16	10	28	27 / 23	1.201.1602.10	1.202.1601.11
PG 21	9–20	11	32	33 / 30	1.201.2102.10	1.202.2101.11
PG 29	17–28	11	35	42 / 40	1.201.2902.10	1.202.2901.11
PG 36	23–34	13	39	53 / 50	1.201.3602.10	1.202.3601.11
PG 42	29–40	13	44	60 / 55	1.201.4202.10	1.202.4201.11
PG 48	35–46	14	44	65 / 60	1.201.4802.10	1.202.4801.11

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas Variados

DIN 46320-C4-Ms con anillo de cierre No. 6

PG

RoHS




Material Latón niquelado

Anillo de cierre Goma blada/NBR

Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 60 °C (Goma blada)
-20 °C – 80 °C (NBR)



Aviso:

- Rocas métrica bajo pedido
- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87

- Este prensaestopas está disponible con un cierre adicional (ver página 69) y una atenuación EMC.

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia Goma blada -20 °C – 60 °C	Referencia NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	6–8	5	15	14/13	1.101.0700.01	1.101.0703.01
PG 9	8–10	6	15	17/15	1.101.0900.01	1.101.0903.01
PG 11	10–12	6	17	20/18	1.101.1100.01	1.101.1103.01
PG 13,5	12–14	6,5	20	22/20	1.101.1300.01	1.101.1303.01
PG 16	14–16	6,5	22	24/22	1.101.1600.01	1.101.1603.01
PG 21	17–19	7	24	30/28	1.101.2100.01	1.101.2103.01
PG 29	26–28	8	26	40/37	1.101.2900.01	1.101.2903.01
PG 36	33–35	9	30	50/47	1.101.3600.01	1.101.3603.01
PG 42	39–41	10	34	57/54	1.101.4200.01	1.101.4203.01
PG 48	45–47	10	37	64/60	1.101.4800.01	1.101.4803.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

DIN 46320-C4-Ms con junta de cierre multianillada No. 7

PG

RoHS




Material Latón niquelado

Anillo de cierre NBR (recortable)

Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C



Aviso:

- Rocas métrica bajo pedido
- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87

- Este prensaestopas está disponible con un cierre adicional (ver página 69) y una atenuación EMC.

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
PG 9	4–10	6	15	17/15	1.101.0901.01
PG 11	6,5–12	6	17	20/18	1.101.1101.01
PG 13,5	6,5–13,5	6,5	20	22/20	1.101.1301.01
PG 16	6,5–16	6,5	22	24/22	1.101.1601.01
PG 21	9–20	7	24	30/28	1.101.2101.01
PG 29	17–28	8	26	40/37	1.101.2901.01
PG 36	23–34	9	30	50/47	1.101.3601.01
PG 42	29–40	10	34	57/54	1.101.4201.01
PG 48	35–46	10	37	64/60	1.101.4801.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas Variados

Z (DIN 46320-C4-Ms con anillo de cierre No. 6 y protección adicional de tracción)


Metr.



Material Latón niquelado

Anillo de cierre Goma blada / NBR

Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 60 °C (Goma blada)
-20 °C – 80 °C (NBR)

Aviso:

- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia Goma blada -20 °C – 60 °C	Referencia NBR -20 °C – 80 °C
M 12 x 1,5	6–8	5	22	14/16	1.105.1200.50	1.105.1200.51
M 16 x 1,5	8–10	5	25	18/19	1.105.1600.50	1.105.1600.51
M 20 x 1,5	10–12	6	26	22/22	1.105.2000.50	1.105.2000.51
M 20 x 1,5	12–14	6	27,5	22/24	1.105.2013.50	1.105.2013.51
M 20 x 1,5	13–15	6	28,5	24/26	1.105.2016.50	1.105.2016.51
M 25 x 1,5	17–19	6	33	30/33	1.105.2500.50	1.105.2500.51
M 32 x 1,5	26–27	6	36	39/42	1.105.3200.50	1.105.3200.51
M 40 x 1,5	33–35	7	41	50/52	1.105.4000.50	1.105.4000.51
M 50 x 1,5	39–41	8	45	57/59	1.105.5000.50	1.105.5000.51
M 63 x 1,5	43–45	9	48	66/64	1.105.6300.50	1.105.6300.51

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Z (DIN 46320-C4-Ms con anillo de cierre recortable No. 7 y protección adicional de tracción)

Metr.




Material Latón niquelado

Anillo de cierre NBR (recortable)

Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C


Aviso:

- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87

AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
M 16 x 1,5	6,5–10	5	25	18/19	1.105.1600.52
M 20 x 1,5	7,5–12	6	26	22/22	1.105.2000.52
M 20 x 1,5	8,5–13,5	6	27,5	22/24	1.105.2013.52
M 20 x 1,5	10,5–15	6	28,5	24/26	1.105.2016.52
M 25 x 1,5	13–20	6	33	30/33	1.105.2500.52
M 32 x 1,5	19–28	6	36	39/42	1.105.3200.52
M 40 x 1,5	24–34	7	41	50/52	1.105.4000.52
M 50 x 1,5	34–40	8	45	57/59	1.105.5000.52
M 63 x 1,5	39–46	9	48	66/64	1.105.6300.52

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas Variados

Z (DIN 46320-C4-Ms con anillo de cierre No. 6 y protección adicional de tracción)

PG

RoHS



Material Latón niquelado

Anillo de cierre Goma blada / NBR


Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 60 °C (Goma blada)
-20 °C – 80 °C (NBR)



Aviso:

- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87
- Por favor, consultar página 70 para ver la versión EMC de este prensaestopas



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia Goma blada -20 °C – 60 °C	Referencia NBR -20 °C – 80 °C
PG 7	6–8	5	22	14 / 16	1.105.0700.01	1.105.0703.01
PG 9	8–10	6	25	17 / 19	1.105.0900.01	1.105.0903.01
PG 11	10–12	6	26	20 / 22	1.105.1100.01	1.105.1103.01
PG 13,5	12–14	6,5	27,5	22 / 24	1.105.1300.01	1.105.1303.01
PG 16	14–16	6,5	28,5	24 / 26	1.105.1600.01	1.105.1603.01
PG 21	17–19	7	33	30 / 33	1.105.2100.01	1.105.2103.01
PG 29	26–28	8	36	40 / 42	1.105.2900.01	1.105.2903.01
PG 36	33–35	9	41	50 / 52	1.105.3600.01	1.105.3603.01
PG 42	39–41	10	45	57 / 59	1.105.4200.01	1.105.4203.01
PG 48	43–45	10	48	64 / 64	1.105.4800.01	1.105.4803.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Z (DIN 46320-C4-Ms con anillo de cierre recortable No. 7 y protección adicional de tracción)

PG

RoHS



Material Latón niquelado

Anillo de cierre NBR (recortable)


Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C



Aviso:

- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87
- Por favor, consultar página 70 para ver la versión EMC de este prensaestopas



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia
PG 9	6,5–10	6	25	17 / 19	1.105.0901.01
PG 11	7,5–12	6	26	20 / 22	1.105.1101.01
PG 13,5	8,5–13,5	6,5	27,5	22 / 24	1.105.1301.01
PG 16	10,5–16	6,5	28,5	24 / 26	1.105.1601.01
PG 21	13–20	7	33	30 / 33	1.105.2101.01
PG 29	19–28	8	36	40 / 42	1.105.2901.01
PG 36	24–34	9	41	50 / 52	1.105.3601.01
PG 42	34–40	10	45	57 / 59	1.105.4201.01
PG 48	39–46	10	48	64 / 64	1.105.4801.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas Variados

SE (DIN 46320-C4-Ms con conexión EMI)

PG

Material Latón niquelado


Anillo de cierre NBR

Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

RoHS
Aviso:

- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	E mm	Referencia
PG 9	4-10	7	17	17/15	6	1.680.0906.01
PG 11	6,5-12	7	20	20/18	8	1.680.1108.01
PG 13,5	6,5-13,5	8	21	22/20	10	1.680.1310.01
PG 13,5	6,5-13,5	8	21	22/20	12	1.680.1312.01
PG 16	6,5-16	8	24	24/22	12	1.680.1612.01
PG 16	6,5-16	8	24	24/22	14	1.680.1614.01
PG 21	9-20	10	27	30/28	15	1.680.2115.01
PG 21	9-20	10	27	30/28	18	1.680.2118.01
PG 29	17-28	10	30	40/37	20	1.680.2920.01
PG 29	17-28	10	30	40/37	24	1.680.2924.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

ZSE (DIN 46320-C4-Ms con conexión EMI y protección de tracción adicional)

PG

Material Latón niquelado


Anillo de cierre NBR

Protección IP 54, con junta en la rosca de unión IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

RoHS
Aviso:

- Anillo de sellado adecuados se encuentran en la pág 87



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	E mm	Referencia
PG 9	6,5-10	7	27	17 / 19	6	1.681.0906.01
PG 11	7,5-12	7	29	20 / 22	7	1.681.1107.01
PG 11	7,5-12	7	29	20 / 22	8	1.681.1108.01
PG 13,5	8,5-13,5	8	30	22 / 24	10	1.681.1310.01
PG 13,5	8,5-13,5	8	30	22 / 24	12	1.681.1312.01
PG 16	10,5-16	8	31	24 / 26	12	1.681.1612.01
PG 16	10,5-16	8	31	24 / 26	14	1.681.1614.01
PG 21	13-20	10	36	30 / 33	15	1.681.2115.01
PG 21	13-20	10	36	30 / 33	18	1.681.2118.01
PG 29	19-28	10	40	40 / 42	20	1.681.2920.01
PG 29	19-28	10	40	40 / 42	24	1.681.2924.01

➔ Accesorios adecuados en la pág 71

Prensaestopas industriales

Accesorios



Accesorios para todas las series de nuestros prensaestopas industriales se pueden encontrar en este capítulo:

- Accesorios fabricados en: plástico desde la página 72
- Accesorios fabricados en: latón niquelado desde la página 88
- Accesorios fabricados en: acero inoxidable desde la página 97

Si existe alguna duda adicional pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiéase con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.


Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/91110-0

GM-FS

Metr., PG, NPT




Material	Poliamida V0 según UL 94
-----------------	--------------------------

Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C
-----------------------	-----------------

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)


Aviso:
- Otros colores, consultar



IG	H mm	 mm	Referencia PA VO gris	Referencia PA VO negro
M 12 x 1,5	5	17	1.262.1200.50	1.262.1201.50
M 16 x 1,5	5	22	1.262.1600.50	1.262.1601.50
M 20 x 1,5	6	27	1.262.2000.50	1.262.2001.50
M 25 x 1,5	6,5	32	1.262.2500.50	1.262.2501.50
M 32 x 1,5	7	41	1.262.3200.50	1.262.3201.50
M 40 x 1,5	7	50	1.262.4000.50	1.262.4001.50
M 50 x 1,5	8	60	1.262.5000.50	1.262.5001.50
M 63 x 1,5	8	75	1.262.6300.50	1.262.6301.50
PG 7	5	19	1.262.0700.11	1.262.0701.11
PG 9	5	22	1.262.0900.11	1.262.0901.11
PG 11	5	24	1.262.1100.11	1.262.1101.11
PG 13,5	6	27	1.262.1300.11	1.262.1301.11
PG 16	6	30	1.262.1600.11	1.262.1601.11
PG 21	7	36	1.262.2100.11	1.262.2101.11
PG 29	7	46	1.262.2900.11	1.262.2901.11
PG 36	8	60	1.262.3600.11	1.262.3601.11
PG 42	8	65	1.262.4200.11	1.262.4201.11
PG 48	8	70	1.262.4800.11	1.262.4801.11
3/8" NPT	7	24	1.262.3800.70	1.262.3801.70
1/2" NPT	6	27	1.262.1200.70	1.262.1201.70
3/4" NPT	7	32	1.262.3400.70	1.262.3401.70
1" NPT	7	40	1.262.1000.70	1.262.1001.70

V-N-FS

Metr.



Material Poliamida

Protección IP 54

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)




Aviso:
- Otros colores, consultar

AG	GL mm	H mm	D mm	Referencia PA gris	Referencia PA negro
M 12 x 1,5	6	10	15	1.251.1200.50	1.251.1201.50
M 16 x 1,5	7	11,5	20	1.251.1600.50	1.251.1601.50
M 20 x 1,5	6	9,5	25	1.251.2000.50	1.251.2001.50
M 25 x 1,5	11	15,5	30	1.251.2500.50	1.251.2501.50
M 32 x 1,5	11	16	38	1.251.3200.50	1.251.3201.50
M 40 x 1,5	13	18	46	1.251.4000.50	1.251.4001.50
M 50 x 1,5	13	18,5	56	1.251.5000.50	1.251.5001.50
M 63 x 1,5	15	19	69	1.251.6300.50	1.251.6301.50

V-N-FS

PG



Material Poliamida

Protección IP 54

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)



Aviso:
- Otros colores, consultar

AG	GL mm	H mm	D mm	Referencia PA gris	Referencia PA negro
PG 7	6	8	15	1.251.0700.11	1.251.0701.11
PG 9	6	9	19	1.251.0900.11	1.251.0901.11
PG 11	6	9	22	1.251.1100.11	1.251.1101.11
PG 13,5	6	9,5	25	1.251.1300.11	1.251.1301.11
PG 16	6	9,5	27	1.251.1600.11	1.251.1601.11
PG 21	8	11	33	1.251.2100.11	1.251.2101.11
PG 29	8	12	44	1.251.2900.11	1.251.2901.11
PG 36	10	15	55	1.251.3600.11	1.251.3601.11
PG 42	10	16	62	1.251.4200.11	1.251.4201.11
PG 48	12	16	69	1.251.4800.11	1.251.4801.11

V-NE / V-NE-SD


Metr.



Aviso:

- Otros colores, consultar
- Por favor, consultar página 86 para los juntas tóricas adecuadas

Material	Poliamida, reforzado con fibra
Temperatura de empleo	-20 °C – 80 °C
Anillo tórico	NBR
Colores	negro (RAL 9005)
Protección	IP 54 (V-NE) IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)



AG	GL mm	H mm	D mm	mm	mm	Referencia V-NE sin junta tórica	Referencia V-NE-SD
M 12 x 1,5	8,5	13	16,5	15	6	1.255.1201.50	1.256.1201.50
M 16 x 1,5	8,5	13	20,5	19	8	1.255.1601.50	1.256.1601.50
M 20 x 1,5	9	14,5	25,5	24	8	1.255.2001.50	1.256.2001.50
M 25 x 1,5	10,5	16	30,5	28	8	1.255.2501.50	1.256.2501.50
M 32 x 1,5	11,5	17,5	38	36	8	1.255.3201.50	1.256.3201.50
M 40 x 1,5	11,5	18	48	46	8	1.255.4001.50	1.256.4001.50
M 50 x 1,5	13,5	20	60	55	8	1.255.5001.50	1.256.5001.50
M 63 x 1,5	14,5	21	75	70	8	1.255.6301.50	1.256.6301.50

V-NE / V-NE-SD


PG



Aviso:

- Otros colores, consultar
- Por favor, consultar página 86 para los juntas tóricas adecuadas

Material	Poliamida, reforzado con fibra
Temperatura de empleo	-20 °C – 80 °C
Anillo tórico	NBR
Colores	negro (RAL 9005)
Protección	IP 54 (V-NE) IP 68 – 10 bar / IP 69K (V-NE-SD)



AG	GL mm	H mm	D mm	mm	mm	Referencia V-NE sin junta tórica	Referencia V-NE-SD
PG 7	8,5	13	16,5	15	6	1.255.0701.11	1.256.0701.11
PG 9	8,5	13	20,5	19	8	1.255.0901.11	1.256.0901.11
PG 11	9	14,5	25,5	24	8	1.255.1101.11	1.256.1101.11
PG 13,5	9	14,5	25,5	24	8	1.255.1301.11	1.256.1301.11
PG 16	10,5	16	30,5	28	8	1.255.1601.11	1.256.1601.11
PG 21	11,5	17,5	38	36	8	1.255.2101.11	1.256.2101.11
PG 29	11,5	18	48	46	8	1.255.2901.11	1.256.2901.11
PG 36	13,5	20	60	55	8	1.255.3601.11	1.256.3601.11
PG 42	13,5	20	65	60	8	1.255.4201.11	1.256.4201.11
PG 48	14,5	21	75	70	8	1.255.4801.11	1.256.4801.11

DS			Metr.
	Material	Elastómero	
	Protección	IP 54	
	Temperatura de empleo	-20 °C – 80 °C	
Ø mm	D mm	H mm	Referencia
12	17	5	1.250.1201.50
16	20	5	1.250.1601.50
20	25	5	1.250.2001.50
25	30	5	1.250.2501.50
32	37	5	1.250.3201.50
40	45	5	1.250.4001.50
50	56	5	1.250.5001.50
63	70	5	1.250.6301.50

WN

Metr.






Material


Polietileno

Protección

IP 54

Temperatura de empleo

-20 °C – 80 °C





AG	GL mm	Ø mm	 mm	Referencia
M 16 x 1,5	9	19,8	15	1.282.1600.50
M 20 x 1,5	12	24	19	1.282.2000.50
M 25 x 1,5	12	29,5	24	1.282.2500.50
M 32 x 1,5	14	37,5	30	1.282.3200.50
M 40 x 1,5	14	45,8	37	1.282.4000.50
M 50 x 1,5	18	55,8	46	1.282.5000.50
M 63 x 1,5	20	68,8	56	1.282.6300.50

HSK-V


Metr., PG, NPT



Material	Poliamida
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C
Colores	negro (RAL 9005)



RoHS



Adecuado para las medidas			D mm	d mm	L mm	Referencia
PG 7	M 12 x 1,5		6	4,5	15	1.280.0007.00
PG 9	M 16 x 1,5	3/8" NPT	7,5	5,5	17	1.280.0009.00
PG 11	M 16 x 1,5 / 11		9,5	6,5	19	1.280.0011.00
PG 13,5	M 20 x 1,5	1/2" NPT	11,5	8,5	19	1.280.0013.00
PG 16	M 20 x 1,5 / 16	1/2" NPT/16	13,5	11,5	19,5	1.280.0016.00
PG 21	M 25 x 1,5	3/4" NPT	17,5	15,5	23,5	1.280.0021.00
PG 29	M 32 x 1,5	1" NPT 1 1/4" NPT	24	19	26	1.280.0029.00
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT	31	25	28	1.280.0036.00
PG 42	M 50 x 1,5		37	30	28	1.280.0042.00
PG 48	M 63 x 1,5		43	34	28	1.280.0048.00

R-FS




Metr., PG



Material Butadienestireno / Poliamida

Temperatura de empleo -20 °C – 70 °C (Butadienestireno)
-40 °C – 80 °C (Poliamida)

Colores gris (RAL 7035)



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Typ	Referencia SB	Referencia PA
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	9	16	24	22	A		1.272.1612.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	9	16	27	24	A		1.272.2016.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	10	17	32	29	A		1.272.2520.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	12	19	40	36	A		1.272.3225.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	12	19	51	46	A		1.272.4032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	14	21	61	55	A		1.272.5040.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	15	22	75	65	A		1.272.6350.50
PG 13,5	PG 9	8	12	27		A	1.271.1309.10	1.272.1309.11
PG 16	PG 9	10	13	29		A	1.271.1609.10	1.272.1609.11
PG 16	PG 11	10	13	29		A	1.271.1611.10	1.272.1611.11
PG 21	PG 13,5	11	13,5	36		A	1.271.2113.10	1.272.2113.11
PG 21	PG 16	11	13,5	36		A	1.271.2116.10	1.272.2116.11
PG 29	PG 21	11	13,5	46		A	1.271.2921.10	1.272.2921.11
PG 36	PG 29	11	15	58		A	1.271.3629.10	1.272.3629.11
Reductores intermedios								
PG 9	PG 7	8	14	19	15	B	1.235.0907.10	1.236.0907.11
PG 11	PG 9	8	18	22,5	19	B	1.235.1109.10	1.236.1109.11
PG 13,5	PG 11	9	21	25,5	22	B	1.235.1311.10	1.236.1311.11
PG 16	PG 13,5	10	25	28,5	24	B	1.235.1613.10	1.236.1613.11

R-M-PA


Metr., PG




Material	Poliamida (Typ A/Typ B), Polipropileno (Typ C)
Temperatura de empleo	-20 °C – 80 °C
Colores	negro (RAL 9005)




Typ A



Typ B



Typ C






AG	IG	Typ	GL mm	H mm	D mm	mm	Referencia
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	B	8	6	10	20	1.273.1612.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	B	8	6	13,5	25	1.273.2016.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	B	8	6	18	29	1.273.2520.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	B	10	6	23	36	1.273.3225.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	C	15	5	30		1.273.4032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.5040.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	C	15	5	48		1.273.6350.50
M 25 x 1,5	PG 13,5	B	8	6	18	29	1.273.2513.50
M 25 x 1,5	PG 16	A	8	14	18	29	1.273.2516.50
M 32 x 1,5	PG 21	A	10	15	25	36	1.273.3221.50
M 40 x 1,5	PG 29	A	10	15	33	45	1.273.4029.50
M 50 x 1,5	PG 36	A	12	17	43	55	1.273.5036.50
M 63 x 1,5	PG 42	C	15	5	52		1.273.6342.50
PG 9	M 12 x 1,5	C	15	19	8,5		1.273.0912.11
PG 11	M 16 x 1,5	C	15	19	11,5		1.273.1116.11
PG 13,5	M 16 x 1,5	B	8	6	14	25	1.273.1316.11
PG 16	M 20 x 1,5	A	8	13	16	27	1.273.1620.11
PG 21	M 25 x 1,5	C	15	19	20,5		1.273.2125.11
PG 29	M 32 x 1,5	C	15	19	28		1.273.2932.11
PG 36	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.3640.11
PG 42	M 40 x 1,5	C	15	5	38		1.273.4240.11
PG 48	M 50 x 1,5	C	15	5	38		1.273.4850.11

E-M-PA, K-FS

Metr., PG



Material	Poliamida (Typ A / Typ B), Polipropileno (Typ C)
Temperatura de empleo	-20 °C – 80 °C
Colores	K-FS gris (RAL 7035), E-M-PA negro (RAL 9005)




AG	IG	Typ	GL mm	H mm	D mm	mm	Referencia
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	A	8	12	6,5	21	1.239.1216.50
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	A	8	13	9	25	1.239.1620.50
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	A	8	15	14	30	1.239.2025.50
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	C	15	15	16,5		1.239.2532.50
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	C	15	19,5	23		1.239.3240.50
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	C	15	19,5	30		1.239.4050.50
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	C	15	20	39		1.239.5063.50
M 12 x 1,5	PG 7	A	8	12	6,5	17	1.239.1207.50
M 16 x 1,5	PG 9	C	1	19	8,5		1.239.1609.50
M 20 x 1,5	PG 13,5	A	8	13	14	25	1.239.2013.50
M 63 x 1,5	PG 48	C	15	20	51		1.239.6348.50
PG 7	M 12 x 1,5	C	15	19	6		1.239.0712.11
PG 9	M 16 x 1,5	A	8	12	9	21	1.239.0916.11
PG 11	M 20 x 1,5	C	15	19	11,5		1.239.1120.11
PG 13,5	M 20 x 1,5	A	8	13	14	25	1.239.1320.11
PG 16	M 25 x 1,5	A	8	15	16	30	1.239.1625.11
PG 21	M 32 x 1,5	A	8	15	21	37	1.239.2132.11
PG 29	M 40 x 1,5	A	10	17	30	45	1.239.2940.11
PG 36	M 50 x 1,5	C	15	19,5	37		1.239.3650.11
PG 42	M 50 x 1,5	C	15	19,5	43		1.239.4250.11
PG 48	M 63 x 1,5	C	15	20	48		1.239.4863.11
PG 11	PG 13,5	B	8	15	24		1.233.1113.11
PG 13,5	PG 16	B	9	16	27		1.233.1316.11
PG 16	PG 21	B	10	19	33		1.233.1621.11
PG 21	PG 29	B	11	21	42		1.233.2129.11

Angular articulado

Metr., PG, NPT



Material	Poliamida
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-20 °C – 80 °C
Colores	gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)

[illegible]

KS

Metr.

</


GM-KS				Metr.	
	Material		Poliamida		
	Temperatura de empleo		-40 °C – 100 °C		
	Colores		gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)		
					
AG	H mm	 mm		Referencia gris	Referencia negro
M 25x1,5	9	30		1.263.2500.50	1.263.2501.50

KF-G

Metr., PG



Material	Poliamida
Junta	NBR
Protección	IP 54
Temperatura de empleo	-40 °C – 110 °C
Colores	gris (RAL 7011), negro (RAL 9005)



Tamaño	Ala	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	Referencia gris	Referencia negro
M 16x1,5	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.50	1.312.1601.50
M 20x1,5	1	4,5	49	47	37	15,5	29	35	1.312.2000.50	1.312.2001.50
M 25x1,5	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2500.50	1.312.2501.50
M 32x1,5	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.3200.50	1.312.3201.50
M 40x1,5	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.4000.50	1.312.4001.50
M 50x1,5	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.5000.50	1.312.5001.50
PG 11	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1100.11	1.312.1101.11
PG 16	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.11	1.312.1601.11
PG 21	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2100.11	1.312.2101.11
PG 29	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.2900.11	1.312.2901.11
PG 36	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.3600.11	1.312.3601.11
PG 48	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.4800.11	1.312.4801.11

FW-T


PG

RoHS



Material	Poliamida
Protección	IP 65
Colores	gris (RAL 7011)
Anillo tórico	NBR
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C

Aviso:
- Version rosca larga bajo pedido



A mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H	Referencia
PG 9	50	45	37	4,3	29	1.306.0900.14
PG 11	50	45	37	4,3	29	1.306.1100.14
PG 13,5	56	53	44	5,5	35	1.306.1300.14
PG 16	56	53	44	5,5	35	1.306.1600.14
PG 21	68	68	55,5	5,5	43	1.306.2100.14
PG 29	74	70	60	5,5	52	1.306.2900.14
PG 36	93	88	72	6,5	68	1.306.3600.14

HSK-ME

Metr., PG, NPT



Material Elastómero




Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Instrucciones de Instalación, consultar página 174
- Otros materiales, bajo pedido especial

! - Estos insertos pueden ser utilizados en Prensaestopas de la serie HSK



Adecuado para las medidas			Número de agujeros x d	Referencia	Número de agujeros x d	Referencia	Referencia sin agujeros
PG 7 / KR PG 9				1.089.0799.19			
PG 9 / KE PG 7 / KR PG 11	M 16 x 1,5	3/8" NPT	4 x 1,4	1.089.0900.19	2 x 3	1.089.0901.19	1.089.0999.19
PG 9 / KE PG 7 / KR PG 11	M 16 x 1,5	3/8" NPT	5 x 1,6	1.089.0902.19	10 x 1,4	1.089.0904.19	
PG 11 / KE PG 9 / KR PG 13,5			2 x 3	1.089.1100.19	3 x 3	1.089.1101.19	1.089.1199.19
PG 11 / KE PG 9 / KR PG 13,5			2 x 4	1.089.1102.19	3 x 1,5	1.089.1103.19	
PG 13,5 / KE PG 11 / KR PG 16	M 20 x 1,5	1/2" NPT	3 x 2	1.089.1300.19	6 x 3	1.089.1301.19	1.089.1399.19
PG 13,5 / KE PG 11 / KR PG 16	M 20 x 1,5	1/2" NPT	3 x 4	1.089.1302.19	2 x 5	1.089.1303.19	
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21		1/2" NPT / 16	4 x 4	1.089.1602.19	5 x 4	1.089.1603.19	
PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21		1/2" NPT / 16	6 x 4	1.089.1604.19	2 x 6	1.089.1605.19	
PG 21 / KE PG 16	M 25 x 1,5	3/4" NPT	4 x 6	1.089.2100.19	3 x 7	1.089.2101.19	1.089.2199.19
PG 21 / KE PG 16	M 25 x 1,5	3/4" NPT	2 x 8	1.089.2102.19	4 x 5	1.089.2103.19	
PG 29	M 32 x 1,5	1" NPT / 1 1/4" NPT	6 x 6,5	1.089.2900.19	4 x 9	1.089.2901.19	1.089.2999.19
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT	5 x 9	1.089.3600.19	7 x 9	1.089.3601.19	1.089.3699.19
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT	6 x 8	1.089.3602.19	2 x 15	1.089.3603.19	
PG 42	M 50 x 1,5			1.089.4299.19			
PG 48	M 63 x 1,5		8 x 10	1.089.4800.19	6 x 12	1.089.4801.19	1.089.4899.19

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

HSK-FLAKA

Metr., PG, NPT

RoHS


Material Elastómero

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Aviso:

- Instrucciones de Instalación, consultar página 174
- Otros materiales, bajo pedido especial

! - Estos insertos pueden ser utilizados en Prensaestopas de la serie HSK



ASI-BUS




Adecuado para las medidas			B x H mm	Referencia	B x H mm	Referencia
PG 13 (ASI-BUS)	M 20 x 1,5	1/2" NPT	10,4 x 4,2	1.091.1300.19		
PG 16/KE PG 13,5 / KR PG 21		1/2" NPT/16	14 x 6	1.091.1600.19	11,5 x 5	1.091.1601.19
PG 16/KE PG 13,5 / KR PG 21		1/2" NPT/16	12 x 7	1.091.1602.19		
PG 21/KE PG 16	M 25 x 1,5	3/4" NPT	14 x 6	1.091.2100.19	14 x 7	1.091.2101.19
PG 29	M 32 x 1,5	1" NPT/1 1/4" NPT	22 x 8	1.091.2900.19		
PG 36	M 40 x 1,5	1 1/2" NPT	28,5 x 10	1.091.3600.19	29 x 5,5	1.091.3601.19
PG 42	M 50 x 1,5		33,5 x 11,5	1.091.4200.19		
PG 48	M 63 x 1,5		38 x 12	1.091.4800.19		

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

Anillo tóricos

Metr., PG, NPT



Anillo tórico NBR

Material NBR

Temperatura de empleo -30 °C – 120 °C

Anillo tórico FPM

Material FPM

Temperatura de empleo -40 °C – 200 °C

Anillo tórico VMQ


Material VMQ (Silicona)

Temperatura de empleo -60 °C – 250 °C

RoHS




Anillo tóricos HSK-K



Correspondientes a la dimensión AG	d mm	s mm	Referencia NBR	Referencia FPM	Referencia VMQ
M 12 x 1,5	10	1,5	1.321.1200.57	1.321.1200.58	1.321.1200.59
M 16 x 1,5	12	1,5	1.321.1600.57	1.321.1600.58	1.321.1600.59
M 20 x 1,5	17	1,8	1.321.2000.57	1.321.2000.58	1.321.2000.59
M 25 x 1,5	22	2	1.321.2500.57	1.321.2500.58	1.321.2500.59
M 32 x 1,5	29	2	1.321.3200.57	1.321.3200.58	1.321.3200.59
M 40 x 1,5	35	2	1.321.4000.57	1.321.4000.58	1.321.4000.59
M 50 x 1,5	43	2	1.321.5000.57	1.321.5000.58	1.321.5000.59
M 63 x 1,5	55	2	1.321.6300.57	1.321.6300.58	1.321.6300.59
PG 7	10	1,5	1.321.0700.17	1.321.0700.21	1.321.0700.22
PG 9	12	1,5	1.321.0900.17	1.321.0900.21	1.321.0900.22
PG 11	16	1,5	1.321.1100.17	1.321.1100.21	1.321.1100.22
PG 13,5	17	1,8	1.321.1300.17	1.321.1300.21	1.321.1300.22
PG 16	18	1,5	1.321.1600.17	1.321.1600.21	1.321.1600.22
PG 21	26	2	1.321.2100.17	1.321.2100.21	1.321.2100.22
PG 29	33	2	1.321.2900.17	1.321.2900.21	1.321.2900.22
PG 36	43	2	1.321.3600.17	1.321.3600.21	1.321.3600.22
PG 42	50	2	1.321.4200.17	1.321.4200.21	1.321.4200.22
PG 48	55	2	1.321.4800.17	1.321.4800.21	1.321.4800.22
3/8" NPT	13	2	1.321.3800.77	1.321.3800.78	1.321.3800.79
1/2" NPT	19	1,8	1.321.1200.77	1.321.1200.78	1.321.1200.79
3/4" NPT	22	2	1.321.3400.77	1.321.3400.78	1.321.3400.79
1" NPT	29	2	1.321.1000.77	1.321.1000.78	1.321.1000.79
1 1/4" NPT	38	2,5	1.321.5400.77	1.321.5400.78	1.321.5400.79
1 1/2" NPT	45	2,5	1.321.6400.77	1.321.6400.78	1.321.6400.79


GM-MS

Metr., PG, G



Material

Latón niquelado



IG	H mm	mm	Referencia
M 12 x 1,5	2,8	15	1.161.1200.50
M 16 x 1,5	2,8	19	1.161.1600.50
M 20 x 1,5	3,0	23	1.161.2000.50
M 25 x 1,5	3,5	29	1.161.2500.50
M 32 x 1,5	4,0	36	1.161.3200.50
M 40 x 1,5	4,5	45	1.161.4000.50
M 50 x 1,5	5,5	55	1.161.5000.50
M 63 x 1,5	6,0	70	1.161.6300.50
M 75 x 1,5	8,0	85	1.161.7500.50
M 80 x 2	8,0	90	1.161.8000.50
M 90 x 2	8,0	100	1.161.9000.50
M 100 x 2	11	115	1.161.1000.50
M 110 x 2	11	125	1.161.1100.50

IG	H mm	mm	Referencia
PG 7	2,8	15	1.161.0700.01
PG 9	2,8	18	1.161.0900.01
PG 11	3,0	21	1.161.1100.01
PG 13,5	3,0	23	1.161.1300.01
PG 16	3,0	26	1.161.1600.01
PG 21	3,5	32	1.161.2100.01
PG 29	4,0	41	1.161.2900.01
PG 36	5,0	51	1.161.3600.01
PG 42	5,0	60	1.161.4200.01
PG 48	5,5	64	1.161.4800.01
G 2 1/2"	7	80	1.106.5200.99
G 3"	8	95	1.106.3000.99
G 4"	11	125	1.106.4000.99


GM-EMV

Metr., PG



Material

Latón niquelado



IG	H mm	mm	S mm	Referencia
M 12 x 1,5	2,8	15	0,7	1.167.1200.50
M 16 x 1,5	2,8	19	0,7	1.167.1600.50
M 20 x 1,5	3,0	24	0,7	1.167.2000.50
M 25 x 1,5	3,5	30	0,7	1.167.2500.50
M 32 x 1,5	4,5	36	0,7	1.167.3200.50
M 40 x 1,5	5,0	46	0,7	1.167.4000.50
M 50 x 1,5	5,0	60	0,7	1.167.5000.50
M 63 x 1,5	6,0	70	0,7	1.167.6300.50

IG	H mm	mm	S mm	Referencia
PG 7	2,8	15	0,7	1.167.0700.01
PG 9	2,8	18	0,7	1.167.0900.01
PG 11	3,0	21	0,7	1.167.1100.01
PG 13,5	3,0	23	0,7	1.167.1300.01
PG 16	3,0	26	0,7	1.167.1600.01
PG 21	3,5	32	0,7	1.167.2100.01
PG 29	4,0	41	0,7	1.167.2900.01
PG 36	5,0	51	0,7	1.167.3600.01
PG 42	5,0	60	0,7	1.167.4200.01
PG 48	5,5	64	0,7	1.167.4800.01

V-N-Ms
Metr., PG

Material	Latón niquelado
Protección	IP 54

IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia
M 12 x 1,5	5	7,5	14	1.052.1200.50
M 16 x 1,5	5	9,0	18	1.052.1600.50
M 20 x 1,5	6,5	9,5	22	1.052.2000.50
M 25 x 1,5	7	11,0	28	1.052.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,0	35	1.052.3200.50
M 40 x 1,5	8,5	13,0	44	1.052.4000.50
M 50 x 1,5	9	15,0	54	1.052.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,0	67	1.052.6300.50

IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia
PG 7	5	8	14	1.052.0700.01
PG 9	6	9	17	1.052.0900.01
PG 11	6	9	20	1.052.1100.01
PG 13,5	6,5	9,5	22	1.052.1300.01
PG 16	6,5	9,5	24	1.052.1600.01
PG 21	7	11	30	1.052.2100.01
PG 29	8	12	39	1.052.2900.01
PG 36	9	15	50	1.052.3600.01
PG 42	10	16	57	1.052.4200.01
PG 48	10	16	64	1.052.4800.01

V-N-Ms-SD
Metr., PG

Material	Latón niquelado
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-40 °C – 80 °C

IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.052.1201.50
M 16 x 1,5	6	9	20	1.052.1601.50
M 20 x 1,5	6,5	9,5	24	1.052.2001.50
M 25 x 1,5	7	11	28	1.052.2501.50
M 32 x 1,5	8	12,5	35	1.052.3201.50
M 40 x 1,5	8	12	45	1.052.4001.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.052.5001.50
M 63 x 1,5	10	16	68	1.052.6301.50


IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia
PG 7	4,8	8	14	1.052.0701.01
PG 9	5,5	9	17	1.052.0901.01
PG 11	5,5	9	20	1.052.1101.01
PG 13,5	6	9,5	22	1.052.1301.01
PG 16	6	9,5	24	1.052.1601.01
PG 21	6,5	11	30	1.052.2101.01
PG 29	7,5	12	39	1.052.2901.01
PG 36	9	15	50	1.052.3601.01
PG 42	10	16	57	1.052.4201.01
PG 48	10	16	64	1.052.4801.01

Aviso:

- Rosca NPT bajo pedido
- Rosca larga bajo pedido
- Otras juntas bajo pedido

V-NE-Ms

Metr.



Material

Latón niquelado

V-NE-Ms

Protección

IP 54

V-NE-Ms-SD/ V-NE-Ms-SD-FPM

Protección


IP 68 – 10 bar / IP 69K

Anillo tórico


-20 °C – 95 °C (NBR)
-20 °C – 180 °C (FPM)



V-NE-Ms



V-NE-Ms-SD



Aviso:

- Rosca NPT bajo pedido

- Rosca larga bajo pedido

- Otras juntas bajo pedido

< AG	GL mm	H mm	 mm	Referencia V-NE-Ms sin junta tórica	Referencia V-NE-Ms-SD -20 °C – 95 °C	Referencia V-NE-Ms-SD-FPM -20 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.155.1200.50	1.156.1200.50	1.157.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.155.1600.50	1.156.1600.50	1.157.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.155.2000.50	1.156.2000.50	1.157.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.155.2500.50	1.156.2500.50	1.157.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.155.3200.50	1.156.3200.50	1.157.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.155.4000.50	1.156.4000.50	1.157.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.155.5000.50	1.156.5000.50	1.157.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.155.6300.50	1.156.6300.50	1.157.6300.50

V-NE-Ms

PG

Aviso:
- Otras juntas bajo pedido

Material Latón niquelado

V-NE-Ms
Protección IP 54

V-NE-Ms-SD/ V-NE-Ms-SD-FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
Anillo tórico -20°C – 95 °C (NBR)
-20°C – 180 °C (FPM)

AG	GL mm	H mm	 mm	Referencia V-NE-Ms sin junta tórica	Referencia V-NE-Ms-SD -20 °C – 95 °C	Referencia V-NE-Ms-SD-FPM -20 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.155.0700.01	1.156.0700.01	1.157.0700.01
PG 9	6	9	17	1.155.0900.01	1.156.0900.01	1.157.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.155.1100.01	1.156.1100.01	1.157.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.155.1300.01	1.156.1300.01	1.157.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.155.1600.01	1.156.1600.01	1.157.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.155.2100.01	1.156.2100.01	1.157.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.155.2900.01	1.156.2900.01	1.157.2900.01
PG 36	8	13	50	1.155.3600.01	1.156.3600.01	1.157.3600.01
PG 42	9	15	58	1.155.4200.01	1.156.4200.01	1.157.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.155.4800.01	1.156.4800.01	1.157.4800.01

R-H

Metr., PG




Material

Latón niquelado

Aviso:


- Rosca métrica disponible con anillo tórico



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	6,0	8,5	18	1.076.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6,5	9,0	24	1.076.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6,5	9,0	24	1.076.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7,0	10,0	30	1.076.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7,0	10,0	30	1.076.2520.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8,0	11,5	39	1.076.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8,0	11,5	39	1.076.3225.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8,0	11,5	43	1.076.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	9,0	12,5	43	1.076.4032.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	10,0	14,0	57	1.076.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	10,0	14,0	57	1.076.5040.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10,0	14,0	64	1.076.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10,0	14,0	64	1.076.6350.50
PG 9	PG 7	6	8,5	17	1.071.0907.01
PG 11	PG 7	6	8,5	20	1.071.1107.01
PG 11	PG 9	6	8,5	20	1.071.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9	22	1.071.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9	22	1.071.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.071.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.071.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.071.1613.01
PG 21	PG 11	7	10	30	1.071.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10	30	1.071.2113.01
PG 21	PG 16	7	10	30	1.071.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	39	1.071.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	39	1.071.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.071.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.071.3629.01
PG 42	PG 29	10	14	57	1.071.4229.01
PG 42	PG 36	10	14	57	1.071.4236.01
PG 48	PG 36	10	14	64	1.071.4836.01
PG 48	PG 42	10	14	64	1.071.4842.01

RSD-MS

Metr.




Material Latón niquelado

Anillo tórico NBR



Aviso:
- Otras juntas bajo pedido




AG	IG mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	8	17	1.077.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9	22	1.077.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	9	22	1.077.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	10	27	1.077.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	10	27	1.077.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	11	34	1.077.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	11	34	1.077.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	11	34	1.077.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	12	43	1.077.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	12	43	1.077.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	12	43	1.077.4032.50

AG	IG mm	GL mm	H mm	 mm	Best.-Nr.
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	13	55	1.077.5025.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	13	55	1.077.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	13	55	1.077.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	14	65	1.077.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	14	65	1.077.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	14	65	1.077.6350.50

RSD-MS

PG




Material Latón niquelado

Anillo tórico NBR



Aviso:
- Otras juntas bajo pedido



AG	IG mm	GL mm	H mm	 mm	Best.-Nr.
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.077.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.077.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.077.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.077.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.077.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.077.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.077.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.077.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.077.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.077.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.077.2116.01


AG	IG mm	GL mm	H mm	 mm	Best.-Nr.
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.077.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.077.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.077.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.077.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.077.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.077.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.077.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.077.4842.01

RE-Ms						Metr.
				Material Latón niquelado		
AG	IG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Referencia
M 16 x 1,5	PG 9	6	10,5	20		1.039.1609.01
M 20 x 1,5	PG 11	6,5	12,5	22		1.039.2011.01
M 20 x 1,5	PG 13,5	6,5	12,5	22		1.039.2013.01
M 20 x 1,5	PG 16	6,5	12,5	24		1.039.2016.01
M 25 x 1,5	PG 16	6,5	12,5	28		1.039.2516.01
M 25 x 1,5	PG 21	6,5	14,5	30		1.039.2521.01
M 32 x 1,5	PG 29	7	16	39		1.039.3229.01
M 16 x 1,5	1/2" NPT	6	17		24	1.171.1612.50
M 20 x 1,5	1/2" NPT	6	17		24	1.171.2012.50
M 25 x 1,5	1/2" NPT	7	8		30	1.171.2512.50
M 25 x 1,5	3/4" NPT	7	19		30	1.171.2534.50
M 32 x 1,5	1" NPT	8	25		40	1.171.3210.50
M 32 x 1,5	1 1/4" NPT	8	25		46	1.171.3254.50

RE-Ms						PG
				Material Latón niquelado		
AG	IG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Referencia
PG 9	M 16 x 1,5	6	10,5	20		1.039.0916.01
PG 11	M 20 x 1,5	6,5	12,5	22		1.039.1120.01
PG 13,5	M 20 x 1,5	6,5	12,5	22		1.039.1320.01
PG 16	M 25 x 1,5	6,5	14,5	27		1.039.1625.01
PG 11	1/2" NPT	6	16,7		24	1.171.1112.01
PG 13,5	1/2" NPT	6,5	17		24	1.171.1312.01
PG 16	1/2" NPT	6,5	16,5		24	1.171.1612.01
PG 21	1/2" NPT	7	8		30	1.171.2112.01
PG 21	3/4" NPT	7	17		30	1.171.2134.01
PG 29	1" NPT	8	12		40	1.171.2910.01


E-Ms

Metr.



Material


Latón niquelado



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	5	15	18	1.033.1216.50
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	6	17,5	22	1.033.1620.50
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	6,5	19	27	1.033.2025.50
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	6,5	21	34	1.033.2532.50
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	7	23	42	1.033.3240.50
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5	9	31	53	1.033.4050.50
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5	9	31	66	1.033.5063.50


E-MS

PG



Material

Latón niquelado




AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia
PG 7	PG 9	5	15	17	1.033.0709.01
PG 9	PG 11	6	16,5	20	1.033.0911.01
PG 9	PG 13,5	6	17,5	22	1.033.0913.01
PG 11	PG 13,5	6	17,5	22	1.033.1113.01
PG 11	PG 16	6	18,5	24	1.033.1116.01
PG 11	PG 21	6	20,5	30	1.033.1121.01
PG 13,5	PG 16	6,5	19	24	1.033.1316.01
PG 13,5	PG 21	6,5	21	30	1.033.1321.01
PG 16	PG 21	6,5	21	30	1.033.1621.01
PG 16	PG 29	6,5	22,5	39	1.033.1629.01
PG 21	PG 29	7	23	39	1.033.2129.01

KLE					Metr.
		Material			Latón niquelado
AG	GL	H mm	mm	mm	Referencia
M12 x 1,5	5,5	15,0	16	5-7,5	1.143.1200.50
M16 x 1,5	6,0	16,0	19	7-10	1.143.1600.50
M20 x 1,5	6,5	18,0	24	10-14	1.143.2000.50
M25 x 1,5	8,0	21,0	34	12-21,5	1.143.2500.50
M32 x 1,5	8,0	22,0	42	16-27	1.143.3200.50
M40 x 1,5	9,5	25,5	52	22-33	1.143.4000.50
M50 x 1,5	9,5	25,5	52	25-38,5	1.143.5000.50


KLE					PG
		Material			Latón niquelado
AG i	GL	H mm	mm	mm	Referencia
PG 7	5,5	14,8	16	5,5-8	1.143.0700.01
PG 9	6	16,6	19	6,5-10	1.143.0900.01
PG 11	6	17,3	22	7,5-12	1.143.1100.01
PG 13,5	6,5	17,8	24	8,5-14	1.143.1300.01
PG 16	6,5	18,3	26	9,5-16	1.143.1600.01
PG 21	7,5	20,8	33	12-21	1.143.2100.01
PG 29	8	21,8	42	19-30	1.143.2900.01
PG 36	9,5	25,3	52	25-37	1.143.3600.01
PG 42	10	26,3	59	31-43	1.143.4200.01
PG 48	11	27,3	64	35-48	1.143.4800.01

FW-ZN

Metr.




Material	Fundición de cinc
Protección	IP 65
Anillo tórico	NBR
Temperatura de empleo	-20°C – 95°C




A	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Referencia
M 20 x 1,5	56	53	44	5,5	35	1.306.2000.50
M 25 x 1,5	65	63	54	5,5	42	1.306.2500.50
M 32 x 1,5	75	71	60	5,5	52	1.306.3200.50
M 50 x 1,5	93	89	72	6,5	69	1.306.5000.50
M 63 x 1,5	114	96	84	6,5	74	1.306.6300.50

FW-ZN

PG



Material	Fundición de cinc
Protección	IP 65
Anillo tórico	NBR
Temperatura de empleo	-20°C – 95°C



A	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Referencia
PG 9	50	45	37	4,3	30	1.306.0900.05
PG 11	50	45	37	4,3	30	1.306.1100.05
PG 13,5	56	53	44	5,5	35	1.306.1300.05
PG 16	56	53	44	5,5	35	1.306.1600.05
PG 21	65	63	54	5,5	42	1.306.2100.05
PG 29	74	70	60	5,5	52	1.306.2900.05
PG 36	94	89	72	6,5	69	1.306.3600.05
PG 42	114	96	84	6,5	74	1.306.4200.05
PG 48	114	96	84	6,5	74	1.306.4800.05

GM-INOX Metr.

Material 1.4305

Aviso:

- Otras medidas bajo pedido
- Acero Inoxidable AISI 316L bajo pedido

IG mm	H mm	mm	Referencia
M 12 x 1,5	2,8	15	1.161.1200.58
M 16 x 1,5	2,8	19	1.161.1600.58
M 20 x 1,5	3	24	1.161.2000.58
M 25 x 1,5	3,5	30	1.161.2500.58
M 32 x 1,5	3,5	36	1.161.3200.58
M 40 x 1,5	5	46	1.161.4000.58
M 50 x 1,5	5	57	1.161.5000.58
M 63 x 1,5	6	70	1.161.6300.58

GM-INOX PG

Material 1.4305


Aviso:

- Otras medidas bajo pedido
- Acero Inoxidable AISI 316L bajo pedido

IG mm	H mm	mm	Referencia
PG 7	2,8	17	1.161.0700.08
PG 9	2,8	22	1.161.0900.08
PG 11	3	22	1.161.1100.08
PG 13,5	3	24	1.161.1300.08
PG 16	3	27	1.161.1600.08
PG 21	3,5	32	1.161.2100.08
PG 29	4	41	1.161.2900.08
PG 36	5	50	1.161.3600.08

V-INOX

Metr.




Material	1.4305
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Anillo tórico	NBR / FPM / VMQ



Aviso:


- Rosca larga bajo pedido
- Otras medidas bajo pedido
- Acero Inoxidable AISI 316L bajo pedido



AG	GL mm	H mm	 mm	Referencia V-INOX-NBR -20 °C – 95 °C	Referencia V-INOX-FPM -20 °C – 180 °C	Referencia V-INOX-VMQ -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.152.1200.50	1.153.1200.50	1.154.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.152.1600.50	1.153.1600.50	1.154.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.152.2000.50	1.153.2000.50	1.154.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.152.2500.50	1.153.2500.50	1.154.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.152.3200.50	1.153.3200.50	1.154.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.152.4000.50	1.153.4000.50	1.154.4000.50

V-INOX

PG




Material	1.4305
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Anillo tórico	NBR / FPM / VMQ



Aviso:

- Rosca larga bajo pedido
- Otras medidas bajo pedido
- Acero Inoxidable AISI 316L bajo pedido



AG	GL mm	H mm	 mm	Referencia V-INOX-NBR -20 °C – 95 °C	Referencia V-INOX-FPM -20 °C – 180 °C	Referencia V-INOX-VMQ -60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.152.0700.01	1.153.0700.01	1.154.0700.01
PG 9	6	9	17	1.152.0900.01	1.153.0900.01	1.154.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.152.1100.01	1.153.1100.01	1.154.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.152.1300.01	1.153.1300.01	1.154.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.152.1600.01	1.153.1600.01	1.154.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.152.2100.01	1.153.2100.01	1.154.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.152.2900.01	1.153.2900.01	1.154.2900.01
PG 36	8	13	50	1.152.3600.01	1.153.3600.01	1.154.3600.01

RS-INOX / RSD-INOX

Metr.






Material 1.4305

Anillo tórico NBR

Aviso:


- Otras juntas bajo pedido
- Acero Inoxidable AISI 316L bajo pedido



AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia RS-INOX sin Anillo tórico	Referencia RSD-INOX -20 °C – 95 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	9	17	1.094.1612.50	1.097.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	9,5	22	1.094.2012.50	1.097.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	9,5	22	1.094.2016.50	1.097.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	10,5	27	1.094.2516.50	1.097.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	10,5	27	1.094.2520.50	1.097.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3216.50	1.097.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3220.50	1.097.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	12,5	34	1.094.3225.50	1.097.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	13	43	1.094.4020.50	1.097.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	13	43	1.094.4025.50	1.097.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	13	43	1.094.4032.50	1.097.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	15	55	1.094.5025.50	1.097.5025.50
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	15	55	1.094.5032.50	1.097.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	15	55	1.094.5040.50	1.097.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6332.50	1.097.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6340.50	1.097.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	16,5	65	1.094.6350.50	1.097.6350.50

RS-INOX / RSD-INOX

PG



Material 1.4305



RoHS


Anillo tórico NBR

Aviso:


- Otras juntas bajo pedido
- Acero Inoxidable AISI 316L bajo pedido



RS-INOX



RSD-INOX




AG	IG	GL mm	H mm	D mm	Referencia RS-INOX sin Anillo tórico	Referencia RSD-INOX -20 °C – 95 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.094.0907.01	1.097.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	22	1.094.1107.01	1.097.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	22	1.094.1109.01	1.097.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.094.1309.01	1.097.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.094.1311.01	1.097.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.094.1609.01	1.097.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.094.1611.01	1.097.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.094.1613.01	1.097.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.094.2111.01	1.097.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.094.2113.01	1.097.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.094.2116.01	1.097.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.094.2916.01	1.097.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.094.2921.01	1.097.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.094.3621.01	1.097.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.094.3629.01	1.097.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.094.4229.01	1.097.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.094.4236.01	1.097.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.094.4836.01	1.097.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.094.4842.01	1.097.4842.01

Prensaestopas para áreas peligrosas



Prensaestopas con las roscas de conexión más comunes para aplicaciones en ambientes con las máximas exigencias. Los prensaestopas certificados Ex-d, Ex-e y/o Ex-ta han sido Diseñados para todas las áreas a prueba de explosión. De excelentes prestaciones respecto a requisitos de fiabilidad, alivio de tensión y estanqueidad, por ejemplo en las industrias marítima, offshore (explotación de gas / petróleo), maquinaria de transporte de gas, refinerías y industria química.



Puede encontrar en este capítulo:

- **EXIOS⁺ STANDARD** Innovador Prensaestopa de alta gama para cables armados para área con riesgo de incendio y/o explosión permite el sellado cortafuegos. Avalados por las últimas certificaciones IECEx y ATEX, para aplicación en zonas clasificadas Ex-e, Ex-d y Ex-ta
- **EXIOS⁺ BARRIER** Prensaestopa de alta gama para cables armados para área con riesgo de incendio y/o explosión, avalados por las últimas certificaciones IECEx y ATEX, para aplicación en zonas clasificadas Ex-e, Ex-d y Ex-ta
- **EXIOS⁺ A2F** Para cables no armados en aplicaciones en áreas clasificadas Ex-e, Ex-d
- Accesorios:
 - Juntas tóricas especiales
 - Tapones protectores
 - Terminales de tierra
 - Arandelas de Estrella

Si existe alguna duda adicional pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiarse con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.


Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49 (0) 76 66/9 11 10-0




Prensaestopas para áreas peligrosas

EXIOS⁺ STANDARD
Metr.


Material	Latón
Junta	Silikon, VMQ
Inserto de sujeción	PA 6
Armadura	Armadura metálica, Apantallamiento
Protección	IP 66, 67 y 68 (5 bar)
Temperatura de empleo	-60° C – 105° C


Aviso:

- Acero inoxidable bajo pedido
- Galvanización bajo pedido



AG	Tamaño	Ø1 A1 mm	Ø2 A2 mm	GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Armadura Ø mm			Referencia
								Anillo de cierre 1	Anillo de cierre 2	Anillo de cierre Opcional	
M 16 x1,5	20-1	6 – 12	3 – 8,1	16	69,5	22	27	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 – 12	3 – 8,1	16	69,5	22	27	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 – 16	6 – 12	16	74,3	24	29	0 – 0,7	0,7 – 1,25		1.605.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	9 – 14	16	80,5	30	35	0 – 0,7	0,7 – 1,4		1.605.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	9 – 14	16	80,5	30	35	0 – 0,7	0,7 – 1,4		1.605.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 – 26	12,5 – 20,5	16	91	36	42	0 – 0,7	0,9 – 1,6	0,7 – 1,4	1.605.2500.50
M 32 x1,5	32	22 – 33	16,9 – 26	16	96	46	52	0 – 0,7	1,3 – 2,0	0,7 – 1,4	1.605.3200.50
M 40 x1,5	40	28 – 41	22 – 33	16	107	55	64	0 – 0,7	1,3 – 2,0	0,7 – 1,4	1.605.4000.50
M 50 x1,5	50	36 – 52,6	28,9 – 44,4	16	131,5	65	73	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.5000.50
M 63 x1,5	63	46 – 65,3	39,9 – 56,3	16	144,5	80	90	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.6300.50
M 75 x1,5	75	57 – 78	50,5 – 68,2	16	154	95	107	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1,0 – 2,0	1.605.7500.50

Prensaestopas para áreas peligrosas

EXIOS⁺ STANDARD

NPT



II 2G Ex de IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

ATEX^{Ex} BVS-10-ATEX-E-062-X



BVS 10.0078X



POCC-RU-0001-11TB05



AEX-13499-X



Material Latón

Junta Silikon, VMQ

Inserto de sujeción PA 6


Armadura Armadura metálica, Apantallamiento

Protección IP 66, 67 y 68 (5 bar)

Temperatura de empleo -60° C – 105° C

Aviso:

- Acero inoxidable bajo pedido
- Galvanización bajo pedido



AG	Tamaño	Ø		GL	H max.	mm	D	Armadura Ø mm			Referencia
		A1	A2					Anillo de cierre 1	Anillo de cierre 2	Anillo de cierre Opcional	
3/8" NPT	20 - 1	6 - 12	3 - 8,1	16	69,5	22	27	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.3800.70
1/2" NPT	20 - 2	9 - 16	6 - 12	20	74,3	24	29	0 - 0,7	0,7 - 1,25		1.605.1200.70
1/2" NPT	20 - 3	12,5 - 20,5	9 - 14	20	80,5	30	35	0 - 0,7	0,7 - 1,4		1.605.1200.71
3/4" NPT	25	16,9 - 26	12,5 - 20,5	20,5	91	36	42	0 - 0,7	0,9 - 1,6	0,7 - 1,4	1.605.3400.70
1" NPT	32	22 - 33	16,9 - 26	25	96	46	52	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.1000.70
1 1/4" NPT	40	28 - 41	22 - 33	26	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.5400.70
1 1/2" NPT	40	28 - 41	22 - 33	26,5	107	55	64	0 - 0,7	1,3 - 2,0	0,7 - 1,4	1.605.6400.70
2" NPT	50	36 - 52,6	28,9 - 44,4	27	131,5	65	73	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.2000.70
2 1/2" NPT	63	46 - 65,3	39,9 - 56,3	40	144,5	80	90	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.5200.70
3" NPT	75	57 - 78	50,5 - 68,2	41,5	154	95	107	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1,0 - 2,0	1.605.3000.70

Prensaestopas para áreas peligrosas

EXIOS⁺ BARRIER
Metr.

Aviso:

- Acero inoxidable bajo pedido
- Galvanización bajo pedido


Material	Latón
Junta	Silikon, VMQ
Inserto de sujeción	PA 6
Armadura	Armadura metálica, Apantallamiento
Compuesto de sellado	Compuesto Epoxi bicomponente
Protección	IP 66, 67 y 68 (5 bar)
Temperatura de empleo	-60° C – 85° C


 I M2 Ex de I Mb IIC Gb
I M2 Ex ta I IIIC Da


Sira-11-ATEX-1110-X



Sir 11.0044X



AG	Tamaño	Ø A1 mm	Ø A2 mm	Ø A3 mm	GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Armadura Ø mm			Referencia
									Max. No. cores	Anillo de cierre 1	Anillo de cierre 2	
M 16 x1,5	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.1600.50
M 20 x1,5	20-1	6 – 12	8,2	7,9	16	68,5	22	27	8	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.2000.50
M 20 x1,5	20-2	9 – 16	12	8,8	16	74,3	24	29	10	0 – 0,7	0,7 – 1,25	1.606.2000.51
M 20 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.2000.52
M 25 x1,5	20-3	12,5 – 20,5	14	11,5	16	80,5	30	35	15	0 – 0,7	0,7 – 1,4	1.606.2500.51
M 25 x1,5	25	16,9 – 26	20	16,4	16	91	36	42	25	0 – 0,7	0,9 – 1,6	1.606.2500.50
M 32 x1,5	32	22 – 33	26	21,4	16	96	46	52	45	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.3200.50
M 40 x1,5	40	28 – 41	33,2	27,6	16	107	55	64	70	0 – 0,7	1,3 – 2,0	1.606.4000.50
M 50 x1,5	50	36 – 52,6	44,2	37,5	16	131,5	65	73	85	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.5000.50
M 63 x1,5	63	46 – 65,3	56,2	47,3	16	144,5	80	90	120	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.6300.50
M 75 x1,5	75	57 – 78	68,2	58,0	16	154	95	107	150	0 – 1,0	1,5 – 2,5	1.606.7500.50

Prensaestopas para áreas peligrosas

EXIOS⁺ BARRIER

NPT



I M2 Ex de I Mb IIC Gb
I M2 Ex ta I IIC Da

ATEX Sira-11-ATEX-1110-X




Sir 11.0044X



Material	Latón
Junta	Silikon, VMQ
Inserto de sujeción	PA 6
Armadura	Armadura metálica, Apantallamiento
Compuesto de sellado	Compuesto Epoxi bicomponente
Protección	IP 66, 67 y 68 (5 bar)
Temperatura de empleo	-60° C – 85° C


Aviso:

- Acero inoxidable bajo encomienda
- Galvanización bajo encomienda



AG	Tamaño	Ø A1 mm	Ø A2 mm	Ø A3 mm	GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Armadura Ø mm			Referencia
									Max. No. cores	Anillo de cierre 1	Anillo de cierre 2	
NPT 3/8"	20-1	6 - 12	8,2	7,9	16	64	22	27	8	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.3800.70
NPT 1/2"	20-2	9 - 12	12	8,8	16	68	24	29	10	0 - 0,7	0,7 - 1,25	1.606.1200.70
NPT 1/2"	20-3	12,5 - 20,5	14	11,5	16	73	30	35	15	0 - 0,7	0,7 - 1,4	1.606.1200.71
NPT 3/4"	25	16,9 - 26	20	16,4	16	81,3	36	42	25	0 - 0,7	0,9 - 1,6	1.606.3400.70
NPT 1"	32	22 - 33	26	21,4	16	85,5	46	52	45	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.1000.70
NPT 1 1/4"	40	28 - 41	33,2	27,6	16	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.5400.70
NPT 1 1/2"	40	28 - 41	33,2	27,6	16	94,4	55	64	70	0 - 0,7	1,3 - 2,0	1.606.6400.70
NPT 2"	50	36 - 52,6	44,2	37,5	16	116,3	65	73	85	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.2000.70
NPT 2 1/2"	63	46 - 65,3	56,2	47,3	16	127,6	80	90	120	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.5200.70
NPT 3"	75	57 - 78	68,2	58,0	16	136,5	95	107	150	0 - 1,0	1,5 - 2,5	1.606.3000.70


Prensaestopas para áreas peligrosas

EXIOS⁺ A2F
Metr.


Material	Latón
Junta	Silikon, VMQ
Inserto de sujeción	PA 6
Protección	IP 66, 67 y 68 (5 bar)
Temperatura de empleo	-60° C – 105° C




Aviso:
 - Aluminio y Acero inoxidable bajo pedido
 - Galvanización bajo pedido
 - NPT bajo pedido



AG	Tamaño	Ø A1 mm	GL mm	H max. mm	Ø mm	D mm	Referencia
M 16 x 1,5	20 - 1	6 - 12	16	36,5	22	27	1.608.1600.50
M 20 x 1,5	20 - 1	6 - 12	16	36,5	22	27	1.608.2000.50
M 20 x 1,5	20 - 2	9 - 16	16	41	24	29	1.608.2000.51
M 25 x 1,5	20 - 3	12,5 - 20,5	16	48	30	35	1.608.2500.50
M 32 x 1,5	25	16,9 - 26	16	48,5	36	42	1.608.3200.50
M 40 x 1,5	32	22 - 33	16	54	46	52	1.608.4000.50
M 50 x 1,5	40	28 - 41	16	60	55	64	1.608.5000.50
M 63 x 1,5	50	40 - 52,6	16	67	65	73	1.608.6300.50
M 75 x 1,5	63	51 - 65,3	16	72	80	90	1.608.7500.50

Prensaestopas para áreas peligrosas


Junta plana de fibra		Metr., NPT	
 	Material	GFK	
			
Tamaño	Referencia	Tamaño	Referencia
M 16	1.326.1600.50	1/2"	1.326.1200.70
M 20	1.326.2000.50	3/4"	1.326.3400.70
M 25	1.326.2500.50	1"	1.326.1000.70
M 32	1.326.3200.50	1 1/4"	1.326.5400.70
M 40	1.326.4000.50	1 1/2"	1.326.6400.70
M 50	1.326.5000.50	2"	1.326.2000.70
M 63	1.326.6300.50	2 1/2"	1.326.5200.70
M 75	1.326.7500.50	3"	1.326.3000.70

Protector plástico	
	Material
	PVC
	
Tamaño	Referencia
20-1	1.802.2000.50
20-2	1.802.2000.51
20-3	1.802.2000.52
25	1.802.2500.50
32	1.802.3200.50
40	1.802.4000.50
50	1.802.5000.50
63	1.802.6300.50
75	1.802.7500.50

Prensaestopas para áreas peligrosas

Anillo toma de tierra

Metr., NPT



Material


Latón



RoHS

Aviso:

- Acero inoxidable bajo encomienda



Tamaño	Referencia	Tamaño	Referencia
M 16	1.022.1600.50	1/2"	1.022.1200.70
M 20	1.022.2000.50	3/4"	1.022.3400.70
M 25	1.022.2500.50	1"	1.022.1000.70
M 32	1.022.3200.50	1 1/4"	1.022.5400.70
M 40	1.022.4000.50	1 1/2"	1.022.6400.70
M 50	1.022.5000.50	2"	1.022.2000.70
M 63	1.022.6300.50	2 1/2"	1.022.5200.70
M 75	1.022.7500.50	3"	1.022.3000.70

Arandela Estrella

Metr., NPT




Material

INOX



RoHS



Tamaño	Referencia	Tamaño	Referencia
M 16	1.329.1600.50	1/2"	1.329.1600.70
M 20	1.329.2000.50	3/4"	1.329.3400.70
M 25	1.329.2500.50	1"	1.329.1000.70
M 32	1.329.3200.50	1 1/4"	1.329.5400.70
M 40	1.329.4000.50	1 1/2"	1.329.6400.70
M 50	1.329.5000.50	2"	1.329.2000.70
M 63	1.329.6300.50	2 1/2"	1.329.5200.70
M 75	1.329.7500.50	3"	1.329.3000.70

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

Las prensaestopas de la serie HSK-Ex-e han sido diseñadas para aplicaciones estándar en lugares peligrosos tipo "e" y de conformidad con EN 60079-0 y EN-60079-7.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas estándar HSK-Ex-e

- Hechas de poliamida
- Latón niquelado con rangos de temperatura diferentes
- Varios grados de acero inoxidable con rangos de temperatura diferentes

Suministramos varios rangos de sujeción, longitudes de rosca, tipos de rosca, además de diferentes tipos adicionales de materiales de sellado y rangos de temperatura. Nuestra gama se complementa con las certificaciones globales.

Se existen todavía cuestiones sin resolver, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiéase con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

Aviso:

- ➔ Se pueden encontrar los prensaestopas HSK-EMV-Ex-e en el capítulo siguiente desde la página 121
- ➔ Además se pueden encontrar prensaestopas HSK-Ex-e y multiagujero y mucho más en el capítulo "Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales" desde la página 129
- ➔ Se pueden encontrar prensaestopas HSk-Ex-d estándar desde la página 137

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-K-Ex


Metr.



Material	Poliamida V0 según UL 94
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C
Colores	gris (RAL 7035) negro (RAL 9005), azul (RAL 5012)



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	mm	GL	H	mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
M 12 x 1,5	3 – 6,5	8	21	15	1.291.1200.50	1.291.1201.50	1.291.1202.50
M 12 x 1,5	2 – 5	8	21	15	1.291.1200.51	1.291.1201.51	1.291.1202.51
M 16 x 1,5	4 – 8	8	22	19	1.291.1600.50	1.291.1601.50	1.291.1602.50
M 16 x 1,5	3 – 6	8	22	19	1.291.1600.51	1.291.1601.51	1.291.1602.51
M 16 x 1,5	5 – 10	8	25	22	1.295.1600.50	1.295.1601.50	1.295.1602.50
M 16 x 1,5	3 – 7	8	25	22	1.295.1600.51	1.295.1601.51	1.295.1602.51
M 20 x 1,5	6,5 – 12	9	27	24	1.291.2000.50	1.291.2001.50	1.291.2002.50
M 20 x 1,5	5 – 9	9	27	24	1.291.2000.51	1.291.2001.51	1.291.2002.51
M 20 x 1,5	10 – 14	9	28	27	1.295.2000.50	1.295.2001.50	1.295.2002.50
M 20 x 1,5	7 – 12	9	28	27	1.295.2000.51	1.295.2001.51	1.295.2002.51
M 25 x 1,5	13 – 18	11	31	33	1.291.2500.50	1.291.2501.50	1.291.2502.50
M 25 x 1,5	9 – 16	11	31	33	1.291.2500.51	1.291.2501.51	1.291.2502.51
M 32 x 1,5	18 – 25	11	39	42	1.291.3200.50	1.291.3201.50	1.291.3202.50
M 32 x 1,5	13 – 20	11	39	42	1.291.3200.51	1.291.3201.51	1.291.3202.51
M 40 x 1,5	22 – 32	13	48	53	1.291.4000.50	1.291.4001.50	1.291.4002.50
M 40 x 1,5	20 – 26	13	48	53	1.291.4000.51	1.291.4001.51	1.291.4002.51
M 50 x 1,5	32 – 38	13	49	60	1.291.5000.50	1.291.5001.50	1.291.5002.50
M 50 x 1,5	25 – 31	13	49	60	1.291.5000.51	1.291.5001.51	1.291.5002.51
M 63 x 1,5	37 – 44	14	49	65/68	1.291.6300.50	1.291.6301.50	1.291.6302.50
M 63 x 1,5	29 – 35	14	49	65/68	1.291.6300.51	1.291.6301.51	1.291.6302.51

Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-K-Ex

Metr.-rosca larga




II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Poliamida VO según UL 94
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C
Colores	gris (RAL 7035) negro (RAL 9005), azul (RAL 5012)



AG	mm	GL	H	mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
M 12 x 1,5	3 – 6,5	15	21	15	1.291.1200.30	1.291.1201.30	1.291.1202.30
M 12 x 1,5	2 – 5	15	21	15	1.291.1200.31	1.291.1201.31	1.291.1202.31
M 16 x 1,5	4 – 8	15	22	19	1.291.1600.30	1.291.1601.30	1.291.1602.30
M 16 x 1,5	3 – 6	15	22	19	1.291.1600.31	1.291.1601.31	1.291.1602.31
M 16 x 1,5	5 – 10	15	25	22	1.295.1600.30	1.295.1601.30	1.295.1602.30
M 16 x 1,5	3 – 7	15	25	22	1.295.1600.31	1.295.1601.31	1.295.1602.31
M 20 x 1,5	6,5 – 12	15	27	24	1.291.2000.30	1.291.2001.30	1.291.2002.30
M 20 x 1,5	5 – 9	15	27	24	1.291.2000.31	1.291.2001.31	1.291.2002.31
M 20 x 1,5	10 – 14	15	28	27	1.295.2000.30	1.295.2001.30	1.295.2002.30
M 20 x 1,5	7 – 12	15	28	27	1.295.2000.31	1.295.2001.31	1.295.2002.31
M 25 x 1,5	13 – 18	15	31	33	1.291.2500.30	1.291.2501.30	1.291.2502.30
M 25 x 1,5	9 – 16	15	31	33	1.291.2500.31	1.291.2501.31	1.291.2502.31
M 32 x 1,5	18 – 25	15	39	42	1.291.3200.30	1.291.3201.30	1.291.3202.30
M 32 x 1,5	13 – 20	15	39	42	1.291.3200.31	1.291.3201.31	1.291.3202.31
M 40 x 1,5	22 – 32	18	48	53	1.291.4000.30	1.291.4001.30	1.291.4002.30
M 40 x 1,5	20 – 26	18	48	53	1.291.4000.31	1.291.4001.31	1.291.4002.31
M 50 x 1,5	32 – 38	18	49	60	1.291.5000.30	1.291.5001.30	1.291.5002.30
M 50 x 1,5	25 – 31	18	49	60	1.291.5000.31	1.291.5001.31	1.291.5002.31
M 63 x 1,5	37 – 44	18	49	65/68	1.291.6300.30	1.291.6301.30	1.291.6302.30
M 63 x 1,5	29 – 35	18	49	65/68	1.291.6300.31	1.291.6301.31	1.291.6302.31



Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-K-Ex

PG



Material Poliamida V0 según UL 94

Junta NBR

Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado


Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Colores gris (RAL 7035)
negro (RAL 9005), azul (RAL 5012)



II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
PG 7	3 – 6,5	8	21	15	1.291.0700.14	1.291.0701.14	1.291.0702.14
PG 7	2 – 5	8	21	15	1.291.0700.15	1.291.0701.15	1.291.0702.15
PG 9	4 – 8	8	22	19	1.291.0900.14	1.291.0901.14	1.291.0902.14
PG 9	3 – 6	8	22	19	1.291.0900.15	1.291.0901.15	1.291.0902.15
PG 11	5 – 10	8	25	22	1.291.1100.14	1.291.1101.14	1.291.1102.14
PG 11	3 – 7	8	25	22	1.291.1100.15	1.291.1101.15	1.291.1102.15
PG 13,5	6,5 – 12	9	27	24	1.291.1300.14	1.291.1301.14	1.291.1302.14
PG 13,5	5 – 9	9	27	24	1.291.1300.15	1.291.1301.15	1.291.1302.15
PG 16	10 – 14	10	28	27	1.291.1600.14	1.291.1601.14	1.291.1602.14
PG 16	7 – 12	10	28	27	1.291.1600.15	1.291.1601.15	1.291.1602.15
PG 21	13 – 18	11	31	33	1.291.2100.14	1.291.2101.14	1.291.2102.14
PG 21	9 – 16	11	31	33	1.291.2100.15	1.291.2101.15	1.291.2102.15
PG 29	18 – 25	11	39	42	1.291.2900.14	1.291.2901.14	1.291.2902.14
PG 29	13 – 20	11	39	42	1.291.2900.15	1.291.2901.15	1.291.2902.15
PG 36	22 – 32	13	48	53	1.291.3600.14	1.291.3601.14	1.291.3602.14
PG 36	20 – 26	13	48	53	1.291.3600.15	1.291.3601.15	1.291.3602.15
PG 42	32 – 38	13	49	60	1.291.4200.14	1.291.4201.14	1.291.4202.14
PG 42	25 – 31	13	49	60	1.291.4200.15	1.291.4201.15	1.291.4202.15
PG 48	37 – 44	14	49	65	1.291.4800.14	1.291.4801.14	1.291.4802.14
PG 48	29 – 35	14	49	65	1.291.4800.15	1.291.4801.15	1.291.4802.15

Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-K-Ex

PG-rosca larga

RoHS




II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Poliamida V0 según UL 94
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar/IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C
Colores	gris (RAL 7035) negro (RAL 9005), azul (RAL 5012)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
PG 7	3-6,5	15	21	15	1.291.0700.60	1.291.0701.60	1.291.0702.60
PG 7	2-5	15	21	15	1.291.0700.61	1.291.0701.61	1.291.0702.61
PG 9	4-8	15	22	19	1.291.0900.60	1.291.0901.60	1.291.0902.60
PG 9	3-6	15	22	19	1.291.0900.61	1.291.0901.61	1.291.0902.61
PG 11	5-10	15	25	22	1.291.1100.60	1.291.1101.60	1.291.1102.60
PG 11	3-7	15	25	22	1.291.1100.61	1.291.1101.61	1.291.1102.61
PG 13,5	6,5-12	15	27	24	1.291.1300.60	1.291.1301.60	1.291.1302.60
PG 13,5	5-9	15	27	24	1.291.1300.61	1.291.1301.61	1.291.1302.61
PG 16	10-14	15	28	27	1.291.1600.60	1.291.1601.60	1.291.1602.60
PG 16	7-12	15	28	27	1.291.1600.61	1.291.1601.61	1.291.1602.61
PG 21	13-18	15	31	33	1.291.2100.60	1.291.2101.60	1.291.2102.60
PG 21	9-16	15	31	33	1.291.2100.61	1.291.2101.61	1.291.2102.61
PG 29	18-25	15	39	42	1.291.2900.60	1.291.2901.60	1.291.2902.60
PG 29	13-20	15	39	42	1.291.2900.61	1.291.2901.61	1.291.2902.61
PG 36	22-32	18	48	53	1.291.3600.60	1.291.3601.60	1.291.3602.60
PG 36	20-26	18	48	53	1.291.3600.61	1.291.3601.61	1.291.3602.61
PG 42	32-38	18	49	60	1.291.4200.60	1.291.4201.60	1.291.4202.60
PG 42	25-31	18	49	60	1.291.4200.61	1.291.4201.61	1.291.4202.61
PG 48	37-44	18	49	65	1.291.4800.60	1.291.4801.60	1.291.4802.60
PG 48	29-35	18	49	65	1.291.4800.61	1.291.4801.61	1.291.4802.61

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-K-Ex


NPT



Material	Poliamida V0 según UL 94
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C
Colores	gris (RAL 7035) negro (RAL 9005), azul (RAL 5012)



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia gris	Referencia negro	Referencia azul
3/8" NPT	4 – 8	15	22	19/22	1.291.3800.70	1.291.3801.70	1.291.3802.70
3/8" NPT	2 – 6	15	22	19/22	1.291.3800.71	1.291.3801.71	1.291.3802.71
1/2" NPT	6,5 – 12	13	27	24	1.291.1200.70	1.291.1201.70	1.291.1202.70
1/2" NPT	5 – 9	13	27	24	1.291.1200.71	1.291.1201.71	1.291.1202.71
1/2" NPT / 16	10 – 14	13	28	27	1.291.1216.70	1.291.1217.70	1.291.1218.70
1/2" NPT / 16	7 – 12	13	28	27	1.291.1216.71	1.291.1217.71	1.291.1218.71
3/4" NPT	13 – 18	14	31	33	1.291.3400.70	1.291.3401.70	1.291.3402.70
3/4" NPT	9 – 16	14	31	33	1.291.3400.71	1.291.3401.71	1.291.3402.71
1" NPT	18 – 25	19	39	42	1.291.1000.70	1.291.1001.70	1.291.1002.70
1" NPT	13 – 20	19	39	42	1.291.1000.71	1.291.1001.71	1.291.1002.71
1 1/4" NPT	18 – 25	16	39	42/46	1.291.5400.70	1.291.5401.70	1.291.5402.70
1 1/4" NPT	13 – 20	16	39	42/46	1.291.5400.71	1.291.5401.71	1.291.5402.71
1 1/2" NPT	22 – 32	20	48	53	1.291.6400.70	1.291.6401.70	1.291.6402.70
1 1/2" NPT	20 – 26	20	48	53	1.291.6400.71	1.291.6401.71	1.291.6402.71

Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

Metr.




II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.610.1200.50	1.640.1200.50	1.660.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.610.1200.51	1.640.1200.51	1.660.1200.51
M 16 x 1,5	4 – 8	6	21	17 / 19	1.610.1600.50	1.640.1600.50	1.660.1600.50
M 16 x 1,5	2 – 6	6	21	17 / 19	1.610.1600.51	1.640.1600.51	1.660.1600.51
M 16 x 1,5	6 – 10	6	22	20	1.610.1611.50	1.640.1611.50	1.660.1611.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.610.1611.51	1.640.1611.51	1.660.1611.51
M 20 x 1,5	6 – 12	6	23	22	1.610.2000.50	1.640.2000.50	1.660.2000.50
M 20 x 1,5	5 – 9	6	23	22	1.610.2000.51	1.640.2000.51	1.660.2000.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	24	1.610.2016.50	1.640.2016.50	1.660.2016.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	24	24	1.610.2016.51	1.640.2016.51	1.660.2016.51
M 25 x 1,5	14 – 18	7	26	30	1.610.2500.50	1.640.2500.50	1.660.2500.50
M 25 x 1,5	10 – 16	7	26	30	1.610.2500.51	1.640.2500.51	1.660.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	31	40	1.610.3200.50	1.640.3200.50	1.660.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.610.3200.51	1.640.3200.51	1.660.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.610.4000.50	1.640.4000.50	1.660.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.610.4000.51	1.640.4000.51	1.660.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.610.5000.50	1.640.5000.50	
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.610.5000.51	1.640.5000.51	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64 / 68	1.610.6300.50	1.640.6300.50	
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64 / 68	1.610.6300.51	1.640.6300.51	



Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex


Metr.-rosca larga



Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	mm	GL	H	mm	Referencia HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	10	19	14	1.610.1200.30	1.640.1200.30	1.660.1200.30
M 12 x 1,5	2 – 5	10	19	14	1.610.1200.31	1.640.1200.31	1.660.1200.31
M 16 x 1,5	4 – 8	10	21	17 / 19	1.610.1600.30	1.640.1600.30	1.660.1600.30
M 16 x 1,5	2 – 6	10	21	17 / 19	1.610.1600.31	1.640.1600.31	1.660.1600.31
M 16 x 1,5	6 – 10	10	22	20	1.610.1611.30	1.640.1611.30	1.660.1611.30
M 16 x 1,5	3 – 7	10	22	20	1.610.1611.31	1.640.1611.31	1.660.1611.31
M 20 x 1,5	6 – 12	10	23	22	1.610.2000.30	1.640.2000.30	1.660.2000.30
M 20 x 1,5	5 – 9	10	23	22	1.610.2000.31	1.640.2000.31	1.660.2000.31
M 20 x 1,5	10 – 14	10	24	24	1.610.2016.30	1.640.2016.30	1.660.2016.30
M 20 x 1,5	7 – 12	10	24	24	1.610.2016.31	1.640.2016.31	1.660.2016.31
M 25 x 1,5	14 – 18	12	26	30	1.610.2500.30	1.640.2500.30	1.660.2500.30
M 25 x 1,5	10 – 16	12	26	30	1.610.2500.31	1.640.2500.31	1.660.2500.31
M 32 x 1,5	20 – 25	12	31	40	1.610.3200.30	1.640.3200.30	1.660.3200.30
M 32 x 1,5	13 – 20	12	31	40	1.610.3200.31	1.640.3200.31	1.660.3200.31
M 40 x 1,5	22 – 32	15	37	50	1.610.4000.30	1.640.4000.30	1.660.4000.30
M 40 x 1,5	20 – 26	15	37	50	1.610.4000.31	1.640.4000.31	1.660.4000.31
M 50 x 1,5	32 – 38	15	37	57	1.610.5000.30	1.640.5000.30	
M 50 x 1,5	25 – 31	15	37	57	1.610.5000.31	1.640.5000.31	
M 63 x 1,5	37 – 44	15	38	64 / 68	1.610.6300.30	1.640.6300.30	
M 63 x 1,5	29 – 35	15	38	64 / 68	1.610.6300.31	1.640.6300.31	

Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex

PG, NPT

RoHS



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado


Inserto de sujeción Poliamida / PVDF

Junta NBR / FPM

Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)



AG	mm	GL	H	mm	Referencia HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.610.0700.01	1.640.0700.01	1.660.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.610.0700.15	1.640.0700.15	1.660.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.610.0900.01	1.640.0900.01	1.660.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.610.0900.15	1.640.0900.15	1.660.0900.15
PG 11	6 – 10	6	22	20	1.610.1100.01	1.640.1100.01	1.660.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.610.1100.15	1.640.1100.15	1.660.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.610.1300.01	1.640.1300.01	1.660.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.610.1300.15	1.640.1300.15	1.660.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.610.1600.01	1.640.1600.01	1.660.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.610.1600.15	1.640.1600.15	1.660.1600.15
PG 21	14 – 18	7	24	30	1.610.2100.01	1.640.2100.01	1.660.2100.01
PG 21	10 – 16	7	24	30	1.610.2100.15	1.640.2100.15	1.660.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	40	1.610.2900.01	1.640.2900.01	1.660.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.610.2900.15	1.640.2900.15	1.660.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.610.3600.01	1.640.3600.01	1.660.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.610.3600.15	1.640.3600.15	1.660.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.610.4200.01	1.640.4200.01	1.660.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.610.4200.15	1.640.4200.15	1.660.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.610.4800.01	1.640.4800.01	1.660.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.610.4800.15	1.640.4800.15	1.660.4800.15
3/8" NPT	4 – 8	15	21	17/19	1.610.3800.70	1.640.3800.70	1.660.3800.70
3/8" NPT	2 – 6	15	21	17/19	1.610.3800.71	1.640.3800.71	1.660.3800.71
1/2" NPT	6 – 12	13	24	22/24	1.610.1200.70	1.640.1200.70	1.660.1200.70
1/2" NPT	5 – 9	13	24	22/24	1.610.1200.71	1.640.1200.71	1.660.1200.71
3/4" NPT	14 – 18	13	25	30	1.610.3400.70	1.640.3400.70	1.660.3400.70
3/4" NPT	10 – 16	13	25	30	1.610.3400.71	1.640.3400.71	1.660.3400.71
1" NPT	20 – 25	19	29	40	1.610.1000.70	1.640.1000.70	
1" NPT	13 – 20	19	29	40	1.610.1000.71	1.640.1000.71	

Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex


PG-rosca larga



Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	Ø mm	GL mm	H mm	mm	Referencia HSK-M-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	10	19	14	1.610.0700.60	1.640.0700.60	1.660.0700.60
PG 7	2 – 5	10	19	14	1.610.0700.61	1.640.0700.61	1.660.0700.61
PG 9	4 – 8	10	21	17	1.610.0900.60	1.640.0900.60	1.660.0900.60
PG 9	2 – 6	10	21	17	1.610.0900.61	1.640.0900.61	1.660.0900.61
PG 11	6 – 10	10	22	20	1.610.1100.60	1.640.1100.60	1.660.1100.60
PG 11	3 – 7	10	22	20	1.610.1100.61	1.640.1100.61	1.660.1100.61
PG 13,5	6 – 12	10	24	22	1.610.1300.60	1.640.1300.60	1.660.1300.60
PG 13,5	5 – 9	10	24	22	1.610.1300.61	1.640.1300.61	1.660.1300.61
PG 16	10 – 14	10	23	24	1.610.1600.60	1.640.1600.60	1.660.1600.60
PG 16	7 – 12	10	23	24	1.610.1600.61	1.640.1600.61	1.660.1600.61
PG 21	14 – 18	12	24	30	1.610.2100.60	1.640.2100.60	1.660.2100.60
PG 21	10 – 16	12	24	30	1.610.2100.61	1.640.2100.61	1.660.2100.61
PG 29	20 – 25	12	29	40	1.610.2900.60	1.640.2900.60	1.660.2900.60
PG 29	13 – 20	12	29	40	1.610.2900.61	1.640.2900.61	1.660.2900.61
PG 36	22 – 32	15	35	50	1.610.3600.60	1.640.3600.60	1.660.3600.60
PG 36	20 – 26	15	35	50	1.610.3600.61	1.640.3600.61	1.660.3600.61
PG 42	32 – 38	15	37	57	1.610.4200.60	1.640.4200.60	1.660.4200.60
PG 42	25 – 31	15	37	57	1.610.4200.61	1.640.4200.61	1.660.4200.61
PG 48	37 – 44	15	38	64	1.610.4800.60	1.640.4800.60	1.660.4800.60
PG 48	29 – 35	15	38	64	1.610.4800.61	1.640.4800.61	1.660.4800.61

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex

Metr.



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material 1.4305

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF



Junta NBR / FPM

Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)

Aviso:
- Acero INOXidable AISI 316L bajo pedido



AG	mm	GL	H	mm	Referencia HSK-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-INOX-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-INOX-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.612.1200.50	1.642.1200.50	1.662.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.612.1200.51	1.642.1200.51	1.662.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	6	22	22	1.612.1600.50	1.642.1600.50	1.662.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	22	1.612.1600.51	1.642.1600.51	1.662.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.612.2000.50	1.642.2000.50	1.662.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.612.2000.51	1.642.2000.51	1.662.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	24	30	1.612.2500.50	1.642.2500.50	1.662.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	24	30	1.612.2500.51	1.642.2500.51	1.662.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	29	41	1.612.3200.50	1.642.3200.50	1.662.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	29	41	1.612.3200.51	1.642.3200.51	1.662.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	35	50	1.612.4000.50	1.642.4000.50	1.662.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	35	50	1.612.4000.51	1.642.4000.51	1.662.4000.51

Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e Estándar

HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex

PG



Material 1.4305

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF

Junta NBR / FPM

Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C
-20 °C – 130 °C (PVDF)

Aviso:
- Acero INOXidable AISI 316L bajo pedido




RoHS



II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com




AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-INOX-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-INOX-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-INOX-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.612.0700.01	1.642.0700.01	1.662.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.612.0700.15	1.642.0700.15	1.662.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.612.0900.01	1.642.0900.01	1.662.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.612.0900.15	1.642.0900.15	1.662.0900.15
PG 11	5 – 10	6	22	22	1.612.1100.01	1.642.1100.01	1.662.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	22	1.612.1100.15	1.642.1100.15	1.662.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6	24	22	1.612.1300.01	1.642.1300.01	1.662.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6	24	22	1.612.1300.15	1.642.1300.15	1.662.1300.15
PG 16	10 – 14	6	23	24	1.612.1600.01	1.642.1600.01	1.662.1600.01
PG 16	7 – 12	6	23	24	1.612.1600.15	1.642.1600.15	1.662.1600.15
PG 21	13 – 18	7	24	30	1.612.2100.01	1.642.2100.01	1.662.2100.01
PG 21	9 – 16	7	24	30	1.612.2100.15	1.642.2100.15	1.662.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	41	1.612.2900.01	1.642.2900.01	1.662.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	41	1.612.2900.15	1.642.2900.15	1.662.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.612.3600.01	1.642.3600.01	1.662.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.612.3600.15	1.642.3600.15	1.662.3600.15

Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

Las prensaestopas de la serie HSK-EMV-Ex-e han sido diseñadas para aplicaciones estándar en lugares peligrosos tipo "e" y de conformidad con EN 60079-0 y EN-60079-7.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

- Hechas de latón niquelado con rangos de temperatura diferentes
- Varios grados de acero inoxidable con rangos de temperatura diferentes

Suministramos varios rangos de sujeción, longitudes de rosca, tipos de rosca, además de diferentes tipos adicionales de materiales de sellado y rangos de temperatura. Nuestra gama se complementa con las certificaciones globales.

Se existen todavía cuestiones sin resolver, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiéase con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

Aviso:

- ➔ Se pueden encontrar prensaestopas HSK-Ex-e y multiagujero y mucho más en el capítulo "Prensaestopas HSK-Ex-e" desde la página 129
- ➔ Se pueden encontrar prensaestopas HSK-Ex-d estándar desde la página 137

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e


HSK-M-EMV-D-Ex

Metr.



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida metalizada
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	mm	Referencia HSK-M-EMV-D-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-EMV-D-Ex -60 °C – 95 °C
M 16 x 1,5	5 – 10	6	29	20	1.636.1600.50	1.637.1600.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	31	24	1.636.2000.50	1.637.2000.50
M 25 x 1,5	13 – 18	7	38	30	1.636.2500.50	1.637.2500.50
M 32 x 1,5	18 – 25	8	43	40	1.636.3200.50	1.637.3200.50
M 40 x 1,5	24 – 32	8	51	50	1.636.4000.50	1.637.4000.50

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141



HSK-M-EMV-D-Ex

Metr.-rosca larga



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida metalizada
Junta	NBR
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	mm	Referencia HSK-M-EMV-D-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-EMV-D-Ex -60 °C – 95 °C
M 16 x 1,5	5 – 10	10	29	20	1.636.1600.30	1.637.1600.30
M 20 x 1,5	10 – 14	10	31	24	1.636.2000.30	1.637.2000.30
M 25 x 1,5	13 – 18	12	38	30	1.636.2500.30	1.637.2500.30
M 32 x 1,5	18 – 25	12	43	40	1.636.3200.30	1.637.3200.30
M 40 x 1,5	24 – 32	15	51	50	1.636.4000.30	1.637.4000.30

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

HSK-M-EMV-D-Ex

PG

RoHS



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida metalizada


Junta NBR

Anillo tórico NBR


Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo - 20°C – 95°C / -60°C – 95°C

Aviso:
- Rosca larga bajo pedido



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-M-EMV-D-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-EMV-D-Ex -60 °C – 95 °C
PG 11	5–10	6	29	20	1.636.1100.01	1.637.1100.01
PG 13,5	6–12	6,5	31	22	1.636.1300.01	1.637.1300.01
PG 16	10–14	6,5	32	24	1.636.1600.01	1.637.1600.01
PG 21	13–18	7	38	30	1.636.2100.01	1.637.2100.01
PG 29	18–25	8	43	40	1.636.2900.01	1.637.2900.01
PG 36	22–32	8	48	50	1.636.3600.01	1.637.3600.01



➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

HSK-M-EMV-Ex

Metr.



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR

Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

Aviso:

- Rosca larga bajo pedido
- Acero INOXidables bajo pedido




II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Visite nuestra WEB www.hummel.com para notas de instalación para diámetros máximos de cables.



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia HSK-M-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-EMV-Ex -60 °C – 95 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	19	14	1.616.1200.50	1.646.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	6,5	19	14	1.616.1200.51	1.646.1200.51
M 16 x 1,5	6 – 10	6	22	20	1.616.1600.50	1.646.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	22	20	1.616.1600.51	1.646.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	23	24	1.616.2000.50	1.646.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	23	24	1.616.2000.51	1.646.2000.51
M 25 x 1,5	14 – 18	7	24	30	1.616.2500.50	1.646.2500.50
M 25 x 1,5	10 – 16	7	24	30	1.616.2500.51	1.646.2500.51
M 32 x 1,5	20 – 25	8	31	40	1.616.3200.50	1.646.3200.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	31	40	1.616.3200.51	1.646.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	8	37	50	1.616.4000.50	1.646.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	37	50	1.616.4000.51	1.646.4000.51
M 50 x 1,5	32 – 38	9	37	57	1.616.5000.50	1.646.5000.50
M 50 x 1,5	25 – 31	9	37	57	1.616.5000.51	1.646.5000.51
M 63 x 1,5	37 – 44	10	38	64/68	1.616.6300.50	1.646.6300.50
M 63 x 1,5	29 – 35	10	38	64/68	1.616.6300.51	1.646.6300.51

Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

HSK-M-EMV-Ex / HSK-M-EMV-PVDF-Ex

PG, NPT

RoHS



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF

Junta NBR / FPM


Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C
- 20 °C – 130 °C (PVDF)

Aviso:

- Rosca larga bajo pedido



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-M-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-EMV-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-EMV-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	19	14	1.616.0700.01	1.646.0700.01	1.666.0700.01
PG 7	2 – 5	5	19	14	1.616.0700.15	1.646.0700.15	1.666.0700.15
PG 9	4 – 8	6	21	17	1.616.0900.01	1.646.0900.01	1.666.0900.01
PG 9	2 – 6	6	21	17	1.616.0900.15	1.646.0900.15	1.666.0900.15
PG 11	6 – 10	6	22	20	1.616.1100.01	1.646.1100.01	1.666.1100.01
PG 11	3 – 7	6	22	20	1.616.1100.15	1.646.1100.15	1.666.1100.15
PG 13,5	6 – 12	6,5	24	22	1.616.1300.01	1.646.1300.01	1.666.1300.01
PG 13,5	5 – 9	6,5	24	22	1.616.1300.15	1.646.1300.15	1.666.1300.15
PG 16	10 – 14	6,5	23	24	1.616.1600.01	1.646.1600.01	1.666.1600.01
PG 16	7 – 12	6,5	23	24	1.616.1600.15	1.646.1600.15	1.666.1600.15
PG 21	14 – 18	7	24	30	1.616.2100.01	1.646.2100.01	1.666.2100.01
PG 21	10 – 16	7	24	30	1.616.2100.15	1.646.2100.15	1.666.2100.15
PG 29	20 – 25	8	29	40	1.616.2900.01	1.646.2900.01	1.666.2900.01
PG 29	13 – 20	8	29	40	1.616.2900.15	1.646.2900.15	1.666.2900.15
PG 36	22 – 32	8	35	50	1.616.3600.01	1.646.3600.01	1.666.3600.01
PG 36	20 – 26	8	35	50	1.616.3600.15	1.646.3600.15	1.666.3600.15
PG 42	32 – 38	9	37	57	1.616.4200.01	1.646.4200.01	1.666.4200.01
PG 42	25 – 31	9	37	57	1.616.4200.15	1.646.4200.15	1.666.4200.15
PG 48	37 – 44	10	38	64	1.616.4800.01	1.646.4800.01	1.666.4800.01
PG 48	29 – 35	10	38	64	1.616.4800.15	1.646.4800.15	1.666.4800.15
3/8" NPT	4 – 8	15	21	17/19	1.616.3800.70	1.646.3800.70	1.666.3800.70
3/8" NPT	2 – 6	15	21	17/19	1.616.3800.71	1.646.3800.71	1.666.3800.71
1/2" NPT	6 – 12	13	24	22/24	1.616.1200.70	1.646.1200.70	1.666.1200.70
1/2" NPT	5 – 9	13	24	22/24	1.616.1200.71	1.646.1200.71	1.666.1200.71
3/4" NPT	14 – 18	13	25	30	1.616.3400.70	1.646.3400.70	1.666.3400.70
3/4" NPT	10 – 16	13	25	30	1.616.3400.71	1.646.3400.71	1.666.3400.71

Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

HSK-MZ-EMV-Ex

Metr.



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR


Anillo tórico NBR

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K
dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

Aviso:
- Rosca larga bajo pedido

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Visite nuestra WEB www.hummel.com para notas de instalación para diámetros máximos de cables.


AG	mm	GL	H	mm	Referencia HSK-M-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-M-EMV-Ex -60 °C – 95 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.617.1200.50	1.647.1200.50
M 16 x 1,5	6 – 10	6	29	20	1.617.1600.50	1.647.1600.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	32	24	1.617.2000.50	1.647.2000.50
M 25 x 1,5	14 – 18	7	35	30	1.617.2500.50	1.647.2500.50
M 32 x 1,5	20 – 25	8	41	40	1.617.3200.50	1.647.3200.50
M 40 x 1,5	24 – 32	8	48	50	1.617.4000.50	1.647.4000.50
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.617.5000.50	1.647.5000.50
M 50 x 1,5	28 – 31	9	51	57	1.617.5000.51	1.647.5000.51
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	68	1.617.6300.50	1.647.6300.50
M 63 x 1,5	32 – 35	10	52	68	1.617.6300.51	1.647.6300.51

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

HSK-MZ-EMV-Ex / HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

PG

RoHS



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF


Junta NBR / FPM

Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C
- 20 °C – 130 °C (PVDF)

Aviso:
- Rosca larga bajo pedido



AG	mm	GL	H	mm	Referencia HSK-MZ-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-EMV-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3–6,5	5	26	14	1.617.0700.01	1.647.0700.01	1.667.0700.01
PG 9	4–8	6	28	17	1.617.0900.01	1.647.0900.01	1.667.0900.01
PG 11	6–10	6	29	20	1.617.1100.01	1.647.1100.01	1.667.1100.01
PG 13,5	7–12	6,5	33	22	1.617.1300.01	1.647.1300.01	1.667.1300.01
PG 16	10–14	6,5	32	24	1.617.1600.01	1.647.1600.01	1.667.1600.01
PG 21	13–18	7	35	30	1.617.2100.01	1.647.2100.01	1.667.2100.01
PG 29	20–25	8	41	40	1.617.2900.01	1.647.2900.01	1.667.2900.01
PG 36	24–32	8	48	50	1.617.3600.01	1.647.3600.01	1.667.3600.01
PG 42	32–38	9	51	57	1.617.4200.01	1.647.4200.01	1.667.4200.01
PG 42	28–31	9	51	57	1.617.4200.15	1.647.4200.15	1.667.4200.15
PG 48	37–44	10	51	64	1.617.4800.01	1.647.4800.01	1.667.4800.01
PG 48	32–35	10	51	64	1.617.4800.15	1.647.4800.15	1.667.4800.15

Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-EMV-Ex-e

HSK-MZ-EMV-Ex / HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex

NPT




Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida /PVDF
Junta	NBR /FPM
Anillo tórico	NBR /FPM
Protección	IP 68 – 10 bar /IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C -20 °C – 130 °C (PVDF)



RoHS

II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	 mm	GL mm	H mm	 mm	Referencia HSK-MZ-EMV-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-EMV-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
3/8" NPT	4 – 8	15	27	17/19	1.617.3800.70	1.647.3800.70	1.667.3800.70
1/2" NPT	7 – 12	13	31	22/24	1.617.1200.70	1.647.1200.70	1.667.1200.70
3/4" NPT	13 – 18	13	36	30	1.617.3400.70	1.647.3400.70	1.667.3400.70



Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales

Las prensaestopas de la serie HSK-Ex-e han sido diseñadas para aplicaciones estándar en lugares peligrosos tipo "e" y de conformidad con EN 60079-0 y EN 60079-7.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas HSK-Ex-e

- Hechas de poliamida y latón niquelado con multiagujero y insertos de sellado de cable plano
- Hechas de poliamida y latón niquelado con alivio de tensión adicional

Suministramos varios rangos de sujeción, longitudes de rosca, tipos de rosca, además de diferentes materiales de sellado y rangos de temperatura. Nuestra gama se complementa con las certificaciones globales.

Se existen todavía cuestiones sin resolver, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiéase con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0

Aviso:

➔ Los prensaestopas HSK-Ex-d se pueden encontrar desde la página 29.

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-K-Multi-Ex

Metr., PG, NPT



Material Poliamida V0 según UL 94

Junta Elastómero

Protección IP 68

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)

Anillo tórico NBR


Aviso:

- Instrucciones de Instalación, consultar página 170



II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	GL mm	H mm	 mm	Número de agujeros x d	Referencia gris	Referencia negro	Número de agujeros x d	Referencia gris	Referencia negro
M 16 x 1,5	8	22	19	4 x 1,4	1.599.1600.50	1.599.1600.51	2 x 3	1.599.1601.50	1.599.1601.51
M 20 x 1,5	9	27	24	6 x 3	1.599.2001.50	1.599.2001.51	2 x 5	1.599.2003.50	1.599.2003.51
M 25 x 1,5	11	31	33	4 x 6	1.599.2500.50	1.599.2500.51	3 x 7	1.599.2501.50	1.599.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	6 x 6,5	1.599.3200.50	1.599.3200.51	4 x 9	1.599.3201.50	1.599.3201.51
M 40 x 1,5	13	48	53	7 x 9	1.599.4001.50	1.599.4001.51	2 x 15	1.599.4003.50	1.599.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60		1.599.5099.50	1.599.5099.51			
M 63 x 1,5	14	49	65/68	6 x 12	1.599.6301.50	1.599.6301.51	3 x 18	1.599.6302.50	1.599.6302.51
PG 9	8	22	19	4 x 1,4	1.599.0900.00	1.599.0900.01	2 x 3	1.599.0901.00	1.599.0901.01
PG 11	8	25	22	2 x 4	1.599.1102.00	1.599.1102.01	3 x 3	1.599.1101.00	1.599.1101.01
PG 13,5	9	27	24	3 x 4	1.599.1302.00	1.599.1302.01	2 x 5	1.599.1303.00	1.599.1303.01
PG 16	10	28	27	4 x 4	1.599.1602.00	1.599.1602.01	6 x 4	1.599.1604.00	1.599.1604.01
PG 16	10	28	27	3 x 5,6	1.599.1606.00	1.599.1606.01	2 x 6	1.599.1605.00	1.599.1605.01
PG 21	11	31	33	4 x 6	1.599.2100.00	1.599.2100.01	3 x 7	1.599.2101.00	1.599.2101.01
PG 29	11	39	42	6 x 6,5	1.599.2900.00	1.599.2900.01	4 x 9	1.599.2901.00	1.599.2901.01
PG 36	13	48	53	7 x 9	1.599.3601.00	1.599.3601.01	2 x 15	1.599.3603.00	1.599.3603.01
PG 48	14	49	65	6 x 12	1.599.4801.00	1.599.4801.01	3 x 18	1.599.4802.00	1.599.4802.01
3/8" NPT	15	22	19/22	4 x 1,4	1.599.3800.70	1.599.3800.71	2 x 3	1.599.3801.70	1.599.3801.71
1/2" NPT	13	27	24	3 x 4	1.599.1202.70	1.599.1202.71	2 x 5	1.599.1203.70	1.599.1203.71
1/2" NPT/16	13	28	27	6 x 4	1.599.1220.70	1.599.1220.71	2 x 6	1.599.1221.70	1.599.1221.71
3/4" NPT	14	31	33	4 x 6	1.599.3400.70	1.599.3400.71	3 x 7	1.599.3401.70	1.599.3401.71
1" NPT	19	39	42	6 x 6,5	1.599.1000.70	1.599.1000.71	4 x 9	1.599.1001.70	1.599.1001.71
1 1/4" NPT	16	39	42/46		1.599.5499.70	1.599.5499.71			
1 1/2" NPT	20	48	53	5 x 9	1.599.6400.70	1.599.6400.71	7 x 9	1.599.6401.70	1.599.6401.71

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido



Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-K-FLAKA-Ex

Metr., PG, NPT



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Poliamida V0 según UL 94

Junta Elastómero

Protección IP 68


Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Colores gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)

Anillo tórico NBR

Aviso:

- Instrucciones de Instalación, consultar página 170



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Referencia gris	Referencia negro	B x H mm	Referencia gris	Referencia negro
M 20 x 1,5	9	28	27	12 x 7	1.589.2017.50	1.589.2017.51	14 x 6	1.589.2018.50	1.589.2018.51
M 25 x 1,5	11	31	33	14 x 6	1.589.2500.50	1.589.2500.51	14 x 7	1.589.2501.50	1.589.2501.51
M 32 x 1,5	11	39	42	22 x 8	1.589.3200.50	1.589.3200.51			
M 40 x 1,5	13	48	53	28,5 x 10	1.589.4000.50	1.589.4000.51	29 x 5,5	1.589.4001.50	1.589.4001.51
M 40 x 1,5	13	48	53	30,5 x 12	1.589.4002.50	1.589.4002.51	31 x 7,5	1.589.4003.50	1.589.4003.51
M 50 x 1,5	13	49	60	33,5 x 11,5	1.589.5000.50	1.589.5000.51			
PG 16	10	28	27	12 x 7	1.589.1601.00	1.589.1601.01	14 x 6	1.589.1602.00	1.589.1602.01
PG 21	11	31	33	14 x 6	1.589.2100.00	1.589.2100.01	14 x 7	1.589.2101.00	1.589.2101.01
PG 29	11	39	42	22 x 8	1.589.2900.00	1.589.2900.01			
PG 36	13	48	53	28,5 x 10	1.589.3600.00	1.589.3600.01	29 x 5,5	1.589.3601.00	1.589.3601.01
PG 36	13	48	53	30,5 x 12	1.589.3602.00	1.589.3602.01	31 x 7,5	1.589.3603.00	1.589.3603.01
PG 42	13	49	60	33,5 x 11,5	1.589.4200.00	1.589.4200.01			
1/2" NPT/16	13	28	27	12 x 7	1.589.1217.70	1.589.1217.71	14 x 6	1.589.1218.70	1.589.1218.71
3/4" NPT	14	31	33	14 x 6	1.589.3400.70	1.589.3400.71			
1" NPT	19	39	42	22 x 8	1.589.1000.70	1.589.1000.71			
1 1/4" NPT	16	39	42/46	22 x 8	1.589.5400.70	1.589.5400.71			
1 1/2" NPT	20	48	53	28,5 x 10	1.589.6400.70	1.589.6400.71	29 x 5,5	1.589.6401.70	1.589.6401.71
1 1/2" NPT	20	48	53	30,5 x 12	1.589.6402.70	1.589.6402.71	31 x 7,5	1.589.6403.70	1.589.6403.71

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido



Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales


HSK-K-MZ-Ex

Metr.



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Poliamida-AL
Junta	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Anillo tórico	NBR
Temperatura de empleo	-20 °C – 70 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia
M 16 x 1,5	4 – 8	15	29	19	1.215.1601.50
M 20 x 1,5	6 – 12	15	35,5	24	1.215.2001.50
M 25 x 1,5	13 – 18	11	41	33	1.215.2501.50
M 32 x 1,5	18 – 25	11	49	42	1.215.3201.50
M 40 x 1,5	22 – 32	13	58	53	1.215.4001.50
M 50 x 1,5	32 – 38	13	61,5	60	1.215.5001.50
M 63 x 1,5	37 – 44	14	62	65/68	1.215.6301.50

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141


HSK-K-MZ-Ex

PG



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Poliamida-AL
Junta	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Anillo tórico	NBR
Temperatura de empleo	-20 °C – 70 °C



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia
PG 9	4 – 8	15	29	19	1.215.0901.14
PG 11	6 – 10	15	32,5	22	1.215.1101.14
PG 13,5	6 – 12	15	35,5	24	1.215.1301.14
PG 16	10 – 14	10	37,5	27	1.215.1601.14
PG 21	13 – 18	11	41	33	1.215.2101.14
PG 29	18 – 25	11	49	42	1.215.2901.14
PG 36	22 – 32	13	58	53	1.215.3601.14
PG 42	32 – 38	13	61,5	60	1.215.4201.14
PG 48	37 – 44	14	62	65	1.215.4801.14

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-M-Multi-Ex

Metr., PG, NPT




II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	Elastómero
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C

Aviso:
- Acero INOXidables bajo pedido



AG	GL mm	H mm	mm	Número de agujeros x d	Referencia	Número de agujeros x d	Referencia
M 16 x 1,5	6	21	17 / 19	4 x 1,4	1.687.1600.50	2 x 3	1.687.1601.50
M 20 x 1,5	6	23	22	6 x 3	1.687.2001.50	2 x 5	1.687.2003.50
M 25 x 1,5	7	26	30	4 x 6	1.687.2500.50	3 x 7	1.687.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	6 x 6,5	1.687.3200.50	4 x 9	1.687.3201.50
M 40 x 1,5	8	37	50	7 x 9	1.687.4001.50	2 x 15	1.687.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57				1.687.5099.50
M 63 x 1,5	10	38	64 / 68	6 x 12	1.687.6301.50	3 x 18	1.687.6302.50
PG 9	6	21	17	4 x 1,4	1.687.0900.01	2 x 3	1.687.0901.01
PG 11	6	22	20	2 x 4	1.687.1102.01	3 x 3	1.687.1101.01
PG 13,5	6,5	24	22	3 x 4	1.687.1302.01	2 x 5	1.687.1303.01
PG 16	6,5	23	24	4 x 4	1.687.1602.01	6 x 4	1.687.1604.01
PG 16	6,5	23	24	3 x 5,6	1.687.1606.01	2 x 6	1.687.1605.01
PG 21	7	24	30	4 x 6	1.687.2100.01	3 x 7	1.687.2101.01
PG 29	8	29	40	6 x 6,5	1.687.2900.01	4 x 9	1.687.2901.01
PG 36	8	35	50	7 x 9	1.687.3601.01	2 x 15	1.687.3603.01
PG 48	10	38	64	6 x 12	1.687.4801.01	3 x 18	1.687.4802.01
3/8" NPT	15	21	17 / 19	4 x 1,4	1.687.3800.70	2 x 3	1.687.3801.70
1/2" NPT	13	24	24	3 x 4	1.687.1220.70	2 x 5	1.687.1203.70
3/4" NPT	13	25	30	4 x 6	1.687.3400.70	3 x 7	1.687.3401.70
1" NPT	19	29	40	6 x 6,5	1.687.1000.70	4 x 9	1.687.1001.70

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido



Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-M-FLAKA-Ex

Metr.



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta Elastómero

Anillo tórico NBR


Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Aviso:
- Acero INOXidables bajo pedido



ATEX

II 2G 1D



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Referencia	B x H mm	Referencia
M 20 x 1,5	6	24	24	12 x 7	1.689.2017.50	14 x 6	1.689.2018.50
M 25 x 1,5	7	26	30	14 x 6	1.689.2500.50	14 x 7	1.689.2501.50
M 32 x 1,5	8	31	40	22 x 8	1.689.3200.50		
M 40 x 1,5	8	37	50	28,5 x 10	1.689.4000.50	29 x 5,5	1.689.4001.50
M 40 x 1,5	8	37	50	30,5 x 12	1.689.4002.50	31 x 7,5	1.689.4003.50
M 50 x 1,5	9	37	57	33,5 x 11,5	1.689.5000.50		
M 63 x 1,5	10	38	64/68	38 x 12	1.689.6300.50		

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

HSK-M-FLAKA-Ex

PG, NPT



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta Elastómero

Anillo tórico NBR


Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Aviso:
- Acero INOXidables bajo pedido



ATEX

II 2G 1D



AG	GL mm	H mm	mm	B x H mm	Referencia	B x H mm	Referencia
PG 16	6,5	23	24	12 x 7	1.689.1601.01	14 x 6	1.689.1602.01
PG 21	7	24	30	14 x 6	1.689.2100.01	14 x 7	1.689.2101.01
PG 29	8	29	40	22 x 8	1.689.2900.01		
PG 36	8	35	50	28,5 x 10	1.689.3600.01	29 x 5,5	1.689.3601.01
PG 36	8	35	50	30,5 x 12	1.689.3602.01	31 x 7,5	1.689.3603.01
PG 42	9	37	57	33,5 x 11,5	1.689.4200.01		
PG 48	10	38	64	38 x 12	1.689.4802.01		
3/4" NPT	13	25	30	14 x 6	1.689.3400.70	14 x 7	1.689.3401.70
1" NPT	19	29	40	22 x 8	1.689.1000.70		

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Los insertos destacados son ejemplos, la mayoría disponibles bajo pedido

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex

Metr.



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida / PVDF

Junta NBR / FPM


Anillo tórico NBR / FPM

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C / -20 °C – 130 °C (PVDF)

Aviso:

- Rosca larga bajo pedido.



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	6,5	26	14	1.611.1200.50	1.641.1200.50	1.661.1200.50
M 16 x 1,5	4 – 8	6	28	19	1.611.1600.50	1.641.1600.50	1.661.1600.50
M 16 x 1,5	6 – 10	6	30	20	1.611.1611.50	1.641.1611.50	1.661.1611.50
M 20 x 1,5	6 – 12	6	33	22	1.611.2000.50	1.641.2000.50	1.661.2000.50
M 20 x 1,5	10 – 14	6	33	24	1.611.2016.50	1.641.2016.50	1.661.2016.50
M 25 x 1,5	14 – 18	7	37	30	1.611.2500.50	1.641.2500.50	1.661.2500.50
M 32 x 1,5	20 – 25	8	43	40	1.611.3200.50	1.641.3200.50	1.661.3200.50
M 40 x 1,5	24 – 32	8	50	50	1.611.4000.50	1.641.4000.50	1.661.4000.50
M 50 x 1,5	32 – 38	9	51	57	1.611.5000.50	1.641.5000.50	
M 63 x 1,5	37 – 44	10	52	64 / 68	1.611.6300.50	1.641.6300.50	



Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-e para aplicaciones especiales

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex


PG


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Aviso:

- Rosca larga bajo pedido.

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C / -20 °C – 130 °C (PVDF)


ATEX
II 2G 1D


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
PG 7	3 – 6,5	5	26	14	1.611.0700.01	1.641.0700.01	1.661.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17	1.611.0900.01	1.641.0900.01	1.661.0900.01
PG 11	6 – 10	6	30	20	1.611.1100.01	1.641.1100.01	1.661.1100.01
PG 13,5	7 – 12	6	33	22	1.611.1300.01	1.641.1300.01	1.661.1300.01
PG 16	10 – 14	6	33	24	1.611.1600.01	1.641.1600.01	1.661.1600.01
PG 21	13 – 18	7	37	30	1.611.2100.01	1.641.2100.01	1.661.2100.01
PG 29	20 – 25	8	43	40	1.611.2900.01	1.641.2900.01	1.661.2900.01
PG 36	24 – 32	8	50	50	1.611.3600.01	1.641.3600.01	1.661.3600.01
PG 42	32 – 38	9	51	57	1.611.4200.01	1.641.4200.01	1.661.4200.01
PG 48	37 – 44	10	52	64	1.611.4800.01	1.641.4800.01	1.661.4800.01

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex


NPT


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Aviso:

- Rosca larga bajo pedido.

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	NBR / FPM
Anillo tórico	NBR / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C / -60 °C – 95 °C / -20 °C – 130 °C (PVDF)


ATEX
II 2G 1D


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Best.-Nr. HSK-MZ-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-Ex -60 °C – 95 °C	Referencia HSK-MZ-PVDF-Ex -20 °C – 130 °C
3/8" NPT	4 – 8	15	28	17 / 19	1.611.3800.70	1.641.3800.70	1.661.3800.70
1/2" NPT	7 – 12	13	33	22 / 24	1.611.1200.70	1.641.1200.70	1.661.1200.70
3/4" NPT	13 – 18	13	37	30	1.611.3400.70	1.641.3400.70	1.661.3400.70
1" NPT	20 – 25	19	43	40	1.611.1000.70	1.641.1000.70	

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

Prensaestopas industriales

Prensaestopas HSK-Ex-d estándar

Las prensaestopas de la serie HSK-Ex-d han sido diseñadas para aplicaciones estándar en áreas con riesgo de explosión con protección tipo "Ex-e" y/o "Ex-d" de conformidad con EN60079-0, EN60079-7 y EN60079-7.



Puede encontrar en este capítulo:

Prensaestopas HSK-Ex-d

- Hechas de latón niquelado
- Hechas de latón niquelado con alivio de tensión
- Acero inoxidable con resistencia a ácidos

Suministramos varios rangos de sujeción, longitudes de rosca, tipos de rosca, además de diferentes rangos de temperatura. Nuestra gama se complementa con las certificaciones globales.

Se existen todavía cuestiones sin resolver, pongase en contacto con nosotros. Es nuestro deseo desarrollar soluciones conjuntamente. Beneficiarse con nuestro extenso conocimiento, en desarrollo, ingeniería y tecnología de producción.

Contacte con nosotros:

E-Mail: info.et@hummel.com

Tel.: +49(0) 76 66/9 11 10-0


Prensaestopas HSK-Ex-d estándar

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d

Metr.


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	FPM / FPM
Anillo tórico	FPM / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-M-Ex-d -60 °C – 105 °C	Referencia HSK-M-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	19	14	1.622.1200.50	1.634.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	19	14	1.622.1200.51	1.634.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.622.1600.50	1.634.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.622.1600.51	1.634.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.622.2000.50	1.634.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.622.2000.51	1.634.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.622.2500.50	1.634.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.622.2500.51	1.634.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.622.3200.50	1.634.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.622.3200.51	1.634.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.622.4000.50	1.634.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.622.4000.51	1.634.4000.51


➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

HSK-M-Ex-d / HSK-M-PVDF-Ex-d

NPT


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	FPM / FPM
Anillo tórico	FPM / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-M-Ex-d -60 °C – 105 °C	Referencia HSK-M-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.622.3800.70	1.634.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.622.3800.71	1.634.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.622.1200.70	1.634.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.622.1200.71	1.634.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.622.3400.70	1.634.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.622.3400.71	1.634.3400.71
NPT 1"	18 – 25	25	32	40	1.622.1000.70	
NPT 1"	14 – 20	25	32	40	1.622.1000.71	
NPT 1 1/4"	22 – 32	26	38,5	50	1.622.5400.70	
NPT 1 1/4"	20 – 26	26	38,5	50	1.622.5400.71	
NPT 1 1/2"	22 – 32	26,5	38,5	50	1.622.6400.70	
NPT 1 1/2"	20 – 26	26,5	38,5	50	1.622.6400.71	

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas HSK-Ex-d estándar

HSK-MZ-Ex-d

Metr.

II 2G 1D Ex d IIC

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	FPM
Anillo tórico	FPM
Protección	IP 68 – 10 bar/IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 60°C – 105°C

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	mm	GL	H	mm	mm	Referencia HSK-MZ-Ex-d -60 °C – 105 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	26	14		1.628.1200.50
M 16 x 1,5	5 – 10	16	30	20		1.628.1600.50
M 20 x 1,5	10 – 14	16	34	24		1.628.2000.50
M 25 x 1,5	13 – 18	16	38	30		1.628.2500.50
M 32 x 1,5	18 – 25	16	44	40		1.628.3200.50
M 40 x 1,5	22 – 32	16	51,5	50		1.628.4000.50

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141

HSK-MZ-Ex-d

NPT

II 2G 1D Ex d IIC

Material	Latón niquelado
Inserto de sujeción	Poliamida
Junta	FPM
Anillo tórico	FPM
Protección	IP 68 – 10 bar/IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 60°C – 105°C

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	mm	GL	H	mm	mm	Referencia HSK-MZ-Ex-d -60 °C – 105 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	30	20		1.628.3800.70
NPT 1/2"	10 – 14	20	34	24		1.628.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	38	30		1.628.3400.70
NPT 1"	18 – 25	25	44	40		1.628.1000.70
NPT 1 1/4"	22 – 32	26	51,5	50		1.628.5400.70
NPT 1 1/2"	22 – 32	26,5	51,5	50		1.628.6400.70

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las páginas 71 y 141


Prensaestopas HSK-Ex-d estándar

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Metr.


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	1.4404
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	FPM / FPM
Anillo tórico	FPM / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-INOX-Ex-d -60 °C – 105 °C	Referencia HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
M 12 x 1,5	3 – 6,5	16	19	14	1.632.1200.50	1.633.1200.50
M 12 x 1,5	2 – 5	16	19	14	1.632.1200.51	1.633.1200.51
M 16 x 1,5	5 – 10	16	22	20	1.632.1600.50	1.633.1600.50
M 16 x 1,5	3 – 7	16	22	20	1.632.1600.51	1.633.1600.51
M 20 x 1,5	10 – 14	16	25	24	1.632.2000.50	1.633.2000.50
M 20 x 1,5	7 – 12	16	25	24	1.632.2000.51	1.633.2000.51
M 25 x 1,5	13 – 18	16	26,5	30	1.632.2500.50	1.633.2500.50
M 25 x 1,5	9 – 16	16	26,5	30	1.632.2500.51	1.633.2500.51
M 32 x 1,5	18 – 25	16	32	40	1.632.3200.50	1.633.3200.50
M 32 x 1,5	14 – 20	16	32	40	1.632.3200.51	1.633.3200.51
M 40 x 1,5	22 – 32	16	38,5	50	1.632.4000.50	1.633.4000.50
M 40 x 1,5	20 – 26	16	38,5	50	1.632.4000.51	1.633.4000.51


➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

HSK-INOX-Ex-d / HSK-INOX-PVDF-Ex-d

NPT


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material	1.4404
Inserto de sujeción	Poliamida / PVDF
Junta	FPM / FPM
Anillo tórico	FPM / FPM
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K dentro del margen de apriete especificado
Temperatura de empleo	- 60 °C – 105 °C (PA) - 20 °C – 130 °C (PVDF)


II 2G 1D Ex d IIC


AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	Referencia HSK-INOX-Ex-d -60 °C – 105 °C	Referencia HSK-INOX-PVDF-Ex-d -20 °C – 130 °C
NPT 3/8"	5 – 10	16	22	20	1.632.3800.70	1.633.3800.70
NPT 3/8"	3 – 7	16	22	20	1.632.3800.71	1.633.3800.71
NPT 1/2"	10 – 14	20	25	24	1.632.1200.70	1.633.1200.70
NPT 1/2"	7 – 12	20	25	24	1.632.1200.71	1.633.1200.71
NPT 3/4"	13 – 18	20,5	26,5	30	1.632.3400.70	1.633.3400.70
NPT 3/4"	9 – 16	20,5	26,5	30	1.632.3400.71	1.633.3400.71

➔ Accesorios adecuados se encuentran en las págs 71 y 141

Prensaestopas industriales

Ex-Accesorios

Accesorios para todas las series de nuestras prensaestopas industriales para áreas con riesgo de explosión con protección "Ex-e" y/o "Ex-d" se pueden encontrar en este capítulo:

- Accesorios hechos de plástico desde la página 142
- Accesorios hechos de latón niquelado desde la página 145
- Accesorios hechos de acero inoxidable desde la página 149



V-Ex

Metr.




Material	Poliamida, reforzado con fibra
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura de empleo	-20 °C – 90 °C
Colores	negro (RAL 9005)



II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	GL mm	H mm	D mm	mm	mm	Referencia
M 12 x 1,5	8,5	13	16,5	15	6	1.297.1201.50
M 16 x 1,5	8,5	13	20,5	19	8	1.297.1601.50
M 20 x 1,5	9	14,5	25,5	24	8	1.297.2001.50
M 25 x 1,5	10,5	16	30,5	28	8	1.297.2501.50
M 32 x 1,5	11,5	17,5	38	36	8	1.297.3201.50
M 40 x 1,5	11,5	18	48	46	8	1.297.4001.50
M 50 x 1,5	13,5	20	60	55	8	1.297.5001.50
M 63 x 1,5	14,5	21	75	70	8	1.297.6301.50

V-Ex

PG

RoHS

CE

PG


IECEx

ATEX

IECEx

II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



Material	Poliamida
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura de empleo	-20 °C – 90 °C
Colores	negro (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Referencia
PG 7	8,5	13	16,5	15	6	1.297.0701.11
PG 9	8,5	13	20,5	19	8	1.297.0901.11
PG 11	9	14,5	25,5	24	8	1.297.1101.11
PG 13,5	9	14,5	25,5	24	8	1.297.1301.11
PG 16	10,5	16	30,5	28	8	1.297.1601.11
PG 21	11,5	17,5	38	36	8	1.297.2101.11
PG 29	11,5	18	48	46	8	1.297.2901.11
PG 36	13,5	20	60	55	8	1.297.3601.11
PG 42	13,5	20	65	60	8	1.297.4201.11
PG 48	14,5	21	75	70	8	1.297.4801.11

HSK-V-Ex

Metr., PG, NPT




Material Elastómero

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:
- Rosca larga bajo pedido



II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Adecuado a las siguientes clases			D mm	d mm	H mm	h mm	Referencia
PG 7	M 12 x 1,5		9,5	6,3	11,5	4,5	1.296.0701.11
PG 9	M 16 x 1,5	NPT 3/8"	11	7,8	13,5	5,5	1.296.0901.11
PG 11	M 16 x 1,5		13,5	9,8	14,5	5,5	1.296.1101.11
PG 13,5	M 20 x 1,5	NPT 1/2"	16	11,8	18	8	1.296.1301.11
PG 16	M 20 x 1,5	NPT 1/2"/16	18,5	13,8	19	9	1.296.1601.11
PG 21	M 25 x 1,5	NPT 3/4"	22	17,8	22	11	1.296.2101.11
PG 29	M 32 x 1,5	NPT 1" NPT 1 1/4"	29	25	25	10	1.296.2901.11
PG 36	M 40 x 1,5	NPT 1 1/2"	38	32	28	11	1.296.3601.11
PG 42	M 50 x 1,5		43	38	30	12	1.296.4201.11
PG 48	M 63 x 1,5		49	44	30	12	1.296.4801.11

HSK-V-Ex Versión MZ

Metr., PG, NPT




Material Elastómero

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:
- Este Tapón es adecuado para todos los prensaestopas HSJ con sistema de cierre adicional



II 2G 1D

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Adecuado a las siguientes clases			D mm	d mm	H mm	h mm	Referencia
PG 7	M 12 x 1,5		9,5	6,3	18	4,5	1.296.0701.61
PG 9	M 16 x 1,5	NPT 3/8"	11	7,8	20,5	5,5	1.296.0901.61
PG 11	M 16 x 1,5		13,5	9,8	22	5,5	1.296.1101.61
PG 13,5	M 20 x 1,5	NPT 1/2"	16	11,8	26,5	8	1.296.1301.61
PG 16	M 20 x 1,5	NPT 1/2"/16	18,5	13,8	28,4	9	1.296.1601.61
PG 21	M 25 x 1,5	NPT 3/4"	22	17,8	32	11	1.296.2101.61
PG 29	M 32 x 1,5	NPT 1" NPT 1 1/4"	29	25	35,5	10	1.296.2901.61
PG 36	M 40 x 1,5	NPT 1 1/2"	38	32	39	11	1.296.3601.61
PG 42	M 50 x 1,5		43	38	42,5	12	1.296.4201.61
PG 48	M 63 x 1,5		49	44	42,5	12	1.296.4801.61

V-Ms-Ex / V-Ms-FPM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex
Metr.

II 2G 1D

Material	Latón niquelado
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
V-Ms-Ex Anillo tórico	NBR
V-Ms-FPM-Ex Anillo tórico	FPM
V-Ms-VMQ-Ex Anillo tórico	VMQ
Temperatura de empleo	- 20 °C – 95 °C (NBR) - 20 °C – 180 °C (FPM), - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	GL mm	H mm	 mm	Referencia V-Ms-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia V-Ms-FPM-Ex -20 °C – 180 °C	Referencia V-Ms-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	6,5	9,5	14	1.197.1200.50	1.198.1200.50	1.199.1200.50
M 16 x 1,5	6	9	19	1.197.1600.50	1.198.1600.50	1.199.1600.50
M 20 x 1,5	6	9,5	22	1.197.2000.50	1.198.2000.50	1.199.2000.50
M 25 x 1,5	7	10,5	30	1.197.2500.50	1.198.2500.50	1.199.2500.50
M 32 x 1,5	8	12,5	41	1.197.3200.50	1.198.3200.50	1.199.3200.50
M 40 x 1,5	8	13	46	1.197.4000.50	1.198.4000.50	1.199.4000.50
M 50 x 1,5	9	15	55	1.197.5000.50	1.198.5000.50	1.199.5000.50
M 63 x 1,5	10	16,5	70	1.197.6300.50	1.198.6300.50	1.199.6300.50

V-Ms-Ex / V-Ms-FPM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex
PG

II 2G 1D

Material	Latón niquelado
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
V-Ms-Ex Anillo tórico	NBR
V-Ms-FPM-Ex Anillo tórico	FPM
V-Ms-VMQ-Ex Anillo tórico	VMQ
Temperatura de empleo	- 20 °C – 95 °C (NBR) - 20 °C – 180 °C (FPM), - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	GL mm	H mm	 mm	Referencia V-Ms-Ex -20 °C – 95 °C	Referencia V-Ms-FPM-Ex -20 °C – 180 °C	Referencia V-Ms-VMQ-Ex -60 °C – 180 °C
PG 7	5	8	14	1.197.0700.01	1.198.0700.01	1.199.0700.01
PG 9	6	9	17	1.197.0900.01	1.198.0900.01	1.199.0900.01
PG 11	6	9,5	20	1.197.1100.01	1.198.1100.01	1.199.1100.01
PG 13,5	6,5	10	22	1.197.1300.01	1.198.1300.01	1.199.1300.01
PG 16	6,5	10	24	1.197.1600.01	1.198.1600.01	1.199.1600.01
PG 21	7	10,5	30	1.197.2100.01	1.198.2100.01	1.199.2100.01
PG 29	8	12,5	41	1.197.2900.01	1.198.2900.01	1.199.2900.01
PG 36	8	13	50	1.197.3600.01	1.198.3600.01	1.199.3600.01
PG 42	9	15	58	1.197.4200.01	1.198.4200.01	1.199.4200.01
PG 48	10	16,5	65	1.197.4800.01	1.198.4800.01	1.199.4800.01

RSD-MS-Ex

Metr.



Material Latón niquelado


Anillo tórico NBR / VMQ

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D




Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	IG	GL	H	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	17	1.078.1612.50	1.079.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	22	1.078.2012.50	1.079.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	22	1.078.2016.50	1.079.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	27	1.078.2516.50	1.079.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	27	1.078.2520.50	1.079.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	34	1.078.3216.50	1.079.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	34	1.078.3220.50	1.079.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	34	1.078.3225.50	1.079.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	43	1.078.4020.50	1.079.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	43	1.078.4025.50	1.079.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	43	1.078.4032.50	1.079.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	55	1.078.5025.50	1.079.5025.50

AG	IG	GL	H	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	55	1.078.5032.50	1.079.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	55	1.078.5040.50	1.079.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	65	1.078.6332.50	1.079.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	65	1.078.6340.50	1.079.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	65	1.078.6350.50	1.079.6350.50

RSD-MS-Ex

PG



Material Latón niquelado


Anillo tórico NBR / VMQ

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	IG	GL	H	H	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.078.0907.01	1.079.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.078.1107.01	1.079.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.078.1109.01	1.079.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.078.1309.01	1.079.1309.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.078.1609.01	1.079.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.078.1611.01	1.079.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.078.1613.01	1.079.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.078.2111.01	1.079.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.078.2113.01	1.079.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.078.2116.01	1.079.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.078.2916.01	1.079.2916.01
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.078.2921.01	1.079.2921.01

AG	IG	GL	H	H	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.078.3621.01	1.079.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.078.3629.01	1.079.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.078.4229.01	1.079.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.078.4236.01	1.079.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.078.4836.01	1.079.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.078.4842.01	1.079.4842.01

V-Ms-Ex-d

Metr.



II 2G 1D Ex d IIC


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material Latón niquelado

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K

Anillo tórico NBR / FPM / VMQ


Temperatura de empleo -20°C – 95°C (NBR)
-20°C – 180°C (FPM), -60°C – 180°C (VMQ)



AG	GL mm	H mm	mm	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia FPM -20 °C – 180 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	16	17	14	1.875.1200.50	1.876.1200.50	1.877.1200.50
M 16 x 1,5	16	16	19	1.875.1600.50	1.876.1600.50	1.877.1600.50
M 20 x 1,5	16	15,5	22	1.875.2000.50	1.876.2000.50	1.877.2000.50
M 25 x 1,5	16	15,5	30	1.875.2500.50	1.876.2500.50	1.877.2500.50
M 32 x 1,5	16	16,5	41	1.875.3200.50	1.876.3200.50	1.877.3200.50
M 40 x 1,5	16	17	46	1.875.4000.50	1.876.4000.50	1.877.4000.50
M 50 x 1,5	16	18	55	1.875.5000.50	1.876.5000.50	1.877.5000.50
M 63 x 1,5	16	18,5	70	1.875.6300.50	1.876.6300.50	1.877.6300.50

RSD-MS-Ex-d

Metr.



Material Latón niquelado

Anillo tórico NBR / VMQ

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K


Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D Ex d IIC




Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	IG	GL mm	H mm	mm	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	16	15	19	1.878.1612.50	1.879.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	16	15,5	22	1.878.2012.50	1.879.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	16	15,5	22	1.878.2016.50	1.879.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	16	15,5	30	1.878.2516.50	1.879.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	16	15,5	30	1.878.2520.50	1.879.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	16	16,5	41	1.878.3216.50	1.879.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	16	16,5	41	1.878.3220.50	1.879.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	16	16,5	41	1.878.3225.50	1.879.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	16	17	46	1.878.4020.50	1.879.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	16	17	46	1.878.4025.50	1.879.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	16	17	46	1.878.4032.50	1.879.4032.50

RSD-INOX-Ex


Metr.



Material	1.4305
Anillo tórico	NBR / VMQ
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C (NBR) -60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D




Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	IG	GL mm		Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	5	17	1.098.1612.50	1.099.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	6	22	1.098.2012.50	1.099.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	6	22	1.098.2016.50	1.099.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	7	27	1.098.2516.50	1.099.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	7	27	1.098.2520.50	1.099.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	8	34	1.098.3216.50	1.099.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	8	34	1.098.3220.50	1.099.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	8	34	1.098.3225.50	1.099.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	8	43	1.098.4020.50	1.099.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	8	43	1.098.4025.50	1.099.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	8	43	1.098.4032.50	1.099.4032.50
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	9	55	1.098.5025.50	1.099.5025.50

AG	IG	GL mm		Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	9	55	1.098.5032.50	1.099.5032.50
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	9	55	1.098.5040.50	1.099.5040.50
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	10	65	1.098.6332.50	1.099.6332.50
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	65	1.098.6340.50	1.099.6340.50
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	65	1.098.6350.50	1.099.6350.50

RSD-INOX-Ex


PG



Material	1.4305
Anillo tórico	NBR / VMQ
Protección	IP 68 – 10 bar / IP 69K
Temperatura de empleo	-20 °C – 95 °C (NBR) -60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

AG	IG	GL mm	H mm		Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
PG 9	PG 7	6	8,8	17	1.098.0907.01	1.099.0907.01
PG 11	PG 7	6	9	20	1.098.1107.01	1.099.1107.01
PG 11	PG 9	6	9	20	1.098.1109.01	1.099.1109.01
PG 13,5	PG 9	6,5	9,5	22	1.098.1309.01	1.099.1309.01
PG 13,5	PG 11	6,5	9,5	22	1.098.1311.01	1.099.1311.01
PG 16	PG 9	6,5	9,5	24	1.098.1609.01	1.099.1609.01
PG 16	PG 11	6,5	9,5	24	1.098.1611.01	1.099.1611.01
PG 16	PG 13,5	6,5	9,5	24	1.098.1613.01	1.099.1613.01
PG 21	PG 11	7	10,3	30	1.098.2111.01	1.099.2111.01
PG 21	PG 13,5	7	10,3	30	1.098.2113.01	1.099.2113.01
PG 21	PG 16	7	10,3	30	1.098.2116.01	1.099.2116.01
PG 29	PG 16	8	11,5	40	1.098.2916.01	1.099.2916.01

AG		IG mm	GL mm	 mm	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
PG 29	PG 21	8	11,5	40	1.098.2921.01	1.099.2921.01
PG 36	PG 21	9	12,5	50	1.098.3621.01	1.099.3621.01
PG 36	PG 29	9	12,5	50	1.098.3629.01	1.099.3629.01
PG 42	PG 29	10	13,5	57	1.098.4229.01	1.099.4229.01
PG 42	PG 36	10	13,5	57	1.098.4236.01	1.099.4236.01
PG 48	PG 36	10	13,5	64	1.098.4836.01	1.099.4836.01
PG 48	PG 42	10	13,5	64	1.098.4842.01	1.099.4842.01

V-INOX-Ex-d

Metr.



II 2G 1D Ex d IIC


Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com

Material 1.4404

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K

Anillo tórico NBR / FPM / VMQ



Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C (NBR)
-20 °C – 180 °C (FPM), -60 °C – 180 °C (VMQ)



AG	GL mm	H mm	mm	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia FPM -20 °C – 180 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 12 x 1,5	16	15	14	1.895.1200.50	1.896.1200.50	1.897.1200.50
M 16 x 1,5	16	15	19	1.895.1600.50	1.896.1600.50	1.897.1600.50
M 20 x 1,5	16	15,5	22	1.895.2000.50	1.896.2000.50	1.897.2000.50
M 25 x 1,5	16	15,5	30	1.895.2500.50	1.896.2500.50	1.897.2500.50
M 32 x 1,5	16	16,5	41	1.895.3200.50	1.896.3200.50	1.897.3200.50
M 40 x 1,5	16	17	46	1.895.4000.50	1.896.4000.50	1.897.4000.50
M 50 x 1,5	16	18	55	1.895.5000.50	1.896.5000.50	1.897.5000.50
M 63 x 1,5	16	18,5	70	1.895.6300.50	1.896.6300.50	1.897.6300.50

RSD-INOX-Ex-d

Metr.



Material 1.4404

Anillo tórico NBR / VMQ

Protección IP 68 – 10 bar / IP 69K


Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C (NBR)
-60 °C – 180 °C (VMQ)



II 2G 1D Ex d IIC



Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com




AG	IG	GL mm	H mm	mm	Referencia NBR -20 °C – 95 °C	Referencia VMQ -60 °C – 180 °C
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	16	15	19	1.898.1612.50	1.899.1612.50
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	16	15,5	22	1.898.2012.50	1.899.2012.50
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	16	15,5	22	1.898.2016.50	1.899.2016.50
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	16	15,5	30	1.898.2516.50	1.899.2516.50
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	16	15,5	30	1.898.2520.50	1.899.2520.50
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	16	16,5	41	1.898.3216.50	1.899.3216.50
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	16	16,5	41	1.898.3220.50	1.899.3220.50
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	16	16,5	41	1.898.3225.50	1.899.3225.50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	16	17	46	1.898.4020.50	1.899.4020.50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	16	17	46	1.898.4025.50	1.899.4025.50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	16	17	46	1.898.4032.50	1.899.4032.50

Tubos flexibles

Métrica estándar Snapflex Industry

Los Tubos flexibles de la serie Snapflex se basan en dimensiones métricas y cumplen con requisitos vigentes y futuros.



Puede encontrar en este capítulo:

- Tubos flexibles métricos
- Terminales para con conduit
- Tubos flexibles/prensaestopas combinados
- Distribuidores en "T" y "Y" para conduits métricos
- Sistemas de codos de abertura para Tubos flexibles métricos
- Soportes de ensamblaje en nylon para Tubos flexibles métricos

Métrica estándar Snapflex Industry

Snapflex



Material

Poliamida



RoHS

Temperatura de empleo

-30 °C – 100 °C

Colores

gris (RAL 7035), negro (RAL 9005)

Aviso:

- PP bajo pedido



Tamaño D	d mm	D mm	Referencia gris	Referencia negro
16	10,7	16	1.510.1600.50	1.510.1601.50
20	14,1	20	1.510.2000.50	1.510.2001.50
25	18,3	25	1.510.2500.50	1.510.2501.50
32	24,3	32	1.510.3200.50	1.510.3201.50
40	31,2	40	1.510.4000.50	1.510.4001.50
50	39,6	50	1.510.5000.50	1.510.5001.50
63	50,6	63	1.510.6300.50	1.510.6301.50

RoHS



Poliamida



-40 °C – 100 °C

IP 42

negro (RAL 9005)



Y-Connector



Las dimensiones y construcción, pueden ser objeto de modificación

Métrica estándar Snapflex Industry

SM-N

Metr.




Material Poliamida

Protección IP 54, con el anillo tórico opcional en montaje rígido IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

Colores gris (RAL 7031), negro (RAL 9005)

Aviso:
- Certificado internacional bajo desarrollo



AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia gris	Referencia negro
M 16 x 1,5	8	23	23	17	16	1.514.1600.50	1.514.1601.50
M 20 x 1,5	9	28	28,6	24	20	1.514.2000.50	1.514.2001.50
M 25 x 1,5	11	32	34	35	25	1.514.2500.50	1.514.2501.50
M 32 x 1,5	11	35	41	39	32	1.514.3200.50	1.514.3201.50
M 40 x 1,5	13	40	51	47	40	1.514.4000.50	1.514.4001.50
M 50 x 1,5	14	48	62	57	50	1.514.5000.50	1.514.5001.50

Métrica estándar Snapflex Industry

Snapturn 90°

Metr.



Material Poliamida


Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

Protección IP 42

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:

- Certificado internacional bajo desarrollo



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	 mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
M 16 x 1,5	9,5	9,5	30	57	12	16	1.525.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9,5	35,5	64	16	20	1.525.2001.50
M 25 x 1,5	17	10	45	71,5	20	25	1.525.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	51	87,5	27	32	1.525.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	65,4	97,2	32	40	1.525.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	72	106,5	41	50	1.525.5001.50

Snapturn-M 90°

Metr.



Material Poliamida, Latón


Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

Protección IP 42

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:

- Certificado internacional bajo desarrollo
- Rosca NPT bajo pedido




AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	 mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
M 16 x 1,5	9,5	6	33,5	57	12	16	1.525.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	39	64	16	20	1.525.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	48,5	71,5	20	25	1.525.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	54,5	87,5	27	32	1.525.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	68,5	97,2	32	40	1.525.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	9	72,5	106,5	41	50	1.525.5081.50

Métrica estándar Snapflex Industry

Snapturn 135°

Metr.



Material Poliamida

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

Protección IP 42

Colores negro (RAL 9005)


Aviso:
- Certificado internacional bajo desarrollo



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
M 16 x 1,5	9,5	9,5	38,9	40,4	12	16	1.526.1601.50
M 20 x 1,5	12,5	9,5	44,7	48,2	16	20	1.526.2001.50
M 25 x 1,5	17	10	53,9	57,4	20	25	1.526.2501.50
M 32 x 1,5	22,5	13	60,8	68,8	27	32	1.526.3201.50
M 40 x 1,5	29	13	69,5	79,5	32	40	1.526.4001.50
M 50 x 1,5	36,5	13,5	78,5	89,5	41	50	1.526.5001.50

Snapturn-M 135°

Metr.



Material Poliamida, Latón

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

Protección IP 42

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:
- Certificado internacional bajo desarrollo
- Rosca NPT bajo pedido



AG	d mm	GL mm	H mm	L mm	mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
M 16 x 1,5	9,5	6	42,4	41,4	12	16	1.526.1681.50
M 20 x 1,5	12,5	6	48,2	48,2	16	20	1.526.2081.50
M 25 x 1,5	17	6,5	57,4	57,9	20	25	1.526.2581.50
M 32 x 1,5	22,5	8	64,3	68,8	27	32	1.526.3281.50
M 40 x 1,5	29	8	73	79,5	32	40	1.526.4081.50
M 50 x 1,5	36,5	9	82	89,5	41	50	1.526.5081.50

Métrica estándar Snapflex Industry

Snapclíc-DUO-PA

Metr.



Material Poliamida



Junta NBR




Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:

- Rosca largas o Rosca NPT bajo pedido



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	D mm	$\varnothing$ mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
M 16 x 1,5	5-10	8	42	25	22	16	1.542.1601.50
M 16 x 1,5	3-7	8	42	25	22	16	1.542.1601.51
M 20 x 1,5	10-14	10	46	30	27	20	1.542.2001.50
M 20 x 1,5	7-12	10	46	30	27	20	1.542.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	11	50	35	33	25	1.542.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	11	50	35	33	25	1.542.2501.51
M 32 x 1,5	18-24	11	60	42	42	32	1.542.3201.50
M 32 x 1,5	13-20	11	60	42	42	32	1.542.3201.51
M 40 x 1,5	22-31	13	60	50	53	40	1.542.4001.50
M 40 x 1,5	20-26	13	60	50	53	40	1.542.4001.51

Snapclíc-DUO-PA

PG



Material Poliamida




Junta NBR

Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:

- Rosca largas o Rosca NPT bajo pedido



AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	D mm	$\varnothing$ mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
PG 11	5-10	8	42	25	22	16	1.543.1116.14
PG 11	3-7	8	42	25	22	16	1.543.1116.15
PG 16	10-14	10	46	30	27	20	1.543.1620.14
PG 16	7-12	10	46	30	27	20	1.543.1620.15
PG 21	13-16	11	50	35	33	25	1.543.2125.14
PG 21	9-16	11	50	35	33	25	1.543.2125.15
PG 29	18-22	11	60	42	42	32	1.543.2932.14
PG 29	13-20	11	60	42	42	32	1.543.2932.15
PG 36	22-31	13	60	50	53	40	1.543.3640.14
PG 36	20-26	13	60	50	53	40	1.543.3640.15

Métrica estándar Snapflex Industry

Snapclic-DUO-Ms							Metr.
Material Latón niquelado							
Inserto de sujeción Poliamida							
Junta NBR							
Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C							
Aviso: - Rosca largas o Rosca NPT bajo pedido - También disponible en version EMC!							
AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	D mm	$\varnothing$ mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
M 16 x 1,5	5-10	6	38,5	23	20	16	1.547.1601.50
M 16 x 1,5	3-7	6	38,5	23	20	16	1.547.1601.51
M 20 x 1,5	10-14	6	41,5	29	24	20	1.547.2001.50
M 20 x 1,5	7-12	6	41,5	29	24	20	1.547.2001.51
M 25 x 1,5	13-18	7	44,5	30	30	25	1.547.2501.50
M 25 x 1,5	9-16	7	44,5	30	30	25	1.547.2501.51
M 32 x 1,5	18-24	8	52,5	39	40	32	1.547.3201.50
M 32 x 1,5	13-20	8	52,5	39	40	32	1.547.3201.51
M 40 x 1,5	22-31	8	59	45	50	40	1.547.4001.50
M 40 x 1,5	20-26	8	59	45	50	40	1.547.4001.51

Snapclic-DUO-Ms							PG
Material Latón niquelado							
Inserto de sujeción Poliamida							
Junta NBR							
Temperatura de empleo -40 °C – 100 °C							
Aviso: - Rosca largas o Rosca NPT bajo pedido - También disponible en version EMC!							
AG	$\varnothing$ mm	GL mm	H mm	D mm	$\varnothing$ mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
PG 11	5-10	6	38,5	23	20	16	1.548.1116.01
PG 11	3-7	6	38,5	23	20	16	1.548.1116.15
PG 16	10-14	6	41,5	29	24	20	1.548.1620.01
PG 16	7-12	6	41,5	29	24	20	1.548.1620.15
PG 21	13-16	7	44,5	30	30	25	1.548.2125.01
PG 21	9-16	7	44,5	30	30	25	1.548.2125.15
PG 29	18-22	8	52,5	39	40	32	1.548.2932.01
PG 29	13-20	8	52,5	39	40	32	1.548.2932.15
PG 36	22-28	8	59	45	50	40	1.548.3640.01
PG 36	20-16	8	59	45	50	40	1.548.3640.15

Snapclic-PA-W


Metr.



Material	Poliamida
Anillo tórico	NBR
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C
Colores	negro (RAL 9005)



Aviso:
- Rosca NPT bajo pedido



AG	GL mm	H mm	L mm	 mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
M 25 x 1,5	11	40	53	33	20	1.552.2520.50
M 25 x 1,5	11	40	53	33	25	1.552.2525.50
M 32 x 1,5	11	51,5	64,5	42	32	1.552.3200.50

Snapclic-PA-W


PG, NPT



Material	Poliamida
Anillo tórico	NBR
Temperatura de empleo	-40 °C – 100 °C
Colores	negro (RAL 9005)




Aviso:
- Rosca NPT bajo pedido



AG	GL mm	H mm	L mm	 mm	Adecuado para tubo Snapflex	Referencia
PG 16	10	32,5	41,5	27	16	1.552.1616.14
PG 21	11	40	53	33	20	1.552.2120.14
PG 21	11	40	53,5	33	25	1.552.2125.14
PG 29	11	51,5	64,5	42	32	1.552.2932.14
3/4" NPT	13	40	53	33	20	1.552.3420.70
3/4" NPT	13	40	53,5	33	25	1.552.3425.70
1" NPT	19	51,5	64,5	42	32	1.552.1032.70

Métrica estándar Snapflex Industry

Snapclip



Material Poliamida




RoHS

Temperatura de empleo -30 °C – 100 °C


Colores gris (RAL 7031), negro (RAL 9005)

Aviso:
- PP bajo pedido



Adecuado para tubo Snapflex	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	D mm	d mm	Referencia gris	Referencia negro
16	27	29,5	21	27	10	5,3	1.730.1600.50	1.730.1601.50
20	31	33,5	28	31	10	5,3	1.730.2000.50	1.730.2001.50
25	36	36	34	37	10	5,3	1.730.2500.50	1.730.2501.50
32	43	45,5	42	42,5	10	5,3	1.730.3200.50	1.730.3201.50
40	51	53,5	51	52	10	5,3	1.730.4000.50	1.730.4001.50
50	61	63,5	62	65	10	5,3	1.730.5000.50	1.730.5001.50
63	73	77	76	78	10	5,3	1.730.6300.50	1.730.6301.50


Snapform



Material Acero especial



RoHS



Adecuado para tubo Snapflex	H mm	L mm	B mm	Referencia
16	50	66	30	1.318.1600.04
20	60	75	34	1.318.2000.04
25	65	80	39	1.318.2500.04
32	75	90	46	1.318.3200.04
40	95	105	55	1.318.4000.04
50	115	125	66	1.318.5000.04
63	145	165	82	1.318.6300.04

Tubos flexibles

Métrica Snapflex-Ex

Los Tubos flexibles de la serie Snapflex se basan en dimensiones métricas. Están diseñados para aplicaciones estándar en áreas con riesgo de explosión con protección del tipo "Ex-e" de conformidad con EN 60079-0 y EN 60079-7.




Puede encontrar en este capítulo:

- Tubos flexibles certificados ATEX
- Tubos flexibles / prensaestopas combinados certificados ATEX



Snapflex-Ex



Material Poliamida



Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C


Colores negro (RAL 9005)

Aviso:
- Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



Tamaño D	d mm	D mm	Referencia negro
16	10,7	16	1.560.1601.50
20	14,1	20	1.560.2001.50
25	18,3	25	1.560.2501.50
32	24,3	32	1.560.3201.50
40	31,2	40	1.560.4001.50

Snapclip-Ex




Material Poliamida



Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Colores negro (RAL 9005)

Aviso:
- Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



Tamaño D	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	D mm	d mm	Referencia negro
16	27	29,5	21	27	10	5,3	1.731.1601.50
20	31	33,5	28	37	10	5,3	1.731.2001.50
25	36	36	34	37	10	5,3	1.731.2501.50
32	43	45,5	42	42,5	10	5,3	1.731.3201.50
40	51	53,5	51	52	10	5,3	1.731.4001.50

Snapclic-DUO-MS-Ex

Metr.



II 2G 1D

Material Latón niquelado


Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR

Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C

Aviso:

- Rosca largas o Rosca NPT bajo pedido
- Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	mm	GL	H	D	mm	Adecuado para tubo Snapflex-Ex	Referencia
M 16 x 1,5	5 – 10	6	20	38,5	23	16	1.566.1601.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	20	38,5	23	16	1.566.1601.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	41,5	29	20	1.566.2001.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	24	41,5	29	20	1.566.2001.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	30	44,5	30	25	1.566.2501.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	30	44,5	30	25	1.566.2501.51
M 32 x 1,5	18 – 24	8	40	52,5	39	32	1.566.3201.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	40	52,5	39	32	1.566.3201.51
M 40 x 1,5	22 – 31	8	50	59	45	40	1.566.4001.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	50	59	45	40	1.566.4001.51

Snapclic-DUO-MS-Ex

PG



Material Latón niquelado

Inserto de sujeción Poliamida

Junta NBR


Temperatura de empleo -20 °C – 95 °C



II 2G 1D

Aviso:

- Rosca largas o Rosca NPT bajo pedido
- Para consultar todas las Homologaciones y certificaciones internacional, por favor ver página 174 o en nuestra WEB, www.hummel.com



AG	mm	GL mm	H mm	D mm	mm	Adecuado para tubo Snapflex-Ex	Referencia
PG 11	5-10	6	38,5	23	20	16	1.567.1116.01
PG 11	3-7	6	38,5	23	20	16	1.567.1116.15
PG 16	10-14	6	41,5	29	24	20	1.567.1620.01
PG 16	7-12	6	41,5	29	24	20	1.567.1620.15
PG 21	13-16	7	44,5	30	30	25	1.567.2125.01
PG 21	9-16	7	44,5	30	30	25	1.567.2125.15
PG 29	18-22	8	52,5	39	40	32	1.567.2932.01
PG 29	13-20	8	52,5	39	40	32	1.567.2932.15
PG 36	22-28	8	59	45	50	40	1.567.3640.01
PG 36	20-16	8	59	45	50	40	1.567.3640.15

Tubos flexibles

Tubos flexibles DN


Puede encontrar en este capítulo:

- Tubo flexible DN hecho de poliamida
- Juntas de sujeción SM para ensamblaje rápido del Tubo flexible DN
- Sistemas de codo con abertura para Tubo flexible DN



SM-WS-PA

DN



Material Poliamida



RoHS

Temperatura de empleo -40 °C – 110 °C

Colores gris (RAL 7031), negro (RAL 9005)



Tamaño DN	Typ	d mm	D mm	Referencia gris	Referencia negro
10	PA	10	13	1.510.0900.14	1.510.0901.14
12	PA	12	15,5	1.510.1100.14	1.510.1101.14
14	PA	14	18,5	1.510.1300.14	1.510.1301.14
17	PA	16,5	21	1.510.1600.14	1.510.1601.14
23	PA	22,5	28,5	1.510.2100.14	1.510.2101.14
29	PA	28,5	34,5	1.510.2900.14	1.510.2901.14
37	PA	36	42	1.510.3600.14	1.510.3601.14
50	PA	47,5	54	1.510.4800.14	1.510.4801.14

SM-N

Metr., PG, NPT




RoHS

Material Poliamida

Protección IP 54, con el anillo tórico opcional en montaje rígido IP 65

Temperatura de empleo -20 °C – 80 °C

Colores gris (RAL 7031), negro (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	D mm	mm	DN	Referencia gris	Referencia negro
M 16 x 1,5	8	23	20	17	10	1.511.1600.50	1.511.1601.50
M 20 x 1,5	9	28	26,5	24	14	1.511.2000.50	1.511.2001.50
M 25 x 1,5	11	32	38,5	35	23	1.511.2500.50	1.511.2501.50
M 32 x 1,5	11	35	46	42	29	1.511.3200.50	1.511.3201.50
PG 9	8	23	19	17	10	1.511.0900.14	1.511.0901.14
PG 11	8	25	23	21	12	1.511.1100.14	1.511.1101.14
PG 13,5	9	28	26,5	24	14	1.511.1300.14	1.511.1301.14
PG 16	10	29	30	27	17	1.511.1600.14	1.511.1601.14
PG 21	11	32	38,5	35	23	1.511.2100.14	1.511.2101.14
PG 29	11	35	46	42	29	1.511.2900.14	1.511.2901.14
PG 36	13	41	54,5	50	37	1.511.3600.14	1.511.3601.14
PG 48	14	46	70	64	50	1.511.4800.14	1.511.4801.14
NPT 3/8"	15	23	19	17	10	1.511.3800.70	1.511.3801.70
NPT 1/2"	13	29	30	27	17	1.511.1216.70	1.511.1217.70
NPT 3/4"	13	32	38,5	35	23	1.511.3400.70	1.511.3401.70
NPT 1"	15	35	46	42	29	1.511.1000.70	1.511.1001.70

SM-W

Metr., PG, NPT



Material	Poliamida
Anillo tórico	NBR
Protección	IP 54 en montaje rígido IP 65
Temperatura de empleo	-20 °C – 80 °C
Colores	negro (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	L mm	 mm	D mm	Adecuado para tubo SM DN	Referencia
M 16 x 1,5	8	23	43	19	20	10	1.513.1601.50
M 20 x 1,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.2001.50
M 25 x 1,5	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2501.50
M 32 x 1,5	11	51,5	83	42	46	29	1.513.3201.50
PG 9	8	23	43	19	19	10	1.513.0901.14
PG 11	8	27	48	22	23	12	1.513.1101.14
PG 13,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.1301.14
PG 16	10	32,5	56	27	30	17	1.513.1601.14
PG 21	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2101.14
PG 29	11	51,5	83	42	46	29	1.513.2901.14
NPT 3/8"	15	23	43	19	19	10	1.513.3801.70
NPT 1/2"	13	32,5	56	27	30	17	1.513.1217.70
NPT 3/4"	13	40	70	33	38,5	23	1.513.3401.70
NPT 1"	15	51,5	83	42	46	29	1.513.1001.70

DN




RoHS

Colores gris (RAL 7011), negro (RAL 9005)



Ala 2



Tamaño	Ala	Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	Referencia gris	Referencia negro
12	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1100.15	1.312.1101.15
17	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.15	1.312.1601.15
23	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2100.15	1.312.2101.15
29	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.2900.15	1.312.2901.15
37	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.3600.15	1.312.3601.15
50	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.4800.15	1.312.4801.15

Información técnica

Otras aprobaciones Ex internacionales



Ucrania

No. 1100



Rusia

PPC 00-27485

POCC-DE-RG05-B03140, POCC-RU-0001-11TB05



China

CQST CNE06.1147U

CQST CNE06.1148U



Brasil

INMETRO MC AEX-4665-X

INMETRO MC AEX-5233-X

INMETRO MC AEX-5234-X

INMETRO MC AEX-5235-X

INMETRO MC AEX-8528

INMETRO MC AEX-6203-X

INMETRO MC AEX-6410-X

INMETRO MC AEX-6411-X

INMETRO MC AEX-6412-X

INMETRO MC AEX-8822-X

Instrucciones de montaje

Insertos de junta múltiples: El diámetro del cable no debe ser inferior al 20% del diámetro del taladro y como máximo 1 mm menos que este.

Sello para cables chatos: El cable utilizado puede divergir de las medidas del fabricante en un máximo de 1 mm en su largo y 1 mm en su anchura. La geometría del cable y el diseño del agujero chato del sello necesitan convergir perfectamente (cantos rectos o redondeados)



IECEX BVS 07.0019X

IECEX BVS 07.0021

IECEX BVS 07.0020X

IECEX BVS 07.0022X

IECEX BVS 10.0078X

IECEX KEM 06.0056

IECEX KEM 07.0012

IECEX KEM 07.0014X

IECEX KEM 07.0013X

Aprobaciones para accesorios de alivio de tracción HSK/ Número de licencia 40012033

Página	Artículo	Referencia	Rango de temperatura	Aprobación		Certificado CE de examen de tipo
				G (Gas)	D (Polvo)	
146	RSD-MS-Ex	1.078.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
146	RSD-MS-Ex	1.079.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
150	RSD-INOX-Ex	1.098.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
150	RSD-INOX-Ex	1.099.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
149	V-INOX-Ex	1.192.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
149	V-INOX-FPM-Ex	1.193.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
149	V-INOX-VMQ-Ex	1.194.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
145	V-MS-Ex	1.197.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
145	V-MS-FPM-Ex	1.198.*	-20 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
145	V-MS-VMQ-Ex	1.199.*	-60 °C – 180 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
132	HSK-K-MZ-Ex	1.215.*	-20 °C – 70 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
110–114	HSK-K-Ex	1.291.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
110, 111	HSK-K-Ex	1.295.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
144	HSK-V-Ex / Mz-V-Ex	1.296.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 03 ATEX E 298
142, 143	V-Ex	1.297.*	-20 °C – 90 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 049
167, 168	Snapclip-Duo-MS-Ex	1.566.* / 1.567.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
166	Snapflex-Ex	1.560.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
131	HSK-K-FLAKA-Ex	1.589.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
134	HSK-M-FLAKA-Ex	1.689.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
130	HSK-K-Multi-Ex	1.599.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 02 ATEX E 047 X
104, 105	EXIOS Barrier	1.606.*	-60 °C – 85 °C	x	x	Sira-11-ATEX-1110-X
102, 103	EXIOS Standard	1.605.*	-60 °C – 105 °C	x	x	BVS 10 ATEX E 062 X
115–118, 124, 125	HSK-M/EMV-Ex	1.610.* / 1.616.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
126, 127, 135, 136	HSK-MZ/EMV-Ex	1.611.* / 1.617.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
119, 120	HSK-INOX-Ex	1.612.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
138	HSK-M-Ex-d	1.622.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
139	HSK-MZ-Ex-d	1.628.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
140	HSK-INOX-Ex-d	1.632.*	-60 °C – 105 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
140	HSK-INOX-PVDF-Ex-d	1.633.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
138	HSK-M-PVDF-Ex-d	1.634.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6968 X
122, 123	HSK-M-EMV-D-Ex	1.636.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
122, 123	HSK-M-EMV-D-Ex	1.637.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
115–118, 124, 125	HSK-M/EMV-Ex	1.640.* / 1.646.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
126–128	HSK-MZ/EMV-Ex	1.647.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
119, 120	HSK-INOX-Ex	1.642.*	-60 °C – 95 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
115–118	HSK-M-PVDF-Ex	1.660.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
135, 136	HSK-MZ-PVDF-Ex	1.661.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
119, 120	HSK-INOX-PVDF-Ex	1.662.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
125	HSK-M-EMV-PVDF-Ex	1.666.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
127, 128	HSK-MZ-EMV-PVDF-Ex	1.667.*	-20 °C – 130 °C	x	x	KEMA 99 ATEX 6971 X
133	HSK-M-Multi-Ex	1.687.*	-20 °C – 95 °C	x	x	DMT 03 ATEX E 051 X
166	Snapclip-Ex	1.731.*	-20 °C – 95 °C	x	x	BVS 06 ATEX E 069 X
147, 151	V-MS-/INOX-Ex-d	1.875.* / 1.895.*	-20 °C – 95 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
147, 151	V-MS-/INOX-FPM-Ex-d	1.876.* / 1.896.*	-20 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
147, 151	V-MS-/INOX-VMQ-Ex-d	1.877.* / 1.897.*	-60 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
148, 152	RSD-MS-/INOX-Ex-d	1.878.* / 1.898.*	-20 °C – 95 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024
148, 152	RSD-MS-/INOX-Ex-d	1.879.* / 1.899.*	-60 °C – 180 °C	x	x	KEMA 06 ATEX 0024

Tipos de protección IP, EN 60529


1. Número de código		2. Número de código	Protección contra agua									
Protección de contacto / cuerpo			Sin protección	Protección contra gotas de aguas verticales	Protección contra gotas de agua con inclinación de 15° a partir de la vertical	Protección contra agua en spray en cualquier dirección con inclinación de hasta 60° a partir de la vertical	Protección contra agua pulverizada en cualquier dirección	Protección contra chorros de agua en cualquier dirección	Protección contra chorros fuertes de agua en cualquier dirección	Protección contra inmersión temporaria en el agua	Protección contra efectos provocados por la inmersión continuada en el agua	
			IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8	
	Protección contra contactos accidentales	IP 0x	IP 00									
	Protección contra contacto con superficie grande (dorso de la mano) >60mm	IP 1x	IP 10	IP 11	IP 12							
	Protección contra contacto con los dedos >12,5mm	IP 2x	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23						
	Protección contra contacto con herramientas, alambres entre otras cosas > 2,5mm	IP 3x	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34					
	Protección contra contacto con herramientas, alambres entre otros > 1 mm	IP 4x	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44					
	Protección contra contacto con herramientas, alambres entre otros > 1 mm	IP 5x	IP 50				IP 54	IP 55				
	Protección contra contacto con herramientas, alambres entre otros > 1 mm. Sin entrada de polvo	IP 6x	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68	

Abreviaturas utilizadas

CR	Caucho de cloropreno	PP	Polipropileno
FPM	Fluorocaucho	PVC	Cloruro de polivinilo
Ms	Latón	PVDF	Fluoruro de polivinilideno
NBR	Polibutadieno-acrilo nitrilo	SB	Butadienestireno
PA	Poliamida	VMQ	Silicona
PE	Polietileno		


Información técnica

Medidas roscas metricas ISO




Tamaño	Paso de rosca mm	Diametro externo D1 mm	Diametro interno D2 mm	Abertura de pasaje mm
M 12 x 1,5	1,5	12	10,13	12,2
M 16 x 1,5	1,5	16	14,13	16,2
M 20 x 1,5	1,5	20	18,13	20,2
M 25 x 1,5	1,5	25	23,13	25,2
M 32 x 1,5	1,5	32	30,13	32,2
M 40 x 1,5	1,5	40	38,13	40,2
M 50 x 1,5	1,5	50	48,13	50,2
M 63 x 1,5	1,5	63	61,13	63,2

Medidas roscas PG




Tamaño	Paso de rosca mm	Diametro externo D1 mm	Diametro interno D2 mm	Abertura de pasaje mm
PG 7	1,270	12,5	11,28	12,7
PG 9	1,410	15,2	13,86	15,4
PG 11	1,410	18,6	17,26	18,8
PG 13,5	1,410	20,4	19,06	20,7
PG 16	1,410	22,5	21,16	22,8
PG 21	1,588	28,3	26,78	28,6
PG 29	1,588	37,0	35,48	37,4
PG 36	1,588	47,0	45,48	47,5
PG 42	1,588	54,0	52,48	54,5
PG 48	1,588	59,3	57,78	59,8

Medidas roscas NPT



Tamaño	Paso de rosca mm	Diametro externo mm	Numero de hilos n
1/4" NPT	1,411	13,716	18
3/8" NPT	1,411	17,145	18
1/2" NPT	1,814	21,336	14
3/4" NPT	1,814	26,67	14
1" NPT	2,208	33,4	11 1/2
1 1/4" NPT	2,208	42,164	11 1/2
1 1/2" NPT	2,208	48,26	11 1/2
2" NPT	2,208	60,325	11 1/2
2 1/2" NPT	3,175	73,025	8
3" NPT	3,175	88,9	8
3 1/2" NPT	3,175	101,6	8

Medidas roscas BSP (Gas)



Tamaño	Paso de rosca mm	Diametro externo D1 mm	Diametro interno D2 mm	Abertura de pasaje mm
G 1/4"	1,337	13,157	11,145	13,4
G 3/8"	1,337	16,662	14,950	17,0
G 1/2"	1,814	20,955	18,631	21,3
G 5/8"	1,814	26,441	24,117	26,8
G 1"	2,309	33,249	30,291	33,7
G 1 1/4"	2,309	41,910	38,952	42,4
G 1 1/2"	2,309	47,803	44,845	48,3
G 2"	2,309	59,614	56,656	60,2
G 2 1/2"	2,309	75,184	72,226	75,7
G 3"	2,309	87,884	84,926	88,5
G 3 1/2"	2,309	100,330	97,372	101,0
G 4"	2,309	113,030	110,072	114,0

Snapturn

Elevada resistencia a la tracción sobre tubos corrugados!

1. Inserta el Snapturn en el agujero realizado
2. Insertar el Prensaestopas Snapflex en el Snapturn
3. Sujetar Snapturn contra la caja y apretar la tuerca – Finalizado!



Finalizado

Snapturn

La forma adecuada de instalación de tubos corrugados

HSK-M-EMV / METRICA-M-EMV



Fase 1



- + Desnudar el cable
- + Dejar al descubierto la malla de protección

Fase 2



- + Pasar el cable a través de la tuerca e inserto de sujeción
- + Doblar la malla de protección sobre el inserto de sujeción y la junta tórica
- + Asegurarse de que la malla de protección sobresalga 2 mm de la junta tórica



Fase 3




- + Introducir en el cuerpo el inserto de sujeción y apretar la tuerca
- + Montar en el agujero
- + Finalizado!

HSK-M-EMV-D

Opción 1

Puesta a tierra para cable pasante (trenzado o láminas)


- + Dejar al descubierto aproximadamente 7/16" (10 mm)
- + Introducir el cable en el prensaestopa hasta que la malla de apantallado alcance la posición de contacto
- + Apretar la tuerca



Opción 2

Puesta a tierra para extremo del cable (trenzado o láminas)


- + Retirar el aislamiento del cable el trozo necesario
- + Introducir el cable en el prensaestopa hasta que la malla de apantallado alcance la posición de contacto
- + Apretar la tuerca



Opción 3

Puesta a tierra para extremo del cable (trenzado o láminas)

- + Retirar el aislamiento del cable el trozo necesario
- + Introducir el cable en el prensaestopa hasta que la malla de apantallado alcance la posición de contacto
- + Apretar la tuerca



Sabías que, ...

...que Hummel puede ofrecerte Caja Industriales.

■ **Acero Inoxidable (INOX)**

Disponible en varios tamaños estándar. Dimensiones de manguera personalizadas disponible incluso para pequeñas cantidades.

■ **Aluminio**

Disponible en varias tamaños estándar. También disponible en versión EMC o para manguera de dimensiones personalizadas

■ **Cajas Industriales estándar.**

Además, nuestra gama de productos incluye una gran cantidad de cajas estándar de ABS, policarbonato y poliéster.

Fabricamos y equipamos tus cajas personalizadas. Creamos tus propias soluciones, seleccionando desde un amplio rango de materiales y tamaños.



■ Cajas Vacías. ■ Cajas Procesadas ■ Cajas par montaje ■ Cajas totalmente equipadas




Sabías que, ...


**...que Hummel puede ofrecerte
Conectores circulares?**


- **Conectores de señal**
en los tamaños:
 - M 16
 - M 23
 - M 27
- **Conectores de Potencia**
en los tamaños:
 - M 16
 - M 23
 - M 40 Gr. 1,5
- **Conectores especiales**
 - M 23 RJ 45
 - Profinet, para aplicaciones de datos de alta velocidad.
 - TWINTUS, Conexiones rentables para pequeñas unidades.
- **Todos los tamaños están disponibles en las siguientes versiones**
 - Versión „Presionar-Tirar“ para montajes rápidos y seguros sin tornillos.
 - Acero inoxidable (INOX), para plataformas marinas, aplicaciones alimentarias y sanitarias.
 - Recubrimiento extrusionado, disponible con o sin protección contra la torsión.
 - Con conexión directa de la manguera.
 - Con inserto multi-agujeros
 - Con sistema espiral anti-torsión



CONNECTOR
4 SMALL DRIVES
TWINTUS



[illegible]



HUMMEL Brasil

HUMMEL Connector Systems Ltda.
Rua Derville Gabriel Pereira, 280
Barro Preto - Centro Empresarial Tatuí I
CEP 18280-614 - Tatuí / SP / Brazil

Tel. +55 (15) 33 22-7000
Fax +55 (15) 33 22-7026
E-Mail vendas@hummel.com.br
www.hummel.com.br

HUMMEL China

HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1701 Central Plaza
No.227 Huang Pi (N) Road
200003 Shanghai / P.R. China

Tel. +86 / 21 637585-51
Fax +86 / 21 637585-53
E-Mail info.hcs.cn@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Francia

HUMMEL s.a.r.l.
4, rue des fleurs
68190 Ungersheim / France

Tel. +33 (0) 3 89 / 55 37 20
Fax +33 (0) 3 89 / 53 80 27
E-Mail info.fr@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Reino Unido

HUMMEL UK Limited
Office 3, Momentum House
Enterprise Way, Lowton St Marys,
Warrington, Cheshire, WA3 2BP
United Kingdom

Tel. +44 (0) 19 42 / 60 56 95
Fax +44 (0) 19 42 / 26 93 24
E-Mail s.kelly@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL India

HUMMEL Connector Systems Pvt. Ltd.
1211, Surya Kiran Building, 19,
Kasturba Gandhi Marg
110001 New Delhi / India

Tel. +91 / 11 / 430075-21 / - 23
Fax +91 / 11 / 430075-22
E-Mail info.in@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Italia

HUMMEL s.r.l.
Via Valdellatorre 182
10091 Alpignano (Torino) / Italy

Tel. +39 / (0) 11 / 9 68 26 38
Fax +39 / (0) 11 / 9 78 55 50
E-Mail info.it@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Kazajistan

HUMMEL Sales Office Kasachstan
Turksibskij rayon, Mikrorayon Zhuldyz-1,
dom 6, kvartira 19
050049 Almaty / Kasachstan

Tel. +7 701 7262004
E-Mail a.zholdybayev@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Polonia

HUMMEL Sales Office Poland
Al. 23 Stycznia 26 lok. 20
86-300 Grudziadz / Polen

Tel. +48 (0) 66 238 2799
Fax +48 (0) 56 643 0011
E-Mail g.piotrowski@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Rusia

OOO HUMMEL
Retschnikow 21, Strojenije 1
115142 Moskau / Russia

Tel. +7 / 499 / 782-4075
Fax +7 / 499 / 614-6740
E-Mail info@hummel-russia.ru
www.hummel-russia.ru

HUMMEL Escandinavia

HUMMEL Connector Systems AB
Första Magasinsgatan 5
80310 Gävle / Sweden

Tel. +46 / 73 800 1200
Fax +46 / 26 14 38 73
E-Mail info.se@hummel.com
www.hummel.com

HUMMEL Hungría

HUMMEL Ungarn Kft.
Ko'rósi út 49.
2360 Gyál / Hungary

Tel. +36 / 29 54 06 33
Fax +36 / 29 54 06 35
E-Mail info.hcs.hu@hummel.com
www.hummel.com

Nuestras divisiones de negocio

Touch

Sensor táctil - Panel táctil - Sistema táctil



Electrónico

Panel operador - Tapas - Fabricación estándar de Cajas de Registro
Cargadores de baterías - Instalación de Cables - Tecnología de Sensores
Controles - Soluciones de Sistemas - Regulador de Temperatura



Electro-tecnológico

Cajas industriales - Prensaestopas para Cables
Protección de Cables - Conectores circulares



Equipos para Calefacción

Instrumentos - Ajustes de compresión
Bomba de calor - Cabeza termostática



Personalizado

Partes fabricadas de metal y Nylon



www.hummel.com

HUMMEL AG

División ET
Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany

Tel. +49 (0)76 66/9 11 10-0
Fax +49 (0)76 66/9 11 10-20
E-Mail info.et@hummel.com

HUMMEL AG

Lise-Meitner-Straße 2
79211 Denzlingen
Germany
www.hummel.com

