

# CCTV

PRODUCTS POCKET GUIDE

PRODUCTOS DE CCTV – GUIA PRACTICA

## 2012-2013

GIVING NEW VALUE TO IMAGES  
DANDO NUEVO VALOR A LAS IMAGENES



# Ikegami

## ISD-A14

### Hyper-Dynamic, High Resolution Mini Cube Camera

**Cámara de Cubo Mini, Alta Resolución, Hiperdinámica**

- 1/3-inch DPS CMOS sensor (Pixim Seawolf sensor)
- Compact Body of Mini Cube
- Horizontal resolution: 520TV lines (690TVL-Effective)
- Optional Lens: 2.5mm, 2.9mm, 3.5mm
- 50dB S/N Ratio
- Automatic Sensitivity Control
- Scene File Function (4 positions)
- Focus EZ Function
- Lens M12 Fixed Focal Length
- Dimension: 39.1x39.1x32.5 mm (1.54x1.54x1.28 inches)
- Power DC12V
- Sensor DPS CMOS 1/3" (Pixim Seawolf sensor)
- Cuerpo Compacto de Cubo Mini
- Resolución Horizontal: 520 Líneas de TV (690TVL-efectivo)
- Opcional Lente: 2.5mm, 2.9mm, 3.5mm
- Proporción 50dB S/N
- Control de Sensibilidad Automático
- Función de Archivo de escena de 4 posiciones
- Función de Foco EZ
- Lente M12 de Longitud Focal Fija
- Dimensión 39.1x39.1x32.5 mm (1.54x1.54x1.28 inches)
- Energía 12V DC



## ISD-A15/ISD-A15TDN

### Hyper-Dynamic, High Resolution Compact Cube Camera

**Cámara de Cubo Compacta, Hiperdinámica y de Alta Resolución**

- 1/3-inch DPS CMOS sensor (Pixim Seawolf sensor)
- ISD-A15 : Color model
- ISD-A15TDN : Day/Night model
- Compact Body of Super Cube
- Horizontal resolution: 520TV lines (690TVL-Effective)
- Minimum illumination of 0.3 lux at f/1.4
- 50dB S/N Ratio
- Automatic Sensitivity Control
- Scene File Function (4 positions)
- Focus EZ Function
- Lens CS mount (C mount adaptor option)
- Dimension: 52x52x55 mm (2.05x2.05x2.16 inches)
- Power AC24V/DC12V
- Sensor DPS CMOS 1/3" (Pixim Seawolf sensor)
- ISD-A15 : Color modelo
- ISD-A15TDN : Día/Noche modelo
- Cuerpo Compacto de Super Cubo
- Resolución Horizontal: 520 Líneas de TV (690TVL-efectivo)
- Iluminación mínima de 0.3 lux a f/1.4
- Proporción 50dB S/N
- Control de Sensibilidad Automático
- Función de Archivo de escena de 4 posiciones
- Función de Foco EZ
- Soporte CS de lente opcional
- Dimensión 52x52x55 mm (2.05x2.05x2.16 inches)
- Energía AC 24V / 12V DC



## ISD-A21

### 1/3" DSP High Resolution IR Day/Night Hyper Dynamic Color Camera

**DSP 1/3" Alta Resolución Cámara Color Hiper Dinámica DPS 1/3" Infrarroja Día / Noche**

- 1/3" DPS provides 520 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.074 lux at f/1.2 (AGC On) and 0.0023 lux at f/1.2 (32X Sensitivity Up)
- 50dB S/N Ratio
- Day/Night Selecting Function (Auto-switching Infrared Cut Filter)
- Wide Dynamic Range (WDR) 36 Step Level Available
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- Backlight Compensation (BLC)
- Automatic White Balance(ATW/ATW-ex/AWC/Manual Selectable)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Optional Remote Control Unit (RCU-801) • Power AC24V/DC12V
- DSP 1/3" Provee 520 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.074 lux a f/1.2 (AGC On-Control Automático de Ganancia activado o encendido) y 0.0023 lux a f/1.2 (sensibilidad de 32 veces)
- Tasa de S/N 50dB
- Función para seleccionar Día / Noche (cambio automático para reducir filtro infrarrojo)
- Rango Dinámico Amplio 36 niveles disponibles
- Sensitividad eléctrica (máximo 32 veces)
- Compensación de contra luz
- Balance automático de blanco (Seleccionable ATW/ATW-ex/AWC/Manual)
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Unidad de control remoto opcional (RCU-801)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



## ISD-A30

**TYPE 26 (2.6-6mm) TYPE 49 (4-9mm) TYPE 92 (9-22mm)**  
**TIPO 26(2.6-6mm) TIPO 49(4-9mm) TIPO 92(9-22mm)**

### 1/3" DPS Hyper Dynamic Color Dome Camera

**Cámara Domo Color DPS 1/3" Hiper Dinámica**

- 1/3" DPS provides 480 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.5 lux at f/1.2 (AGC On)
- 50dB S/N Ratio
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Power AC24V/DC12V
- DPS 1/3" Provee 480 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.5 lux a f/1.2 (AGC On – AGC activado)
- Tasa de S/N 50 dB
- Sensitividad eléctrica (máximo 32 veces)
- Menú de despliegue en pantalla (OSD)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



XHG-3029  
Ceiling Mount Kit (option)



## ISD-A33 NEW

### Hyper Wide Light Dynamic Dome Color Camera Cámara Domo de Color, de Rango Dinámico Amplio

- 1/3-inch DPS CMOS sensor (Pixim Seawolf sensor)
- All-in-One Ergonomic Compact Dome Housing
- All-in-One 3 Axis Adjustable and Vari-focal Lens
- Horizontal resolution: 480TVL/520TVL(At High-reso Mode) (690TVL-Effective)
- Optional Lens: 2.9-10mm, 9-22mm
- 50dB S/N Ratio
- Automatic Sensitivity Control
- Optimum Monitor Output Select Function:
- Scene File Function (4 positions)
- Focus EZ Function
- Power AC24V/DC12V

- Sensor DPS CMOS 1/3" (Pixim Seawolf sensor)
- Domo Compacto Ergonómico Todo en uno
- Lente de 3 ejes Ajustable y Vari-focal Todo en uno
- Resolución Horizontal: 480/520 Líneas de TV (690TVL-efectivo)
- Opcional Lente: 2.9-10mm, 9-22mm
- Proporción 50dB S/N
- Control de Sensibilidad Automático
- Función óptima de Monitor de Selección de salida
- Función de Archivo de escena de 4 posiciones
- Función de Foco EZ
- Energía AC 24V / 12V DC



## ISD-A35 NEW

### Hyper Wide Light Dynamic Dome Day/Night Camera Cámara Domo de Color, de Rango Dinámico Amplio Día/Noche

- 1/3-inch DPS CMOS sensor (Pixim Seawolf sensor)
- All-in-One Ergonomic Vandal Resistant Dome Housing
- All-in-One 3 Axis Adjustable and Vari-focal Lens
- Horizontal resolution: 480TVL/520TVL(At High-reso Mode) (690TVL-Effective)
- Optional Lens: 2.9-10mm, 9-22mm
- 50dB S/N Ratio
- Automatic Sensitivity Control
- Optimum Monitor Output Select Function:
- Scene File Function (4 positions)
- Focus EZ Function
- Power AC24V/DC12V

- Sensor DPS CMOS 1/3" (Pixim Seawolf sensor)
- Cubierta Resistente de Vándalo Ergonómico Todo en uno
- Lente de 3 ejes Ajustable y Vari-focal Todo en uno
- Resolución Horizontal: 480/520 Líneas de TV (690TVL-efectivo)
- Opcional Lente: 2.9-10mm, 9-22mm
- Proporción 50dB S/N
- Control Automático de Sensibilidad
- Función óptima de Monitor de Selección de salida
- Función de Archivo de escena de 4 posiciones
- Función de Foco EZ
- Energía AC 24V / 12V DC



## ICD-38

### 1/3" CCD Black & White Camera CCD 1/3" Cámara Blanco & Negro (B/N)

- 1/3" CCD provides 380 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.07 lux at f/1.2
- 48dB S/N Ratio
- Mirror Image Selector Switch
- Power AC24V
- CCD 1/3" Provee 380 TV líneas de resolución horizontal
- Mínima iluminación de 0.07 lux a f/1.2
- Tasa de S/N 48dB
- Interruptor Selector de Imagen Espejo
- Alimentación 24 VAC



## ICD-49

### 1/2" CCD Super Cube Monochrome Camera Super Cubo CCD 1/2" Cámara Blanco & Negro (B/N)

- 1/2" CCD provides 570 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.0075 lux at f/1.2
- 50dB S/N Ratio
- Power AC24V/DC12V
- CCD 1/2" Provee 570 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.0075 lux a f/1.2
- Tasa de S/N 50dB
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC





### ICD-505

#### 1/3" CCD Super Cube Color Camera Cámara Color Super Cubo CCD 1/3"

- 1/3" CCD provides 520 TV lines of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.15 lux at f/1.2
- Digital Day/Night
- 48dB S/N Ratio
- Backlight Compensation (BLC)
- Power AC24V/DC12V
- CCD 1/3" Provee 520 TV líneas de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.15 a f/1.2
- Día / Noche digital
- Tasa de S/N 48 dB
- Compensación de contra luz (BLC)
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



### ICD-509

#### 1/3" CCD IR Day/Night Color Camera Cámara color Día / Noche CCD 1/3" Infrarroja

- 1/3" CCD provides 540 TV lines (Color) and 570 TV lines (B/W) of Horizontal Resolution
- Minimum illumination of 0.037 lux at f1.2 (B/W Mode)
- 52dB S/N Ratio
- Focus EZ Adjust Function
- AC24V/DC12V
- CCD 1/3 Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.037 lux a f/1.2 (modo B/N)
- Tasa de S/N 52 dB
- Función de ajuste de enfoque EZ
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC



### ICD-809

#### 1/3" CCD IR Day/Night Color Camera Cámara color Día / Noche CCD 1/3" Infrarroja

- 1/3" CCD provides 540 TV lines (color) and 570 TV lines (B/W) of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.015 lux at f/1.2 (B/W mode)
- 52dB S/N Ratio
- Automatic Electronic Shutter (AES)
- On Screen Display Menu (OSD)
- Privacy Zone Masking Function
- Power AC24V/DC12V
- GENLOCK input
- Optional Remote Control Unit (RCU-801)
- CCD 1/3" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.015 lux a f/1.2 (modo B/N)
- Tasa de S/N 52 dB
- Obturador electrónico automático
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Función de ocultamiento de zona privada
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC
- Entrada Genlock
- Unidad de control remoto opcional (RCU-801)



### ICD-879

#### 1/2" CCD IR Day/Night Color Camera Cámara Color Día / Noche CCD 1/2" Infrarroja

- 1/2" CCD provides 540 TV lines (color) and 570 TV lines (B/W) of horizontal resolution
- Minimum illumination of 0.011 lux at f/1.2 (B/W mode without Sensitivity-up) or 0.00037 lux at f/1.2 (B/W mode with Sensitivity-up)
- 52dB S/N Ratio
- On Screen Display Menu (OSD)
- Privacy Zone Masking Function
- Power AC24V/DC12V
- Electric Sensitivity-up (Maximum 32 times)
- GENLOCK input
- Optional Remote Control Unit (RCU-801)
- CCD 1/2" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Iluminación mínima de 0.011 lux a f/1.2 (modo B/N sin sensibilidad) o 0.00037 lux a f/1.2 (modo B/N con sensibilidad máxima)
- Tasa de S/N 52 dB
- Menú de despliegue en la pantalla (OSD)
- Función de ocultamiento de zona privada
- Alimentación 24 VAC / 12 VDC
- Sensibilidad eléctrica (máximo 32 veces)
- Entrada GENLOCK
- Unidad de control remoto opcional (RCU-801)



### PCS-400 Series

#### Fully Function Dome Cameras Cámara Completamente Funcional Domo

- 1/4" CCD provides 460 TV lines of horizontal resolution
- True Day/Night
- Preset & Tours
- Optical Zoom Lenses 18x, 26x, 36x
- Outdoor or Indoor
- CCD 1/4" Provee 460 TV líneas de resolución horizontal
- Verdadero Día / Noche
- Presets y Tours
- Lentes de zoom óptico 18x, 26x, 36x
- Exterior o Interior



Outdoor Vandal type  
(IP67)  
Exterior Anti Vandálica  
(IP67)



Indoor Pendant type  
Interior Tipo de poste



Indoor Ceiling type  
Interior Tipo de Techo

## IR LED Cameras *IR LED Cámara*

### ICD-B1111 **NEW**

#### IR 6 LED Vandal Resistant Elevator Camera *IR 6 LED Cámara Anti vandálica de elevador*

- 1/3" CCD
- 2.97 mm lens, DC auto Iris
- 520 TVL , 6 IR LED
- great for elevator, small quarter
- Dimensions: 120(W) x 120(H) x 90(D)mm
- Vandal Resistant Housing, DC 12V/200mA
- Housing Color: Silver

- CCD 1/3"
- Lente 2.97 mm, Auto DC Iris
- 520 TVL , LED 6 Infrarrojo
- Ideal para elevador, area pequeña
- Dimensiones: 120(Ancho) x 120(Alto) x 90(Hondo) mm
- Caja anti vandálica, DC 12V/200mA
- Caja Color Plata



### ICD-D1111 **NEW**

#### BAR-CAM 48 IR LED Vandal Resistant DAY/NIGHT *BAR-CAM 48 IR LED Anti Vandálica DIA/NOCHE*

- 1/3" CCD
- 2.8~11 mm lens, DC auto Iris
- 600 TVL , 48 IR LED, ICR
- Cable Hidden Bracket
- External Zoom and Focus Adjustment
- Vandal & Weather Resistant, DC12V
- Dimensions: 83(W) x 83(H) x 120(D)mm

- CCD 1/3"
- lente 2.8~11 mm , Auto DC Iris
- 600 TVL , LED 48 Infrarrojo , ICR
- Soporte oculto del cable
- Ajuste Externo de Foco y Acercamiento
- Resistente al Vandalismo y Clima, DC12V
- Dimensiones: 83(Ancho) x 83(alto) x 120(Hondo) mm



### ICD-E1111 **NEW**

#### 600TVL True Day/Night IR 30 LED Vandal Dome *600TVL Real Dia/Noche IR 30 LED Domo Vandalico*

- 1/3" CCD
- 2.8 ~ 11mm Vari-focal lens, DC auto Iris
- 600 TV LINE COLOR, 30 IR LED
- ICR, True Day & Night, OSD
- Dimensions: 119(W) x 160(D)mm
- Vandal & Weather-Resistant
- DC 12V or AC 24V DUAL POWER

- CCD 1/3"
- Lente Varifocal 2.8 ~ 11mm, Auto DC Iris
- 600 TV LINE COLOR, LED 30 Infrarrojo
- ICR, Real Dia y Noche, OSD
- Dimensiones: 119(Ancho) x 160(Hondo) mm
- Resistente al Vandalismo y Clima
- Doble Energia DC 12V or AC 24V



## Pre-Assembled Outdoor Cameras *Cámaras para Exterior Pre-ensambladas*

### PAC-509 Series

#### 1/3" CCD High Resolution Outdoor/Indoor Camera *Cámara Exterior / Interior CCD 1/3" Alta Resolución*

- PAC-509 OD (2.8-12mm f1.2 lens, 10.9 lenth)**
- PAC-509 OD2 (7.5-50mm f1.3 lens, 10.9 lenth)**
- PAC-509 ODH (2.8-12mm f1.2 lens, 15.9 lenth and Heater)**
- PAC-509 OD2H (7.5-50mm f1.3 lens, 15.9 lenth and Heater)**

- Outdoor or Indoor Use
- 1/3" CCD provides 540 TV lines(Color) and 570 TV lines(B/W) of Horizontal Resolution
- True Day/Night Function
- OD (2.8-12mm Varifocal DC Iris Lens)
- OD2 (7.5-50mm Varifocal DC Iris Lens)
- Optional Sun Shade (IK-HS9480SS)

- Uso Exterior /Interior
- CCD 1/3" Provee 540 TV líneas (color) y 570 TV líneas (B/N) de resolución horizontal
- Función Verdadera (mecánica) de Día/Noche
- OD (lente varifocal 2.8-12 mm Iris DC)
- OD2 (lente varifocal 7.5-50 mm Iris DC)
- Visera para sol opcional (IK-HS9480SS)



### PAC-A12 OD

#### 1/3" DPS Hyper Dynamic Outdoor/Indoor Camera *Cámara Exterior / Interior Hiper Dinámica DPS 1/3"*

- Outdoor or Indoor uses
- IP66
- Built-in a varifocal lens 2.9~10mm
- Minimum illumination 0.6 lux.
- Power DC12V (Optional ACDC2412-300MA for AC24V is Available)

- Uso Exterior o Interior
- IP66
- Lente Varifocal incorporado de 2.9 mm ~ 10 mm
- Iluminación Mínima de 0.6 lux
- Alimentación 12 VDC (opcional ACDC2412-300MA para 24 VAC está disponible)



# CCTV



## Economical LCD Monitors Monitores LCD Económicos

### ULM-153 ULM-173 ULM-193

**15"/17"/19" High Resolution LCD Monitors**  
**Monitors LCD 15"/17"/19" Alta Resolución**



ULM-153 (15")



ULM-173 (17")



ULM-193 (19")

Digital quality and affordability can be yours from Ikegami, the company that pioneered digital camera technology. Consider our full line of high-quality, cost-effective, digital CCTV and Network cameras and recorders.

We manufacture some of the most advanced professional broadcast cameras in the world, and we put the same effort into our security equipment that we do into keeping the major television networks committed to buying Ikegami professional broadcast equipment.

That's comforting news considering how important it is for your security cameras and recorders to perform reliably minute-by-minute and day-by-day.

When you purchase Ikegami security products, you will discover true value and quality.

Put an end to your worries with a wide range of Ikegami CCTV and Network cameras, monitors and accessories.

*Calidad digital de fácil adquisición que puede ser suya de Ikegami la compañía que fue pionera en la tecnología digital de cámaras. Considere nuestra amplia línea de alta calidad, precio competitivo, CCTV digital, cámaras IP y DVRs IP.*

*Producimos algunas de las más avanzadas cámaras profesionales para televisión en el mundo y ponemos el mismo esfuerzo en nuestros equipos de seguridad que también hacemos manteniendo la mayor red de televisión comprometida en comprar equipos profesionales de televisión Ikegami.*

*Esas son noticias alentadoras considerando cuán importante es esto para nuestras cámaras de seguridad y grabadores, para mejorar la confiabilidad minuto a minuto y día tras día.*

*Cuando usted adquiere productos de seguridad Ikegami, usted descubrirá verdadero valor y calidad. Ponga punto final a sus preocupaciones con el amplio rango de equipos de CCTV Ikegami y cámaras de red, monitores y accesorios.*

- 15"(XGA)/17"(SXGA)/19"(SXGA) Screen Sizes
- Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB)
- 16.2 Million Colors
- 3D Comb Filter
- Loop-Through Composite Video
- Optional Dual Rackmount IK-RMK-08
- Power AC100~240V (AC Adaptor required)
- Optional Wall Mount
- Tamaño de pantalla 15" (XGA)/17" (SXGA)/19" (SXGA)
- Compuesto 1&2 NTSC/PAL (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB)
- 16.2 Millones de Colores
- Filtro Comb 3D
- Video Compuesto con "Loop Through"
- Opcional IK-RMK-08 para montaje en rack doble
- Alimentación AC100~ 240 V (se requiere adaptador AC)

## High Grade LCD Monitors *Monitores LCD Alto Grado*

### LCM-971 **NEW** Nuevo

#### 9.7" High Performance LCD Monitor *Monitor LCD 9.7" Alto Rendimiento*

- 9.7" Screen Size XGA (1024X768, LED Back-Light)
  - Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video (Y/C) And Analog VGA (D-SUB), HDMI
  - 16.7 Million Colors
  - 2.5D Comb Filter
  - Loop-Through Composite Video
  - Optional Dual Rackmount Kit (RMK-1001)
  - Metal Case
  - Power AC100-240V (AC Adaptor required)
- *Monitor LCD 9.7" Alto Rendimiento*
  - *Tamaño de pantalla 9.7" XGA(1024X768, LED Back-Light)*
  - *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB), HDMI*
  - *16.7 Millones de Colores*
  - *Filtro Comb 2.5D*
  - *Video Compuesto con "Loop Through"*
  - *Opcional Kit RMK-1001 para montaje en rack doble Caja Metálica*
  - *Alimentación 100VAC ~ 240VAC (adaptador AC requerido)*



### LCM-1001

#### 10.4" High Performance LCD Monitor *Monitor LCD 10.4" Alto Rendimiento*

- 10.4" Screen Size SVGA
  - Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB)
  - 16.2 Million Colors
  - 3D Comb Filter
  - Loop-Through Composite Video
  - Optional Dual Rackmount Kit RMK-1001
  - Metal Case
  - Power AC100V~240V (AC Adaptor required)
- *Tamaño de pantalla 10.4" SVGA*
  - *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB)*
  - *16.2 Millones de Colores*
  - *Filtro Comb 3D*
  - *Video Compuesto con "Loop Through"*
  - *Opcional Kit RMK-1001 para montaje en rack doble*
  - *Caja Metálica*
  - *Alimentación 100VAC ~ 240VAC (adaptador AC requerido)*



## High Grade LCD Monitors *Monitores LCD Alto Grado*

### LCM-151

#### 15" High Performance LCD Monitor *Monitor LCD 15" Alto Rendimiento*

- 15" Screen Size XGA
  - Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB) -Front Selectable
  - 16.2 Million Colors
  - 3D Comb Filter
  - Loop-Through Composite Video
  - Optional Rack Ear RMK-151
  - Metal Case
  - Power AC100V~240V (AC Adaptor required)
- *Tamaño de pantalla 15" XGA*
  - *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB) Seleccionable en el Frente*
  - *16.2 Millones de Colores*
  - *Filtro Comb 3D*
  - *Video Compuesto con "Loop Through"*
  - *Rack de Escucha Opcional RMK-151*
  - *Caja Metálica*
  - *Alimentación 100VAC ~240VAC (adaptador AC requerido)*



### LCM-171

#### 17" High Performance LCD Monitor *Monitor LCD 17" Alto Rendimiento*

- 17" Screen Size XGA
  - Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB) -Front Selectable
  - 16.2 Million Colors
  - 3D Comb Filter
  - Loop-Through Composite Video
  - Optional Rack Ear RMK-171
  - Metal Case
  - Power AC100V~240V (AC Adaptor required)
- *Tamaño de pantalla 17" XGA*
  - *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB) Seleccionable en el Frente*
  - *16.2 Millones de Colores*
  - *Filtro Comb 3D*
  - *Video Compuesto con "Loop Through"*
  - *Rack de Escucha Opcional RMK-171*
  - *Caja Metálica*
  - *Alimentación 100VAC ~ 240 VAC (adaptador AC requerido)*





## High Grade LCD Monitors *Monitores LCD Alto Grado*

### LCM-201H

**20.1" High Performance LCD Monitor**  
**Monitor LCD 20.1" Alto Rendimiento**

- 20.1" Screen Size UXGA
- Composite 1&2 NTSC/PAL(BNC), S-Video(Y/C) And Analog VGA(D-SUB) -Front Selectable
- 16.2 Million Colors
- 3D Comb Filter
- Loop-Through Composite Video
- Optional Rack Ear RMK-LCM201
- Metal Case
- Power AC100V~240V (AC Adaptor required)
- *Tamaño de pantalla 20.1" UXGA*
- *Compuesto 1&2 NTSC/Pal (BNC), S-Video (Y/C) y Análogo VGA (D-SUB) Seleccionable en el Frente*
- *16.2 Millones de Colores*
- *Filtro Comb 3D*
- *Video Compuesto con "Loop Through"*
- *Rack de Escucha Opcional RMK-LCM201*
- *Caja Metálica*
- *Alimentación 100VAC ~ 240 VAC (adaptador AC requerido)*



## LCD Monitors *Monitores LCD*

### LCM-205N

**20.1" Public View LCD Monitor**  
**Monitor LCD 20.1" Vision Pública**

- Brightness 500 cd/m2, Contrast 700:1
- Viewing Angle 178°/178°
- Built-in PIR Sensor
- Built-in ICD-505 (520TVL) 1/3" CCD Color Camera
- 3D Comb Filter and De-interlace
- Adjustable Viewing Angle 2.9mm~8mm
- Audio In/Out
- Various Video Interface (Composite A/B, S-Video and PC)
- Power AC90V ~ 240V (No AC Adaptor required)
- Optional built-in Multimedia Card Access
- Optional Wall Mount or Ceiling Mount
- *Brillosidad 500cd/m2, Contraste 700:1*
- *Angulo de Visión 178 grados / 178 grados*
- *Sensor Pasivo Infrarrojo (PIR) Incorporado*
- *ICD-505 (520TVL) Incorporado, Cámara Color CCD 1/3"*
- *3D Comb Filter y Video Desentrelazado (video progresivo)*
- *Angulo de Visión Ajustable 2.9mm~8mm*
- *Entrada / Salida de Audio*
- *Varias Interfaces de Video (Compuesto A/B, S-Video y PC)*
- *Alimentación AC90V~240V (no es requerido adaptador AC)*
- *Opcional Tarjeta de Acceso Multimedia incorporada*
- *Opcional Montaje de pared o montaje de techo*



### LCM-320B

**32" High Resolution LCD Monitor**  
**Monitor LCD 32" Alta Resolución**

- 32" WXGA (1366 x 736) Resolution
- Brightness 500cd/m2, Contrast 3000:1
- Viewing Angle 178 degree / 178 degree
- 3D Comb Filter and De-interlace
- Audio Speaker x2
- Response Time Less than 8msec
- Various Video Interface (Composite A/B, S-Video, DVI-D, HDMI and PC)
- Power AC100V ~ 240V (No AC Adaptor required)
- PIP or PBP
- VESA Mount 200mmx200mm
- *32" WXGA Resolución 1366 x 736*
- *Brillosidad 500cd/m2, Contraste 3000: 1*
- *Angulo de Visión 178 grados / 178 grados*
- *3D Comb Filter y Video Desentrelazado (video progresivo)*
- *Parlante de Audio x2*
- *Tiempo de Respuesta Menor de 8 segundos*
- *Varias Interfaces de Video (Compuesto A/B, S-Video, DVI-D, HDMI y PC)*
- *Alimentación AC100V ~ 240V (no es requerido adaptador AC)*
- *PIP o PBP*
- *Montaje VESA 200 mm x 200 mm*



## Color CRT Monitors *Monitores Color CRT*

### VCM-141H

**14" Color Video Monitor**  
**Monitor de Video 14" Color**

- 14 inch CRT
- 330 TV Lines of Horizontal Resolution
- Power AC100 ~ 240V
- NTSC/PAL Compatible
- Optional Rack Mount RMK-14H (VCM-14H only)
- *14 Pulgadas CRT*
- *330 Líneas de Resolución Horizontal*
- *Alimentación AC100V ~ 240V*
- *Compatible NTSC/PAL*
- *Opcional Montaje en Rack RMK-14H (VCM-14H únicamente)*





## IPD-BX110

### 1.4MP Mega Pixel Network Color Camera

*Cámara Color de Red 1.4 MP Mega Pixels*

- 1.3" CMOS Sensor
- 1349 x 1049 approx 1.4M Pixels
- Progressive Scan
- H.264/M-JPEG
- Image Size 1280x1024 or 640x480
- Maximum 30fps (7 steps)
- Minimum Illumination 0.7 lux/F1.4 Color Mode(0.01 lux/F1.4 B/W Mode)
- True Day/Night
- One Push Remote Focus
- SD Card Access
- Motion Detection
- Built-in Microphone
- Privacy Mask
- IPv4 (optional IPv6)
- CS Lens Mount
- Network Protocol TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Analog NTSC Output
- DC12V or PoE
- Sensor CMOS 1/3"
- 1.4 M Pixels aprox. (1349 x 1049)
- Test (escaneo) Progresivo
- H.264/M-JPEG
- Tamaño de la Imagen 1280x1024 or 640x480
- Máximo 30 fps (7 pasos)
- Iluminación Mínima 0.7 lux/F1.4 Modo Color (0.01 lux/F1.4 Modo B/N)
- Verdadero Día/Noche
- Enfoque Remoto con Solo Oprimir
- Tarjeta de Acceso SD
- Detección de Movimiento
- Micrófono Incorporado
- Máscara para Privacidad
- IPv4 (opcional IPv6)
- Montaje Lente CS
- Protocolo de Red TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Salida Análogo NTSC
- DC12V o PoE



## IPD-DM100

### 1.4MP Mega Pixel Network Color Dome Camera

*Cámara Domo Color de Red 1.4 MP Mega Pixels*

- 1.3" CMOS Sensor
- 1349 x 1049 approx 1.4M Pixels
- Progressive Scan
- H.264/M-JPEG
- Image Size 1280x1024 or 640x480
- Maximum 30fps (7 steps)
- Minimum Illumination 1.1 lux/F1.2 Color Mode(0.017 lux/F1.2 B/W Mode)
- Built-in Varifocal Lens 2.9~10mm F1.2
- Digital Day/Night
- Motion Detection
- Built-in Microphone
- Privacy Mask
- Network Protocol TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Analog NTSC Output
- DC12V or PoE
- Sensor CMOS 1/3"
- 1.4 M Pixels aprox. (1349 x 1049)
- Test (escaneo) Progresivo
- H.264/M-JPEG
- Tamaño de la Imagen 1280x1024 or 640x480
- Máximo 30 fps (7 pasos)
- Iluminación Mínima 1.1 lux/F1.2 Modo Color (0.017 lux/F1.2 Modo B/N)
- Lente Varifocal 2.9~10 mm F1.2 incorporado
- Día/Noche Digital
- Detección de Movimiento
- Micrófono Incorporado
- Máscara de Privacidad
- Protocolo de Red TCP, UDP, RTP/RTCP, RTSP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP
- Salida Análogo NTSC
- DC12V o PoE



## SDR-100 series

### True H.264 120Fps/120Fps Economical DVR

*Economical DVR Con Real H.264 120Fps/120Fps*

- 4/8/16 Channel Models Available
- BNC Video Output, VGA Monitor Output
- 1 SPOT Output
- Remote Controller included
- 1TB HDD (2TB Available)
- Client Software(CMS), Web Access
- USB MOUSE Included
- 1 CH. Audio Input/ 1 CH. Audio Output
- PTZ, ALARM supported
- Works w/iPhone, Blackberry,Android
- 4/8/16 Modelos de Canal Disponible
- Salida de Video BNC, Salida de Monitor VGA
- 1 Salida de PUNTO
- Controlador Remoto incluido
- Disco Duro 1TB (2TB Disponible)
- Software (CMS), Web Access
- Ratón USB Incluido
- 1 Canal de Entrada y 1 Canal de Salida de Audio
- PTZ, ALARMA compatible
- Funciona con iPhone, Blackberry, Android



SDR-104-1TB : 4-channel, 1TB  
SDR-108-1TB : 8-channel, 1TB  
SDR-116-1TB : 16-channel, 1TB

## SDR-300 series

### True H.264 120Fps/120Fps Stand Alone DVR

*Solo DVR Con Real H.264 120Fps/120Fps*

- 4/8/16 Channel Models Available
- BNC Video Output, VGA Monitor Output
- 1 SPOT Output
- Remote Controller included
- 1TB HDD (4TB Available)
- Client Software(CMS), Web Access
- 1 CH. Audio Input/ 1 CH. Audio Output
- USB Mouse Included/DVD-RW Included
- PTZ, ALARM supported
- Works w/iPhone, Blackberry,Android
- 4/8/16 Modelos de Canal Disponible
- Salida de Video BNC, Salida de Monitor VGA
- 1 Salida de PUNTO
- Controlador Remoto incluido
- Disco Duro 1TB (4TB Disponible)
- Software (CMS), Acceso a Internet
- 1 Canal de Entrada y 1 Canal de Salida de Audio
- Ratón USB & DVD-RW Incluidos
- PTZ, ALARMA compatible
- Funciona con iPhone, Blackberry, Android



SDR-304-1TB : 4-channel, 1TB  
SDR-308-1TB : 8-channel, 1TB  
SDR-316-1TB : 16-channel, 1TB

## SDR-600 series

### True H.264 120Fps/120Fps Stand Alone DVR

*Solo DVR Con Real H.264 120Fps/120Fps*

- 4/8/16 Channel Models Available
- BNC Video Output, VGA Monitor Output
- 3 SPOT Out, 4 BNC Looping Outputs
- Rack Mountable Case, Remote Controlle
- 1TB HDD (6TB Available)
- Client Software (CMS), Web Access
- 4 CH. Audio Input/ 1 CH. Audio Output
- USB Mouse Included/DVD-RW Included
- PTZ, ALARM supported
- Works w/iPhone, Blackberry,Android
- 4/8/16 Modelos de Canal Disponible
- Salida de Video BNC, Salida de Monitor VGA
- 1 Salida de PUNTO, 4 Salidas de Colocación BNC
- Rack Montable, Controlador Remoto
- Disco Duro 1TB (6TB Disponible)
- Software (CMS), Acceso a Internet
- 4 Canales de Entrada y 1 Canal de Salida de Audio
- Ratón USB & DVD-RW Incluidos
- PTZ, ALARMA compatible
- Funciona con iPhone, Blackberry, Android



SDR-604-1TB : 4-channel, 1TB  
SDR-608-1TB : 8-channel, 1TB  
SDR-616-1TB : 16-channel, 1TB

# Ikegami

## Ikegami Electronics (U.S.A.), Inc.

<http://www.ikegami.com>

### Headquarters

37 Brook Avenue, Maywood, New Jersey 07607

Phone:(201) 368-9171 Fax:(201) 368-1305

### Westcoast Office

Phone:(310) 297-1905

### Southwest Office

Phone:(972) 869-2363

### Midwest Office


Phone:(614) 834-1350

### Southeast Office

Phone:(954) 735-2203



Design and specifications are subject to change without notice.



©2012 Ikegami Electronics (U.S.A.), Inc.

CCTV P.P.G.03-25-2012 Printed in U.S.A.

Visit Us On Line At: **[www.ikegami.com](http://www.ikegami.com)**  
**"CCTV" Page.**