



Manejadora Fan&Coil Agua Helada



Visita nuestro sitio web
www.intensity.com.mx

INTENSITY® es la marca innovadora en equipos de Aire Acondicionado. Fabricamos y distribuimos unidades con los mayores estándares de calidad. Aplicamos la experiencia y conocimiento adquiridos durante más de dos décadas; diseñando y seleccionando los mejores sistemas, poniéndolos a su alcance oportunamente.

Nuestras Manejadoras Fan&Coil Agua Helada fueron configuradas para cumplir con las más altas expectativas del mercado, simplificar la instalación y desempeñarse correctamente por un tiempo prolongado.

Contamos con TODAS las partes de reemplazo de entrega inmediata, ¡Garantizado!

Proporcionamos soporte técnico gratuito y atención personalizada. Marcamos la diferencia ofreciendo el mejor equipo, servicio y garantía al alcance.

**1 Año
de
Garantía
TOTAL**



Manejadora Fan&Coil Agua Helada



**TERMOSTATO
DIGITAL
INCLUIDO**

Características y beneficios:

- ✓ Capacidades desde 400 CFM hasta 2000 CFM.
- ✓ Equipo disponible en voltaje 220/1/60 V.
- ✓ Charola de condensados de una sola pieza con acabado epóxico y recubierta con espuma de neopreno.
- ✓ Incluye termostato digital para operar en modo de enfriamiento.
- ✓ Tres velocidades controlables desde el termostato.
- ✓ Diseño compacto para instalaciones de espacio limitado.
- ✓ Serpentín evaporador con recubrimiento bluefin.
- ✓ Suministro de agua convertible de derecha a izquierda fácilmente en el campo.
- ✓ Refacciones de *Entrega Inmediata*.

MANEJADORA FAN&COIL AGUA HELADA SÓLO FRÍO

Modelo	Flujo de aire (CFM)	Voltaje (V / F / Hz)	Consumo (amp)	Consumo de Energía (W)	Conexión de tubería Rc (pulgadas)		Hileras	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)		
					Entrada	Salida			Largo	Alto	Fondo
IFW043KF-3	400	220 / 1 / 60	0.28	62	3/4	3/4	3	16.2	806	238	495
IFW063KF-3	600	220 / 1 / 60	0.44	96	3/4	3/4	3	19.4	1016	238	495
IFW083KF-3	800	220 / 1 / 60	0.61	134	3/4	3/4	3	23	1221	238	495
IFW123KF-3	1200	220 / 1 / 60	0.86	189	3/4	3/4	3	33	1681	238	495
IFW163KF-3	1600	220 / 1 / 60	1.04	228	3/4	3/4	3	36	1849	238	495
IFW203KF-3	2000	220 / 1 / 60	1.32	285	3/4	3/4	3	90	1900	290	540