

¡La más económica!Adhesivo Sintético **Hot-Melt.****JANEL 65** Transparente

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
0650040100	44 mm X 40 m	Six Pack	36 Rollos
0650050100	44 mm X 50 m	Six Pack	36 Rollos
0650010300	44 mm X 100 m	Six Pack	36 Rollos
0650015300	44 mm X 150 m	Six Pack	36 Rollos

JANEL 66 Canela

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
0660040100	44 mm X 40 m	Six Pack	36 Rollos
0660050100	44 mm X 50 m	Six Pack	36 Rollos
0660010300	44 mm X 100 m	Six Pack	36 Rollos
0660015300	44 mm X 150 m	Six Pack	36 Rollos

**Especificaciones técnicas****Estructura de la cinta:**

Respaldo: Película de Polipropileno (BOPP)

Adhesivo: Sintético

Parámetros	Método	Especificaciones
Espesor de la película	PSTC - 33	20 micras ± 0.5 micras
Espesor c/adhesivo	PSTC - 33	37.5 micras
Adhesión al acero Trans.	PSTC - 101	32.12 Oz/in ± 5%
Adhesión al acero Canela.	PSTC - 101	41.64 Oz/in ± 5%
Adhesión instantánea	PSTC - 16	38 Oz/in min
Adhesión al respaldo	PSTC - 4 B	18 Oz/in min.
Resistencia a la tensión	PSTC - 31	20 lb/in ± 3 lb/in
% de elongación	PSTC - 31	100 - 150 %

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- Norma FDA (no contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado).

Aplicación:

- Cerrado de cajas de cartón, paquetes, bultos, cuñetes; atado de perfiles y muchas más aplicaciones en el hogar, la oficina y la industria.
- Aplicación en forma manual o automática.

¡Ideal para sellados de polietilenos!Adhesivo **Acrílico**.**JANEL 75** Transparente

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
0754840100	48 mm X 40 m	Six Pack	36 Rollos
0754850100	48 mm X 50 m	Six Pack	36 Rollos
0754810300	48 mm X 100 m	Six Pack	36 Rollos
0754815300	48 mm X 150 m	Six Pack	36 Rollos

**JANEL 76** Canela

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
0764840100	48 mm X 40 m	Six Pack	36 Rollos
0764850100	48 mm X 50 m	Six Pack	36 Rollos
0764810300	48 mm X 100 m	Six Pack	36 Rollos
0764815300	48 mm X 150 m	Six Pack	36 Rollos

Especificaciones técnicas**Estructura de la cinta:**

Respaldo: Película de Polipropileno (BOPP)

Adhesivo: Acrílico

Parámetros	Método	Especificaciones
Espesor de la película Trans. Canela	PSTC - 33	23.5 micras ± 0.5 micras
Espesor c/adhesivo Trans. Canela	PSTC - 33	22 micras ± 0.5 micras
Adhesión al acero Trans. Canela	PSTC - 101	37.2 micras
Adhesión instantánea Trans. Canela	PSTC - 16	35.2 micras
Adhesión al respaldo	PSTC - 4 B	20 Oz/in ± 5%
Resistencia a la tensión	PSTC - 31	22 Oz/in ± 5%
% de elongación	PSTC - 31	20 Oz/in min.
		23 Oz/in min.
		16 z/in min.
		20 lb/in ± 3 lb/in
		100 - 150 %

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- Norma FDA (no contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado).

Aplicación:

- Impresión, laminación, pegado de bolsas, tubos PVC, cerrar, paquetes, de plástico, cartón, cuñetas, bultos, rollos de manguera etc.

¡Excelente adhesión en el sellado de cajas!

Adhesivo Sintético Hot-Melt.



JANEL 155 Transparente

Código	Medida	Presentación Ind.	Piezas X Caja
1554840100	48mm X 40 m	Six Pack	36 Rollos
1554850100	48mm X 50 m	Six Pack	36 Rollos
1554850101	48mm X 50 m	Individual	36 Rollos
1554810300	48mm x 100 m	Six Pack	36 Rollos
1554815300	48mm X 150 m	Six Pack	36 Rollos
1557215100	72mm X 150 m	4 Pack	16 Rollos

JANEL 156 Canela

Código	Medida	Presentación Ind.	Piezas X Caja
1564840100	48mm X 40 m	Six Pack	36 Rollos
1564850100	48mm X 50 m	Six Pack	36 Rollos
1564850101	48mm X 50 m	Individual	36 Rollos
1564810300	48mm x 100 m	Six Pack	36 Rollos
1564815300	48mm X 150 m	Six Pack	36 Rollos
1567215100	72mm X 150 m	4 Pack	16 Rollos

Especificaciones técnicas

Estructura de la cinta:

Respaldo: Película de Polipropileno (BOPP)

Adhesivo: Sintético

Parámetros	Método	Especificaciones
Espesor de la película	PSTC - 33	23 micras ± 0.5 micras
Espesor c/adhesivo	PSTC - 33	35 micras
Adhesión al acero	PSTC - 101	35 Oz/in ± 5%
Adhesión instantánea	PSTC - 16	35 Oz/in min.
Adhesión al respaldo	PSTC - 4 B	20 Oz/in min.
Resistencia a la tensión	PSTC - 31	20 lb/in ± 3 lb/in
% de elongación	PSTC - 31	100 - 150 %

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- Norma FDA (no contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado).

Aplicación:

- Se utiliza principalmente para el cerrado de cajas de cartón, paquetes, bultos, atado de perfiles y muchas más aplicaciones en el hogar, la oficina y la industria.
- Aplicación en forma manual o automática.