

Uso General en Acordeón



Especificaciones técnicas

Estructura de la cinta:

Respaldo: Papel crepé

Adhesivo: Hule-Resina

Color de línea: Crema

Parámetros	Especificaciones
Espesor	75 Micras
Adhesión al acero	15 Oz / In
Adhesión al respaldo	12 Oz / In
Adhesión instantanea	12 Oz / In
Tensile seco	19 Lb / In
% elongación	10 % Mínimo
Finch Húmedo	16 Lb/ In
Holding test(25°C)	45 Seg (0% Residuo)
Holding test (90°C)	24 Seg (0% Residuo)

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistente al paso de solventes
- Adhesivo vulcanizado, no deja residuos sobre placas y otros substratos.
- Su temperatura máxima es de 90 °C

Aplicación:

- En maquinaria, maquetas, uso escolar, en el hogar, etc.

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
1111250100	12 mm X 50 m	Torre de 12 Rollos	72 Rollos
1111850100	18 mm X 50 m	Torre de 8 Rollos	48 Rollos
1112450100	24 mm X 50 m	Torre de 6 Rollos	36 Rollos
1113650100	36 mm X 50 m	Torre de 4 Rollos	32 Rollos
1114850100	48 mm X 50 m	Torre de 3 Rollos	24 Rollos

Uso General



Especificaciones técnicas

Estructura de la cinta:

Respaldo: Papel crepé 57 gr/m2

Adhesivo: Hule-Resina

Color de línea: Crema

Parámetros	Especificaciones
Espesor	4.9 micras
Adhesión al acero	44 Oz/in
Adhesión al respaldo	14 Oz/in
Adhesión instantánea	22 Oz/in
Tensile seco	22 lb /in
% de elongación	10% mínimo
Finch seco	22 lb/in
Tensile Húmedo	12 lb/in
Finch Húmedo	16 lb/in
Holding test	25 hrs. (0% residuos)

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistente al paso de solventes
- Adhesivo vulcanizado, no deja residuos sobre placas y otros substratos.
- Su temperatura máxima es de 120 °C

Aplicación:

- De usos múltiples en oficinas, escuelas, y en el hogar etc.
- Aplicación en forma manual o automática.

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
1211210100	12 mm X 10 m	Rollo	228 Rollos
1211810100	18 mm X 10 m	Rollo	152 Rollos
1211830100	18 mm X 30 m	Rollo	56 Rollos
1211250100	12 mm X 50 m	Rollo	72 Rollos
1211850100	18 mm X 50 m	Rollo	48 Rollos
1212450100	24 mm X 50 m	Rollo	36 Rollos
1213650500	36 mm X 50 m	Rollo	32 Rollos
1214850500	48 mm X 50 m	Rollo	24 Rollos

Pintura



Especificaciones técnicas

Estructura de la cinta:

Respaldo: Papel crepé
Adhesivo: Hule-Resina
Color de línea: Crema

Parámetros	Especificaciones
Espesor	78 micras
Adhesión al acero	26 oz / in
Adhesión al respaldo	22 oz / in
Adhesión instantanea	35 oz / in
Tensile seco	19 lb / in
% elongación	10 % mínimo
Holding test (25°C)	7 min (0% de residuo)
Holding test (130°C)	1 min (0% residuo)

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistente al paso de solventes
- Adhesivo vulcanizado, no deja residuos sobre placas y otros substratos.
- Su temperatura máxima es de 130 °C

Aplicación:

- Para pintores, enmascarar superficies, realizar mantenimiento, construcción y mejoras de casas habitación.
- Reparar piezas automotrices, etc.

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
1241250100	12 mm X 50 m	Rollo	72 Rollos
1241850100	18 mm X 50 m	Rollo	48 Rollos
1242450100	24 mm X 50 m	Rollo	36 Rollos
1243650100	36 mm X 50 m	Rollo	32 Rollos
1244850100	48 mm X 50 m	Rollo	24 Rollos

Alta Temperatura



Especificaciones técnicas

Estructura de la cinta:

Respaldo: Papel crepé

Adhesivo: Hule-Resina

Color de línea: Crema

Parámetros	Especificaciones
Espesor	80 Micras
Adhesión Al Acero	25 Oz / In
Adhesión Al Respaldo	17 Oz / In
Adhesión Instantanea	29 Oz / In
Tensile Seco	23 Lb / In
% Elongación	5.0 Lb / In
Finch Húmedo	10 % Mínimo
Holding Test (25°C)	15 Min (0% De Residuo)
Holding Test (138°C)	3 Min (0% De Residuo)

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistente al paso de solventes
- Adhesivo vulcanizado, no deja residuos sobre placas y otros substratos.
- Su temperatura máxima es de 138 °C

Aplicación:

- Para pintores, enmascarar superficies, realizar mantenimiento, construcción y mejoras de casas habitación.
- Reparar piezas automotrices, etc.

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
1381250100	12 mm X 50 m	Rollo	72 Rollos
1381850100	18 mm X 50 m	Rollo	48 Rollos
1382450100	24 mm X 50 m	Rollo	36 Rollos
1384850100	48 mm X 50 m	Rollo	24 Rollos
1387250100	72 mm x 50 m	Rollo	16 Rollos

Alta Temperatura Profesional



Especificaciones técnicas

Estructura de la cinta:

Respaldo: Papel crepé
Adhesivo: Hule-Resina
Color de línea: Crema

Parámetros	Especificaciones
Espesor	- 94 micras
Adhesión al acero	30 oz / in
Adhesión al respaldo	17 oz / in
Adhesión instantánea	32 oz / in
Tensile seco	23 lb / in
% elongación	5.0 lb / in
Finch Húmedo	10 % mínimo
Holding test (25°C)	23 min (0% de residuo)
Holding test (150°C)	5 min (0% residuo)

Características:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistente al paso de solventes
- Adhesivo vulcanizado, no deja residuos sobre placas y otros sustratos.
- Su temperatura máxima es de 150 °C

Aplicación:

- Para pintores, enmascarar superficies, realizar mantenimiento, construcción y mejoras de casas habitación.
- Reparar piezas automotrices, etc.

Código	Medida	Presentacion Ind.	Piezas X Caja
1501850100	18 mm X 50 m	Rollo	48 Rollos
1502450100	24 mm X 50 m	Rollo	36 Rollos
1504850100	48 mm X 50 m	Rollo	24 Rollos