

NUEVA

Soliroc™

Piensa en sólido



SOLUCIONES PARA ESPACIOS PÚBLICOS O SIN SUPERVISIÓN

 legrand®

Piensa en sólido | en todos tus proyectos

La nueva Soliroc IK 10 garantiza la total robustez en los espacios públicos o sin supervisión, tanto en interior como exterior.

- Almacenes
- Espacios abiertos
- Áreas de Servicio
- Oficinas
- Comercios
- Centros educativos
- Centros correccionales
- etc.



ZONAS DE ACCESO RESTRINGIDO | Lector de tarjetas



ACCESO A COMERCIOS | Interruptor de llave



ASEOS PUBLICOS | Sensor de presencia



INSTALACIONES DEPORTIVAS | Pulsador iluminable



ALMACENES | Toma de corriente 2P+T + Toma de datos RJ 45



PARQUES Y JARDINES | Toma de corriente 2P+T con tapa cerrada por llave



CENTROS EDUCATIVOS | Adaptador Mosaic con tapa (toma MOSAIC HD 15)



OFICINAS | Pulsador con portaetiquetas




CENTROS COMERCIALES | Toma de corriente 2P+T con tapa

Seguro, fiable | y fácil de instalar

Fácilmente componible con las cajas Batibox, Soliroc goza de todas las ventajas de la experiencia y know-how de Legrand, especialmente en cuanto al control y simplificación en las instalaciones.




Legrand caja de empotrar Batibox



2 VERSIONES DE CAJA DE EMPOTRAR |
Permiten todas las funciones Soliroc



CAJAS DE SUPERFICIE DE 1 Y 2 ELEMENTOS SOLIROC |
Para instalaciones en superficie



SOPORTE UNIVERSAL |
Sólo inserta cualquier mecanismo Soliroc
Enlazables horizontal y verticalmente* con centro de 71 mm
* Vertical sólo en asociación de soportes de 1 elemento



MECANISMOS DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA |

16 funciones con conexión automática para ahorrar tiempo en la instalación

CAJAS DE EMPOTRAR

SOPORTES UNIVERSALES

**PLACAS**

Provistas con una película protectora

**ADAPTADOR MOSAIC**

Para incorporar funciones Mosaic

**ALEACIÓN METÁLICA**

Acabado de placa para garantizar la resistencia en 1, 2 o 3 elementos (montaje horizontal o vertical)

JUNTAS SUAVIZADAS

Entre el mecanismo y la placa, previniendo una sujeción segura

EMBELLECEDORES ANTIVANDÁLICOS

Para cubrir los 4 puntos de fijación

IK 10 |

La promesa de solidez

Todos los productos Soliroc han pasado con éxito las más severas pruebas para asegurar que podemos ofrecer la máxima seguridad.



IK 10: MÁXIMA RESISTENCIA AL IMPACTO | Todos los productos pueden soportar impactos de 20 julios



IK 10: MÁXIMA SUJECIÓN | La forma redondeada de las placas previene su extracción a una fuerza de 1.500 N



IP 55: IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA | Protegidos contra agua proyectada en cualquier dirección en las principales funciones requeridas para el exterior

TABLA DE SELECCIÓN

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA NUEVA SOLIROC	REFERENCIA ANTIGUA ROC	PVP €	EMB.
Interruptores 10 Ax - 250 V~ - IP55				
Interruptor - conmutador	0778 11	0869 06	38,74	1
Cruzamiento	0778 21		44,25	1
Comutador luminoso	0778 12	0869 56	42,49	1
Comutador con piloto	0778 14		46,50	1
Comutador con portaetiquetas	0778 13		43,29	1
Interruptor bipolar	0778 22		42,00	1
Interruptor temporizado - IP 55				
Sin neutro, 2 hilos - 1000 W	0778 23		125,00	1
Detectores de movimiento - IP 55				
Con neutro, 3 hilos - 1000 W	0778 25	0869 62	110,00	1
Sin neutro, 2 hilos - 400 W	0778 27		105,00	1
Pulsadores 6 A - 230 V - IP 55				
Pulsador interruptor - conmutador	0778 41	0869 11	37,23	1
Pulsador conmutador luminoso	0778 42	0869 13	43,18	1
Pulsador conmutador con piloto	0778 44		47,50	1
Pulsador conmutador con portaetiquetas	0778 43		44,18	1
Tomas de corriente estándar 16 A - 250 V				
2P+T con alvéolos de seguridad, conexión por tornillo y tapa - IP55	0778 35	0869 24	58,45	1
2P+T con alvéolos de seguridad, conexión por tornillo, sin tapa - IP20	0778 36	0869 21	31,09	1
2P+T con alvéolos de seguridad, conexión por tornillo y tapa con llave - IP55	0778 37	0869 28	107,86	1
Otras funciones				
Interruptor con llave 2 posiciones - IP 54	0778 74		75,00	1
Pulsador por llave 3 posiciones - IP 54	0778 75		75,00	1
Lector de tarjetas - IP 55	0778 77		675,00	1
Piloto de balizado - IP 55	0778 68	0869 80	30,51	1
Señalizador luminoso 230 V - IP 55	0778 67	0866 87	120,00	1
Toma de televisión 0 - 2400 MHz - IP 20	0778 82	0869 71	41,72	1
Toma de datos RJ 45 Cat. 6 - FTP - IP 20	0778 91		26,00	1
Salida de cables	0778 50	0869 85	66,44	1
Placas				
Placa de 1 elemento 110 x 110 mm.	0778 51	0855 50	36,61	1
Placa de 2 elementos 110 x 181 mm.	0778 52	0855 57	45,73	1
Placa de 3 elementos 110 x 252 mm.	0778 53	0855 58	54,92	1
Cajas de superficie				
1 elemento 110 x 110 x 45 mm.	0778 90	0855 90	49,73	1
2 elementos 110 x 181 x 45 mm.	0778 92	0855 91	74,11	1
Accesorios				
Junta sellado placa 1 elemento	0778 85	0855 85	4,04	1
Junta sellado placa 2 elementos	0778 86	0855 86	6,12	1
Junta sellado placa 3 elementos	0778 87		8,50	1
Adaptador Soliroc para funciones Mosaic con tapa - IP 55	0778 80		55,00	1
Adaptador Soliroc para funciones Mosaic sin tapa - IP 20	0778 81		30,00	1
Embellecededor antivandálico	0778 96	0855 96	3,70	4
Obturador - módulo ciego	0778 66		25,00	1



Soliroc™ elementos de control de la iluminación



0778 11



0778 25

Apropiados para edificios públicos, zonas sin vigilancia, parkings, áreas comunes en edificios

Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad IP 55
4 puntos para fijación directa de la placa a la pared con 4 embellecedores de protección colocados por presión en la placa (desmontables sólo mediante taladro)

Mecanismos suministrados con teclas

Soliroc™ otros controles



0778 74



0778 77

Interruptores 10 AX – 250 V – IK 10 – IP 55

Emb.	Ref.	
1	0778 11	Comutador
1	0778 21	Cruzamiento
1	0778 12	Comutador luminoso
		Suministrado con lámpara ref. 0676 66
1	0778 14	Comutador con piloto
		Suministrado con lámpara ref. 0676 68
1	0778 13	Comutador con portaetiqueta
1	0778 22	Interruptor bipolar

Detectores de movimiento – IK 10 – IP 55

Detección por infrarrojos
Campo de detección ajustable de 3 m a 10 m
Ángulo horizontal de detección de 180°
Umbral de luminosidad regulable de 3 a 1000 lux
Temporización regulable de 1 s a 16 s con repetición en función de la detección de movimiento
Posibilidad de control manual mediante pulsador normalmente cerrado
Auto-protección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos
Preferentemente a instalar en caja con profundidad 50 mm

Con neutro, 3 hilos 1000 W

Para control de lámparas:

- Hasta 1000 W, incandescentes y halógenas 230 V
- Hasta 500 VA, halógenas ELV mediante transformador ferromagnético o electrónico
- Hasta 500 VA, fluorescencia

 Pueden controlar un dispositivo de ventilación (100 VA max.)

Sin neutro, 2 hilos 400 W

Puede instalarse en sustitución de un interruptor convencional sin cableado adicional
Para control de lámparas: mínimo de 40 W hasta 400 W en incandescencia, halógenas 230 V~ o halógenas ELV mediante transformador ferromagnético o electrónico

Pulsadores 6 A – 230 V – IK 10 – IP 55

1	0778 41	Pulsador Contacto NA-NC
1	0778 42	Pulsador luminoso Contacto NA-NC Suministrado con lámpara ref. 0676 66
1	0778 44	Pulsador con piloto Contacto NA-NC Suministrado con lámpara ref. 0676 68
1	0778 43	Pulsador con porta etiquetas Contacto NA-NC

Interruptor temporizado – IK 10 – IP 55

Emb.	Ref.	
1	0778 23	Sin neutro, 2 hilos – 1000 W Para control de incandescencia y luces halógenas 230 V, 400 VA ELV fluorescencia Para control de motores (ej. Ventilación) – 250 VA Regulación de 25 segundos a 15 minutos

Interruptores con llave – IK 10 – IP 54

1	0778 74	Para ser equipados con cerradura DIN (ref. 0697 95) Montaje en cajas de empotrar profundidad 50 mm (ref. 0800 51/0801 51) 2 posiciones – función interruptor 2 contactos NA – 6 A – 230 V La llave puede extraerse en cualquier posición
1	0778 75	3 posiciones – función pulsador Cambia el estado del contacto en posición off – 6 A – 230 V La llave se extrae en posición off

Lector de tarjetas – IK 10 – IP 55

1	0778 77	Montaje en cajas de empotrar profundidad 40 mm (ref. 0801 49) Opera de modo autónomo o centralizado con el controlador ref. 0767 04 Acepta tarjetas formato ISO (ref. 0767 11) o tarjetas llavero (ref. 0767 10) Suministrado con placa Soliroc Características técnicas iguales a la ref. 0767 02
---	---------	--

Señalizador luminoso 230 V – IK 10 – IP 55

1	0778 68	Incorpora LEDs de color blanco y una ventana abatible permitiendo la inclusión de etiquetas impresas 2 potencias seleccionables (0,2 W o 1 W)
---	---------	--

Piloto de balizado – IK 10 – IP 55

1	0778 67	Montaje en cajas de profundidad 40 mm (ref. 0801 49) Para señalización de escaleras, etc. 250 V. Suministrado con: <ul style="list-style-type: none"> - Placa Soliroc de 5 módulos - 1 juego de 4 embellecedores antivandálicos extraíbles mediante taladro Mecanismo: fijación mediante tornillo en caja de empotrar, profundidad 40 mm Se proporciona con: <ul style="list-style-type: none"> - 16 LEDs de color blanco (2 W) - Soporte Batibox 1 x 5 módulos
---	---------	---

Soliroc™
 tomas, salida de cables

Soliroc™
 placas, cajas de superficie, accesorios



0778 35



0778 91



0778 51



0778 90

Apropiados para edificios públicos, zonas sin vigilancia, parkings, áreas comunes en edificios
 Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad IP55
 4 puntos para fijación directa de la placa a la pared
 con 4 embellecedores de protección colocados por presión en la placa (desmontables sólo mediante taladro)
 Mecanismos suministrados con teclas



0778 80 + 0792 57

Emb.	Ref.	Tomas de corriente – IK 10
1	0778 35	Estándar 16 A – 250 V 2P+T con alvéolos de seguridad, conexión por tornillo y tapa IP 55
1	0778 36	2P+T con alvéolos de seguridad, conexión por tornillo sin tapa IP 20
1	0778 37	2P+T con alvéolos de seguridad, conexión por tornillo y tapa con llave IP 55

Emb.	Ref.	Toma TV – IK 10 – IP 20
1	0778 82	Toma TV 0 – 2400 MHz

Emb.	Ref.	Toma de datos – IK 10 – IP 20
1	0778 91	Toma RJ 45 Cat.6 – FTP

Emb.	Ref.	Salida de cables – IK 10 – IP 20
1	0778 50	Equipada con retenedor de cables

Placas - IK 10

1	0778 51	Placa de 1 elemento 110 x 110 mm
1	0778 52	Placa de 2 elementos 110 x 181 mm Montaje en horizontal o vertical Centros de fijación 71 mm
1	0778 53	Placa de 3 elementos 110 x 252 mm Montaje en horizontal o vertical Centros de fijación 71 mm

Cajas de superficie

1	0778 90	No pueden ser utilizadas con las ref. 0778 74/0778 75 Suministradas con 4 embellecedores antivandálicos Utilizar prensaestopas ISO 20 1 elemento 110 x 110 x 45 mm
1	0778 92	2 elementos 110 x 181 x 45 mm Montaje horizontal o vertical Centros de fijación 71 mm

Accesories

5	0778 96	Embellecedores antivandálicos Sólo extraíbles mediante taladro Pack de 4 unidades
1	0778 85	Junta de sellado para corrección de superficies Realizado en espuma para compensar los desniveles de la pared
1	0778 86	Para placa de 1 elemento
1	0778 87	Para placa de 2 elementos
1	0778 87	Para placa de 3 elementos
1	0778 66	Placa ciega 2 módulos
1	0778 80	Adaptador para funciones Mosaic Para mecanismos de 2 módulos (excepto tipos especiales de superficie) Adaptador con tapa - IP 55 - IK 10
1	0778 81	Adaptador sin tapa - IP 20

soportes universales



0802 51



0802 52



Soportes suministrados con protector plástico

Soportes para la fijación del producto de la serie Soliroc y Mosaic

Emb.	Ref.	Soportes a tornillo Batibox
10	0802 51	<p>Para centros de fijación de 71 mm Suministrados con protector plástico Soportes bi-material para mejorar la rigidez Equipado con separadores extraíbles para la instalación sólo de Mosaic</p> <p>1 elemento – 2 módulos Soporte universal para la instalación en todo tipo de cajas con tornillos Puede ser utilizado para realizar composiciones de varios elementos en vertical y horizontal</p>
10	0802 52	<p>2 elementos – 4/5 módulos Instalación horizontal o vertical</p>
5	0802 53	<p>3 elementos – 6/8 módulos Instalación horizontal o vertical</p>

Emb.	Ref.	Soportes de garras
10	0802 61	<p>Suministrados con protector plástico Soportes bi-material para mejorar la rigidez 1 elemento – 2 módulos</p> <p>Con garras de longitud 27 mm</p>



LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es