



| Eco-Rail

| Flexible

| Versátil

| Diseño estrecho



ECO-RAIL

Flexible y versátil

ECO-RAIL

FUENTES DE ALIMENTACION- CON MONTAJE OPCIONAL FLEXIBLE



ECO-RAIL HIGHLIGHTS

- Montaje sobre carril Din
- Montaje opcional con tornillos
- Poco espacio requerido gracias a su estrecho diseño
- Ajuste de voltaje de salida de 23 a 28 V
- Terminales enchufables (IP20)
- Potencia total hasta 40°C (105° F)
- Potencia con perdida hasta 55°C (130° F)
- Conectables en serie
- Fácil ajuste del voltaje de entrada
- Homologación UL
- Carcasa metálica

MODELOS ECO-RAIL

Art.-No.	Tensión entrada	Tensión salida	Corriente de salida	Homologaciones
85301	90...264 V AC	23...28 V DC	1,3 A	cULus
85302	90...264 V AC	23...28 V DC	2,5 A	cULus
85303	90...132 V AC / 173...264 V AC	23...28 V DC	5 A	cULus
85305	90...132 V AC / 173...264 V AC	23...28 V DC	10 A	cULus

FLEXIBLE Y VERSATIL

ECO-RAIL

La serie de fuentes de alimentación Eco-Rail pueden montarse sobre carril Din de manera rápida y flexible. Sus dos diferentes métodos de ensamblaje permiten ser montadas posteriormente y lateralmente dependiendo del espacio. La serie de fuentes de alimentación Eco-Rail están homologadas UL por lo que pueden ser utilizadas en todo el mundo. Están disponibles desde 1,3 a 10A.



stay connected

Componentes Electrónicos Murr, S.L. | Parc Tecnològic del Vallès | 08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 582 01 45 | Fax 93 582 44 13 | ventas@murrelektronik.es | www.murrelektronik.es



Las informaciones contenidas en este prospecto han sido elaboradas con el mayor rigor. Por posibles errores de imprenta y por los consecuentes daños que de ello se puedan derivar, Murrelektronik no asume responsabilidad alguna.