


Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

|                                                                                                                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Übersicht                                                                                                                                                  | C Verstellgleiter und Gewindestopfen    |
| Overview                                                                                                                                                   | C Height adjusters and threaded inserts |
| Sommaire                                                                                                                                                   | C Insert-vérins et insertions filetées  |
| <b>Verstellgleiter. Schraube montiert / Height adjusters. screw assembled / Insert-vérins. vérin premonté</b>                                              |                                         |
| - quadratisch / square / carré.....                                                                                                                        | C5-10                                   |
| - quadratisch, eine Kante mit Radius/ square, one rounded edge / carré, un angle rayonné.....                                                              | C11                                     |
| - quadratisch, lang / square, long / carré, long.....                                                                                                      | C12                                     |
| <b>Verstellgleiter für Rollen / Height adjusters for castors / Insert-vérins pour des roulettes</b>                                                        |                                         |
| - quadratisch, lang / square, long / carré, long.....                                                                                                      | C15                                     |
| <b>Verstellgleiter. Schraube montiert / Height adjusters. screw assembled / Insert-vérins. vérin premonté</b>                                              |                                         |
| - rechteckig / rectangular / rectangulaire.....                                                                                                            | C16-18                                  |
| - rechteckig, Kante mit Radius/ rectangular, one rounded edge / rectangulaire, un angle rayonné.....                                                       | C19                                     |
| - rund / round / rond.....                                                                                                                                 | C20-24                                  |
| - rund, lang / round, long / rond, long.....                                                                                                               | C25                                     |
| <b>Verstellgleiter für Rollen / Height adjusters for castors / Insert-vérins pour des roulettes</b>                                                        |                                         |
| - rund, lang / round, long / rond, long.....                                                                                                               | C26-28                                  |
| <b>Verstellgleiter. Schraube montiert / Height adjusters. screw assembled / Insert-vérins. vérin premonté</b>                                              |                                         |
| - rund, lang, neigbar / round, long, tilt / rond, long, orientable.....                                                                                    | C28                                     |
| <b>Verstellgleiter. Schraube montiert / Height adjusters. screw assembled / Insert-vérins. vérin premonté</b>                                              |                                         |
| - dreikant / triangular / triangulaire.....                                                                                                                | C29                                     |
| - oval / oval / ovale.....                                                                                                                                 | C30                                     |
| <b>Gewindestopfen / Threaded inserts / Insert-vérins</b>                                                                                                   |                                         |
| - quadratisch, Kunststoffgewinde / square, plastic thread / carré, filetage plastique.....                                                                 | C31-33                                  |
| - quadratisch, Stahlgewinde, kein Dübeleffekt / square, mild steel thread, no rawl plug effect / carré, filetage acier, sans effet de cheville.....        | C34-39                                  |
| - quadratisch, Stahlgewinde, Dübeleffekt / square, mild steel thread, rawl plug effect / carré, filetage acier, effet de cheville.....                     | C40-47                                  |
| - quadratisch, Zinkdruckguss / square, zinc / carré, zamac.....                                                                                            | C48                                     |
| - quadratisch, Stahl / square, mild steel / carré, acier.....                                                                                              | C49-52                                  |
| - quadratisch, Metallgewinde, Schwerlast / square, metal thread, heavy duty / carré, filetage métallique, haute résistance.....                            | C53-55                                  |
| - rechteckig, Kunststoffgewinde / rectangular, plastic thread / rectangulaire, filetage plastique.....                                                     | C57-59                                  |
| - rechteckig, Stahlgewinde, kein Dübeleffekt / rectangular, steel thread, no rawl plug effect / rectangulaire, filetage acier, sans effet de cheville..... | C60-65                                  |
| - rechteckig, Stahlgewinde, Dübeleffekt / rectangular, mild steel thread, rawl plug effect / rectangulaire, filetage acier, effet de cheville.....         | C66-69                                  |
| - rechteckig, Zinkdruckguss / rectangular, zinc / rectangulaire, zamac.....                                                                                | C70                                     |
| - rechteckig, Stahl / rectangular, mild steel / rectangulaire, acier.....                                                                                  | C70                                     |
| - rund, Kunststoffgewinde / round, plastic thread / rond, filetage plastique.....                                                                          | C71-74                                  |
| - rund, Stahlgewinde, kein Dübeleffekt / round, mild steel thread, no rawl plug effect / rond, filetage acier, sans effet de cheville.....                 | C76-85                                  |
| - rund, Stahlgewinde, Dübeleffekt / round, mild steel thread, rawl plug effect / rond, filetage acier, effet de cheville.....                              | C86-97                                  |
| - rund, Zinkdruckguss / round, zinc / rond, zamac.....                                                                                                     | C98                                     |
| - rund, Stahl / round, mild steel / rond, acier.....                                                                                                       | C99-102                                 |
| - rund, Metallgewinde, Schwerlast / round, metal thread, heavy duty / cylindrique, filetage métallique, haute résistance.....                              | C103-105                                |
| - dreikant, Kunststoffgewinde / triangular, plastic thread / triangulaire, filetage plastique.....                                                         | C107                                    |
| - dreikant, Stahlgewinde, kein Dübeleffekt / triangular, mild steel thread, no rawl plug effect / triangulaire, filetage acier, sans effet de cheville.... | C107                                    |
| - oval, Kunststoffgewinde / oval, plastic thread / ovale, filetage plastique.....                                                                          | C108                                    |
| - oval, Stahlgewinde, kein Dübeleffekt / oval, mild steel thread, no rawl plug effect / oval, filetage acier, sans effet de cheville.....                  | C109                                    |
| - oval, Zinkdruckguss / oval, zinc / ovale, zamac.....                                                                                                     | C109                                    |
| - achtkant, Stahlgewinde, kein Dübeleffekt / octagonal, mild steel thread, no rawl plug effect / octogonal, filetage acier, sans effet de cheville.....    | C110                                    |
| <b>Stellschrauben, Verstellkappen, Rosetten / adjusters, adjuster ferrules, rosettes / Vis de réglage, vérins enveloppants, rosettes...</b>                |                                         |
|                                                                                                                                                            | C112-119                                |

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übersicht                                                                           | C Verstellgleiter und Gewindestopfen                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | C                                                                                                                                                   |
| Overview                                                                            | C Height adjusters and threaded inserts                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Sommaire                                                                            | C Insert-vérins et insertions filetées                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | <div>Profil(e)</div> <div>Type</div>                                                                                                                |
| C5-11                                                                               | C16-18                                                                              | C20-24                                                                              | C30                                                                                 | C29                                                                                 |                                                                                     | Verstellgleiter<br>Height adjusters<br>Insert-vérins             |
| C12-15                                                                              |                                                                                     | C26-28                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Verstellgleiter<br>Height adjusters<br>Insert-vérins             |
| C31-33                                                                              | C57-59                                                                              | C71-74                                                                              | C108                                                                                | C107                                                                                |                                                                                     | Gewindestopfen<br>Threaded inserts<br>Insertions filetées        |
| C34-39/<br>C53-55                                                                   | C60-65                                                                              | C76-85/<br>C103-105                                                                 | C108-109                                                                            | C107                                                                                | C110                                                                                | Gewindestopfen<br>Threaded inserts<br>Insertions filetées        |
| C40-47                                                                              | C66-69                                                                              | C86-97                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Expanderstopfen<br>Threaded expanders<br>Insertions d'expansion  |
| C48                                                                                 | C70                                                                                 | C98                                                                                 | C109                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | Druckgussbuchsen<br>Zinc inserts<br>Insertions zamac             |
| C49-52                                                                              | C70                                                                                 | C99-102                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Gewindestopfen<br>Threaded inserts<br>Insertions filetées       |
| C112-115                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Justierschrauben<br>Adjusters<br>Vis de réglage                |
|                                                                                     |                                                                                     | C111                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Verstellkappen<br>Adjuster ferrules<br>Vérins enveloppants     |
| C113                                                                                |                                                                                     | C113                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Rosetten<br>Rosettes<br>Rosettes                               |



**Belastbarkeit von  
Verstellgleitern/Gewindestopfen**

- Verstellgleiter Serien DV, DR, DO, DD
- Gewindestopfen VL(S), VS, RL(S), RS, OL(S), DL

soweit sie hergestellt sind von  
3D-plastic Hans Kintra GmbH  
und  
aus Polyamid bestehen

haben folgende max. Belastbarkeitswerte:

**Loading capacities for  
height adjusters/threaded inserts**

- Height adjusters ranges DV, DR, DO, DD
- threaded inserts ranges VL(S), VS, RL(S), RS, OL(S), DL

as far as being produced by  
3D-plastic Hans Kintra GmbH  
and  
made of nylon

have max. load capacities as follows:

**Limites de charge pour des  
insert-vérins/insertions filetées**

- Les insert-vérins gammes DV, DR, DO, DD
- les insertions filetées gammes VL(S), VS, RL(S), RS, OL(S), DL

produits par  
3D-plastic Hans Kintra GmbH  
et  
en polyamide

ont les capacités maximum suivantes:

| Artikelserien<br>Item ranges<br>Gammes de composants | Abmessungen/Belastbarkeit*<br>Dimensions/Capacity*<br>Dimensions/Capacité*     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DV / DR / DO / DD                                    | M12: 100 kg <sup>1</sup> / M16: 150 kg <sup>1</sup> / M22: 250 kg <sup>1</sup> |
| VL / RL / OL / DL                                    | M6 / M8 / M10: 100 kg<br>M12 / M16 / M 22: 150 kg                              |
| VLS / RLS / OLS                                      | M 8 / M10 / M 12: 300 kg <sup>2</sup>                                          |
| VS / RS                                              | M 8 / M10 / M 12: 300 kg <sup>2</sup>                                          |

\*: = axiale statische Druckbelastung/axial static pressure load/poids axiale statique

<sup>1</sup>: bei 10 mm herausgedrehter, voll plan aufliegender Schraube  
for 10 mm unscrewed completely flat resting screw  
pour vérin dévissé 10mm et appui complet et plan

<sup>2</sup>: Die Werte beziehen sich auf Verwendung der genannten Artikelgruppen in Stahlrohr. Beim Einsatz in Aluminiumrohr sind auf Grund möglicher Verformung des Profil-Querschnittes bei Druckbelastung von diesen Werten ca. 25 % abzuziehen.  
These values refer to use of item ranges quoted in steel tubes. Use in aluminium tubes might cause a lowering of 25 % of the values caused by possible deformation of the cross-section of the profiles when under load.  
Ces valeurs se réfèrent à l'utilisation des composants avec des tubes en acier. L'utilisation de tubes en aluminium exige une réduction des ces valeurs de 25 %, causée par une déformation possible de la section du tube sous charge.

All diese Information basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Garantien und entbinden unsere Kunden nicht von Eigenversuchen.

All this information supplied is based on our present-day state of knowledge and supplied to the best of our knowledge and belief, but without any warranties, and does not release our customers from tests of their own.

Toutes ces informations reposent sur nos connaissances actuelles et sont fournies en notre âme et conscience, mais sans aucunes garanties et ne relèvent pas nos clients d'essais de leur propre responsabilité.

**Technische Information Serie DV**

Fast alle Verstellgleiter M22 auf den folgenden Seiten können auch mit Ausnahme Ø 25,5 mm in der Bodenfläche zum Einlegen z.B. einer Filzscheibe geliefert werden (s. S. C112), Schrauben M12x30 sind auch mit 8 mm hohem Sechskant- (s. S. C112) oder Rändelkopf (s. S. C113) lieferbar.

Belastbarkeit: s. S. C4

**Technical information range DV**


Nearly all height adjusters M22 on the following pages can be supplied with cavity Ø 25.5 mm at the bottom for assembly of felt slices etc. (see p. C112), screws M12x30 can also be supplied with 8 mm high hexagon (see p. C112) or knurled base (see p. C113).

Loading capacities: see p. C4


**Information technique gamme DV**

Prèsque tous les insert-vérins M22 aux pages suivantes sont fournibles avec de la cavité Ø 25.5 mm dans l'appui pour l'assemblage de rondelles en feutre etc. (voir p. C112), les vérins M12x30 sont aussi fournibles avec de la tête hauteur de 8 mm hexagonale (voir p. C112) ou moletée (voir p. C113).



Limites de charge: voir p. C4



DJ M22X30/SW30 M.AUSN. (S. C112)



DJ M12X30/8/RF (S. C113)







P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033  
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de  
www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033  
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de  
www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

DV

Verstellgleiter  
für Quadratrohr



Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz  
mit Stellschraube.

Height adjusters  
for square tube

Nylon ("PE" = PE-LD) black  
with rigid adjustable foot.

Insert-vérins  
pour tube carré

Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir avec  
du vérin prémonté.



DV30X30M22X68/35



DV35X35M22X30

| A  | B  | C        | D   | E     | F  | G   | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|----------|-----|-------|----|-----|------------------------|-------|-------|
| 20 | 20 | 1-2      | M10 | SW20  | 29 | 5   | DV20X20M10X30/PE       | 1.000 | 25,32 |
| 20 | 20 | 1,5-2    | M12 | SW19  | 32 | 5   | DV20X20M12X30          | 2.000 | 15,21 |
| 20 | 20 | 1,5-2    | M12 | SW19  | 52 | 5   | DV20X20M12X50          | 1.750 | 18,58 |
| 22 | 22 | 1,5-2    | M12 | SW19  | 32 | 5   | DV22X22M12X30          | 2.000 | 19,78 |
| 22 | 22 | 1,5-2    | M12 | SW19  | 52 | 5   | DV22X22M12X50          | 1.750 | 23,17 |
| 25 | 25 | 1        | M16 | SW21  | 40 | 8   | DV25X25X1M16X30/21     | 1.500 | 18,24 |
| 25 | 25 | 1        | M16 | SW27  | 37 | 5   | DV25X25X1M16X30        | 1.250 | 18,24 |
| 25 | 25 | 1        | M16 | SW27  | 39 | 8   | DV25X25X1M16X30/8      | 1.500 | 19,54 |
| 25 | 25 | 1-2      | M16 | SW27  | 32 | 5,5 | DV25X25M16X25/PE       | 1.000 | 16,09 |
| 25 | 25 | 1,5-2    | M12 | SW19  | 32 | 5   | DV25X25M12X30          | 1.500 | 23,00 |
| 25 | 25 | 1,5-2    | M12 | SW19  | 52 | 5   | DV25X25M12X50          | 1.250 | 26,40 |
| 25 | 25 | 1,5-2    | M16 | SW21  | 40 | 8   | DV25X25M16X30/21       | 1.500 | 18,24 |
| 25 | 25 | 1,5-2    | M16 | SW27  | 37 | 5   | DV25X25M16X30          | 1.250 | 18,24 |
| 25 | 25 | 1,5-2    | M16 | SW27  | 39 | 8   | DV25X25M16X30/8        | 1.250 | 19,54 |
| 25 | 25 | 2,25-2,5 | M16 | SW21  | 40 | 8   | DV25X25X2.5M16X30/21   | 1.500 | 18,24 |
| 25 | 25 | 2,25-2,5 | M16 | SW27  | 37 | 5   | DV25X25X2.5M16X30      | 1.500 | 18,24 |
| 25 | 25 | 2,25-2,5 | M16 | SW27  | 39 | 8   | DV25X25X2.5M16X30/8    | 1.500 | 19,54 |
| 28 | 28 | 1        | M16 | SW21  | 40 | 8   | DV28X28X1M16X30/21     | 1.000 | 30,62 |
| 28 | 28 | 1        | M16 | SW27  | 37 | 5   | DV28X28X1M16X30        | 1.000 | 30,62 |
| 28 | 28 | 1        | M16 | SW27  | 39 | 8   | DV28X28X1M16X30/8      | 1.000 | 31,92 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M16 | SW21  | 40 | 8   | DV30X30M16X30/21       | 1.000 | 30,62 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M16 | SW27  | 37 | 5   | DV30X30M16X30          | 1.000 | 30,62 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M16 | SW27  | 39 | 8   | DV30X30M16X30/8        | 1.000 | 31,92 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M20 | SW27  | 31 | 5,5 | DV30X30M20X25/PE       | 1.000 | 16,67 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M22 | SW27  | 35 | 5   | DV30X30M22X30          | 1.000 | 17,47 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M22 | SW27  | 38 | 8   | DV30X30M22X30/8        | 1.000 | 19,66 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M22 | SW27  | 52 | 5   | DV30X30M22X50          | 900   | 26,88 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M22 | SW27  | 85 | 5   | DV30X30M22X80          | 600   | 42,24 |
| 30 | 30 | 1,5-2    | M22 | 30x30 | 67 | 34  | DV30X30M22X68/35       | 500   | 60,76 |
| 30 | 30 | 3        | M16 | SW21  | 40 | 8   | DV30X30X3M16X30/21     | 1.250 | 30,62 |
| 30 | 30 | 3        | M16 | SW27  | 37 | 5   | DV30X30X3M16X30        | 1.250 | 30,62 |
| 30 | 30 | 3        | M16 | SW27  | 39 | 8   | DV30X30X3M16X30/8      | 1.250 | 31,92 |
| 35 | 35 | 1,5-2    | M22 | SW27  | 35 | 5   | DV35X35M22X30          | 750   | 29,66 |
| 35 | 35 | 1,5-2    | M22 | SW27  | 38 | 8   | DV35X35M22X30/8        | 750   | 31,86 |
| 35 | 35 | 1,5-2    | M22 | SW27  | 52 | 5   | DV35X35M22X50          | 700   | 36,82 |

Ende Tab  
⇒

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

C6

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Verstellgleiter  
für Quadratrohr

Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

Height adjusters  
for square tube

Nylon black with rigid adjustable foot.


Insert-vérins  
pour tube carré

Polyamide noir avec du vérin prémonté.

DV

| Start Tab | A  | B  | C     | D   | E    | F  | G  | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|-----------|----|----|-------|-----|------|----|----|------------------------|-----|-------|
| ⇒         | 35 | 35 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV35X35M22X80          | 500 | 50,68 |
|           | 35 | 35 | 3     | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV35X35X3M22X30        | 750 | 29,66 |
|           | 35 | 35 | 3     | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV35X35X3M22X30/8      | 750 | 31,86 |
|           | 35 | 35 | 3     | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV35X35X3M22X50        | 700 | 36,82 |
|           | 35 | 35 | 3     | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV35X35X3M22X80        | 500 | 50,68 |
|           | 40 | 40 | 1,2   | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV40X40X1.2M22X30      | 500 | 36,50 |
|           | 40 | 40 | 1,2   | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV40X40X1.2M22X30/8    | 500 | 38,70 |
|           | 40 | 40 | 1,2   | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV40X40X1.2M22X50      | 500 | 43,65 |
|           | 40 | 40 | 1,2   | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV40X40X1.2M22X80      | 350 | 57,52 |
|           | 40 | 40 | 1,2   | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV40X40X1.2M22X50/42   | 300 | 74,97 |
|           | 40 | 40 | 1,2   | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV40X40X1.2M22X30/RS   | 350 | 51,17 |
|           | 40 | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV40X40M22X30          | 500 | 36,50 |
|           | 40 | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV40X40M22X30/8        | 500 | 38,70 |
|           | 40 | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV40X40M22X50          | 500 | 43,65 |
|           | 40 | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV40X40M22X80          | 350 | 57,52 |
|           | 40 | 40 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV40X40M22X50/R42      | 300 | 74,97 |
|           | 40 | 40 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV40X40M22X30/RS50     | 350 | 51,17 |
|           | 40 | 40 | 3     | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV40X40X3M22X30        | 500 | 36,50 |
|           | 40 | 40 | 3     | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV40X40X3M22X30/8      | 500 | 38,70 |
|           | 40 | 40 | 3     | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV40X40X3M22X50        | 500 | 43,65 |
|           | 40 | 40 | 3     | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV40X40X3M22X80        | 350 | 57,52 |
|           | 40 | 40 | 3     | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV40X40X3M22X50/R42    | 300 | 74,97 |
|           | 40 | 40 | 3     | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV40X40X3M22X30/RS50   | 350 | 51,17 |
|           | 40 | 40 | 4     | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV40X40X4M22X30        | 500 | 36,50 |
|           | 40 | 40 | 4     | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV40X40X4M22X30/8      | 500 | 38,70 |
|           | 40 | 40 | 4     | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV40X40X4M22X50        | 500 | 43,65 |
|           | 40 | 40 | 4     | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV40X40X4M22X80        | 350 | 57,52 |
|           | 40 | 40 | 4     | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV40X40X4M22X50/R42    | 500 | 74,97 |
|           | 40 | 40 | 4     | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV40X40X4M22X30/RS50   | 350 | 51,17 |
|           | 45 | 45 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV45X45M22X30          | 450 | 49,88 |
|           | 45 | 45 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV45X45M22X30/8        | 400 | 52,09 |
|           | 45 | 45 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV45X45M22X50          | 400 | 57,04 |
|           | 45 | 45 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV45X45M22X80          | 300 | 70,91 |
|           | 45 | 45 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV45X45M22X50/R42      | 250 | 88,37 |
|           | 45 | 45 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV45X45M22X30/RS50     | 300 | 64,55 |

Ende Tab  
⇒



DV40X40M22X30RS50

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C7



Serie/Range/Gamme

DV

## Verstellgleiter für Quadratrohr

Polyamid schwarz mit Stellschraube.



## Height adjusters for square tube

Nylon black with rigid adjustable foot.


## Insert-vérins pour tube carré

Polyamide noir avec du vérin prémonté.

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



DV45X45M22X50/R42



DV50X50M22X30

Start Tab  
←

| A  | B  | C     | D   | E    | F  | G  | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|----|-------|-----|------|----|----|------------------------|-----|--------|
| 45 | 45 | 2,5   | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV45X45X2.5M22X30      | 450 | 49,88  |
| 45 | 45 | 2,5   | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV45X45X2.5M22X30/8    | 400 | 52,09  |
| 45 | 45 | 2,5   | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV45X45X2.5M22X50      | 400 | 57,04  |
| 45 | 45 | 2,5   | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV45X45X2.5M22X80      | 300 | 70,91  |
| 45 | 45 | 2,5   | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV45X45X2.5M22X50/42   | 400 | 88,37  |
| 45 | 45 | 2,5   | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV45X45X2.5M22X30/RS   | 300 | 64,55  |
| 50 | 50 | 1-1,5 | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV50X50M22X30          | 350 | 61,91  |
| 50 | 50 | 1-1,5 | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV50X50M22X30/8        | 350 | 64,11  |
| 50 | 50 | 1-1,5 | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV50X50M22X50          | 350 | 69,08  |
| 50 | 50 | 1-1,5 | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV50X50M22X80          | 300 | 82,93  |
| 50 | 50 | 1-1,5 | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV50X50M22X50/R42      | 250 | 100,39 |
| 50 | 50 | 1-1,5 | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV50X50M22X30/RS50     | 300 | 76,58  |
| 50 | 50 | 2-2,5 | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV50X50X2.25M22X30     | 350 | 61,91  |
| 50 | 50 | 2-2,5 | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV50X50X2.25M22X30/8   | 350 | 64,11  |
| 50 | 50 | 2-2,5 | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV50X50X2.25M22X50     | 350 | 69,08  |
| 50 | 50 | 2-2,5 | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV50X50X2.25M22X80     | 300 | 82,93  |
| 50 | 50 | 2-2,5 | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV50X50X2.25M22X50/42  | 250 | 100,39 |
| 50 | 50 | 2-2,5 | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV50X50X2.25M22/RS50   | 300 | 76,58  |
| 50 | 50 | 3     | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV50X50X3M22X30        | 350 | 61,91  |
| 50 | 50 | 3     | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV50X50X3M22X30/8      | 350 | 64,11  |
| 50 | 50 | 3     | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV50X50X3M22X50        | 350 | 69,08  |
| 50 | 50 | 3     | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV50X50X3M22X80        | 300 | 82,93  |
| 50 | 50 | 3     | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV50X50X3M22X50/R42    | 250 | 100,39 |
| 50 | 50 | 3     | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV50X50X3M22X30/RS50   | 300 | 76,58  |
| 50 | 50 | 4     | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV50X50X4M22X30        | 350 | 61,91  |
| 50 | 50 | 4     | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV50X50X4M22X30/8      | 350 | 64,11  |
| 50 | 50 | 3     | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV50X50X4M22X50        | 350 | 69,08  |
| 50 | 50 | 4     | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV50X50X4M22X80        | 300 | 82,93  |
| 50 | 50 | 4     | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV50X50X4M22X50/R42    | 250 | 100,39 |
| 50 | 50 | 4     | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV50X50X4M22X30/RS50   | 300 | 76,58  |
| 55 | 55 | 1-2   | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV55X55M22X30          | 300 | 68,86  |
| 55 | 55 | 1-2   | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV55X55M22X30/8        | 300 | 71,07  |
| 55 | 55 | 1-2   | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV55X55M22X50          | 250 | 76,02  |
| 55 | 55 | 1-2   | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV55X55M22X80          | 200 | 89,87  |
| 55 | 55 | 1-2   | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV55X55M22X50/R42      | 150 | 107,36 |

Ende Tab  
⇒

## Verstellgleiter für Quadratrohr

Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

## Height adjusters for square tube

Nylon black with rigid adjustable foot.



## Insert-vérins pour tube carré

Polyamide noir avec du vérin prémonté.

Serie/Range/Gamme

DV

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



DV60X60M22X47/R60

Start Tab  
←

| A  | B  | C     | D   | E    | F  | G  | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|----|-------|-----|------|----|----|------------------------|-----|--------|
| 55 | 55 | 1-2   | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV55X55M22X30/RS50     | 200 | 83,54  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV60X60M22X30          | 250 | 72,34  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV60X60M22X30/8        | 250 | 74,54  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV60X60M22X50          | 225 | 79,50  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV60X60M22X80          | 150 | 93,37  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV60X60M22X50/R42      | 125 | 110,83 |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV60X60M22X30/RS50     | 150 | 87,00  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | D 60 | 62 | 15 | DV60X60M22X47/R60      | 175 | 110,39 |
| 60 | 60 | 3     | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV60X60X3M22X30        | 250 | 72,34  |
| 60 | 60 | 3     | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV60X60X3M22X30/8      | 250 | 74,54  |
| 60 | 60 | 3     | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV60X60X3M22X50        | 225 | 79,50  |
| 60 | 60 | 3     | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV60X60X3M22X80        | 150 | 93,37  |
| 60 | 60 | 3     | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV60X60X3M22X50/R42    | 125 | 110,83 |
| 60 | 60 | 3     | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV60X60X3M22X30/RS50   | 150 | 87,00  |
| 60 | 60 | 3     | M22 | D 60 | 62 | 15 | DV60X60X3M22X47/R60    | 175 | 110,39 |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | SW27 | 35 | 5  | DV60X60X3.5M22X30      | 250 | 72,34  |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | SW27 | 38 | 8  | DV60X60X3.5M22X30/8    | 250 | 74,54  |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | SW27 | 52 | 5  | DV60X60X3.5M22X50      | 225 | 79,50  |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | SW27 | 85 | 5  | DV60X60X3.5M22X80      | 150 | 93,37  |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | D 42 | 65 | 20 | DV60X60X3.5M22X50/42   | 225 | 110,83 |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | D 50 | 41 | 10 | DV60X60X3.5M22X30/RS   | 150 | 87,00  |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | D 60 | 62 | 15 | DV60X60X3.5M22X47/R60  | 175 | 110,39 |



Seiten / pages / pages C4-5

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C9

C8

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## DV/SP

### Verstellgleiter für Quadratrohr


Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz;  
Stellschraube mit Gewindeausdrehsperr.

### Height adjusters for square tube

Nylon ("PE" = PE-LD) black;  
rigid adjustable foot with internal safety  
ring.

### Insert-vérins pour tube carré

Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir;  
vérin prémonté avec de l'arrêt de  
sécurité.



| A  | B  | C     | D   | E    | F  | G   | H <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|-------|-----|------|----|-----|------------------|------------------------|-------|-------|
| 30 | 30 | 1-2   | M20 | SW27 | 47 | 5,5 | 10               | DV30X30M20X35/SP/PE    | 1.000 | 18,81 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 42 | 5   | 7                | DV30X30M22X30/SP       | 1.000 | 17,47 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5   | 23               | DV30X30M22X50/SP       | 900   | 26,88 |
| 35 | 35 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV35X35M22X50/SP       | 700   | 36,82 |
| 35 | 35 | 3     | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV35X35X3M22X50/SP     | 700   | 36,82 |
| 40 | 40 | 1,2   | M22 | SW27 | 55 | 5   | 12               | DV40X40X1.2M22X50/SP   | 500   | 43,65 |
| 40 | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5   | 12               | DV40X40M22X50/SP       | 500   | 43,65 |
| 40 | 40 | 3     | M22 | SW27 | 55 | 5   | 12               | DV40X40X3M22X50/SP     | 500   | 43,65 |
| 40 | 40 | 4     | M22 | SW27 | 55 | 5   | 12               | DV40X40X4M22X50/SP     | 500   | 43,65 |
| 45 | 45 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5   | 8                | DV45X45M22X50/SP       | 400   | 57,04 |
| 45 | 45 | 2,5   | M22 | SW27 | 55 | 5   | 8                | DV45X45X2.5M22X50/SP   | 400   | 57,04 |
| 50 | 50 | 1-1,5 | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV50X50M22X50/SP       | 350   | 69,08 |
| 50 | 50 | 2-2,5 | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV50X50X2.25M22X50SP   | 350   | 69,08 |
| 50 | 50 | 3     | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV50X50X3M22X50/SP     | 350   | 69,08 |
| 50 | 50 | 4     | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV50X50X4M22X50/SP     | 350   | 69,08 |
| 55 | 55 | 1-2   | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV55X55M22X50/SP       | 250   | 76,02 |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV60X60M22X50/SP       | 225   | 79,50 |
| 60 | 60 | 3     | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV60X60X3M22X50/SP     | 225   | 79,50 |
| 60 | 60 | 3,5   | M22 | SW27 | 55 | 5   | 10               | DV60X60X3.5M22X50/SP   | 225   | 79,50 |



Seite / page / page C4

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

C10

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:


Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

## DV/R

### Insert-vérins pour tube carré avec 1 angle rayonné R 6 mm

Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir avec  
du vérin prémonté.



### Verstellgleiter

#### für Quadratrohr mit 1 Kante R 6mm

Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz  
mit Stellschraube.

### Height adjusters

#### for square tube with 1 edge R 6 mm

Nylon ("PE" = PE-LD) black  
with rigid adjustable foot.

| A  | B  | C     | D   | E     | F  | G  | Art.-Nr./Item no./Réf.  | VE    | €/100 |
|----|----|-------|-----|-------|----|----|-------------------------|-------|-------|
| 25 | 25 | 1-2   | M16 | SW27  | 32 | 6  | DV25X25M16X25/R/PE      | 1.000 | 16,09 |
| 30 | 30 | 1-2   | M20 | SW27  | 32 | 6  | DV30X30M20X25/R/PE      | 1.000 | 16,67 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27  | 35 | 5  | DV30X30M22X30/R         | 1.000 | 17,47 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27  | 38 | 8  | DV30X30M22X30/8/R       | 1.000 | 19,66 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27  | 52 | 5  | DV30X30M22X50/R         | 900   | 26,88 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27  | 85 | 5  | DV30X30M22X80/R         | 600   | 42,24 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | 30x30 | 67 | 34 | * DV30X30M22X68/35/2R   | 500   | 60,76 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22 | 30x30 | 67 | 34 | DV30X30M22X68/35/R      | 500   | 60,76 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | T20 | SW27  | 40 | 5  | DV30X30T20X35/R         | 1.000 | 17,47 |
| 30 | 30 | 2     | T20 | SW27  | 40 | 5  | ** DV30X30X2T20X35/R SO | 500   | 55,12 |

\* : Schraube mit 2 Radien R 6 mm/adjustable foot with 2 edges R 6 mm/vérin avec deux angles rayonnés 6 mm

\*\* : Gesamtlänge 95 mm/total length 95 mm/longueur totale 95 mm



Seite / page / page C4-5

Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz;  
Stellschraube mit Gewindeausdrehsperr.

Nylon ("PE" = PE-LD) black;  
rigid adjustable foot with internal safety  
ring.

Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir; vérin  
prémonté avec de l'arrêt de sécurité.

## DV/RSP

| A  | B  | C     | D     | E    | F  | G   | H <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|-------|-------|------|----|-----|------------------|------------------------|-------|-------|
| 30 | 30 | 1-2   | M20   | SW27 | 47 | 5,5 | 10               | DV30X30M20X35/RSP/PE   | 1.000 | 18,81 |
| 30 | 30 | 2     | T20x4 | SW27 | 40 | 8   | 10               | DV30X30T20X40/RSP      | 1.000 | 24,76 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22   | SW27 | 35 | 5   | 7                | DV30X30M22X30/RSP      | 1.000 | 17,47 |
| 30 | 30 | 1,5-2 | M22   | SW27 | 55 | 5   | 23               | DV30X30M22X50/RSP      | 900   | 26,88 |



Seite / page / page C4

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C11





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach




Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## DVLG



### Verstellgleiter für Quadratrohr

ABS schwarz mit Stellschraube.  
Schraube mit Skala für  
Verstellbereich.

neu

### Height adjusters for square tube

ABS black with rigid adjustable foot.  
Screw with scale for adjustable range.

### Insert-vérins pour tube carré

ABS noir avec du vérin prémonté.  
Vis avec de l'échelle graduée de  
réglage.

| A  | B  | C | D   | E <sub>min</sub> | F     | G   | H <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|----|---|-----|------------------|-------|-----|------------------|------------------------|-----|--------|
| 50 | 50 | 2 | 9,5 | 15,5             | 53x53 | 332 | 140              | DVLG50X2/TYP2          | 100 | 353,61 |

| A  | B  | C   | D <sub>min</sub> | E     | F   | G <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|----|-----|------------------|-------|-----|------------------|------------------------|-----|--------|
| 40 | 40 | 2   | 20,5             | 40    | 199 | 100              | DVLG40X2/40            | 100 | 227,59 |
| 40 | 40 | 2   | 20,5             | 40    | 284 | 170              | DVLG40X2/40 LG         | 100 | 253,40 |
| 40 | 40 | 2   | 20,5             | 68    | 199 | 100              | DVLG40X2/68            | 100 | 227,59 |
| 40 | 40 | 2   | 20,5             | 68    | 284 | 170              | DVLG40X2/68 LG         | 100 | 253,40 |
| 50 | 50 | 1,5 | 20,5             | 50    | 213 | 120              | DVLG50X1.5             | 100 | 156,35 |
| 50 | 50 | 1,5 | 20,5             | 50x50 | 213 | 120              | DVLG50X1.5/50X50       | 100 | 149,62 |
| 50 | 50 | 1,5 | 20,5             | 60    | 213 | 120              | DVLG50X1.5/60          | 100 | 149,62 |
| 50 | 50 | 2   | 20,5             | 50    | 213 | 120              | DVLG50X2               | 100 | 149,62 |
| 50 | 50 | 2   | 20,5             | 50x50 | 213 | 120              | DVLG50X2/50X50         | 100 | 149,62 |
| 50 | 50 | 2   | 20,5             | 60    | 213 | 120              | DVLG50X2/60            | 100 | 149,62 |
| 60 | 60 | 2   | 20,5             | 70    | 213 | 120              | DVLG60X2/70            | 100 | 224,42 |

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

## Gleitschutzstopfen

### für Verstellgleiter Serie DVLG

Polyethylen natur. Aufpreis für Montage  
Schraube mit 4 Gleitschutzstopfen auf  
Anfrage.

## Non-slip inserts

### for adjusters range DVLG

Polyethylene uncoloured. Extra charge  
for assembly adjuster screw with 4 non-  
slip inserts on demand.

| A   | B | C | D | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|-----|---|---|---|------------------------|-----|-------|
| 7,5 | 4 | 5 | 1 | GLDVDR                 | 500 | 3,30  |

## Insertions anti-dérapantes

### pour insert-vérins gamme DVLG

Polyéthylène naturel. Surcharge assemblage  
insert-vérin avec 4 insertions anti-dérapantes  
sur demande.




## GLDVDR

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen


zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:


Seite 1 / page 1 / page 1



**Verstellgleiter für Rundrohr, Rändelschraube M16x30 mit gewölbter Stellfläche\***  
**Height adjuster for round tube, screw M16x30 with knurled vaulted base\***  
**Insert-vérin pour tube cylindrique, vis M16x30 avec embase moletée bombée\***



**Trapez-Gewindestopfen für Rohr 34x34 mm, Kopf für Führung in Sonderprofil\***  
**Trapezoid threaded insert for tube 34x34 mm, head for tracking in special profile\***  
**Insertion fileté trapézoïdale pour tube 34x34, pour conduite dans profil spécial\***



**Gewindestopfen für Quadratrohr 34x34 mm für Sonder-Trapezgewindemutter\***  
**Threaded insert for tube 34x34 with cavity for special trapezoid threaded nut\***  
**Insertion fileté pour tube 34x34 mm avec cavité pour écrou trapézoïde spécial\***



**Gewindestopfen für Quadratrohr 80x80 mm mit Stahlmutter für Zugbelastung\***  
**Threaded insert for square tube 80x80 mm with steel nut for tensile load\***  
**Insertion fileté pour tube carré 80x80 mm avec écrou pour tension\***



**Verstellgleiter  
für Quadratrohr**

Polyamid glasfaserverstärkt schwarz mit Rollenaufnahme für Bolzen mit und ohne Gewinde. Schraube mit Skala für Verstellbereich.

**Height adjusters  
for square tube**


Glass fibre reinforced nylon black with adaptor for castors with threaded and unthreaded bolts. Screw with scale for adjustable range.

**Insert-vérins  
pour tube carré**

Polyamide noir chargé fibres de verre; avec de la fixation pour des roulettes avec des goujons filetés et infiletés. Vis avec de l'échelle graduée de réglage.

| A  | B  | C | D  | E <sub>min</sub> | F    | G    | H <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. |
|----|----|---|----|------------------|------|------|------------------|------------------------|
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | d 8  | 27,5 | 100              | DVROL40X2/8            |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | d 8  | 27,5 | 170              | DVROL40X2/8 LG         |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | M8   | 27,5 | 100              | DVROL40X2/M8           |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | M8   | 27,5 | 170              | DVROL40X2/M8 LG        |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | d 10 | 27,5 | 100              | DVROL40X2/10           |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | d 10 | 27,5 | 170              | DVROL40X2/10 LG        |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | M10  | 27,5 | 100              | DVROL40X2/M10          |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | M10  | 27,5 | 170              | DVROL40X2/M10 LG       |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | d 11 | 27,5 | 100              | DVROL40X2/11           |
| 40 | 40 | 2 | 30 | 9,5              | d 11 | 27,5 | 170              | DVROL40X2/11 LG        |


| VE  | €/100  |
|-----|--------|
| 100 | 304,93 |
| 100 | 327,87 |
| 100 | 330,47 |
| 100 | 353,39 |
| 100 | 304,93 |
| 100 | 327,87 |
| 100 | 330,47 |
| 100 | 353,39 |
| 100 | 304,93 |
| 100 | 327,87 |



Schraube ohne Skala für Verstellbereich. Screw without scale for adjustable range. Vis sans échelle graduée de réglage.

| A  | B  | C | D    | E <sub>min</sub> | F    | G    | H <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. |
|----|----|---|------|------------------|------|------|------------------|------------------------|
| 60 | 60 | 2 | 48,5 | 10               | d 8  | 27,5 | 100              | DVROL60X2/8            |
| 60 | 60 | 2 | 48,5 | 10               | M8   | 27,5 | 100              | DVROL60X2/M8           |
| 60 | 60 | 2 | 48,5 | 10               | d 10 | 27,5 | 100              | DVROL60X2/10           |
| 60 | 60 | 2 | 48,5 | 10               | M10  | 27,5 | 100              | DVROL60X2/M10          |
| 60 | 60 | 2 | 48,5 | 10               | d 11 | 27,5 | 100              | DVROL60X2/11           |

| VE  | €/100  |
|-----|--------|
| 100 | 271,18 |
| 100 | 286,14 |
| 100 | 271,18 |
| 100 | 286,14 |
| 100 | 271,18 |









Serie/Range/Gamme

DV

**Verstellgleiter  
für Rechteckrohr**  
Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

**Height adjusters  
for rectangular tube**  
Nylon black with rigid adjustable foot.

**Insert-vérins  
pour tube rectangulaire**  
Polyamide noir avec du vérin prémonté.



DV45X25M16X30

| A  | B  | C     | D   | E    | F  | G | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|-------|-----|------|----|---|------------------------|-------|-------|
| 28 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5 | DV28X20M12X30          | 1.500 | 21,14 |
| 28 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5 | DV28X20M12X50          | 1.250 | 24,52 |
| 30 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5 | DV30X20M12X30          | 1.500 | 20,55 |
| 30 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5 | DV30X20M12X50          | 1.250 | 23,95 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5 | DV40X20M12X30          | 1.000 | 28,43 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5 | DV40X20M12X50          | 900   | 31,81 |
| 40 | 25 | 2     | M16 | SW21 | 40 | 8 | DV40X25X2M16X30/21     | 600   | 38,12 |
| 40 | 25 | 2     | M16 | SW27 | 37 | 5 | DV40X25X2M16X30        | 600   | 38,12 |
| 40 | 25 | 2     | M16 | SW27 | 39 | 8 | DV40X25X2M16X30/8      | 600   | 39,44 |
| 40 | 25 | 3     | M12 | SW19 | 32 | 5 | DV40X25X3M12X30        | 1.000 | 38,47 |
| 40 | 25 | 3     | M12 | SW19 | 52 | 5 | DV40X25X3M12X50        | 600   | 41,86 |
| 40 | 27 | 1,5   | M22 | SW27 | 35 | 5 | DV40X27M22X30          | 700   | 45,31 |
| 40 | 27 | 1,5   | M22 | SW27 | 38 | 8 | DV40X27M22X30/8        | 750   | 47,50 |
| 40 | 27 | 1,5   | M22 | SW27 | 52 | 5 | DV40X27M22X50          | 600   | 52,47 |
| 40 | 27 | 1,5   | M22 | SW27 | 85 | 5 | DV40X27M22X80          | 450   | 66,34 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5 | DV40X30M22X30          | 700   | 44,67 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8 | DV40X30M22X30/8        | 700   | 46,86 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5 | DV40X30M22X50          | 650   | 51,83 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5 | DV40X30M22X80          | 500   | 65,69 |
| 40 | 30 | 3     | M22 | SW27 | 35 | 5 | DV40X30X3M22X30        | 700   | 44,67 |
| 40 | 30 | 3     | M22 | SW27 | 38 | 8 | DV40X30X3M22X30/8      | 700   | 46,86 |
| 40 | 30 | 3     | M22 | SW27 | 52 | 5 | DV40X30X3M22X50        | 650   | 51,83 |
| 40 | 30 | 3     | M22 | SW27 | 85 | 5 | DV40X30X3M22X80        | 500   | 65,69 |
| 45 | 25 | 1,5-2 | M16 | SW21 | 40 | 8 | DV45X25M16X30/21       | 1.000 | 38,12 |
| 45 | 25 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 37 | 5 | DV45X25M16X30          | 1.000 | 38,12 |
| 45 | 25 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 39 | 8 | DV45X25M16X30/8        | 1.000 | 39,44 |
| 50 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5 | DV50X20M12X30          | 750   | 48,31 |
| 50 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5 | DV50X20M12X50          | 650   | 51,69 |
| 50 | 25 | 1,5-2 | M16 | SW21 | 40 | 8 | DV50X25M16X30/21       | 700   | 50,85 |
| 50 | 25 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 37 | 5 | DV50X25M16X30          | 700   | 50,85 |
| 50 | 25 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 39 | 8 | DV50X25M16X30/8        | 700   | 52,14 |
| 50 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5 | DV50X30M22X30          | 600   | 50,58 |

Ende Tab  
⇒

Rabatte/discounts/remises:

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Seite 1 / page 1 / page 1

**Verstellgleiter  
für Rechteckrohr**  
Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

**Height adjusters  
for rectangular tube**  
Nylon black with rigid adjustable foot.

**Insert-vérins  
pour tube rectangulaire**  
Polyamide noir avec du vérin prémonté.

| Start Tab<br>⇐ | A  | B     | C   | D    | E  | F  | G | Art.-Nr./Item no./Réf.     | VE  | €/100  |
|----------------|----|-------|-----|------|----|----|---|----------------------------|-----|--------|
| 50             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   | DV50X30M22X30/8            | 600 | 52,36  |
| 50             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   | DV50X30M22X50              | 500 | 57,74  |
| 50             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   | DV50X30M22X80              | 400 | 71,60  |
| 50             | 30 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   | DV50X30M22X30/RS50         | neu | 65,23  |
| 50             | 35 | 2     | T20 | D 27 | 42 | 8  |   | * DV50X35T20X35/RF/2R25/W8 | 650 | 59,00  |
| 50             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   | DV50X40M22X30              | 400 | 57,71  |
| 50             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   | DV50X40M22X30/8            | 400 | 59,89  |
| 50             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   | DV50X40M22X50              | 350 | 64,85  |
| 50             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   | DV50X40M22X80              | 300 | 78,73  |
| 50             | 40 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 |   | DV50X40M22X50/R42          | 200 | 96,18  |
| 50             | 40 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   | DV50X40M22X30/RS50         | 350 | 72,36  |
| 55             | 25 | 1,5-2 | M16 | SW21 | 40 | 8  |   | DV55X25M16X30/21           |     | 55,10  |
| 55             | 25 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 37 | 5  |   | DV55X25M16X30              |     | 55,10  |
| 55             | 25 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 38 | 8  |   | DV55X25M16X30/8            |     | 57,46  |
| 55             | 34 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   | DV55X34M22X30              | neu | 62,24  |
| 55             | 34 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   | DV55X34M22X30/8            | neu | 64,01  |
| 55             | 34 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   | DV55X34M22X50              | neu | 69,29  |
| 55             | 34 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   | DV55X34M22X80              | neu | 83,26  |
| 60             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   | DV60X30M22X30              | 500 | 55,08  |
| 60             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   | DV60X30M22X30/8            | 500 | 57,28  |
| 60             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   | DV60X30M22X50              | 500 | 62,24  |
| 60             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   | DV60X30M22X80              | 350 | 76,11  |
| 60             | 30 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 |   | DV60X30M22X50/R42          | 350 | 93,69  |
| 60             | 30 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   | DV60X30M22X30/RS50         | 350 | 69,75  |
| 60             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   | DV60X40M22X30              | 250 | 71,30  |
| 60             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   | DV60X40M22X30/8            | 250 | 73,51  |
| 60             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   | DV60X40M22X50              | 250 | 78,50  |
| 60             | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   | DV60X40M22X80              | 200 | 92,33  |
| 60             | 40 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 |   | DV60X40M22X50/R42          | 250 | 109,77 |
| 60             | 40 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   | DV60X40M22X30/RS50         | 200 | 85,97  |
| 80             | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5  |   | DV80X20M12X30              | 450 | 71,68  |
| 80             | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5  |   | DV80X20M12X50              | 250 | 75,08  |
| 80             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   | DV80X30M22X30              | 250 | 77,24  |
| 80             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   | DV80X30M22X30/8            | 250 | 79,44  |
| 80             | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   | DV80X30M22X50              | 250 | 84,40  |

\*: schräg/inclined/incliné



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Serie/Range/Gamme


DV



DV50X30M22X30



DV60X30M22X30/RS50



DV60X30M22X50/R42

Ende Tab  
⇒

C17




Serie/Range/Gamme

DV

**Verstellgleiter  
für Rechteckrohr**  
Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

**Height adjusters  
for rectangular tube**  
Nylon black with rigid adjustable foot.

**Insert-vérins  
pour tube rectangulaire**  
Polyamide noir avec du vérin prémonté.



| Start Tab | A  | B     | C   | D    | E  | F  | G | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|-----------|----|-------|-----|------|----|----|---|------------------------|-----|--------|
| 80        | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   | DV80X30M22X80          | 200 | 98,27  |
| 65        | 30 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 |   | DV80X30M22X50/R42      | 150 | 115,71 |
| 80        | 30 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   | DV80X30M22X30/RS50     | 200 | 91,90  |
| 100       | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   | DV100X40M22X30         |     | 117,43 |
| 100       | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   | DV100X40M22X30/8       |     | 119,62 |
| 100       | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   | DV100X40M22X50         |     | 124,59 |
| 100       | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   | DV100X40M22X80         |     | 138,45 |
| 100       | 40 | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 20 |   | DV100X40M22X50/R42     |     | 155,90 |
| 100       | 40 | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   | DV100X40M22X30/RS50    |     | 132,10 |

Seite / pages / pages C4-5


Serie/Range/Gamme

DV/SP

Polyamid schwarz; Stellschraube  
mit Gewindeausdrehsperr.

Nylon black; rigid adjustable foot with  
internal safety ring.

Polyamide noir; vérin prémonté avec de  
l'arrêt de sécurité.



|     | A  | B     | C   | D    | E  | F | G  | H <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|-----|----|-------|-----|------|----|---|----|------------------|------------------------|-----|--------|
| 40  | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV40X30M22X50/SP       | 650 | 49,59  |
| 40  | 30 | 3     | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV40X30X3M22X50/SP     | 650 | 49,59  |
| 50  | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV50X30M22X50/SP       | 500 | 55,25  |
| 50  | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV50X40M22X50/SP       | 350 | 62,06  |
| 55  | 34 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV55X34M22X50/SP       | neu | 66,91  |
| 60  | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV60X30M22X50/SP       | 500 | 59,56  |
| 60  | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV60X40M22X50/SP       | 250 | 75,08  |
| 80  | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV80X30M22X50/SP       | 250 | 80,76  |
| 100 | 40 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV100X40M22X50/SP      |     | 124,59 |

Seite / page / page C4

DV50X30M22X50/SP

C18

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!


Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme


DV/R

**Insert-vérins  
pour tube rectangulaire avec 1  
angle rayonné R 6 mm**  
Polyamide noir avec du vérin prémonté.  
"LI" = modèle gauche, "RE" = modèle  
droite.



|    | A  | B     | C   | D    | E  | F | G | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|----|----|-------|-----|------|----|---|---|------------------------|-----|-------|
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5 |   | DV40X30M22X30/R LI     | 700 | 44,67 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5 |   | DV40X30M22X30/R RE     | 700 | 44,67 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8 |   | DV40X30M22X30/8/R LI   | 700 | 46,86 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8 |   | DV40X30M22X30/8/R RE   | 700 | 46,86 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5 |   | DV40X30M22X50/R LI     | 650 | 51,83 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5 |   | DV40X30M22X50/R RE     | 650 | 51,83 |

Seite / page / page C4-5



DV50X30M22X30/R RE

Serie/Range/Gamme

DV/RSP


Polyamid schwarz. "LI" = linke, "RE" =  
rechte Ausführung. Stellschraube mit  
Gewindeausdrehsperr.

Nylon black; rigid adjustable foot with  
internal safety ring. "LI" = left, "RE" = right  
model.

Polyamide noir; vérin prémonté avec de  
l'arrêt de sécurité. "LI" = modèle gauche,  
"RE" = modèle droite.

|    | A  | B     | C   | D    | E  | F | G  | H <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|----|----|-------|-----|------|----|---|----|------------------|------------------------|-----|-------|
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV40X30M22X50/RSP LI   | 650 | 51,83 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10 |                  | DV40X30M22X50/RSP RE   | 650 | 51,83 |

Seite / page / page C4



DV50X30M22X50/RSP...

C19

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!





Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



### Technische Information Serie DR

Fast alle Verstellgleiter M22 auf den folgenden Seiten können auch mit Ausnahme Ø 25,5 mm in der Bodenfläche zum Einlegen z.B. einer Filzscheibe geliefert werden (s. S. C112), Schrauben M12x30 sind auch mit 8 mm hohem Sechskant- (s. S. C112) oder Rändelkopf (s. S. C113) lieferbar.

Belastbarkeit: s. S. C4



DJ M22X30/SW30 M.AUSN. (S. C112)

### Technical information range DR


Nearly all height adjusters M22 on the following pages can be supplied with cavity Ø 25.5 mm at the bottom for assembly of felt slices etc. (see p. C112), screws M12x30 can also be supplied with 8 mm high hexagon (see p. C112) or knurled base (see p. C113).

Loading capacities: see p. C4


### Information technique gamme DR

Presque tous les insert-vérins M22 aux pages suivantes sont fournis avec de la cavité Ø 25.5 mm dans l'appui pour l'assemblage de rondelles en feutre etc. (voir p. C112), les vérins M12x30 sont aussi fournis avec de la tête hauteur de 8 mm hexagonale (voir p. C112) ou moletée (voir p. C113).

Limites de charge: voir p. C4



DJ M12X30/8/RF (S. C113)



### Verstellgleiter für Rundrohr

Polyamid schwarz mit Stellschraube.

### Height adjusters for round tube


Nylon black with rigid adjustable foot.

### Insert-vérins pour tube cylindrique

Polyamide noir avec du vérin prémonté.

Serie/Range/Gamme

DR



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



| A  | B     | C   | D    | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|-------|-----|------|----|---|------------------------|-------|-------|
| 20 | 1-1,5 | M12 | SW19 | 32 | 5 | DR20M12X30             | 2.000 | 15,45 |
| 20 | 1-1,5 | M12 | SW19 | 52 | 5 | DR20M12X50             | 2.000 | 18,83 |
| 20 | 1-1,5 | M12 | SW19 | 50 | 5 | * DR20M12X50 SO        | 2.000 | 18,83 |
| 20 | 2     | M12 | SW19 | 32 | 5 | DR20X2M12X30           | 2.000 | 15,45 |
| 20 | 2     | M12 | SW19 | 52 | 5 | DR20X2M12X50           | 2.000 | 18,83 |
| 22 | 1-1,5 | M12 | SW19 | 32 | 5 | DR22M12X30             | 2.000 | 19,07 |
| 22 | 1-1,5 | M12 | SW19 | 52 | 5 | DR22M12X50             | 1.750 | 22,46 |
| 25 | 1     | M16 | SW21 | 40 | 8 | DR25X1M16X30/21        | 1.500 | 20,55 |
| 25 | 1     | M16 | SW27 | 37 | 5 | DR25X1M16X30           | 1.500 | 20,55 |
| 25 | 1     | M16 | SW27 | 39 | 8 | DR25X1M16X30/8         | 1.250 | 21,87 |
| 25 | 1-2   | M12 | SW19 | 32 | 5 | DR25M12X30             | 1.500 | 21,83 |
| 25 | 1-2   | M12 | SW19 | 52 | 5 | DR25M12X50             | 1.500 | 25,22 |
| 25 | 1,5   | M16 | SW21 | 40 | 8 | DR25M16X30/21          | 1.500 | 20,55 |
| 25 | 1,5   | M16 | SW27 | 37 | 5 | DR25M16X30             | 1.500 | 20,55 |
| 25 | 1,5   | M16 | SW27 | 39 | 8 | DR25M16X30/8           | 1.250 | 21,87 |
| 25 | 2     | M16 | SW21 | 40 | 8 | DR25X2M16X30/21        | 1.500 | 20,55 |
| 25 | 2     | M16 | SW27 | 37 | 5 | DR25X2M16X30           | 1.500 | 20,55 |
| 25 | 2     | M16 | SW27 | 39 | 8 | DR25X2M16X30/8         | 1.250 | 21,87 |
| 28 | 1-2   | M16 | SW21 | 40 | 8 | DR28M16X30/21          | 1.250 | 27,73 |
| 28 | 1-2   | M16 | SW27 | 37 | 5 | DR28M16X30             | 1.250 | 27,73 |
| 28 | 1-2   | M16 | SW27 | 39 | 8 | DR28M16X30/8           | 1.250 | 29,05 |
| 30 | 1,5-2 | M16 | SW21 | 40 | 8 | DR30M16X30/21          | 1.250 | 27,52 |
| 30 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 37 | 5 | DR30M16X30             | 1.250 | 27,52 |
| 30 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 39 | 8 | DR30M16X30/8           | 1.250 | 28,84 |
| 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5 | DR30M22X30             | 1.250 | 22,80 |
| 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8 | DR30M22X30/8           | 1.250 | 25,01 |
| 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5 | DR30M22X50             | 1.000 | 29,95 |
| 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5 | DR30M22X80             | 650   | 43,83 |
| 30 | 2-2,5 | M16 | SW27 | 37 | 5 | DR30X2.5M16X30         | 1.250 | 27,52 |
| 30 | 2-2,5 | M16 | SW21 | 40 | 8 | DR30X2.5M16X30/21      | 1.250 | 27,52 |
| 30 | 2-2,5 | M16 | SW27 | 39 | 8 | DR30X2.5M16X30/8       | 1.250 | 28,84 |
| 30 | 3     | M16 | SW21 | 40 | 8 | DR30X3M16X30/21        | 1.250 | 27,52 |
| 30 | 3     | M16 | SW27 | 37 | 5 | DR30X3M16X30           | 1.250 | 27,52 |
| 30 | 3     | M16 | SW27 | 39 | 8 | DR30X3M16X30/8         | 1.250 | 28,84 |
| 32 | 1-2   | M22 | SW27 | 35 | 5 | DR32M22X30             | 1.000 | 30,97 |

\*: mit Bohrung Ø 5,8 mm im Schraubenfuß/with bore Ø 5.8 mm at the bottom/avec du perçage Ø 5,8 mm dans l'embase

### Rabatte/discounts/remises:

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!





Serie/Range/Gamme

DR

## Verstellgleiter für Rundrohr


Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

## Height adjusters for round tube

Nylon black with rigid adjustable foot.

## Insert-vérins pour tube cylindrique


Polyamide noir avec du vérin prémonté.



DR38M22X30/RS50



DR40X1.5T32X120GF30



| Start Tab | A     | B   | C    | D   | E  | F |
|-----------|-------|-----|------|-----|----|---|
| 32        | 1-2   | M22 | SW27 | 38  | 8  |   |
| 32        | 1-2   | M22 | SW27 | 52  | 5  |   |
| 32        | 1-2   | M22 | SW27 | 85  | 5  |   |
| 35        | 1,2-2 | M22 | SW27 | 35  | 5  |   |
| 35        | 1,2-2 | M22 | SW27 | 38  | 8  |   |
| 35        | 1,2-2 | M22 | SW27 | 52  | 5  |   |
| 35        | 1,2-2 | M22 | SW27 | 85  | 5  |   |
| 35        | 2,5-3 | M22 | SW27 | 35  | 5  |   |
| 35        | 2,5-3 | M22 | SW27 | 38  | 8  |   |
| 35        | 2,5-3 | M22 | SW27 | 52  | 5  |   |
| 35        | 2,5-3 | M22 | SW27 | 85  | 5  |   |
| 37        | 3     | M22 | SW27 | 35  | 5  |   |
| 37        | 3     | M22 | SW27 | 38  | 8  |   |
| 37        | 3     | M22 | SW27 | 52  | 5  |   |
| 37        | 3     | M22 | SW27 | 85  | 5  |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35  | 5  |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38  | 8  |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52  | 5  |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85  | 5  |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | D 38 | 41  | 5  |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | D 38 | 41  | 10 |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65  | 19 |   |
| 38        | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41  | 10 |   |
| 40        | 1-2   | M22 | SW27 | 35  | 5  |   |
| 40        | 1-2   | M22 | SW27 | 38  | 8  |   |
| 40        | 1-2   | M22 | SW27 | 52  | 5  |   |
| 40        | 1-2   | M22 | SW27 | 85  | 5  |   |
| 40        | 1-2   | M22 | D 42 | 65  | 19 |   |
| 40        | 1-2   | M22 | D 50 | 41  | 10 |   |
| 40        | 1,5   | T32 | D 40 | 123 | 5  |   |
| 40        | 2     | T32 | D 40 | 123 | 5  |   |
| 42        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35  | 5  |   |
| 42        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38  | 8  |   |
| 42        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52  | 5  |   |
| 42        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85  | 5  |   |

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100  |
|------------------------|-------|--------|
| DR32M22X30/8           | 1.000 | 33,18  |
| DR32M22X50             | 900   | 38,12  |
| DR32M22X80             | 600   | 51,98  |
| DR35M22X30             | 900   | 34,25  |
| DR35M22X30/8           | 800   | 36,44  |
| DR35M22X50             | 700   | 41,40  |
| DR35M22X80             | 500   | 55,27  |
| DR35X2.8M22X30         | 900   | 34,25  |
| DR35X2.8M22X30/8       | 800   | 36,44  |
| DR35X2.8M22X50         | 700   | 41,40  |
| DR35X2.8M22X80         | 500   | 55,27  |
| DR37X3M22X30           | 750   | 43,68  |
| DR37X3M22X30/8         | 750   | 45,89  |
| DR37X3M22X50           | 700   | 50,85  |
| DR37X3M22X80           | 550   | 64,73  |
| DR38M22X30             | 750   | 43,68  |
| DR38M22X30/8           | 750   | 45,89  |
| DR38M22X50             | 700   | 50,85  |
| DR38M22X80             | 550   | 64,71  |
| DR38M22X35/RS38        | 700   | 54,64  |
| DR38M22X30/RS38        | 600   | 54,64  |
| DR38M22X50/R42         | 400   | 82,16  |
| DR38M22X30/RS50        | 550   | 58,34  |
| DR40M22X30             | 600   | 43,68  |
| DR40M22X30/8           | 600   | 45,89  |
| DR40M22X50             | 500   | 50,85  |
| DR40M22X80             | 350   | 64,71  |
| DR40M22X50/R42         | 300   | 82,16  |
| DR40M22X30/RS50        | 450   | 58,34  |
| DR40X1.5T32X120GF30    | 200   | 183,63 |
| DR40X2T32X120GF30      | 200   | 183,63 |
| DR42M22X30             | 600   | 46,92  |
| DR42M22X30/8           | 600   | 49,11  |
| DR42M22X50             | 500   | 54,07  |
| DR42M22X80             | 350   | 67,93  |

Ende Tab

\*: Polyamid mit 30% Glasfaser/nylon with 30 % glass fibre/polyamide chargé 30 % fibres de verre

## Verstellgleiter für Rundrohr

Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

## Height adjusters for round tube


Nylon black with rigid adjustable foot.

## Insert-vérins pour tube cylindrique

Polyamide noir avec du vérin prémonté.

| Start Tab | A     | B   | C    | D  | E  | F |
|-----------|-------|-----|------|----|----|---|
| 42        | 1,5-2 | M22 | D 42 | 71 | 19 |   |
| 42        | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   |
| 45        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   |
| 45        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 38 | 8  |   |
| 45        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   |
| 45        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   |
| 45        | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 19 |   |
| 45        | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   |
| 48        | 2     | M22 | SW27 | 35 | 5  |   |
| 48        | 2     | M22 | SW27 | 38 | 8  |   |
| 48        | 2     | M22 | SW27 | 52 | 5  |   |
| 48        | 2     | M22 | SW27 | 85 | 5  |   |
| 48        | 2     | M22 | D 42 | 65 | 19 |   |
| 48        | 2     | M22 | D 50 | 41 | 10 |   |
| 50        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 35 | 5  |   |
| 50        | 3,5   | M22 | SW27 | 38 | 8  |   |
| 50        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 52 | 5  |   |
| 50        | 1,5-2 | M22 | SW27 | 85 | 5  |   |
| 50        | 1,5-2 | M22 | D 42 | 65 | 19 |   |
| 50        | 1,5-2 | M22 | D 50 | 41 | 10 |   |
| 50        | 3,5   | M22 | SW27 | 35 | 5  |   |
| 50        | 3,5   | M22 | SW27 | 38 | 5  |   |
| 50        | 3,5   | M22 | SW27 | 52 | 5  |   |
| 50        | 3,5   | M22 | SW27 | 85 | 5  |   |
| 50        | 3,5   | M22 | D 42 | 65 | 19 |   |
| 50        | 3,5   | M22 | D 50 | 41 | 10 |   |

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|------------------------|-----|--------|
| DR42M22X50/R42         | 300 | 85,40  |
| DR42M22X30/RS50        | 350 | 61,58  |
| DR45M22X30             | 500 | 51,83  |
| DR45M22X30/8           | 300 | 54,02  |
| DR45M22X50             | 500 | 58,96  |
| DR45M22X80             | 300 | 72,83  |
| DR45M22X50/R42         | 250 | 90,30  |
| DR45M22X30/RS50        | 400 | 66,50  |
| DR48X2M22X30           | 400 | 62,51  |
| DR48X2M22X30/8         | 400 | 64,71  |
| DR48X2M22X50           | 350 | 69,65  |
| DR48X2M22X80           | 300 | 83,54  |
| DR48X2M22X50/R42       | 225 | 101,00 |
| DR48X2M22X30/RS50      | 300 | 77,18  |
| DR50M22X30             | 400 | 62,51  |
| DR50M22X30/8           | 400 | 64,71  |
| DR50M22X50             | 350 | 69,65  |
| DR50M22X80             | 350 | 83,54  |
| DR50M22X50/R42         | 225 | 101,00 |
| DR50M22X30/RS50        | 350 | 77,18  |
| DR50X3.5M22X30         | 400 | 62,51  |
| DR50X3.5M22X30/8       | 400 | 64,70  |
| DR50X3.5M22X50         | 350 | 69,65  |
| DR50X3.5M22X80         | 300 | 83,54  |
| DR50X3.5M22X50/R42     | 225 | 101,00 |
| DR50X3.5M22X30/RS50    | 350 | 77,18  |



DR45M22X30

DR50M22X50/R42

DR40X2T32X120GF30  
montiert mit Kontermutter/  
assembled with fixing nut/  
assemblée avec de l'écrou de fixation  
KM T32GF



Seiten / pages / pages C4-5+C20

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C23



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## DR/SP

### Verstellgleiter für Rundrohr


Polyamid schwarz; Stellschraube  
mit Gewindeausdreh Sperre.

### Height adjusters for round tube


Nylon black; rigid adjustable foot with  
internal safety ring.

### Insert-vérins pour tube cylindrique

Polyamide noir; vérin prémonté avec de  
l'arrêt de sécurité.



| A  | B     | C   | D    | E  | F | G <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|-------|-----|------|----|---|------------------|------------------------|-------|-------|
| 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 42 | 5 | 8                | DR30M22X30/SP          | 1.250 | 22,80 |
| 30 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 22               | DR30M22X50/SP          | 1.000 | 29,95 |
| 32 | 1-2   | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR32M22X50/SP          | 900   | 38,12 |
| 35 | 1,2-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR35M22X50/SP          | 700   | 41,40 |
| 35 | 1,2-2 | M22 | SW27 | 85 | 5 | 40               | DR35M22X80/SP          | 500   | 55,27 |
| 37 | 3     | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR37X3M22X50/SP        | 700   | 50,85 |
| 38 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR38M22X50/SP          | 700   | 50,85 |
| 40 | 1-2   | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR40M22X50/SP          | 500   | 50,85 |
| 42 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR42M22X50/SP          | 500   | 54,07 |
| 45 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR45M22X50/SP          | 500   | 58,96 |
| 48 | 2     | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR48X2M22X50/SP        | 350   | 69,65 |
| 50 | 1,5-2 | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR50M22X50/SP          | 350   | 69,65 |
| 50 | 3,5   | M22 | SW27 | 55 | 5 | 10               | DR50X3.5M22X50/SP      | 350   | 69,65 |



Seite / page / page C4

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1


Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## DRLG

### Insert-vérins pour tube cylindrique

ABS noir avec du vérin prémonté. Vis  
avec de l'échelle graduée de réglage et 4  
perçages dans l'appui pour des insertions  
anti-dérapantes (voir page suivante).




### Verstellgleiter für Rundrohr

ABS schwarz mit Stellschraube.  
Schraube mit Skala für Verstellbereich  
und 4 Bohrungen für Gleitschutzstopfen  
(s. nächste Seite).

### Height adjusters for round tube

ABS black with rigid adjustable foot.  
Screw with scale for adjustable range  
and 4 bores in the bottom for non-slip  
inserts (see next page).

| A  | B   | C <sub>min</sub> | D  | E   | F <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|-----|------------------|----|-----|------------------|------------------------|-----|--------|
| 40 | 1,5 | 20,5             | 40 | 199 | 100              | DRLG40X1.5/40          | 100 | 227,59 |
| 40 | 1,5 | 20,5             | 40 | 284 | 170              | DRLG40X1.5/40 LG       | 100 | 253,40 |
| 40 | 1,5 | 20,5             | 68 | 199 | 100              | DRLG40X1.5/68          | 100 | 227,59 |
| 40 | 1,5 | 20,5             | 68 | 284 | 170              | DRLG40X1.5/68 LG       | 100 | 253,40 |
| 40 | 2   | 20,5             | 40 | 199 | 100              | DRLG40X2/40            | 100 | 227,59 |
| 40 | 2   | 20,5             | 40 | 284 | 170              | DRLG40X2/40 LG         | 100 | 253,40 |
| 40 | 2   | 20,5             | 68 | 199 | 100              | DRLG40X2/68            | 100 | 227,59 |
| 40 | 2   | 20,5             | 68 | 284 | 170              | DRLG40X2/68 LG         | 100 | 253,40 |
| 42 | 1,5 | 20,5             | 40 | 199 | 100              | DRLG42X1.5/40          | 100 | 227,59 |
| 42 | 1,5 | 20,5             | 40 | 284 | 170              | DRLG42X1.5/40 LG       | 100 | 253,40 |
| 42 | 1,5 | 20,5             | 68 | 199 | 100              | DRLG42X1.5/68          | 100 | 227,59 |
| 42 | 1,5 | 20,5             | 68 | 284 | 170              | DRLG42X1.5/68 LG       | 100 | 253,40 |
| 42 | 2   | 20,5             | 40 | 199 | 100              | DRLG42X2/40            | 100 | 227,59 |
| 42 | 2   | 20,5             | 40 | 284 | 170              | DRLG42X2/40 LG         | 100 | 253,40 |
| 42 | 2   | 20,5             | 68 | 199 | 100              | DRLG42X2/68            | 100 | 227,59 |
| 42 | 2   | 20,5             | 68 | 284 | 170              | DRLG42X2/68 LG         | 100 | 253,40 |



Schraube ohne Skala für Verstellbereich. Screw without scale for adjustable range. Vis sans échelle graduée de réglage.

| A  | B   | C <sub>min</sub> | D  | E   | F <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|-----|------------------|----|-----|------------------|------------------------|-----|--------|
| 50 | 1,5 | 20,5             | 50 | 213 | 120              | DRLG50X1.5/50          | 100 | 156,35 |
| 50 | 1,5 | 20,5             | 60 | 213 | 120              | DRLG50X1.5/60          | 100 | 149,62 |
| 50 | 2   | 20,5             | 50 | 213 | 120              | DRLG50X2/50            | 100 | 156,35 |
| 50 | 2   | 20,5             | 60 | 213 | 120              | DRLG50X2/60            | 100 | 149,62 |
| 55 | 1,5 | 20,5             | 65 | 213 | 120              | DRLG55X1.5/65          | 100 | 162,72 |
| 55 | 2   | 20,5             | 65 | 213 | 120              | DRLG55X2/65            | 100 | 162,72 |
| 60 | 1,5 | 20,5             | 70 | 213 | 120              | DRLG60X1.5/70          | 100 | 166,46 |
| 60 | 2   | 20,5             | 70 | 213 | 120              | DRLG60X2/70            | 100 | 166,46 |



+ 4 x GLDVDR

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1




Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## GLDVDR

### Gleitschutzstopfen für Verstellgleiter Serie DRLG

Polyethylen natur. Aufpreis für Montage  
Schraube mit 4 Gleitschutzstopfen auf  
Anfrage.



### Non-slip inserts for adjusters range DRLG

Polyethylene uncoloured. Extra charge  
for assembly adjuster screw with 4 non-  
slip inserts on demand.



### Insertions anti-dérapantes pour insert-vérins gamme DRLG

Polyéthylène naturel. Surcharge assemblage  
insert-vérin avec 4 insertions anti-dérapantes  
sur demande.




| A   | B | C | D | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|-----|---|---|---|------------------------|-----|-------|
| 7,5 | 4 | 5 | 1 | GLDVDR                 | 500 | 3,30  |

Serie/Range/Gamme

## DRROL

### Verstellgleiter für Rundrohr

Polyamid glasfaserverstärkt schwarz  
mit Rollenaufnahme für Bolzen mit und  
ohne Gewinde. Schraube mit Skala für  
Verstellbereich.




### Height adjusters for round tube

Glass fibre reinforced nylon black with  
adaptor for castors with threaded and  
unthreaded bolts. Screw with scale for  
adjustable range.

### Insert-vérins pour tube cylindrique

Polyamide noir chargé fibres de verre;  
avec de la fixation pour des roulettes avec  
des goujons filetés et infiletés. Vis avec de  
l'échelle graduée de réglage.



| A  | B   | C  | D <sub>min</sub> | E   | F    | G <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|-----|----|------------------|-----|------|------------------|------------------------|-----|--------|
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 100              | DRROL40X1.5/8          | 100 | 304,93 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 170              | DRROL40X1.5/8 LG       | 100 | 327,87 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 100              | DRROL40X1.5/M8         | 100 | 330,47 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 170              | DRROL40X1.5/M8 LG      | 100 | 353,39 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 100              | DRROL40X1.5/10         | 100 | 304,93 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 170              | DRROL40X1.5/10 LG      | 100 | 327,87 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 100              | DRROL40X1.5/M10        | 100 | 330,47 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 170              | DRROL40X1.5/M10 LG     | 100 | 353,39 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 100              | DRROL40X1.5/11         | 100 | 304,93 |
| 40 | 1,5 | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 170              | DRROL40X1.5/11 LG      | 100 | 327,87 |

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

### Verstellgleiter für Rundrohr

Polyamid glasfaserverstärkt schwarz mit  
Rollenaufnahme für Bolzen mit und ohne  
Gewinde. Schraube mit Skala für Verstell-  
bereich.


### Height adjusters for round tube

Glass fibre reinforced nylon black with  
adaptor for castors with threaded and  
unthreaded bolts. Screw with scale for  
adjustable range.

### Insert-vérins pour tube cylindrique

Polyamide noir chargé fibres de verre;  
avec de la fixation pour des roulettes avec  
des goujons filetés et infiletés. Vis avec de  
l'échelle graduée de réglage.

## DRROL



| Start Tab | A  | B   | C  | D <sub>min</sub> | E   | F    | G <sub>max</sub> | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|-----------|----|-----|----|------------------|-----|------|------------------|------------------------|-----|--------|
| ←         | 40 | 2   | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 100              | DRROL40X2/8            | 100 | 304,93 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 170              | DRROL40X2/8 LG         | 100 | 327,87 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 100              | DRROL40X2/M8           | 100 | 330,47 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 170              | DRROL40X2/M8 LG        | 100 | 353,39 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 100              | DRROL40X2/10           | 100 | 304,93 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 170              | DRROL40X2/10 LG        | 100 | 327,87 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 100              | DRROL40X2/M10          | 100 | 330,47 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 170              | DRROL40X2/M10 LG       | 100 | 353,39 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 100              | DRROL40X2/11           | 100 | 304,93 |
|           | 40 | 2   | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 170              | DRROL40X2/11 LG        | 100 | 327,87 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 100              | DRROL42X1.5/8          | 100 | 304,93 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 170              | DRROL42X1.5/8 LG       | 100 | 327,87 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 100              | DRROL42X1.5/M8         | 100 | 330,47 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 170              | DRROL42X1.5/M8 LG      | 100 | 353,39 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 100              | DRROL42X1.5/10         | 100 | 304,93 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 170              | DRROL42X1.5/10 LG      | 100 | 327,87 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 100              | DRROL42X1.5/M10        | 100 | 330,47 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 170              | DRROL42X1.5/M10 LG     | 100 | 353,39 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 100              | DRROL42X1.5/11         | 100 | 304,93 |
|           | 42 | 1,5 | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 170              | DRROL42X1.5/11 LG      | 100 | 327,87 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 100              | DRROL42X2/8            | 100 | 304,93 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | 8   | 27,5 | 170              | DRROL42X2/8 LG         | 100 | 327,87 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 100              | DRROL42X2/M8           | 100 | 330,47 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | M8  | 27,5 | 170              | DRROL42X2/M8 LG        | 100 | 353,39 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 100              | DRROL42X2/10           | 100 | 304,93 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | 10  | 27,5 | 170              | DRROL42X2/10 LG        | 100 | 327,87 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 100              | DRROL42X2/M10          | 100 | 330,47 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | M10 | 27,5 | 170              | DRROL42X2/M10 LG       | 100 | 353,39 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 100              | DRROL42X2/11           | 100 | 304,93 |
|           | 42 | 2   | 30 | 9,5              | 11  | 27,5 | 170              | DRROL42X2/11 LG        | 100 | 327,87 |


zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme







Serie/Range/Gamme

## DRROL

### Verstellgleiter für Rundrohr


ABS + Polyamid glasfaserverstärkt  
schwarz mit Rollenaufnahme für Bolzen  
mit und ohne Gewinde.

### Height adjusters for round tube

ABS + glass fibre reinforced nylon black  
with adaptor for castors with threaded  
and unthreaded bolts.

### Insert-vérins pour tube cylindrique

ABS + polyamide noir chargé fibres de  
verre; avec de la fixation pour des roulettes  
avec des goujons filetés et infiletés.



A

B

C

D<sub>min</sub>

E

F

G<sub>max</sub>

Art.-Nr./Item no./Réf.



VE

€/100

|    |     |      |    |     |      |     |                 |     |        |
|----|-----|------|----|-----|------|-----|-----------------|-----|--------|
| 60 | 1,5 | 48,5 | 10 | 8   | 27,5 | 120 | DRROL60X1.5/8   | 100 | 214,73 |
| 60 | 1,5 | 48,5 | 10 | M8  | 27,5 | 120 | DRROL60X1.5/M8  | 100 | 230,82 |
| 60 | 1,5 | 48,5 | 10 | 10  | 27,5 | 120 | DRROL60X1.5/10  | 100 | 214,73 |
| 60 | 1,5 | 48,5 | 10 | M10 | 27,5 | 120 | DRROL60X1.5/M10 | 100 | 230,82 |
| 60 | 1,5 | 48,5 | 10 | 11  | 27,5 | 120 | DRROL60X1.5/11  | 100 | 214,73 |
| 60 | 2   | 48,5 | 10 | 8   | 27,5 | 120 | DRROL60X2/8     | 100 | 214,73 |
| 60 | 2   | 48,5 | 10 | M8  | 27,5 | 120 | DRROL60X2/M8    | 100 | 230,82 |
| 60 | 2   | 48,5 | 10 | 10  | 27,5 | 120 | DRROL60X2/10    | 100 | 214,73 |
| 60 | 2   | 48,5 | 10 | M10 | 27,5 | 120 | DRROL60X2/M10   | 100 | 230,82 |
| 60 | 2   | 48,5 | 10 | 11  | 27,5 | 120 | DRROL60X2/11    | 100 | 214,73 |



Serie/Range/Gamme

## DRTH

### Verstellgleiter für Rundrohr


Polyamid schwarz (glasfaserverstärkt)  
mit Kugelgelenk. Schraubenfuß mit  
4 Bohrungen für Gleitschutzstopfen.

### Height adjusters for round tube

Glass fibre reinforced nylon black with  
tilt adjustable foot (ball joint). Bottom of  
the screw with 4 bores for non-slip inserts.

### Insert-vérins pour tube cylindrique

Polyamide noir chargé fibres de verre  
avec de la vis rotule prémontée. Appui  
de la vis avec 4 perçages pour des  
insertions anti-dérapantes.



A

B

C<sub>min</sub>

D

E

F

G<sub>max</sub>

Art.-Nr./Item no./Réf.



VE

€/100

|    |     |    |     |    |     |     |                |     |        |
|----|-----|----|-----|----|-----|-----|----------------|-----|--------|
| 40 | 1,5 | 34 | 40° | 68 | 185 | 100 | DRTH40X1.5/100 | 100 | 240,98 |
| 40 | 1,5 | 34 | 40° | 68 | 270 | 170 | DRTH40X1.5/170 | 100 | 272,53 |
| 40 | 2   | 34 | 40° | 68 | 185 | 100 | DRTH40X2/100   | 100 | 240,98 |
| 40 | 2   | 34 | 40° | 68 | 270 | 170 | DRTH40X2/170   | 100 | 272,53 |
| 42 | 1,5 | 34 | 40° | 68 | 185 | 100 | DRTH42X1.5/100 | 100 | 240,98 |
| 42 | 1,5 | 34 | 40° | 68 | 270 | 170 | DRTH42X1.5/170 | 100 | 272,53 |
| 42 | 2   | 34 | 40° | 68 | 185 | 100 | DRTH42X2/100   | 100 | 240,98 |
| 42 | 2   | 34 | 40° | 68 | 270 | 170 | DRTH42X2/170   | 100 | 272,53 |

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Seiten / pages / pages C4-5

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Serie/Range/Gamme

## DD

### Insert-vérins pour tube triangulaire

Polyamide noir avec du vérin  
prémonté.

### Verstellgleiter für Dreikanthrohr

Polyamid schwarz mit  
Stellschraube.

### Height adjusters for triangular tube

Nylon black with rigid adjustable foot.

A

B

C

D

E

F

G

H



Art.-Nr./Item no./Réf.



VE

€/100

|    |    |    |       |     |      |    |   |                |       |       |
|----|----|----|-------|-----|------|----|---|----------------|-------|-------|
| 30 | 30 | 30 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5 | DD30M12X30     | 2.000 | 21,50 |
| 30 | 30 | 30 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5 | DD30M12X50     | 1.750 | 24,88 |
| 35 | 35 | 35 | 1,5   | M12 | SW19 | 32 | 5 | DD35X1.5M12X30 | 1.500 | 22,80 |
| 35 | 35 | 35 | 1,5   | M12 | SW19 | 52 | 5 | DD35X1.5M12X50 | 1.250 | 26,18 |
| 35 | 35 | 35 | 2     | M12 | SW19 | 32 | 5 | DD35X2M12X30   | 1.500 | 22,80 |
| 35 | 35 | 35 | 2     | M12 | SW19 | 52 | 5 | DD35X2M12X50   | 1.250 | 26,18 |
| 40 | 40 | 40 | 1,5-2 | M16 | SW21 | 40 | 8 | DD40M16X30/21  | 500   | 31,03 |
| 40 | 40 | 40 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 37 | 5 | DD40M16X30     | 500   | 31,03 |
| 40 | 40 | 40 | 1,5-2 | M16 | SW27 | 39 | 8 | DD40M16X30/8   | 500   | 32,33 |



DD35X2M12x30



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

DO

### Verstellgleiter für Ovalrohr




Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz  
mit Stellschraube.

### Height adjusters for oval tube


Nylon ("PE" = PE-LD) black  
with rigid adjustable foot.

### Insert-vérins pour tube ovale

Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir avec  
du vérin prémonteré.



DO40X20M12X30



DO50X30M22X30

| A  | B  | C     | D   | E    | F  | G |
|----|----|-------|-----|------|----|---|
| 40 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5 |
| 48 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 32 | 5 |
| 48 | 20 | 1,5-2 | M12 | SW19 | 52 | 5 |
| 50 | 25 | 1-2   | M16 | SW21 | 40 | 8 |
| 50 | 25 | 1-2   | M16 | SW27 | 37 | 5 |
| 50 | 25 | 1-2   | M16 | SW21 | 39 | 8 |
| 50 | 30 | 1-2   | M22 | SW27 | 35 | 5 |
| 50 | 30 | 1-2   | M22 | SW27 | 38 | 8 |
| 50 | 30 | 1-2   | M22 | SW27 | 52 | 5 |
| 50 | 30 | 1-2   | M22 | SW27 | 85 | 5 |
| 60 | 30 | 1-2   | T20 | SW27 | 25 | 5 |

#### Art.-Nr./Item no./Réf.

DO40X20M12X30  
DO40X20M12X50  
DO48X20M12X30  
DO48X20M12X50  
DO50X25M16X30/21



#### € / 100

1.000 **32,57**  
900 **35,96**  
900 **39,11**  
800 **42,50**  
**50,85**  
**neu**  
**50,85**  
**neu**  
**52,14**  
**neu**  
600 **52,44**  
600 **54,64**  
500 **59,60**  
400 **73,47**  
500 **53,01**




Seiten / pages / pages C4-5

### Technische Information Serie VL

### Technical information range VL

### Informations techniques gamme VL



Die meisten dieser Buchsen sind für bestimmte Wandstärkenbereiche gemäß Tabelle auf den folgenden Seiten verwendbar, d.h. Sie benötigen bei gleichem Rohraußenmaß nicht zwangsläufig für jede Wandstärke einen anderen Gewindeeinsatz.

Die Gewindebuchsen können mit passenden Justiertellern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.  
Schrauben für die Glasfaser verstärkten Ausführungen (**Tragkraft 500 kg**) finden Sie auf S. C115.

Expandierende und nicht expandierende Buchsen mit **Stahlgewinde** finden Sie auf den Seiten **hinter Serie VL**.

Belastbarkeit: siehe Seite C4

Most of these inserts are fitting for a range of wall thicknesses according to the table on the next pages. So you do not necessarily need different bushes for tubes with identical outer dimensions and differing wall thicknesses within this range.

These bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.  
Screws for the glass fibre reinforced types (**capacity 500 kgs**) can be found on page C115.

Expanding and not expanding **bushes with steel thread** on the pages **following range VL**.

Loading capacities: see page C4

La plupart des ces insertions est propre pour une gamme d'épaisseurs de tube selon le tableau aux pages suivantes. Alors il n'est pas nécessaire d'utiliser des insertions différentes pour des tubes avec des dimensions extérieures identiques et des épaisseurs différentes danc cette gamme.

Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.  
Des vis pour les types renforcés fibre de verre (**capacité 500 kg**) se trouvent à la page C115.

Vous y trouverez des **insertions** expansives et non expansives **avec des filetages en acier** sur les pages **derrière la gamme VL**.

Limites de charge: voir page C4



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen





Serie/Range/Gamme

VL

**Gewindebuchsen  
für Quadratrohr**  
Polyamid schwarz.

**Threaded inserts  
for square tube**  
Nylon black.

**Insertions filetéés  
pour tube carré**  
Polyamide noir.



VL20X20M10



VL25X25M8



VL30X30M22

| A    | B    | C        | D     | E  | F   |
|------|------|----------|-------|----|-----|
| 15   | 15   | 1-1,5    | M8    | 34 | 5   |
| 18   | 18   | 1,5-2    | M8    | 34 | 5   |
| 18   | 18   | 1,5-2    | M10   | 34 | 5   |
| 20   | 20   | 1,5-2    | M6    | 34 | 5   |
| 20   | 20   | 1,5-2    | M8    | 34 | 5   |
| 20   | 20   | 1,5-2    | M10   | 34 | 5   |
| 20   | 20   | 1,5-2    | M12   | 34 | 5   |
| 22   | 22   | 1,5-2    | M8    | 34 | 5   |
| 22   | 22   | 1,5-2    | M10   | 34 | 5   |
| 22   | 22   | 1,5-2    | M12   | 34 | 5   |
| 25   | 25   | 1        | M16   | 23 | 5   |
| 25   | 25   | 1        | M16   | 34 | 5   |
| 25   | 25   | 1,5-2    | M8    | 34 | 5   |
| 25   | 25   | 1,5-2    | M10   | 34 | 5   |
| 25   | 25   | 1,5-2    | M12   | 34 | 5   |
| 25   | 25   | 1,5-2    | M16   | 34 | 5   |
| 25   | 25   | 2,25-2,5 | M10   | 34 | 5   |
| 25   | 25   | 2,5      | M10   | 64 | 5   |
| 25   | 25   | 2,25-2,5 | M16   | 34 | 5   |
| 25,4 | 25,4 | 1,2-2    | M10   | 34 | 5   |
| 25,4 | 25,4 | 1,2-2    | M12   | 34 | 5   |
| 28   | 28   | 1        | M16   | 34 | 5   |
| 30   | 30   | 1,5      | T20   | 73 | 7   |
| 30   | 30   | 1,5      | T20   | 73 | 7   |
| 30   | 30   | 1,5-2    | M8    | 34 | 5   |
| 30   | 30   | 1,5-2    | M10   | 33 | 5   |
| 30   | 30   | 1,5-2    | M12   | 34 | 5   |
| 30   | 30   | 1,5-2    | M16   | 25 | 5   |
| 30   | 30   | 1,5-2    | T20x4 | 26 | 5   |
| 30   | 30   | 1,5-2    | M22   | 26 | 5   |
| 30   | 30   | 1,5-2    | M22   | 26 | 5   |
| 30   | 30   | 2        | T20x4 | 26 | 5   |
| 30   | 30   | 2        | T20   | 91 | 5   |
| 30   | 30   | 2        | T20   | 72 | 7,5 |
| 30   | 30   | 3        | M16   | 26 | 5   |

| Art.-Nr./Item no./Réf.   | VE    | €/100 |
|--------------------------|-------|-------|
| VL15X15M8                | 3.000 | 10,41 |
| VL18X18M8                | 2.250 | 10,41 |
| VL18X18M10               | 2.250 | 10,41 |
| VL20X20M6                | 2.000 | 11,50 |
| VL20X20M8                | 2.000 | 10,41 |
| VL20X20M10               | 2.000 | 10,41 |
| VL20X20M12               | 2.000 | 10,41 |
| VL22X22M8                | 1.500 | 14,35 |
| VL22X22M10               | 1.750 | 14,35 |
| VL22X22M12               | 1.750 | 13,03 |
| VL25X25X1M16 KURZ        | 1.500 | 10,41 |
| VL25X25X1M16             | 1.250 | 9,64  |
| VL25X25M8                | 1.250 | 17,93 |
| VL25X25M10               | 1.250 | 17,61 |
| VL25X25M12               | 1.250 | 16,28 |
| VL25X25M16               | 1.250 | 9,64  |
| VL25X25X2.5M10           | 1.250 | 17,61 |
| * VL25X25X2.5M10 LG      | 700   | 33,53 |
| VL25X25X2.5M16           | 1.250 | 9,64  |
| VL25.4X25.4X1.2-2M10 neu | 1.250 | 17,61 |
| VL25.4X25.4X1.2-2M12 neu | 1.250 | 16,28 |
| VL28X28X1M16             | 1.000 | 19,83 |
| ** VL30X30X1.5T20/15     | 450   | 27,96 |
| *** VL30X30X1.5T20/30    | 500   | 31,86 |
| VL30X30M8                | 900   | 24,76 |
| VL30X30M10               | 900   | 24,59 |
| VL30X30M12               | 1.000 | 23,80 |
| VL30X30M16               | 1.000 | 19,83 |
| **** VL30X30T20/R        | 1.000 | 10,41 |
| VL30X30M22               | 1.000 | 10,41 |
| **** VL30X30M22/R        | 1.000 | 10,41 |
| VL30X30X2T20             | 1.000 | 10,41 |
| **** VL30X30X2T20/R SO   | 300   | 42,84 |
| ** VL30X30X2T20/15       | 500   | 27,96 |
| VL30X30X3M16             | 1.000 | 19,83 |

\* : 35 mm gewindefreier Bereich/35 mm unthreaded/35 mm sans filetage  
\*\* : mit 15 % Glasfaserverstärkung/with 15 % glass fibre reinforcement/chargé 15 % fibres de verre  
\*\*\* : mit 30 % Glasfaserverstärkung/with 30 % glass fibre reinforcement/chargé 30 % fibres de verre  
\*\*\*\* : 1 Kante R 6 mm/1 edge R 6 mm/1 angle rayonné R 6 mm

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

**Threaded inserts  
for square tube**  
Nylon black.

**Insertions filetéés  
pour tube carré**  
Polyamide noir.

| A     | B     | C     | D   | E  | F   |
|-------|-------|-------|-----|----|-----|
| 31,75 | 31,75 | 1,2-2 | M8  | 34 | 5   |
| 35    | 35    | 1,2   | T24 | 53 | 7   |
| 35    | 35    | 1,5-2 | M12 | 34 | 5   |
| 35    | 35    | 1,5-2 | M16 | 34 | 5   |
| 35    | 35    | 1,5   | T24 | 53 | 7   |
| 35    | 35    | 1,5   | T24 | 53 | 7   |
| 35    | 35    | 1,5-2 | M22 | 34 | 5   |
| 35    | 35    | 3     | M22 | 34 | 5   |
| 40    | 40    | 1,2   | M22 | 33 | 5   |
| 40    | 40    | 1,2   | T32 | 53 | 7   |
| 40    | 40    | 1,5   | T32 | 54 | 7   |
| 40    | 40    | 1,5-2 | M8  | 33 | 5   |
| 40    | 40    | 1,5-2 | M10 | 33 | 5   |
| 40    | 40    | 1,5-2 | M12 | 33 | 5   |
| 40    | 40    | 1,5-2 | M16 | 34 | 5   |
| 40    | 40    | 1,5-2 | M22 | 33 | 5   |
| 40    | 40    | 3     | M22 | 34 | 5   |
| 40    | 40    | 4     | M22 | 34 | 5   |
| 45    | 45    | 1,5-2 | M10 | 34 | 5   |
| 45    | 45    | 1,5-2 | M22 | 34 | 5   |
| 45    | 45    | 2,5   | M22 | 34 | 5   |
| 50    | 50    | 1-1,5 | M22 | 34 | 5   |
| 51    | 50    | 1,5   | T32 | 51 | 7,3 |
| 50    | 50    | 1,6-2 | M16 | 34 | 5   |
| 50    | 50    | 2-2,5 | M22 | 34 | 5   |
| 50    | 50    | 3     | M22 | 34 | 5   |
| 50    | 50    | 4     | M22 | 34 | 5   |
| 55    | 55    | 1-2   | M22 | 34 | 5   |
| 60    | 60    | 1,5-2 | M22 | 34 | 5   |
| 60    | 60    | 3     | M22 | 34 | 5   |
| 60    | 60    | 3,5   | M22 | 34 | 5   |

| Art.-Nr./Item no./Réf.    | VE  | €/100 |
|---------------------------|-----|-------|
| VL31.75X31.75X1.2-2M8 neu | 800 | 28,57 |
| ** VL35X35X1.2T24/15      | 500 | 43,26 |
| VL35X35M12                | 750 | 28,96 |
| VL35X35M16                | 750 | 26,73 |
| VL35X35X1.5T24/15         | 350 | 43,26 |
| *** VL35X35X1.5T24/30     | 350 | 48,46 |
| VL35X35M22                | 750 | 18,88 |
| VL35X35X3M22              | 750 | 18,88 |
| VL40X40X1.2M22            | 500 | 25,73 |
| ** VL40X40X1.2T32/15      | 250 | 54,85 |
| ** VL40X40X1.5T32/15      | 250 | 54,85 |
| VL40X40M8                 | 500 | 38,78 |
| VL40X40M10                | 500 | 38,46 |
| VL40X40M12                | 500 | 38,12 |
| VL40X40M16                | 500 | 38,12 |
| VL40X40M22                | 500 | 25,73 |
| VL40X40X3M22              | 500 | 25,73 |
| VL40X40X4M22              | 500 | 25,73 |
| VL45X45M10                | 400 | 48,59 |
| VL45X45M22                | 400 | 39,11 |
| VL45X45X2.5M22            | 400 | 39,11 |
| VL50X50M22                | 300 | 51,13 |
| ** VL50X50X1.5T32/15      | 0   | 82,44 |
| VL50X50X1.6-2M16 neu      | 300 | 54,66 |
| VL50X50X2.25M22           | 300 | 51,13 |
| VL50X50X3M22              | 350 | 51,13 |
| VL50X50X4M22              | 350 | 51,13 |
| VL55X55M22                | 300 | 58,08 |
| VL60X60M22                | 200 | 61,56 |
| VL60X60X3M22              | 200 | 61,56 |
| VL60X60X3.5M22            | 200 | 61,56 |

\*\* : mit 15 % Glasfaserverstärkung/with 15 % glass fibre reinforcement/chargé 15 % fibres de verre  
\*\*\* : mit 30 % Glasfaserverstärkung/with 30 % glass fibre reinforcement/chargé 30 % fibres de verre



Seiten / pages / pages C4+C31


Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1


Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Serie/Range/Gamme


VL



VL40X40M22



VL40X40X1.2T32/15



VL60X60M22









Technische Information Serie VLS Technical information range VLS

Varianten: Optional items:

Art.-Nr. VL...S/0: ohne Mutter Item no. VL...S/0: without nut



Art.-Nr. VL...S/1: mit Mutter Item no. VL...S/1: 1 nut



Die meisten dieser Buchsen sind gemäß den Angaben in der Tabelle auf den folgenden Seiten für bestimmte Wandstärkenbereiche verwendbar, d.h. Sie benötigen bei gleichem Rohraußenmaß nicht zwangsläufig für jede Wandstärke einen anderen Gewindeeinsatz.

Most of these inserts are fitting for a range of wall thicknesses according to the table on the following pages. So you do not necessarily need different bushes for tubes with identical outer dimensions and differing wall thicknesses within this range.

Die Gewindebuchsen können mit passenden Justiertellern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.

These bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.

Buchsen mit Kunststoffgewinde finden Sie auf den vorhergehenden, expandierende Buchsen mit Stahlgewinde auf den Seiten hinter Serie VLS.

Bushes with plastic thread on the preceeding, expanding bushes with steel thread on the pages following range VLS.

Belastbarkeit: siehe Seite C4 Loading capacities: see page C4

Informations techniques gamme VLS

Versions alternatives:

réf. VL...S/0: sans écrou

réf. VL...S/1: avec de l'écrou

La plupart des ces insertions est propre pour une gamme d'épaisseurs de tube selon les tableaux aux pages suivantes. Alors il n'est pas nécessaire d'utiliser des insertions différentes pour des tubes avec des dimensions extérieures identiques et des épaisseurs différentes danc cette gamme.


Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.

Vous y trouverez des insertions avec des filetages en matière plastique sur les pages précédentes, des insertions expansives avec des filetages en acier sur les pages derrière gamme VLS.

Limites de charge: voir page C4




Montagebeispiel: Assembly example: Exemple d'assemblage:



Anwendungsbeispiele: Examples of use: Emplois possibles:

- Rohrverlängerung (1 Buchse mit Mutter, 1 Buchse mit Schraube)
- tube lengthening (1 insert with nut, 1 insert with screw)
- häufig de- und remontierte Gestelle
- frequently set up and taken apart racks
- rallonge de tubes (1 insertion avec de l'écrou, 1 insertion avec de la vis)
- des étagères fréquemment assemblées et désassemblées





Serie/Range/Gamme

VLS

Nylonbuchsen  
für Quadratrohr

Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

Inserts


for square tube

Nylon black for hexagon nuts and screws.

Insertions

pour tube carré

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.



| A    | B    | C       | D    | E    | F  |
|------|------|---------|------|------|----|
| 18   | 18   | 1-1,5   | SW13 | 39   | -  |
| 18   | 18   | 1-1,5   | SW13 | 34   | 5  |
| 20   | 20   | 1,5-2   | SW10 | 34   | 5  |
| 20   | 20   | 1,5-2   | SW13 | 34   | 5  |
| 20   | 20   | 1,5-2   | SW17 | 33   | 10 |
| 20   | 20   | 2       | SW13 | 34   | 5  |
| 20   | 20   | 2       | SW13 | 34   | 5  |
| 22   | 22   | 1,5-2   | SW13 | 34   | 5  |
| 25   | 25   | 1-1,5   | SW13 | 34   | 5  |
| 25   | 25   | 1,5     | SW17 | 33   | 5  |
| 25   | 25   | 2       | SW13 | 38   | -  |
| 25   | 25   | 2       | SW13 | 34   | 5  |
| 25   | 25   | 2       | SW17 | 34   | 5  |
| 25   | 25   | 3       | SW17 | 33   | 10 |
| 30   | 30   | 1-1,5   | SW17 | 34   | 5  |
| 30   | 30   | 1,5-2   | SW13 | 34   | 5  |
| 30   | 30   | 1,5-2   | SW17 | 34   | 5  |
| 30   | 30   | 2       | SW17 | 34   | 5  |
| 30   | 30   | 2,5     | SW17 | 33   | 5  |
| 30   | 30   | 2,5     | SW17 | 33   | 5  |
| 32   | 32   | 2       | SW17 | 34   | 5  |
| 35   | 35   | 1-2     | SW17 | 34   | 5  |
| 35   | 35   | 1,5     | SW19 | 34   | 5  |
| 35   | 35   | 1,5-2   | SW13 | 34   | 5  |
| 35   | 35   | 1,5-2   | SW19 | 34   | 5  |
| 35   | 35   | 2       | SW17 | 33   | 5  |
| 37,5 | 37,5 | 1,5     | SW17 | 36,6 | 5  |
| 40   | 40   | 1,5-2   | SW13 | 33   | 5  |
| 40   | 40   | 1,5-2   | SW17 | 25   | 5  |
| 40   | 40   | 1,2-1,5 | SW17 | 33   | 5  |
| 40   | 40   | 1,5-2   | SW17 | 33   | 5  |
| 40   | 40   | 1,5-2   | SW19 | 33   | 5  |
| 40   | 40   | 1,5-2   | SW24 | 33   | 5  |
| 40   | 40   | 2       | SW13 | 34   | 5  |
| 40   | 40   | 3       | SW17 | 33   | 5  |

| Art.-Nr./Item no./Réf.         | VE    | €/100 |
|--------------------------------|-------|-------|
| VL18X18M8S/0 O.B.              | 2.250 | 10,13 |
| VL18X18M8S/0                   | 2.250 | 10,13 |
| VL20X20M6S/0                   | 2.000 | 11,50 |
| VL20X20M8S/0                   | 2.000 | 10,13 |
| VL20X20M10S/0                  | 1.750 | 10,13 |
| VL20X20X2M8S/0                 | 2.000 | 10,13 |
| VL20X20X2M8S/0 SO              | 2.000 | 10,13 |
| VL22X22M8S/0                   | 1.500 | 13,68 |
| VL25X25M8S/0                   | 1.250 | 17,39 |
| VL25X25M10S/0                  | 1.250 | 16,97 |
| VL25X25X2M8S/0 O.B.            | 1.250 | 17,39 |
| VL25X25X2M8S/0                 | 1.250 | 17,39 |
| VL25X25X2M10S/0                | 1.250 | 16,97 |
| VL25X25X3M10SS/0               | 1.250 | 23,52 |
| VL30X30M10S/0/R                | 1.000 | 23,80 |
| VL30X30M8S/0                   | 900   | 24,12 |
| VL30X30M10S/0                  | 1.000 | 23,80 |
| * VL30X30X2M10S/0/R            | 1.000 | 23,80 |
| VL30X30X2.5M10S/0              | 1.000 | 23,80 |
| * VL30X30X2.5M10S/0/R          | 1.000 | 23,80 |
| VL32X32X2M10S/0                | 750   | 27,32 |
| VL35X35M10S/0                  | 750   | 29,35 |
| VL35X35X1.5M12S/0              | 750   | 28,30 |
| VL35X35M8S/0                   | 600   | 31,27 |
| VL35X35M12S/0                  | 750   | 28,30 |
| VL35X35X2M10S/0 SO             | 750   | 29,35 |
| *** VL37.5X37.5M10S/0 GF30 neu | 500   | 41,33 |
| VL40X40M8S/0                   | 500   | 40,02 |
| VLS40X40M10/0                  | 1     | 31,39 |
| VL40X40X1.5M10S/0              | 500   | 39,11 |
| VL40X40M10S/0                  | 500   | 39,11 |
| VL40X40M12S/0                  | 500   | 39,54 |
| VL40X40M16S/0                  | 500   | 38,46 |
| VL40X40X2M8S/0                 | 500   | 40,02 |
| VL40X40X3M10S/0                | 500   | 39,11 |

\* : mit 1 Kante R 6 mm/with one edge R 6 mm/avec 1 angle rayonné R 6 mm  
\*\*\* : mit 30 % Glasfaser/with 30 % glass fibre/avec 30 % fibre de verre

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nylonbuchsen  
für Quadratrohr

Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

Inserts

for square tube

Nylon black for hexagon nuts and screws.

Insertions

pour tube carré

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.

| A  | B  | C     | D    | E  | F |
|----|----|-------|------|----|---|
| 40 | 40 | 3     | SW17 | 34 | 5 |
| 45 | 45 | 1,5-2 | SW13 | 34 | 5 |
| 50 | 50 | 1,5   | SW17 | 34 | 5 |
| 50 | 50 | 2     | SW13 | 34 | 5 |
| 50 | 50 | 2     | SW17 | 32 | 5 |
| 50 | 50 | 2,5   | SW17 | 33 | 5 |
| 50 | 50 | 3     | SW19 | 34 | 5 |
| 55 | 55 | 2     | SW17 | 34 | 5 |
| 60 | 60 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 |
| 60 | 60 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 |
| 60 | 60 | 1,5-2 | SW19 | 34 | 5 |
| 80 | 80 | 2     | SW17 | 30 | 5 |
| 80 | 80 | 2     | SW19 | 30 | 5 |

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|------------------------|-----|--------|
| ** VL40X40X3M10S/0/4R4 | 500 | 39,11  |
| VL45X45M8S/0           |     | 49,98  |
| VL50X50X1.5M10S/0      | 300 | 53,84  |
| VL50X50X2M8S/0         | 300 | 55,19  |
| VL50X50X2M10S/0        | 300 | 53,84  |
| VL50X50X2.5M10S/0      | 300 | 53,84  |
| VL50X50X3M12S/0        | 350 | 52,48  |
| VL55X55X2M10S/0        | 300 | 60,78  |
| VL60X60M10S/0          | 200 | 50,53  |
| VL60X60M10S/0 SO       | 200 | 50,53  |
| VL60X60M12S/0          | 250 | 51,17  |
| VL80X80X2M10S/0 neu    | 100 | 172,46 |
| VL80X80X2M12S/0        | 100 | 172,46 |

\*\* : mit 4 Kanten R 4 mm/with 4 edges R 4 mm/avec 4 angles rayonnés R 4 mm



Seiten / pages / pages C/4+C34-35


Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Serie/Range/Gamme

VLS



VL60X60M10S/0 SO

VL80X80X2.../0





Serie/Range/Gamme

VLS

Gewindebuchsen

Threaded inserts

Insertions fileté

VLS

für Quadratrohr

for square tube

pour tube carré

Insertions fileté

pour tube carré



VLS

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde.

Nylon black with galvanized mild steel nut.

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.




VL25X25X2M8S/1 O.B.



VL25X25M10S/1

VL25X25M10S/1/PE



VLS40X40M10

| A    | B    | C       | D   | E    | F   | Art.-Nr./Item no./Réf.         | VE    | €/100 |
|------|------|---------|-----|------|-----|--------------------------------|-------|-------|
| 16   | 16   | 1,5-2   | M6  | 11,5 | 6   | * VL16X16M6S/1/PE              | 1.000 | 16,32 |
| 18   | 18   | 1-1,5   | M8  | 39   | -   | VL18X18M8S/1 O.B.              | 1.250 | 13,36 |
| 18   | 18   | 1-1,5   | M8  | 34   | 5   | VL18X18M8S/1                   | 1.000 | 13,36 |
| 20   | 20   | 1,5-2   | M6  | 34   | 5   | VL20X20M6S/1                   | 1.000 | 14,76 |
| 20   | 20   | 1,5-2   | M8  | 34   | 5   | VL20X20M8S/1                   | 1.000 | 13,36 |
| 20   | 20   | 1,5-2   | M10 | 33   | 10  | VL20X20M10S/1                  | 1.000 | 16,30 |
| 20   | 20   | 2       | M8  | 34   | 5   | VL20X20X2M8S/1                 | 1.000 | 13,36 |
| 20   | 20   | 2       | M8  | 34   | 5   | VL20X20X2M8S/1 SO              | 1.000 | 13,36 |
| 22   | 22   | 1,5-2   | M8  | 34   | 5   | VL22X22M8S/1                   | 1.000 | 17,28 |
| 25   | 25   | 1-1,5   | M8  | 34   | 5   | VL25X25M8S/1                   | 750   | 20,67 |
| 25   | 25   | 1,5     | M10 | 33   | 5   | VL25X25M10S/1                  | 750   | 21,50 |
| 25   | 25   | 1-2     | M10 | 13   | 6,5 | * VL25X25M10S/1/PE             | 1.000 | 17,83 |
| 25   | 25   | 2       | M8  | 38   | -   | VL25X25X2M8S/1 O.B.            | 750   | 20,67 |
| 25   | 25   | 2       | M8  | 34   | 5   | VL25X25X2M8S/1                 | 750   | 20,67 |
| 25   | 25   | 2       | M10 | 34   | 5   | VL25X25X2M10S/1                | 750   | 21,50 |
| 25   | 25   | 3       | M10 | 33   | 10  | VL25X25X3M10SS/1               | 600   | 28,09 |
| 27   | 27   | 1,5     | M10 | 12   | 7,5 | * VL27X27X1.5M10S/1/PE         | 1.000 | 33,25 |
| 30   | 30   | 1-1,5   | M10 | 34   | 5   | ** VL30X30M10S/1/R             | 500   | 28,35 |
| 30   | 30   | 1,5-2   | M8  | 34   | 5   | VL30X30M8S/1                   | 500   | 27,38 |
| 30   | 30   | 1,5-2   | M10 | 34   | 5   | VL30X30M10S/1                  | 500   | 28,35 |
| 30   | 30   | 2       | M10 | 34   | 5   | ** VL30X30X2M10S/1/R           | 500   | 28,35 |
| 30   | 30   | 2,5     | M10 | 33   | 5   | VL30X30X2.5M10S/1              | 500   | 28,35 |
| 30   | 30   | 2,5     | M10 | 33   | 5   | ** VL30X30X2.5M10S/1/R         | 500   | 28,35 |
| 32   | 32   | 2       | M10 | 33   | 5   | VL32X32X2M10S/1                | 450   | 31,89 |
| 35   | 35   | 1-2     | M10 | 34   | 5   | VL35X35M10S/1                  | 400   | 33,87 |
| 35   | 35   | 1,5     | M12 | 34   | 5   | VL35X35X1.5M12S/1              | 400   | 35,46 |
| 35   | 35   | 1,5-2   | M8  | 34   | 5   | VL35X35M8S/1                   | 400   | 34,54 |
| 35   | 35   | 1,5-2   | M12 | 34   | 5   | VL35X35M12S/1                  | 400   | 35,46 |
| 35   | 35   | 2       | M10 | 33   | 5   | VL35X35X2M10S/1 SO             | 400   | 33,87 |
| 37,5 | 37,5 | 1,5     | M10 | 36,6 | 5   | *** VL37.5X37.5M10S/1 GF30 neu | 300   | 47,79 |
| 40   | 40   | 1,5-2   | M8  | 33   | 5   | VL40X40M8S/1                   | 250   | 43,30 |
| 40   | 40   | 1,5-2   | M10 | 25   | 5   | VLS40X40M10                    | 300   | 35,92 |
| 40   | 40   | 1,2-1,5 | M10 | 33   | 5   | VL40X40X1.5M10S/1              | 250   | 43,65 |
| 40   | 40   | 1,5-2   | M10 | 33   | 5   | VL40X40M10S/1                  | 250   | 43,65 |
| 40   | 40   | 1,5-2   | M12 | 33   | 5   | VL40X40M12S/1                  | 250   | 46,74 |

\* : Polyethylen/polyethylene/polyéthylène

\*\* : mit 1 Kante R 6 mm/with one edge R 6 mm/avec 1 angle rayonné R 6 mm

\*\*\* : mit 30 % Glasfaser/with 30 % glass fibre/avec 30 % fibre de verre

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Gewindebuchsen

für Quadratrohr

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde.

Threaded inserts

for square tube

Nylon black with galvanized mild steel nut.



Insertions fileté

pour tube carré

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.

| A  | B  | C     | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.   | VE  | €/100  |
|----|----|-------|-----|----|---|--------------------------|-----|--------|
| 40 | 40 | 1,5-2 | M16 | 33 | 5 | VL40X40M16S/1            | 250 | 50,17  |
| 40 | 40 | 2     | M8  | 34 | 5 | VL40X40X2M8S/1           | 250 | 43,30  |
| 40 | 40 | 3     | M10 | 33 | 5 | VL40X40X3M10S/1          | 250 | 43,65  |
| 40 | 40 | 3     | M10 | 34 | 5 | **** VL40X40X3M10S/1/4R4 | 250 | 43,65  |
| 45 | 45 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | VL45X45M8S/1             | 250 | 53,25  |
| 50 | 50 | 1,5   | M10 | 34 | 5 | VL50X50X1.5M10S/1        | 200 | 58,41  |
| 50 | 50 | 2     | M8  | 34 | 5 | VL50X50X2M8S/1           | 200 | 58,49  |
| 50 | 50 | 2     | M10 | 32 | 5 | VL50X50X2M10S/1          | 200 | 58,41  |
| 50 | 50 | 2,5   | M10 | 33 | 5 | VL50X50X2.5M10S/1        | 200 | 58,41  |
| 50 | 50 | 3     | M12 | 34 | 5 | VL50X50X3M12S/1          | 200 | 59,77  |
| 55 | 55 | 2     | M10 | 34 | 5 | VL55X55X2M10S/1          | 150 | 65,36  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL60X60M10S/1            | 144 | 55,08  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL60X60M10S/1 SO         | 144 | 55,08  |
| 60 | 60 | 1,5-2 | M12 | 34 | 5 | VL60X60M12S/1            | 144 | 58,34  |
| 80 | 80 | 2     | M10 | 30 | 5 | VL80X80X2M10S/1 neu      | 100 | 177,21 |
| 80 | 80 | 2     | M12 | 30 | 5 | VL80X80X2M12S/1          | 100 | 178,41 |

\*\*\*\* : mit 4 Kanten R 4 mm/with 4 edges R 4 mm/avec 4 angles rayonnés R 4 mm



VL35X35X2M10S/1 SO  
+ VL50X50(X...)M10S/1  
+VL60X60M10S/1 SO



VL80X80X2...S/1



Seiten / pages / pages C/4+C34-35

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C39





## Technische Information Serie VS

### Varianten:

Art.-Nr. VS.../0: **ohne Mutter**

Art.-Nr. VS.../1: **1 Mutter vorn**

Art.-Nr. VS.../1H: **1 Mutter hinten**

Art.-Nr. VS.../2: **2 Muttern**

## Technical information range VS

### Optional items:

Item no. VS.../0: **without nut**

Item no. VS.../1: **1 nut front**

Item no. VS.../1H: **1 nut back**

Item no. VS.../2: **2 nuts**



## Informations techniques gamme VS

### Versions alternatives:

réf. VS.../0: **sans écrou**

réf. VS.../1: **1 écrou devant**

réf. VS.../1H: **1 écrou sur l'arrière**

réf. VS.../2: **2 écrous**

Diese zweiteiligen Expanderstopfen mit Bund besitzen konische Kammern zum Einlegen von Sechskantmuttern oder -schrauben. Beim Anziehen des Gewindes wird die Außenwand des Einsatzes an die Innenwand des Rohres gepresst (Dübeleffekt). Dieser Effekt erfordert ein vollständiges Anziehen des Gewindes.

Die Buchsen sind gemäß den Angaben in den Tabellen auf der Folgeseiten für genau definierte Wandstärken bestimmt. Die Gewindebuchsen können mit passenden Justiertellern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.


Die 2-fachen **Mutternkammern** der Abmessungen **M8** und **M10** sind geeignet für **Sicherungsmuttern DIN 985**.

These two-piece expander inserts with collar have tapered conical cavities for hexagon nuts and screws. Tightening of the thread presses the outer wall of the connector against the inner tube wall (rawl plug effect). This effect requires entire tightening of the thread.

The inserts are fitting for exactly defined wall thicknesses according to the tables on the following pages.

The bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.

The double **cavities** for the nuts **M8** and **M10** are designed for **prevailing torque type nuts DIN 985**.



Buchsen mit **Kunststoffgewinde** und **nicht expandierende Buchsen mit Stahlgewinde** finden Sie auf den vorhergehenden Seiten; **expandierende Buchsen ohne Bund** in Kataloggruppe B.

Belastbarkeit: siehe Seite C4

Bushes with **plastic thread** and **not expanding bushes with steel thread** on the preceding pages; **expanding bushes without head** in catalogue group B.

Loading capacities: see page C4

Ces insertions d'expansion en deux moitiés avec de la collerette ont des cavités en forme de cône pour l'assemblage d'écrous hexagonaux ou des vis à tête hexagonale. Le serrage du filetage presse la partie extérieure du raccord contre la partie intérieure du tube (effet de cheville). Cet effet exige le serrage total du filetage.

Ces insertions sont propres pour l'épaisseur de tube exactement définie selon les tableaux aux pages suivantes.

Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.

Les **cavités** doubles des dimensions **M8** et **M10** sont propres pour l'utilisation d' **écrous auto-freïnés DIN 985**.

Vous y trouverez des insertions avec des **filetages en matière plastique** et des **insertions non-expansives avec du filetage en acier** sur les pages précédentes; des **insertions expansives sans tête** en catalogue groupe B.

Limites de charge: voir page C4






### Montagebeispiel:

### Assembly example:

### Exemple d'assemblage:



### Anwendungsbeispiele:

- Rollenbefestigung
- Rohrverlängerung (1 Expander mit Mutter, 1 Expander mit Schraube)

### Examples of use:

- fixing of wheels and castors
- tube lengthening (1 insert with nut, 1 insert with screw)

### Emplois possibles:

- fixation de roulettes
- rallonge de tubes (1 insertion avec de l'écrou, 1 insertion avec vis)



**VS30X30X1.5M10/1**





Serie/Range/Gamme

VS

## Expanderbuchsen für Quadratrohr


Polyamid schwarz für Sechskantmuttern  
und -schrauben.

## Expander inserts for square tube

Nylon black for hexagon nuts and  
screws.

## Insertions d'expansion pour tube carré

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.



VS20X20X1.5M8/0 O.L.



VS50.8X50.8X1.6M10/0

| A     | B     | C       | D    | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.         | VE    | €/100  |
|-------|-------|---------|------|----|---|--------------------------------|-------|--------|
| 20    | 20    | 1,5     | SW10 | 37 | 5 | VS20X20X1.5M6/0                | 2.000 | 11,79  |
| 20    | 20    | 1,5     | SW13 | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/0                | 2.000 | 10,78  |
| 20    | 20    | 1,5     | SW13 | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/0 O.L.           | 2.000 | 10,78  |
| 22    | 22    | 1,5     | SW13 | 37 | 5 | VS22X22X1.5M8/0                | 1.750 | 14,35  |
| 25    | 25    | 1,5     | SW13 | 36 | 5 | VS25X25X1.5M8/0                | 1.250 | 18,24  |
| 25    | 25    | 1,5     | SW17 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M10/0               | 1.250 | 17,61  |
| 25    | 25    | 1,5     | SW17 | 37 | 5 | * VS25X25X1.5M10/0 SO          | 1.250 | 17,61  |
| 25    | 25    | 1,5     | SW19 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M12/0               | 1.250 | 17,61  |
| 30    | 30    | 1,5     | SW13 | 37 | 5 | VS30X30X1.5M8/0                | 900   | 25,40  |
| 30    | 30    | 1,5     | SW17 | 37 | 5 | VS30X30X1.5M10/0               | 900   | 24,76  |
| 30    | 30    | 2       | SW13 | 37 | 5 | VS30X30X2M8/0                  | 900   | 25,40  |
| 30    | 30    | 2       | SW17 | 37 | 5 | VS30X30X2M10/0                 | 900   | 24,76  |
| 31,75 | 31,75 | 1,2-1,6 | SW17 | 37 | 5 | VS31.75X31.75X1.2-1.6M10/0 neu |       | 27,10  |
| 32    | 32    | 2       | SW17 | 37 | 5 | VS32X32X2M10/0                 |       | 27,10  |
| 35    | 35    | 1,6     | SW17 | 37 | 5 | VS35X35X1.6M10/0 neu           | 700   | 30,62  |
| 35    | 35    | 2       | SW17 | 37 | 5 | VS35X35X2M10/0                 | 700   | 30,62  |
| 38    | 38    | 1,5     | SW17 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M10/0               | 500   | 41,07  |
| 38    | 38    | 1,5     | SW19 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M12/0               | 500   | 39,70  |
| 40    | 40    | 1,5     | SW17 | 37 | 5 | VS40X40X1.5M10/0               | 500   | 41,07  |
| 40    | 40    | 2       | SW17 | 37 | 5 | VS40X40X2M10/0                 | 450   | 41,07  |
| 40    | 40    | 2       | SW17 | 83 | 5 | ** VS40X40X2M10/0 LG           | 250   | 117,94 |
| 40    | 40    | 2       | SW19 | 37 | 5 | VS40X40X2M12/0                 | 450   | 41,07  |
| 40    | 40    | 3       | SW17 | 37 | 5 | VS40X40X3M10/0                 | 450   | 41,07  |
| 50    | 50    | 1,5     | SW17 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M10/0               | 300   | 53,84  |
| 50    | 50    | 1,5     | SW19 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M12/0 neu           | 300   | 52,48  |
| 50    | 50    | 2       | SW19 | 37 | 5 | VS50X50X2M12/0                 | 300   | 52,48  |
| 50    | 50    | 2,5-3   | SW19 | 37 | 5 | VS50X50X2.5-3M12/0             | 300   | 52,48  |
| 50,8  | 50,8  | 1,6     | SW17 | 38 | 5 | VS50.8X50.8X1.6M10/0           | 300   | 53,84  |
| 60    | 60    | 2       | SW17 | 33 | 5 | VS60X60X2M10/0                 | 200   | 54,73  |
| 60    | 60    | 2       | SW17 | 81 | 5 | ** VS60X60X2M10/0 LG           |       | 155,16 |
| 60    | 60    | 2,5     | SW17 | 36 | 5 | VS60X60X2.5M10/0               | 225   | 54,73  |
| 70    | 70    | 2       | SW17 | 37 | 5 | VS70X70X2M10/0                 | 200   | 110,32 |

\* : Bundmaß 26,5x26,5 mm / head size 26.5x26.5 cm / dimension de la tête 26,5x26,5 cm

\*\* : mit 3 Mutternkammern / with 3 cavities / avec 3 cavités



Seiten / pages / pages C/4+C40-42

## Expanderbuchsen für Quadratrohr

Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde.

## Threaded expander inserts for square tube

Nylon black with galvanized mild steel nut.

## Insertions filetées d'expansion pour tube carré

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.

| A     | B     | C       | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.         | VE    | €/100  |
|-------|-------|---------|-----|----|---|--------------------------------|-------|--------|
| 20    | 20    | 1,5     | M6  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M6/1                | 1.000 | 15,06  |
| 20    | 20    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/1                | 1.000 | 14,02  |
| 20    | 20    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/1 O.L.           | 1.000 | 14,02  |
| 22    | 22    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS22X22X1.5M8/1                | 900   | 17,61  |
| 25    | 25    | 1,5     | M8  | 36 | 5 | VS25X25X1.5M8/1                | 600   | 21,50  |
| 25    | 25    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M10/1               | 600   | 22,15  |
| 25    | 25    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | * VS25X25X1.5M10/1 SO          | 600   | 22,15  |
| 25    | 25    | 1,5     | M12 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M12/1               | 600   | 23,54  |
| 30    | 30    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS30X30X1.5M8/1                | 400   | 28,69  |
| 30    | 30    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS30X30X1.5M10/1               | 400   | 29,35  |
| 30    | 30    | 2       | M8  | 37 | 5 | VS30X30X2M8/1                  | 400   | 28,69  |
| 30    | 30    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS30X30X2M10/1                 | 400   | 29,35  |
| 31,75 | 31,75 | 1,2-1,6 | M10 | 37 | 5 | VS31.75X31.75X1.2-1.6M10/1 neu | 350   | 31,68  |
| 32    | 32    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS32X32X2M10/1                 | 400   | 31,68  |
| 35    | 35    | 1,6     | M10 | 37 | 5 | VS35X35X1.6M10/1 neu           | 400   | 35,17  |
| 35    | 35    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS35X35X2M10/1                 | 400   | 35,17  |
| 38    | 38    | 1,5     | M10 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M10/1               | 320   | 45,61  |
| 38    | 38    | 1,5     | M12 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M12/1               | 320   | 41,83  |
| 40    | 40    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS40X40X1.5M10/1               | 320   | 45,61  |
| 40    | 40    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS40X40X2M10/1                 | 320   | 45,61  |
| 40    | 40    | 2       | M10 | 83 | 5 | ** VS40X40X2M10/1 LG           | 144   | 122,53 |
| 40    | 40    | 2       | M12 | 37 | 5 | VS40X40X2M12/1                 | 320   | 48,23  |
| 40    | 40    | 3       | M10 | 37 | 5 | VS40X40X3M10/1                 | 320   | 45,61  |
| 50    | 50    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M10/1               | 196   | 58,41  |
| 50    | 50    | 1,5     | M12 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M12/1 neu           | 196   | 58,41  |
| 50    | 50    | 2       | M12 | 37 | 5 | VS50X50X2M12/1                 | 196   | 58,41  |
| 50    | 50    | 2,5-3   | M12 | 37 | 5 | VS50X50X2.5-3M12/1             | 196   | 58,41  |
| 50,8  | 50,8  | 1,6     | M10 | 38 | 5 | VS50.8X50.8X1.6M10/1           | 196   | 58,41  |
| 60    | 60    | 2       | M10 | 33 | 5 | VS60X60X2M10/1                 | 144   | 59,31  |
| 60    | 60    | 2       | M10 | 81 | 5 | ** VS60X60X2M10/1 LG           | 60    | 159,76 |
| 60    | 60    | 2,5     | M10 | 36 | 5 | VS60X60X2.5M10/1               | 144   | 59,31  |
| 70    | 70    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS70X70X2M10/1                 | 100   | 114,88 |

\* : Bundmaß 26,5x26,5 mm / head size 26.5x26.5 cm / dimension de la tête 26,5x26,5 cm

\*\* : mit 3 Mutternkammern / with 3 cavities / avec 3 cavités



Seiten / pages / pages C/4+C40-42





Serie/Range/Gamme

VS

Expanderbuchsen

Threaded expander inserts

Insertions filetéés d'expansion

für Quadratrohr





for square tube

pour tube carré

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Stahlgewinde.

Nylon black with galvanized mild steel nut.

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.



| A     | B     | C       | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.          | VE    | €/100  |
|-------|-------|---------|-----|----|---|---------------------------------|-------|--------|
| 20    | 20    | 1,5     | M6  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M6/1H                | 1.000 | 15,06  |
| 20    | 20    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/1H                | 1.000 | 14,02  |
| 20    | 20    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/1H O.L            | 1.000 | 14,02  |
| 22    | 22    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS22X22X1.5M8/1H                | 900   | 17,61  |
| 25    | 25    | 1,5     | M8  | 36 | 5 | VS25X25X1.5M8/1H                | 600   | 21,50  |
| 25    | 25    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M10/1H               | 600   | 22,15  |
| 25    | 25    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | * VS25X25X1.5M10/1H SO          | 600   | 22,15  |
| 25    | 25    | 1,5     | M12 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M12/1H               | 600   | 23,54  |
| 30    | 30    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS30X30X1.5M8/1H                | 400   | 28,69  |
| 30    | 30    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS30X30X1.5M10/1H               | 400   | 29,35  |
| 30    | 30    | 2       | M8  | 37 | 5 | VS30X30X2M8/1H                  | 400   | 28,69  |
| 30    | 30    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS30X30X2M10/1H                 | 400   | 29,35  |
| 31,75 | 31,75 | 1,2-1,6 | M10 | 37 | 5 | VS31.75X31.75X1.2-1.6M10/1H neu | 350   | 31,68  |
| 32    | 32    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS32X32X2M10/1H                 | 400   | 31,68  |
| 35    | 35    | 1,6     | M10 | 37 | 5 | VS35X35X1.6M10/1H neu           | 400   | 35,17  |
| 35    | 35    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS35X35X2M10/1H                 | 400   | 35,17  |
| 38    | 38    | 1,5     | M10 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M10/1H               | 320   | 45,61  |
| 38    | 38    | 1,5     | M12 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M12/1H               | 320   | 41,83  |
| 40    | 40    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS40X40X1.5M10/1H               | 320   | 45,61  |
| 40    | 40    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS40X40X2M10/1H                 | 320   | 45,61  |
| 40    | 40    | 2       | M10 | 83 | 5 | ** VS40X40X2M10/1H LG           | 144   | 122,53 |
| 40    | 40    | 2       | M12 | 37 | 5 | VS40X40X2M12/1H                 | 320   | 48,23  |
| 40    | 40    | 3       | M10 | 37 | 5 | VS40X40X3M10/1H                 | 320   | 45,61  |
| 50    | 50    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M10/1H               | 196   | 58,41  |
| 50    | 50    | 1,5     | M12 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M12/1H neu           | 196   | 58,41  |
| 50    | 50    | 2       | M12 | 37 | 5 | VS50X50X2M12/1H                 | 196   | 58,41  |
| 50    | 50    | 2,5-3   | M12 | 37 | 5 | VS50X50X2.5-3M12/1H             | 196   | 58,41  |
| 50,8  | 50,8  | 1,6     | M10 | 38 | 5 | VS50.8X50.8X1.6M10/1H           | 196   | 58,41  |
| 60    | 60    | 2       | M10 | 33 | 5 | VS60X60X2M10/1H                 | 144   | 59,31  |
| 60    | 60    | 2       | M10 | 81 | 5 | ** VS60X60X2M10/1H LG           | 60    | 159,76 |
| 60    | 60    | 2,5     | M10 | 36 | 5 | VS60X60X2.5M10/1H               | 144   | 59,31  |
| 70    | 70    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS70X70X2M10/1H                 | 100   | 114,88 |

\* : Bundmaß 26,5x26,5 mm / head size 26.5x26.5 cm / dimension de la tête 26,5x26,5 cm

\*\* : mit 3 Mutterkammern / with 3 cavities / avec 3 cavités



Seiten / pages / pages C/4+C40-42

Rabatte/discounts/remises:

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!

Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!

D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Seite 1 / page 1 / page 1

Expanderbuchsen

für Quadratrohr

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem 2-fach-Stahlgewinde.

Threaded expander inserts

for square tube

Nylon black with 2 galvanized mild steel nuts.

Insertions filetéés d'expansion

pour tube carré

Polyamide noir avec 2 écrous en acier zingué.

| A     | B     | C       | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.         | VE    | €/100  |
|-------|-------|---------|-----|----|---|--------------------------------|-------|--------|
| 20    | 20    | 1,5     | M6  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M6/2                | 1.000 | 18,94  |
| 20    | 20    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/2                | 1.000 | 18,58  |
| 20    | 20    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS20X20X1.5M8/2 O.L.           | 1.000 | 18,58  |
| 22    | 22    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS22X22X1.5M8/2                | 900   | 22,15  |
| 25    | 25    | 1,5     | M8  | 36 | 5 | VS25X25X1.5M8/2                | 600   | 26,09  |
| 25    | 25    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M10/2               | 600   | 27,38  |
| 25    | 25    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | * VS25X25X1.5M10/2 SO          | 600   | 27,38  |
| 25    | 25    | 1,5     | M12 | 37 | 5 | VS25X25X1.5M12/2               | 600   | 30,67  |
| 30    | 30    | 1,5     | M8  | 37 | 5 | VS30X30X1.5M8/2                | 400   | 33,24  |
| 30    | 30    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS30X30X1.5M10/2               | 400   | 34,54  |
| 30    | 30    | 2       | M8  | 37 | 5 | VS30X30X2M8/2                  | 400   | 33,24  |
| 30    | 30    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS30X30X2M10/2                 | 400   | 34,54  |
| 31,75 | 31,75 | 1,2-1,6 | M10 | 37 | 5 | VS31.75X31.75X1.2-1.6M10/2 neu | 350   | 38,02  |
| 32    | 32    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS32X32X2M10/2                 | 400   | 38,02  |
| 35    | 35    | 1,6     | M10 | 37 | 5 | VS35X35X1.6M10/2 neu           | 400   | 40,42  |
| 35    | 35    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS35X35X2M10/2                 | 400   | 40,42  |
| 38    | 38    | 1,5     | M10 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M10/2               | 320   | 50,85  |
| 38    | 38    | 1,5     | M12 | 36 | 5 | VS38X38X1.5M12/2               | 320   | 54,90  |
| 40    | 40    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS40X40X1.5M10/2               | 320   | 50,85  |
| 40    | 40    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS40X40X2M10/2                 | 320   | 50,85  |
| 40    | 40    | 2       | M10 | 83 | 5 | ** VS40X40X2M10/2 LG           | 144   | 127,71 |
| 40    | 40    | 2       | M12 | 37 | 5 | VS40X40X2M12/2                 | 320   | 57,34  |
| 40    | 40    | 3       | M10 | 37 | 5 | VS40X40X3M10/2                 | 320   | 50,85  |
| 50    | 50    | 1,5     | M10 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M10/2               | 196   | 63,62  |
| 50    | 50    | 1,5     | M12 | 37 | 5 | VS50X50X1.5M12/2 neu           | 196   | 65,54  |
| 50    | 50    | 2       | M12 | 37 | 5 | VS50X50X2M12/2                 | 196   | 65,54  |
| 50    | 50    | 2,5-3   | M12 | 37 | 5 | VS50X50X2.5-3M12/2             | 196   | 65,54  |
| 50,8  | 50,8  | 1,6     | M10 | 38 | 5 | VS50.8X50.8X1.6M10/2           | 196   | 63,62  |
| 60    | 60    | 2       | M10 | 33 | 5 | VS60X60X2M10/2                 | 144   | 64,52  |
| 60    | 60    | 2       | M10 | 81 | 5 | ** VS60X60X2M10/2 LG           | 60    | 164,94 |
| 60    | 60    | 2,5     | M10 | 36 | 5 | VS60X60X2.5M10/2               | 144   | 64,52  |
| 70    | 70    | 2       | M10 | 37 | 5 | VS70X70X2M10/2                 | 100   | 120,06 |

\* : Bundmaß 26,5x26,5 mm / head size 26.5x26.5 cm / dimension de la tête 26,5x26,5 cm

\*\* : mit 3 Mutterkammern / with 3 cavities / avec 3 cavités



Seiten / pages / pages C/4+C40-42

Rabatte/discounts/remises:

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!




Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!

D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

VS



VS25X25X1.5M10/2

VS40X40X2M10/2 LG




Serie/Range/Gamme

VS/DX

Gewindebuchsen  
für Quadratrohr  
Zinkdruckguss natur.

Threaded inserts  
for square tube  
Zinc uncoloured.

Insertions filetéés  
pour tube carré  
Zamac naturel.



|    | A  | B  | C   | D   | E  | F |
|----|----|----|-----|-----|----|---|
| 25 | 25 | 25 | 1,5 | M10 | 22 | 5 |
| 25 | 25 | 25 | 2   | M10 | 22 | 5 |
| 30 | 30 | 30 | 2   | M10 | 22 | 5 |
| 30 | 30 | 30 | 2,5 | M10 | 22 | 5 |
| 40 | 40 | 40 | 1,5 | M10 | 22 | 5 |
| 40 | 40 | 40 | 2   | M10 | 22 | 5 |
| 40 | 40 | 40 | 2,5 | M10 | 22 | 5 |

Art.-Nr./Item no./Réf.

VS25X25X1.5M10/DX  
VS25X25X2M10/DX  
VS30X30X2M10/DX  
VS30X30X2.5M10/DX  
VS40X40X1.5M10/DX

| VE  | €/100  |
|-----|--------|
| 600 | 69,72  |
| 600 | 69,76  |
| 400 | 77,85  |
| 400 | 77,85  |
| 200 | 110,17 |
| 200 | 120,54 |
| 200 | 120,58 |


Technische Information  
Serien VLS/STAHL/1, .. 2 und ..3

- erübrigen Einschweißmuttern
- selbst fixierend  
(Gebrauchsmuster DE 203 05 918.2)
- hohe Ausreißfestigkeit in Metall- und Kunststoffrohren
- basiert auf einer millionenfach bewährten Verbindungstechnik wie man sie seit vielen Jahren bei Wellen- oder Achssicherungen unter der Bezeichnung STARLOCK® Scheiben kennt.
- einfach in das Rohrelement einpressen

- Für die Funktion ist das lichte Innenmaß des Rohres entscheidend. Alle Maßangaben sind Richtwerte. Wir empfehlen einen Einbauversuch. Die Einsätze sind speziell geeignet für Verwendung mit Präzisionsstahlrohren nach DIN EN 10305-5 (alte DIN 2395).

- Endkappen für Rohre in veredelter Oberfläche: s. Kataloggruppe F.

Technical information  
ranges VLS/STAHL/1, ..2 and ..3



- spare use of weld nuts
- self aligning (patented design)
- high tension capacity in metal and plastic tubes
- based on a assembly engineering million times proven for shaft and axle securings known as STARLOCK® fasteners

- simply press into the tube

- The inside width of the tube is crucial for the function of the inserts. All dimensions are guide numbers. We recommend to give it a try. The inserts are specially designed for use with precision steel tubes according to DIN EN 10305-5 (old DIN 2395).

- end plugs with finished surface: see catalogue group F.

Informations techniques  
gammes VLS/STAHL/1, ..2 et ..3

- épargnent l'utilisation d'écrous à souder
- auto-fixantes (modèle déposé d'utilité)
- haute capacité de tension aux tubes métalliques ou en matière plastique
- basées sur une technique d'assemblage éprouvée par millions pour la protection d'arbres et d'axes bien connue comme des fixations STARLOCK®

- simplement insérer au tube

Le diamètre intérieur du tube est crucial pour la fonction des insertions. Toutes les dimensions sont des valeurs indicatives. Nous recommandons des essais d'assemblage. Les insertions sont propres à l'utilisation avec des tubes de précision selon DIN EN 10305-5 (vieille DIN 2395).

- des embouts décoratifs à insérer: voir catalogue groupe F s'il vous plaît.

Montage mit der gekrümmten Fläche voran, gerade aufzusetzen! Nicht auf die schwarzen Federstahl-Elemente drücken oder schlagen, sondern stets ein Werkzeug benutzen, dass sich auf der gelb chromatierten Nietfläche abstützt. Dieses Werkzeug sollte, zur besseren Führung, in das Gewinde bis zum Anschlag eingeschraubt werden oder mit einem Zapfen versehen sein, der ungefähr dem Kerndurchmesser des jeweiligen Gewindes entspricht. Beim Einsatz der Ausführungen mit Bund ist darauf zu achten, dass beim Anziehen der Verbindung sich das Gewinde-Gegenstück (Beispiel: Drehgriff) nicht auf dem Niet abstützt, sondern auf der verzinkten Gegenplatte. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Niet gegen die Feder verdreht wird. Eventuell ist eine Unterlegscheibe zu verwenden.

Bedingt durch die Federbleche in den Gewindeeinsätzen können Sie beim Anziehen der Verbindung nicht, wie Sie es vielleicht bislang gewohnt sind, die Verbindung mit aller Gewalt anziehen. Idealerweise verwenden Sie zum Anziehen einen Drehmomentschlüssel. Ansonsten ist das Anziehen der Befestigung mit "Gefühl" auszuführen. Dies stellt ein gleichmäßiges "Verkrallen" der Gewindebuchsen im Rohr sicher und somit auch die optimal aufzubringende Zugkraft der Verbindung. Ein übermäßiges Anziehen zerstört den Gewindeeinsatz.





Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## VLS/STAHL/1

### Gewindebuchsen für Quadratrohr


Stahl/Federstahl, Bund Stahl verzinkt.  
Mit einer Lamelle.  
VE = Mindestbestellmenge.

### Threaded inserts for square tube

Mild steel/spring steel; collar galvanized  
mild steel. With one rib.  
VE = minimum quantity.

### Insertions filetéés pour tube carré

Acier/acier à ressorts, collerette  
acier zingué. Avec une ailette.  
VE = quantité minimum.



| A    | B    | C         | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------|------|-----------|-----|----|---|------------------------|-------|-------|
| 16,0 | 16,0 | 14,2-15,0 | M6  | 15 | 2 | VL16X16M6S/STAHL/1     | 1.000 |       |
| 19,0 | 19,0 | 15,9-17,4 | M6  | 15 | 2 | VL19X19M6S/STAHL/1     | 1.000 |       |
| 19,0 | 19,0 | 15,9-17,4 | M8  | 15 | 2 | VL19X19M8S/STAHL/1     | 1.000 |       |
| 22,2 | 22,2 | 19,2-20,6 | M6  | 15 | 2 | VL22.2X22.2M6S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 22,2 | 22,2 | 19,2-20,6 | M8  | 15 | 2 | VL22.2X22.2M8S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 25,5 | 25,5 | 22,4-23,8 | M6  | 15 | 2 | VL25.5X25.5M6S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 25,5 | 25,5 | 22,4-23,8 | M8  | 15 | 2 | VL25.5X25.5M8S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 28,6 | 28,6 | 25,4-27,0 | M6  | 15 | 2 | VL28.6X28.6M6S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 28,6 | 28,6 | 25,4-27,0 | M8  | 15 | 2 | VL28.6X28.6M8S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 31,8 | 31,8 | 29,0-30,4 | M6  | 15 | 2 | VL31.8X31.8M6S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 31,8 | 31,8 | 29,0-30,4 | M8  | 15 | 2 | VL31.8X31.8M8S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 38,0 | 38,0 | 35,1-36,5 | M6  | 15 | 2 | VL38X38M6S/STAHL/1     | 1.000 |       |
| 38,0 | 38,0 | 35,1-36,5 | M8  | 15 | 2 | VL38X38M8S/STAHL/1     | 1.000 |       |
| 38,0 | 38,0 | 35,1-36,5 | M10 | 15 | 2 | VL38X38M10S/STAHL/1    | 1.000 | neu   |
| 44,5 | 44,5 | 41,5-42,9 | M6  | 15 | 2 | VL44.5X44.5M6S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 44,5 | 44,5 | 41,5-42,9 | M8  | 15 | 2 | VL44.5X44.5M8S/STAHL/1 | 1.000 |       |
| 50,0 | 50,0 | 47,8-49,2 | M6  | 15 | 2 | VL50X50M6S/STAHL/1     | 1.000 |       |
| 50,0 | 50,0 | 47,8-49,2 | M8  | 15 | 2 | VL50X50M8S/STAHL/1     | 1.000 |       |

Preise auf Anfrage / Prices on request / Prix sur demande



Seite / page / page C49

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

### Gewindebuchsen für Quadratrohr

Stahl/Federstahl, Bund Stahl verzinkt.  
Mit zwei Lamellen.  
VE = Mindestbestellmenge.

### Threaded inserts for square tube

Mild steel/spring steel; collar galvanized  
mild steel. With two ribs.  
VE = minimum quantity.

### Insertions filetéés pour tube carré

Acier/acier à ressorts, collerette acier  
zingué. Avec deux ailettes.  
VE = quantité minimum.

| A    | B    | C         | D  | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.      | VE    | €/100 |
|------|------|-----------|----|----|---|-----------------------------|-------|-------|
| 19,0 | 19,0 | 15,9-17,4 | M8 | 11 | - | VL19X19M8S/STAHL/2/O.B.     | 1.000 |       |
| 19,0 | 19,0 | 15,9-17,4 | M8 | 23 | 2 | VL19X19M8S/STAHL/2          | 1.000 |       |
| 22,2 | 22,2 | 19,2-20,6 | M8 | 11 | - | VL22.2X22.2M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 22,2 | 22,2 | 19,2-20,6 | M8 | 23 | 2 | VL22.2X22.2M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 25,5 | 25,5 | 22,4-23,8 | M8 | 11 | - | VL25.5X25.5M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 25,5 | 25,5 | 22,4-23,8 | M8 | 23 | 2 | VL25.5X25.5M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 28,6 | 28,6 | 25,4-27,0 | M8 | 11 | - | VL28.6X28.6M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 28,6 | 28,6 | 25,4-27,0 | M8 | 23 | 2 | VL28.6X28.6M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 31,8 | 31,8 | 29,0-30,4 | M8 | 11 | - | VL31.8X31.8M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 31,8 | 31,8 | 29,0-30,4 | M8 | 23 | 2 | VL31.8X31.8M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 38,0 | 38,0 | 35,1-36,5 | M8 | 11 | - | VL38X38M8S/STAHL/2/O.B.     | 1.000 |       |
| 38,0 | 38,0 | 35,1-36,5 | M8 | 23 | 2 | VL38X38M8S/STAHL/2          | 1.000 |       |
| 44,5 | 44,5 | 41,5-42,9 | M8 | 11 | - | VL44.5X44.5M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 44,5 | 44,5 | 41,5-42,9 | M8 | 23 | 2 | VL44.5X44.5M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 50,0 | 50,0 | 47,8-49,2 | M8 | 11 | - | VL50X50M8S/STAHL/2/O.B.     | 1.000 |       |
| 50,0 | 50,0 | 47,8-49,2 | M8 | 23 | 2 | VL50X50M8S/STAHL/2          | 1.000 |       |

Mit drei Lamellen.  
VE = Mindestbestellmenge.

With three ribs.  
VE = minimum quantity.

Avec trois ailettes.  
VE = quantité minimum.

| A    | B    | C         | D  | E  | Art.-Nr./Item no./Réf.      | VE    | €/100 |
|------|------|-----------|----|----|-----------------------------|-------|-------|
| 19,0 | 19,0 | 15,9-17,4 | M8 | 26 | VL19X19M8S/STAHL/3/O.B.     | 1.000 |       |
| 22,2 | 22,2 | 19,2-20,6 | M8 | 26 | VL22.2X22.2M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 25,5 | 25,5 | 22,4-23,8 | M8 | 26 | VL25.5X25.5M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 28,6 | 28,6 | 25,4-27,0 | M8 | 26 | VL28.6X28.6M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 31,8 | 31,8 | 29,0-30,4 | M8 | 26 | VL31.8X31.8M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 38,0 | 38,0 | 35,1-36,5 | M8 | 26 | VL38X38M8S/STAHL/3/O.B.     | 1.000 |       |
| 44,5 | 44,5 | 41,5-42,9 | M8 | 26 | VL44.5X44.5M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 50,0 | 50,0 | 47,8-49,2 | M8 | 26 | VL50X50M8S/STAHL/3/O.B.     | 1.000 |       |




Seite / page / page C49

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1


Serie/Range/Gamme

## VLS/STAHL/2



Serie/Range/Gamme


## VLS/STAHL/3



Preise auf Anfrage / Prices on request / Prix sur demande



## VLS/STAHL



## Gewindebuchsen

**für Quadratroh**  
Stahl glanzverzinkt.

## Threaded inserts

**for square tube**  
Galvanized mild steel.

## Insertions filetées

**pour tube carré**  
Acier zingué.

| A  | B  | C       | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.    |  | VE  | €/100 |
|----|----|---------|-----|----|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 30 | 30 | 1,5-2,5 | M10 | 30 | 3 | VLS30X30X1.5-2.5M10/STAHL |                                                                                     | 200 | 50,32 |



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

## Gewindebuchsen

**für Quadratrohr**  
Glasfaserverstärktes Polyamid schwarz  
mit glanzverzinktem Stahl- bzw.  
vernickeltem Messinggewinde (Art.-Nr.  
mit „MS“).

**neu**

## Threaded inserts

**for square tube**  
Glass fibre reinforced black nylon with  
galvanized mild steel or nickel-plated  
brass nut (item no. with „MS“).


| A  | B  | C   | D   | E  | F | G     | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE | €/100  |
|----|----|-----|-----|----|---|-------|------------------------|----|--------|
| 30 | 30 | 1,5 | M8  | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X1.5M8/MS     | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 1,5 | M10 | 27 | 6 | 5500  | VLSS30X30X1.5M10       | 10 | 326,69 |
| 30 | 30 | 1,5 | M10 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X1.5M10/MS    | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 1,5 | M12 | 27 | 6 | 5500  | VLSS30X30X1.5M12       | 10 | 326,69 |
| 30 | 30 | 1,5 | M12 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X1.5M12/MS    | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 1,5 | M14 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X1.5M14/MS    | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 1,5 | M16 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X1.5M16/MS    | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 2   | M8  | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X2M8/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 2   | M10 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X2M10/MS      | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 2   | M12 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X2M12/MS      | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 2   | M14 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X2M14/MS      | 10 | 338,10 |
| 30 | 30 | 2   | M16 | 27 | 6 | 5000  | VLSS30X30X2M16/MS      | 10 | 338,10 |
| 40 | 40 | 1,5 | M8  | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X1.5M8/MS     | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 1,5 | M10 | 35 | 8 | 8000  | VLSS40X40X1.5M10       | 10 | 365,65 |
| 40 | 40 | 1,5 | M10 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X1.5M10/MS    | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 1,5 | M12 | 35 | 8 | 8000  | VLSS40X40X1.5M12       | 10 | 365,65 |
| 40 | 40 | 1,5 | M12 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X1.5M12/MS    | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 1,5 | M14 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X1.5M14/MS    | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 1,5 | M16 | 35 | 8 | 8000  | VLSS40X40X1.5M16       | 10 | 365,65 |
| 40 | 40 | 1,5 | M16 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X1.5M16/MS    | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 1,5 | M20 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X1.5M20/MS    | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2   | M8  | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2M8/MS       | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2   | M10 | 35 | 8 | 8000  | VLSS40X40X2M10         | 10 | 365,65 |
| 40 | 40 | 2   | M10 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2M10/MS      | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2   | M12 | 35 | 8 | 8000  | VLSS40X40X2M12         | 10 | 365,65 |
| 40 | 40 | 2   | M12 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2M12/MS      | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2   | M14 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2M14/MS      | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2   | M16 | 35 | 8 | 8000  | VLSS40X40X2M16         | 10 | 365,65 |
| 40 | 40 | 2   | M16 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2M16/MS      | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2   | M20 | 35 | 8 | 8000  | VLSS40X40X2M20         | 10 | 365,65 |
| 40 | 40 | 2   | M20 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2M20/MS      | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2,5 | M8  | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2.5M8/MS     | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2,5 | M10 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2.5M10/MS    | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2,5 | M12 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2.5M12/MS    | 10 | 378,00 |
| 40 | 40 | 2,5 | M14 | 35 | 8 | 10000 | VLSS40X40X2.5M14/MS    | 10 | 378,00 |

Ende Tab



## Insertions filetées

**pour tube carré**  
Polyamide noir chargé fibres de verre avec  
de l'écrou en acier zingué ou laiton nickelé  
(réf. avec „MS“).



**G** = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)




**hoch belastbare starre, bewegliche und Gelenk-Stellfüße: s.S. D144-160**


**heavy duty rigid, pivot and swivel feet: see p. D144-160**

**vérins rigides, tournants et orientables de haute capacité: voir p. D144-160**







**Gewindestopfen für Rechteckrohr 75x25 mm mit Zweifachgewinde\***  
**Threaded insert for rectangular tube 75x25 mm with double thread\***  
**Insertion fileté pour tube rectangulaire 75x25 mm avec double filetage\***



**Trapez-Gewindestopfen für Rundrohr D 40 mm mit Dorn am Gewindeende\***  
**Trapezoid threaded insert for round tube D 40 mm with thorn at the end\***  
**Insertion fileté trapézoïde pour tube cylindrique D 40 mm avec épine à la fin\***



**Gewindestopfen für schräg stehendes Rundrohr D 45 mm\***  
**Threaded insert for inclined round tube D 45 mm\***  
**Insertion fileté pour tube cylindrique D 45 mm\***




**Gewindestopfen für Ovalrohr 60x57 mm mit Sonderkopf\***  
**Threaded insert for oval tube 60x57 mm with special head\***  
**Insertion fileté pour tube ovale 60x57 mm avec tête spéciale\***



Technische Information Serie VL

Technical information range VL

Informations techniques gamme VL



Die meisten dieser Buchsen sind für bestimmte Wandstärkenbereiche gemäß Tabelle auf den folgenden Seiten verwendbar, d.h. Sie benötigen bei gleichem Rohraußenmaß nicht zwangsläufig für jede Wandstärke einen anderen Gewindeeinsatz.

Die Gewindebuchsen können mit passenden Justiertellern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.  
Schrauben für die Glasfaser verstärkten Ausführungen (**Tragkraft 500 kg**) finden Sie auf Seite C115.

Expandierende und nicht expandierende Buchsen mit **Stahlgewinde** finden Sie auf den Seiten **hinter Serie VL**.

Belastbarkeit: siehe Seite C4

Most of these inserts are fitting for a range of wall thicknesses according to the table on the next pages. So you do not necessarily need different bushes for tubes with identical outer diameter and differing wall thicknesses within this range.

These bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.  
Screws for the glass fibre reinforced types (**capacity 500 kgs**) can be found on page C115.

Expanding and not expanding **bushes with steel thread** on the pages **after range VL**.

Loading capacities: see page C4

La plupart des ces insertions est propre pour une gamme d'épaisseurs de tube selon le tableau aux pages suivantes. Alors il n'est pas nécessaire d'utiliser des insertions différentes pour des tubes avec des dimensions extérieures identiques et des épaisseurs différentes danc cette gamme.

Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.  
Des vis pour les types renforcés fibre de verre (**capacité 500 kg**) se trouvent à la page C115.

Vous y trouverez des **insertions** expansives et non expansives **avec des filetages en acier** sur le pages **derrière la gamme VL**.

Limites de charge: voir page C4







Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

VL

## Gewindebuchsen für Rechteckrohr




Polyamid schwarz. "LINKS" = Radius R 6 mm links, "RECHTS" = Radius R 6 mm rechts.

## Threaded inserts for rectangular tube

Nylon black. "LINKS" = 1 edge R 6 mm on the left, "RECHTS" = 1 edge R 6 mm on the right.

## Insertions filetéées pour tube rectangulaire

Polyamide noir. "LINKS" = 1 angle rayonné R 6 mm à gauche, "RECHTS" = 1 angle rayonné R 6 mm à droite.



| A  | B  | C     | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|-------|-----|----|---|------------------------|-------|-------|
| 20 | 15 | 1,5   | M8  | 39 | - | VL20X15X1.5M8 O.B.     | 2.500 | 11,35 |
| 20 | 15 | 1,5   | M8  | 34 | 5 | VL20X15X1.5M8          | 2.500 | 11,35 |
| 20 | 15 | 2     | M8  | 34 | 5 | VL20X15X2M8            | 2.500 | 11,35 |
| 25 | 15 | 1,5   | M8  | 34 | 5 | VL25X15X1.5M8          | 2.000 | 14,08 |
| 25 | 15 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL25X15M10             | 2.000 | 13,78 |
| 25 | 15 | 2     | M8  | 34 | 5 | VL25X15X2M8            | 2.000 | 14,08 |
| 25 | 20 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | VL25X20M8              | 1.500 | 15,92 |
| 25 | 20 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL25X20M10             | 1.500 | 15,59 |
| 28 | 20 | 1,5   | M12 | 34 | 5 | VL28X20M12             | 1.250 | 14,40 |
| 30 | 15 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | VL30X15M8              | 1.750 | 22,63 |
| 30 | 15 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL30X15M10             | 1.750 | 20,80 |
| 30 | 20 | 1-1,5 | M10 | 34 | 5 | VL30X20M10             | 1.250 | 21,26 |
| 30 | 20 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | VL30X20M8              | 1.250 | 22,30 |
| 30 | 20 | 1,5-2 | M12 | 33 | 5 | VL30X20M12             | 1.250 | 13,82 |
| 30 | 20 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL30X20X2M10           | 1.250 | 21,26 |
| 35 | 20 | 1,5-2 | M6  | 34 | 5 | VL35X20M6              | 1.200 | 26,27 |
| 35 | 20 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | VL35X20M8              | 1.200 | 24,31 |
| 40 | 20 | 1,5   | M6  | 34 | 5 | VL40X20X1.5M6          | 1.000 | 28,23 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M8  | 33 | 5 | VL40X20M8              | 1.000 | 26,66 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M10 | 33 | 5 | VL40X20M10             | 1.000 | 24,31 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M12 | 33 | 5 | VL40X20M12             | 1.000 | 21,68 |
| 40 | 25 | 1,2   | M16 | 34 | 5 | VL40X25X1.2M16         | 700   | 27,36 |
| 40 | 25 | 2     | M10 | 34 | 5 | VL40X25X2M10           | 700   | 33,10 |
| 40 | 25 | 2     | M16 | 34 | 5 | VL40X25X2M16           | 700   | 27,36 |
| 40 | 25 | 3     | M12 | 34 | 5 | VL40X25X3M12           | 700   | 31,73 |
| 40 | 27 | 1,5   | M22 | 34 | 5 | VL40X27M22             | 700   | 34,54 |
| 40 | 30 | 1-1,5 | M10 | 34 | 5 | VL40X30M10             | 600   | 42,58 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL40X30M22             | 700   | 33,87 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL40X30M22/R LINKS     | 700   | 33,87 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL40X30M22/R RECHTS    | 700   | 33,87 |
| 40 | 30 | 2     | M10 | 33 | 5 | VL40X30X2M10           | 600   | 42,58 |
| 40 | 30 | 3     | M22 | 34 | 5 | VL40X30X3M22           | 700   | 33,87 |
| 45 | 20 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL45X20M10             | 600   | 33,86 |
| 45 | 25 | 1,5-2 | M10 | 23 | 5 | VL45X25M10             | 700   | 35,79 |
| 45 | 25 | 1,5-2 | M16 | 23 | 5 | VL45X25M16             | 700   | 27,36 |

Ende Tab  
⇒

Start Tab  
⇐

## Gewindebuchsen für Rechteckrohr

Polyamid schwarz. "LINKS" = Radius R 6 mm links, "RECHTS" = Radius R 6 mm rechts.

## Threaded inserts for rectangular tube

Nylon black. "LINKS" = 1 edge R 6 mm on the left, "RECHTS" = 1 edge R 6 mm on the right.

| A   | B  | C     | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100  |
|-----|----|-------|-----|----|---|------------------------|-------|--------|
| 50  | 20 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL50X20M10             | 600   | 43,42  |
| 50  | 20 | 1,5-2 | M12 | 34 | 5 | VL50X20M12             | 700   | 41,56  |
| 50  | 20 | 2     | M6  | 39 | - | VL50X20X2M6 O.B.       | 1.200 | 46,23  |
| 50  | 25 | 1,5-2 | M16 | 34 | 5 | VL50X25M16             | 600   | 40,05  |
| 50  | 25 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | VL50X25M10             | 600   | 37,14  |
| 50  | 25 | 3     | M16 | 34 | 5 | VL50X25X3M16           | 600   | 40,05  |
| 50  | 30 | 1,5   | M12 | 34 | 5 | VL50X30X1.5M12         | 600   | 44,95  |
| 50  | 30 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL50X30M22             | 500   | 39,79  |
| 50  | 35 | 2     | T20 | 32 | 5 | * VL50X35X2T20/2R25/W8 | 350   | 46,92  |
| 50  | 40 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL50X40M22             | 350   | 46,92  |
| 55  | 25 | 1,5-2 | M16 | 34 | 5 | VL55X25M16             | 500   | 40,05  |
| 55  | 34 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL55X34M22             | neu   | 51,45  |
| 60  | 20 | 2     | M10 | 34 | 5 | VL60X20X2M10           | 600   | 47,26  |
| 60  | 30 | 1,5-2 | M22 | 33 | 5 | VL60X30M22             | 450   | 44,30  |
| 60  | 40 | 1,5-2 | M10 | 33 | 5 | VL60X40M10             | 300   | 53,31  |
| 60  | 40 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL60X40M22             | 300   | 60,51  |
| 80  | 20 | 1,5-2 | M12 | 33 | 5 | VL80X20M12             | 500   | 64,95  |
| 80  | 30 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL80X30M22             | 350   | 66,44  |
| 100 | 40 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | VL100X40M22            |       | 106,64 |

\*: schräg / inclined / incliné



Seiten / pages / pages C4+C57

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1





Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Serie/Range/Gamme

VL

## Insertions filetéées pour tube rectangulaire

Polyamide noir. "LINKS" = 1 angle rayonné R 6 mm à gauche, "RECHTS" = 1 angle rayonné R 6 mm à droite.



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

C59




Technische Information Serie VLS Technical information range VLS

Varianten:

Art.-Nr. VL...S/0: ohne Mutter


Optional items:

Item no. VL...S/0: without nut



Art.-Nr. VL...S/1: mit Mutter

Item no. VL...S/1: 1 nut



Die meisten dieser Buchsen sind gemäß den Angaben in der Tabelle auf den Folgeseiten für bestimmte Wandstärkenbereiche verwendbar, d.h. Sie benötigen bei gleichem Rohraußenmaß nicht zwangsläufig für jede Wandstärke einen anderen Gewindeeinsatz. Die Gewindebuchsen können mit passenden Justiertellern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.

Most of these inserts are fitting for a range of wall thicknesses according to the table on the following pages. So you do not necessarily need different bushes for tubes with identical outer diameter and differing wall thicknesses within this range.

These bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.

Buchsen mit Kunststoffgewinde finden Sie auf den vorhergehenden, expandierende Buchsen mit Stahlgewinde auf den Seiten hinter Serie VLS.

Bushes with plastic thread on the preceeding, expanding bushes with steel thread on the pages following range VLS.

Belastbarkeit: siehe Seite C4

Loading capacities: see page C4

Informations techniques gamme VLS

Versions alternatives:

réf. VL...S/0: sans écrou

réf. VL...S/1: avec de l'écrou

La plupart des ces insertions est propre pour une gamme d'épaisseurs de tube selon les tableaux aux pages suivantes. Alors il n'est pas nécessaire d' utiliser des insertions différentes pour des tubes avec des dimensions extérieures identiques et des épaisseurs différentes danc cette gamme.

Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.

Vous y trouverez des insertions avec des filetages en matière plastique sur les pages précédentes, des insertions expansives avec du filetage en acier sur les pages derrière gamme VLS.


Limites de charge: voir page C4



Montagebeispiel:

Assembly example:

Exemple d'assemblage:



Anwendungsbeispiele:

- Rohrverlängerung (1 Buchse mit Mutter, 1 Buchse mit Schraube)
- häufig de- und remontierte Gestelle

Examples of use:

- tube lengthening (1 insert with nut, 1 insert with screw)
- frequently set up and taken apart racks

Emplois possibles:

- rallonge de tubes (1 insertion avec de l'écrou, 1 insertion avec de la vis)
- des étagères fréquemment assemblées et désassemblées





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach



Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de




Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## VLS




VL30X20M8S/0



VL40X20X2M8S/0 O.B.



VL50X30M10S/0



VL60X25M8S/0

## Nylonbuchsen

### für Rechteckrohr

Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

## Inserts

### for rectangular tube

Nylon black for hexagon nuts and  
screws.

## Insertions

### pour tube rectangulaire

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.

| A  | B  | C     | D    | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|-------|------|----|---|------------------------|-------|-------|
| 25 | 20 | 1,5-2 | SW13 | 34 | 5 | VL25X20M8S/0           | 1.500 | 15,92 |
| 30 | 20 | 1,5   | SW13 | 34 | 5 | VL30X20M8S/0           | 1.250 | 21,21 |
| 34 | 24 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 | VL34X24M10S/0          | 800   | 24,76 |
| 35 | 25 | 1,5-2 | SW13 | 33 | 5 | VL35X25M8S/0           | 800   | 26,09 |
| 35 | 25 | 1,5-2 | SW17 | 33 | 5 | VL35X25M10S/0          | 800   | 24,76 |
| 40 | 20 | 1,5   | SW10 | 33 | 5 | VL40X20X1.5M6S/0       | 1.000 | 24,97 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | SW13 | 33 | 5 | VL40X20M8S/0           | 1.000 | 25,09 |
| 40 | 20 | 2     | SW13 | 38 | - | VL40X20X2M8S/0 O.B.    | 1.000 | 25,99 |
| 40 | 25 | 1,5   | SW13 | 33 | 5 | VL40X25X1.5M8S/0       | 700   | 33,83 |
| 40 | 25 | 2     | SW13 | 33 | 5 | VL40X25X2M8S/0         | 700   | 33,83 |
| 40 | 30 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 | VL40X30M10S/0          | 600   | 42,81 |
| 40 | 30 | 3     | SW17 | 33 | 5 | VL40X30X3M10S/0        | 600   | 42,81 |
| 45 | 25 | 1,5-2 | SW17 | 23 | 5 | VL45X25M10S/0          | 600   | 33,58 |
| 50 | 25 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 | VL50X25M10S/0          | 600   | 37,14 |
| 50 | 30 | 1,5   | SW19 | 34 | 5 | VL50X30X1.5M12S/0      | 600   | 44,95 |
| 50 | 30 | 1,5-2 | SW13 | 34 | 5 | VL50X30M8S/0           | 500   | 46,33 |
| 50 | 30 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 | VL50X30M10S/0          | 500   | 44,95 |
| 50 | 30 | 2,5   | SW17 | 33 | 5 | VL50X30X2.5M10S/0      | 600   | 44,95 |
| 50 | 30 | 3     | SW13 | 39 | - | VL50X30X3M8S/0 O.B.    | 600   | 46,33 |
| 50 | 40 | 1,5-2 | SW17 | 33 | 5 | VL50X40M10S/0          | 350   | 49,66 |
| 60 | 20 | 1,5-2 | SW13 | 33 | 5 | VL60X20M8S/0           | 600   | 48,52 |
| 60 | 25 | 2     | SW13 | 34 | 5 | VL60X25M8S/0           | 500   | 46,46 |
| 60 | 25 | 2     | SW17 | 34 | 5 | VL60X25M10S/0          | 500   | 44,84 |
| 60 | 25 | 2,5   | SW13 | 34 | 5 | VL60X25X2.5M8S/0       | 500   | 46,46 |
| 60 | 30 | 1,5-2 | SW17 | 33 | 5 | VL60X30M10S/0          | 400   | 46,26 |
| 60 | 30 | 1,5-2 | SW19 | 34 | 5 | VL60X30M12S/0          | 400   | 46,92 |
| 60 | 30 | 3     | SW13 | 34 | 5 | VL60X30X3M8S/0         | 250   | 47,64 |
| 60 | 40 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 | VL60X40M10S/0          | 400   | 63,22 |
| 60 | 40 | 2     | SW24 | 34 | 5 | VL60X40X2M16S/0        | 300   | 63,83 |
| 60 | 40 | 3     | SW17 | 34 | 5 | VL60X40X3M10S/0        | 400   | 63,22 |
| 70 | 25 | 2,5   | SW17 | 34 | 5 | VL70X25X2.5M10S/0      | 400   | 51,08 |
| 70 | 30 | 2     | SW17 | 34 | 5 | VL70X30X2M10S/0        | 350   | 59,95 |
| 70 | 40 | 2     | SW13 | 34 | 5 | VL70X40X2M8S/0         | 200   | 74,36 |
| 70 | 40 | 3     | SW19 | 34 | 5 | VL70X40X3M12S/0        | 200   | 70,38 |
| 80 | 30 | 1,5-2 | SW17 | 34 | 5 | VL80X30M10S/0          | 250   | 70,38 |

Ende Tab



## Nylonbuchsen

### für Rechteckrohr

Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

## Inserts

### for rectangular tube



Nylon black for hexagon nuts and  
screws.

## Insertions

### pour tube rectangulaire

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.

| Start Tab | A  | B  | C | D    | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|-----------|----|----|---|------|----|---|------------------------|-----|-------|
| ←         | 80 | 40 | 2 | SW13 | 39 | - | VL80X40X2M8S/0 O.B.    | 250 | 88,20 |
|           | 80 | 40 | 2 | SW13 | 34 | 5 | VL80X40X2M8S/0         | neu | 88,20 |
|           | 80 | 60 | 4 | SW17 | 34 | 5 | VL80X60X4M10S/0        | neu | 96,48 |



VL80X40X2M8S/0

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## VLS



VL80X40X2M8S/0










Serie/Range/Gamme


VLS




VL30X20M8S/1



VL40X20M10S/1/PE



VL40X20X1.5M6S/1



VL60X30M10S/1

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

C64

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Threaded inserts

for rectangular tube

Nylon (\*: polyethylene) black with  
galvanized mild steel nut.

Insertions fileté

pour tube rectangulaire

Polyamide (\*: polyéthylène) noir avec de  
l'écrou en acier zingué.

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------------------------|-------|-------|
| * VL20X16M8S/1/PE      | 1.000 | 21,49 |
| VL25X20M8S/1           | 1.000 | 18,53 |
| * VL30X15M8S/1/PE      | 1.000 | 31,06 |
| * VL30X20M10S/1/PE     | 1.000 | 19,38 |
| VL30X20M8S/1           | 750   | 23,80 |
| * VL30X25M10S/1/PE     | 1.000 | 32,84 |
| VL34X24M10S/1          | 500   | 29,35 |
| * VL35X20M10S/1/PE     | 1.000 | 52,77 |
| VL35X25M8S/1           | 500   | 29,35 |
| VL35X25M10S/1          | 500   | 29,35 |
| * VL40X20M10S/1/PE     | 1.000 | 52,54 |
| VL40X20X1.5M6S/1       | 500   | 28,23 |
| VL40X20M8S/1           | 500   | 28,35 |
| VL40X20X2M8S/1 O.B.    | 500   | 28,35 |
| VL40X25X1.5M8S/1       | 450   | 37,08 |
| VL40X25X2M8S/1         | 450   | 37,08 |
| VL40X30M10S/1          | 350   | 47,40 |
| VL40X30X3M10S/1        | 350   | 47,40 |
| VL45X25M10S/1          | 500   | 37,80 |
| VL50X25M10S/1          | 350   | 41,70 |
| VL50X30X1.5M12S/1      | 300   | 51,67 |
| VL50X30M8S/1           | 300   | 49,59 |
| VL50X30M10S/1          | 300   | 49,54 |
| VL50X30X2.5M10S/1      | 300   | 49,54 |
| VL50X30X3M8S/1 O.B.    | 300   | 49,59 |
| VL50X40M10S/1          | 250   | 54,26 |
| VL60X20M8S/1           | 350   | 52,68 |
| VL60X25M8S/1           | 300   | 49,40 |
| VL60X25M10S/1          | 300   | 49,40 |
| VL60X25X2.5M8S/1       | 300   | 49,40 |
| VL60X30M10S/1          | 250   | 50,85 |
| VL60X30M12S/1          | 250   | 54,07 |
| VL60X30X3M8S/1         | 250   | 50,89 |
| VL60X40M10S/1          | 215   | 67,77 |
| VL60X40X2M16S/1        | 215   | 84,83 |

Ende Tab

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Gewindebuchsen

für Rechteckrohr

Polyamid schwarz mit  
galverzinktem Stahlgewinde.

Threaded inserts

for rectangular tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.

Insertions fileté

pour tube rectangulaire

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|------------------------|-----|--------|
| VL60X40X3M10S/1        | 215 | 67,77  |
| VL70X25X2.5M10S/1      | 250 | 55,66  |
| VL70X30X2M10S/1        | 200 | 64,52  |
| VL70X40X2M8S/1         | 180 | 77,49  |
| VL70X40X3M12S/1        | 180 | 77,53  |
| VL80X30M10S/1          | 150 | 74,94  |
| VL80X40X2M8S/1 O.B.    | 100 | 91,88  |
| VL80X40X2M8S/1         | neu | 91,88  |
| VL80X60X4M10S/1        | 108 | 101,05 |



Seiten / pages / pages C4+C60-61

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C65



## Technische Information Serie VS

### Varianten:

Art.-Nr. VS.../0: ohne Mutter

Art.-Nr. VS.../1: 1 Mutter vorn

Art.-Nr. VS.../1H: 1 Mutter hinten

Art.-Nr. VS.../2: 2 Muttern

## Technical information range VS

### Optional items:

Item no. VS.../0: without nut

Item no. VS.../1: 1 nut front

Item no. VS.../1H: 1 nut back

Item no. VS.../2: 2 nuts

## Informations techniques gamme VS


### Versions alternatives:

réf. VS.../0: sans écrou

réf. VS.../1: 1 écrou devant

réf. VS.../1H: 1 écrou sur l'arrière

réf. VS.../2: 2 écrous



Diese zweiteiligen Expanderstopfen mit Bund besitzen konische Kammern zum Einlegen von Sechskantmuttern oder -schrauben. Beim Anziehen des Gewindes wird die Außenwand des Einsatzes an die Innenwand des Rohres gepresst (Dübeleffekt). Dieser Effekt erfordert ein vollständiges Anziehen des Gewindes.

Die Buchsen sind gemäß den Angaben in den Tabellen auf der Folgeseiten für genau definierte Wandstärken bestimmt. Die Gewindebuchsen können mit passenden Justierteilern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.


Die 2-fachen **Mutternkammern** der Abmessungen **M8** und **M10** sind geeignet für **Sicherungsmuttern** DIN 985.

These two-piece expander inserts with collar have tapered conical cavities for hexagon nuts and screws. Tightening of the thread presses the outer wall of the connector against the inner tube wall (rawl plug effect). This effect requires entire tightening of the thread.

The inserts are fitting for exactly defined wall thicknesses according to the tables on the following pages.

The bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.

The double **cavities** for the nuts **M8** and **M10** are designed for **prevailing torque type nuts** DIN 985.



Buchsen mit **Kunststoffgewinde** und **nicht expandierende Buchsen mit Stahlgewinde** finden Sie auf den vorhergehenden Seiten; **expandierende Buchsen ohne Bund** in Kataloggruppe B.

Belastbarkeit: siehe Seite C4

Bushes with **plastic thread** and **not expanding bushes with steel thread** on the preceding pages; **expanding bushes without head** in catalogue group B.

Loading capacities: see page C4

Ces insertions d'expansion en deux moitiés avec de la collerette ont des cavités en forme de cône pour l'assemblage d'écrous hexagonaux ou des vis à tête hexagonale. Le serrage du filetage presse la partie extérieure du raccord contre la partie intérieure du tube (effet de cheville). Cet effet exige le serrage total du filetage.

Ces insertions sont propres pour l'épaisseur de tube exactement définie selon les tableaux aux pages suivantes.

Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.

Les **cavités** doubles des dimensions **M8** et **M10** sont propres pour l'utilisation d' **écrous auto-freïnés** DIN 985.

Vous y trouverez des insertions avec des **filetages en matière plastique** et des **insertions non-expansives avec du filetage en acier** sur les pages précédentes; des **insertions expansives sans tête** en catalogue groupe B.

Limites de charge: voir page C4





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

VS


## Expanderbuchsen für Rechteckrohr

Polyamid schwarz für Sechskantmuttern  
und -schrauben.

## Expander inserts for rectangular tube

Nylon black for hexagon nuts and screws.  
Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.

## Insertions d'expansion pour tube rectangulaire




| A  | B  | C       | D    | E  | F   | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|---------|------|----|-----|------------------------|-------|-------|
| 30 | 20 | 1,5     | SW13 | 37 | 5   | VS30X20X1.5M8/0        | 1.250 | 20,85 |
| 35 | 20 | 1,5     | SW10 | 38 | 5   | VS35X20X1.5M6/0        | 1.000 | 24,76 |
| 35 | 20 | 1,5     | SW13 | 33 | 2,5 | VS35X20X1.5M8/0        | 1.000 | 23,46 |
| 40 | 20 | 1,5     | SW13 | 36 | 5   | VS40X20X1.5M8/0        | 1.000 | 26,40 |
| 40 | 20 | 2       | SW13 | 37 | 5   | VS40X20X2M8/0          | 1.000 | 26,40 |
| 40 | 25 | 1,5     | SW13 | 35 | 5   | VS40X25X1.5M8/0        | 700   | 35,17 |
| 40 | 30 | 2       | SW17 | 37 | 5   | VS40X30X2M10/0         | 600   | 44,30 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | SW17 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M10/0   | 700   | 39,76 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | SW19 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M12/0   | 700   | 38,51 |
| 50 | 25 | 2       | SW17 | 38 | 5   | VS50X25X2M10/0         | 700   | 39,76 |
| 50 | 30 | 2       | SW17 | 36 | 5   | VS50X30X2M10/0         | 450   | 46,26 |
| 60 | 30 | 2       | SW17 | 34 | 5   | VS60X30X2M10/0         | 400   | 47,58 |
| 60 | 30 | 2       | SW19 | 35 | 5   | VS60X30X2M12/0         | 450   | 48,23 |

Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Nylon black with galvanized mild  
steel nut.

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.



| A  | B  | C       | D   | E  | F   | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|----|----|---------|-----|----|-----|------------------------|-----|-------|
| 30 | 20 | 1,5     | M8  | 37 | 5   | VS30X20X1.5M8/1        | 650 | 24,12 |
| 35 | 20 | 1,5     | M6  | 38 | 5   | VS35X20X1.5M6/1        | 500 | 28,69 |
| 35 | 20 | 1,5     | M8  | 33 | 2,5 | VS35X20X1.5M8/1        | 500 | 26,73 |
| 40 | 20 | 1,5     | M8  | 36 | 5   | VS40X20X1.5M8/1        | 500 | 29,66 |
| 40 | 20 | 2       | M8  | 37 | 5   | VS40X20X2M8/1          | 500 | 29,66 |
| 40 | 25 | 1,5     | M8  | 35 | 5   | VS40X25X1.5M8/1        | 400 | 38,46 |
| 40 | 30 | 2       | M10 | 37 | 5   | VS40X30X2M10/1         | 300 | 48,87 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | M10 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M10/1   | 350 | 44,30 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | M12 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M12/1   | 350 | 51,65 |
| 50 | 25 | 2       | M10 | 38 | 5   | VS50X25X2M10/1         | 350 | 44,30 |
| 50 | 30 | 2       | M10 | 36 | 5   | VS50X30X2M10/1         | 300 | 50,85 |
| 60 | 30 | 2       | M10 | 34 | 5   | VS60X30X2M10/1         | 250 | 52,14 |
| 60 | 30 | 2       | M12 | 35 | 5   | VS60X30X2M12/1         | 250 | 55,38 |



Seiten / pages / pages C4+C66-67

C68

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

VS

## Expanderbuchsen für Rechteckrohr

Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde.

## Threaded expander inserts for rectangular tube

Nylon black with galvanized mild steel nut.

## Insertions filetées d'expansion pour tube rectangulaire

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.

| A  | B  | C       | D   | E  | F   | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|----|----|---------|-----|----|-----|------------------------|-----|-------|
| 30 | 20 | 1,5     | M8  | 37 | 5   | VS30X20X1.5M8/1H       | 750 | 24,12 |
| 35 | 20 | 1,5     | M6  | 38 | 5   | VS35X20X1.5M6/1H       | 500 | 28,69 |
| 35 | 20 | 1,5     | M8  | 33 | 2,5 | VS35X20X1.5M8/1H       | 500 | 26,73 |
| 40 | 20 | 1,5     | M8  | 36 | 5   | VS40X20X1.5M8/1H       | 500 | 29,66 |
| 40 | 20 | 2       | M8  | 37 | 5   | VS40X20X2M8/1H         | 500 | 29,66 |
| 40 | 25 | 1,5     | M8  | 35 | 5   | VS40X25X1.5M8/1H       | 400 | 38,46 |
| 40 | 30 | 2       | M10 | 37 | 5   | VS40X30X2M10/1H        | 300 | 48,87 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | M10 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M10/1H  | 350 | 44,30 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | M12 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M12/1H  | 350 | 51,65 |
| 50 | 25 | 2       | M10 | 38 | 5   | VS50X25X2M10/1H        | 350 | 44,30 |
| 50 | 30 | 2       | M10 | 36 | 5   | VS50X30X2M10/1H        | 300 | 50,85 |
| 60 | 30 | 2       | M10 | 34 | 5   | VS60X30X2M10/1H        | 250 | 52,14 |
| 60 | 30 | 2       | M12 | 35 | 5   | VS60X30X2M12/1H        | 250 | 55,38 |

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem  
2-fach-Stahlgewinde.

Nylon black with 2 galvanized mild steel  
nuts.

Polyamide noir avec 2 écrous en acier zingué.

| A  | B  | C       | D   | E  | F   | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|----|----|---------|-----|----|-----|------------------------|-----|-------|
| 30 | 20 | 1,5     | M8  | 37 | 5   | VS30X20X1.5M8/2        | 750 | 28,69 |
| 35 | 20 | 1,5     | M6  | 38 | 5   | VS35X20X1.5M6/2        | 500 | 33,87 |
| 35 | 20 | 1,5     | M8  | 33 | 2,5 | VS35X20X1.5M8/2        | 500 | 31,27 |
| 40 | 20 | 1,5     | M8  | 36 | 5   | VS40X20X1.5M8/2        | 500 | 34,25 |
| 40 | 20 | 2       | M8  | 37 | 5   | VS40X20X2M8/2          | 500 | 34,25 |
| 40 | 25 | 1,5     | M8  | 35 | 5   | VS40X25X1.5M8/2        | 400 | 43,00 |
| 40 | 30 | 2       | M10 | 37 | 5   | VS40X30X2M10/2         | 300 | 54,07 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | M10 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M10/2   | 350 | 49,54 |
| 50 | 25 | 1,2-1,6 | M12 | 37 | 5   | VS50X25X1.2-1.6M12/2   | 350 | 62,28 |
| 50 | 25 | 2       | M10 | 38 | 5   | VS50X25X2M10/2         | 350 | 49,54 |
| 50 | 30 | 2       | M10 | 36 | 5   | VS50X30X2M10/2         | 300 | 56,03 |
| 60 | 30 | 2       | M10 | 34 | 5   | VS60X30X2M10/2         | 250 | 57,34 |
| 60 | 30 | 2       | M12 | 35 | 5   | VS60X30X2M12/2         | 250 | 64,52 |




Seiten / pages / pages C4+C66-67

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C69



VS....M10S/1 985





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Serie/Range/Gamme

## VS/DX

### Gewindebuchsen für Rechteckrohr


Zinkdruckguss natur.

### Threaded inserts for rectangular tube

Zinc uncoloured.

### Insertions filetéés pour tube rectangulaire

Zamac naturel.



VS60X30X2M10/DX

Serie/Range/Gamme

## VLS/ST

### Gewindebuchsen für Rechteckrohr


Stahl glanzverzinkt.

### Threaded inserts for rectangular tube

Galvanized mild steel.

### Insertions filetéés pour tube rectangulaire

Acier zingué.



| A  | B  | C       | D   | E  | F | Art.-Nr./Item no./Réf.    | VE  | €/100 |
|----|----|---------|-----|----|---|---------------------------|-----|-------|
| 50 | 25 | 1,5-2,5 | M10 | 30 | 3 | VLS50X25X1.5-2.5M10/STAHL | 200 | 43,84 |
| 50 | 30 | 1,5-2,5 | M10 | 30 | 3 | VLS50X30X1.5-2.5M10/STAHL | 200 | 56,43 |
| 60 | 30 | 1,5-2,5 | M10 | 30 | 3 | VLS60X30X1.5-2.5M10/STAHL | 200 | 63,54 |
| 70 | 25 | 1,5-2,5 | M10 | 30 | 3 | VLS70X25X1.5-2.5M10/STAHL | 200 | 62,26 |
| 70 | 30 | 1,5-2,5 | M10 | 30 | 3 | VLS70X30X1.5-2.5M10/STAHL | 200 | 68,03 |



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033


Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

### Technische Information Serie RL

### Technical information range RL

### Informations techniques gamme RL



Die meisten dieser Buchsen sind für bestimmte Wandstärkenbereiche gemäß Tabelle auf den folgenden Seiten verwendbar, d.h. Sie benötigen bei gleichem Rohraußenmaß nicht zwangsläufig für jede Wandstärke einen anderen Gewindeeinsatz.

Most of these inserts are fitting for a range of wall thicknesses according to the table on the next pages. So you do not necessarily need different bushes for tubes with identical outer diameter and differing wall thicknesses within this range.

La plupart des ces insertions est propre pour une gamme d'épaisseurs de tube selon le tableau aux pages suivantes. Alors il n'est pas nécessaire d'utiliser des insertions différentes pour des tubes avec des dimensions extérieures identiques et des épaisseurs différentes danc cette gamme.

Die Gewindebuchsen können mit passenden Justiertellern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.  
Schrauben für die Glasfaser verstärkten Ausführungen (**Tragkraft 500 kg**) finden Sie auf Seite C115.

These bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.  
Screws for the glass fibre reinforced types (**capacity 500 kgs**) can be found on page C115.

Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.  
Des vis pour les types renforcés fibre de verre (**capacité 500 kg**) se trouvent à la page C115.

Expandierende und nicht expandierende Buchsen mit **Stahlgewinde** finden Sie auf den Seiten **hinter Serie RL**.


Expanding and not expanding **bushes with steel thread** on the pages **after range RL**.

Vous y trouverez des **insertions** expansives et non expansives **avec du filetage en acier** sur les pages **derrière la gamme RL**.

Belastbarkeit: siehe Seite C4

Loading capacities: see page C4

Limites de charge: voir page C4





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033  
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de  
www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033  
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de  
www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

RL

## Gewindebuchsen für Rundrohr



Polyamid schwarz.

## Threaded inserts for round tube


Nylon black.

## Insertions filetéés pour tube cylindrique

Polyamide noir.



RL16X2M6 O.B.



RL16M8



RL22M10

| A  | B     | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|-------|-----|----|---|------------------------|-------|-------|
| 13 | 1     | M6  | 39 | - | RL13X1M6 O.B.          | 5.000 | 7,30  |
| 16 | 1     | M8  | 34 | 5 | RL16X1M8               | 3.500 | 8,81  |
| 16 | 1,25  | M6  | 34 | 5 | RL16M6                 | 3.500 | 9,12  |
| 16 | 1,5   | M6  | 39 | - | RL16M6 O.B.            | 3.500 | 9,12  |
| 16 | 1,5   | M8  | 39 | - | RL16M8 O.B. neu        | 3.500 | 8,81  |
| 16 | 1,5   | M8  | 34 | 5 | RL16M8                 | 3.500 | 8,81  |
| 16 | 1,5   | M8  | 34 | 5 | RL16M8 KURZ. GEW.      | 3.500 | 8,81  |
| 16 | 2     | M6  | 39 | - | RL16X2M6 O.B.          | 4.000 | 9,12  |
| 16 | 2     | M8  | 34 | 5 | RL16X2M8               | 4.000 | 8,81  |
| 16 | 2,5   | M6  | 39 | - | RL16X2.5M6 O.B.        | 4.000 | 9,12  |
| 18 | 1     | M6  | 39 | - | RL18X1M6 O.B.          | 2.500 | 9,49  |
| 18 | 1     | M6  | 34 | 5 | RL18X1M6               | 2.500 | 9,49  |
| 18 | 1     | M8  | 34 | 5 | RL18X1M8               | 2.500 | 9,12  |
| 18 | 1     | M10 | 34 | 5 | RL18X1M10              | 2.500 | 8,87  |
| 18 | 1,5   | M8  | 39 | - | RL18M8 O.B.            | 2.500 | 9,12  |
| 18 | 1,5   | M8  | 34 | 5 | RL18M8                 | 2.500 | 9,12  |
| 18 | 1,5   | M10 | 34 | 5 | RL18M10                | 2.500 | 8,87  |
| 18 | 2     | M8  | 34 | 5 | RL18X2M8               | 2.500 | 9,12  |
| 19 | 1     | M6  | 34 | 5 | RL19X1M6               | 2.500 | 12,80 |
| 20 | 1-1,5 | M8  | 34 | 5 | RL20M8                 | 2.000 | 10,41 |
| 20 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL20M10                | 2.000 | 9,97  |
| 20 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL20M10 SO             | 2.000 | 9,97  |
| 20 | 1-1,5 | M12 | 39 | - | RL20M12 O.B.           | 2.000 | 8,71  |
| 20 | 1-1,5 | M12 | 34 | 5 | RL20M12                | 2.000 | 8,71  |
| 20 | 2     | M6  | 39 | - | RL20X2M6 O.B.          | 2.500 | 11,43 |
| 20 | 2     | M8  | 34 | 5 | RL20X2M8               | 2.000 | 10,41 |
| 20 | 2     | M12 | 34 | 5 | RL20X2M12              | 2.000 | 8,71  |
| 20 | 3     | M6  | 39 | - | RL20X3M6 O.B.          | 2.500 | 11,43 |
| 22 | 1     | M6  | 25 | 5 | RL22X1M6 SO            | 2.000 | 13,73 |
| 22 | 1     | M6  | 39 | - | RL22X1M6 O.B.          | 2.000 | 13,73 |
| 22 | 1     | M8  | 34 | 5 | RL22X1M8               | 2.000 | 13,36 |
| 22 | 1     | M10 | 34 | 5 | RL22X1M10              | 2.000 | 12,91 |
| 22 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | RL22M8                 | 2.000 | 13,36 |
| 22 | 1,5   | M10 | 39 | - | RL22M10 O. KOPF        | 2.000 | 12,91 |
| 22 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL22M10                | 2.000 | 12,91 |

Ende Tab  
→

## Gewindebuchsen für Rundrohr

Polyamid schwarz.

## Threaded inserts for round tube

Nylon black.

## Insertions filetéés pour tube cylindrique

Polyamide noir.

| A  | B     | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|-------|-----|----|---|------------------------|-------|-------|
| 22 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL22M10 LANG.GEW. neu  | 2.000 | 12,91 |
| 22 | 1-1,5 | M12 | 34 | 5 | RL22M12                | 2.000 | 12,33 |
| 22 | 2     | M10 | 34 | 5 | RL22X2M10              | 2.000 | 12,91 |
| 25 | 1     | M16 | 35 | 5 | RL25X1M16              | 1.500 | 9,78  |
| 25 | 1,5-2 | M6  | 39 | - | RL25M6 O.B.            | 1.500 | 17,10 |
| 25 | 1,5-2 | M6  | 34 | 5 | RL25M6                 | 1.500 | 17,10 |
| 25 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | RL25M8                 | 1.500 | 16,02 |
| 25 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL25M10                | 1.500 | 15,59 |
| 25 | 1-2   | M12 | 34 | 5 | RL25M12                | 1.500 | 15,09 |
| 25 | 1,5   | M16 | 34 | 5 | RL25M16                | 1.500 | 9,78  |
| 25 | 2     | M16 | 34 | 5 | RL25X2M16              | 1.500 | 9,78  |
| 25 | 2,5   | M8  | 34 | 5 | RL25X2.5M8             | 1.500 | 16,02 |
| 28 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | RL28M8                 | 1.250 | 20,85 |
| 28 | 1-1,5 | M10 | 34 | 5 | RL28M10                | 1.250 | 20,37 |
| 28 | 1-2   | M16 | 34 | 5 | RL28M16                | 1.250 | 16,97 |
| 30 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | RL30M8                 | 1.000 | 22,80 |
| 30 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL30M10                | 1.000 | 21,44 |
| 30 | 1,5-2 | M16 | 27 | 5 | RL30M16                | 1.250 | 16,76 |
| 30 | 1,5-2 | M22 | 27 | 5 | RL30M22                | 1.000 | 12,03 |
| 30 | 2-2,5 | M16 | 34 | 5 | RL30X2.5M16            | 1.000 | 16,76 |
| 30 | 3     | M16 | 34 | 5 | RL30X3M16              | 1.000 | 16,76 |
| 32 | 1,2   | T24 | 54 | 7 | * RL32X1.2T24/15       | 500   | 38,26 |
| 32 | 1-2   | M22 | 34 | 5 | RL32M22                | 1.000 | 20,19 |
| 32 | 1,5   | T24 | 54 | 7 | * RL32X1.5T24/15       | 500   | 38,26 |
| 32 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL32M10                | 900   | 28,03 |
| 35 | 1,2-2 | M22 | 34 | 5 | RL35M22                | 800   | 23,46 |
| 35 | 2,5-3 | M22 | 34 | 5 | RL35X2.8M22 neu        | 800   | 23,46 |
| 37 | 3     | M22 | 34 | 5 | RL37X3M22              | 700   | 32,91 |
| 38 | 1,2   | M8  | 34 | 5 | RL38X1.2M8             | 500   | 39,76 |
| 38 | 1,2   | T24 | 54 | 7 | * RL38X1.2T24/15 neu   | 400   | 54,12 |
| 38 | 1,5   | M6  | 39 | - | RL38X1.5M6 O.B.        | 700   | 40,77 |
| 38 | 1,5-2 | M16 | 34 | 5 | RL38M16 neu            | 700   | 36,44 |
| 38 | 1,5-2 | M22 | 34 | 5 | RL38M22                | 700   | 32,91 |
| 38 | 1,5   | T24 | 54 | 7 | * RL38X1.5T24/15       | 400   | 56,83 |
| 40 | 1-2   | M22 | 34 | 5 | RL40M22                | 600   | 32,91 |

\*: mit 15 % Glasfaserverstärkung/with 15 % glass fibre reinforcement/chargé 15 % fibres de verre

## Rabatte/discounts/remises:


Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C73

Serie/Range/Gamme

RL



RL25M16



RL30M22



RL40X1.5T32 SO GF30

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen




Serie/Range/Gamme

RL

**Gewindebuchsen  
für Rundrohr**  
Polyamid schwarz.

**Threaded inserts  
for round tube**  
Nylon black.

**Insertions filetéés  
pour tube cylindrique**  
Polyamide noir.



Start Tab

|    | A     | B    | C  | D | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|-------|------|----|---|---|------------------------|-----|--------|
| 40 | 1,2   | T32  | 53 | 7 |   | * RL40X1.2T32/15       | 400 | 51,98  |
| 40 | 1,5   | T32  | 57 | 5 |   | ** RL40X1.5T32 SO GF30 | 400 | 56,46  |
| 40 | 2     | T32  | 57 | 5 |   | ** RL40X2T32 SO GF30   | 400 | 56,46  |
| 42 | 1,5-2 | M22  | 34 | 5 |   | RL42M22                | 500 | 36,14  |
| 45 | 1     | T32  | 82 | 7 |   | * RL45X1T32/15         | 200 | 68,36  |
| 45 | 1,5-2 | M16  | 34 | 5 |   | RL45M16                | 500 | 57,04  |
| 45 | 1,5-2 | M22  | 34 | 5 |   | RL45M22                | 500 | 41,04  |
| 48 | 2     | Tr20 | 79 | 5 |   | RL48X2TR20             | 250 | 109,76 |
| 48 | 2     | M22  | 34 | 5 |   | RL48X2M22              | 450 | 51,71  |
| 50 | 1,2   | M6   | 39 | - |   | RL50X1.2M6 O.B.        | 350 | 55,83  |
| 50 | 1,5   | T32  | 53 | 7 |   | * RL50X1.5T32/15       | 300 | 95,90  |
| 50 | 1,5-2 | M12  | 34 | 5 |   | RL50M12                | 350 | 58,34  |
| 50 | 1,5-2 | M22  | 34 | 5 |   | RL50M22                | 400 | 51,71  |
| 50 | 3,5   | M22  | 34 | 5 |   | RL50X3.5M22            | 350 | 51,71  |

\* : mit 15 % Glasfaserverstärkung/with 15 % glass fibre reinforcement/chargé 15 % fibres de verre  
\*\* : mit 30 % Glasfaserverstärkung/with 30 % glass fibre reinforcement/chargé 30 % fibres de verre

RL40X2T32 SO GF30



RL50M22




Seiten / pages / pages C4+C71

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:


Seite 1 / page 1 / page 1




**Gewindestopfen für Rundrohr D 38 mm mit Aufnahme für Rundrohr D 30 mm**  
**Threaded insert for round tube D 38 mm with cavity for round tube D 30 mm**  
**Insertion filetéée pour tube cylindrique D 38 mm avec cavité pour tube D 30 mm**



**Gewindestopfen für schräges Rundrohr D 35 mm mit ovaler Stellfläche\***  
**Threaded insert for inclined round tube D 35 mm with enlarged oval base\***  
**Insertion filetéée inclinée pour tube D 35 mm avec embase ovale enlargie\***



**Gewindestopfen für Ovalrohr 90x36 mm mit Bund ohne Bohrung\***  
**Threaded insert for oval tube 90x36 mm, head without bore\***  
**Insertion filetéée pour tube ovale 90x36 mm, tête sans perçage\***



**Gewindestopfen mit Sonderkopf für Ellipsenrohr 60x30 mm**  
**Threaded insert with special head for elliptic tube 60x30 mm**  
**Insertion filetéée avec tête spéciale pour tube elliptique 60x30 mm**

Sonderanfertigungen / special items / réf. spéciaux  
\*: nicht frei verkäuflich / \*: not free for sale / \*: pas libre à la vente





Technische Information Serie RLS Technical information range RLS Informations techniques gamme RLS

Varianten:

Art.-Nr. RL...S/0: ohne Mutter

Art.-Nr. RL...S/1: mit Mutter

Optional items:

Item no. RL...S/0: without nut

Item no. RL...S/1: 1 nut

Versions alternatives:

réf. RL...S/0: sans écrou

réf. RL...S/1: avec de l'écrou

Die meisten dieser Buchsen sind gemäß den Angaben in der Tabelle auf der rechten Seite für bestimmte Wandstärkenbereiche verwendbar, d.h. Sie benötigen bei gleichem Rohraußenmaß nicht zwangsläufig für jede Wandstärke einen anderen Gewindeeinsatz. Die Gewindebuchsen können mit passenden Justiertellern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.

Buchsen mit Kunststoffgewinde finden Sie auf den vorhergehenden, expandierende Buchsen mit Stahlgewinde auf den Seiten hinter Serie RLS.

Belastbarkeit: siehe Seite C4

Most of these inserts are fitting for a range of wall thicknesses according to the table on the right page. So you do not necessarily need different bushes for tubes with identical outer diameter and differing wall thicknesses within this range.

These bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.

Bushes with plastic thread on the preceding, expanding bushes with steel thread on the pages following range RLS.

Loading capacities: see page C4

La plupart des ces insertions est propre pour une gamme d'épaisseurs de tube selon le tableau à la page à droite. Alors il n'est pas nécessaire d'utiliser des insertions différentes pour des tubes avec des dimensions extérieures identiques et des épaisseurs différentes danc cette gamme.


Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.

Vous y trouverez des insertions avec des filetages en matière plastique sur les pages précédentes, des insertions expansives avec du filetage en acier sur les pages derrière gamme RLS.

Limites de charge: voir page C4



Montagebeispiel: Assembly example: Exemple d'assemblage:



Anwendungsbeispiele:


- Rohrverlängerung (1 Buchse mit Mutter, 1 Buchse mit Schraube)
- häufig de- und remontierte Gestelle

Examples of use:

- tube lengthening (1 insert with nut, 1 insert with screw)
- frequently set up and taken apart racks

Emplois possibles:

- rallonge de tubes (1 insertion avec de l'écrou, 1 insertion avec de la vis)
- des étagères fréquemment assemblées et désassemblées





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach


Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

## RLS

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



## Nylonbuchsen

für Rundrohr  
Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

## Inserts

for round tube  
Nylon black for hexagon nuts and  
screws.

## Insertions

pour tube cylindrique  
Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.

| A  | B     | C    | D  | E  | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|-------|------|----|----|------------------------|-------|-------|
| 16 | 0,75  | SW10 | 34 | 5  | RL16X0.75M6S/0         | 3.500 | 8,47  |
| 16 | 1     | SW8  | 34 | 5  | RL16X1M5S/0            | 3.500 | 8,81  |
| 16 | 1     | SW10 | 34 | 5  | RL16X1M6S/0            | 3.500 | 8,47  |
| 16 | 1,5   | SW8  | 39 | -  | RL16X1.5M5S/0 O.B.     | 3.500 | 8,73  |
| 16 | 1,5   | SW8  | 34 | 5  | RL16M5S/0              | 3.500 | 8,81  |
| 16 | 1,5   | SW10 | 34 | 5  | RL16M6S/0              | 3.500 | 8,47  |
| 18 | 1,25  | SW8  | 34 | 2  | RL18X1.25M5S/0         | 2.500 | 9,78  |
| 19 | 1,5   | SW10 | 34 | 5  | RL19X1.5M6S/0          | 2.000 | 11,09 |
| 19 | 1,5   | SW13 | 26 | 4  | RL19X1.5M8S/0 KURZ     | 3.000 | 11,09 |
| 19 | 1,5   | SW13 | 34 | 5  | RL19X1.5M8S/0          | 2.000 | 11,09 |
| 20 | 0,5   | SW10 | 34 | 5  | RL20X0.5M6S/0          | 2.000 | 11,09 |
| 20 | 0,75  | SW10 | 34 | 5  | RL20X0.75M6S/0         | 2.000 | 11,09 |
| 20 | 1     | SW13 | 34 | 5  | RL20X1M8S/0            | 2.000 | 11,09 |
| 20 | 1-1,5 | SW13 | 34 | 5  | RL20M8S/0              | 2.000 | 11,09 |
| 20 | 1-1,5 | SW17 | 33 | 10 | RL20M10S/0             | 2.000 | 11,09 |
| 20 | 1,5   | SW10 | 34 | 5  | RL20X1.5M6S/0          | 2.000 | 11,09 |
| 20 | 2     | SW13 | 34 | 5  | RL20X2M8S/0            | 2.000 | 11,09 |
| 22 | 1     | SW13 | 34 | 5  | RL22X1M8S/0            | 2.000 | 13,68 |
| 22 | 1,5   | SW13 | 34 | 5  | RL22M8S/0              | 2.000 | 13,68 |
| 22 | 2     | SW13 | 39 | -  | RL22X2M8S/0 O.B.       | 2.000 | 13,68 |
| 22 | 2     | SW13 | 34 | 5  | RL22X2M8S/0            | 2.000 | 13,68 |
| 23 | 1,5   | SW17 | 38 | 7  | RL23X1.5M10S/0         | 1.750 | 16,97 |
| 25 | 1,5-2 | SW10 | 34 | 5  | RL25M6S/0              | 1.500 | 18,24 |
| 25 | 1,5-2 | SW13 | 34 | 5  | RL25M8S/0              | 1.500 | 16,30 |
| 25 | 1,5-2 | SW17 | 33 | 5  | RL25M10S/0             | 1.500 | 15,59 |
| 25 | 2,5   | SW13 | 34 | 5  | RL25X2.5M8S/0          | 1.500 | 16,30 |
| 28 | 1,5-2 | SW10 | 34 | 5  | RL28M6S/0              | 1.250 | 22,67 |
| 28 | 1-1,5 | SW13 | 34 | 5  | RL28M8S/0              | 1.000 | 21,66 |
| 28 | 1-1,5 | SW17 | 34 | 5  | RL28M10S/0             | 1.250 | 20,37 |
| 28 | 2     | SW13 | 34 | 5  | RL28X2M8S/0            | 1.250 | 21,66 |
| 28 | 2     | SW17 | 34 | 5  | RL28X2M10S/0           | 1.250 | 20,37 |
| 28 | 3     | SW17 | 34 | 5  | RL28X3M10S/0           | 1.250 | 20,37 |
| 30 | 1     | SW13 | 34 | 5  | RL30X1M8S/0            | 1.000 | 23,33 |
| 30 | 1     | SW17 | 34 | 5  | RL30X1M10S/0           | 1.000 | 21,21 |
| 30 | 1,5-2 | SW13 | 34 | 5  | RL30M8S/0              | 1.000 | 23,33 |

Ende Tab  
⇒

Rabatte/discounts/remises:


Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Serie/Range/Gamme

## RLS

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



## Nylonbuchsen

für Rundrohr  
Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

## Inserts

for round tube  
Nylon black for hexagon nuts and  
screws.

## Insertions

pour tube cylindrique  
Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.

| A  | B       | C       | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|---------|---------|----|---|------------------------|-------|-------|
| 30 | 1,5-2   | SW17    | 34 | 5 | RL30M10S/0             | 1.000 | 21,21 |
| 30 | 2,25    | SW17    | 34 | 5 | RL30X2.25M10S/0        | 1.000 | 21,21 |
| 30 | 2,25    | SW19    | 34 | 5 | RL30X2.25M12S/0        | 1.000 | 19,82 |
| 30 | 3       | SW17    | 34 | 5 | RL30X3M10S/0           | 1.000 | 21,21 |
| 30 | 4       | SW17    | 34 | 5 | RL30X4M10S/0           | 1.000 | 21,21 |
| 32 | 1,5     | SW10    | 38 | - | RL32X1.5M6S/0 O.B.     | 1.000 | 30,67 |
| 32 | 1,5     | SW17    | 39 | - | RL32M10S/0 O.B.        | 1.000 | 28,03 |
| 32 | 1,5-2   | SW13    | 34 | 5 | RL32M8S/0              | 1.000 | 28,03 |
| 32 | 1,5-2   | SW17    | 34 | 5 | RL32M10S/0             | 1.000 | 28,03 |
| 34 | 1,5     | SW17    | 33 | 5 | RL34M10S/0             | 750   | 30,31 |
| 35 | 1       | SW17    | 34 | 5 | RL35X1M10S/0           | 750   | 30,31 |
| 35 | 1,5-2   | SW13    | 34 | 5 | RL35M8S/0              | 750   | 30,64 |
| 35 | 1,5-2   | SW17    | 34 | 5 | RL35M10S/0             | 750   | 30,31 |
| 35 | 2,5     | SW13    | 34 | 5 | RL35X2.5M8S/0          | 750   | 30,64 |
| 35 | 2,5     | SW17    | 34 | 5 | RL35X2.5M10S/0         | 750   | 30,31 |
| 37 | 3       | SW17    | 34 | 5 | RL37X3M10S/0           | 700   | 40,07 |
| 38 | 1,2     | SW10    | 38 | - | RL38X1.2M6S/0 O.B.     | 600   | 40,77 |
| 38 | 1,2     | SW10    | 33 | 5 | RL38X1.2M6S/0          | 600   | 40,77 |
| 38 | 1,5-2   | SW17    | 34 | 5 | RL38M10S/0             | 700   | 40,07 |
| 38 | 2       | SW13    | 34 | 5 | RL38X2M8S/0            | 700   | 39,76 |
| 38 | 2,5     | SW17    | 34 | 5 | RL38X2.5M10S/0         | 700   | 40,07 |
| 38 | 4,5     | SW17    | 34 | 5 | RL38X4.5M10S/0         | 700   | 40,07 |
| 38 | 5       | SW17    | 34 | 5 | RL38X5M10S/0           | 700   | 40,07 |
| 40 | 1,5     | SW13    | 39 | - | RL40X1.5M8S/0 O.B.     | 500   | 40,47 |
| 40 | 1,5     | SW17    | 38 | - | RL40X1.5M10S/0 O.B.    | 500   | 39,11 |
| 40 | 1,5-2   | SW13    | 34 | 5 | RL40M8S/0              | 500   | 40,47 |
| 40 | 1,5-2   | SW17    | 34 | 5 | RL40M10S/0             | 500   | 39,11 |
| 40 | 1,5-2   | SW19    | 34 | 5 | RL40M12S/0             | 500   | 42,35 |
| 42 | 1,5-2,5 | SW17    | 34 | 5 | RL42M10S/0             | 500   | 41,40 |
| 42 | 1,5-2,5 | SW19    | 33 | 5 | RL42M12S/0             | 500   | 44,95 |
| 45 | 1,5-2   | SW13    | 34 | 5 | RL45M8S/0              | 500   | 45,89 |
| 45 | 1,5-2   | SW17    | 34 | 5 | RL45M10S/0             | 500   | 44,95 |
| 45 | 2       | SW17    | 20 | 5 | RL45X2M10S/0 KURZ      | 700   | 34,58 |
| 50 | 1       | spezial | 34 | 5 | RL50X1M8S/0 SO         | 350   | 53,66 |
| 50 | 1,5     | SW13    | 34 | 5 | RL50X1.5M8S/0          | 350   | 53,66 |

Ende Tab  
⇒

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C79

C78



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

## RLS

## Nylonbuchsen für Rundrohr


Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

## Inserts for round tube


Nylon black for hexagon nuts and  
screws.

## Insertions pour tube cylindrique

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.



RL60X2M10S/0



RL70X2M12S/0 SO

| Start Tab | A  | B   | C    | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|-----------|----|-----|------|----|---|------------------------|-----|-------|
| ←         | 50 | 1,5 | SW13 | 34 | 5 | RL50X1.5M8S/0 SO       | 350 | 59,60 |
|           | 50 | 1,5 | SW17 | 34 | 5 | RL50X1.5M10S/0         | 350 | 53,45 |
|           | 50 | 2   | SW13 | 34 | 5 | RL50X2M8S/0            | 350 | 53,66 |
|           | 50 | 2   | SW17 | 33 | 5 | RL50X2M10S/0           | 400 | 53,45 |
|           | 50 | 2,5 | SW19 | 34 | 5 | RL50X2.5M12S/0         | 350 | 59,84 |
|           | 50 | 3   | SW13 | 34 | 5 | RL50X3M8S/0            | 400 | 53,66 |
|           | 54 | 2   | SW17 | 34 | 5 | RL54X2M10S/0           | 250 | 61,95 |
|           | 60 | 1,5 | SW17 | 34 | 5 | RL60X1.5M10S/0         | 250 | 72,28 |
|           | 60 | 2   | SW13 | 34 | 5 | RL60X2M8S/0            | 300 | 85,07 |
|           | 60 | 2   | SW17 | 34 | 5 | RL60X2M10S/0           | 250 | 72,28 |
|           | 60 | 2   | SW19 | 32 | 5 | RL60X2M12S/0           | 250 | 70,91 |
|           | 60 | 2   | SW19 | 39 | 5 | RL60X2M12S/0 SO        | 250 | 70,32 |
|           | 70 | 2   | SW19 | 52 | 6 | RL70X2M12S/0 SO        | 150 | 89,01 |
|           | 70 | 3   | SW17 | 15 | 5 | RL70X3M10S/0           | 500 | 88,96 |



Seiten / pages / pages C4+C76-77

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

## RLS

## Insertions fileté pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.


## Gewindebuchsen für Rundrohr

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem  
Stahlgewinde.

## Threaded inserts for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.

|  | A  | B     | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|--|----|-------|-----|----|---|------------------------|-------|-------|
|  | 16 | 0,75  | M6  | 34 | 5 | RL16X0.75M6S/1         | 2.000 | 11,72 |
|  | 16 | 1     | M5  | 34 | 5 | RL16X1M5S/1            | 2.000 | 12,08 |
|  | 16 | 1     | M6  | 34 | 5 | RL16X1M6S/1            | 2.000 | 11,72 |
|  | 16 | 1,5   | M5  | 39 | - | RL16X1.5M5S/1 O.B.     | 2.000 | 11,96 |
|  | 16 | 1,5   | M5  | 34 | 5 | RL16M5S/1              | 2.000 | 12,08 |
|  | 16 | 1,5   | M6  | 34 | 5 | RL16M6S/1              | 2.000 | 11,72 |
|  | 18 | 1,25  | M5  | 34 | 2 | RL18X1.25M5S/1         | 1.500 | 13,03 |
|  | 19 | 1,5   | M6  | 34 | 5 | RL19X1.5M6S/1          | 1.000 | 14,35 |
|  | 19 | 1,5   | M8  | 26 | 4 | RL19X1.5M8S/1 KURZ     | 2.000 | 14,35 |
|  | 19 | 1,5   | M8  | 34 | 5 | RL19X1.5M8S/1          | 1.000 | 14,35 |
|  | 20 | 0,5   | M6  | 34 | 5 | RL20X0.5M6S/1          | 1.000 | 14,35 |
|  | 20 | 0,75  | M6  | 34 | 5 | RL20X0.75M6S/1         | 1.000 | 14,35 |
|  | 20 | 1     | M8  | 34 | 5 | RL20X1M8S/1            | 1.000 | 14,35 |
|  | 20 | 1-1,5 | M8  | 34 | 5 | RL20M8S/1              | 1.000 | 14,35 |
|  | 20 | 1,5   | M6  | 34 | 5 | RL20X1.5M6S/1          | 1.000 | 14,35 |
|  | 20 | 2     | M8  | 34 | 5 | RL20X2M8S/1            | 1.000 | 14,35 |
|  | 22 | 1     | M8  | 34 | 5 | RL22X1M8S/1            | 1.000 | 16,97 |
|  | 22 | 1,5   | M8  | 34 | 5 | RL22M8S/1              | 1.000 | 16,97 |
|  | 22 | 2     | M8  | 39 | - | RL22X2M8S/1 O.B.       | 1.000 | 16,97 |
|  | 22 | 2     | M8  | 34 | 5 | RL22X2M8S/1            | 1.000 | 16,97 |
|  | 23 | 1,5   | M10 | 38 | 7 | RL23X1.5M10S/1         | 800   | 22,15 |
|  | 25 | 1,5-2 | M6  | 34 | 5 | RL25M6S/1              | 750   | 21,50 |
|  | 25 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | RL25M8S/1              | 750   | 19,42 |
|  | 25 | 1,5-2 | M10 | 33 | 5 | RL25M10S/1             | 750   | 20,55 |
|  | 25 | 2,5   | M8  | 34 | 5 | RL25X2.5M8S/1          | 750   | 19,42 |
|  | 28 | 1,5-2 | M6  | 34 | 5 | RL28M6S/1              | 600   | 25,92 |
|  | 28 | 1-1,5 | M8  | 34 | 5 | RL28M8S/1              | 600   | 24,93 |
|  | 28 | 1-1,5 | M10 | 34 | 5 | RL28M10S/1             | 600   | 25,40 |
|  | 28 | 2     | M8  | 34 | 5 | RL28X2M8S/1            | 600   | 24,93 |
|  | 28 | 2     | M10 | 34 | 5 | RL28X2M10S/1           | 600   | 25,40 |
|  | 28 | 3     | M10 | 34 | 5 | RL28X3M10S/1           | 600   | 25,40 |
|  | 30 | 1     | M8  | 34 | 5 | RL30X1M8S/1            | 500   | 26,61 |
|  | 30 | 1     | M10 | 34 | 5 | RL30X1M10S/1           | 500   | 26,40 |
|  | 30 | 1,5-2 | M8  | 34 | 5 | RL30M8S/1              | 500   | 26,61 |
|  | 30 | 1,5-2 | M10 | 34 | 5 | RL30M10S/1             | 500   | 26,40 |



RL...S/1 O.B.



RL20M8S/1



RL28M10S/1

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C81





P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de  
Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de



Serie/Range/Gamme

RLS

Gewindebuchsen

für Rundrohr

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem  
Stahlgewinde.

Threaded inserts



for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.


Insertions fileté

pour tube cylindrique


Polyamide noir avec de l'écrou en  
acier zingué.



RL30M10S/1



RL38M10S/1



RL50X1.5M8S/1

| Start Tab | A  | B       | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|-----------|----|---------|-----|----|---|------------------------|-----|-------|
| ←         | 30 | 2,25    | M10 | 34 | 5 | RL30X2.25M10S/1        | 500 | 26,40 |
|           | 30 | 2,25    | M12 | 34 | 5 | RL30X2.25M12S/1        | 500 | 25,76 |
|           | 30 | 3       | M10 | 34 | 5 | RL30X3M10S/1           | 500 | 26,40 |
|           | 30 | 4       | M10 | 34 | 5 | RL30X4M10S/1           | 500 | 26,40 |
|           | 32 | 1,5     | M6  | 38 | - | RL32X1.5M6S/1 O.B.     | 500 | 33,92 |
|           | 32 | 1,5     | M10 | 39 | - | RL32M10S/1 O.B.        | 500 | 32,94 |
|           | 32 | 1,5-2   | M8  | 34 | 5 | RL32M8S/1              | 500 | 31,27 |
|           | 32 | 1,5-2   | M10 | 34 | 5 | RL32M10S/1             | 500 | 32,94 |
|           | 34 | 1,5     | M10 | 33 | 5 | RL34M10S/1             | 400 | 35,54 |
|           | 35 | 1       | M10 | 34 | 5 | RL35X1M10S/1           | 400 | 35,54 |
|           | 35 | 1,5-2   | M8  | 34 | 5 | RL35M8S/1              | 400 | 33,87 |
|           | 35 | 1,5-2   | M10 | 34 | 5 | RL35M10S/1             | 400 | 35,54 |
|           | 35 | 2,5     | M8  | 34 | 5 | RL35X2.5M8S/1          | 400 | 33,90 |
|           | 35 | 2,5     | M10 | 34 | 5 | RL35X2.5M10S/1         | 400 | 35,54 |
|           | 37 | 3       | M10 | 34 | 5 | RL37X3M10S/1           | 400 | 44,67 |
|           | 38 | 1,2     | M6  | 38 | - | RL38X1.2M6S/1 O.B.     | 400 | 33,92 |
|           | 38 | 1,2     | M6  | 33 | 5 | RL38X1.2M6S/1          | 400 | 33,92 |
|           | 38 | 1,5-2   | M10 | 34 | 5 | RL38M10S/1             | 350 | 44,67 |
|           | 38 | 2       | M8  | 34 | 5 | RL38X2M8S/1            | 350 | 43,00 |
|           | 38 | 2,5     | M10 | 34 | 5 | RL38X2.5M10S/1         | 350 | 44,67 |
|           | 38 | 4,5     | M10 | 34 | 5 | RL38X4.5M10S/1         | 400 | 44,67 |
|           | 38 | 5       | M10 | 34 | 5 | RL38X5M10S/1           | 400 | 44,67 |
|           | 40 | 1,5     | M8  | 39 | - | RL40X1.5M8S/1 O.B.     | 350 | 43,74 |
|           | 40 | 1,5     | M10 | 38 | - | RL40X1.5M10S/1 O.B.    | 350 | 43,65 |
|           | 40 | 1,5-2   | M8  | 34 | 5 | RL40M8S/1              | 300 | 43,74 |
|           | 40 | 1,5-2   | M10 | 34 | 5 | RL40M10S/1             | 300 | 43,65 |
|           | 40 | 1,5-2   | M12 | 34 | 5 | RL40M12S/1             | 300 | 50,17 |
|           | 42 | 1,5-2,5 | M10 | 34 | 5 | RL42M10S/1             | 300 | 45,97 |
|           | 42 | 1,5-2,5 | M12 | 33 | 5 | RL42M12S/1             | 300 | 52,80 |
|           | 45 | 1,5-2   | M8  | 34 | 5 | RL45M8S/1              | 250 | 49,14 |
|           | 45 | 1,5-2   | M10 | 34 | 5 | RL45M10S/1             | 250 | 50,17 |
|           | 45 | 2       | M10 | 20 | 5 | RL45X2M10S/1 KURZ      | 400 | 39,13 |
|           | 50 | 1,5     | M8  | 34 | 5 | RL50X1.5M8S/1          | 200 | 56,94 |
|           | 50 | 1,5     | M8  | 34 | 5 | RL50X1.5M8S/1 SO       | 200 | 62,88 |
|           | 50 | 1,5     | M10 | 34 | 5 | RL50X1.5M10S/1         | 200 | 58,58 |

Ende Tab →

Gewindebuchsen

für Rundrohr

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem  
Stahlgewinde.

Threaded inserts

for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.

Insertions fileté

pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.

| Start Tab | A  | B   | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|-----------|----|-----|-----|----|---|------------------------|-----|-------|
| ←         | 50 | 2   | M8  | 34 | 5 | RL50X2M8S/1            | 200 | 56,94 |
|           | 50 | 2   | M10 | 34 | 5 | RL50X2M10S/1           | 200 | 58,58 |
|           | 50 | 2,5 | M12 | 34 | 5 | RL50X2.5M12S/1         | 200 | 68,98 |
|           | 50 | 3   | M8  | 34 | 5 | RL50X3M8S/1            | 200 | 56,94 |
|           | 54 | 2   | M10 | 34 | 5 | RL54X2M10S/1           | 180 | 66,52 |
|           | 60 | 1,5 | M10 | 34 | 5 | RL60X1.5M10S/1         | 144 | 77,50 |
|           | 60 | 2   | M8  | 34 | 5 | RL60X2M8S/1            | 144 | 88,34 |
|           | 60 | 2   | M10 | 34 | 5 | RL60X2M10S/1           | 144 | 77,50 |
|           | 60 | 2   | M12 | 32 | 5 | RL60X2M12S/1           | 144 | 75,98 |
|           | 60 | 2   | M12 | 39 | 5 | RL60X2M12S/1 SO        | 100 | 75,98 |
|           | 70 | 2   | M12 | 52 | 6 | RL70X2M12S/1 SO        | 100 | 94,33 |
|           | 70 | 3   | M10 | 15 | 5 | RL70X3M10S/1           | 200 | 94,20 |





RL60X2M12S/1 SO


RL70X2M12S/1 SO

DRK60M12X100  
(Seite/page C111)

DRK70M12X100



RL60X1.5M10S/1



RL70X2M12S/1 SO



Seiten / pages / pages C4+C76-77

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C83

C82

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



**RLS40M10/0**  
ohne Mutter/without nut/sans écrou

mit Schraube/with screw/avec de la vis  
**DIN933M10X...**

**RLS40M10**



**Gewindebuchsen  
für Rundrohr**

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem  
Stahlgewinde.


**Threaded inserts  
for round tube**

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.

**Insertions filetéés  
pour tube cylindrique**

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.


Serie/Range/Gamme  
**RLS**



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



| A  | B     | C   | D  | E | F    | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100        |
|----|-------|-----|----|---|------|------------------------|-------|--------------|
| 22 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS22M8</b>         | 1.500 | <b>15,80</b> |
| 25 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS25M8</b>         | 1.000 | <b>17,05</b> |
| 28 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS28M8</b>         | 900   | <b>20,56</b> |
| 28 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS28M10</b>        | 900   | <b>21,57</b> |
| 30 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS30M8</b>         | 800   | <b>21,61</b> |
| 30 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS30M10</b>        | 800   | <b>21,74</b> |
| 32 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS32M8</b>         | 650   | <b>22,77</b> |
| 32 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS32M10</b>        | 650   | <b>22,93</b> |
| 35 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS35M8</b>         | 500   | <b>24,62</b> |
| 35 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS35M10</b>        | 500   | <b>25,14</b> |
| 38 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS38M8</b>         | 400   | <b>35,99</b> |
| 38 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS38M10</b>        | 400   | <b>36,50</b> |
| 40 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS40M8</b>         | 350   | <b>37,07</b> |
| 40 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS40M10</b>        | 350   | <b>37,91</b> |
| 42 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS42M8</b>         | 300   | <b>36,93</b> |
| 42 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS42M10</b>        | 300   | <b>37,79</b> |
| 45 | 1,5-2 | M8  | 25 | 5 | SW13 | <b>RLS45M8</b>         | 250   | <b>38,35</b> |
| 45 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS45M10</b>        | 250   | <b>39,21</b> |
| 50 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS50M10</b>        | 250   | <b>41,63</b> |
| 60 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS60M10</b>        | 150   | <b>46,77</b> |
| 60 | 2-2,5 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS60X2.5M10</b>    | 150   | <b>46,77</b> |
| 70 | 1,5-2 | M10 | 25 | 5 | SW17 | <b>RLS70M10</b>        | 100   | <b>52,14</b> |



RLS40M10

**i** Seite / page / page C4

Diese Serie kann auch mit eingelegter Sechskantschraube oder ohne Gewindeteile geliefert werden. Preise auf Anfrage.  
This range is available with preassembled hexagon screw or without threaded parts as well on demand.  
Cette gamme est aussi disponible avec de la vis à tête hexagonale ou sans composants filetés sur demande.

**Rabatte/discounts/remises:**

Seite 1 / page 1 / page 1



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



Technische Information Serie RS

Varianten:

Art.-Nr. RS.../0: ohne Mutter

Art.-Nr. RS.../1: 1 Mutter vorn

Art.-Nr. RS.../1H: 1 Mutter hinten

Art.-Nr. RS.../2: 2 Muttern

Technical information range RS

Optional items:

Item no. RS.../0: without nut

Item no. RS.../1: 1 nut front

Item no. RS.../1H: 1 nut back

Item no. RS.../2: 2 nuts

Informations techniques gamme RS

Versions alternatives:

réf. RS.../0: sans écrou

réf. RS.../1: 1 écrou devant

réf. RS.../1H: 1 écrou sur l'arrière

réf. RS.../2: 2 écrous

Diese zweiteiligen Expanderstopfen mit Bund besitzen konische Kammern zum Einlegen von Sechskantmuttern oder -schrauben. Beim Anziehen des Gewindes wird die Außenwand des Einsatzes an die Innenwand des Rohres gepresst (Dübeleffekt). Dieser Effekt erfordert ein vollständiges Anziehen des Gewindes.

Die Buchsen sind gemäß den Angaben in den Tabellen auf der Folgeseiten für genau definierte Wandstärken bestimmt. Die Gewindebuchsen können mit passenden Justierteilern der Kataloggruppe D kombiniert werden. Lieferung auch komplett mit Tellern montiert möglich.

Die 2-fachen Mutternkammern der Abmessungen M8 und M10 sind geeignet für Sicherungsmuttern DIN 985.

Buchsen mit Kunststoffgewinde und nicht expandierende Buchsen mit Stahlgewinde finden Sie auf den vorhergehenden Seiten; expandierende Buchsen ohne Bund in Kataloggruppe B.


Belastbarkeit: siehe Seite C4

These two-piece expander inserts with collar have tapered conical cavities for hexagon nuts and screws. Tightening of the thread presses the outer wall of the connector against the inner tube wall (rawl plug effect). This effect requires entire tightening of the thread.

The inserts are fitting for exactly defined wall thicknesses according to the tables on the following pages.

The bushes can be combined with adjusters of catalogue group D. Delivery assembled with adjusters possible.

The double cavities for the nuts M8 and M10 are designed for prevailing torque type nuts DIN 985.



Bushes with plastic thread and not expanding bushes with steel thread on the preceding pages; expanding bushes without head in catalogue group B.

Loading capacities: see page C4

Ces insertions d'expansion en deux moitiés avec de la collerette ont des cavités en forme de cône pour l'assemblage d'écrous hexagonaux ou des vis à tête hexagonale. Le serrage du filetage presse la partie extérieure du raccord contre la partie intérieure du tube (effet de cheville). Cet effet exige le serrage total du filetage.

Ces insertions sont propres pour l'épaisseur de tube exactement définie selon les tableaux aux pages suivantes.

Les insertions sont utilisables comme des insert-vérins avec les vérins de la catégorie D du catalogue, livraison assemblée possible.

Les cavités doubles des dimensions M8 et M10 sont propres pour l'utilisation d'écrous auto-freïnés DIN 985.

Vous y trouverez des insertions avec des filetages en matière plastique et des insertions non-expansives avec du filetage en acier sur les pages précédentes; des insertions expansives sans tête en catalogue groupe B.

Limites de charge: voir page C4

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen








### Montagebeispiel:

### Assembly example:

### Exemple d'assemblage:



### Anwendungsbeispiele:


- Rollenbefestigung
- Rohrverlängerung (1 Expander mit Mutter, 1 Expander mit Schraube)

### Examples of use:

- fixing of wheels and castors
- tube lengthening (1 insert with nut, 1 insert with screw)

### Emplois possibles:

- fixation de roulettes
- rallonge de tubes (1 insertion avec de l'écrou, 1 insertion avec de la vis)



RS60X2M10/0

ingelegte Sechskantschraube

RS60X2M10/1



RS30X2M10/1





Serie/Range/Gamme

RS

Expanderbuchsen  
für Rundrohr

Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.


Expander inserts  
for round tube

Nylon black for hexagon nuts and  
screws.


Insertions d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.


Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



RS25X1.5M10/0



RS35X1.5M10/0 SOND



RS40X1.5M10/0 SO

| A    | B    | C    | D    | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------|------|------|------|---|------------------------|-------|-------|
| 18   | 1,5  | SW10 | 37   | 5 | RS18X1.5M6/0           | 2.000 | 12,37 |
| 20   | 1    | SW10 | 37   | 5 | RS20X1M6/0             | 2.000 | 12,37 |
| 20   | 1    | SW10 | 37   | 5 | RS20X1M6/0 SO          | 2.000 | 12,37 |
| 20   | 1    | SW13 | 37   | 5 | RS20X1M8/0             | 2.500 | 11,72 |
| 20   | 1,5  | SW10 | 37   | 5 | RS20X1.5M6/0           | 2.000 | 12,37 |
| 20   | 1,5  | SW13 | 37   | 5 | RS20X1.5M8/0           | 2.500 | 11,72 |
| 22   | 1,5  | SW13 | 42   | 5 | RS22X1.5M8/0           | 2.000 | 15,00 |
| 25   | 1    | SW17 | 37   | 5 | RS25X1M10/0            | 1.250 | 15,00 |
| 25   | 1,2  | SW10 | 37   | 5 | RS25X1.2M6/0           | 1.500 | 18,88 |
| 25   | 1,25 | SW13 | 37   | 5 | RS25X1.25M8/0          | 1.500 | 17,61 |
| 25   | 1,5  | SW13 | 37   | 5 | RS25X1.5M8/0           | 1.500 | 17,61 |
| 25   | 1,5  | SW17 | 37   | 5 | RS25X1.5M10/0          | 1.500 | 15,00 |
| 25   | 1,6  | SW19 | 37   | 5 | RS25X1.6M12/0          | 1.500 | 13,75 |
| 28   | 1,2  | SW10 | 37   | 5 | RS28X1.2M6/0           | 1.250 | 30,62 |
| 28   | 1,5  | SW13 | 37   | 5 | RS28X1.5M8/0           | 1.250 | 22,15 |
| 28   | 1,5  | SW17 | 42   | 5 | RS28X1.5M10/0          | 1.250 | 20,37 |
| 28   | 1,75 | SW17 | 37   | 5 | RS28X1.75M10/0         | 1.250 | 20,37 |
| 28   | 2    | SW17 | 37   | 5 | RS28X2M10/0            | 1.250 | 20,37 |
| 29   | 1,25 | SW13 | 37   | 5 | RS29X1.25M8/0          | 1.000 | 23,33 |
| 30   | 1,5  | SW17 | 36,5 | 5 | RS30X1.5M10/0          | 1.250 | 22,50 |
| 30   | 2    | SW13 | 36   | 5 | RS30X2M8/0             | 1.000 | 23,33 |
| 30   | 2    | SW17 | 36   | 5 | RS30X2M10/0            | 1.250 | 22,50 |
| 32   | 1,2  | SW10 | 37   | 5 | RS32X1.2M6/0           | 1.000 | 37,14 |
| 32   | 1,2  | SW17 | 37   | 5 | RS32X1.2M10/0          | 1.000 | 27,06 |
| 32   | 1,5  | SW13 | 37   | 5 | RS32X1.5M8/0           | 1.000 | 27,86 |
| 32   | 1,5  | SW17 | 37   | 5 | RS32X1.5M10/0          | 1.000 | 27,06 |
| 32   | 2    | SW13 | 37   | 5 | RS32X2M8/0             | 1.000 | 27,86 |
| 32   | 2    | SW17 | 37   | 5 | RS32X2M10/0            | 1.000 | 27,06 |
| 35   | 1,5  | SW17 | 36   | 5 | RS35X1.5M10/0          | 900   | 30,31 |
| 35   | 1,5  | SW17 | 37   | 2 | RS35X1.5M10/0 SOND     | 900   | 30,31 |
| 35   | 2    | SW17 | 37   | 5 | RS35X2M10/0            | 900   | 30,31 |
| 35   | 2,5  | SW17 | 37   | 5 | RS35X2.5M10/0          | 900   | 30,31 |
| 37,5 | 1,5  | SW17 | 37   | 5 | RS37.5X1.5M10/0        | 750   | 42,08 |
| 38   | 1,5  | SW17 | 37   | 5 | RS38X1.5M10/0          | 700   | 42,08 |
| 40   | 1,5  | SW13 | 35   | 3 | RS40X1.5M8/0 SO        | 500   | 40,80 |

Ende Tab  
⇒

Expanderbuchsen  
für Rundrohr

Polyamid schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

Expander inserts  
for round tube


Nylon black for hexagon nuts and  
screws.

Insertions d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.

RS

Serie/Range/Gamme



RS48.3X2.3-2.9M10/0



RS60X2M10/0 SO

| A    | B       | C    | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|------|---------|------|----|---|------------------------|-----|--------|
| 40   | 1,5     | SW17 | 35 | 3 | RS40X1.5M10/0 SO       | 500 | 38,78  |
| 40   | 2       | SW13 | 36 | 5 | RS40X2M8/0             | 600 | 40,34  |
| 40   | 2       | SW17 | 37 | 5 | RS40X2M10/0            | 600 | 38,78  |
| 42   | 2       | SW17 | 37 | 5 | RS42X2M10/0            | 500 | 40,74  |
| 45   | 2       | SW17 | 37 | 5 | RS45X2M10/0            | 450 | 44,67  |
| 48,3 | 2,3-2,9 | SW17 | 37 | 5 | RS48.3X2.3-2.9M10/0    | neu | 53,45  |
| 50   | 1,5     | SW17 | 37 | 5 | RS50X1.5M10/0          | 450 | 53,45  |
| 50   | 1,5     | SW19 | 37 | 5 | RS50X1.5M12/0          | 450 | 59,83  |
| 50   | 2       | SW17 | 37 | 5 | RS50X2M10/0            | 400 | 53,45  |
| 60   | 2       | SW17 | 35 | 3 | RS60X2M10/0 SO         | 300 | 72,28  |
| 60   | 2,3-2,9 | SW17 | 37 | 5 | RS60X2.3-2.9M10/0      | neu | 72,28  |
| 60   | 2,5     | SW17 | 34 | 5 | RS60X2.5M10/0          | 300 | 72,28  |
| 76   | 1,5     | SW17 | 34 | 5 | RS76X1.5M10/0          | 150 | 187,02 |
| 80   | 1,5     | SW17 | 33 | 5 | RS80X1.5M10/0          | 150 | 163,41 |
| 80   | 2       | SW17 | 33 | 5 | RS80X2M10/0            | 150 | 163,41 |



Seiten / pages / pages C4+C86-88

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C91

C90

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

RS

Expanderbuchsen  
für Rundrohr


Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Threaded expander inserts  
for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.

Insertions filetées d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.



RS25X1.5M10/1



RS35X1.5M10/1 SOND



RS40X1.5M10/1 SO

|  | A    | B    | C   | D    | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|--|------|------|-----|------|---|------------------------|-------|-------|
|  | 18   | 1,5  | M6  | 37   | 5 | RS18X1.5M6/1           | 1.000 | 15,65 |
|  | 20   | 1    | M6  | 37   | 5 | RS20X1M6/1             | 1.000 | 15,65 |
|  | 20   | 1    | M6  | 37   | 5 | RS20X1M6/1 SO          | 1.000 | 15,65 |
|  | 20   | 1    | M8  | 37   | 5 | RS20X1M8/1             | 1.000 | 15,00 |
|  | 20   | 1,5  | M6  | 37   | 5 | RS20X1.5M6/1           | 1.000 | 15,65 |
|  | 20   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS20X1.5M8/1           | 1.000 | 15,00 |
|  | 22   | 1,5  | M8  | 42   | 5 | RS22X1.5M8/1           | 1.000 | 18,88 |
|  | 25   | 1    | M10 | 37   | 5 | RS25X1M10/1            | 750   | 20,19 |
|  | 25   | 1,2  | M6  | 37   | 5 | RS25X1.2M6/1           | 750   | 22,80 |
|  | 25   | 1,25 | M8  | 37   | 5 | RS25X1.25M8/1          | 750   | 20,85 |
|  | 25   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS25X1.5M8/1           | 750   | 20,85 |
|  | 25   | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS25X1.5M10/1          | 750   | 20,19 |
|  | 25   | 1,6  | M12 | 37   | 5 | RS25X1.6M12/1          | 750   | 22,73 |
|  | 28   | 1,2  | M6  | 37   | 5 | RS28X1.2M6/1           | 600   | 34,54 |
|  | 28   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS28X1.5M8/1           | 600   | 25,40 |
|  | 28   | 1,5  | M10 | 42   | 5 | RS28X1.5M10/1          | 600   | 25,57 |
|  | 28   | 1,75 | M10 | 37   | 5 | RS28X1.75M10/1         | 600   | 25,57 |
|  | 28   | 2    | M10 | 37   | 5 | RS28X2M10/1            | 600   | 25,57 |
|  | 29   | 1,25 | M8  | 37   | 5 | RS29X1.25M8/1          | 500   | 26,61 |
|  | 30   | 1,5  | M10 | 36,5 | 5 | RS30X1.5M10/1          | 500   | 27,06 |
|  | 30   | 2    | M8  | 36   | 5 | RS30X2M8/1             | 500   | 26,61 |
|  | 30   | 2    | M10 | 36   | 5 | RS30X2M10/1            | 500   | 27,06 |
|  | 32   | 1,2  | M6  | 37   | 5 | RS32X1.2M6/1           | 500   | 41,07 |
|  | 32   | 1,2  | M10 | 37   | 5 | RS32X1.2M10/1          | 500   | 32,28 |
|  | 32   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS32X1.5M8/1           | 500   | 31,15 |
|  | 32   | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS32X1.5M10/1          | 500   | 32,28 |
|  | 32   | 2    | M8  | 37   | 5 | RS32X2M8/1             | 500   | 31,15 |
|  | 32   | 2    | M10 | 37   | 5 | RS32X2M10/1            | 500   | 32,28 |
|  | 35   | 1,5  | M10 | 36   | 5 | RS35X1.5M10/1          | 350   | 35,54 |
|  | 35   | 1,5  | M10 | 37   | 2 | RS35X1.5M10/1 SOND     | 350   | 35,54 |
|  | 35   | 2    | M10 | 37   | 5 | RS35X2M10/1            | 350   | 35,54 |
|  | 35   | 2,5  | M10 | 37   | 5 | RS35X2.5M10/1          | 350   | 35,54 |
|  | 37,5 | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS37.5X1.5M10/1        | 300   | 46,86 |
|  | 38   | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS38X1.5M10/1          | 300   | 46,86 |
|  | 40   | 1,5  | M8  | 35   | 3 | RS40X1.5M8/1 SO        | 300   | 44,06 |

Ende Tab  
⇒

Expanderbuchsen  
für Rundrohr

Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde



Threaded expander inserts  
for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.


Insertions filetées d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.

RS



RS48.3X2.3-2.9M10/1



RS60X2M10/1 SO

|                | A    | B       | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----------------|------|---------|-----|----|---|------------------------|-----|--------|
| Start Tab<br>⇐ | 40   | 1,5     | M10 | 35 | 3 | RS40X1.5M10/1 SO       | 300 | 44,01  |
|                | 40   | 2       | M8  | 36 | 5 | RS40X2M8/1             | 300 | 43,59  |
|                | 40   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS40X2M10/1            | 300 | 44,01  |
|                | 42   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS42X2M10/1            | 250 | 45,97  |
|                | 45   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS45X2M10/1            | 250 | 49,85  |
|                | 48,3 | 2,3-2,9 | M10 | 37 | 5 | RS48.3X2.3-2.9M10/1    | neu | 58,58  |
|                | 50   | 1,5     | M10 | 37 | 5 | RS50X1.5M10/1          | 200 | 58,58  |
|                | 50   | 1,5     | M12 | 37 | 5 | RS50X1.5M12/1          | 200 | 68,98  |
|                | 50   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS50X2M10/1            | 200 | 58,58  |
|                | 60   | 2       | M10 | 35 | 3 | RS60X2M10/1 SO         | 144 | 77,50  |
|                | 60   | 2,3-2,9 | M10 | 37 | 5 | RS60X2.3-2.9M10/1      | neu | 77,50  |
|                | 60   | 2,5     | M10 | 34 | 5 | RS60X2.5M10/1          | 144 | 77,50  |
|                | 76   | 1,5     | M10 | 34 | 5 | RS76X1.5M10/1          | 100 | 192,26 |
|                | 80   | 1,5     | M10 | 33 | 5 | RS80X1.5M10/1          | 150 | 167,99 |
|                | 80   | 2       | M10 | 33 | 5 | RS80X2M10/1            | 75  | 167,99 |



Seiten / pages / pages C4+C86-88

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C93

C92

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1





Serie/Range/Gamme

RS

Expanderbuchsen  
für Rundrohr



Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Threaded expander inserts  
for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.

Insertions filetéés d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.



RS25X1.5M10/1H



RS40X1.5M10/1H SO

| A    | B    | C   | D    | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------|------|-----|------|---|------------------------|-------|-------|
| 18   | 1,5  | M6  | 37   | 5 | RS18X1.5M6/1H          | 1.000 | 15,65 |
| 20   | 1    | M6  | 37   | 5 | RS20X1M6/1H            | 1.000 | 15,65 |
| 20   | 1    | M6  | 37   | 5 | RS20X1M6/1H SO         | 1.000 | 15,65 |
| 20   | 1    | M8  | 37   | 5 | RS20X1M8/1H            | 1.000 | 15,00 |
| 20   | 1,5  | M6  | 37   | 5 | RS20X1.5M6/1H          | 1.000 | 15,65 |
| 20   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS20X1.5M8/1H          | 1.000 | 15,00 |
| 22   | 1,5  | M8  | 42   | 5 | RS22X1.5M8/1H          | 1.000 | 18,88 |
| 25   | 1    | M10 | 37   | 5 | RS25X1M10/1H           | 750   | 20,19 |
| 25   | 1,2  | M6  | 37   | 5 | RS25X1.2M6/1H          | 750   | 22,80 |
| 25   | 1,25 | M8  | 37   | 5 | RS25X1.25M8/1H         | 750   | 20,85 |
| 25   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS25X1.5M8/1H          | 750   | 20,85 |
| 25   | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS25X1.5M10/1H         | 750   | 20,19 |
| 25   | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS25X1.5M10/1H 985     | 750   | 21,19 |
| 25   | 1,6  | M12 | 37   | 5 | RS25X1.6M12/1H         | 750   | 22,73 |
| 28   | 1,2  | M6  | 37   | 5 | RS28X1.2M6/1H          | 600   | 34,54 |
| 28   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS28X1.5M8/1H          | 600   | 25,40 |
| 28   | 1,5  | M10 | 42   | 5 | RS28X1.5M10/1H         | 600   | 25,57 |
| 28   | 1,75 | M10 | 37   | 5 | RS28X1.75M10/1H        | 600   | 25,57 |
| 28   | 2    | M10 | 37   | 5 | RS28X2M10/1H           | 600   | 25,57 |
| 29   | 1,25 | M8  | 37   | 5 | RS29X1.25M8/1H         | 500   | 26,61 |
| 30   | 1,5  | M10 | 36,5 | 5 | RS30X1.5M10/1H         | 500   | 27,06 |
| 30   | 2    | M8  | 36   | 5 | RS30X2M8/1H            | 500   | 26,61 |
| 30   | 2    | M10 | 36   | 5 | RS30X2M10/1H           | 500   | 27,06 |
| 32   | 1,2  | M6  | 37   | 5 | RS32X1.2M6/1H          | 500   | 41,07 |
| 32   | 1,2  | M10 | 37   | 5 | RS32X1.2M10/1H         | 500   | 32,28 |
| 32   | 1,5  | M8  | 37   | 5 | RS32X1.5M8/1H          | 500   | 31,15 |
| 32   | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS32X1.5M10/1H         | 500   | 32,28 |
| 32   | 2    | M8  | 37   | 5 | RS32X2M8/1H            | 500   | 31,15 |
| 32   | 2    | M10 | 37   | 5 | RS32X2M10/1H           | 500   | 32,28 |
| 35   | 1,5  | M10 | 36   | 5 | RS35X1.5M10/1H         | 350   | 35,54 |
| 35   | 2    | M10 | 37   | 5 | RS35X2M10/1H           | 350   | 35,54 |
| 35   | 2,5  | M10 | 37   | 5 | RS35X2.5M10/1H         | 350   | 35,54 |
| 37,5 | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS37.5X1.5M10/1H       | 300   | 46,86 |
| 38   | 1,5  | M10 | 37   | 5 | RS38X1.5M10/1H         | 300   | 46,86 |
| 40   | 1,5  | M8  | 35   | 3 | RS40X1.5M8/1H SO       | 300   | 44,06 |

Ende Tab  
⇒

Expanderbuchsen  
für Rundrohr

Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde



Threaded expander inserts  
for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
nut.


Insertions filetéés d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.

RS



RS48.3X2.3-2.9M10/1H



RS60X2M10/1H SO

| A    | B       | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|------|---------|-----|----|---|------------------------|-----|--------|
| 40   | 1,5     | M10 | 35 | 3 | RS40X1.5M10/1H SO      | 300 | 44,01  |
| 40   | 2       | M8  | 36 | 5 | RS40X2M8/1H            | 300 | 43,59  |
| 40   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS40X2M10/1H           | 300 | 44,01  |
| 42   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS42X2M10/1H           | 250 | 45,97  |
| 45   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS45X2M10/1H           | 250 | 49,85  |
| 48,3 | 2,3-2,9 | M10 | 37 | 5 | RS48.3X2.3-2.9M10/1H   | neu | 58,58  |
| 50   | 1,5     | M10 | 37 | 5 | RS50X1.5M10/1H         | 200 | 58,58  |
| 50   | 1,5     | M12 | 37 | 5 | RS50X1.5M12/1H         | 200 | 68,98  |
| 50   | 2       | M10 | 37 | 5 | RS50X2M10/1H           | 200 | 58,58  |
| 60   | 2       | M10 | 35 | 3 | RS60X2M10/1H SO        | 144 | 77,50  |
| 60   | 2,3-2,9 | M10 | 37 | 5 | RS60X2.3-2.9M10/1H     | neu | 77,50  |
| 60   | 2,5     | M10 | 34 | 5 | RS60X2.5M10/1H         | 144 | 77,50  |
| 76   | 1,5     | M10 | 34 | 5 | RS76X1.5M10/1H         | 100 | 192,26 |
| 80   | 1,5     | M10 | 33 | 5 | RS80X1.5M10/1H         | 150 | 167,99 |
| 80   | 2       | M10 | 33 | 5 | RS80X2M10/1H           | 150 | 167,99 |



Seiten / pages / pages C4+C86-88

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C95

C94

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

RS

Expanderbuchsen  
für Rundrohr


Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem 2-fach-  
Stahlgewinde

Threaded expander inserts  
for round tube

Nylon black with 2 galvanized mild steel  
nuts.

Insertions filetéées d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir avec 2 écrous en acier zingué.



RS25X1.6M12/2



RS28X2M10/2 985



RS40X1.5M10/2 SO

|      | A    | B   | C    | D | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------|------|-----|------|---|---|------------------------|-------|-------|
| 18   | 1,5  | M6  | 37   | 5 |   | RS18X1.5M6/2           | 1.000 | 19,54 |
| 20   | 1    | M6  | 37   | 5 |   | RS20X1M6/2             | 1.000 | 19,54 |
| 20   | 1    | M6  | 37   | 5 |   | RS20X1M6/2 SO          | 1.000 | 19,54 |
| 20   | 1    | M8  | 37   | 5 |   | RS20X1M8/2             | 1.000 | 18,88 |
| 20   | 1,5  | M6  | 37   | 5 |   | RS20X1.5M6/2           | 1.000 | 19,54 |
| 20   | 1,5  | M8  | 37   | 5 |   | RS20X1.5M8/2           | 1.000 | 18,88 |
| 22   | 1,5  | M8  | 42   | 5 |   | RS22X1.5M8/2           | 1.000 | 22,80 |
| 22   | 1,5  | M8  | 42   | 5 |   | RS22X1.5M8/2 985       | 1.000 | 24,13 |
| 25   | 1    | M10 | 37   | 5 |   | RS25X1M10/2            | 750   | 25,40 |
| 25   | 1,2  | M6  | 37   | 5 |   | RS25X1.2M6/2           | 750   | 28,03 |
| 25   | 1,25 | M8  | 37   | 5 |   | RS25X1.25M8/2          | 750   | 24,76 |
| 25   | 1,5  | M8  | 37   | 5 |   | RS25X1.5M8/2           | 750   | 24,76 |
| 25   | 1,5  | M10 | 37   | 5 |   | RS25X1.5M10/2          | 750   | 25,40 |
| 25   | 1,6  | M12 | 37   | 5 |   | RS25X1.6M12/2          | 750   | 31,72 |
| 28   | 1,2  | M6  | 37   | 5 |   | RS28X1.2M6/2           | 600   | 39,76 |
| 28   | 1,5  | M8  | 37   | 5 |   | RS28X1.5M8/2           | 600   | 29,35 |
| 28   | 1,5  | M10 | 42   | 5 |   | RS28X1.5M10/2          | 600   | 30,80 |
| 28   | 1,75 | M10 | 37   | 5 |   | RS28X1.75M10/2         | 600   | 30,80 |
| 28   | 2    | M10 | 37   | 5 |   | RS28X2M10/2            | 600   | 30,80 |
| 28   | 2    | M10 | 37   | 5 |   | RS28X2M10/2 985        | 600   | 31,79 |
| 29   | 1,25 | M8  | 37   | 5 |   | RS29X1.25M8/2          | 500   | 30,48 |
| 30   | 1,5  | M10 | 36,5 | 5 |   | RS30X1.5M10/2          | 500   | 32,28 |
| 30   | 2    | M8  | 36   | 5 |   | RS30X2M8/2             | 500   | 30,48 |
| 30   | 2    | M10 | 36   | 5 |   | RS30X2M10/2            | 500   | 32,28 |
| 32   | 1,2  | M6  | 37   | 5 |   | RS32X1.2M6/2           | 500   | 46,26 |
| 32   | 1,2  | M10 | 37   | 5 |   | RS32X1.2M10/2          | 500   | 37,48 |
| 32   | 1,5  | M8  | 37   | 5 |   | RS32X1.5M8/2           | 500   | 34,86 |
| 32   | 1,5  | M10 | 37   | 5 |   | RS32X1.5M10/2          | 500   | 37,48 |
| 32   | 2    | M8  | 37   | 5 |   | RS32X2M8/2             | 500   | 35,07 |
| 32   | 2    | M10 | 37   | 5 |   | RS32X2M10/2            | 500   | 37,48 |
| 35   | 1,5  | M10 | 36   | 5 |   | RS35X1.5M10/2          | 350   | 40,74 |
| 35   | 2    | M10 | 37   | 5 |   | RS35X2M10/2            | 350   | 40,74 |
| 35   | 2,5  | M10 | 37   | 5 |   | RS35X2.5M10/2          | 350   | 40,74 |
| 37,5 | 1,5  | M10 | 37   | 5 |   | RS37.5X1.5M10/2        | 300   | 52,36 |
| 38   | 1,5  | M10 | 37   | 5 |   | RS38X1.5M10/2          | 300   | 52,36 |

Ende Tab  
⇒

Expanderbuchsen  
für Rundrohr

Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem 2-fach-  
Stahlgewinde

Threaded expander inserts  
for round tube

Nylon black with 2 galvanized mild steel  
nuts.



Insertions filetéées d'expansion  
pour tube cylindrique

Polyamide noir avec 2 écrous en acier zingué.


RS

Start Tab  
⇐

|      | A       | B   | C  | D | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|------|---------|-----|----|---|---|------------------------|-----|--------|
| 40   | 1,5     | M8  | 35 | 3 |   | RS40X1.5M8/2 SO        | 300 | 47,96  |
| 40   | 1,5     | M10 | 35 | 3 |   | RS40X1.5M10/2 SO       | 300 | 49,21  |
| 40   | 2       | M8  | 36 | 5 |   | RS40X2M8/2             | 300 | 47,50  |
| 40   | 2       | M10 | 37 | 5 |   | RS40X2M10/2            | 300 | 49,21  |
| 42   | 2       | M10 | 37 | 5 |   | RS42X2M10/2            | 250 | 51,17  |
| 45   | 2       | M10 | 37 | 5 |   | RS45X2M10/2            | 250 | 55,08  |
| 48,3 | 2,3-2,9 | M10 | 37 | 5 |   | RS48.3X2.3-2.9M10/2    | neu | 63,78  |
| 50   | 1,5     | M10 | 37 | 5 |   | RS50X1.5M10/2          | 200 | 63,78  |
| 50   | 1,5     | M12 | 37 | 5 |   | RS50X1.5M12/2          | 200 | 78,12  |
| 50   | 2       | M10 | 37 | 5 |   | RS50X2M10/2            | 200 | 63,78  |
| 60   | 2       | M10 | 35 | 3 |   | RS60X2M10/2 SO         | 144 | 82,70  |
| 60   | 2,3-2,9 | M10 | 37 | 5 |   | RS60X2.3-2.9M10/2      | neu | 82,70  |
| 60   | 2,5     | M10 | 34 | 5 |   | RS60X2.5M10/2          | 144 | 82,70  |
| 76   | 1,5     | M10 | 34 | 5 |   | RS76X1.5M10/2          | 100 | 197,44 |
| 80   | 1,5     | M10 | 33 | 5 |   | RS80X1.5M10/2          | 150 | 173,18 |
| 80   | 2       | M10 | 33 | 5 |   | RS80X2M10/2            | 150 | 173,18 |



RS48.3X2.3-2.9M10/2



RS60X2M10/2 SO



Seiten / pages / pages C4+C86-88

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

C97

C96

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

## RS/DX

## Gewindebuchsen für Rundrohr

Zinkdruckguss natur.

## Threaded inserts


for round tube

Zinc uncoloured.


## Insertions fileté

pour tube cylindrique

Zamac naturel.



RS32X1.5M10/DX



| A  | B   | C   | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100  |
|----|-----|-----|----|---|------------------------|-----|--------|
| 32 | 1,5 | M10 | 20 | 5 | RS32X1.5M10/DX         | 500 | 91,86  |
| 32 | 2   | M10 | 20 | 5 | RS32X2M10/DX           | 500 | 89,50  |
| 38 | 1,5 | M10 | 20 | 5 | RS38X1.5M10/DX         | 300 | 100,94 |
| 38 | 2   | M10 | 20 | 5 | RS38X2M10/DX           | 300 | 97,39  |
| 60 | 2   | M10 | 18 | 5 | RS60X2M10/DX           | 300 | 198,89 |

## Technische Information

Serien **RLS/STAHL/1, ..2 und ..3**

- erübrigen Einschweißmuttern
- selbst fixierend  
(Gebrauchsmuster DE 203 05 918.2)
- hohe Ausreißfestigkeit in Metall- und Kunststoffrohren
- basiert auf einer millionenfach bewährten Verbindungstechnik wie man sie seit vielen Jahren bei Wellen- oder Achssicherungen unter der Bezeichnung STARLOCK® Scheiben kennt.
- einfach in das Rohrelement einpressen
- Für die Funktion ist das lichte **Innenmaß des Rohres entscheidend**. Alle Maßangaben sind Richtwerte. Wir empfehlen einen Einbauversuch. Die Einsätze sind speziell geeignet für Verwendung mit Präzisionsstahlrohren nach DIN EN 10305-3 (alte DIN 2394).

- **Endkappen** für Rohre in veredelter Oberfläche: s. Kataloggruppe F.

## Technical information

ranges **RLS/STAHL1, ..2 and ..3**



- spare use of weld nuts
- self aligning (patented design)
- high tension capacity in metal and plastic tubes
- based on a assembly engineering million times proven for shaft and axle securings known as STARLOCK® fasteners
- simply press into the tube
- The **inside width of the tube is crucial** for the function of the inserts. All dimensions are guide numbers. We recommend to give it a try. The inserts are specially designed for use with precision steel tubes according to DIN EN 10305-3 (old DIN 2394).

- **end plugs** with finished surface: see catalogue group F.

## Informations techniques

gammes **RLS/STAHL1, ..2 et ..3**

- épargnent l'utilisation d'écrous à souder
- auto-fixantes (modèle déposé d'utilité)
- haute capacité de tension aux tubes métalliques ou en matière plastique
- basées sur une technique d'assemblage éprouvée par millions pour la protection d'arbres et d'axes bien connue comme des fixations STARLOCK®
- simplement insérer au tube
- Le **diamètre intérieur du tube est crucial** pour la fonction des insertions. Toutes les dimensions sont des valeurs indicatives. Nous recommandons des essais d'assemblage. Les insertions sont propres à l'utilisation avec des tubes de précision selon DIN EN 10305-3 (vieille DIN 2394).

- des **embouts décoratifs** à insérer: voir catalogue groupe F s'il vous plaît.

**Montage** mit der gekrümmten Fläche voran, gerade aufzusetzen! Nicht auf die schwarzen Federstahl-Elemente drücken oder schlagen, sondern stets ein Werkzeug benutzen, dass sich auf der gelb chromatierten Nietfläche abstützt. Dieses Werkzeug sollte, zur besseren Führung, in das Gewinde bis zum Anschlag eingeschraubt werden oder mit einem Zapfen versehen sein, der ungefähr dem Kerndurchmesser des jeweiligen Gewindes entspricht. Beim Einsatz der Ausführungen mit Bund ist darauf zu achten, dass beim Anziehen der Verbindung sich das Gewinde-Gegenstück (Beispiel: Drehgriff) nicht auf dem Niet abstützt, sondern auf der verzinkten Gegenplatte. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Niet gegen die Feder verdreht wird. Eventuell ist eine Unterlegscheibe zu verwenden.

Bedingt durch die Federbleche in den Gewindeeinsätzen können Sie beim Anziehen der Verbindung nicht, wie Sie es vielleicht bislang gewohnt sind, die Verbindung mit aller Gewalt anziehen. Idealerweise verwenden Sie zum Anziehen einen Drehmomentschlüssel. Ansonsten ist das Anziehen der Befestigung mit "Gefühl" auszuführen. Dies stellt ein gleichmäßiges "Verkrallen" der Gewindebuchsen im Rohr sicher und somit auch die optimal aufzubringende Zugkraft der Verbindung. Ein übermäßiges Anziehen zerstört den Gewindeeinsatz.







Serie/Range/Gamme

## RLS/STAHL/1 Gewindebuchsen für Rundrohr




Stahl/Federstahl, Bund Stahl verzinkt.  
Mit einer Lamelle.  
VE = Mindestbestellmenge.

## Threaded inserts for round tube

Mild steel/spring steel; collar galvanized  
mild steel. With one rib.  
VE = minimum quantity.

## Insertions filetéées pour tube cylindrique

Acier/acier à ressorts, collerette  
acier zingué. Avec une ailette.  
VE = quantité minimum.



| A    | B         | C  | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------|-----------|----|----|---|------------------------|-------|-------|
| 16,0 | 14,2-15,0 | M6 | 15 | 2 | RL16M6S/STAHL/1        | 1.000 |       |
| 19,0 | 16,2-17,4 | M6 | 15 | 2 | RL19M6S/STAHL/1        | 1.000 |       |
| 19,0 | 16,2-17,4 | M8 | 15 | 2 | RL19M8S/STAHL/1        | 1.000 |       |
| 22,2 | 19,6-20,6 | M6 | 15 | 2 | RL22.2M6S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 22,2 | 19,6-20,6 | M8 | 15 | 2 | RL22.2M8S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 25,5 | 22,8-23,8 | M6 | 15 | 2 | RL25.5M6S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 25,5 | 22,8-23,8 | M8 | 15 | 2 | RL25.5M8S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 28,6 | 25,8-27,0 | M6 | 15 | 2 | RL28.6M6S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 28,6 | 25,8-27,0 | M8 | 15 | 2 | RL28.6M8S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 31,8 | 29,0-30,4 | M6 | 15 | 2 | RL31.8M6S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 31,8 | 29,0-30,4 | M8 | 15 | 2 | RL31.8M8S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 38,0 | 35,1-36,5 | M6 | 15 | 2 | RL38M6S/STAHL/1        | 1.000 |       |
| 38,0 | 35,1-36,5 | M8 | 15 | 2 | RL38M8S/STAHL/1        | 1.000 |       |
| 44,5 | 41,5-42,9 | M6 | 15 | 2 | RL44.5M6S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 44,5 | 41,5-42,9 | M8 | 15 | 2 | RL44.5M8S/STAHL/1      | 1.000 |       |
| 50,0 | 47,8-49,2 | M6 | 15 | 2 | RL50M6S/STAHL/1        | 1.000 |       |
| 50,0 | 47,8-49,2 | M8 | 15 | 2 | RL50M8S/STAHL/1        | 1.000 |       |

Preise auf Anfrage / Prices on request / Prix sur demande



Seite / page / page C99




Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

## RLS/STAHL/2

Acier/acier à ressorts, collerette  
acier zingué. Avec deux ailettes.  
VE = quantité minimum.



## Gewindebuchsen für Rundrohr

Stahl/Federstahl, Bund Stahl verzinkt.  
Mit zwei Lamellen.  
VE = Mindestbestellmenge.

## Threaded inserts for round tube

Mild steel/spring steel; collar galvanized  
mild steel. With two ribs.  
VE = minimum quantity.

## Insertions filetéées pour tube cylindrique

Acier/acier à ressorts, collerette  
acier zingué. Avec deux ailettes.  
VE = quantité minimum.

| A    | B         | C  | D  | E | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------|-----------|----|----|---|------------------------|-------|-------|
| 12,7 | 11,8-12,2 | M6 | 11 | - | RL12.7M6S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 16,0 | 14,2-15,0 | M6 | 11 | - | RL16M6S/STAHL/2/O.B.   | 1.000 |       |
| 19,0 | 16,2-17,4 | M6 | 11 | - | RL19M6S/STAHL/2/O.B.   | 1.000 |       |
| 19,0 | 16,2-17,4 | M8 | 11 | - | RL19M8S/STAHL/2/O.B.   | 1.000 |       |
| 19,0 | 16,2-17,4 | M8 | 23 | 2 | RL19M8S/STAHL/2        | 1.000 |       |
| 22,2 | 19,6-20,6 | M6 | 11 | - | RL22.2M6S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 22,2 | 19,6-20,6 | M8 | 11 | - | RL22.2M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 22,2 | 19,6-20,6 | M8 | 23 | 2 | RL22.2M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 25,5 | 22,8-23,8 | M6 | 11 | - | RL25.5M6S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 25,5 | 22,8-23,8 | M8 | 11 | - | RL25.5M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 25,5 | 22,8-23,8 | M8 | 23 | 2 | RL25.5M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 28,6 | 25,8-27,0 | M6 | 11 | - | RL28.6M6S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 28,6 | 25,8-27,0 | M8 | 11 | - | RL28.6M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 28,6 | 25,8-27,0 | M8 | 23 | 2 | RL28.6M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 31,8 | 29,0-30,4 | M6 | 11 | - | RL31.8M6S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 31,8 | 29,0-30,4 | M8 | 11 | - | RL31.8M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 31,8 | 29,0-30,4 | M8 | 23 | 2 | RL31.8M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 38,0 | 35,1-36,5 | M6 | 11 | - | RL38M6S/STAHL/2/O.B.   | 1.000 |       |
| 38,0 | 35,1-36,5 | M8 | 11 | - | RL38M8S/STAHL/2/O.B.   | 1.000 |       |
| 38,0 | 35,1-36,5 | M8 | 23 | 2 | RL38M8S/STAHL/2        | 1.000 |       |
| 44,5 | 41,5-42,9 | M6 | 11 | - | RL44.5M6S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 44,5 | 41,5-42,9 | M8 | 11 | - | RL44.5M8S/STAHL/2/O.B. | 1.000 |       |
| 44,5 | 41,5-42,9 | M8 | 23 | 2 | RL44.5M8S/STAHL/2      | 1.000 |       |
| 50,0 | 47,8-49,2 | M6 | 11 | - | RL50M6S/STAHL/2/O.B.   | 1.000 |       |
| 50,0 | 47,8-49,2 | M8 | 11 | - | RL50M8S/STAHL/2/O.B.   | 1.000 |       |
| 50,0 | 47,8-49,2 | M8 | 23 | 2 | RL50M8S/STAHL/2        | 1.000 |       |

Preise auf Anfrage / Prices on request / Prix sur demande



Seite / page / page C99

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

**RLS/STAHL/3 Gewindebuchsen für Rundrohr**


Stahl/Federstahl. Mit drei Lamellen.  
VE = Mindestbestellmenge.

**Threaded inserts for round tube**

Mild steel/spring steel. With three ribs.  
VE = minimum quantity.

**Insertions filetées pour tube cylindrique**

Acier/acier à ressorts. Avec trois ailettes.  
VE = quantité minimum.



| A    | B         | C  | D  | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------|-----------|----|----|------------------------|-------|-------|
| 19,0 | 16,2-17,4 | M8 | 26 | RL19M8S/STAHL/3/O.B.   | 1.000 |       |
| 22,2 | 19,6-20,6 | M8 | 26 | RL22.2M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 25,5 | 22,8-23,8 | M8 | 26 | RL25.5M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 28,6 | 25,8-27,0 | M8 | 26 | RL28.6M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 31,8 | 29,0-30,4 | M8 | 26 | RL31.8M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 38,0 | 35,1-36,5 | M8 | 26 | RL38M8S/STAHL/3/O.B.   | 1.000 |       |
| 44,5 | 41,5-42,9 | M8 | 26 | RL44.5M8S/STAHL/3/O.B. | 1.000 |       |
| 50,0 | 47,8-49,2 | M8 | 26 | RL50M8S/STAHL/3/O.B.   | 1.000 |       |

Preise auf Anfrage / Prices on request / Prix sur demande



Seite / page / page C99

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

**Gewindebuchsen für Rundrohr**

Glasfaserverstärktes Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Stahl- bzw. vernickeltem Messinggewinde (s. Spalte "G" in Tabelle).


**Threaded inserts for round tube**

Glass fibre reinforced black nylon with galvanized mild steel or nickel-plated brass nut (s. column "G" in table below).

**Insertions filetées pour tube cylidrique**

Polyamide noir chargé fibres de verre avec de l'écrou en acier zingué ou laiton nickelé (voir colonne "G" dans le tableau).

**RLSS**



| A  | B   | C   | D  | E | F    | G                    | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE | €/100  |
|----|-----|-----|----|---|------|----------------------|------------------------|----|--------|
| 30 | 1   | M8  | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1M8/MS          | 10 | 338,10 |
| 30 | 1   | M10 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1M10/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 1   | M12 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1M12/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 1   | M14 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1M14/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 1   | M16 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1M16/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 1,5 | M8  | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1.5M8/MS        | 10 | 338,10 |
| 30 | 1,5 | M10 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1.5M10/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 1,5 | M12 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1.5M12/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 1,5 | M14 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1.5M14/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 1,5 | M16 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X1.5M16/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 2   | M8  | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2M8/MS          | 10 | 338,10 |
| 30 | 2   | M10 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2M10/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 2   | M12 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2M12/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 2   | M14 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2M14/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 2   | M16 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2M16/MS         | 10 | 338,10 |
| 30 | 2,5 | M8  | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2.5M8/MS        | 10 | 338,10 |
| 30 | 2,5 | M10 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2.5M10/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 2,5 | M12 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2.5M12/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 2,5 | M14 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2.5M14/MS       | 10 | 338,10 |
| 30 | 2,5 | M16 | 27 | 6 | 5000 | Messing/brass/laiton | RLSS30X2.5M16/MS       | 10 | 338,10 |
| 38 | 1,5 | M10 | 35 | 8 | 5500 | Stahl/steel/acier    | RLSS38X1.5M10          | 10 | 323,69 |
| 38 | 1,5 | M10 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X1.5M10/MS       | 10 | 378,00 |
| 38 | 1,5 | M12 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X1.5M12/MS       | 10 | 378,00 |
| 38 | 1,5 | M14 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X1.5M14/MS       | 10 | 378,00 |
| 38 | 1,5 | M16 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X1.5M16/MS       | 10 | 378,00 |
| 38 | 2   | M10 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X2M10/MS         | 10 | 378,00 |
| 38 | 2   | M12 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X2M12/MS         | 10 | 378,00 |
| 38 | 2   | M14 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X2M14/MS         | 10 | 378,00 |
| 38 | 2   | M16 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X2M16/MS         | 10 | 378,00 |
| 38 | 2,5 | M10 | 35 | 8 | 6000 | Messing/brass/laiton | RLSS38X2.5M10/MS       | 10 | 378,00 |

hoch belastbare starre, bewegliche und Gelenk-Stellfüße: s.S. D144-160

heavy duty rigid, pivot and swivel feet: see p. D144-160

vérins rigides, tournants et orientables de haute capacité: voir p. D144-160

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033



Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Serie/Range/Gamme

RLSS



Gewindebuchsen für Rundrohr

Glasfaserverstärktes Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Stahl- bzw. vernickeltem Messinggewinde (s. Spalte "G" in Tabelle).

neu

Threaded inserts for round tube

Glass fibre reinforced black nylon with galvanized mild steel or nickel-plated brass nut (s. column "G" in table below).

Insertions fileté pour tube cylindrique

Polyamide noir chargé fibres de verre avec de l'écrou en acier zingué ou laiton nickelé (voir colonne "G" dans le tableau).

F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

| Start Tab | A    | B   | C   | D  | E  | F     | G                    | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE | €/100  |
|-----------|------|-----|-----|----|----|-------|----------------------|------------------------|----|--------|
| ←         | 38   | 2,5 | M12 | 35 | 8  | 6000  | Messing/brass/laiton | RLSS38X2.5M12/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 38   | 2,5 | M14 | 35 | 8  | 6000  | Messing/brass/laiton | RLSS38X2.5M14/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 38   | 2,5 | M16 | 35 | 8  | 6000  | Messing/brass/laiton | RLSS38X2.5M16/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 1,5 | M10 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X1.5M10/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 1,5 | M12 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X1.5M12/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 1,5 | M14 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X1.5M14/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 1,5 | M16 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X1.5M16/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 1,5 | M20 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X1.5M20/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2   | M10 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2M10/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2   | M12 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2M12/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2   | M14 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2M14/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2   | M16 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2M16/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2   | M20 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2M20/MS       | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2,5 | M10 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2.5M10/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2,5 | M12 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2.5M12/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2,5 | M14 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2.5M14/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2,5 | M16 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2.5M16/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 42,4 | 2,5 | M20 | 35 | 8  | 8000  | Messing/brass/laiton | RLSS42.4X2.5M20/MS     | 10 | 378,00 |
|           | 48,3 | 1,5 | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X1.5M12/MS     | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 1,5 | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X1.5M14/MS     | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 1,5 | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X1.5M16/MS     | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2   | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2M12/MS       | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2   | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2M14/MS       | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2   | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2M16/MS       | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2   | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2M20/MS       | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2,5 | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2.5M12/MS     | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2,5 | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2.5M14/MS     | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2,5 | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2.5M16/MS     | 10 | 428,40 |
|           | 48,3 | 2,5 | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS48.3X2.5M20/MS     | 10 | 428,40 |

Ende Tab →

hoch belastbare starre, bewegliche und Gelenk-Stellfüße: s.S. D144-160  
heavy duty rigid, pivot and swivel feet: see p. D144-160  
vérins rigides, tournants et orientables de haute capacité: voir p. D144-160



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

Serie/Range/Gamme

RLSS



Threaded inserts for round tube

Glass fibre reinforced black nylon with galvanized mild steel or nickel-plated brass nut (s. column "G" in table below).

Insertions fileté pour tube cylindrique

Polyamide noir chargé fibres de verre avec de l'écrou en acier zingué ou laiton nickelé (voir colonne "G" dans le tableau).

F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)

| Start Tab | A    | B   | C   | D  | E  | F     | G                    | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE | €/100  |
|-----------|------|-----|-----|----|----|-------|----------------------|------------------------|----|--------|
| ←         | 50   | 1,5 | M12 | 38 | 11 | 8500  | Stahl/steel/acier    | RLSS50X1.5M12          | 10 | 422,60 |
|           | 50,9 | 1,5 | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X1.5M12/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 1,5 | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X1.5M14/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 1,5 | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X1.5M16/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 1,5 | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X1.5M20/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2   | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2M12/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2   | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2M14/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2   | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2M16/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2   | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2M20/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2,5 | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2.5M12/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2,5 | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2.5M14/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2,5 | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2.5M16/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 50,9 | 2,5 | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS50.9X2.5M20/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 60   | 1,5 | M16 | 38 | 12 | 10000 | Stahl/steel/acier    | RLSS60X1.5M16          | 10 | 476,55 |
|           | 60   | 2   | M16 | 38 | 12 | 10000 | Stahl/steel/acier    | RLSS60X2M16            | 10 | 476,55 |
|           | 60,3 | 2   | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2M12/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 2   | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2M14/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 2   | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2M16/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 2   | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2M20/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 2,5 | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2.5M12/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 2,5 | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2.5M14/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 2,5 | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2.5M16/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 2,5 | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X2.5M20/MS     | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 3   | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X3M12/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 3   | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X3M14/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 3   | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X3M16/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 3   | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X3M20/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 4   | M12 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X4M12/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 4   | M14 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X4M14/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 4   | M16 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X4M16/MS       | 10 | 447,30 |
|           | 60,3 | 4   | M20 | 44 | 11 | 10000 | Messing/brass/laiton | RLSS60.3X4M20/MS       | 10 | 447,30 |

hoch belastbare starre, bewegliche und Gelenk-Stellfüße: s.S. D144-160  
heavy duty rigid, pivot and swivel feet: see p. D144-160  
vérins rigides, tournants et orientables de haute capacité: voir p. D144-160

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1






Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



Stütze\*  
Linchpin\*  
Appui\*



Keil 80x25x14 mm\*  
Wedge 80x25x14 mm\*  
Cale 80x25x14 mm\*



Plattenauflage 64,5x54x13,2 mm zum Anschluss an Rundrohr\*  
Support for plates 64.5x54x13.2 mm to be fixed to round tube\*  
Appui pour plats 64.5x54x13.2 mm pour fixation au tube cylindrique\*



Lenkerschutz 155,5x68x14 mm für Rundrohr D 33,7 mm\*  
Handle bar protector 155.5x68x14 mm for round tube D 33.7 mm\*  
Protection de guidon 155,5x68x14 pour tube cylindrique D 33,7 mm\*



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen


Gewindebuchsen  
für Dreikanthrohr  
Polyamid schwarz.

Threaded inserts  
for triangular tube  
Nylon black

Insertions fileté  
pour tube triangulaire  
Polyamide noir.

Serie/Range/Gamme  
DL\*

| A  | B  | C  | D     | E   | F  | G | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|----|----|----|-------|-----|----|---|------------------------|-------|-------|
| 30 | 30 | 30 | 1,5-2 | M12 | 34 | 5 | DL30M12                | 1.500 | 14,76 |
| 35 | 35 | 35 | 1,5   | M12 | 34 | 5 | DL35X1.5M12            | 1.200 | 16,05 |
| 35 | 35 | 35 | 2     | M12 | 34 | 5 | DL35X2M12              | 1.200 | 16,05 |
| 40 | 40 | 40 | 1,5-2 | M16 | 34 | 5 | DL40M16                | 800   | 20,25 |



Seite / page / page C4


Polyethylen schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde.

PE-LD black with galvanized mild steel  
nut.

Polyéthylène noir avec de l'écrou en acier  
zingué.

Serie/Range/Gamme  
DLS

| A  | B  | C  | D   | E   | F  | G   | Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|----|----|----|-----|-----|----|-----|------------------------|-----|-------|
| 35 | 35 | 35 | 1-2 | M10 | 15 | 7,5 | DL35M10S/1/PE          | 500 | 51,33 |



zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises: \*:Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
Seite 1 / page 1 / page 1 D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!



Serie/Range/Gamme

OL

**Gewindebuchsen  
für Ovalrohr**


Polyamid schwarz.

**Threaded inserts  
for oval tube**

Nylon black.

**Insertions fileté  
pour tube ovale**

Polyamide noir.



OL38X20M8


Serie/Range/Gamme

OLS

Polyamid schwarz für Sechskantmutter  
und -schrauben.

Nylon black for hexagon nuts  
and screws.


Polyamide noir pour des écrous hexago-  
naux ou des vis à tête hexagonale.



Polyamid schwarz mit  
glanzverzinktem Stahlgewinde.

Nylon black with galvanized mild  
steel nut.

Polyamide noir avec de l'écrou en acier  
zingué.



C108

Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!  
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!  
D'autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Seite / page / page C4

Serie/Range/Gamme

OLS

**Insertions fileté  
pour tube ovale**

Polyamide noir avec de l'écrou long en  
acier zingué.

**Gewindebuchsen  
für Ovalrohr**

Polyamid schwarz mit glanzverzinkter  
Stahl-Langmutter.

**Threaded inserts  
for oval tube**

Nylon black with galvanized mild steel  
high nut.

| A  | B  | C     | D   | E    | F |
|----|----|-------|-----|------|---|
| 30 | 15 | 1     | M8  | 19,5 | 5 |
| 30 | 15 | 1,5   | M8  | 19,5 | 5 |
| 35 | 20 | 1,5-2 | M8  | 19,5 | 5 |
| 35 | 20 | 1,5-2 | M10 | 19,5 | 5 |
| 38 | 20 | 1,5-2 | M8  | 19,5 | 5 |
| 38 | 20 | 1,5-2 | M10 | 19,5 | 5 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M8  | 19,5 | 5 |
| 40 | 20 | 1,5-2 | M10 | 19,5 | 5 |


Art.-Nr./Item no./Réf.

OLS30X15X1M8  
OLS30X15X1.5M8  
OLS35X20X1.5-2M8  
OLS35X20X1.5-2M10  
OLS38X20X1.5-2M8

OLS38X20X1.5-2M10  
OLS40X20X1.5-2M8  
OLS40X20X1.5-2M10

| VE    | €/100 |
|-------|-------|
| 1.000 | 21,45 |
|       | 27,80 |
| 750   | 27,80 |
| 750   | 24,53 |
| 750   | 27,43 |

| VE  | €/100 |
|-----|-------|
| 750 | 25,57 |
| 600 | 27,99 |
| 600 | 25,88 |



Serie/Range/Gamme

OS/DX

Zinkdruckguss natur.

Zinc uncoloured.



Zamac naturel.

| A  | B  | C   | D   | E  | F |
|----|----|-----|-----|----|---|
| 38 | 20 | 1,5 | M10 | 20 | 5 |
| 38 | 20 | 2   | M10 | 20 | 5 |

Art.-Nr./Item no./Réf.

OS38X20X1.5M10/DX  
OS38X20X2M10/DX

| VE  | €/100 |
|-----|-------|
| 600 | 95,02 |
| 600 | 92,26 |



OS38x20x1.5M10/DX

zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

C109



Serie/Range/Gamme

VLS/8K

Nylonbuchsen  
für Achtkantprofil

Polyamid (30 % Glasfaser) schwarz für  
Sechskantmuttern und -schrauben.

Inserts


for octagon profile

Nylon (30 % glass fibre) black for  
hexagon nuts and screws.

Insertions

pour profil octogonale

Polyamide noir chargé 30 % fibres de  
verre pour des écrous hexagonaux ou  
des vis à tête hexagonale.



VL70M10S/0/8K GF30



VL70M10S/1/8K GF30

A  
70

B  
2

C  
SW17

D  
34

E  
5

Art.-Nr./Item no./Réf.  
VL70M10S/0/8K GF30




€100  
110,32

Threaded inserts  
for octagon profile

Nylon (30 % glass fibre) black with  
galvanized mild steel nut.

Insertions filetéés  
pour profil octogonal

Polyamide noir chargé 30 % fibres de  
verre avec de l'écrou en acier zingué.



VL70M10S/1/8K GF30

A  
70

B  
2

C  
M10

D  
34

E  
5

Art.-Nr./Item no./Réf.  
VL70M10S/1/8K GF30



€100  
114,88



Seite / page / page C4



Technische Information Serien  
DJ, DJ/R und DJ/RS

Die Gewinde dieser Schrauben sind  
angepasst an die Buchsen der Serien VL,  
RL, OL und DL mit Kunststoffgewinde und  
entsprechendem Nenndurchmesser.

Komplette mit Schrauben montierte  
Verstellgleiter finden Sie in dieser  
Kataloggruppe weiter vorn unter den  
Artikelserien DV, DR, DO, DD.

Belastbarkeit: siehe Seite C4  
(Werte für Serien DV, DR, DO, DD).

Technical information ranges  
DJ, DJ/R and DJ/RS

The threads of these screws are adapted to  
inserts ranges VL, RL, OL and DL with plastic  
thread and the suitable rated diameter.

Complete height adjusters including  
assembled screws can be found earlier in this  
catalogue group under ranges DV, DR, DO,  
DD.


Loading capacities: see page C4  
(values for ranges DV, DR, DO, DD).

Informations techniques gammes  
DJ, DJ/R et DJ/RS

Les filetages de ces vis sont adaptés aux  
insertions des gammes VL, RL, OL et DL  
avec du filetage en matière plastique avec les  
diamètres compatibles.

Vous y trouverez des insert-vérins avec des  
vérins prémontés plus tôt dans ce groupe de  
catalogue sous les gammes DV, DR, DO, DD.

Limites de charge: voir page C4  
(valeurs pour des gammes DV, DR, DO, DD).







P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033  
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de  
www.3d-plastic.de



P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach  
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach

Tel. +49(0)2166/43033  
Fax +49(0)2166/41051

info@3d-plastic.de  
www.3d-plastic.de



Verstellgleiter/  
Gewindestopfen


Serie/Range/Gamme

DJ

**Justierschrauben  
mit Sechskantkopf**  
Polyamid schwarz.

**Adjusters  
with hexagonal base**  
Nylon black.

**Vis de réglage  
embase hexagonale**  
Polyamide noir.




| A   | B    | C  | D |
|-----|------|----|---|
| M12 | SW19 | 32 | 5 |
| M12 | SW19 | 35 | 8 |
| M12 | SW19 | 52 | 5 |
| M12 | SW19 | 52 | 5 |
| M16 | SW21 | 41 | 8 |

Art.-Nr./Item no./Réf.

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------------------------|-------|-------|
| DJ M12X30              | 5.000 | 6,73  |
| DJ M12X30/8            | 4.000 | 7,92  |
| DJ M12X50              | 3.500 | 10,13 |
| * DJ M12X50 SO         | 3.500 | 10,13 |
| DJ M16X30/21           | 3.000 | 10,78 |

\*: mit Bohrung Ø 5,8 mm im Schraubenfuß/with hole Ø 5.8 mm in the bottom/avec perçage Ø 5,8 mm dans l'embase



DJ M12X30

**mit Achtkantkopf**  
Polyamid schwarz.


**with octagonal base**  
Nylon black.

**embase octogonale**  
Polyamide noir.



DJ T20X35


DJ M22X30



DJ M22X30/SW30  
M.AUSN.

DJ M22X30  
M.AUSN.

DJ M22X30  
BOHR 3X5



| A     | B    | C  | D |
|-------|------|----|---|
| M16   | SW16 | 46 | 6 |
| M16   | SW27 | 37 | 5 |
| M16   | SW27 | 39 | 8 |
| T20x4 | SW27 | 40 | 5 |
| M22   | SW27 | 35 | 5 |
| M22   | SW27 | 35 | 5 |
| M22   | SW27 | 35 | 5 |
| M22   | SW27 | 38 | 8 |
| M22   | SW27 | 52 | 5 |
| M22   | SW27 | 85 | 5 |


Art.-Nr./Item no./Réf.

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| DJ M16X40/16           | 3.000 | 7,21  |
| DJ M16X30              | 2.500 | 10,78 |
| DJ M16X30/8            | 2.500 | 12,08 |
| DJ T20X35              | 2.000 | 10,78 |
| DJ M22X30              | 2.000 | 10,78 |
| DJ M22X30 M.AUSN. neu  | 2.000 | 10,78 |
| DJ M22X30 BOHR 3X5     | 2.000 | 10,78 |
| DJ M22X30/8            | 2.000 | 12,98 |
| DJ M22X50              | 1.250 | 17,93 |
| DJ M22X80              | 800   | 31,81 |
| DJ M22X80/6/SW36 neu   |       | 35,61 |
| DJ M22X30/SW30 M.AUSN. | 2.000 | 12,19 |

**mit Achtkantkopf**  
Polyamid schwarz mit  
Gewindeausdrehsperr.

**with octagonal base**  
Nylon black with safety ring.

**embase octogonale**  
Polyamide noir avec de l'arrêt de  
sécurité.



| A     | B    | C  | D |
|-------|------|----|---|
| T20x4 | SW27 | 40 | 8 |
| M22   | SW27 | 42 | 5 |
| M22   | SW27 | 54 | 5 |
| M22   | SW27 | 85 | 5 |

Art.-Nr./Item no./Réf.

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------------------------|-------|-------|
| DJ T20X40/SP           | 1.500 | 12,37 |
| DJ M22X30/SP           | 2.000 | 11,72 |
| DJ M22X50/SP           | 1.250 | 17,93 |
| DJ M22X80/SP           | 800   | 31,81 |



DJ M22X30/SP

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1

**Justierschrauben  
mit Vierkantkopf**  
Polyamid schwarz.


**Adjusters  
with square base**  
Nylon black.

**Vis de réglage  
embase carrée**  
Polyamide noir.


| A   | B     | C  | D  |
|-----|-------|----|----|
| M22 | 30x30 | 67 | 34 |
| M22 | 30x30 | 68 | 34 |

Art.-Nr./Item no./Réf.

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE  | €/100 |
|------------------------|-----|-------|
| DJ M22X68/35           | 600 | 50,34 |
| DJ M22X68/35/2R        | 600 | 50,34 |



DJ M22X68/35



DJ M22X68/35/2R

**mit rundem Kopf**  
Polyamid schwarz. DJ M22X50/R42 mit  
angespritztem Sechskant,  
DJ M22X47/R60 ohne Sechskant.


**with round base**  
Nylon black. DJ M22X50/R42 with  
hexagon, DJ M22X47/R60 without  
hexagon.

**embase cylindrique**  
Polyamide noir. DJ M22X50/R42 avec du  
hexagone, DJ M22X47/R60 sans hexagone.

| A   | B  | C  | D   | E    |
|-----|----|----|-----|------|
| M22 | 42 | 65 | 4,5 | 14,5 |
| M22 | 60 | 62 | -   | 15   |

Art.-Nr./Item no./Réf.

|               |     |     |       |
|---------------|-----|-----|-------|
| DJ M22X50/R42 |     | 500 | 49,26 |
| DJ M22X47/R60 | neu | 350 | 48,97 |



DJ M22X50/R42



DJ M22X47/R60

**mit Rändelkopf**  
Polyamid schwarz.


**with knurled base**  
Nylon black.

**embase moletée**  
Polyamide noir.


| A     | B    | C  | D  |
|-------|------|----|----|
| M12   | D 20 | 35 | 8  |
| T20x4 | 27   | 42 | 8  |
| M22   | 38   | 41 | 5  |
| M22   | 38   | 41 | 10 |
| M22   | 50   | 41 | 10 |

Art.-Nr./Item no./Réf.

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100  |
|------------------------|-------|--------|
| DJ M12X30/8/RF         | 4.000 | 7,92   |
| DJ T20X35/RF           | 2.000 | 12,08  |
| DJ M22X35/RS38         | 1.250 | 21,73  |
| DJ M22X30/RS38         | 1.000 | 21,73  |
| DJ M22X30/RS50         | 750   | 25,46  |
| DJ T32X120 SO GF30     | 200   | 124,88 |



DJ M12X30/8/RF



DJ M22X30/RS50

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1



Seiten / pages / pages C4+C111

C113



Technische Information

Serie DJ/GF

Die Gewinde dieser Schrauben sind angepasst an die Glasfaser verstärkten Buchsen der Serien VL und RL mit entsprechendem Nenndurchmesser.

Technical information


range DJ/GF

The threads of these screws are adapted to glass fibre reinforced inserts ranges VL and RL with the suitable rated diameter.

Informations techniques


gamme DJ/GF

Les filetages de ces vis sont adaptés aux insertions chargées fibres de verre des gammes VL et RL avec les diamètres compatibles.



Serie VL (s. S. C32-33)  
Range VL (s. p. C32-33)  
Gamme VL (voir p. C32-33)

Serie RL (s. S. C73-74)  
Range RL (s. p. C73-74)  
Gamme RL (voir p. C73-74)



Belastbarkeit: 500 kg

Loading capacities: 500 kgs

Limites de charge: 500 kg

Justierschrauben

mit rundem Kopf

Polyamid schwarz mit Glasfaser und Trapezgewinde.

Adjusters

with round base

Nylon black with glass fibre and trapezoid thread.



Vis de réglage

avec embase cylindrique


Polyamide noir chargé fibres de verre avec du filetage trapézoïdale.

| A   | B  | C    | D    | E    |
|-----|----|------|------|------|
| T20 | 30 | 73   | SW17 | 23   |
| T20 | 30 | 93   | SW17 | 20   |
| T20 | 30 | 93   | SW17 | 20   |
| T24 | 35 | 73   | SW19 | 23   |
| T24 | 35 | 73   | SW19 | 23   |
| T24 | 35 | 72   | SW19 | 23,5 |
| T32 | 40 | 72   | SW25 | 22   |
| T32 | 40 | 72   | SW27 | 22   |
| T32 | 40 | 72   | SW25 | 22   |
| T32 | 55 | 73,3 | SW25 | 24   |
| T32 | 40 | 102  | SW25 | 22   |
| T32 | 40 | 102  | SW27 | 22   |
| T32 | 40 | 110  | SW25 | 22   |

| Art.-Nr./Item no./Réf. | VE    | €/100 |
|------------------------|-------|-------|
| DJ T20X70/15           | 1.000 | 21,52 |
| DJ T20X90/15           | 800   | 27,01 |
| DJ T20X90/30           | 800   | 30,83 |
| DJ T24X70/15           | 750   | 31,59 |
| DJ T24X70/30           | 750   | 35,46 |
| * DJ TC24X70/15        | 750   | 28,87 |
| DJ T32X70/15           | 500   | 39,17 |
| DJ T32X70/15/SW27      | 500   | 39,17 |
| ** DJ TC32X70/15       | 500   | 39,97 |
| DJ T32X70R55/15        |       | 48,29 |
| DJ T32X100/15          | 300   | 45,55 |
| DJ T32X100/15/SW27     | 300   | 45,55 |
| DJ T32X110/15          | 300   | 48,17 |



DJ T32X70/15



DJ T32X70R55/15

".../15" : 15 % Glasfaser / 15 % glass fibre / 15 % fibre de verre  
".../30" : 30 % Glasfaser / 30 % glass fibre / 30 % fibre de verre  
\* : Ausnehmung Ø 25x7 mm im Boden / cavity Ø 25x7 mm at the bottom / cavité Ø 25x7 mm dans l'appui  
\*\* : Ausnehmung Ø 30 mm im Boden / cavity Ø 30 mm at the bottom / cavité Ø 30 mm dans l'appui

Rabatte/discounts/remises:

Seite 1 / page 1 / page 1




Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



RL60X2M12S/1 SO /  
RL70X2M12S/1 SO  
(Seite/page/page C 83)

+

DRK60M12X100 /  
DRK70M12X100



Verstellkappen  
für Rundrohr

Polyamid schwarz mit glanzverzinktem  
Stahlgewinde. Für Verwendung mit  
Gewindestopfen RL60X2M12S/1 SO  
und RL70X2M12S/1 SO.

Adjuster ferrules  
for round tube

Nylon black with galvanized mild steel  
thread. For use with threaded inserts  
RL60X2M12S/1 SO + RL70X2M12S/1  
SO.


| A  | B  | C  | D  | E   | F   |
|----|----|----|----|-----|-----|
| 60 | 69 | 70 | 62 | M12 | 88  |
| 60 | 70 | 69 | 92 | M12 | 105 |
| 70 | 79 | 78 | 50 | M12 | 75  |

Art.-Nr./Item no./Réf.

DRK60M12X100  
DRK60/90M12X120  
DRK70M12X100



| VE  | €/100 |
|-----|-------|
| 100 | 69,19 |
| 100 | 93,33 |
| 100 | 71,66 |



DRK60M12X100

Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



Serie/Range/Gamme  
DRK





Verstellgleiter/  
Gewindestopfen



**Rosetten  
für Quadratrohr**  
ABS schwarz. Auch mit verchromter  
oder lackierter Oberfläche lieferbar.

**Rosettes  
for square tube**  
ABS black. Also available with chrome-  
plated or painted surface.

**Rosettes  
pour tube carré**  
ABS noir. Aussi disponibles avec de la  
surface chromée ou laquée.

| A  | B  | C    | D    | E    | F  | G  |
|----|----|------|------|------|----|----|
| 25 | 25 | 36,5 | 28,5 | 25,5 | 33 | 70 |
| 30 | 30 | 43,6 | 33,5 | 30,5 | 40 | 70 |


| Art.-Nr./Item no./Réf. |
|------------------------|
| DVH25X25               |
| DVH30X30               |

| VE  | €/100 |
|-----|-------|
| 500 | 27,66 |
| 500 | 28,12 |



Serie/Range/Gamme

DVH



DVH30x30

**für Rundrohr**  
ABS schwarz. Auch mit verchromter  
oder lackierter Oberfläche lieferbar.


**for round tube**  
ABS black. Also available with chrome-  
plated or painted surface.

**pour tube cylindrique**  
ABS noir. Aussi disponibles avec de la  
surface chromée ou laquée.

| A  | B  | C    | D    | E  | F  |
|----|----|------|------|----|----|
| 60 | 67 | 63,5 | 60,5 | 64 | 90 |


| Art.-Nr./Item no./Réf. |
|------------------------|
| DRH60                  |

| VE  | €/100 |
|-----|-------|
| 500 | 24,15 |



Serie/Range/Gamme


DRH




zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: [www.3d-plastic.de](http://www.3d-plastic.de) + Tel. +49(0)2166/43033

Rabatte/discounts/remises:


Seite 1 / page 1 / page 1




**Anschlag\***  
**End piece\***  
**Bouchon\***



**Haken mit Schwalbenschwanzführung\***  
**Hook with dove tail guidance\***  
**Crochet avec guide queue d`hirondelles\***



**Anschlag\***  
**End piece\***  
**Bouchon\***



**Halter für Glasscheibe\***  
**Fixing for glass plate\***  
**Fixation pour vitre\***