

**Pistolas para
pintar****Control de aire****Cabezales para
compresor**

**PS-05**

Cabezal para compresor de 1/2 HP.
Desplazamiento de 2.80 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
1 Cilindro de 51 mm.
500 RPM.
Peso 7.7 Kg.
Empaque 220x170x255 mm.

**PS-07**

Cabezal para compresor de 3/4 HP.
Desplazamiento de 3.9 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
1 Cilindro de 65 mm.
1430 RPM.
Peso 10.0 Kg.
Empaque 240x180x290 mm.

**PS-10**

Cabezal para compresor de 1 HP.
Desplazamiento de 6.7 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
2 Cilindros de 51 mm.
1000 RPM.
Peso 18.3 Kg.
Empaque 360x325x310 mm.

**PS-15**

Cabezal para compresor de 1 - 2 HP.
Desplazamiento de 7.5 CFM.
Presión máxima de 125 PSI.
1 Cilindro de 65 mm.
950 RPM.
Peso 13.5 Kg.
Empaque 360x350x260 mm.

**PS-20**

Cabezal para compresor de 2 HP.
Desplazamiento de 8.2 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
2 Cilindros de 51 mm.
1270 RPM.
Peso 22.5 Kg.
Empaque 365x320x315 mm.

**PS-30**

Cabezal para compresor de 3 HP.
Desplazamiento de 12.9 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
2 Cilindros de 65 mm.
1200 RPM.
Peso 24.5 Kg.
Empaque 400x310x350 mm.

**PS-50**

Cabezal para compresor de 5 HP. (1 etapa)
Desplazamiento de 22.4 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
3 Cilindros de 65 mm.
1050 RPM.
Peso 24.9 Kg.
Empaque 1050x1000x580 mm.

**PS-75**

Cabezal para compresor de 7.5 HP.
Desplazamiento de 32.0 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
3 Cilindros de 80 mm.
1000 RPM.
Peso 21.4 Kg.
Empaque 1130x850x560 mm.

CABEZALES



PS-50T

Cabezal para compresor de 5 HP. (2 etapas)
Desplazamiento de 22.0 CFM.
Presión máxima de 175 PSI.
1 Cilindro de alta de 55 mm y 1 de baja de 105 mm.
810 RPM. Peso 50.0 Kg.
Empaque 1060x940x670 mm.



PS-100T

Cabezal para compresor de 10 HP.
Desplazamiento de 41.0 CFM.
Presión máxima de 175 PSI.
2 Cilindros de alta de 55 mm y 2 de baja de 105 mm.
750 RPM. Peso 94.0 Kg.
Empaque 1050x770x690 mm.



PS-150T

Cabezal para compresor de 15 HP.
Desplazamiento de 60.0 CFM.
Entrega real de 37.0 CFM @ 175 PSI, 620 RPM.
Presión máxima de 175 PSI.
1 Cilindro de alta de 82 mm y uno de baja de 155 mm.



PS-300T

Cabezal para compresor de 20 - 25 HP.
Desplazamiento de 79.1 CFM.
Entrega real de 52.3 CFM @ 175 PSI, 600 RPM.
Presión máxima de 175 PSI.
2 Cilindros de alta de 82 mm y 2 de baja de 155 mm.

Cabezal para Compresor Libre de Aceite



OL-20

Cabezal para compresor de 2 HP.
Desplazamiento de 6.0 CFM.
Presión máxima de 115 PSI.
600 RPM.
Peso 22.5 Kg.
Empaque 365x320x315 mm.



OL-75

Cabezal para compresor de 7,5 HP.
Desplazamiento de 21.0 CFM.
Presión máxima de 116 PSI.
720 RPM.
Peso 34.0 Kg.
Empaque 1050x770x690 mm.

Filtros para Línea de Aire



DC-A1000F

Filtro de 1/4" y 1/8"



DC-A2020

Filtro de 3/8"



DC-A2060F

Filtro de 3/4"



DC-A5000F

Filtro de 1"

Lubricador



NUEVO

DC-A4004L Lubricador de 1/2"

Unidades de Mantenimiento Neumático

NUEVO



DC-A1000 Unidad de 1/4" y 1/8"

0-140 lbs



DC-A2020 Unidad de 3/8"

0-140 lbs



DC-A4000 Unidad de 1/2"

0-140 lbs



DC-A2060 Unidad de 3/4"

0-160 lbs



DC-A5000 Unidad de 1"

0-160 lbs

Manómetros para Línea de Aire



DC-PG15R



DC-PG15S



DC-PG20R



DC-PG20S

DC-PG15R Manómetro de 1/8"

Caratula de 1 1/2"
0-200 psi.

DC-PG15S Manómetro de 1/8"

Caratula de 1 1/2"
0-200 psi.

DC-PG20R Manómetro de 1/4"

Caratula de 2"
0-200 psi.

DC-PG20S Manómetro de 1/4"

Caratula de 2"
0-200 psi.

Reguladores para Línea de Aire



DC-AR160G



DC-A1000R



DC-A2020R

DC-AR160G Regulador de 1/4"

Regulador de aire de 1/4" con manómetro.
Para pistola
0-140 lbs

DC-A1000R Regulador de 1/4"

Tipo mini.
0-140 lbs

DC-A2020R Regulador de 3/8"

0-140 lbs



DC-A2060R Regulador de 3/4"

Para reducir de 3/4" a 1/2".
0-140 lbs



DC-A5000R Regulador de 1"

0-140 lbs



DC-4002 FR Filtro/Reg. 1/4"

Filtro Regulador para líneas de aire de 1/4"
Tipo Mini.
0-140 lbs



DC-4010 FR Filtro/Reg. 1/2"

Filtro Regulador para líneas de aire de 1/2".
0-160 lbs.

Automáticos de Presión



DC-PS10-1H [con entrada de 1/4"]

Automático de presión tipo furnas 95 -125 PSI, con entrada de 1/4", con resorte de tensión reforzado y válvula de descarga de 1/4 certificado TÜV & CE.

DC-PS10-4H [Con Manifold]

Automático de presión tipo furnas 95 -125 PSI, con manifold de 1/4", con resorte de tensión reforzado y válvula de descarga de 1/4" certificado TÜV & CE.

DC-PS10-L4H [Italiano con Manifold]

Automático de presión tipo italiano 95 -125 PSI, con manifold de 1/4", con resorte de tensión reforzado y válvula de descarga de 1/4 certificado TÜV & CE.

Kit para Control de Aire para Compresoras



DC-AKI-38 [1/2 y 3/4 HP.]

Automático: 95 - 125 PSI, Manómetro de 2": 160 PSI.
Válvula de salida: 1/4, Válvula de drenaje: 1/4.
Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check valve: 1/2 x 3/8. Tipo de angulo



DC-AKI-12 [1 Etapa, de 1, 2 y 3 HP.]

Automático: 95 - 125 PSI, Manómetro de 2": 160 PSI.
Válvula de salida: 1/4, Válvula de drenaje: 1/4.
Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check valve 1/2 x 1/2 tipo de ángulo.



DC-AKI-34 [1 Etapa, de 5 HP.]

Automático: 95 - 125 PSI, Manómetro de 2": 160 PSI.
Válvula de salida: 1/2, Válvula de drenaje: 1/4.
Válvula de seguridad: 140 PSI.
Check valve: 3/4 x 3/4, tipo de ángulo.



DC-AK2 [2 Etapas, de 5, 10, 15 y 20 HP.]

Automático: 145 - 175 PSI, Manómetro de 2": 200 PSI.
Válvula de salida: 3/4, Válvula de drenaje: 3/8
Válvula de seguridad: 200 PSI.
Check valve: 3/4 x 3/4, Tipo de ángulo.

NOTA: En compresores de 5HP en adelante, debe instalar arrancador termomagnético para proteger el automático

Mangueras



DC-AA1005

Manguera de hule de 3/8" x 15 mts.
Con conexiones de 1/4"
Presión máxima 300 PSI



DC-PV38

Manguera de PVC 3/8" x 20mts.
Con conexiones de 1/4"
Presión máxima 300 PSI



DC-A1013

Manguera flexible de 1/4" x 15 mts.

Accesorios

DC-AC3W

Conector rápido triple de
1/4", 3/8" y 1/2".



NUEVO

DC-QC5SB

Kit de 5 Pzas. de conectores rápidos de
latón de 1/4".



DC-14AK

Kit de accesorios para aire de 14 Pzas.



DC-18AK

Kit de accesorios para aire de 18 Pzas.
con manguera de 9 mts.



DC-AA5000

Pistola para lavar motores.



DC-A3080

Pistola para lavar motores.



NUEVO



NUEVO

DC-OG99

Aceitera con capacidad de 250 cc.



DC-TG4

Inflador de cabeza doble para camión.

NUEVO

DC-TG9

Medidor de presión para llanta de camión.



DC-A6001

Inflador y medidor de presión para
llantas.



DC-T6036-6

Engrasadora neumática y manual con
accesorios 400 cc.

Ratchets



DC-T5051

Ratchet neumático de 1/4", 240 RPM,
Torque 30 Ft/LB, 90 PSI, 4 CFM,
112Lts./Min.
Peso 0.8 kg.



DC-ARW38

Ratchet neumático de 3/8", 160 RPM.
Torque 50 Ft/LB, 90 PSI, 4 CFM,
112Lts./Min.
Peso 1.3 kg.



DC-T5052

Ratchet neumático de 3/8", 160 RPM,
Torque 30 Ft/LB, 90 PSI, 4 CFM,
112Lts./Min.
Peso 1.3 kg.



DC-T5053

Ratchet neumático de 1/2", 150 RPM,
Torque 50 Ft/LB, 90 PSI, 4 CFM,
112Lts./Min.
Peso 1.3 kg.

Llaves de Impacto



DC-AT5040

Llave de impacto de 1/2".
90 PSI, 5 CFM, 140 Lts./Min.
RPM: 7000
Máximo torque 230 Fl/lbs
Peso 2.2 kg.



DC-AT5060

Llave de impacto de 3/4".
90 PSI, 6 CFM, 170 Lts./Min
RPM: 4,800
Máximo torque 550 Fl/lbs
Peso 4.8 kg.



DC-AT6081L

Llave de impacto de 1" H.D.
90 - 120 PSI, 8-10 CFM, 224 Lts./Min.
RPM: 3,800
Máximo torque 500 Fl/lbs



DC-AT5044K

Llave de impacto de 1/2" Kit con 15 piezas
90 PSI, 8 CFM, 225 Lts./Min.
RPM: 7,500
Máximo torque 420 Fl/lbs



DC-AT7033k

Esmeril de 1/4" con Accesorios
25,000 RPM.
90 PSI, 4 CFM, 112 Lts./Min.
Peso 1.5 kg.

Clavadoras y Engrapadoras

**DC-7116**

Engrapadora neumática tapicería corona 9.8 mm. 60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.
Grapas calibre 22 desde 1/4" - 5/8"
Peso 1.2 kg.

**DC-1850**

Clavadora neumática para clavillo cal. 18, desde 5/8" hasta 2".
60-100 PSI, 3 CFM, 85Lts./Min.

**DC-1650**

Clavadora neumática para clavillo cal. 16, desde 5/8" hasta 2".
60-100 PSI, 3 CFM, 85 Lts./Min.

**DC-F50/9040**

Engrapadora y clavadora neumática 2 en 1,
Clavillo cal. 18, 5/8" a 2"
Grapa Corona 1/4" Series 90 5/8 a 1 5/8"
60-120 PSI, 3 CFM, 85 Lts./Min.

**PU-AT3092**

Clavadora para clavo de tarimas, desde
1-3/4" hasta 2-3/4"
90-110 PSI, 6-8 CFM, 168-220 Lts./Min.

**DC-AT7046S**

Lijadora de 6" neumática.
Máxima velocidad 9000 RPM.
90 PSI, 5 CFM, 150Lts./Min.
Peso 0.8 kgr.

**DC-7015Q**

Lijadora orbital dual action 6", 9000 RPM,
Velocidad 7500-9500 RPM.
90 PSI, 4 CFM 112 Lts./Min.
Peso 1.5 kgr.

**DC-AT7018**

Lijadora orbital tipo tortuga
8000 RPM, 90 PSI, 6 CFM. 168 Lts./Min.
Peso 1.2 kg.

Pinceles para Detallar

**DC-AB1001**

Pincel aerográfico con accesorios con 2 vasos. 15-30 PSI, 0,5 CFM, 15 Lts./Min.

**DC-AB1003**

Pincel aerográfico con accesorios 15-30 PSI, 0,5 CFM, 15 Lts./Min.

**DC-AB1006**

Pincel aerográfico tipo económico. 15-30 PSI, 0,5 CFM, 15 Lts./Min.

Pistolas para Pintar

**DC-AS1002**

Pistola para pintar alimentada por gravedad con vaso de plastico de 600 cc, boquilla 1.4 mm., 15 a 43 PSI, 5 CFM, 150 Lts./Min.

**DC-F75G**

Pistola para pintar alimentada por gravedad con vaso de 400 cc. 15 a 43 PSI, 5 CFM, 150 Lts./Min. boquilla 1.4 mm.

**DC-S1020**

Pistola para pintar de baja presión con vaso de 0.7 lts., boquilla de 1.2 mm. 30 - 50 PSI, 4 CFM 80-120 Lts./Min.

**DC-S1050**

Pistola para pintar de alta presión 70 - 85 PSI, 5 - 8 CFM. 150-220 Lts./Min.

**DC-S1080**

Olla para pintura de 9 lts. con manguera y pistola HVLP. Presión máxima 60 lbs. Rango de trabajo 25-35 PSI. Consumo de aire 8.5 CFM



DC-AT6015

Remachadora neumática de 3/16",
3/32", 5/32", 1/8", 90 PSI, 3 CFM.
4 Lts./Min. Peso 1.7 Kg.



DC-T2020/R

Martillo neumático de 190 mm con 4
puntas, 4,500 golpes/min, 90 PSI, 4 CFM.
Peso 1.1 Kg.



DC-AS1081

Tirolera neumática para texturizado
1-3/4 Gal.



DC-T6027

Sierra de disco neumática de 3",
20,000 RPM, 90 PSI, 4 CFM, 112 Lts./Min.
Peso 0.9 Kg.



DC-AT4031C

Taladro reversible de ajuste automático
de 3/8", 90 PSI, 6 CFM, 170 Lts./Min.
1,800 RPM. Peso 1.1 Kg.

DC-AT4041

Taladro reversible de 1/2" 500 RPM
90 PSI, 6 CFM, 170 Lts./Min.
Peso 1.5 Kg.

Equipo para Sandblasteo



DC-A3071

Pistola para sand blaster 8 pzas. con
manguera de 10', 60 - 90 PSI.



DC-SBC

Equipo para sand blaster en cabina
vertical, 60-80 PSI, 4 CFM 112 Lts./Min.



DC-SB10GA

Equipo para sand blaster con tanque de
10 Gal, presión requerida 60-90 PSI.

Oxido de aluminio.
Material abrasivo para sand
blaster en existencia.


DC-AT7034

Esmesilladora en ángulo de 1/4",
90 PSI, 4 CFM, 112 Lts./Min.
20,000 RPM. Peso 0.5 Kg.


DC-6055

Pulidora neumática para Llantas
2500 RPM,
90 PSI, 4 CFM.
Diametro rueda Pulidora 2 1/2"
Peso 0.6 kg.


DC-AA2002

Separador de Aceite y Agua de 1/4"


DC-1004A

Válvula Check de 1/2" x 3/8"
Desfogue 1/4"


DC-1004B

Válvula Check de 1/2" x 1/2"
Desfogue 1/4"


DC-1006

Válvula Check de 3/4" x 3/4"
Desfogue 1/4"


DC-3002

Válvula de Salida tipo Esfera de 1/4"
para Compresor de Aire


DC-3004

Válvula de Salida tipo Esfera de 1/2"
para Compresor de Aire


DC-3006

Válvula de Salida tipo Esfera de 3/4"
para Compresor de Aire

Válvulas de seguridad

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

DC-SV2003

Válvula de seguridad de 3/8"


DC-SV2004

Válvula de seguridad de 1/2"


DC-VD4002B

Válvula de drenado 1/4"


DC-VD4003B

Válvula de drenado 3/8"

Compresores

**DC-MA1000A**

Mini compresor de 1/8 HP.
Presión máxima 40 PSI

**DC-COD50**

Compresor de 2 HP.
50 Lts. 120V 60Hz.
Presión máxima 110 PSI

**DC-2H72**

Compresor de 2 HP. horizontal
Cabezal marca Schulz en linea
Base, cabezal y cilindro en fierro colado
tanque de 72 litros 110/220 volts 60 HZ.

**DC-3V150**

Compresor de 3HP
Tanque 150 lts - Vertical
Voltaje 110/220V, 1PH
Presión máxima 110 PSI

**DC-5V235**

Compresor de 5HP
Tanque 235 lts - Vertical
Voltaje 220/440V, 3PH
Presión máxima 110 PSI



Compresoras Armadas Línea De Luxe

* Unidades con Arrancador y Guardabandas incluido

MODELO	DESCRIPCION	MOTOR	Tanque	Desplazamiento CFM	Presión PSI
DC-5H500	Compresor de 5 HP Cabezal Schulz en Línea	5 HP, 220 V 3 Fases	500 - H	16.00	175
DC-7.5H500	Compresor de 7.5 HP Cabezal Schulz en Línea	7.5 HP, 220 V 3 Fases	500 - H	24.00	175
DC-10H500-L	Compresor de 10 HP Cabezal Schulz en Línea	10.0 HP, 220 V 3 Fases	500 - H	34.00	175



Compresoras de Tornillo FIAC

* Unidades con o sin secador, tamaño de tanque Std: 500Lts.

MODELO	DESCRIPCION	MOTOR	Tanque	Desplazamiento CFM	Presión PSI
AirBlock 10	Compresor de tornillo de 10 HP.	10 HP, 220 V 3 Fases	500	29 - 42	116 - 188
AirBlock 15	Compresor de tornillo de 15 HP.	15 HP, 220 V 3 Fases	500	41 - 58	116 - 188
AirBlock 20	Compresor de tornillo de 20 HP.	20.0 HP, 220 V 3 Fases	500, 1000	62 - 85	116 - 188
AirBlock 25	Compresor de tornillo de 25 HP.	25.0 HP, 220 V 3 Fases	500, 1000	71 - 101	116 - 188
AirBlock 30	Compresor de tornillo de 30 HP.	30.0 HP, 220 V 3 Fases	500, 1000	71 - 119	116 - 188

CONDICIONES DE VENTA

- a) Todos los pedidos están sujetos a la aceptación del departamento de crédito y cobranza.
- b) Los pedidos se surtirán a los precios vigentes al momento del embarque.
- c) La empresa otorga a sus clientes 30 días para la liquidación de sus facturas sin el descuento de pronto pago, con previa autorización de solicitud de crédito.
- d) Se cargará 5% mensual de interés moratorio después de los 30 días fecha factura.
- e) Para clientes que prefieran aprovechar su pronto pago, favor de depositar en las cuentas:
Bancomer CIE No. 447635, Referencia: No de factura, Concepto: Nombre o Razón Social
Banamex No. 7659831 Suc. 232
HSBC No. 4040 728354 Suc. 054
A nombre de: D' Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V.
Mandando posteriormente la ficha de depósito por fax para identificar su pago.
- f) Debido a la falta de control, seguimiento y tardanza del correo no se aceptan pagos por este conducto. Si este fuera el caso, se tomará como fecha de pago el día que llegue a nuestro poder a la dirección de la empresa.
- g) Todo cheque devuelto tendrá un cargo del 20% adicional a los bancarios.
- h) Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- i) En todos los precios repercutirá el I.V.A.
- j) Todos los embarques serán por cuenta y riesgos del distribuidor.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA

- a) Garantía de 6 meses en partes mecánicas.
- b) Garantía de 3 meses en motores y partes eléctricas.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- a) D' Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., no se hará responsable por ninguna falla que sea resultado por abusos de la maquinaria, ni por daños consecuenciales o incidentales causados por máquinas en mal estado, mal utilizadas, mal conectadas, alteradas o reparadas por personal ajeno a esta empresa.
- b) D' Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., reparará a su costo y opción cualquier maquinaria de la marca SILVERLINE en cuanto a partes con defecto de fabricación.
- c) D' Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V. no repondrá las piezas mecánicas y/o eléctricas que por su uso normal sufran desgaste.
- d) Se deberá notificar por escrito cualquier solicitud de garantía, la cual se cubrirá bajo las siguientes condiciones:
 - 1) En caso de daños menores, se enviarán sin cargo al distribuidor las refacciones necesarias para reparar la maquinaria.
En este caso el montaje de la pieza correrá por parte del distribuidor.
 - 2) En caso de daños mayores deberá enviarse la maquinaria a nuestra bodega de Naucalpan, Edo. de Mex., para su reparación. Así mismo le pedimos se sirva elaborar un reporte de falla para facilitar la reparación.
 - 3) En algunas ocasiones podremos autorizar al distribuidor a realizar reparaciones menores, previa presentación de un presupuesto, este gasto correrá por parte de D' Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V.
 - 4) Para efectos de vigencia de la garantía necesitamos, nos informe su fecha de venta al usuario final.

CONDICIONES DE DEVOLUCIONES

- a) Cualquier devolución deberá ser autorizada previamente por nuestro departamento de Crédito y Cobranza o por nuestro departamento de Servicio Técnico.
- b) Los equipos deberán enviarse completos en partes y accesorios.
- c) Las devoluciones nunca deberán ser descontadas a sus pagos pendientes, a menos que sean autorizadas por nuestro departamento de Crédito y Cobranza.

ATENTAMENTE

D' CASTRO IMPORTADORES DE NORTEAMÉRICA S.A. DE C.V.



visite nuestro catálogo en línea en
www.silverline.us

escribanos un correo electrónico a
ventas@silverline.us

México (55) 5359-6466
Veracruz (229) 922-6211 y 33



D° CASTRO
IMPORTADORES DE NORTEAMÉRICA S.A. DE C.V.

CALLE NUEVA #9, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL ALCE BLANCO
NAUCÁLPAN, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53370

MÉXICO

ventas@silverline.us

TEL.: (55) 5359-6466
FAX: (55) 5359-6467

VERACRUZ

MAGNOLIAS #436-B, COL. MARIO B. REMES
BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, C.P. 24295

ssoberanes@silverline.us

TEL.: 01 (229) 922-6211
FAX: 01 (229) 922-6233