



Características Generales

Adaptadores y extensiones que completan todas las familias de tomas y clavijas Steck (Brasikon®, Shock Tite®, Schuko®, Nema,)

Matéria Prima:

- Material Termo-Plástico auto-extinguible (Poliamida 6.6 ABS)

Construcción:

- Producidos de acuerdo con las Normas de referencia de las líneas mencionadas

Extensión Schuko / Brasikon Tipo 3BS



Referencia	Características: Cableadas con Clavija (5m de cable)
SC-6105/3S	03 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A-220V/240V
SC-6105/3B16	03 Tom. 2P+T Brasikon (IT), 16A
SC-6105/4B16	03 Tom. 3P+T Brasikon (IT), 16A
SC-6105/1S2B	01 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 02 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)
SC-6105/2S1B	02 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 01 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)

Extensión Schuko / Brasikon con protección Tipo 3BSD



Referencia	Características: Cableadas con Clavija (5m de cable) y termomagnéticos*
SC-6100/3S	03 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A-220V/240V
SC-6100/3B16	03 Tom. 2P+T Brasikon (IT), 16A
SC-6100/4B16	03 Tom. 3P+T Brasikon (IT), 16A
SC-6100/1S2B	01 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 02 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)
SC-6100/2S1B	02 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 01 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)

*Con termomagnético: IC/Nº de polos

Línea: Extensiones y Adaptadores

Extensión Schuko / Brasikon
Tipo 4BS



Referencia	Características: Cableadas con toma (5m de cable)
SC-4105/4S	04 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A-220V/240V
SC-4105/3B16	04 Tom. 2P+T Brasikon (IT), 16A
SC-4105/4B16	04 Tom. 3P+T Brasikon (IT), 16A
SC-4105/5B16	04 Tom. 3P+N+T Brasikon (IT), 16A
SC-4105/1S2B	01 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 03 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)
SC-4105/2S1B	02 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 01 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)
SC-4105/2S2B	02 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 02 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)

Extensión Schuko / Brasikon
con protección Tipo 4BSD



Referencia	Características: Cableadas con toma (5m de cable) y termomagnéticos*
SC-4100/4S	04 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A-220V/240V
SC-4100/3B16	04 Tom. 2P+T Brasikon (IT), 16A
SC-4100/4B16	04 Tom. 3P+T Brasikon (IT), 16A
SC-4100/5B16	04 Tom. 3P+N+T Brasikon (IT), 16A
SC-4100/1S2B	01 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 03 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)
SC-4100/2S1B	03 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 01 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)
SC-4100/2S2B	02 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 02 Tom. Brasikon, 16A (IT/Nº de polos)

*con termomagnético: IC/Nº de polos

Extensión Brasikon Tipo 2BC



Referencia	Características: Cableadas con toma (5m de cable)
S-1724	02 Tom. 2P+T Brasikon 16A, 110V*
S-1824	02 Tom. 3P+T Brasikon 16A, 110V*
S-1924	02 Tom. 3P+N+T Brasikon 16A, 110V*

*Otras configuraciones de tensión, consulte los códigos en la tabla de Línea Tomas y clavijas Blindadas Brasikon

Extensión Schuko (4 tom.)



Referencia	Características: 16A - 250V
S-0214	04 Tom. 2P+T Schuko
SC-0214	04 Tom. 2P+T Schuko (con 3m de cable y clavija)
S-0216	06 Tom. 2P+T Schuko
SC-0216	06 Tom. 2P+T Schuko (con 3m de cable y clavija)

Extensión NEMA (6 tom.)



Referencia	Características: Cableada (2,5m de cable)
S-30.6NSC	06 Tom. 2P+T NEMA, 20A-250V+Led+ Fusible+ Interruptor
S-30.6NS	06 Tom. 2P+T NEMA, 20A-250V

Otras configuraciones con 2 / 3 / 4 tomas, bajo consulta

Interfaces (Productos Patenteados)	Amp.	polos	220 / 250V	380 / 440V	600V
	16	4	AM-4079W	AM-4076W	-
	20	3	-	-	AM-3075W
	20	4	-	-	AM-4075W
	32	4	AM-4279W	AM-4276W	-
	63	4	-	-	AM-4575W
	100	4	-	-	AM-4675W
	16	4	AL-4079	AL-4076	AL-4075
	32	4	AL-4279	AL-4276	AL-4275
	63	4	AL-4579	AL-4576	AL-4575
	125	4	AL-4679	AL-4676	AL-4675

Interfaces

Esta nueva línea de adaptadores posibilita la substitución de clavijas y tomas metálicas por termoplásticas. La función del adaptador es la de una herramienta de interface, no siendo necesarias paradas prolongadas o enormes inversiones en antiguas instalaciones eléctricas.. Las Clavijas y Tomas Brasikon Steck componen un sistema de conexión eléctrica eficiente y seguro. Su configuración cumple con la Norma IEC 60309-1-2 y prevé un sistema de seguridad que funciona de acuerdo con la identificación de la tensión nominal, a través de colores: AM 110/120V, AZ 220/250V, VM 380/440V e PT 600V. La polarización se da a través de la posición del contacto tierra en conjunto con una guía externa de seguridad evitando cualquier posibilidad de error de conexión, eliminandose así los frecuentes cortocircuitos, roturas o quemadoras de equipos , además de garantizar la seguridad para los operarios, ya que las clavijas en termoplástico son altamente aislantes 690V, mientras que las metálicas són altamente conductivas.

Línea: Extensiones y Adaptadores

Extensión Carretel Pequeño



referencia sin equipo
S-4105EC

Extensión Carretel Médio



referencia
sin equipo
S-4106EC

Extensión Carretel Grande



referencia
sin equipo
S-4107EC

Extensión Carretel con montaje

Tabla de Extensión Carretel Pequeño

Toma Padrón						Alimentación		Potencia (w)			Referencias		
NEMA	SCHUKO	IEC	IEC	IEC	CLAVIJA 16A	CABLE		CABLE	CABLE	TENSIÓN (V~)	NEMA SCHUKO	IEC NEWKON	IEC SHOCK-TITE
2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T+N		TIPO PPmm²	COMPR. M						
1					NEMA	3 x 2,5	20	2500	4500	220	S4105EC10	-	-
	1				SCHUKO	3 x 2,5	20	2500	4500	220	S4105EC11	-	-
		1			IEC	3 x 2,5	20	2500	4500	220	-	S4105EC12	S4105EC13
			1		IEC	4 x 2,5	20	4500	10000	380	-	S4105EC14	S4105EC15
				1	IEC	5 x 2,5	20	5000	11000	380	-	S4105EC16	S4105EC17
	2				SCHUKO	3 x 2,5	20	2500	4500	220	S4105EC18	-	-
2					NEMA	3 x 2,5	20	2500	4500	220	S4105EC19	-	-

Tabla de Extensión Carretel Médio

Toma Padrón						Alimentación		Potencia (w)			Referencias		
NEMA	SCHUKO	IEC	IEC	IEC	Clavija 16A	CABLE		CABLE	CABLE	TENSIÓN (V~)	NEMA SCHUKO	IEC NEWKON	IEC SHOCK-TITE
2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T+N		TIPO PPmm²	COMPR. M						
2					NEMA	3 x 2,5	40	2000	3600	220	S4106EC10	-	-
	2				SCHUKO	3 x 2,5	40	2000	3600	220	S4106EC11	-	-
		2			IEC	3 x 2,5	40	2000	3600	220	-	S4106EC12	-
			2		IEC	4 x 2,5	30	4500	9000	380	-	S4106EC13	-
1					IEC	5 x 2,5	25	5000	10000	380	-	S4106EC14	-
1	1				NEMA	3 x 2,5	40	2000	3600	220	S4106EC15	-	-
1		1			IEC	3 x 2,5	40	2000	3600	220	S4106EC16	-	-
1			1		IEC	4 x 2,5	30	4500	9000	380	S4106EC17	-	-
1					IEC	5 x 2,5	25	5000	10000	380	S4106EC18	-	-
		1		1	IEC	5 x 2,5	25	4500	9000	380	-	S4106EC19	-
		1	1	1	IEC	4 x 2,5	30	4500	9000	380	-	S4106EC20	-
		1	1		IEC	4 x 2,5	30	4500	9000	220/380	-	S4106EC21	-
	1	1			IEC	3 x 2,5	40	2000	3600	220	-	S4106EC22	-
		1			IEC	3 x 2,5	40	2000	3600	220	-	S4106EC23	S4106EC26
			1		IEC	4 x 2,5	30	4500	9000	380	-	S4106EC24	S4106EC27
					IEC	5 x 2,5	25	5000	10000	380	-	S4106EC25	S4106EC28
	3			1	SCHUKO	3 x 2,5	40	2000	3600	220	S4106EC29	-	-
3					NEMA	3 x 2,5	40	2000	3600	220	S4106EC30	-	-

Tabla de Extensión Carretel Grande

Toma Padrón						Alimentación		Potencia (w)			Referencias		
NEMA	SCHUKO	IEC	IEC	IEC	Clavija 16A	CABLE		CABLE	CABLE	TENSIÓN (V~)	NEMA SCHUKO	IEC NEWKON	IEC SHOCK-TITE
2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T+N		TIPO PPmm²	COMPR. M						
2					NEMA	3 x 2,5	50	1800	3200	220	S4107EC10	-	-
	2				SCHUKO	3 x 2,5	50	1800	3200	220	S4107EC11	-	-
		2			IEC	3 x 2,5	50	1800	3200	220	-	S4107EC12	-
			2		IEC	4 x 2,5	40	4000	8500	380	-	S4107EC13	-
1					IEC	5 x 2,5	35	4500	9000	380	-	S4107EC14	-
1	1				NEMA	3 x 2,5	50	1800	3200	220	S4107EC15	-	-
1		1			IEC	3 x 2,5	50	1800	3200	220	S4107EC16	-	-
1			1		IEC	4 x 2,5	40	4000	8500	380	S4107EC17	-	-
1					IEC	5 x 2,5	35	4500	9000	380	S4107EC18	-	-
		1		1	IEC	5 x 2,5	35	4500	9000	380	-	S4107EC19	-
	1		1	1	IEC	4 x 2,5	40	4000	8500	380	-	S4107EC20	-
		1	1		IEC	4 x 2,5	40	4000	8500	220/380	-	S4107EC21	-
	1	1			IEC	3 x 2,5	50	1800	3200	220	-	S4107EC22	-
		1			IEC	3 x 2,5	50	1800	3200	220	-	S4107EC23	S4107EC26
			1		IEC	4 x 2,5	40	4000	8500	380	-	S4107EC24	S4107EC27
					IEC	5 x 2,5	35	4500	9000	380	-	S4107EC25	S4107EC28
	3			1	SCHUKO	3 x 2,5	50	2000	3600	220	S4107EC29	-	-
3					NEMA	3 x 2,5	50	2000	3600	220	S4107EC30	-	-