



Características Generales

Las Unidades Combinadas Comple[®] son montadas sobre las líneas de cajas Shock Box[®].

Matérias Primas:

- Material Termo-Plástico auto-extinguible

Grado de Protección:

- IP 67 (cajas)

- Características:
- Cableadas e interligadas (opcional)
 - Cajas suministradas con termomagnéticos y equipamientos eléctricos variados
 - Modelos normalizados o montados de acuerdo con la especificación del cliente
 - Protección UV
 - Escotilla para termomagnéticos
 - Accesorios disponibles (agarradera y soporte) ver la página anterior

Obs.: Para cajas montadas, el grado de protección atiende desde IP 40 hasta IP 67.

Se pueden hacer montajes de acuerdo con las necesidades del cliente.



Referencia	Características: con 1 x 8 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.N8.PA.2	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 1 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	193 x 280 x 144
S.N8.PB.2	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 1 Tom. Newkon 32A (IT/ Nº de Polos)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera.

Línea: Unidades Combinadas Comple[®]



Referencia	Características: con 1 x 8 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.N8.MC.2	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. Newkon 16A (IT/ N° de Polos)	193 x 370 x 144
S.N8.MB.2	2 Tom 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. Newkon 32A (IT/ N° de Polos)	
S.N8.MA.2	2 Tom 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. Newkon 16/32A (IT/ N° de Polos)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera.



Referencia	Características: con 1 x 8 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.N8.MC.2/N	2 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. Newkon 16A (IT/ N° de Polos)	193 x 370 x 144
S.N8.MB.2/N	2 Tom 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. Newkon 32A (IT/ N° de Polos)	
S.N8.MA.2/N	2 Tom 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. Newkon 16/32A (IT/ N° de Polos)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera.



Referencia	Características: con 1 x 8 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.N8.ML.A2	2 Tom. 2P+T Newkon 16A (IT) + 2 Tom. 3P+T Newkon 16A (IT)	193 x 370 x 144
S.N8.ML.B2	2 Tom. 2P+T Newkon 32A (IT) + 2 Tom. 3P+T Newkon 32A (IT)	
S.N8.ML.C2	2 Tom. 2P+T Newkon 16A (IT) + 2 Tom. 2P+T Newkon 32A (IT)	
S.N8.ML.D2	2 Tom. 2P+T Newkon 16A (IT) + 2 Tom. 3P+T Newkon 32A (IT)	
S.N8.ML.E2	2 Tom. 3P+T Newkon 16A (IT) + 2 Tom. 3P+T Newkon 32A (IT)	
S.N8.ML.F2	2 Tom. 2P+T Newkon 32A (IT) + 2 Tom. 3P+T Newkon 16A (IT)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera..



Referencia	Características: con 1 x 12 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.N2.GL.A2	3 Tom. 2P+T Newkon 16A (IT) + 3 Tom. 3P+T Newkon 16A (IT)	265 x 493 x 177
S.N2.GL.B2	3 Tom. 2P+T Newkon 32A (IT) + 3 Tom. 3P+T Newkon 32A (IT)	
S.N2.GL.C2	3 Tom. 2P+T Newkon 16A (IT) + 3 Tom. 2P+T Newkon 32A (IT)	
S.N2.GL.D2	3 Tom. 2P+T Newkon 16A (IT) + 3 Tom. 3P+T Newkon 32A (IT)	
S.N2.GL.E2	3 Tom. 3P+T Newkon 16A (IT) + 3 Tom. 3P+T Newkon 32A (IT)	
S.N2.GL.F2	3 Tom. 2P+T Newkon 32A (IT) + 3 Tom. 3P+T Newkon 16A (IT)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera.



Referencia	Características: com 1 x 12 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.V3.G.A2	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. 2P+T Surelock 16A (IT)	265 x 493 x 177
S.V3.G.B2	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. 3P+T Surelock 16A (IT)	
S.V3.G.C2	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. 2P+T Surelock 32A (IT)	
S.V3.G.D2	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. 3P+T Surelock 32A (IT)	
S.V3.G.D3	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. 3P+N + T Surelock 16A (IT)	
S.V3.G.D4	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 2 Tom. 3P+N + T Surelock 32A (IT)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera..



Referencia	Características: con 1 x 12 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.V3.G.A2/N	2 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. 2P+T Surelock 16A (IT)	265 x 493 x 177
S.V3.G.B2/N	2 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. 3P+T Surelock 16A (IT)	
S.V3.G.C2/N	2 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. 2P+T Surelock 32A (IT)	
S.V3.G.D2/N	2 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. 3P+T Surelock 32A (IT)	
S.V3.G.D3/N	2 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. 3P+N + T Surelock 16A (IT)	
S.V3.G.D4/N	2 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 2 Tom. 3P+N + T Surelock 32A (IT)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera.




Referencia	Características: con 1 x 8 Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S.N9.PA2	1 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 1 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos/IC)	193 x 280 x 144
S.N9.PB2	1 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-1) + 1 Tom. Newkon 32A (IT/Nº de Polos/IC)	
S.N9.PA2/N	1 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 1 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos/IC)	
S.N9.PB2/N	1 Tom. 2P+T NEMA (S-2057) + 1 Tom. Newkon 32A (IT/Nº de Polos/IC)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera.




Referencia	Características	Dimensiones Externas mm
S.N7.PA2	2 Tom. 2P+T Newkon 16A (IT/ Nº de Polos)	193 x 280 x 144
S.N7.PB2	2 Tom. 2P+T Newkon 32A (IT/ Nº de Polos)	
S.N7.PC2	2 Tom. 3P+T Newkon 16A (IT/ Nº de Polos)	
S.N7.PD2	2 Tom. 3P+T Newkon 32A (IT/ Nº de Polos)	
S.N7.PE2	2 Tom. 3P+N+T Newkon 16A (IT/ Nº de Polos)	
S.N7.PF2	2 Tom. 3P+N+T Newkon 32A (IT/ Nº de Polos)	

Agregar P al final de la referencia para solicitar el producto con agarradera.



Referencia	Características	Dimensiones Externas mm
S-6105/3S	3 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A - 220/240V	365 x 105 x 66
S-6105/3B16	3 Tom. 2P+T Newkon (IT), 16A	
S-6105/4B16	3 Tom. 3P+T Newkon (IT), 16A	
S-6105/1S2B	1 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 2 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	
S-6105/2S1B	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 1 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	



Referencia	Características: con Termomagnéticos DIN*	Dimensiones Externas mm
S-6100/3S	3 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A - 220/240V	365 x 105 x 92
S-6100/3B16	3 Tom 2P+T Newkon (IT), 16A	
S-6100/4B16	3 Tom. 3P+T Newkon (IT), 16A	
S-6100/1S2B	1 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 2 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	
S-6100/2S1B	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 1 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	

*Para interruptor: IC/Nº de Polos

Línea: Unidades Combinadas Complet®



Referencia	Características	Dimensiones Externas mm
S-4105/4S	4 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A - 220/240V	250 x 190 x 110
S-4105/3B16	4 Tom. 2P+T Newkon (IT), 16A	
S-4105/4B16	4 Tom. 3P+T Newkon (IT), 16A	
S-4105/5B16	4 Tom. 3P+N+T Newkon (IT), 16A	
S-4105/1S2B	1 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 3 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	
S-4105/2S1B	3 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 3 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	
S-4105/2S2B	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 2 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	



Referencia	Características: con Termomagnéticos DIN*	Dimensiones Externas mm
S-4100/4S	4 Tom 2P+T Schuko (S-2016-2), 16A - 220/240V	310 x 240 x 110
S-4100/3B16	4 Tom. 2P+T Newkon (IT), 16A	
S-4100/4B16	4 Tom. 3P+T Newkon (IT), 16A	
S-4100/5B16	4 Tom. 3P+N+T Brasikon (IT), 16A	
S-4100/1S2B	1 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 3 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	
S-4100/2S1B	3 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 3 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	
S-4100/2S2B	2 Tom. 2P+T Schuko (S-2016-2) + 2 Tom. Newkon 16A (IT/Nº de Polos)	

*Para interruptor: IC/Nº de Polos



Referencia	Características: con Termomagnéticos DIN	Dimensiones Externas mm
S-18120062	4 Tom. 3P+T Shock Tite, 32A - 220 / 380V + 4 Termomagnéticos (Tripolar) 25A	265 x 493 x 177



Referencia	Características:	Dimensiones Externas mm
S-18120101	1 Tom. 3P+T Brasikon, 63A (IT) + 2 Tom. Newkon 3P+T 16A, 32A (IT) + 3 Termom. Tripolar 25A	265 x 493 x 177