

True®

EXCELENCIA EN SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN



Mesas para Preparación de Alimentos

TRUE TSSU/TPP/TUC/TWT

Calidad y Profesionalismo a su Servicio

Mayor Capacidad de Enfriamiento

Productos más Fríos en Menor Tiempo



TPP-44



TSSU-48-8

- Aislamiento con poliuretano inyectado de alta densidad libre de CFC que da más fortaleza al gabinete y mantiene mejor las temperaturas.
- Tablas para cortar fácilmente desmontables.
- Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable que proporciona mayor resistencia y duración.
- Interior - lados y parte superior de atractivo aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable serie 300 con esquinas cóncavas.
- Componentes sobredimensionados y balanceados que reducen el consumo de energía y mantienen los alimentos frescos por más tiempo.
- Flujo de aire uniforme a través del gabinete y bandejas para mantener temperaturas de 0.5°C a 5°C.

Mantienen Temperaturas Más Bajas con Menor Consumo de Energía



TUC-48D-4



TWT-60

- Instalación fácil debajo del mostrador que maximiza el espacio de almacenaje de productos.
- Materiales de calidad superior que dan mayor durabilidad y vida a los equipos.
- Parrillas ajustables para uso industrial, recubiertas con PVC.
- Mejor calidad y duración de sus alimentos.
- Manijas empotradas que facilitan el manejo del equipo.
- Refrigeradores mantienen rango de temperatura de 0.5°C a 3.3°C; congeladores mantienen -23.3°C.

Su Mejor Opción Para La Preservación Y Almacenamiento De Alimentos



TPP: MESAS PARA LA PREPARACIÓN DE PIZZA

(B)										
Modelo	Puertas/ Gavetas	Parrillas	Bandejas (tope)	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L * * x P † x A * MM
					Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
REFRIGERADORES										
TPP-44	1/0	2	6	323	1/3	8.6	1/3	3.8	139	1131 X 820 X 909
TPP-60	2/0	4	8	451	1/3	7.9	1/3	3.9	168	1531 X 820 X 909
TPP-67	2/0	4	9	584	1/3	8.6	1/3	3.9	182	1709 X 820 X 909
TPP-93	3/0	6	12	875	1/2	9.7	1/2	4.2	255	2369 X 820 X 909
TPP-119 ♦	4/0	8	15	1244	1/2	10.8	1/2	5.2	316	3029 X 820 X 909
REFRIGERADORES CON GAVETAS										
TPP-44D-2	0/2	N/D	6	323	1/3	8.6	1/3	4.2	159	1131 X 820 X 909
TPP-60D-2	1/2	2	8	451	1/3	7.9	1/3	4.2	191	1531 X 820 X 909
TPP-67D-2	1/2	2	9	584	1/3	8.6	1/3	4.1	198	1709 X 820 X 909
TPP-67D-4	0/4	N/D	9	584	1/3	8.6	1/3	4.1	223	1709 X 820 X 909
TPP-93D-2	2/2	4	12	875	1/2	9.7	1/2	4.2	316	2369 X 820 X 909
TPP-93D-4	1/4	2	12	875	1/2	9.7	1/2	4.2	316	2369 X 820 X 909
TPP-93D-6	0/6	N/D	12	875	1/2	9.7	1/2	4.2	316	2369 X 820 X 909
TPP-119D-2 ♦	3/2	6	15	1244	1/2	10.8	1/2	5.2	393	3029 X 820 X 909
TPP-119D-4 ♦	2/4	4	15	1244	1/2	10.8	1/2	5.2	343	3029 X 820 X 909
TPP-119D-6 ♦	1/6	2	15	1244	1/2	10.8	1/2	5.2	393	3029 X 820 X 909
TPP-119D-8 ♦	0/8	N/D	15	1244	1/2	10.8	1/2	5.2	393	3029 X 820 X 909

** La longitud no incluye 7 mm (de cada lado) de los soportes de las tablas para cortar. La longitud no incluye 10 mm (de cada lado) de las clavijas de las tapas en los TPP-60, TPP-60D-2, TPP-67, TPP-67D-2 y TPP-67D-4.

† La profundidad no incluye 77 mm por las tablas para cortar y 26 mm por los parachoques traseros o 7 mm por los parachoques frontales.

* Altura no incluye 159 mm por las ruedas o 153 mm por patas opcionales.

Nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

♦ Actualmente no disponible en 208/230 Voltios 60Hz.



TPP-60



TPP-44D-2



TPP-93

Modelo	Puertas/ Gavetas	Parrillas	Bandejas (tope)	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
					Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
REFRIGERADORES										
TSSU-27-8 ‡ **	1/0	2	8	185	1/5	4.9	1/4	2.9	98	702 X 766 X 934
TSSU-36-8 ‡	2/0	4	8	241	1/3	8.3	1/3	4.2	109	924 X 766 X 934
TSSU-48-8 ‡	2/0	4	8	340	1/3	8.6	1/3	4.2	132	1229 X 766 X 934
TSSU-48-10 ‡	2/0	4	10	340	1/3	8.6	1/3	4.2	130	1229 X 766 X 934
TSSU-48-12 ‡	2/0	4	12	340	1/3	8.6	1/3	4.2	130	1229 X 766 X 934
TSSU-60-8 ‡	2/0	4	8	439	1/3	7.8	1/3	4.2	150	1534 X 766 X 934
TSSU-60-10 ‡	2/0	4	10	439	1/3	7.8	1/3	4.2	146	1534 X 766 X 934
TSSU-60-12 ‡	2/0	4	12	439	1/3	7.8	1/3	4.2	150	1534 X 766 X 934
TSSU-60-16 ‡	2/0	4	16	439	1/3	7.8	1/3	4.2	152	1534 X 766 X 934
TSSU-72-8 ‡	3/0	6	8	539	1/2	10.3	1/2	6.7	191	1839 X 766 X 934
TSSU-72-10 ‡	3/0	6	10	539	1/2	10.3	1/2	6.7	191	1839 X 766 X 934
TSSU-72-12 ‡	3/0	6	12	539	1/2	10.3	1/2	6.7	191	1839 X 766 X 934
TSSU-72-16 ‡	3/0	6	16	539	1/2	10.3	1/2	6.7	191	1839 X 766 X 934
TSSU-72-18 ‡	3/0	6	18	539	1/2	10.3	1/2	6.7	184	1839 X 766 X 934
REFRIGERADORES CON GAVETAS										
TSSU-27-8D-2 **	0/2	N/D	8	185	1/5	4.9	1/4	2.9	105	702 X 766 X 934
TSSU-48-12D-2	1/2	2	12	340	1/3	8.6	1/3	4.2	148	1229 X 766 X 934
TSSU-48-12D-4	0/4	N/D	12	340	1/3	8.6	1/3	4.2	150	1229 X 766 X 934
TSSU-60-16D-2	1/2	2	16	439	1/3	7.8	1/3	4.2	173	1534 X 766 X 934
TSSU-60-16D-4	0/4	N/D	16	439	1/3	7.8	1/3	4.2	182	1534 X 766 X 934
REFRIGERADORES DOBLE ACCESO										
TSSU-60-16-DS-ST	2/0	4	16	439	1/3	7.8	1/3	4.2	171	1534 X 985 X 797
REFRIGERADORES CON TOPE MEGA										
TSSU-27-12M-B **	1/0	2	12#	185	1/5	4.9	1/4	2.9	96	702 X 867 X 1026
TSSU-27-12M-C **	1/0	2	12	185	1/5	4.9	1/4	2.9	96	702 X 867 X 1026
TSSU-36-12M-B	2/0	4	12	241	1/3	8.3	1/3	4.2	116	924 X 867 X 1026
TSSU-48-12M-B	2/0	4	12	340	1/3	8.6	1/3	4.2	139	1229 X 867 X 1026
TSSU-48-15M-B	2/0	4	15	340	1/3	8.6	1/3	4.2	139	1229 X 867 X 1026
TSSU-48-18M-B	2/0	4	18	340	1/3	8.6	1/3	4.2	148	1229 X 867 X 1026
TSSU-60-12M-B	2/0	4	12	439	1/3	7.8	1/3	4.2	150	1534 X 867 X 1026
TSSU-60-15M-B	2/0	4	15	439	1/3	7.8	1/3	4.2	152	1534 X 867 X 1026
TSSU-60-18M-B	2/0	4	18	439	1/3	7.8	1/3	4.2	157	1534 X 867 X 1026
TSSU-60-24M-B-ST	2/0	4	24	439	1/3	7.8	1/3	4.2	148	1534 X 867 X 1026
TSSU-72-12M-B	3/0	6	12	539	1/2	10.3	1/2	6.7	189	1839 X 867 X 1026
TSSU-72-15M-B	3/0	6	15	539	1/2	10.3	1/2	6.7	191	1839 X 867 X 1026
TSSU-72-18M-B	3/0	6	18	539	1/2	10.3	1/2	6.7	184	1839 X 867 X 1026
TSSU-72-24M-B-ST	3/0	6	24	539	1/2	10.3	1/2	6.7	198	1839 X 867 X 1026
TSSU-72-30M-B-ST	3/0	6	30	539	1/2	10.3	1/2	6.7	186	1839 X 867 X 1026
REFRIGERADORES DOBLE ACCESO CON TOPE MEGA										
TSSU-60-24M-B-DS-ST †	2/0	4	24	439	1/3	7.8	1/3	4.2	173	1534 X 1026 X 797
TSSU-72-30M-B-DS-ST †	3/0	6	30	539	1/2	10.3	1/2	6.7	220	1839 X 1064 X 797

** La dimension de longitud no incluye 4 mm (cada lado) por clavijas de la tapa, solo en los TSSU-27.

† La longitud no incluye 7 mm en cada lado por los soportes de las tablas para cortar.

† La profundidad no incluye 26 mm por los parachoques traseros (excluye modelos de doble acceso). Nota: La profundidad no incluye 80 mm en cada lado por las tablas de cortar en el modelo TSSU-60-24M-B-DS-ST, y 61 mm en cada lado por las tablas de cortar en el modelo TSSU-72-30M-B-DS-ST.

* Altura no incluye 159 mm por las ruedas o 153 mm por patas opcionales.

‡ Todos los modelos en la lista están disponibles con tabla para cortar de 483 mm opcional

Todos los modelos en la lista están disponibles con receptor de migajas opcional (excluye los modelos con tope mega)

Nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

Modelo M-B estándar con nueve bandejas de 1/6 y tres bandejas de 1/9.



TSSU-60-8



TSSU-27-8



TSSU-48-12D-4

TUC: BAJO MOSTRADORES



				115/60/1		230-240/50/1			
Modelo	Puertas/ Gavetas	Parrillas	Litros	Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps	Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
REFRIGERADORES									
TUC-24	1/0	2	147	N/D	N/D	1/6	1.3	66	610 X 629 X 832
TUC-27	1/0	2	185	1/6	3.9	1/4	2.9	84	702 X 766 X 756
TUC-36	2/0	4	241	1/6	4.7	1/3	4.2	103	924 X 766 X 756
TUC-48	2/0	4	340	1/5	5.0	1/3	4.2	118	1229 X 766 X 756
TUC-60	2/0	4	439	1/5	5.1	1/3	4.2	141	1534 X 766 X 756
TUC-72	3/0	6	539	1/3	8.5	1/2	6.7	171	1839 X 766 X 756
CONGELADORES									
TUC-27F	1/0	2	185	1/3	8.3	1/3	3.4	89	702 X 766 X 756
TUC-48F	2/0	4	340	1/4	6.1	1/2	5.1	137	1229 X 766 X 756
TUC-60F	2/0	4	439	1/2	10.9	1/2	6.2	155	1534 X 766 X 756
REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL									
TUC-27G	1/0	2	185	1/6	3.9	1/4	2.9	96	702 X 766 X 756
TUC-48G	2/0	4	340	1/5	5.0	1/3	4.2	130	1229 X 766 X 756
TUC-60G ■	2/0	4	439	1/5	5.1	1/3	4.2	164	1534 X 766 X 756
CONGELADORES CON PUERTA DE CRISTAL									
TUC-27FG	1/0	2	185	1/2	8.6	1/2	5.0	105	702 X 766 X 756
REFRIGERADORES CON GAVETAS									
TUC-27D-2	0/2	N/D	185	1/6	3.9	1/4	2.9	96	702 X 766 X 756
TUC-48D-2	1/2	2	340	1/5	5.0	1/3	4.2	141	1229 X 766 X 756
TUC-48D-4	0/4	N/D	340	1/5	5.0	1/3	4.2	141	1229 X 766 X 756
TUC-60D-2	1/2	2	439	1/5	5.1	1/3	4.2	173	1534 X 766 X 756
TUC-60D-4	0/4	N/D	439	1/5	5.1	1/3	4.2	173	1534 X 766 X 756
CONGELADORES CON GAVETAS									
TUC-27F-D-2 ♦	0/2	N/D	185	1/3	7.4	1/3	3.3	98	702 X 766 X 756
TUC-48F-D-4 ●	0/4	N/D	340	1/4	6.1	N/D	N/D	162	1229 X 766 X 756
REFRIGERADORES PROFUNDOS									
TUC-44	1/0	2	323	1/5	5.1	1/3	3.8	130	1131 X 820 X 756
TUC-60-32 ♦	2/0	4	451	1/5	5.1	1/3	3.5	162	1531 X 820 X 756
TUC-67	2/0	4	584	1/5	5.1	1/3	3.9	180	1709 X 820 X 756
TUC-93	3/0	6	875	1/2	9.7	1/2	4.2	236	2369 X 820 X 756
TUC-119 ♦	4/0	8	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	300	3029 X 820 X 756
REFRIGERADORES PROFUNDOS CON GAVETAS									
TUC-44D-2	0/2	N/D	323	1/5	5.1	1/3	4.2	130	1131 X 820 X 756
TUC-60-32D-2 ♦	1/2	2	451	1/5	5.1	1/3	3.5	166	1531 X 820 X 756
TUC-67D-2	1/2	2	584	1/5	5.1	1/3	4.2	189	1709 X 820 X 756
TUC-67D-4	0/4	N/D	584	1/5	5.1	1/3	4.2	209	1709 X 820 X 756
TUC-93D-2	2/2	4	875	1/2	9.7	1/2	4.2	261	2369 X 820 X 756
TUC-93D-4	1/4	2	875	1/2	9.7	1/2	4.2	277	2369 X 820 X 756
TUC-93D-6	0/6	N/D	875	1/2	9.7	1/2	4.2	298	2369 X 820 X 756
TUC-119D-2 ♦	3/2	6	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	N/D	3029 X 820 X 756
TUC-119D-4 ♦	2/4	4	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	N/D	3029 X 820 X 756
TUC-119D-6 ♦	1/6	2	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	N/D	3029 X 820 X 756
TUC-119D-8 ♦	0/8	N/D	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	366	3029 X 820 X 756
CONGELADORES PROFUNDOS									
TUC-44F ●	1/0	2	323	1/2	10.2	N/D	N/D	137	1131 X 820 X 756
TUC-60-32F ●	2/0	4	451	1/2	10.4	N/D	N/D	175	1531 X 820 X 756
TUC-67F ●	2/0	4	584	3/4	11.7	N/D	N/D	180	1709 X 820 X 756
TUC-93F ●	3/0	6	875	3/4	10.2	N/D	N/D	241	2369 X 820 X 756

* Altura no incluye 159 mm por las ruedas o 153 mm por patas opcionales.

† La profundidad no incluye 26 mm por los parachoques traseros. La profundidad no incluye 7 mm por los parachoques frontales en los models profundos.

Nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación.
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

● Actualmente no disponible en 220 Voltios.

■ Actualmente no disponible en 230/240 Voltios 50 Hz.

♦ Actualmente no disponible en 208/230 Voltios 60Hz.



TUC-27G



TUC-48D-4

TWT: MESAS DE TRABAJO



Modelo	Puertas/ Gavetas	Parrillas	Litros	115/60/1		230-240/50/1		Peso Embalado KG	Dimensiones del Gabinete L x P† x A* MM
				Caballo Fuerza	Amps	Caballo Fuerza	Amps		
REFRIGERADORES									
TWT-27	1/0	2	185	1/6	3.9	1/4	2.9	84	702 X 766 X 848
TWT-36	2/0	4	241	1/6	4.7	1/3	4.2	103	924 X 766 X 848
TWT-48	2/0	4	340	1/5	5.0	1/3	4.2	123	1229 X 766 X 848
TWT-60	2/0	4	439	1/5	5.1	1/3	4.2	143	1534 X 766 X 848
TWT-72	3/0	6	539	1/3	8.5	1/2	6.7	171	1839 X 766 X 848
CONGELADORES									
TWT-27F	1/0	2	185	1/3	8.3	1/3	3.4	87	702 X 766 X 848
TWT-48F	2/0	4	340	1/4	6.1	1/2	5.1	125	1229 X 766 X 848
TWT-60F	2/0	4	439	1/2	10.9	1/2	6.2	162	1534 X 766 X 848
REFRIGERADORES CON GAVETAS									
TWT-27D-2	0/2	N/D	185	1/6	3.9	1/4	2.9	96	702 X 766 X 848
TWT-48D-2	1/2	2	340	1/5	5.0	1/3	4.2	143	1229 X 766 X 848
TWT-48D-4	0/4	N/D	340	1/5	5.0	1/3	4.2	148	1229 X 766 X 848
TWT-60D-2	1/2	2	439	1/5	5.1	1/3	4.2	168	1534 X 766 X 848
TWT-60D-4	0/4	N/D	439	1/5	5.1	1/3	4.2	168	1534 X 766 X 848
REFRIGERADORES PROFUNDOS									
TWT-44	1/0	2	323	1/5	5.1	1/3	3.8	130	1131 X 823 X 848
TWT-60-32 ♦	2/0	4	451	1/5	5.1	1/3	3.5	164	1531 X 823 X 848
TWT-67	2/0	4	584	1/5	5.1	1/3	3.9	173	1709 X 823 X 848
TWT-93	3/0	6	875	1/2	9.7	1/2	4.2	243	2369 X 823 X 848
TWT-119 ♦	4/0	8	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	300	3029 X 823 X 848
REFRIGERADORES PROFUNDOS CON GAVETAS									
TWT-44D-2	0/2	N/D	323	1/5	5.1	1/3	4.2	130	1131 X 823 X 848
TWT-60-32D-2 ♦	1/2	2	451	1/5	5.1	1/3	3.5	180	1531 X 823 X 848
TWT-67D-2	1/2	2	584	1/5	5.1	1/3	4.2	196	1709 X 823 X 848
TWT-67D-4	0/4	N/D	584	1/5	5.1	1/3	4.2	211	1709 X 823 X 848
TWT-93D-2	2/2	4	875	1/2	9.7	1/2	4.2	277	2369 X 823 X 848
TWT-93D-4	1/4	2	875	1/2	9.7	1/2	4.2	277	2369 X 823 X 848
TWT-93D-6	0/6	N/D	875	1/2	9.7	1/2	4.2	277	2369 X 823 X 848
TWT-119D-2 ♦	3/2	6	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	N/D	3029 X 823 X 848
TWT-119D-4 ♦	2/4	4	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	329	3029 X 823 X 848
TWT-119D-6 ♦	1/6	2	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	N/D	3029 X 823 X 848
TWT-119D-8 ♦	0/8	N/D	1244	1/2	12.0	1/2	5.2	368	3029 X 823 X 848
CONGELADORES PROFUNDOS									
TWT-44F ●	1/0	2	323	1/2	10.2	N/D	N/D	141	1131 X 823 X 848
TWT-60-32F ●	2/0	4	451	1/2	10.4	N/D	N/D	168	1531 X 823 X 848
TWT-67F ●	2/0	4	584	3/4	11.7	N/D	N/D	186	1709 X 823 X 848
TWT-93F ●	3/0	6	875	3/4	10.2	N/D	N/D	241	2369 X 823 X 848

* Altura no incluye 159 mm por las ruedas o 153 mm por patas opcionales.

† La profundidad no incluye 26 mm de los parachoques traseros. La profundidad no incluye 7 mm por los parachoques frontales en los modelos profundos.

Nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

● Actualmente no disponible en 220 Voltios.

■ Actualmente no disponible en 230/240 Voltios 50 Hz.

♦ Actualmente no disponible en 208/230 Voltios 60Hz.



TWT-44



TWT-27



TWT-93D-6

TRUE®



Con la tecnología avanzada de TRUE usted:

- Disminuye sus gastos de electricidad.
- Aumenta la calidad y duración de los alimentos refrigerados y/o congelados.
- Obtendrá mayores beneficios y reducción de costos extras a mediano y largo plazo.
- Tendrá menores costos de mantenimiento.
- Cuenta con el apoyo de profesionales que están para ayudarlo y brindarle el mejor servicio y respaldo en la industria.

OTROS PRODUCTOS FABRICADOS POR TRUE:

- VERTICALES TRADICIONALES
- SERIE VERTICALES (TR, TA, TG)
- BASES REFRIGERADAS
- REFRIGERADORES PARA LECHE
- EXHIBIDORES CON PUERTA DE CRISTAL
- EXHIBIDORES VERTICALES POR CORTINA DE AIRE
- CONGELADORES HORIZONTALES
- GABINETES PARA POSTRES Y DELICATESSEN
- REFRIGERADORES PARA BARES
- MODELOS REMOTOS



**PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS,
ESPECIFICACIONES Y TAMAÑOS DE LOS EQUIPOS,
VISITE NUESTRA PAGINA WEB:**

WWW.TRUEMFG.COM



True Food International Inc.

2001 East Terra Lane, P.O. Box 970,
O'Fallon, MO 63366 U.S.A.

Oficina en los Estados Unidos:

U.S. Tel: (001) 636.240.2400

U.S. Fax: (001) 636.272.7546

E-mail: trueintl@truemfg.com

Oficina en México:

Llamada sin costo desde EE.UU. y México: (001)-800-325-6152

Oficina de México Tel: (52) 555-804-6343/44

Oficina de México Fax: (52) 555-804-6342