

el especialista argentino en conexiones eléctricas




tabla de selección rápida
BORNES DE CONEXION




Acompañándolo desde 1959



**BPN - Borne de Paso**

Cuerpo Aislante:
Autoextinguibilidad:
Elementos de Apriete:
Elementos de Conducción:
Conexión:
Montaje:

Poliamida 66
Según UL94 grado V0
Acero
Cobre
Tornillo
Universal. Riel de 32 mm.
35 mm.



Secc. Nominal Flex./Rig. mm² AWG		Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)		Tapa	Separadores		
		A	B	C				IEC	UL	IEC	UL		Eléctrico	Óptico	
2.5/04	12-16	50	48	53	5.2	Gris Ral 7035	BPN-2,5	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	12-16	50	48	53	5.2	Amarillo	BPN-2,5-AM	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10-AM	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	12-16	50	48	53	5.2	Azul	BPN-2,5-AZ	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10-AZ	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	12-16	50	48	53	5.2	Marrón	BPN-2,5-MA	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10-MA	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	12-16	50	48	53	5.2	Negro	BPN-2,5-NG	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10-NG	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	12-16	50	48	53	5.2	Rojo	BPN-2,5-RO	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10-RO	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	12-16	50	48	53	5.2	Verde	BPN-2,5-VE	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10-VE	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	12-16	50	48	53	5.2	Naranja	BPN-2,5-NA	800	600	24	20	D-BPN-2,5/10-NA	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
4/6	10-16	50	48	53	6.2	Gris Ral 7035	BPN-04	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	10-16	50	48	53	6.2	Amarillo	BPN-04-AM	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10-AM	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	10-16	50	48	53	6.2	Azul	BPN-04-AZ	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10-AZ	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	10-16	50	48	53	6.2	Marrón	BPN-04-MA	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10-MA	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	10-16	50	48	53	6.2	Negro	BPN-04-NG	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10-NG	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	10-16	50	48	53	6.2	Rojo	BPN-04-RO	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10-RO	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	10-16	50	48	53	6.2	Verde	BPN-04-VE	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10-VE	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	10-16	50	48	53	6.2	Naranja	BPN-04-NA	800	600	32	30	D-BPN-2,5/10-NA	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
6/10	8-16	50	48	53	8.2	Gris Ral 7035	BPN-06	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	8-16	50	48	53	8.2	Amarillo	BPN-06-AM	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10-AM	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	8-16	50	48	53	8.2	Azul	BPN-06-AZ	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10-AZ	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	8-16	50	48	53	8.2	Marrón	BPN-06-MA	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10-MA	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	8-16	50	48	53	8.2	Negro	BPN-06-NG	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10-NG	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	8-16	50	48	53	8.2	Rojo	BPN-06-RO	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10-RO	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	8-16	50	48	53	8.2	Verde	BPN-06-VE	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10-VE	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	8-16	50	48	53	8.2	Naranja	BPN-06-NA	800	600	41	50	D-BPN-2,5/10-NA	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
10/16	6-16	50	48	53	10.2	Gris Ral 7035	BPN-10	800	600	57	65	D-BPN-2,5/10	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
	6-16	50	48	53	10.2	Azul	BPN-10-AZ	800	600	57	65	D-BPN-2,5/10-AZ	TP-BPN	D-BPN-16/35	ATS-2,5/10-BPN
16/35	4-12	56	66	71	12.2	Gris Ral 7035	BPN-16	800	600	76	85	D-BPN-16/35	TP-BPN	-	ATS-16/35-BPN
	4-12	56	66	71	12.2	Azul	BPN-16-AZ	800	600	76	85	D-BPN-16/35-AZ	TP-BPN	-	ATS-16/35-BPN
35/50	2-12	56	66	71	16.2	Gris Ral 7035	BPN-35	800	600	125	115	D-BPN-16/35	TP-BPN	-	ATS-16/35-BPN
	2-12	56	66	71	16.2	Azul	BPN-35-AZ	800	600	125	115	D-BPN-16/35-AZ	TP-BPN	-	ATS-16/35-BPN
50/70	-	82	84	90	20	Gris Ral 7035	BPN-50**	1000	-	150	-	-	-	-	-


Ex: Los valores de tensión y corriente deben consultarse en la página www.zoloda.com.ar

* Puente para tres elementos.

** Estos modelos no cuentan con Certificación UL

Accesorios

Accesorios														
Eléctrico		Puentes		Uniones	Reductor a cable 10 mm²	Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Seccionables			Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Prem.	5 Díg. Plot.		
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes	De puentes fijos		Sobre barra conductora del borne								
														
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-05/BPN	SB-02-05/BPN	U-JSSB-05/BPN	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-06/BPN	SB-02-06/BPN	U-JSSB-06/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-08/BPN	SB-02-08/BPN	U-JSSB-08/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-08/BPN	SB-02-08/BPN	U-JSSB-08/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-08/BPN	SB-02-08/BPN	U-JSSB-08/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-08/BPN	SB-02-08/BPN	U-JSSB-08/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-08/BPN	SB-02-08/BPN	U-JSSB-08/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-08/BPN	SB-02-08/BPN	U-JSSB-08/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-08/BPN	SB-02-08/BPN	U-JSSB-08/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-10/BPN	SB-02-10/BPN	U-JSSB-10/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	JSSB-10-10/BPN	SB-02-10/BPN	U-JSSB-10/BPN	-	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSSB-10-12/BPN	SB-02-12/BPN	U-JSSB-12/BPN	-	PSB4/7/6	-	PS	EK1	EK2	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSSB-10-12/BPN	SB-02-12/BPN	-	-	PSB4/7/6	-	PS	EK1	EK2	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSSB-10-16/BPN	SB-02-16/BPN	-	-	PSB4/7/6	-	PS	EK1	EK2	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSSB-10-16/BPN	SB-02-16/BPN	-	-	PSB4/7/6	-	PS	EK1	EK2	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-03-20/BPN*	-	-	R-BPN-50/95	-	-	-	EK3	EK3	-	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3


**BSLKN - Borne de Tierra**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre/Latón
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. 35 mm.




Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/4		10-16	50	48	53	7.2	Amarillo-Verde	BSLKN-04	-	-	-	-
6/6		8-16	50	48	53	9.2	Amarillo-Verde	BSLKN-06	-	-	-	-
10/10		6-16	50	48	53	10.2	Amarillo-Verde	BSLKN-10	-	-	-	-
16/16		4-12	56	66	71	12.2	Amarillo-Verde	BSLKN-16	-	-	-	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


**BNLKN - Borne de Neutro**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. 35 mm.




Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/4	-		47	48	53	6.2	Azul	BNLKN-04	380	-	32	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
-	-	-	-


**BPSN-C - Borne Seccionable a Cuchilla**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. 35 mm.




Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
2.5/4		12-16	50	9	54	6.2	Gris Ral 7035	BPSN-C	400	600	10	20
2.5/4		12-16	50	9	54	6.2	Gris Ral 7035 (2 Tomas de Prueba)	BPSN-C-PP	400	600	10	20
2.5/4		12-16	50	9	54	6.2	Azul	BPSN-C-AZ	400	600	10	20

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


**BPSN-CR - Borne Seccionable a Corredora**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. 35 mm.




Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
10/10		6-16	82.6	48.55	53.80	10.2	Gris Ral 7035 (2 Tomas de Prueba)	BPSN-CR	500	600	57	50
10/10		6-16	82.6	48.55	53.80	10.2	Gris Ral 7035 (2 Tomas de Prueba)	BPSN-CR-PP	500	600	57	50

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico Eléctrico	Deslizables
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	
D-BPSN-CR	-	SE2	DB-02-10
D-BPSN-CR	-	SE2	DB-02-10

**BPSN-SI-520-EC - Borne Seccionable a Cuchilla**


Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. 35 mm.



Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/6		10-16	78.5	54	59	8.2	Gris Ral 7035	BPSN-SI-520-EC	630	600	18	15

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
-	-	-	-


Accesorios													
Eléctrico		Puentes		Uniones	Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Seccionables		Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes	De puentes fijos	Sobre barra conductora del borne								
													
SE1	-	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	SE3	-	-	-	-	-	-	EK1	EK2	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3

Accesorios												
Eléctrico		Soporte de Barra	Barra de Neutro	Toma de Prueba	Bridas		Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
									Hasta 3 Díg. Premarcados		Hasta 5 Díg. Ploteables	
Universal 2 mm.			Sección: 3 x 10 mm. Longitud: 1 metro Material: Cobre estañado	Macho	Barra 30 x 10 mm. y cable de 4 mm²	Barra 30 x 10 mm. y cable de 16 mm²						
-	-	AB-BNLKN	NLS-Cu-3/10	MPS	BR1	BR2	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3


Accesorios													
Eléctrico	Puentes			Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes	
	Fijos	Seccionables	Peine	Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables			
Universal 2 mm.	x 10 Bornes	p/2 Bornes	p/ 2 Grupos	Sobre barra conductora del borne									
													
SE1	-	-	-	JSSB-02-05/BKF	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	-	-	JSSB-02-05/BKF	-	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE1	-	-	-	JSSB-02-05/BKF	-	MPS	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3

Accesorios												
Puentes			Uniones	Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
Enchufable	Fijos	Seccionables		Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
	x 10 Bornes	p/2 Bornes	De puentes fijos	Sobre barra conductora del borne								
												
-	JSSB-10-10/BPN	SB-2-10/BPN	U-JSSB-10/BPN	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
KSS-10	JSSB-10-10/BPN	SB-2-10/BPN	U-JSSB-10/BPN	PSB3/5/6	-	PS	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3


Accesorios													
Eléctrico	Puentes			Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes	
	Fijos	Seccionables	Peine	Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables			
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes	p/ 2 Grupos	Sobre barra conductora del borne								
													
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3

BPSN-SI - Borne Portafusible											
		Cuerpo Aislante: Poliamida 66 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0 Elementos de Apriete: Acero Elementos de Conducción: Aleación de Cu Conexión: Tornillo Montaje: Universal. Riel de 32 mm. 35 mm. 									
		   									
Secc. Nominal	Flex./Rig.	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
mm²	AWG	A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/6	10-16	78.5	54	59	8.2	Sin indicación	BPSN-SI-520	500	600	6.3	6.3
4/6	10-16	78.5	54	59	8.2	Con LED 5-15V CA/CC	BPSN-SI-520-LL012	500	600	6.3	6.3
4/6	10-16	78.5	54	59	8.2	Con LED 15-30V CA/CC	BPSN-SI-520-LL024	500	600	6.3	6.3
4/6	10-16	78.5	54	59	8.2	Con LED 30-60V CA/CC	BPSN-SI-520-LL060	500	600	6.3	6.3
4/6	10-16	78.5	54	59	8.2	Con NEON 110-220V	BPSN-SI-520-LN220	500	600	6.3	6.3
4/6	10-16	78.5	54	59	8.2	Con NEON 380-500V	BPSN-SI-520-LN380	500	600	6.3	6.3
6/10	-	78.5	54	59	10.2	Sin indicación	BPSN-SI-632	380	-	10	-
6/10	-	78.5	54	59	10.2	Con LED 5-15V CA/CC	BPSN-SI-632-LL012	380	-	10	-
6/10	-	78.5	54	59	10.2	Con LED 15-30V CA/CC	BPSN-SI-632-LL024	380	-	10	-
6/10	-	78.5	54	59	10.2	Con LED 30-60V CA/CC	BPSN-SI-632-LL060	380	-	10	-
6/10	-	78.5	54	59	10.2	Con NEON 110-220V	BPSN-SI-632-LN220	380	-	10	-
6/10	-	78.5	54	59	10.2	Con NEON 380-500V	BPSN-SI-632-LN380	380	-	10	-

Fusible	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
			
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
6.3 x 32 mm.	-	-	-
6.3 x 32 mm.	-	-	-
6.3 x 32 mm.	-	-	-
6.3 x 32 mm.	-	-	-
6.3 x 32 mm.	-	-	-
6.3 x 32 mm.	-	-	-

MB - Miniborne											
		Cuerpo Aislante: Poliamida 66 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0 Elementos de Apriete: Aleación de Cu Elementos de Conducción: Aleación de Cu Conexión: Tornillo Montaje: Riel de 15 mm. 									
		  									
Secc. Nominal	Flex./Rig.	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
mm²	AWG	A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/4	-	27	30	-	6.2	Gris Ral 7035	MB	400	-	32	-
4/4	-	27	30	-	6.2	Amarillo	MB-AM	400	-	32	-
4/4	-	27	30	-	6.2	Azul	MB-AZ	400	-	32	-
4/4	-	27	30	-	6.2	Naranja	MB-NA	400	-	32	-
4/4	-	27	30	-	6.2	Negro	MB-NG	400	-	32	-
4/4	-	27	30	-	6.2	Rojo	MB-RO	400	-	32	-
4/4	-	27	30	-	6.2	Verde	MB-VE	400	-	32	-
2.5/4	-	27	30	-	5	Sin cuerpo aislante	MBSK-4	-	-	-	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
			
D-MB	-	-	-
D-MB-AM	-	-	-
D-MB-AZ	-	-	-
D-MB-NA	-	-	-
D-MB-NG	-	-	-
D-MB-RO	-	-	-
D-MB-VE	-	-	-
-	-	-	-


MBS - Miniborne											
		Cuerpo Aislante: Poliamida 66 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0 Elementos de Apriete: Aleación de Cu Elementos de Conducción: Aleación de Cu Conexión: Tornillo Montaje: Riel de 15 mm. 									
		  									
Secc. Nominal	Flex./Rig.	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
mm²	AWG	A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/4	-	27	30	48	6.2	Gris Ral 7035	MBS	400	-	32	-
4/4	-	27	30	48	6.2	Amarillo	MBS-AM	400	-	32	-
4/4	-	27	30	48	6.2	Azul	MBS-AZ	400	-	32	-
4/4	-	27	30	48	6.2	Naranja	MBS-NA	400	-	32	-
4/4	-	27	30	48	6.2	Negro	MBS-NG	400	-	32	-
4/4	-	27	30	48	6.2	Rojo	MBS-RO	400	-	32	-
4/4	-	27	30	48	6.2	Verde	MBS-VE	400	-	32	-
2.5/4	-	27	30	48	5	Sin cuerpo aislante	MBSK-4	-	-	-	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
			
D-MBS	-	-	-
D-MBS-AM	-	-	-
D-MBS-AZ	-	-	-
D-MBS-NA	-	-	-
D-MBS-NG	-	-	-
D-MBS-RO	-	-	-
D-MBS-VE	-	-	-
-	-	-	-

Accesorios													
Eléctrico		Puentes			Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Seccionables	Peine	Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes		Sobre barra conductora del borne								
													
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	-	-	-	-	-	-	EK1	-	CW-5	CW-6	IB06	VAH 2 VAH 3

Accesorios													
Eléctrico		Puentes		Uniones	Toma de Prueba			Extremos	Numeradores			Señalización reg. de bornes	
		Fijos	Seccionables		Hembra	Macho			Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables			
Universal 2 mm.		con Separador Metálico	p/2 Bornes	de Puentes Fijos	Sobre barra conductora								
													
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	-	-	-	-	EK/MB	-	-	-	VAH 2 VAH 3	

Accesorios													
Eléctrico		Puentes		Uniones	Toma de Prueba			Extremos	Numeradores			Señalización reg. de bornes	
		Fijos	Seccionables		Hembra	Macho			Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables			
Universal 2 mm.		con Separador Metálico	p/2 Bornes	de Puentes Fijos	Sobre barra conductora								
													
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK/MB	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3	
ATS/MB	-	JSSBN	SBN	-	-	-	-	EK/MB	-	-	-	VAH 2 VAH 3	


**BDN - Borne Doble Piso**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. 35 mm.



Secc. Nominal	Flex./Rig. mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/6	10-16	62	63	68	6.2	Standard	BDN-04		800	300	32	30
4/6	10-16	62	63	68	6.2	Ambos niveles puenteados	BDN-04/P		800	300	32	30
4/6	10-16	62	63	68	6.2	Con diodo entre ambos pisos	BDN-04-SD		800	300	32	30
4/6	10-16	62	63	68	6.2	Con resistencia de 143K entre ambos pisos	BDN-04-SR		800	300	32	30
4/6	10-16	62	63	68	6.2	Standard Azul	BDN-04-AZ		800	300	32	30

Tapa	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
D-BDN-04	-	-	-
D-BDN-04	-	-	-
D-BDN-04	-	-	-
D-BDN-04	-	-	-
D-BDN-04-AZ	-	-	-

**BTN - Borne Triple Piso**


Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Rieles de 35 mm.



Secc. Nominal	Flex./Rig. mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Standard	BTN-2,5/A		250	300	20	20
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Standard Azul	BTN-2,5/A-AZ		250	-	20	-
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Alim. de sensores	BTN-2,5/B		250	300	20	20
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Alim. de sensores NPN con LED 5-15V CA/CC	BTN-2,5/B-N012		250	300	20	20
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Alim. de sensores NPN con LED 15-30V CA/CC	BTN-2,5/B-N024		250	300	20	20
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Alim. de sensores NPN con LED 30-60V CA/CC	BTN-2,5/B-N060		250	300	20	20
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Alim. de sensores PNP con LED 5-15V CA/CC	BTN-2,5/B-P012		250	300	20	20
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Alim. de sensores PNP con LED 15-30V CA/CC	BTN-2,5/B-P024		250	300	20	20
2.5/04	12-16	100	81	-	5.2	Alim. de sensores PNP con LED 30-60V CA/CC	BTN-2,5/B-P060		250	300	20	20
2.5/04	12-16	74	81	-	5.2	Salida a sensor	BTN-2,5/C		250	300	20	20
2.5/04	12-16	74	81	-	5.2	Salida a sensores NPN con LED 5-15V CA/CC	BTN-2,5/C-N012		250	300	20	20
2.5/04	12-16	74	81	-	5.2	Salida a sensores NPN con LED 15-30V CA/CC	BTN-2,5/C-N024		250	300	20	20
2.5/04	12-16	74	81	-	5.2	Salida a sensores NPN con LED 30-60V CA/CC	BTN-2,5/C-N060		250	300	20	20
2.5/04	12-16	74	81	-	5.2	Salida a sensores PNP con LED 5-15V CA/CC	BTN-2,5/C-P012		250	300	20	20
2.5/04	12-16	74	81	-	5.2	Salida a sensores PNP con LED 15-30V CA/CC	BTN-2,5/C-P024		250	300	20	20
2.5/04	12-16	74	81	-	5.2	Salida a sensores PNP con LED 30-60V CA/CC	BTN-2,5/C-P060		250	300	20	20

Tapa	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
D-BTN-2,5	-	-	SE-BTN-2,5
D-BTN-2,5/A-AZ	-	-	SE-BTN-2,5
D-BTN-2,5	-	-	SE-BTN-2,5
D-BTN-2,5	-	-	-
D-BTN-2,5	-	-	-
D-BTN-2,5	-	-	-
D-BTN-2,5	-	-	-
D-BTN-2,5	-	-	-
D-BTN-2,5	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Ex: Los valores de tensión y corriente deben consultarse en la página www.zoloda.com.ar

**BDN-C - Borne Doble Piso Seccionable a Cuchilla Piso Superior**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. NS
 35 mm. NS-35



Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/6	-			85	61.50	66.50	6.2	Borne doble piso secc. a cuchilla en piso sup.	BDN-C	400	-	10	-
4/6	-			85	61.50	66.50	6.2	Borne doble piso secc. puenteado a ambos pisos	BDN-C/P	400	-	10	-
4/6	-			85	61.50	66.50	6.2	Bor. dob. piso secc. cuchilla c/led 15-30 Vcc	BDN-C-LL024	400	-	10	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**BDN-SI - Borne Doble Piso Portafusible Seccionable**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Tornillo
 Montaje: Universal. Riel de 32 mm. NS
 35 mm. NS-35




Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/6	-			85	96	101	6.2	Borne doble piso secc. p/fusible de 5 x 20 mm.	BDN-SI-520	300	-	6.3	-
4/6	-			85	96	101	6.2	Bor. dob. piso secc. p/fus. 5 x 20 mm. c/led 5-15 Vcc	BDN-SI-520-LL012	300	-	6.3	-
4/6	-			85	96	101	6.2	Bor. dob. piso secc. p/fus. 5 x 20 mm. c/led 15-30 Vcc	BDN-SI-520-LL024	300	-	6.3	-
4/6	-			85	96	101	6.2	Bor. dob. piso secc. p/fus. 5 x 20 mm. c/led 30-60 Vcc	BDN-SI-520-LL060	300	-	6.3	-
4/6	-			85	96	101	6.2	Bor. dob. piso secc. p/fus. 5x20 mm. c/led 110-220 Vcc	BDN-SI-520-LL220	300	-	6.3	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



Accesorios													
Eléctrico		Puentes		Uniones	Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Seccionables		Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes	De puentes fijos	Sobre barra conductora del borne								
													
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3

Accesorios													
Eléctrico		Puentes		Uniones	Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Seccionables		Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes	De puentes fijos	Sobre barra conductora del borne								
													
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	SE2	JSSBN-BDN-C/SI-520	SBN	U-JSSBN	PSB3/10/4	MPS	-	EK1	EK2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3


**ZCTP - Borne de Potencia**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Bulón y tuerca
 Montaje: Riel asimétrico de 32 mm. NS



Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	M				IEC	UL	IEC	UL
35	-		81	51	6	28.5	Gris Ral 7035	ZCTP-150	1000	-	125	-
120	-		97	52	10	40.6	Gris Ral 7035	ZCTP-250	1000	-	269	-
240	-		122	58	16	54.3	Gris Ral 7035	ZCTP-600	1000	-	415	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 10.5 mm. 	Chico 1.7 mm. 	Grande 2 mm.
-	DTP-10	-	WTP
-	DTP-10	-	WTP
-	DTP-10	-	WTP


**WSS - Monoborne**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: -
 Conexión: Bulón y tuerca
 Montaje: Riel asimétrico de 32 mm. NS



Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	M				IEC	UL	IEC	UL
6	-		37	47	6	16	Standard	WSS-06	300/800*	-	s/terminal	-
8	-		60	68	8	36	Standard	WSS-08	1000	-	s/terminal	-
10	-		60	68	10	36	Standard	WSS-10	1000	-	s/terminal	-
12	-		60	78	12	36	Standard	WSS-12	1000	-	s/terminal	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 10.5 mm. 	Chico 5 mm. 	Grande 2 mm.
-	DTP-10	TP	WTP-6
-	DTP-10	-	WTP
-	DTP-10	-	WTP
-	DTP-10	-	WTP

**WSS - Monoborne**


Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero
 Elementos de Conducción: -
 Conexión: Bulón y tuerca
 Montaje: Riel simétrico de 35 mm. NS-35



Secc. Nominal	Flex./Rig. mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
			A	B	M				IEC	UL	IEC	UL
6	-		60	60	6	17	Standard	WSS-06/35	300/800*	-	s/terminal	-
8	-		60	64	8	36	Standard	WSS-08/35	1000	-	s/terminal	-
10	-		60	74	10	36	Standard	WSS-10/35	1000	-	s/terminal	-
12	-		60	74	12	36	Standard	WSS-12/35	1000	-	s/terminal	-


Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 10.5 mm. 	Chico 5 mm. 	Grande 2 mm.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

* 300 VCA si es utilizado sin separador y 800 VCA si es utilizado con separador.

Accesorios												
Eléctrico	Puentes			Protector de Seguridad	Traba de Seguridad	Extremos			Numeradores			Señalización reg. de bornes
	Fijos	Seccionables							Hasta 3 Dig. Premarcados	Hasta 5 Dig. Ploteables		
Universal 2 mm. 	x 3 Bornes 	p/2 Bornes 	p/ 2 Grupos 		p/ sujeción al riel 							
SE2	ZBP-3-150	-	-	PS-01	TR-6	EKM	EK1	EK2	-	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE2	ZBP-3-250	-	-	PS-02	TR-8/10/12	EKM	-	EK2	-	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE2	-	-	-	PS-03	TR-8/10/12	EKM	-	EK2	-	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3

Accesorios												
Eléctrico		Puentes				Traba de Seguridad	Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Fijo Combinado	Seccionables					Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 2 Bornes	p/unir 1 WSS6 y 1 WSS8/10	p/2 Bornes	p/ 2 Grupos	p/ sujeción al riel						
												
SE1	-	JSS-02-06	JSS-06/08	-	-	TR-6	EK1	-	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSS-02-10	JSS-06/08	-	-	TR-8/10/12	EK1	EK2	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSS-02-10	JSS-06/08	-	-	TR-8/10/12	EK1	EK2	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSS-02-10	-	-	-	TR-8/10/12	EK1	EK2	CW5	CW6	-	VAH 2 VAH 3

Accesorios												
Eléctrico		Puentes				Traba de Seguridad	Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Fijo Combinado	Seccionables					Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 2 Bornes	p/unir 1 WSS6 y 1 WSS8/10	p/2 Bornes	p/ 2 Grupos	p/ sujeción al riel						
												
SE1	-	JSS-02-06	-	-	-	-	EK1	EK2	-	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSS-02-10	-	-	-	-	EK1	EK2	-	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSS-02-10	-	-	-	-	EK1	EK2	-	CW6	-	VAH 2 VAH 3
-	SE3	JSS-02-10	-	-	-	-	EK1	EK2	-	CW6	-	VAH 2 VAH 3

**BKF - Bornes de Paso**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero Inoxidable
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Resorte
 Montaje: Riel 35 mm. NS-35



Secc. Nominal Flex./Rig. mm² AWG		Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)		Tapa	Separadores		
		A	B	C				IEC	UL	IEC	UL		Eléctrico	Óptico	
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Gris Ral 7035	BKF-1,5	500	-	17.5	-				
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Amarillo	BKF-1,5-AM	500	-	17.5	-				
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Azul	BKF-1,5-AZ	500	-	17.5	-				
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Marrón	BKF-1,5-MA	500	-	17.5	-				
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Negro	BKF-1,5-NG	500	-	17.5	-				
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Rojo	BKF-1,5-RO	500	-	17.5	-				
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Verde	BKF-1,5-VE	500	-	17.5	-				
1.5/1.5	-	59.5	32.3	-	4.2	Naranja	BKF-1,5-NA	500	-	18	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Gris Ral 7035	BKF-2,5	800	-	24	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Amarillo	BKF-2,5-AM	800	-	24	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Azul	BKF-2,5-AZ	800	-	24	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Marrón	BKF-2,5-MA	800	-	24	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Negro	BKF-2,5-NG	800	-	24	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Rojo	BKF-2,5-RO	800	-	24	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Verde	BKF-2,5-VE	800	-	24	-				
2.5/4	-	68.5	37	-	5.2	Naranja	BKF-2,5-NA	800	-	24	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Gris Ral 7035	BKF-04	800	-	32	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Amarillo	BKF-04-AM	800	-	32	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Azul	BKF-04-AZ	800	-	32	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Marrón	BKF-04-MA	800	-	32	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Negro	BKF-04-NG	800	-	32	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Rojo	BKF-04-RO	800	-	32	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Verde	BKF-04-VE	800	-	32	-				
4/6	-	68.5	37	-	6.2	Naranja	BKF-04-NA	800	-	32	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Gris Ral 7035	BKF-06	800	-	41	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Amarillo	BKF-06-AM	800	-	41	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Azul	BKF-06-AZ	800	-	41	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Marrón	BKF-06-MA	800	-	41	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Negro	BKF-06-NG	800	-	41	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Rojo	BKF-06-RO	800	-	41	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Verde	BKF-06-VE	800	-	41	-				
6/10*	-	78.5	44	-	8.2	Naranja	BKF-06-NA	800	-	41	-				
10/16*	-	82	45.5	-	10.2	Gris Ral 7035	BKF-10	800	-	57	-				
10/16*	-	82	45.5	-	10.2	Amarillo	BKF-10-AM	800	-	57	-				
10/16*	-	82	45.5	-	10.2	Azul	BKF-10-AZ	800	-	57	-				
10/16*	-	82	45.5	-	10.2	Marrón	BKF-10-MA	800	-	57	-				
10/16*	-	82	45.5	-	10.2	Negro	BKF-10-NG	800	-	57	-				
10/16*	-	82	45.5	-	10.2	Rojo	BKF-10-RO	800	-	57	-				
10/16*	-	82	45.5	-	10.2	Verde	BKF-10-VE	800	-	57	-				

* Sin certificación Ex e II

Ex: Los valores de tensión y corriente deben consultarse en la página www.zoloda.com.ar

Accesorios												
Eléctrico		Puentes		Barra para Cable Mallado	Extremos		Numeradores				Señalización reg. de bomes	
		Peine					Hasta 3 Dígitos Premarcados		Hasta 5 Dig. Plot.			
Universal 2 mm.		x 2 Bornes	x 10 Bornes									
												
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10/05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	BLIND-01/BKF	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3	

**BKF-T - Bornes de Tierra**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero Inoxidable
 Elementos de Conducción: Aleación de Cobre
 Conexión: Resorte
 Montaje: Riel 35 mm. NS-35



Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
1.5/1.5	-			59.5	32.3	-	4.2	Amarillo-Verde	BKF-1,5-T	-	-	-	-
2.5/4	-			68.5	37	-	5.2	Amarillo-Verde	BKF-2,5-T	-	-	-	-
4/6	-			68.5	37	-	6.2	Amarillo-Verde	BKF-04-T	-	-	-	-
6/10*	-			78.5	44	-	8.2	Amarillo-Verde	BKF-06-T	-	-	-	-
10/16*	-			82	45.5	-	10.2	Amarillo-Verde	BKF-10-T	-	-	-	-

* Sin certificación Ex II

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.5 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
D-BKF-1,5-AV	S-BKF-1,5	-	-
D-BKF-2,5/04-AV	S-BKF-2,5/04	-	-
D-BKF-2,5/04-AV	S-BKF-2,5/04	-	-
D-BKF-06-AV	S-BKF-06	-	-
D-BKF-10-AV	S-BKF-10	-	-

**BKF-C - Borne Seccionable a Cuchilla**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero Inoxidable
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Resorte
 Montaje: Riel 35 mm. NS-35



Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
2.5/4	-			86	37	-	5.2	Standard	BKF-C	400	-	16	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
D-BKF-C	S-BKF-C	-	-

**BKF-SI-520 - Bornes Portafusible**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero Inoxidable
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Resorte
 Montaje: Riel 35 mm. NS-35



Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
4/6	-			74.5	70	-	6.2	Sin indicación	BKF-SI-520	-	-	-	-
4/6	-			74.5	70	-	6.2	Con LED 5-15VCA/CC	BKF-SI-520-LL012	300	-	6,3	-
4/6	-			74.5	70	-	6.2	Con LED 15-30VCA/CC	BKF-SI-520-LL024	300	-	6,3	-
4/6	-			74.5	70	-	6.2	Con LED 30-60VCA/CC	BKF-SI-520-LL060	300	-	6,3	-
4/6	-			74.5	70	-	6.2	Con NEON 110-220VCA/CC	BKF-SI-520-LN220	300	-	6,3	-
4/6	-			74.5	70	-	6.2	Con NEON	BKF-SI-520-LN380	300	-	6,3	-

Fusible	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.7 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-
5 x 20 mm.	-	-	-

**BKF-D**

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
 Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
 Elementos de Apriete: Acero Inoxidable
 Elementos de Conducción: Cobre
 Conexión: Resorte
 Montaje: Riel 35 mm. NS-35





Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm ²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
2.5/4	-			109.50	53.40	-	5.2	Sin indicación	BKF-D-2,5	800	-	24	-
2.5/4	-			109.50	53.40	-	5.2	Led 24 Vcc	BKF-D-2,5/B-024	800	-	224	-
2.5/4	-			109.50	53.40	-	5.2	Puenteado	BKF-D-2,5/P	800	-	224	-
2.5/4	-			109.50	53.40	-	5.2	Diodo	BKF-D-2,5/SD	800	-	224	-
2.5/4	-			109.50	53.40	-	5.2	Azul	BKF-D-2,5-AZ	800	-	224	-

Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
	Grande 1.2 mm.	Chico 1.7 mm.	Grande 0.7 mm.
2D-BKF-D	S-BKF-D	-	-
2D-BKF-D	S-BKF-D	-	-
2D-BKF-D	S-BKF-D	-	-
2D-BKF-D	S-BKF-D	-	-
2D-BKF-D-AZ	S-BKF-D	-	-

Ex: Los valores de tensión y corriente deben consultarse en la página www.zoloda.com.ar


Accesorios											
Eléctrico		Puentes		Barra para Cable Mallado	Extremos		Numeradores				Señalización reg. de bornes
		Peine					Hasta 3 Dígitos Premarcados		Hasta 5 Díg. Plot.		
Universal 2 mm.		x 2 Bornes	x 10 Bornes								
											
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	-	EK1	-	ICAB0	-	-	IB04	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	-	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	-	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-08/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-10/BKF	-	-	EK1	-	ICAB3	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3

Accesorios											
Eléctrico		Puentes		Barra para Cable Mallado	Extremos		Numeradores				Señalización reg. de bornes
		Peine					Hasta 3 Dígitos Premarcados		Hasta 5 Dig. Plot.		
Universal 2 mm.		x 2 Bornes	x 10 Bornes								
											
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	-	EK1	-	IACB1	CW5	CW6	IB05	VAH 2 VAH 3

Accesorios											
Eléctrico		Puentes		Barra para Cable Mallado	Extremos		Numeradores				Señalización reg. de bornes
		Peine					Hasta 3 Dígitos Premarcados		Hasta 5 Dig. Plot.		
Universal 2 mm.		x 2 Bornes	x 10 Bornes								
											
SE2	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	-	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE2	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	-	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE2	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	-	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE2	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	-	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE2	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	-	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3
SE2	-	JSSB-02-06/BKF	JSSB-10-06/BKF	-	EK1	-	ICAB2	CW5	CW6	IB06	VAH 2 VAH 3

Accesorios											
Eléctrico		Puentes		Barra para Cable Mallado	Extremos		Numeradores				Señalización reg. de bornes
		Peine					Hasta 3 Dígitos Premarcados		Hasta 5 Díg. Plot.		
Universal 2 mm.		x 2 Bornes	x 10 Bornes								
											
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	-	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	-	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	-	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	-	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3
-	-	JSSB-02-05/BKF	JSSB-10-05/BKF	-	EK1	-	ICAB1	CW5	-	IB05	VAH 2 VAH 3





BKF-SA

Cuerpo Aislante: Poliamida 66
Autoextinguibilidad: Según UL94 grado V0
Elementos de Apriete: Acero Inoxidable
Elementos de Conducción: Cobre
Conexión: Resorte
Montaje: Riel 35 mm. NS-35



Tapa	Separadores		
	Eléctrico	Óptico	
			

Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
1.5/1.5	-			115	48.6	-	4	Sin indicación	BKF-SA-1,5	500	-	17,5	-
1.5/1.5	-			115	48.6	-	4	24 Vcc	BKF-SA-1,5/B-024	500	-	17,5	-
1.5/1.5	-			115	48.6	-	4	Salida sensores PNP	BKF-SA-1,5/C-P024	500	-	17,5	-
1.5/1.5	-			115	48.6	-	4	Salida sensores NPN	BKF-SA-1,5/C-N024	500	-	17,5	-



A

B

KDS-2.5

Cuerpo Aislante:
Autoextinguibilidad:
Elementos de Apriete:
Elementos de Conducción:
Montaje:

Poliamida 66
Según UL94 grado V0
Acero
Aleación de Cobre
Soldable en circuito impreso



Tapa		Separadores		
		Eléctrico		Óptico
		Grande 1.7 mm. 	Chico 1.7 mm. 	Grande 0.7 mm. 

Secc. Nominal	Flex./Riq.	mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
2.5/2.5	-			18.5	18	-	5.0	Verde	KDS-2.5	250	-	20	-



8

A

KDS-4

Cuerpo Aislante:
Autoextinguibilidad:
Elementos de Apriete:
Elementos de Conducción:
Conexión:
Montaje:

Poliamida 66
Según UL94 grado V0
Aleación de Cobre
Aleación de Cobre
Tornillo
Soldable en circuito impreso



Tapa		Separadores		
		Eléctrico	Óptico	
		Grande 1.7 mm. 	Chico 1.7 mm. 	Grande 0.7 mm. 

Secc. Nominal	Flex./Rig.	mm²	AWG	Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
				A	B	C				IEC	UL	IEC	UL
2.5/4	-			20	18.6	-	7.5	Verde	KDS-4	500	-	32	-



A

B

DFK-4

Cuerpo Aislante:
Autoextinguibilidad:
Elementos de Apriete:
Elementos de Conducción:
Conexión:
Montaje:

Poliamida 66
Según UL94 grado V0
Aleación de Cobre
Aleación de Cobre
Tornillo
En ranura pasante



Secc. Nominal		Flex./Rig.			Medidas			Paso mm.	Descripción	Referencia	Un (Vca)		In (A)	
mm²	AWG	A	B	C	IEC	UL	IEC				UL			
4/4	-	21.5	20	-	6.0	Verde	DFK-4	500	-	32	-	-	-	

Tapa	Separadores		
	Eléctrico		Óptico
	Grande 1.7 mm. 	Chico 1.7 mm. 	Grande 0.7 mm. 
-	TP-DFK	-	ATS-DFK

 SISTEMA DE PROTECCION DE REGLETAS DE BORNES CONTRA CONTACTO CASUAL 			Accesorios	
Nombre		Referencia	Embalaje	
Cobertura		A/U	Unitario	
Soporte		VAH	50 Unid.	

Accesorios												
Eléctrico		Puentes		Barra para Cable Mallado	Extremos		Numeradores				Señalización reg. de bornes	
		Peine					Hasta 3 Dígitos Premarcados		Hasta 5 Díg. Plot.			
Universal 2 mm.		x 2 Bornes		x 10 Bornes								
												
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	-	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	-	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	-	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	
-	-	JSSB-02-04/BKF	JSSB-10-04/BKF	-	EK1	-	ICAB0	CW4	-	IB04	VAH 2 VAH 3	

Accesorios													
	Puentes			Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes	
Eléctrico	Fijos	Seccionables	Peine	Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables			
Universal 2 mm.	x 10 Bornes	p/2 Bornes	p/ 2 Grupos	Sobre barra conductora del borne									
													
-	-	-	-	-	MPS	-	-	-	CW-5	-	-	-	VAH 2 VAH 3

Accesorios													
Eléctrico		Puentes			Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Seccionables	Peine	Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes	p/ 2 Grupos	Sobre barra conductora del borne								
													
-	-	-	-	-	-	MPS	-	-	-	-	CW-6	-	VAH 2 VAH 3

Accesorios													
Eléctrico		Puentes			Toma de Prueba			Extremos		Numeradores			Señalización reg. de bornes
		Fijos	Seccionables	Peine	Hembra	Macho				Hasta 3 Díg. Premarcados	Hasta 5 Díg. Ploteables		
Universal 2 mm.		x 10 Bornes	p/2 Bornes	p/ 2 Grupos	Sobre barra conductora del borne								
													
-	-	-	-	EB-2-06	-	MPS	-	-	-	-	CW-6	-	VAH 2 VAH 3

ZOLODA El Especialista Argentino en Conexiones Eléctricas , le propone una amplia variedad de bornes para aplicaciones en distribución eléctrica , automatización y telefonía ; diseñados y fabricados con diferentes materiales aislantes , elementos conductores y sistemas de amarre de cables , que se adaptan a cada aplicación y condiciones del entorno.

Estos productos se encuentran certificados según las siguientes normas:

UL 1059	- Bornes de conexión.
CSA-C22.2 Nro.158	- Bornes de conexión.
IEC-60947-7-1	- Bornes para uso general.
IEC 60947-7-2	- Bornes para conexión a tierra.
IEC 60947-7-7	- Bornes Portafusibles.
IRAM-IEC 60079-0	- Material Eléctrico para atmósferas gaseosas explosivas.
	- Requisitos Generales.
IRAM-IEC 60079-7	- Materiales eléctricos para atmósferas gaseosas explosivas.
	- Seguridad aumentada "e".

Es importante destacar que la mayor parte de los bornes de conexión **ZOLODA** se encuentran fabricados en cumplimiento con las Directivas Europeas RoHS de cuidado ambiental , las cuales restringen el uso de sustancias contaminantes.

Del mismo modo , la Declaración de Conformidad CE permite la inclusión de los bornes de conexión en equipos y aparatos con destino a la Comunidad Europea , ya que han sido diseñados y fabricados bajo las especificaciones de las normas EN60947 y cumplen con los requerimientos de las directivas europeas.

Todos los productos **ZOLODA** son fabricados en su planta industrial , la cual posee un Sistema de Gestión de la Calidad certificado y auditado , según normas ISO 9001-2008.

OTRAS LÍNEAS ESPECIALES DISPONIBLES A PEDIDO:

Poliamida y aleación de cobre:

UKM	Soldables y combinados
UKM	Seccionables a enchufe
URTK	Seccionables a corredera
UGSK-SI	Portafusibles
UWFS	Antibibratorios (a enchufe tipo FAST ON)

Poliamida y aleación de cobre - montaje sobre riel asimétrico de 32 mm.:

KM	Paso
KM	Soldables y combinados
KM	Seccionables a enchufe

Melamina y aleación de cobre:

SSK	Paso
SSK	Soldables y combinados
SSK	Seccionables a enchufe
GSK-SI	Portafusibles
RTK	Seccionables a corredera
WTK	Sistema WIRE-WRAP y TERMI POINT
WFS	Antibibratorios (a enchufe tipo FAST ON)

ISO 9001:2008



ISO 9001:2008
RI 9000-189



AR-QS-189



Hipólito Yrigoyen 15689 - (B1852EMM) Burzaco - Bs. As. - Argentina
Tel.: (54-11) 4299-6368 Líneas Rotativas - Fax: (54-11) 4299-3749
Internet: www.zoloda.com.ar - E-mail: ventas@zoloda.com.ar
Junio 2011